Limburg Aandrijftechniek

MROselect©

maart 2020-2021

10.000 meest verkochte producten



Online verkrijgbaar... altijd!



10.000 meest verkochte producten

De Bruin Techniek Groep is een familiebedrijf, dat al sinds 1966 actief is als regionale toeleverancier van werktuigbouwkundige kwaliteitsproducten en diensten aan industriële eindgebruikers. Binnen de gehele groep neemt aandrijftechniek een prominente plaats in. Met diverse webshops, een eigentijds catalogusconcept en een netwerk van lokale steunpunten, ondersteunen wij onze klanten. Wij willen voor iedere klant, individueel op een duurzame wijze, maximale waarde bieden. Daar gaan wij voor, iedere dag opnieuw. Onze focus ligt op het leveren van waarde, meer dan op het leveren van waren alleen. ***Alles voor onderhoud... altijd!***

MRO select

MROselect©

Compact handzaam & representatief

Een groot deel van onze klanten maakt nog steeds graag gebruik van papieren catalogi. De uitdaging was om, ondanks het zeer grote assortiment en de zeer diverse vraag, toch een representatieve, maar vooral handzame catalogus samen te stellen.

Achteraf was de oplossing simpel door de toepassing van het Pareto principe (80/20-regel) op de totale afname van onze MROstock© producten. Ieder jaar in maart brengen wij een catalogus uit met dit “Pareto” assortiment onder de naam MROselect©. Alle producten zijn verkrijgbaar via onze officiële lokale steunpunten en natuurlijk ook via de webshop. Daar kunt u deze producten herkennen door de markering.

Dit assortiment heeft nog een aantal extra voordelen. Vanwege de hoge omloopsnelheid kopen wij deze producten in grotere hoeveelheden in, waardoor we ze extra scherp kunnen prijzen. Daarnaast houden wij alle producten permanent op voorraad en zijn de prijzen vast, gedurende de gehele looptijd van de catalogus.

- 10.000 meest verkochte MROstock© producten
- extra scherp geprijsd
- hoge kwaliteit
- permanent beschikbaar
- uitstekende garantie
- vaste prijzen

Het volledige MROstock© assortiment vindt u terug in onze webshop MROshop.com



MROselect©

MROstock©

MRO stock

Beschikbaarheid kwaliteit & prijsstelling

In alfabetische volgorde zijn beschikbaarheid, kwaliteit en prijsstelling de belangrijkste criteria voor MRO producten. Daarom worden in het MROstock© assortiment alleen die producten opgenomen, die aan al deze drie criteria voldoen. Het assortiment bestaat uitsluitend uit gerenommeerde A-merken en geselecteerde private labels die de hoogste kwaliteitseisen kunnen doorstaan. Daarnaast hebben merken met een eigen vertegenwoordiging in Nederland en België de voorkeur, omdat we daarmee de beste ondersteuning voor onze klanten kunnen waarborgen.

De productkeuze komt als volgt tot stand. Continue monitoren wij de vraag van onze klanten en wij hanteren daarbij een door ons zelf ontwikkelde ranking methodiek. Daarmee registreren wij op product-niveau, zowel de lokale vraag als ook de centrale vraag.

Op basis van al deze gegevens bepalen wij vervolgens het MROstock© assortiment van ons distributiecentrum en onze overige magazijnen. Wij nemen alleen maar producten op, die ook standaard op voorraad liggen bij onze fabrikanten en importeurs. Dit is een extra ingebouwde veiligheid voor onze klanten. Met deze door ons toegepaste methodiek kunnen wij een optimale beschikbaarheid garanderen.

Het streven is dus niet, om zoveel mogelijk producten op te nemen, maar wel, zoveel mogelijk permanent beschikbare producten. Hiermee wordt de vraagstelling over wel/niet op voorraad of hoe lang de levertijd is, overbodig. Alle producten zijn voorraadproducten want anders worden ze niet opgenomen in het MROstock© assortiment. Voor standaard leveringen hanteren wij een interne doorlooptijd van maximaal 24-48 uur.

Alles voor onderhoud... altijd!

Limburg Aandrijftechniek

Servicepoint Geleen B.V.
Urmonderbaan 22
6167 RD Geleen
Geb: 71-03 routepunt 110
(Bereikbaar via de Prof. van Krevelenstraat.)
T (046) 702 23 00
chemelot@aandrijftechnieklimburg.nl

Servicepoint Sittard B.V.
Oslostraat 90
6135 LM Sittard
T (046) 437 77 73
sales@aandrijftechnieklimburg.nl

Servicepoint Weert
Graafschap Hornelaan 116
6004 HT Weert
T (0495) 45 72 72
sales@aandrijftechnieklimburg.nl

De Bruin Techniek

Nederland

De Bruin Techniek Boxtel B.V.
Schouwrooij 11a
5281 RE Boxtel
T (088) 676 0000
sales@debruintechniek.com

De Bruin Techniek Breda B.V.
Weidehek 119
4824 AT Breda
T (088) 676 0000
sales@debruintechniek.com

De Bruin Techniek Den Bosch B.V.
Goudenheuvel 15
5234 GA 's-Hertogenbosch
T (088) 676 0000
sales@debruintechniek.com

De Bruin Techniek Eindhoven B.V.
De Witbogt 18
5652 AG Eindhoven
T (088) 676 0000
sales@debruintechniek.com

De Bruin Techniek Etten B.V.
Nijverheidsweg 128J
4879 AZ Etten-Leur
T (088) 676 0000
sales@debruintechniek.com

De Bruin Techniek Helmond B.V.
Rooseindsestraat 97
5705 BR Helmond
T (088) 676 0000
sales@debruintechniek.com

De Bruin Techniek De Kempen B.V.
Nijverheidsweg 2a
5527 AG Hapert
T (088) 676 0000
sales@debruintechniek.com

De Bruin Techniek Moerdijk B.V.
Plaza 13a
4782 SL Moerdijk
T (088) 676 0000
sales@debruintechniek.com

De Bruin Techniek Nijmegen B.V.
Goudwerf 9a
6641 TE Beuningen
T (088) 676 0000
sales@debruintechniek.com

De Bruin Techniek Oosterhout B.V.
Everdenberg 353
4902 TT Oosterhout
T (088) 676 0000
sales@debruintechniek.com

De Bruin Techniek Roosendaal B.V.
Argon 30c
4751 XC Oud Gastel
T (088) 676 0000
sales@debruintechniek.com

De Bruin Techniek Tilburg B.V.
Kranenberg 15
5047 TR Tilburg
T (088) 676 0000
sales@debruintechniek.com

De Bruin Techniek Waalwijk B.V.
Sluisweg 17
5145 PE Waalwijk
T (088) 676 0000
sales@debruintechniek.com

Alles voor onderhoud... altijd!

Hoofdkantoor
De Bruin Services B.V.
Kapitein Nemostraat 33
5015 AL Tilburg
Postbus 4230, 5004 JE Tilburg
Tel (013) 532 62 00

Afhaalbalie distributiecentrum
Kapitein Nemostraat 33a
5015 AL Tilburg
Tel (013) 532 62 02

De Bruin Techniek

De Haas industrial supply

België

De Bruin Techniek Antwerpen N.V.
Glasstraat 21
2170 Antwerpen
T (03) 644 11 22
antwerpen@debruintechniek.com

De Bruin Techniek Geel
Lammerdries-winkelstraat 18
2250 Olen
T (014) 211 632
olen@debruintechniek.com

De Haas Industrial Supply B.V.
Schipholweg 103
2316 XC Leiden
T (071) 747 00 05
info@dehaasindustrialsupply.nl

Postbus 254
2300 AG Leiden
M (06) 53 14 02 50



MRO support

De Bruin Techniek Groep heeft een netwerk van officiële lokale steunpunten. Hiermee worden de korte lijnen gewaarborgd, noodzakelijk voor het leveren van exclusief maatwerk voor regionale klanten.

aandrijftechnieklimburg.nl
debruintechniek.nl
debruintechniek.be
dehaasindustrialsupply.nl


3M


Continental
CONTITECH


FATH
Components


BROCKHAUS][HEUER


ABA


CRC


FESTO


HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS


ABUS
Security Tech Germany


deb


fischer


INA
FAG


Ansell


DESTACO


flexovit


iwis


atlas
the shoe company


DORMER


20 JAAR BENELUX
format
professional quality


Kimberly-Clark
PROFESSIONAL


Atlas Copco


DREUMEX


GEDORE


KNIPEX


BAHCO


DURACELL


GESIPA


KUKKO


BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE


E-A-R


GMT
BENELUX BV
VIBRATION CONTROL


legris


BISON


E-COLL


GRIFFON


LINCOLN
ELECTRIC


BOSCH


EUROCHAIN
powered by iwis


HAVEP


LOCTITE

colson

FACOM

HECO
SCHRAUBEN

Lovejoy



































































MROshop®

alles voor onderhoud... altijd!

Alles voor onderhoud... altijd!



Met het verschijnen van deze nieuwe catalogus vervallen alle prijzen van voorgaande catalogi. Voor eventuele drukfouten, productwijzigingen door technische verbetering en modelverandering wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bovendien kunnen door druktechnische redenen de kleuren in de catalogus afwijken van de originele productkleuren. Copyright: MROstock.

Inhoud

MROsupport	2
Merkenoverzicht	4
1. Aandrijving	9
2. Bedrijfsinrichting	79
3. Gereedschap	155
4. Installatie	279
5. Schuur, Slijp en Verspaning	343
6. Veiligheid en Milieu	405
Productenindex	446





1 Aandrijving

Aandrijfkoppelingen
Blaaspistolen
Glijlagers
Kettingaandrijvingen
Lagers
Luchtverzorging
Pneumatiek
Riemaandrijvingen
Snelkoppelingen
Vacuümtechniek

CONTI V–snaren profiel A



Klassiek profiel ommantelde V-snaren. Bestand tegen temperaturen van -55 C tot +70 C. Elektrisch geleidend (anti-statisch). Vanaf 1000mm constante lengte.

Bestelnr.	Type	Inw	Prijs
10043441	A26	655 mm	6,94
10043444	A27	690 mm	7,21
10043448	A28	710 mm	7,21
10043451	A29	730 mm	7,21
10043455	A30.5	780 mm	7,21
10043459	A31.5	800 mm	7,21
10043460	A32	813 mm	7,34
10043463	A33	838 mm	7,34
10043469	A35	889 mm	7,34
10043474	A36.5	925 mm	8,12
10043475	A37	940 mm	5,51
10043477	A38	965 mm	5,42
10043481	A39.5	1000 mm	8,12
10043487	A42	1060 mm	8,11
10100628	A42.5	1075 mm	9,11
10043489	A43	1090 mm	9,11
10043492	A44	1120 mm	9,11
10043494	A45	1143 mm	9,11
10043502	A48	1220 mm	9,65
10043504	A49	1250 mm	9,65
10043506	A50	1270 mm	10,52
10043509	A51	1300 mm	10,52
10043511	A52	1320 mm	10,52
10043513	A53	1346 mm	10,54
10043533	A63	1600 mm	11,51
10043545	A69	1750 mm	12,66

SKF V–snaren profiel A



Klassiek profiel ommantelde V-snaren. Bestand tegen temperaturen van -55 C tot +70 C. Elektrisch geleidend (anti-statisch). Vanaf 1000mm constante lengte.

Bestelnr.	Type	Inw	Prijs
10376295	A40	1016 mm	2,78
10405898	A41	1041 mm	2,79
10376296	A42	1067 mm	2,90
10376305	A54	1372 mm	3,76
10405904	A57	1448 mm	3,80

CONTI V–snaren profiel B



Klassiek profiel ommantelde V-snaren. Bestand tegen temperaturen van -55 C tot +70 C. Elektrisch geleidend (anti-statisch). Vanaf 1000mm constante lengte.

Bestelnr.	Type	Inw	Prijs
10045004	B45	1150 mm	12,99
10045047	B54	1372 mm	15,09
10045195	B104	2650 mm	27,86

CONTI V–snaren profiel Z



Klassiek profiel ommantelde V-snaren. Bestand tegen temperaturen van -50 C tot +70 C. Elektrisch geleidend (anti-statisch). Vanaf 1000mm constante lengte.

Bestelnr.	Type	Inw	Prijs
10060739	Z19.5	500 mm	5,77
10060746	Z21	530 mm	3,82
10060808	Z44	1120 mm	7,34

CONTI V–snaren profiel SPA




Smal profiel ommantelde V-snaren. Bestand tegen temperaturen van -50 C tot +70 C. Elektrisch geleidend (antistatisch). Vanaf 1000mm constante lengte.

Bestelnr.	Type	LW	Prijs
10057318	SPA782	782 mm	7,88
10057325	SPA850	850 mm	8,87
10057329	SPA900	900 mm	8,87
10057335	SPA950	950 mm	9,78
10057341	SPA1000	1000 mm	9,78
10057349	SPA1060	1060 mm	9,69
10057358	SPA1132	1132 mm	12,44
10057362	SPA1180	1180 mm	11,62
10057363	SPA1207	1207 mm	12,44

Bestelnr.	Type	LW	Prijs
10057366	SPA1250	1250 mm	12,09
10057369	SPA1282	1282 mm	13,12
10057376	SPA1332	1332 mm	11,93
10057377	SPA1357	1357 mm	12,99
10057382	SPA1382	1382 mm	13,97
10057384	SPA1400	1400 mm	13,84
10057393	SPA1500	1500 mm	14,83
10057406	SPA1700	1700 mm	16,83
10057407	SPA1707	1707 mm	17,53
10057408	SPA1732	1732 mm	15,73
10057411	SPA1800	1800 mm	17,39
10057420	SPA1900	1900 mm	18,11
10057424	SPA1957	1957 mm	18,50
10057426	SPA2000	2000 mm	18,85
10057427	SPA2032	2032 mm	20,54
10057428	SPA2057	2057 mm	19,14
10057430	SPA2082	2082 mm	20,54
10057432	SPA2132	2132 mm	20,27
10057436	SPA2232	2232 mm	21,42
10057444	SPA2432	2432 mm	23,86
10087200	SPA2582	2582 mm	23,60
10057451	SPA2800	2800 mm	26,97
10203237	SPA2932	2932 mm	25,30

SKF V–snaren profiel SPA



Smal profiel ommantelde V-snaren. Bestand tegen temperaturen van -50 C tot +70 C. Elektrisch geleidend (antistatisch). Vanaf 1000mm constante lengte.

Bestelnr.	Type	LW	Prijs
10406121	SPA1150	1150 mm	3,93
10376327	SPA1180	1180 mm	4,01
10376333	SPA1357	1357 mm	4,62
10376343	SPA1582	1582 mm	5,32
10376344	SPA1600	1600 mm	5,43
10376352	SPA1800	1800 mm	6,10
10406137	SPA1807	1807 mm	6,10
10406140	SPA1932	1932 mm	6,41
10376359	SPA2000	2000 mm	6,79
10376369	SPA2360	2360 mm	8,02
10376373	SPA2500	2500 mm	8,46
10406150	SPA2782	2782 mm	9,44

CONTI V–snaren profiel SPB



Smal profiel ommantelde V-snaren. Bestand tegen temperaturen van -50 C tot +70 C. Elektrisch geleidend (antistatisch). Vanaf 1000mm constante lengte.

Bestelnr.	Type	LW	Prijs
10057472	SPB1500	1500 mm	21,18
10057477	SPB1800	1800 mm	23,42
10057479	SPB1900	1900 mm	24,95
10057481	SPB1950	1950 mm	28,65
10057489	SPB2440	2240 mm	32,31
10057493	SPB2360	2360 mm	30,97
10057496	SPB2500	2500 mm	33,42
10057497	SPB2650	2650 mm	32,16
10057498	SPB2800	2800 mm	36,65
10057500	SPB3000	3000 mm	39,26
10057506	SPB3350	3350 mm	46,73
10057507	SPB3550	3550 mm	47,37
10057509	SPB3750	3750 mm	48,67
10057510	SPB4000	4000 mm	47,89

SKF V–snaren profiel SPB



Smal profiel ommantelde V-snaren. Bestand tegen temperaturen van -50 C tot +70 C. Elektrisch geleidend (antistatisch). Vanaf 1000mm constante lengte.

Bestelnr.	Type	LW	Prijs
10376384	SPB2500	2500 mm	14,66
10376388	SPB3150	3150 mm	18,50

CONTI V–snaren profiel SPC



Smal profiel ommantelde V-snaren. Bestand tegen temperaturen van -50 C tot +70 C. Elektrisch geleidend (antistatisch). Vanaf 1000mm constante lengte.

Bestelnr.	Type	LW	Prijs
10057523	SPC3550	3550 mm	75,70

CONTI V–snaren profiel SPZ



Smal profiel ommantelde V-snaren. Bestand tegen temperaturen van -50 C tot +70 C. Elektrisch geleidend (antistatisch). Vanaf 1000mm constante lengte.

Bestelnr.	Type	LW	Prijs
10057630	SPZ587	587 mm	5,77
10057644	SPZ687	687 mm	5,19
10057647	SPZ710	710 mm	5,68
10057658	SPZ800	800 mm	5,53
10057659	SPZ812	812 mm	6,55
10057670	SPZ900	900 mm	6,45
10057677	SPZ950	950 mm	6,83
10057682	SPZ987	987 mm	6,88
10057684	SPZ1000	1000 mm	6,88
10057685	SPZ1012	1012 mm	6,74
10057688	SPZ1037	1037 mm	7,42
10057691	SPZ1060	1060 mm	7,51
10057695	SPZ1112	1112 mm	7,88
10057699	SPZ1137	1137 mm	8,23
10057702	SPZ1162	1162 mm	8,54
10057705	SPZ1180	1180 mm	8,25
10057712	SPZ1237	1237 mm	8,47
10057719	SPZ1287	1287 mm	9,30
10057723	SPZ1337	1337 mm	8,70
10057733	SPZ1462	1462 mm	10,23
10057736	SPZ1500	1500 mm	10,61
10057744	SPZ1600	1600 mm	11,21
10057758	SPZ1800	1800 mm	12,41

CONTI V–snaren profiel XPA



Open flank vertande V-snaren. Tot 300 proc. langere levensduur. Tot 150 proc. meer vermogen. Tot 30 proc. kleinere schijfdiameters.

Bestelnr.	Type	LW	Prijs
10060371	XPA800	800 mm	8,49
10060375	XPA850	850 mm	9,10
10060391	XPA1000	1000 mm	10,13
10060393	XPA1030	1030 mm	11,79
10060394	XPA1060	1060 mm	11,79
10540996	XPA1082	1082 mm	11,79
10060398	XPA1120	1120 mm	11,79
10060401	XPA1150	1150 mm	12,82
10060403	XPA1180	1180 mm	12,82
10597592	XPA1207	1207 mm	12,82
10060406	XPA230	1230 mm	12,82
10544304	XPA1307	1307 mm	13,86
10060426	XPA1500	1500 mm	16,01
10060432	XPA1600	1600 mm	16,24
10060434	XPA1632	1632 mm	17,77
10060438	XPA1700	1700 mm	17,77
10060440	XPA1750	1750 mm	18,40
10060442	XPA1800	1800 mm	18,40
10060444	XPA1850	1850 mm	18,79
10060445	XPA1900	1900 mm	19,43
10060447	XPA1950	1950 mm	21,07
10060452	XPA2120	2120 mm	22,73
10060453	XPA2240	2240 mm	23,45

SKF V–snaren profiel SPZ



Smal profiel ommantelde V-snaren. Bestand tegen temperaturen van -50 C tot +70 C. Elektrisch geleidend (antistatisch). Vanaf 1000mm constante lengte.

Bestelnr.	Type	LW	Prijs
10376399	SPZ862	862 mm	2,59
10406057	SPZ925	925 mm	2,74
10376406	SPZ1060	1060 mm	3,30

SKF V–snaren profiel XPA



Open flank vertande V-snaren. Tot 300 proc. langere levensduur. Tot 150 proc. meer vermogen. Tot 30 proc. kleinere schijfdiameters.

Bestelnr.	Type	LW	Prijs
10406278	XPA1282	1282 mm	7,48
10406279	XPA1307	1307 mm	7,56
10462214	XPA1557	1557 mm	9,04

CONTI V–snaren profiel XPB



Open flank vertande V-snaren. Tot 300 proc. langere levensduur. Tot 150 proc. meer vermogen. Tot 30 proc. kleinere schijfdiameters.

Bestelnr.	Type	LW	Prijs
10060473	XPB1700	1700 mm	24,91
10060477	XPB1900	1900 mm	28,12
10060479	XPB2000	2000 mm	31,22
10060487	XPB2360	2360 mm	36,99
10060493	XPB2650	2650 mm	41,53
10060495	XPB2800	2800 mm	43,51
10060498	XPB3000	3000 mm	47,01
10060500	XPB3150	3150 mm	48,27
10060502	XPB3350	3350 mm	51,57

SKF V–snaren profiel XPB



Open flank vertande V-snaren Tot 300 proc. langere levensduur. Tot 150 proc. meer vermogen. Tot 30 proc. kleinere schijfdiameters.

Bestelnr.	Type	LW	Prijs
10406308	XPB3550	3550 mm	44,02

CONTI V–snaren profiel XPZ



Open flank vertande V-snaren. Tot 300 proc. langere levensduur. Tot 150 proc. meer vermogen. Tot 30 proc. kleinere schijfdiameters.

Bestelnr.	Type	LW	Prijs
10060506	XPZ630	630 mm	6,22
10597669	XPZ762	762 mm	6,22
10060524	XPZ800	800 mm	6,22
10060526	XPZ820	820 mm	6,61
10060534	XPZ900	900 mm	6,62
10060540	XPZ950	950 mm	7,25
10060547	XPZ1000	1000 mm	7,25
10597644	XPZ1037	1037 mm	7,97
10060552	XPZ1060	1060 mm	7,97
10472688	XPZ1087	1087 mm	7,97
10060556	XPZ1120	1120 mm	7,97
10148396	XPZ1162	1162 mm	8,80
10060569	XPZ1250	1250 mm	9,10
10060574	XPZ1320	1320 mm	9,72
10597655	XPZ1362	1362 mm	10,85
10060580	XPZ1400	1400 mm	10,85
10060586	XPZ1500	1500 mm	11,07
10060590	XPZ1550	1550 mm	11,88
10060593	XPZ1600	1600 mm	11,88
10060598	XPZ1700	1700 mm	12,71
10060603	XPZ1800	1800 mm	13,12

SKF V–snaren profiel XPZ



Open flank vertande V-snaren. Tot 300 proc. langere levensduur. Tot 150 proc. meer vermogen. Tot 30 proc. kleinere schijfdiameters.

Bestelnr.	Type	LW	Prijs
10376461	XPZ850	850 mm	3,95
10376466	XPZ1120	1120 mm	5,22

CONTI tandriemen profiel H



Rubber tandriem met een tandsteek van 1/2 inch. Beperkt oliebestendig bestand tegen temp. van -40gr. C tot 100gr. C. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	LW	Z	B	Prijs
10032380	360H100	914,40	72	25,40	21,79
10035429	480H100	1219,20	96	25,40	26,75
10024935	1700H100	4318,00	340	25,40	69,63

Continental CONTITECH

CONTI tandriemen profiel L



Rubber tandriem met een tandsteek van 3/8 inch. (9,525mm). Beperkt oliebestendig bestand tegen temp. van -40gr. C tot 100gr. C.

Bestelnr.	Type	LW	Z	B	Prijs
10025488	187L050	476,25 mm	50	12,70 mm	7,75
10028923	255L050	647,70 mm	68	12,07 mm	8,54

CONTI HTD tandriemen profiel 3M



Rubber tandriem met een tandsteek van 3mm. Beperkt oliebestendig bestand tegen temp. van -40gr. C tot 100gr. C.

Bestelnr.	Type	LW	Z	B	Prijs
10527211	363-3M-9	363 mm	121	9 mm	5,44

CONTI HTD tandriemen profiel 5M



Rubber tandriem met een tandsteek van 5mm. Beperkt oliebestendig bestand tegen temp. van -40gr. C tot 100gr. C.

Bestelnr.	Type	LW	Z	B	Prijs
10601163	500-5M-15	500 mm	100	15 mm	7,93

CONTI synchroflex tandriemen profiel AT10



Polyurethaan tandriem met een tandsteek van 10mm.

Bestelnr.	Type	LW	Z	B	Prijs
10609686	25-AT10-1010	1010 mm	101	25 mm	56,59

SKF klembus V–snaarschijven 1SPA



Kwaliteitsklasse g 6,3. gietijzer. Statisch gebalanceerd en voldoen aan VDI 2060, kwaliteitsklasse g 16 bij 30 m/s. Bijbehorende klembus apart bestellen.

Bestelnr.	Type	Klemb	Stk	Groef	Prijs
10474186	67A1	1108	67 mm	1	6,25
10406809	80A1	1210	80 mm	1	7,25
10406827	100A1	1610	100 mm	1	8,63
10474200	106A1	1610	106 mm	1	10,15
10406874	160A1	1610	160 mm	1	18,29

SKF klembus V–snaarschijven 2SPA



Kwaliteitsklasse g 6,3. gietijzer. Statisch gebalanceerd en voldoen aan VDI 2060, kwaliteitsklasse g 16 bij 30 m/s. Bijbehorende klembus apart bestellen.

Bestelnr.	Type	Klemb	Stk	Groef	Prijs
10406810	80A2	1210	80 mm	2	9,27

SKF klembus V–snaarschijven 2SPZ



Klembus v-snaarschijf. Aantal groeven 2. Voor taberbush klembussen.

Bestelnr.	Type	Klemb	Stk	Groef	Prijs
10406822	90Z2	1610	90 mm	2	9,02

TAPERBUSH v–snaarschijf



Vervaardigd uit hoogwaardig gietijzer GG20-GG25. Bijbehorende klembus apart bestellen.

Bestelnr.	Type	Klemb	Stk	Groef	Prijs
10025264	180-B-2	2517	180 mm	2	27,03

Aandrijfsnoer



Temperatuurbereik: - 40 / + 120 gr.C.

Bestelnr.	Dia	Mat	Prijs
10056171	4 mm	Polyurethaan	2,56
10056172	5 mm	Polyurethaan	4,86
10056173	6 mm	Polyurethaan	4,86
10056175	8 mm	Polyurethaan	7,63

IWIS rollenketting simplex



5 meter precisie rollenketting volgens DIN 8187, ISO 606. Met een hoge nauwkeurigheid en bedrijfszekerheid. Standaard voorzien van hoogwaardige smering. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Stk	Rol	Pen	Inw	Max.	Prijs
10050881	06B1	3/8	6,35	3,31	5,72	11500 N	126,71
10050976	08B1	1/2	7,75	3,68	4,88	15500 N	93,00
10050893	08B1	1/2	8,51	4,45	7,75	22000 N	127,83
10050916	10B1	5/8	10,16	5,08	9,65	27000 N	144,57
10050930	12B1	3/4	12,07	5,72	11,68	34000 N	181,30
10050951	16B1	1	15,88	8,28	17,02	75000 N	326,20

SKF rollenketting simplex



Rollenketting volgens DIN 8187. Verpakking is 5 meter. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Stk	Rol	Pen	Inw	Prijs
10407428	04B1	6 mm	4,00	1,85	2,80	77,03
10407430	06B1	3/8	6,35	3,28	5,72	39,15
10407431	08B1	1/2	8,51	4,45	7,75	41,44
10407432	10B1	5/8	10,16	5,08	9,65	59,90
10407433	12B1	3/4	12,07	5,72	11,68	72,93
10407434	16B1	1	15,88	8,28	17,02	136,40
10407435	20B1	1.1/4	19,05	10,19	19,56	216,73

SKF sluitschakels simplex



Sluitschakel met sluitveer, DIN 8187. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Stk	Rol	Pen	Prijs
10407493	04B1	6 mm	4,00	1,85	1,26
10407495	06B1	3/8	6,35	3,28	0,44
10407496	08B1	1/2	8,51	4,45	0,63
10407497	10B1	5/8	10,16	5,08	0,80
10407498	12B1	3/4	12,07	5,72	1,06
10407499	16B1	1	15,88	8,28	2,15
10407500	20B1	1.1/4	19,05	10,19	4,72

SKF verloopschakels simplex



Enkele verloopschakel uitgevoerd met splitpen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Stk	Rol	Pen	Inw	Prijs
10407560	06B1	3/8	6,35	3,28	5,72	0,94
10407561	08B1	1/2	8,51	4,45	7,75	1,18
10407562	10B1	5/8	10,16	5,08	9.65	1,82
10407563	12B1	3/4	12,07	5,72	11,68	1,88
10407564	16B1	1	15,88	8,28	17,02	4,62

SKF rollenketting duplex



Rollenketting volgens DIN 8187. Verpakking is 5 meter Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Stk	Rol	Pen	Inw	Prijs
10407439	08B2	1/2	8,51	4,45	7,75	82,80
10407440	10B2	5/8	10,16	5,08	9,56	119,73
10407441	12B2	3/4	12,07	5,72	11,68	146,01

SKF sluitschakels duplex



Sluitschakel met sluitveer DIN 8187. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Stk	Rol	Pen	Prijs
10407503	06B2	3/8	6,35	3,28	1,02
10407504	08B2	1/2	8,51	4,45	1,32
10407505	10B2	5/8	10,16	5,08	1,69
10407506	12B2	3/4	12,07	5,72	1,88

SKF sluitschakels simplex RVS



RVS sluitschakel met sluitveer, DIN 8187 of ANSI. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Stk	Rol	Pen	Prijs
10407523	6B1SS-C/L	3/8	6,35	3,28	1,09
10407524	8B1SS-C/L	1/2	8,51	4,45	1,55
10407526	12B1SS-C/L	3/4	12,07	5,72	3,01
10407527	16B1SS-C/L	1	15,88	8,28	8,84

SKF verloopschakels duplex



Duplex verloopschakel uitgevoerd met splitpen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Stk	Rol	Pen	Prijs
10407569	08B20/I	1/2	8,51	4,45	2,74
10407570	10B20/L	5/8	10,16	5,08	3,87

SKF verloopschakels simplex RVS



Simplex sluitschakel met sluitveer. Volgens din 8787. Iso 606 europese norm. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Stk	Rol	Pen	Inw	Prijs
10407589	08B1SS-O/L	1/2	8,51	4,54	7,75	2,97

SKF rollenketting simplex RVS



RVS enkele rollenketting. Lengte 5 meter. Volgens din 8187. Iso 606 europese norm. Weergegeven maten in mm tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Stk	Rol	Pen	Inw	Prijs
10407461	12B1SS	3/4	12,07	5,72	11,68	180,96

IWIS sluitschakels simplex



Sluitschakel met sluitveer, DIN 8187, ISO 606. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Stk	Rol	Pen	Inw	Max.	Prijs
10050882	06B1	3/8	6,35	3,31	5,72	11500 N	1,99
10050977	-	1/2	7,75	3,68	4,88	15500 N	1,49
10050894	08B1	1/2	8,51	4,45	7,75	22000 N	2,19
10050917	10B1	5/8	10,16	5,08	9,65	27000 N	2,51
10050931	12B1	3/4	12,07	5,72	11,68	34000 N	3,28
10050952	16B1	1	15,88	8,28	17,02	75000 N	5,62

IWIS verloopschakels simplex



Verloopschakel, DIN 8187, ISO 606. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Stk	Rol	Pen	Inw	Max.	Prijs
10050883	06B1	3/8	6,35	3,31	5,72	11500 N	6,16
10050895	08B1	1/2	8,51	4,45	7,75	22000 N	4,82
10050918	10B1	5/8	10,16	5,08	9,65	27000 N	4,85
10050932	12B1	3/4	12,07	5,72	11,68	34000 N	5,17
10050953	16B1	1	15,88	8,28	17,02	75000 N	8,17

IWIS rollenketting duplex



Precisie rollenketting volgens DIN 8187, ISO 606. Met een hoge nauwkeurigheid en bedrijfszekerheid. Standaard voorzien van hoogwaardige smering. Weergegeven product-afmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Verpakking is 5 meter

Bestelnr.	Type	Stk	Rol	Pen	Inw	Max.	Prijs
10050822	08B2	1/2	8,51	4,45	7,75	40000N	288,86
10050835	10B2	5/8	10,16	5,08	9,65	56000N	326,20
10050845	12B2	3/4	12,07	5,72	11,75	68000N	407,39
10050853	16B2	1	15,88	8,28	17,02	150000N	717,31

IWIS sluitschakels duplex



Sluitschakel met sluitveer, DIN 8187, ISO 606. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Stk	Rol	Pen	Inw	Max.	Prijs
10050819	06B2	3/8	6,35	3,31	5,72	20000N	2,86
10050826	08B2	1/2	8,51	4,45	7,75	40000N	3,58
10050836	10B2	5/8	10,16	5,08	9,65	56000N	3,82
10050846	12B2	3/4	12,07	5,72	11,75	58000N	5,46
10050854	16B2	1	15,88	8,28	17,02	150000N	8,02

EUROCHAIN rollenketting simplex RVS



RVS rollenketting volgens DIN 8187, ISO 606. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Stk	Rol	Pen	Inw	Verp	Prijs
10050907	08B1	1/2	8,51	4,45	7,75	5 mtr	289,01

EUROCHAIN sluitschakels simplex RVS



RVS sluitschakel met sluitveer, DIN 8187, ISO 606. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Stk	Rol	Pen	Inw	Max.	Prijs
10184558	06B1	3/8	6,35	3,31	5,72	5800 N	6,63
10050908	08B1	1/2	8,51	4,45	7,75	10400 N	5,01

Kettingbreker



Geschikt voor 06B t/m 10B ketting.

Bestelnr.	Type	Prijs
10511856	Type A 3/8-5/8	23,83

ISO kettingwielen VB 06B–1



Materiaal : staal c45. Voorgeboord.

Bestelnr.	Type	Stk	Z	D	Dikte	Hgt	Prijs
10013674	06B1	3/8	12	40	5,3	25 mm	1,47
10013676	06B1	3/8	13	43	5,3	25 mm	1,63
10013680	06B1	3/8	15	49,3	5,3	25 mm	1,88

ISO kettingwielen VB 08B–1



Materiaal : staal c45. Voorgeboord.

Bestelnr.	Type	Stk	Z	D	Dikte	Hgt	Prijs
10015873	08B1	1/2	12	53	7,2	28 mm	2,55
10015879	08B1	1/2	14	61,8	7,2	28 mm	3,05
10015882	08B1	1/2	15	65,5	7,2	28 mm	3,39
10015886	08B1	1/2	16	69,5	7,2	28 mm	3,61
10015899	08B1	1/2	19	81,7	7,2	28 mm	5,47
10015919	08B1	1/2	24	101,8	7,2	28 mm	7,02

TAPERBUSH kettingwielen KB 12–B1



Materiaal : staal c45. Bijbehorende klembus apart bestellen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Stk	Z	D	Dikte	Hgt	Klemb	Prijs
10022678	12B1	3/4	15	91,63	11,1	25	1610	9,28


ISO kettingwielen VB 10B–1



Materiaal : staal C45. Voorgeboord.

Bestelnr.	Type	Stk	Z	D	Dikte	Hgt	Prijs
10021176	10B1	5/8	15	83	9,1	30 mm	5,11

SKF klembussen 1008



Vervaardigd uit GG22-25 gietijzer.

Bestelnr.	Type	d	Spieb.	Prijs
10406748	1008	20 mm	6 mm	3,12


TAPERBUSH kettingwielen KB 08–B1



Materiaal : staal c45. Bijbehorende klembus apart bestellen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Stk	Z	D	Dikte	Hgt	Klemb	Prijs
10015884	08B1	1/2	15	61,09	7,2	22	1008	4,02

SKF klembussen 1108



Vervaardigd uit GG22-25 gietijzer.

Bestelnr.	Type	d	Spieb.	Prijs
10406761	1108	25 mm	8 mm	3,53

SKF klembussen 1210



Vervaardigd uit GG22-25 gietijzer.

Bestelnr.	Type	d	Spieb.	Prijs
10406767	1210	19 mm	6 mm	4,70
10406768	1210	20 mm	6 mm	4,70
10406769	1210	24 mm	8 mm	4,70
10406770	1210	25 mm	8 mm	4,70
10406772	1210	30 mm	8 mm	4,70


SKF klembussen 2517



Vervaardigd uit GG22-25 gietijzer.

Bestelnr.	Type	d	Spieb.	Prijs
10472810	2517	42 mm	12 mm	10,78

SKF klembussen 1610



Vervaardigd uit GG22-25 gietijzer.

Bestelnr.	Type	d	Spieb.	Prijs
10406779	1610	20 mm	6 mm	5,78
10406781	1610	24 mm	8 mm	5,78
10406782	1610	25 mm	8 mm	5,78
10406784	1610	28 mm	8 mm	5,78
10406785	1610	30 mm	8 mm	5,78
10406787	1610	35 mm	10 mm	5,78
10406789	1610	40 mm	12 mm	5,78

SKF klembussen 2012



Vervaardigd uit GG22-25 gietijzer.

Bestelnr.	Type	d	Spieb.	Prijs
10472769	2012	28 mm	8 mm	6,87

TAPERBUSH klembussen 1008, 1108, 1210 en 1610



Vervaardigd uit GG22-25 gietijzer.

Bestelnr.	Type	d	Spieb.	Prijs
10020691	1008	20 mm	6 mm	2,57
10021587	1108	20 mm	8 mm	2,84
10022369	1210	20 mm	6 mm	4,19
10022372	1210	25 mm	8 mm	4,19
10022374	1210	30 mm	12 mm	4,19
10024217	1610	24 mm	8 mm	4,68
10024218	1610	25 mm	8 mm	4,68
10024221	1610	28 mm	8 mm	4,68
10024223	1610	30 mm	8 mm	4,68
10024234	1610	38 mm	10 mm	4,68
10024236	1610	40 mm	10 mm	4,68

TAPERBUSH klembussen 2012



Vervaardigd uit GG22-25 gietijzer.

Bestelnr.	Type	d	Spieb.	Prijs
10026651	2012	25 mm	8 mm	6,38
10026652	2012	28 mm	8 mm	6,38
10026653	2012	30 mm	8 mm	6,38
10026655	2012	35 mm	10 mm	6,38
10026656	2012	38 mm	10 mm	6,38
10026657	2012	40 mm	12 mm	6,38
10026658	2012	42 mm	12 mm	6,38
10026660	2012	48 mm	14 mm	6,38
10026661	2012	50 mm	14 mm	6,38

TAPERBUSH klembussen 2517



Vervaardigd uit GG22-25 gietijzer.

Bestelnr.	Type	d	Spieb.	Prijs
10028858	2517	30 mm	8 mm	10,04
10028860	2517	35 mm	10 mm	10,04
10028862	2517	40 mm	12 mm	10,04
10028863	2517	42 mm	12 mm	10,04
10028865	2517	48 mm	14 mm	10,04
10028866	2517	50 mm	14 mm	10,04
10028867	2517	55 mm	16 mm	10,30
10028868	2517	60 mm	18 mm	10,04

TAPERBUSH klembussen 3020



Vervaardigd uit GG22-25 gietijzer.

Bestelnr.	Type	d	Spieb.	Prijs
10030485	3020	55 mm	16 mm	18,24
10030486	3020	60 mm	18 mm	18,24

ROSTA spanelementen



Eenvoudig te monteren. 360 gr instelbaar.

Bestelnr.	Type	Sterkte	Prijs
10364322	SE11	80N	22,39
10422255	SE15	135N	25,68
10353369	SE18	350N	31,93

ROSTA kettingspanwielen



Rosta kettingspanwielsets (simplex) maken een wielpositie mogelijk overeenkomstig het betreffende kettingspoor. De ingebouwde 2-Z kogellagers zijn levensduurgesmeerd.

Bestelnr.	Type	Stk	Z	d	Prijs
10422258	KSW06B1	3/8	15	10 mm	19,31
10422259	KSW08B1	1/2	15	10 mm	20,58

ROSTA spanrollen



Tbv spannen V-snaren op de rugzijde.

Bestelnr.	Type	Dia	B	Prijs
10422264	R11	30 mm	35 mm	22,49
10353370	R15/18	40 mm	45 mm	28,86

SKF flexibele koppelingselementen type FRC



Te gebruiken in combinatie met een SKF FRC koppeling, type B, type F of type H.

Bestelnr.	Type	Mat	Tbv	Prijs
10457351	FRC110NR	Nitrilrubber	110	3,03

INA kettinspanwielen KSR



Met spanringlager met cil. buitenring: RAE.NPP. Niet nasmeerbaar, v.z.v. levensduursmering.

Bestelnr.	Type	Stk	Z	Prijs
10112558	KSR16 LO 08101608	1/2	16	24,93
10290161	KSR16 LO 10101408	5/8	14	27,32
10097349	KSR16 LO 12101308	3/4	13	31,46

SKF FRC koppelingen



SKF FRC koppeling verkrijgbaar in 3 types: Type B (voorgeboord) en type F en H (met klembus)

Bestelnr.	Type	D	Klemb	Prijs
10457350	FRC110FTB	112 mm	1610	15,52

LOVEJOY flexibele koppelingelementen



Lovejoy koppelingenselementen. Te combineren met de Lovejoy naven. Verkrijgbaar in 4 kleuren, afhankelijk van hardheid: zwart, blauw, wit/beige en geel.

Bestelnr.	Mat	Dia	Type	Max.	Prijs
10052219	NBR	44,5	L075	10,2 Nm	5,70
10052228	NBR	54	L090/095	16,3/21,9	7,36
10052299	NBR	96	L150	140,0 Nm	25,67
10029785	PU 92 GrSh	65	CJ28E	190 Nm	6,31
10033097	PU 92 GrSh	80	CJ38E	380 Nm	13,22
10035561	PU 92 GrSh	105	CJ48E	620 Nm	23,35

SKF eenrijige kogellagers RVS serie 62



Tweezijdige slepende rubber-afdichting. Niet nasmeerbaar, v.z.v. levensduursmering.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10437066	W6200-2RS1	10 mm	30 mm	9 mm	17,83
10221658	W6201-2RS1	12 mm	32 mm	10 mm	17,48
10221659	W6202-2RS1	15 mm	35 mm	11 mm	19,15
10238628	W6203-2RS1	17 mm	40 mm	12 mm	22,46
10240629	W6204-2RS1	20 mm	47 mm	14 mm	29,98
10225964	W6205-2RS1	25 mm	52 mm	15 mm	34,99
10234632	W6206-2RS1	30 mm	62 mm	16 mm	60,66

SKF eenrijige groefkogellagers serie 64



Open uitvoering. Smering met olie of vet noodzakelijk.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10040058	6410	50 mm	130 mm	31 mm	101,71
10016532	6411/C3	55 mm	140 mm	33 mm	121,34

SKF eenrijige groefkogellagers serie 618



Bijzonder veelzijdig, geschikt voor (zeer) hoge toerentallen. Geschikt voor radiale en axiale belastingen.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10039231	61800-2RS1	10 mm	19 mm	5 mm	10,45
10221608	61800-2Z	10 mm	19 mm	5 mm	11,75
10092286	61801-2RS1	12 mm	21 mm	5 mm	11,50
10266322	61801-2Z	12 mm	21 mm	5 mm	11,57
10144426	61802-2RS1	15 mm	24 mm	5 mm	12,55
10216590	61803-2RS1	17 mm	26 mm	5 mm	13,60
10112663	61804-2RS1	20 mm	32 mm	7 mm	15,51
10103818	61804-2RZ	20 mm	32 mm	7 mm	15,51
10039238	61805-2RS1	25 mm	37 mm	7 mm	17,68
10164459	61806-2RS1	30 mm	42 mm	7 mm	21,97
10080334	61807-2RS1	35 mm	47 mm	7 mm	29,27

SKF eenrijige groefkogellagers serie 619



Geschikt voor radiale en axiale belasting Zeer geschikt voor hoge toerentallen. Geschikt voor vele toepassingen.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10101413	61900-2RS1	10 mm	22 mm	6 mm	11,25
10266369	61900-2Z	10 mm	22 mm	6 mm	11,41
10184757	61901-2RS1	12 mm	24 mm	6 mm	11,50
10082459	61902-2RS1	15 mm	28 mm	7 mm	12,58
10086910	61903-2RS1	17 mm	30 mm	7 mm	12,89
10165653	61904-2RS1	20 mm	37 mm	9 mm	15,39
10115044	61904-2RZ	20 mm	37 mm	9 mm	15,39
10213417	61905-2RS1	25 mm	42 mm	9 mm	19,82
10110272	61906-2RS1	30 mm	47 mm	9 mm	25,48
10266377	61907-2RZ	35 mm	55 mm	10 mm	34,91
10151364	61908-2RS1	40 mm	62 mm	12 mm	44,93

SKF tweerijige groefkogellagers serie 12



Open uitvoering. Smering met olie of vet noodzakelijk.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10022290	1202ETN9	15 mm	35 mm	11 mm	26,85
10096326	1204ETN9	20 mm	47 mm	14 mm	24,16
10175062	1211EKTN9/C3	55 mm	100 mm	21 mm	49,85

SKF tweerijige groefkogellagers serie 22



Hoofdafmetingen volgens DIN 630. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10208799	2200E-2RS1TN9	10	30	14	26,99
10027596	2201E-RS1TN9	12	32	14	27,48
10027600	2202E-2RS1TN9	15	35	14	28,03
10027606	2203E-2RS1TN9	17	40	16	29,85
10181699	2204E-2RS1TN9	20	47	18	32,22
10027635	2205E-2RS1TN9	25	52	18	31,32
10198197	2206E-2RS1TN9	30	62	20	34,52
10328513	2207E-2RS1KTN9	35	72	23	51,24
10084332	2207E-2RS1TN9	35	72	23	47,26
10160291	2208E-2RS1TN9	40	80	23	56,01
10027662	2209EKTN9	45	85	23	48,84
10027688	2211EKTN9	55	100	25	60,73

SKF tweerijige groefkogellagers serie 23



Open uitvoering. Smering met olie of vet noodzakelijk. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10138867	2308EKTN9/C3	40	90	33	78,89
10084344	2310K/C3	50	110	40	124,32

SKF tweerijige groefkogellagers serie 42



Open uitvoering. Smering met olie of vet noodzakelijk. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10197277	4205ATN9	25	52	18	25,13

SKF eenrijige groefkogellagers serie 160



Geschikt voor hoge toerentallen. Geschikt voor vele toepassingen. Smering met olie of vet noodzakelijk. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10197273	16002-2Z	15	32	8	8,24
10024071	16004	20	42	8	8,15
10024075	16005	25	47	8	8,24
10197263	16008	40	68	9	14,09
10024081	16010	50	80	10	19,56

SKF eenrijige groefkogellagers serie 60



Groefkogellagers nemen naast radiale belasting ook axiale belasting op, zelfs bij hoog toerental. Geschikt voor vele toepassingen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10044398	619/4-2Z	4	11	4	8,34
10086428	619/5-2Z	5	13	4	9,15
10039103	607-2RSH	7	19	6	3,29
10039105	607-2Z	7	19	6	2,91
10198174	608	8	22	7	2,50
10039112	608-2RSH	8	22	7	3,33
10039114	608-2Z	8	22	7	2,97
10227889	608-2Z/C3	8	22	7	2,97
10198199	609-2RSH	9	24	7	3,40
10039120	609-2Z	9	24	7	3,02
10221482	6000	10	26	8	2,73
10038722	6000-2RSH	10	26	8	3,56
10171833	6000-2Z	10	26	8	3,13
10221484	6000-2Z/C3	10	26	8	3,13
10100494	6001	12	28	8	2,93
10038746	6001-2RSH	12	28	8	3,82
10038748	6001-2Z	12	28	8	3,38
10038757	6002-2RSH	15	32	9	4,19
10038760	6002-2Z	15	32	9	3,71
10221487	6002-2Z/C3	15	32	9	3,71
10038767	6003-2RSH	17	35	10	4,39
10038769	6003-2Z	17	35	10	3,91
10121444	6004	20	42	12	3,76
10038775	6004-2RSH	20	42	12	4,88
10198183	6004-2RSH/C3	20	42	12	4,88
10038778	6004-2Z	20	42	12	4,32
10221490	6004-2Z/C3	20	42	12	4,32
10038784	6005-2RSH	25	47	12	5,62
10038787	6005-2Z	25	47	12	4,95
10221585	6006	30	55	13	5,30
10038797	6006-2RS1	30	55	13	6,89
10084322	6006-2Z	30	55	13	6,09
10266375	61906-2RZ	30	47	9	23,31
10038808	6007-2RS1	35	62	14	8,53
10038812	6007-2Z	35	62	14	7,56
10038820	6008-2RS1	40	68	15	10,45
10038822	6008-2Z	40	68	15	9,24
10038829	6009-2RS1	45	75	16	13,56
10108358	6009-2Z	45	75	16	12,01
10038867	6010	50	80	16	12,10
10119258	6010-2RS1	50	80	16	15,73
10168645	6011-2RS1	55	90	18	20,09
10106825	6012-2RS1	60	95	18	23,00
10170600	6013-2RS1	65	100	18	28,57
10038892	6014-2RS1	70	110	20	36,27
10038898	6015-2RSR	75	115	20	41,59
10266304	6020	100	150	24	100,22

SKF eenrijige kogellagers RVS serie 60



Tweezijdige slepende rubber-afdichting. Niet nasmeerbaar, v.z.v. levensduursmering. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10437062	W608-2RS1	8	22	7	15,10
10087155	W6000-2RS1	10	26	8	14,18
10299118	W6001-2RS1	12	28	8	14,97
10221657	W6002-2RS1	15	32	9	18,32
10097386	W6003-2RS1	17	35	10	21,70
10263287	W6004-2RS1	20	42	12	28,31
10228602	W6005-2RS1	25	47	12	35,80
10245971	W6006-2RS1	30	55	13	53,43
10347842	W6007-2RS1	35	62	14	80,30
10894981	W61805-2RS1	25	27	7	51,64
10440840	W61904-2RS1	20	37	9	28,84

SKF eenrijige kogellagers RVS serie 63



Tweezijdige slepende rubber-afdichting. Niet nasmeerbaar, v.z.v. levensduursmering. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10895086	W6301-2RS1	8	22	7	32,49
10220348	W6304-2RS1	20	52	15	65,87
10282114	W6305-2RS1	25	62	17	90,95

SKF eenrijige groefkogellagers serie 62



Geschikt voor vele toepassingen. Zowel voor axiale en radiale belastingen. Zeer geschikt voor (zeer) hoge toerentallen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10198200	6201	12	32	10	2,86
10144896	6202	15	35	11	3,07
10116663	6203	17	40	12	3,47
10159537	6204	20	47	14	4,07
10081489	6205	25	52	15	4,74
10182705	6206	30	62	16	6,35
10198205	6207	35	72	17	8,37
10101431	6208	40	80	18	10,78
10039553	6224	120	215	40	254,92
10039319	6200-2RSH	10	30	9	3,56
10156393	6200-2Z	10	30	9	3,15
10039329	6201-2RSH	12	32	10	3,72
10039331	6201-2Z	12	32	10	3,29
10198201	6201-2Z/C3	12	32	10	3,29
10039339	6202-2RSH	15	35	11	4,00
10198179	6202-2RSH/C3	15	35	11	4,00
10039343	6202-2Z	15	35	11	3,54
10198202	6202-2Z/C3	15	35	11	3,54
10435024	6203/C3	17	40	12	3,47
10039353	6203-2RSH	17	40	12	4,50
10198182	6203-2RSH/C3	17	40	12	4,50
10039356	6203-2Z	17	40	12	3,98
10198203	6203-2Z/C3	17	40	12	3,98
10039365	6204-2RSH	20	47	14	5,30
10149611	6204-2RSH/C3	20	47	14	5,30
10098401	6204-2Z	20	47	14	4,65
10111321	6204-2Z/C3	20	47	14	4,65
10039376	6205-2RSH	25	52	15	6,18
10127956	6205-2RSH/C3	25	52	15	6,18
10039380	6205-2Z	25	52	15	5,46
10109411	6205-2Z/C3	25	52	15	5,46
10101435	6206/C3	30	62	16	6,35
10039391	6206-2RS1	30	62	16	8,24
10039393	6206-2RS1/C3	30	62	16	8,24
10016705	6206-2RS1NR	30	62	16	17,07
10094993	6206-2Z	30	62	16	7,30
10228165	6206-2Z/C3	30	62	16	7,30
10256730	6207/C3	35	72	17	8,37
10039408	6207-2RS1	35	72	17	10,88
10084312	6207-2RS1/C3	35	72	17	10,88
10039410	6207-2Z	35	72	17	9,62
10198206	6207-2Z/C3	35	72	17	9,62
10039420	6208-2RS1	40	80	18	14,03
10125504	6208-2RS1/C3	40	80	18	14,03
10039422	6208-2Z	40	80	18	12,40
10039424	6208-2Z/C3	40	80	18	12,40
10039432	6209-2RS1	45	85	19	17,12
10148764	6209-2RS1/C3	45	85	19	17,12
10039435	6209-2Z	45	85	19	15,17
10085486	6209-2Z/C3	45	85	19	15,17
10101430	6210/C3	50	90	20	15,60
10039446	6210-2RS1	50	90	20	20,29
10140217	6210-2RS1/C3	50	90	20	20,29
10198208	6210-2Z	50	90	20	17,94
10139610	6210-2Z/C3	50	90	20	17,94
10039460	6211/C3	55	100	21	18,44
10039455	6211-2RS1	55	100	21	23,96
10221614	6211-2RS1/C3	55	100	21	23,96
10039458	6211-2Z/C3	55	100	21	21,21
10039472	6212/C3	60	110	22	22,93
10039463	6212-2RS1	60	110	22	29,80
10193069	6212-2RS1/C3	60	110	22	29,80
10039466	6212-2Z/C3	60	110	22	26,34

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10252918	6213/C3	65	120	23	43,68
10039475	6213-2RS1	65	120	23	42,58
10345557	6213-2RS1/C3	65	120	23	42,58
10039478	6213-2Z/C3	65	120	23	53,38
10135809	6214/C3	70	125	24	55,06
10117833	6214-2RS1	70	125	24	47,21
10039504	6216/C3	80	140	26	76,16
10221622	6216-2RS1	80	140	26	65,34
10309533	6217/C3	85	150	28	95,63
10300223	6217-2RS1/C3	85	150	28	124,29
10336078	6218/C3	90	160	30	118,00
10275443	6219/C3	95	170	32	142,44
10285832	6220/C3	100	180	34	170,41
10414536	6226/C3	130	230	40	299,19
10039563	623-2Z	3	10	4	3,82
10628917	624-2RS1	4	13	5	6,00
10081302	624-2Z	4	13	5	3,29
10149997	625-2RSH	5	16	5	3,31
10105482	625-2Z	5	16	5	2,95
10113671	626-2RSH	6	19	6	3,27
10107870	626-2Z	6	19	6	2,87
10198209	627-2RSH	7	22	7	3,29
10119142	627-2Z	7	22	7	2,84
10086647	628/6-2Z	6	13	5	9,71
10221639	628/8-2Z	8	16	5	6,64
10687132	628-2Z	8	24	8	2,95
10083662	629-2RSH	9	26	8	3,45
10197283	629-2Z	9	26	8	3,06

SKF eenrijige groefkogellagers serie 622



Tweezijdige slepende rubber-afdichting. Niet nasmeerbaar, v.z.v. levensduursmering. Hoofdafmetingen volgens DIN 625-1. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10039532	62202-2RS1	15	35	14	13,49
10221630	62204-2RS1	20	47	18	16,15
10111882	62206-2RS1	30	62	20	22,93

SKF eenrijige groefkogellagers serie 63



Hoofdafmetingen volgens DIN 625-1. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10081476	6302	15	42	13	4,05
10116666	6303	17	47	14	4,57
10116670	6304	20	52	15	5,30
10101433	6305	25	62	17	6,67
10199935	6306	30	72	19	8,95
10039773	6307	35	80	21	12,02
10167029	6308	40	90	23	16,56
10039801	6309	45	100	25	20,90
10198188	6310	50	110	27	27,74
10166769	6312	60	130	31	44,08
10039881	6314	70	150	35	70,88
10266477	6315	75	160	37	88,00
10146383	6300-2RSH	10	35	11	4,74
10151368	6301-2RSH	12	37	12	4,86
10156599	6301-2Z	12	37	12	4,30
10039714	6302-2RSH	15	42	13	5,24
10039716	6302-2Z	15	42	13	4,65
10165414	6302-2Z/C3	15	42	13	4,65
10039723	6303-2RSH	17	47	14	5,95
10198184	6303-2RSH/C3	17	47	14	5,95
10039726	6303-2Z	17	47	14	5,26
10122002	6304-2RSH/C3	20	52	15	6,87
10039733	6304-2RSH	20	52	15	6,87
10039736	6304-2Z	20	52	15	6,09
10279526	6305/C3	25	62	17	6,67
10039744	6305-2RSH	25	62	17	8,66
10143365	6305-2RSH/C3	25	62	17	8,66
10117615	6305-2Z	25	62	17	7,67
10198213	6305-2Z/C3	25	62	17	7,67
10039759	6306-2RS1	30	72	19	11,63
10198185	6306-2RSH/C3	30	72	19	11,63
10163532	6306-2Z	30	72	19	10,31
10039763	6306-2Z/C3	30	72	19	10,31
10016517	6306-C3	30	72	19	8,95
10039787	6307/C3	35	80	21	12,02
10039775	6307-2RSH	35	80	21	15,64
10039776	6307-2RSH/C3	35	80	21	15,64
10181205	6307-2Z/C3	35	80	21	13,81
10039799	6308/C3	40	90	23	16,56
10039790	6308-2RS1	40	90	23	21,53
10198186	6308-2RSH/C3	40	90	23	21,53
10103110	6308-2Z	40	90	23	19,04
10039794	6308-2Z/C3	40	90	23	19,04
10039820	6309/C3	45	100	25	20,90
10039803	6309-2RSH	45	100	25	27,16
10039805	6309-2RSH/C3	45	100	25	27,16
10039807	6309-2Z	45	100	25	24,03
10181204	6309-2Z/C3	45	100	25	24,03
10039828	6310-2RSH	50	110	27	36,05

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10039829	6310-2RS1/C3	50	110	27	36,05
10039831	6310-2Z	50	110	27	31,89
10176766	6310-2Z/C3	50	110	27	31,89
10039857	6311/C3	55	120	29	34,79
10194392	6311-2RS1	55	120	29	45,13
10122041	6311-2RS1/C3	55	120	29	45,13
10221650	6311-2Z/C3	55	120	29	39,92
10039867	6312/C3	60	130	31	44,08
10039860	6312-2RSH	60	130	31	57,26
10039862	6312-2RSH/C3	60	130	31	57,26
10139612	6312-2Z/C3	60	130	31	50,77
10156409	6313/C3	65	140	33	61,82
10691321	6313-2RS1	65	140	33	77,01
10121253	6313-2RS1/C3	65	140	33	77,01
10105573	6313-2Z/C3	65	140	33	70,24
10039897	6314/C3	70	150	35	70,88
10039888	6314-2RS1	70	150	35	92,18
10039890	6314-2RS1/C3	70	150	35	92,18
10039905	6315/C3	75	160	37	88,00
10162985	6315-2RS1/C3	75	160	37	163,98
10166960	6316/C3	80	170	39	101,80
10460667	6316/C3VL0241	80	170	39	1015,37
10166619	6316-2RS1/C3	80	170	39	206,43
10090654	6316-2Z/C3	80	170	39	120,55
10126070	6317/C3	85	180	41	125,46
10648070	6317/C3VL0241	85	180	41	1059,35
10166767	6318/C3	90	190	43	152,35
10362176	6318/C3	90	190	43	1116,97
10140717	6319/C3	95	200	45	169,38
10241665	6320/C3	100	215	47	203,92
10084315	6322/C3	110	240	50	442,15
10616564	6326/C3	130	280	58	719,14
10475726	638/5-2Z	5	11	5	10,67
10113983	638/8-2Z	8	16	6	11,43

SKF tweerijige hoekcontactlagers serie 32



Kunnen zware radiale en axiale belastingen opnemen in beide richtingen. Lagers hebben een contacthoek van 32 gr. De lagers zijn niet uitneembaar. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10219157	3202A-2RS1TN9/MT3	15	35	15,9	37,52
10086027	3204A-2RS1TN9/MT3	20	47	20,6	38,28
10670989	3205A-2RS1	25	52	20,6	44,05
10209530	3208A-2RS1TN9/MT3	40	80	30,2	72,85
10031263	3210ATN9	50	90	30,2	76,08
10235002	3212A	60	110	36,5	132,73
10266626	3214A/C3	70	125	39,7	164,50

SKF tweerijige hoekcontactlagers serie 33



Tweerijig hoekcontactkogellager. Normale serie met een contacthoek van 32 gr. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10266639	3305A-2RSRTN9/MT3	25	62	25,4	61,75
10031520	3306ATN9	30	72	30,2	61,93
10266651	3308A-2RS1TN9/MT3	40	90	36,5	113,33
10266653	3309A/C3	45	100	39,7	127,56
10031529	3309ATN9	45	100	39,7	113,69
10266657	3314A/C3	70	150	63,5	298,46

SKF eenrijige hoekcontactlagers serie 72



Kunnen slechts in een richting axiale belastingen opnemen. Geschikt voor relatief hoge toerentallen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10040956	7202BEP	15	35	11	16,87
10178554	7203BEP	17	40	12	17,90
10040969	7206BECBP	30	62	16	44,57
10221543	7210BEP	50	90	20	45,37

SKF eenrijige hoekcontactlagers serie 73



Kunnen in 1 richting axiale belastingen opnemen. De contacthoek is 40 gr, lagers zijn niet uitneembaar en zijn geschikt voor relatief hoge toerentallen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10199076	7305BEP	25	62	17	24,17
10041078	7306BECBP	30	72	19	48,08
10088740	7307BECBM	35	80	21	89,70

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10041082	7307BECBP	35	80	21	53,97
10221548	7307BEP	35	80	21	35,46
10232296	7308BECBP	40	90	23	64,98
10116556	7308BEP	40	90	23	45,51
10266808	7309BECBM	45	100	25	141,38
10041092	7309BECBP	45	100	25	75,25
10159747	7309BEP	45	100	25	55,85
10041105	7310BECBJ	50	110	27	119,77
10041106	7310BECBP	50	110	27	95,40
10266812	7311BECBM	55	120	29	195,93
10041112	7311BECBP	55	120	29	109,99
10266817	7313BECBM	65	140	33	225,04
10041120	7313BECBP	65	140	33	148,66
10266821	7314BECBM	70	150	35	262,46
10266822	7314BECBP	70	150	35	176,16
10266826	7315BECBM	75	160	37	332,08
10266829	7316BECBM	80	170	39	373,21

SKF kogeltaatslagers serie 511



Geschikt voor het opnemen van axiale belastingen. Kunnen niet radiaal worden belast. Kunnen uit elkaar worden genomen zodat as- en huisring gemakkelijk afzonderlijk kunnen worden gemonteerd. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10141726	51101	12	26	9	11,61
10198198	51102	15	28	9	11,46
10036769	51103	17	30	9	11,61
10119810	51104	20	35	10	11,63
10036772	51105	25	42	11	12,86
10036774	51106	30	47	11	13,85
10197617	51107	35	52	12	14,75
10036777	51108	40	60	13	17,81
10221428	51111	55	78	16	27,41

SKF eenrijige cilinderlagers serie NU3



Eenrijige cilinderlagers van SKF hebben een hoog radiaal vermogen en kunnen roteren met hoge toerentallen. Cilinderlager voorzien van een binnenring. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10053966	NU305ECP	25	62	17	36,87
10165470	NU306ECP	30	72	19	41,10
10198194	NU307ECP	35	80	21	46,52
10165471	NU308ECP	40	90	23	55,60
10053975	NU309ECP	45	100	25	62,85
10053980	NU311ECP	55	120	29	94,27
10267154	NU312ECP	60	130	31	106,79
10084437	NU313ECJ	65	140	33	142,93
10053987	NU313ECP	65	140	33	110,96
10053990	NU314ECP	70	150	35	133,26
10327120	NU314ECP/C3	70	150	35	133,26
10267160	NU317ECP	85	180	41	214,84

SKF eenrijige cilinderlagers serie NU22



Lagers zijn bijzonder geschikt voor hoge radiale belastingen bij hoge toerentallen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10267117	NU2216ECJ	80	140	33	214,33

SKF eenrijige cilinderlagers serie NU2



Zonder spoorkraag op de binnenring. Uitermate geschikt voor hoge radiale belastingen en hoge toerentallen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10165468	NU212ECP	60	110	22	71,91
10232336	NU215ECP	75	130	25	107,58
10250809	NU217ECP	85	150	28	127,81

SKF eenrijige kegellagers serie 302



Kunnen slechts naar een zijde axiale belastingen opnemen. Smering met olie of vet noodzakelijk. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10030495	30204J2/Q	20	47	15,25	10,51
10198214	30205J2/Q	25	42	16,25	11,63
10030499	30206J2/Q	30	62	17,25	12,78
10132040	30208J2/Q	40	80	20,38	20,32
10030508	30211J2/Q	55	100	23,62	31,91

SKF eenrijige kegellagers serie 303



Kunnen slechts naar een zijde axiale belastingen opnemen. Smering met olie of vet noodzakelijk. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10221437	30304J2/Q	20	52	16,53	14,41
10117609	30305J2	25	62	18,28	18,77
10211820	30308J2/Q	40	90	25,25	28,17

SKF eenrijige kegellagers serie 320



Kunnen slechts naar 1 zijde axiale belastingen opnemen. Kegellagers hebben een binnen- en buitenring. Lagers kunnen uit elkaar worden genomen in de cone, bestaande uit de binnenring met kooi en rollichamen en de cup (buitenring). Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10098548	32004X/Q	20	42	15	12,10
10178271	32005X/Q	25	47	15	12,01
10103395	32006X/Q	30	55	17	13,76
10138325	32007X/Q	35	62	18	14,79
10216111	32008X/Q	40	68	19	17,01

SKF eenrijige kegellagers serie 332



Kunnen slechts naar een zijde axiale belastingen opnemen. Kegellagers kunnen uit elkaar worden genomen, D.w.z. de binnenring met rollenset vormt een eenheid die los van de buitenring kan worden gemonteerd. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10171690	33210/Q	50	90	33,54	44,05

SKF eenrijige kegellagers Inch maten



Rollager Radiaal kegel. Inch maten. Zonder nasmeervoorziening. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10542500	LM11949/910/Q	19,05	45,237	15,494	13,34

SKF tweerijige tonlagers serie 222



SKF 2-rijig tonlagers (E) zijn standaard voorzien van een smeergroef en drie smeergaten. Zowel met een cilindrische als met een conische boring (K). Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10192353	22205E	25	52	18	56,83
10027738	22206E	30	62	20	57,43
10027755	22210E	50	90	23	72,56
10027756	22210EK	50	90	23	72,56
10027762	22211EK	55	100	25	79,86
10027765	22212E	60	110	28	90,31
10027771	22213EK	65	120	31	106,21
10182886	22216EK	80	140	33	136,22
10290808	22217E/C3	85	150	36	156,80

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10268223	22218EK	90	160	40	182,31
10027804	22222EK	110	200	53	300,38
10263282	22222EK/C3	110	200	53	300,38

SKF tweerijige tonlagers serie 230



Tweerijige tonlagers hebben 2 rijen rollen met een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring. De twee loopbanen van de binnen- ring staan onder een hoek schuin met de hartlijn van de as. De lagers kunnen zich instellen en zijn daardoor ongevoelig voor scheefstelling van de as t.o.v. het huis en voor doorbuiging van de as. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10268293	23028CC/W33	140	210	53	499,43

SKF tontaatslagers serie 293



SKF tontaatslager zijn zelfinstellend. Hoofdafmetingen komen overeen met ISO 104:2002. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	H	Prijs
10084539	29322E	110	190	48	732,90
10268697	29324E	120	210	54	802,90

SKF spanringlagers serie YET



Zelfinstellend spanringlager voor normale omstandigheden. Bevestiging op as middels excenterring. Bolle buitenring, voorzien van smeergaatjes en aan een zijde verlengde binnen- ring. Vergelijkbaar met INA GRAE..NPP-B. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	U	Prijs
10060711	YET204	20	47	14	31	18,57
10060713	YET205	25	52	15	31	20,05
10060715	YET206	30	62	18	35,7	23,99
10060716	YET207	35	72	19	38,9	29,26

SKF spanringlagers serie YAR



SKF zelfinstellend spanringlager voor zware omstandigheden (2F) of zeer zware omstandigheden (-2RF). Bevestiging op as middels twee inbusbouten op verlengde binnenring. Bolle buitenring voorzien van smeergaatjes en aan twee zijden verlengde binnenring. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	U	Prijs
10060659	YAR204-2F	20	47	14	31,0	15,86
10060662	YAR204-2RF/HV	20	47	31	28,2	71,00
10060664	YAR205-2F	25	52	15	34,1	18,33
10060668	YAR206-2F	30	62	18	38,1	22,37
10060673	YAR207-2F	35	72	19	42,9	27,07
10060678	YAR208-2F	40	80	21	49,2	32,36
10060685	YAR210-2F	50	90	22	51,6	36,42

SKF spanringlagers serie YAT



Zelfinstellend spanringlager voor normale omstandigheden. Bevestiging op as middels twee inbusboutjes op verlengde binnenring. Bolle buitenring, voorzien van smeergaatjes en aan een zijde verlengde binnenring.

Bestelnr.	Type	d	D	B	U	Prijs
10136216	YAT204	20 mm	47 mm	14 mm	25,50 mm	12,95
10124112	YAT206	30 mm	62 mm	18 mm	30,2 mm	18,26
10221405	YAT207	35 mm	72 mm	19 mm	33 mm	24,90

FESTO



altijd klantgericht


INA spanringlager serie GAY



Gesloten uitvoering, bolvormige buitenring. Nasmeerbaar met vet. Eenzijdig verlengde binnenring met borgbout. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	U	Prijs
10049720	GAY 20 NPPB	20	47	14	25	14,46

INA spanringlager serie GRAE



Gesloten uitvoering, bolvormige buitenring. Nasmeerbaar met vet. Eenzijdig verlengde binnenring met spanring. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	U	Prijs
10050131	GRAE20 NPPB	20	47	14	31	15,57
10050132	GRAE25 NPPB	25	52	15	31	16,83
10050133	GRAE30 NPPB	30	62	18	35,8	20,04
10050135	GRAE40 NPPB	40	80	21	43,8	29,54


INA spanringlager serie GYE



Gesloten uitvoering, bolvormige buitenring. Nasmeerbaar met vet. Tweezijdig verlengde binnenring met borgbout. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	U	Prijs
10050191	GYE25 KRRB	25	52	15	34,1	15,29
10050192	GYE30 KRRB	30	62	18	38,1	18,66
10285051	GYE30 KRR B	30	62	19	38,1	82,68
10050193	GYE35 KRRB	35	72	19	42,9	22,57

INA spanringlagers serie RALE



Eenrijig diepgroefkogellager Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	U	Prijs
10055679	RALE20NPPB	20	42	12	24,5	16,74


INA spanringlagers serie RAE



Gesloten uitvoering, bolvormige buitenring. Niet nasmeerbaar, v.z.v. levensduursmering. Tweezijdig verlengde binnenring met spanring. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	U	Prijs
10274152	RAE 25 NPPB	25	52	15	31	18,40
10055670	RAE 25 NPP FA106	25	52	15	31	21,11
10205819	RAE 35 NPP FA106	35	72	19	39	30,70

SKF staande Lagerhuizen serie SNL



Gedeeld staand lagerhuis voor pendelrollenlagers. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	L	A	J	h1	Prijs
10093544	SE513-611	275	80	230	80	110,17
10057219	SE510-608	205	90	170	60	65,44
10088575	SE511-609	255	70	210	70	90,13
10093683	SE 516-613	315	120	260	95	154,43
10057235	SE 518-615	345	140	290	112	197,43
10057238	SE 522-619	410	175	350	125	321,57


SKF lagerhuis afdichtingen serie TSN



Viervoudige lipafdichting. L uitvoering.

Bestelnr.	Type	Dia	Prijs
10310354	TSN509L	40 mm	10,98
10310358	TSN511L	50 mm	14,90
10310361	TSN513L	60 mm	14,03
10310363	TSN516L	70 mm	19,04
10310366	TSN518L	80 mm	23,67
10310370	TSN520L	95 mm	34,37
10310373	TSN522L	100 mm	37,46
10173926	TSN524G	110 mm	30,27
10058854	TSN608L	35 mm	11,16

SKF staande lagerblokken serie SY––TF



Zelfinstellend bolv. lager. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	L	h2	Prijs
10058098	SY20TF	20	127	65	26,85
10058102	SY25TF	25	130	70,5	28,59
10058105	SY30TF	30	152	82,5	37,23
10058111	SY35TF	35	160	93	43,23
10058115	SY40TF	40	175	99	49,96
10058129	SY50TF	50	203	114,5	67,01

SKF staande lagerblokken serie SY––FM



Zelfinstellend bolv. spanringlager. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	L	h2	Prijs
10058100	SY25FM	25	130	70,5	32,09
10058103	SY30FM	30	152	82,5	38,71
10058109	SY35FM	35	160	93	45,46

SKF staande lagerhuizen serie SY



Staand Y-lagerblok van gietijzer. Zonder lagerinsert. Nasmeerbaar met vet. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	L	J	Prijs
10058123	SY507M	160	126	15,88

SKF span lagerblok serie TU––TF



Gietijzeren spanlagerblok met geleidingsgroeven. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	L	H	Prijs
10058891	TU25TF	25	100	64	36,43

SKF stelring serie FRB



Fixeerring. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	D	B	Prijs
10175848	FRB9.5/100	100	9,5	5,37

SKF 4–gaats flenslagerblok 4–kt



Zelfinstellend bolv. spanringlager. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	L	U	Prijs
10049011	FY30FM	30	108	46,7	38,37
10049016	FY35FM	35	118	50,4	45,46
10049019	FY40FM	40	130	56,7	53,01
10049032	FY50FM	50	143	60,7	71,44
10269286	FY60FM	60	175	73,6	116,03


SKF 4–gaats flenslagerblok 4–kt



Zelfinstellend bolv.lager. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	L	U	Prijs
10049006	FY20TF	20	86	37,3	25,91
10049009	FY25TF	25	95	38,8	30,47
10049013	FY30TF	30	108	42,2	36,72
10049017	FY35TF	35	118	46,4	43,23
10049021	FY40TF	40	130	54,2	49,96
10049034	FY50TF	50	143	60,6	66,03
10049039	FY60TF	60	175	73,7	109,14


SKF 2–gaats flenslagerblok serie FYTB



Zelfinstellend bolv.lager Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	h	U	Prijs
10049051	FYTB20TF	20	112	37,3	27,19
10049053	FYTB25TF	25	124	38,8	30,90
10049057	FYTB30TF	30	141,5	42,2	37,05


SKF 2–gaats flenslagerblok serie FYTB



Zelfinstellend bolv. spanringlager Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	h	U	Prijs
10168233	FYTB25FM	25	124	42,5	32,51


INA staande lagerblokken serie PASE



Zelfinstellend bolv. spanringlager. Nasmeerbaar met vet.

Bestelnr.	Type	D	h2	L	Prijs
10054553	PASE 25 N	25 mm	70 mm	130 mm	27,26
10054554	PASE 30 N	30 mm	82 mm	158 mm	32,36
10054556	PASE 40 N	40 mm	99 mm	179 mm	44,33


INA 2–gaats flenslagerblok serie GLCTE



Zelfinstellend bolv. spanringlager. Nasmeerbaar met vet. Eenzijdig verlengde binnenring met spanring. Vermelde maten zijn in mm tenzij anders aangegeven.

Bestelnr.	Type	d	H	U	Prijs
10049990	GLCTE 20	20	90,5	33	26,33
10049991	GLCTE 25	25	97	33,4	29,58
10049993	GLCTE 30	30	112,5	38,1	35,20
10290115	GLCTE 40	40	150	46,3	48,20


INA 4–gaats flenslagerblok 4–kt serie PCJ



Zelfinstellend bolv. spanringlager. Nasmeerbaar met vet. Eenzijdig verlengde binnenring met spanring. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	L	U	Prijs
10054615	PCJ30 N	30	108	46,8	32,36
10054616	PCJ35 N	35	118	50,5	38,05
10054617	PCJ40 N	40	130	56,8	44,33


INA flenslagerblokken serie FLCTE



Gietijzeren ovaal kort flenslagerblok. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	L	U	Prijs
10048539	FLCTE-25	25	71	97	28,24

INA 4–gaats flenslagerblok 4–kt serie PCJY



Gietijzeren hoog vierkant flenslagerblok Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	A	U	L	Prijs
10290316	PCJY-60	60	46	68	175	98,90


INA staande lagerblokken serie PSHE



Zelfinstellend bolv. spanringlager. Nasmeerbaar met vet. Eenzijdig verlengde binnenring met spanring. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	L	h2	Prijs
10054940	PSHE 20 N	20	65	64	29,93
10054941	PSHE 25 N	25	70	25	34,13
10054942	PSHE 30 N	30	98	82	41,53


INA 2–gaats flenslagerblok serie PCJT



Zelfinstellend bolv. spanringlager. Nasmeerbaar met vet. Eenzijdig verlengde binnenring met spanring. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	H	U	Prijs
10054625	PCJT 20 N	20	112	42,5	24,08
10054626	PCJT 25 N	25	124	42,5	27,26


SKF stangkoplagers serie SAKAC



SKF stangkop onderhoudsplichtig staal op brons uitwendig schroefdraad. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D2	l2	Mt	Prijs
10221424	SAKAC8M	8	25	56	M8	23,25


SKF stangkoplagers serie SIKB



SKF stangkop met inwendige schroefdraad. Zonder smeernippel. Onderhoudsvrij. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D2	l2	Mt	Prijs
10057104	SIKB10F	10	29	58	M10	27,81


INA stangkoplagers serie GAKR––PB



INA stangkop onderhoudsplichtig staal op brons uitwendig rechtse schroefdraad. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D2	l2	Mt	Prijs
10049691	GAKR 8 PB A	8	24	54	M8	19,80


SKF stangkoplagers serie SILKAC



SKF stangkop onderhoudsplichtig staal op brons inwendig linkse schroefdraad. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D2	l2	Mt	Prijs
10611399	SILKAC6M	6	21	42	M6	22,37

INA stangkoplagers serie GIKR––PB



INA stangkop onderhoudsplichtig staal op brons inwendig schroefdraad. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D2	l2	Mt	Prijs
10049938	GIKR-6-PB-A	6	20	40	M6	18,00
10049940	GIKR-8-PB-A	8	24	48	M8	20,31
10049942	GIKR-10-PB-A	10	28	57	M10	25,52
10049944	GIKR-12-PB-A	12	32	66	M12	29,30


INA kogelgewrichtslager serie GE––DO



Glijparing staal / staal. Smering met olie of vet noodzakelijk. Hoofdafmetingen volgens DIN ISO 12 240-1. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10049866	GE 30 DO 2RS	30	47	22	20,05


INA stangkoplagers serie GAKL––PB



INA stangkop onderhoudsplichtig staal op brons uitwendig linkse schroefdraad. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D2	l2	Mt	Prijs
10049683	GAKL 8 PB-A	8	24	54	M8 LINKS	20,83


SKF stangkoplagers serie SIKAC



SKF stangkop onderhoudsplichtig staal op brons inwendig schroefdraad. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D2	l2	Mt	Prijs
10164018	SIKAC6M	6	21	41	M6	21,28
10164020	SIKAC8M	8	25	48	M8x1,25	22,20
10080793	SIKAC12M	12	33	67	M12	31,14


SKF nokrol serie KRV



SKF nokrol met cilinder rollen, vlak loopvlak. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Mt	Prijs
10119446	KRV22PPA	10	22	36	M10x1	39,81

SKF nokrol serie KR



SKF nokrol met naalden, vlak loopvlak.

Bestelnr.	Type	Prijs
10198217	KR16PPA	36,20
10052035	KR19PPA	37,77
10198218	KR22PPA	39,81
10198220	KR30PPA	50,23
10052048	KR35PPA	59,36
10052051	KR40PPA	70,01


SKF nokrollen serie NUKR



Met axiaalgeleiding afdichting aan beide zijden. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Mt	Prijs
10268808	NUKR52A	20	52	66	M20x1,5	101,42


INA nokrol serie KR



Met axiaalgeleiding afdichting aan beide zijden. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Mt	Prijs
10052034	KR19 PP A NMT	8	19	32	M8x1,25	34,84

SKF steunrollen serie NUTR



SKF steunrol met twee cilinder rollen en bol loopvlak.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10268817	NUTR15A	15 mm	35 mm	19 mm	48,06
10268821	NUTR20A	20 mm	47 mm	25 mm	56,97


SKF lineair kogellager LBCR



SKF kogelbus gesloten type afgedicht. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10111808	LBCR16A-2LS	16	26	36	45,15
10210918	LBCR20A-2LS	20	32	45	52,93
10250188	LBCR25A-2LS	25	40	58	63,85

INA lineaire kogellagerhuizen serie KGHK



Compakte, gesloten uitvoering, 2-zijdig afgedicht. Geharde en geslepen loopvlakken noodzakelijk. Ingevette uitvoering, nasmeerbaar. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Fw	L	B	h	Prijs
10272254	KGHK 20 B PP AS	20	30,2	53	42,5	55,98
10289520	KGHK 30 B PP AS	30	50,2	67	60	72,81

SKF lineair kogellager LBBR



SKF kogelbus gesloten type afgedicht. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10178906	LBBR-20-2LS	20	28	30	20,83
10052369	LBBR-30-2LS	30	50	40	29,20

INA lineaire kogellagers serie KN––B–PP



Lineaire kogelbus, rondom gesloten. Lichte, gesloten uitvoering, 2-zijdig afgedicht. Geharde en geslepen loopvlakken noodzakelijk. Hoek-instelbaar tot 30'. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10176606	KN 20 B PP	20	32	45	37,40

INA lineaire kogellagers serie KH––PP



Compakte, open uitvoering, 2-zijdig afgedicht. Geharde en geslepen loopvlakken noodzakelijk. Ingevette uitvoering, nasmeerbaar. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10180360	KH 0824 PP	8	15	24	11,22
10051730	KH 1228 PP	12	19	28	12,51
10051734	KH 1630 PP	16	24	30	14,26
10051737	KH 2030 PP	20	28	30	15,61
10051739	KH 2540 PP	25	35	40	18,44

SKF lagertrekbus serie H2



SKF trekbus inclusief moer type KM en borgplaat type MB. Hoofdafmetingen volgens DIN5415/ISO 2982-2. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld
.

Bestelnr.	Type	d	Hgt	Draad D	Prijs
10050236	H207	30	29	M35x1,5	17,34
10050242	H211	50	37	M55x2	19,44

SKF lagertrekbus serie H3



SKF trekbus inclusief moer KM en borgplaat type MB. Hoofdafmetingen volgens DIN5415/ ISO 2982-2. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	Hgt	Draad D	Prijs
10050303	H309	40	39	M45x1,5	18,39
10050305	H310	45	42	M50x1,5	19,85
10050308	H311	50	45	M55x2	20,43
10050315	H313	60	50	M65x2	23,60
10050324	H316	70	59	M80x2	49,54
10050328	H318	80	65	M90x2	62,70
10050332	H320	90	71	M100x2	82,85
10050334	H322	100	77	M110x2	104,71

SKF lagertrekbus serie H2300



SKF trekbus met conische boring om lagers te monteren op cilindrische schacht. Voorzien van KM-borgmoer en MB-borgring. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	Hgt	Draad D	Prijs
10050265	H2308	35	46	M40x1,5	24,68
10050269	H2310	45	55	M50x1,5	27,81
10050271	H2311	50	59	M55x2	30,45

SKF lagertrekbus serie H3100



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	Hgt	Draad D	Prijs
10050311	H3124	110	88	M120x2	137,51

SKF asmoer serie KM



SKF borgmoer met metrische schroefdraad borgbevestiging. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	d	D	B	Prijs
10051813	KM4	M20x1	20	32	6	5,97
10051815	KM5	M25x1,5	25	38	7	6,35
10051817	KM6	M30x1,5	30	45	7	6,85
10221354	KM7	M35x1,5	35	52	8	7,90
10051821	KM8	M40x1,5	40	58	9	8,01
10051823	KM9	M45x1,5	45	65	10	8,50
10051825	KM10	M50x1,5	50	70	11	9,85
10051827	KM11	M55x2	55	75	11	10,65
10051829	KM12	M60x2	60	80	11	11,50
10051831	KM13	M65x2	65	85	12	13,90
10051833	KM14	M70x2	70	92	12	16,07
10051835	KM15	M75x2	75	98	13	16,72
10051837	KM16	M80x2	80	105	15	22,67
10051840	KM17	M85x2	85	110	16	23,61
10269981	KM20	M100x2	100	130	18	35,13
10269983	KM22	M110x2	110	145	19	46,02

SKF borgplaat serie MB



SKF borgring. Borging door het buigen van een lip. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	Prijs
10221356	MB4	20	0,81
10053080	MB5	25	0,81
10053082	MB6	30	0,81
10053084	MB7	35	0,81
10221359	MB8	40	0,98
10053088	MB9	45	0,99
10053090	MB10	50	1,12
10053092	MB11	55	1,39
10053094	MB12	60	1,52
10053096	MB13	65	1,65
10053098	MB14	70	1,84
10053100	MB15	75	1,92
10053102	MB16	80	2,62
10270061	MB19	95	4,59
10270063	MB22	110	5,55

SKF naaldlagers met binnenring serie NKI



Naaldlager met binnenring. Aantal ribben buitenring: twee. Aantal rijen: een. Nasmeerbaar met vet. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10267938	NKI12/16	12	24	16	16,65

INA naaldhulslagers serie HK



Geharde en geslepen loopvlakken noodzakelijk. Smering met olie of vet noodzakelijk. Alleen voor radiale belastingen. Hoofdafmetingen volgens DIN 618-1. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10050454	HK 1010 B	10	14	10	3,20
10050456	HK 1015 B	10	14	15	3,38
10050460	HK 1412 B	14	20	12	3,67
10050474	HK 2016 B	20	26	16	4,15

SKF naaldhulslagers serie HK



SKF naaldlager zonder binnenring. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10267366	HK0608	6	10	8	3,24
10267369	HK0810	8	12	10	3,33
10221500	HK1210	12	16	10	3,58

INA glijlagerbussen zonder kraag serie EGB



Bronzen schacht met verzinkte stalen buitenmantel en PTFE slijtlaag. Onderhoudsvrij. Smeren niet toegestaan. Eenvoudig te monteren. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Prijs
10526735	EGB 0406 E40	4	5,5	6	0,32
10526741	EGB 0608 E40	6	8	8	0,39
10526742	EGB 0808 E40	8	10	8	0,38
10526744	EGB 0810 E40	8	10	10	0,44
10526746	EGB 0812 E40	8	10	12	0,48
10526749	EGB 1010 E40	10	12	10	0,62
10054517	EGB 1015 E40	10	12	15	0,79
10526759	EGB 1210 E40	12	14	10	0,72
10526763	EGB 1215 E40	12	14	15	0,93
10526782	EGB 1625 E40	16	18	25	1,50
10526787	EGB 2015 E40	20	23	15	1,37
10526795	EGB 2030 E40	20	23	30	1,74
10526804	EGB 2525 E40	25	28	25	2,19

INA glijlagerbussen met kraag serie EGF



Bronzen schacht met verzinkte stalen buitenmantel en PTFE slijtlaag. Onderhoudsvrij. Smeren niet toegestaan. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	B	Kraag D	Prijs
10526852	EGF 06080 E40	6	8	8	12	0,56
10526856	EGF 08075 E40	8	10	7,5	15	0,59
10526857	EGF 08095 E40	8	10	9,5	15	0,61
10526861	EGF 10090 E40	10	12	9	18	0,77
10526865	EGF 12120 E40	12	14	12	20	1,10
10526873	EGF 16120 E40	16	18	12	24	1,31
10526879	EGF 20115 E40	20	23	11,5	30	2,08
10526886	EGF 30260 E40	30	34	26	42	2,87

Bronzen lagerbus met kraag BRK



Zelfsmerende sinterbronzen glijlagers met kraag. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	b	Kraag D	Prijs
10423700	006010010	6	10	10	14x2	1,06
10296362	010013010	10	13	10	16x1,5	1,06
10083767	012015012	12	15	12	18x1,5	1,63
10361482	012018020	12	18	20	24x3	2,80
10262766	016020016	16	20	16	24x2	2,47
10189732	016020020	16	20	20	24x2	2,92
10423714	020024020	20	24	20	28x2	3,47

QPART glijlagerbus cilindrisch BK1



Glijlagerbussen staal/ptfe.

Bestelnr.	d	D	B	Prijs
10808666	6	8	10	0,26
10808711	16	18	15	0,46
10808728	20	23	25	0,76

Bronzen lagerbus cilinderisch BRC



Zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zonder kraag. Cilindrisch. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	D	b	Prijs
10249682	BRC-008012012	8	12	12	1,06
10336404	BRC-010015010	10	15	10	1,38
10367016	BRC-012016012	12	16	12	1,38
10368717	BRC-020025020	20	25	20	2,30

FESTO enkelwerkende cilinder ESNU



Standaard ronde cilinder volgens ISO 6432. Diameter: 8-63 mm. Standaard slaglengte: 10-50 mm afh. van diameter. P : flexibele dempingsring. A : magneetring. Afwijkende slaglengten op aanvraag leverbaar.


Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Aansl	Dia	Slag	Prijs
10187115	ESNU-20-25-P-A	19267	1/8	20	25	38,33
10187114	ESNU-20-50-P-A	19268	1/8	20	50	38,83

FESTO dubbelwerkende cilinder DSBC



Standaard cilinder volgens ISO 15552. Diameter: 32- 125mm. Standaard slaglengte: 20-500mm. P : flexibele dempingsring. PPV: instelbare pneumatische eindpositiedemping. PPS: zelfinstellende pneumatische eindpositiedemp. Afwijkende slaglengten op aanvraag leverbaar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Dia	Slag	Prijs
10647846	DSBC100-200PPVAN3	1384811	100	200	209,56
10647848	DSBC100-320PPVAN3	1384813	100	320	222,70
10647843	DSBC-100-80-PPVAN3	1384807	100	80	196,43
10647759	DSBC-32-100-PPVAN3	1376426	32	100	73,31
10647760	DSBC-32-125-PPVAN3	1376427	32	125	74,19
10647761	DSBC-32-150-PPVAN3	2123073	32	150	75,06
10647762	DSBC-32-160-PPVAN3	1376428	32	160	75,40
10647763	DSBC-32-200-PPVAN3	1376429	32	200	76,81
10647752	DSBC-32-25-PPVA-N3	1376422	32	25	70,69
10647764	DSBC-32-250-PPVAN3	1376430	32	250	78,57
10647766	DSBC-32-320-PPVAN3	1376431	32	320	81,02
10647754	DSBC-32-40-PPVA-N3	1376423	32	40	71,21
10647767	DSBC-32-400-PPVAN3	1376432	32	400	83,84
10647755	DSBC-32-50-PPVA-N3	1376424	32	50	71,56
10647768	DSBC-32-500-PPVAN3	1376433	32	500	87,33
10647758	DSBC-32-80-PPVA-N3	1376425	32	80	72,61
10647674	DSBC-40-100-PPSAN3	1376907	40	100	81,35
10655179	DSBC-40-100-PPVA-N	1376660	40	100	83,32
10647777	DSBC-40-125-PPVAN3	1376661	40	125	84,49
10647778	DSBC-40-150-PPVAN3	2123226	40	150	85,67
10647779	DSBC-40-160-PPVAN3	1376662	40	160	86,14
10647780	DSBC-40-200-PPVAN3	1376663	40	200	87,99
10647781	DSBC-40-250-PPVAN3	1376664	40	250	90,33
10647782	DSBC-40-300-PPVAN3	2123227	40	300	92,66
10647783	DSBC-40-320-PPVAN3	1376665	40	320	93,60
10647784	DSBC-40-400-PPVAN3	1376666	40	400	97,35
10647773	DSBC-40-50-PPVA-N3	1376658	40	50	81,00
10647785	DSBC-40-500-PPVAN3	1376667	40	500	102,02
10647774	DSBC-40-60-PPVA-N3	2123224	40	60	81,45
10647776	DSBC-40-80-PPVA-N3	1376659	40	80	82,39
10647794	DSBC-50-100-PPVAN3	1366952	50	100	96,19
10647795	DSBC-50-125-PPVAN3	1366953	50	125	97,67
10647797	DSBC-50-160-PPVAN3	1366954	50	160	99,75
10647799	DSBC-50-250-PPVAN3	1366956	50	250	105,08


altijd
bereikbaar

FESTO geleidingscilinder DFM



Cilinder met geleidingstangen. GF: glijlagering. KF: kogelomloopgeleiding. P : flexibele dempingsring.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Dia	Slag	Prijs
10478725	DFM-12-30-P-A-GF	170827	12	30	135,64
10478727	DFM-12-50-P-A-GF	170829	12	50	141,25
10478730	DFM-16-30-P-A-GF	170835	16	30	157,33
10431988	DFM-16-40-P-A-KF	170911	16	40	217,69
10278705	DFM-16-80-P-A-GF	170838	16	80	174,60
10186856	DFM-16-100-P-A-GF	170839	16	100	181,53
10464545	DFM-20-30-P-A-GF	170842	20	30	185,59
10198326	DFM-25-50-P-A-GF	170851	25	50	214,72
10337607	DFM-32-50-P-A-GF	170858	32	50	250,90
10233632	DFM-32-200-P-A-GF	170863	32	200	359,58
10324391	DFM-40-80-P-A-GF	170866	40	80	299,33
10438812	DFM-50-50-P-A-GF	170872	50	50	303,28

FESTO vlakke cilinder DZH



Vlakke cilinder met ovale zuiger. PPV: instelbare pneumatische eindpositiedemping.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Aansl	Dia	Slag	Prijs
10420593	DZH-32-100-PPV-A	14045	1/8	32	10	204,22

FESTO revisiesets



Set slijtdelen

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10708352	DSBC/G-50	753090	57,53

FESTO schokdemper YSR Festo



YSR: schokdemper. YSRW: schokdemper. YSRF: bevestigingsflens. YSRF: bevestigingsflens. YSRP: buffer. YSRWJ:aanslagelement.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10139665	YSR-12-12-C	34572	109,75
10186649	YSR-8-8-C	34571	94,67

FESTO draaicilinder DSR



Zwaaivleugelprincipe. Traploos instelbare zwaaihoek 0-180 deg. Aanslagsysteem is gescheiden van de zwaaivleugel. Krachten worden door de aanslagnokken opgenomen. Elastische eindpositiedemping.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Grt.	Aansl	Prijs
10186795	DSR-16-180-P	11910	16	M5	244,47
10186794	DSR-25-180-P	11911	25	M5	263,48
10086330	DSR-32-180-P	11912	32	1/8	333,54
10155658	DSRL-25-180-P-FW	30656	25	M5	276,36
10164731	DSRL-32-180-P-FW	30657	32	1/8	348,60

FESTO klemmodule EV



Klemmoduul rond of ovaal. DP: losse klemplaat.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186733	EV-15/40-4	13289	45,31
10186726	EV-20/75-5	13291	48,98

FESTO parallelgrijper DHPS



Ovale zuiger voor grote gripkracht. Grote herhalingsnauwkeurigheid.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10632392	DHPS-25-A	1254049	534,13

FESTO radiaalgrijper DHRS



Zelfcentrerend. Grote herhalingsnauwkeurigheid.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10765495	DHRS-32-A	1310164	557,54

FESTO dubbelwerkende cilinder DSNU



Standaard ronde cilinder volgens ISO 6432. Diameter: 8-63 mm. Standaard slaglengte: 10-500 mm afh. van diameter. P : flexibele dempingsring. PPV: instelbare pneumatische eindpositiedemping. PPS: zelfinstellende pneumatische eindpositiedemp. A : magneetring. Afwijkende slaglengten op aanvraag leverbaar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Dia	Slag	Prijs
10420656	DSNU-8-10-P-A	19177	8	10	30,29
10187123	DSNU-8-25-P-A	19178	8	25	30,43
10187164	DSNU-10-10-P-A	19183	10	10	32,38
10187163	DSNU-10-25-P-A	19184	10	25	32,54
10187166	DSNU-10-100-P-A	19188	10	100	33,24
10187161	DSNU-12-10-P-A	19189	12	10	34,53
10174110	DSNU-12-25-P-A	19190	12	25	34,69
10187158	DSNU-12-40-P-A	19191	12	40	34,89
10146748	DSNU-12-50-P-A	19192	12	50	35,02
10187155	DSNU-16-10-P-A	19198	16	10	39,01
10117272	DSNU-16-25-P-A	19199	16	25	39,24
10187150	DSNU-16-25-PPV-A	33973	16	25	45,13
10278514	DSNU-16-40-P-A	19200	16	40	39,46
10502067	DSNU-16-40-PPS-A	559264	16	40	44,17
10187149	DSNU-16-40-PPV-A	19229	16	40	45,34
10187148	DSNU-16-50-P-A	19201	16	50	39,61
10434428	DSNU-16-50-PPS-A	559265	16	50	44,37
10148743	DSNU-16-50-PPV-A	19230	16	50	45,51
10265366	DSNU-16-80-P-A	19202	16	80	40,08
10184032	DSNU-16-80-PPV-A	19231	16	80	45,96
10187156	DSNU-16-100-PPV-A	19232	16	100	46,27
10095564	DSNU-16-125-PPV-A	19233	16	125	46,65
10187153	DSNU-16-160-PPV-A	19234	16	160	47,19
10187152	DSNU-16-200-PPV-A	19235	16	200	47,79
10187143	DSNU-20-10-P-A	19207	20	10	42,46
10814228	DSNU-20-20-PPV-A	1908291	20	20	49,60
10187140	DSNU-20-25-PPV-A	33974	20	25	49,69
10437964	DSNU-20-40-PPS-A	559272	20	40	48,54
10199378	DSNU-20-40-PPV-A	19236	20	40	50,00
10133312	DSNU-20-50-P-A	19210	20	50	43,27
10502073	DSNU-20-50-PPS-A	559273	20	50	48,74
10116113	DSNU-20-50-PPV-A	19237	20	50	50,22
10119779	DSNU-20-80-PPV-A	19238	20	80	50,82
10187144	DSNU-20-100-PPV-A	19239	20	100	51,20
10164175	DSNU-20-125-PPV-A	19240	20	125	51,71
10151320	DSNU-20-160-PPV-A	19241	20	160	52,41
10187142	DSNU-20-200-PPV-A	19242	20	200	53,21
10187141	DSNU-20-250-PPV-A	19243	20	250	54,21
10287276	DSNU-20-300-PPV-A	19244	20	300	55,19
10814249	DSNU-25-10-PPV-A	1908312	25	10	52,85
10187138	DSNU-25-10-P-A	19218	25	10	45,07
10187129	DSNU-25-25-P-A	19219	25	25	45,41
10458361	DSNU-25-25-PPS-A	559282	25	25	51,59
10138059	DSNU-25-25-PPV-A	33975	25	25	53,21
10187127	DSNU-25-40-P-A	19220	25	40	45,74
10187126	DSNU-25-40-PPV-A	19245	25	40	53,54
10109926	DSNU-25-50-P-A	19221	25	50	45,99
10458117	DSNU-25-50-PPS-A	559284	25	50	52,25
10138061	DSNU-25-50-PPV-A	19246	25	50	53,77
10814254	DSNU-25-60-PPV-A	1908317	25	60	54,01
10098516	DSNU-25-80-P-A	19222	25	80	46,66
10434891	DSNU-25-80-PPS-A	559285	25	80	52,81
10187125	DSNU-25-80-PPV-A	19247	25	80	54,46
10151985	DSNU-25-100-P-A	19223	25	100	47,12
10433041	DSNU-25-100-PPS-A	559286	25	100	53,29
10121047	DSNU-25-100-PPV-A	19248	25	100	54,90
10278253	DSNU-25-125-P-A	19224	25	125	47,68
10502082	DSNU-25-125-PPS-A	559287	25	125	53,85
10187136	DSNU-25-125-PPV-A	19249	25	125	55,48
10502083	DSNU-25-160-PPS-A	559288	25	160	54,63
10187134	DSNU-25-160-PPV-A	19250	25	160	56,28
10187132	DSNU-25-200-PPV-A	19251	25	200	57,20
10187130	DSNU-25-250-PPV-A	19252	25	250	58,31
10104003	DSNU-25-300-PPV-A	19253	25	300	59,47
10109328	DSNU-25-400-PPV-A	35193	25	400	61,75
10282554	DSNU-32-25-PPV-A	196020	32	25	62,35
10359734	DSNU-32-50-PPV-A	196022	32	50	63,17
10273525	DSNU-32-80-PPV-A	196023	32	80	64,14
10356902	DSNU-32-125-PPV-A	196025	32	125	65,60
10309852	DSNU-32-160-PPV-A	196026	32	160	66,71
10360573	DSNU-32-200-PPV-A	196027	32	200	68,01
10420667	DSNU-40-80-PPV-A	196033	40	80	77,91

FESTO flensbevestiging FNC



Flensbevestigingen t.b.v.: ADN en AEN cilinders

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10098496	FNC-50	174378	18,17

FESTO contrascharnier LBG



Contrascharnier te gebruiken met cil.bevestiging: SNCS-SSNG. LBG 32-63: gegalvaniseerd staal. LBG 80-125 nodulair gietijzer.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10149827	LBG-32	31761	54,57
10187054	LBG-40	31762	55,52
10187053	LBG-50	31763	58,02

FESTO contrascharnier type LBN



Contrascharnier te gebruiken met cil.bevestiging: SUA-SZSB-SNCL. LBN : gegalvaniseerd staal. CRLBN: RVS.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186870	CRLBN-12/16	161862	10,61
10229271	CRLBN-20/25	161863	11,92
10081388	LBN-12/16	6058	6,35
10104007	LBN-20/25	6059	7,01
10273527	LBN-32	195860	10,23
10310491	LBN-50/63	195862	17,20

FESTO voetbevestiging type HNC



HNC tbv: cilinder DSBC. HNCE tbv: cilinder DNCE. HNH tbv: cilinder DW.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187074	HNC-32	174369	9,96
10187073	HNC-40	174370	10,65
10187072	HNC-50	174371	12,49
10200456	HNC-63	174372	14,24

FESTO scharnierflens SNC/SNCB/SNCS



Diverse scharnierflenzen en contrascharnieren.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10155944	LSN-32	5561	27,33
10155991	SNC-32	174383	14,87
10186945	SNC-40	174384	15,60
10144671	SNC-50	174385	19,73
10186944	SNC-80	174387	31,30
10151334	SNCB-100	174395	44,39
10181333	SNCB-32	174390	14,87
10151324	SNCB-40	174391	15,60
10151337	SNCB-50	174392	19,73
10151339	SNCB-63	174393	24,38
10186939	SNCB-80	174394	31,30
10186937	SNCL-40	174405	15,60
10286143	SNCL-50	174406	19,73
10287266	SNCL-80	174408	31,30
10186933	SNCS-32	174397	34,69
10186932	SNCS-40	174398	38,72
10186931	SNCS-50	174399	44,39

FESTO contrascharnier type LNG



Contrascharnier te gebruiken met cil.bevestiging: SNCB-SNGB-SUA. LNG : gegalvaniseerd staal. CRLNG: RVS.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10151325	LNG-100	33895	39,48
10187047	LNG-32	33890	16,70
10151328	LNG-40	33891	19,29
10151330	LNG-50	33892	22,34
10151331	LNG-63	33893	23,66

FESTO kogelscharnierkop type SGS



Kogelscharnierkop volgens ISO 12240-4. SGS : gegalvaniseerd staal. CRSGS: RVS.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10330937	CRSGS-M10X1,25	195582	67,19
10283908	CRSGS-M16X1,5	195584	111,96
10456805	CRSGS-M8	195581	47,39
10187013	SGS-M10X1,25	9261	17,41
10151648	SGS-M12	9257	21,98
10187012	SGS-M12X1,25	9262	21,98
10187011	SGS-M16	9258	34,68
10187010	SGS-M16X1,5	9263	34,68
10187009	SGS-M20X1,5	9264	43,09
10187006	SGS-M4	9253	10,13
10081390	SGS-M6	9254	10,90
10144106	SGS-M8	9255	11,93

FESTO koppelingsstuk KSG



Compensatie opzetstukken zuigerstang. KSG: draaibare zuigerstangen. KSZ: niet draaibare zuigerstangen.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187061	KSG-M12X1,25	32964	45,51

FESTO flexokoppeling type FK



Flexibele koppeling voor op de zuigerstang. Axiale compensatie: 0,04 t/m 0,25 mm. Radiale compensatie: max. 1 mm.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187098	FK-M6	2061	14,68
10100472	FK-M8	2062	17,33
10187104	FK-M10	2063	23,22
10187103	FK-M10X1,25	6140	23,22
10187102	FK-M12X1,25	6141	23,45
10187100	FK-M16X1,5	6142	55,31
10187099	FK-M20X1,5	6143	60,64

FESTO gaffel type SG



Gaffelkop volgens DIN 71752. SG: gegalvaniseerde uitvoering. CRSG: RVS. SGA: uitwendige schroefdraad.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186866	CRSG-M10X1,25	13569	51,52
10186861	CRSG-M8	13568	36,73
10158228	SG-M10	2674	4,50
10187023	SG-M10X1,25	6144	4,50
10147511	SG-M12	2675	6,35
10187022	SG-M12X1,25	6145	6,35
10187020	SG-M16X1,5	6146	11,18
10187019	SG-M20X1,5	6147	29,92
10159920	SG-M4	6532	2,71
10187014	SG-M6	3110	2,71
10135289	SG-M8	3111	2,97

FESTO signaalgever



Assortiment signaalgevers voor positiebepaling.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10186859	CRSMEO-4K-LED-24	161775	1 st	43,71
10186987	SME-10-KL-LED-24	173210	1 st	32,17
10295326	SME-10M-DS24VE03L	551367	1 st	24,23
10265688	SME-8-K-7,5-LED24	530491	1 st	37,08
10186979	SME-8-K-LED-230	152820	1 st	32,75
10111087	SME-8-K-LED-24	150855	1 st	29,88
10122904	SME-8-K5-LED-24	175404	1 st	33,39
10095229	SME-8-S-LED-24	150857	1 st	32,75
10341385	SME8MDS24VK0,3M8D	543861	1 st	21,28
10339199	SME-8M-DS24VK2,5OE	543862	1 st	20,18

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10351148	SME-8M-DS24VK5,0OE	543863	1 st	22,97
10349342	SME-8M-DS24VK7,5OE	543876	1 st	25,76
10371595	SME-8M-ZS24VK2,5OE	543872	1 st	20,18
10186974	SMEO-1-LED-24-B	30459	1 st	68,20
10186967	SMEO-4U-S-LED-24B	151526	1 st	51,05
10186966	SMPO-1-H-B	31008	1 st	78,00
10186964	SMPO-8E	178563	1 st	49,73
10539733	SMT10MPS24VE0,3LM8D	551375	1 st	30,43
10765487	SMT8MAPS24VE0,3M12	574337	1 st	28,65
10765486	SMT8MAPS24VE5,0OE	574336	1 st	29,15
10652300	SMT8MAPS24VE0.3M8	574334	1 st	27,67
10654569	SMT8MAPS24VE2.5OE	574335	1 st	26,68

FESTO bevestiging type SMBR



Diverse bevestigingsbeugels voor signaalgevers.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10186999	SMB-8E	178230	1 st.	5,06
10117278	SMBR-16	19275	1 st.	5,75
10178548	SMBR-20	19276	1 st.	5,75
10091462	SMBR-25	19277	1 st.	5,75
10286398	SMBR-8-10	175092	1 st.	4,16
10231555	SMBR-8-12	175093	1 st.	4,16
10186995	SMBR-8-16	175094	1 st.	4,16
10186994	SMBR-8-20	175095	1 st.	4,16
10174847	SMBR-8-25	175096	1 st.	4,16
10273528	SMBR-8-32	175097	1 st.	4,51
10186993	SMBR-8-40	175098	1 st.	4,51

FESTO verbindingskabel NEBU



Diverse aansluitkabels.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10437040	NEBU-M12G5-K-2.5-LE5	541330	13,06
10442696	NEBU-M12G5-K-5-LE5	541331	16,29
10434832	NEBU-M8G3-K-10-LE3	541332	15,09
10464131	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3	541333	6,18
10407372	NEBU-M8G3-K-5-LE3	541334	9,14
10476696	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3	541338	6,18
10476699	NEBU-M8W3-K-5-LE3	541341	9,14
10765529	NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2	566660	9,35

FESTO toebehoren electrical drives



Diverse toebehoren E-drives.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10186640	ZBH-9	150927	1 st.	1,26

FESTO voetbevestiging type HBN



Voetbevestigingen voor: DSNU-ESNU-DSN-ESN-EGZ en DGO cilinders.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187084	HBN-12/16X2	5126	4,24
10187082	HBN-20/25X2	5128	5,66

FESTO naderingsschakelaar SIE..–series



Inductieve sensoren

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186061	SIEN-M5B-PS-S-L	150371	52,94

FESTO zeskantmoer HMR



Bevestigingsmoer D-serie tbv LR en LFR modules.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10359845	HMR-D-MINI/MAXI	530025	4,33

FESTO diverse bevesting cilinder



Diverse cilinderbevestigingen.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10814268	DAMT-V1-50-A	2214909	63,90
10187040	LNZG-32	32959	33,30
10187039	LNZG-40/50	32960	40,57
10187038	LNZG-63/80	32961	46,63

FESTO 2/2 magneetafsluiter N.C. type VZWM–L



Voor perslucht neutrale gassen, water en neutrale vloeistoffen.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Mt	Mat	Prijs
10420762	VZWM-L-M22C-G14-F4	546146	1/4	MES	63,18
10420764	VZWM-L-M22C-G12-F4	546148	1/2	MES	63,18
10420768	VZWM-L-M22C-G1-F4	546150	1	MES	99,66


FESTO 3/2 magneetventiel type MFH



Aansluiting: M5-G3/4. Flow: 58-7500l/min. Stuurspanning: 12-230VDC en 12-240VAC. EX uitvoering is geschikt voor explosieveilige omgeving.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10130746	MFH-3-1/2	9857	197,42
10091322	MFH-3-1/4	9964	119,06
10437800	MFH-3-1/4-EX	535898	126,68
10186483	MFH-3-1/4-S	7959	122,47
10084104	MFH-3-1/8	7802	104,22
10110576	MFH-3-1/8-S	7958	107,64

FESTO 5/2 magneetventiel type MFH



Flow: 105-4500l/min. Stuurspanning: 12-230VDC en 12-240VAC. EX uitvoering is geschikt voor explosieveilige omgeving. S= externe luchtuitvoering (o.a. voor vacuum).

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10182948	MFH-5-1/2	6420	244,91
10082183	MFH-5-1/4	6211	127,34
10087407	MFH-5-1/4-B	15901	144,97
10259072	MFH-5-1/4-EX	535907	134,97
10086331	MFH-5-1/8	9982	111,43
10186471	MFH-5-1/8-B	19758	126,42
10157151	MFH-5-3/8-B	19705	194,55
10118880	MFH-5/2-D-1-C	150981	92,28

FESTO 5/3 magneetventiel type MFH



Festo 5/3 ventielen, type MFH. Stuurspanning: 12-230VDC en 12-240VAC. 5/3E= ontluchte middenstand. 5/3B= beluchte middenstand. 5/3G= gesloten middenstand. flow: 1000-1400 l/min.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186479	MFH-5/3E-1/4-B	19786	244,50
10128198	MFH-5/3G-1/4-B	19787	244,50

FESTO ventielen en toebehoren MH1



Snelschakelende miniatuur ventielen en ventiel- eilanden

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10484068	MHA3-MS1H-3/2G-3	525135	80,64

FESTO 5/2 magneetventiel bistabiel type JMFH



Flow: 600-4500l/min. Stuurspanning: 12-230VDC en 12-240VAC. EX is voor een explosievelige omgeving,

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186517	JMFH-5-1/2	10166	289,41
10157148	JMFH-5-1/4	10410	171,83
10186515	JMFH-5-1/4-B	19789	194,26
10113340	JMFH-5-1/8	8820	155,91

FESTO 5/2 magneetventiel bistabiel type JMVH



Flow: 1000-2000l/min. Stuurspanning: 24vdc. Ex voor explosieveilige omgeving. S : externe lucht aansturing. o.a. geschikt voor vacuum.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10201999	JMVH-5-1/4-B	19136	221,98

FESTO 5/2 magneetventiel type MVH



Flow: 750-2000l/min. Stuurspanning: 24 VDC. EX uitvoering is geschikt voor explosieveilige omgeving. S= externe luchtaansturing o.a. geschikt voor vacuum.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10149803	MVH-5-1/4-B	19701	158,84
10195124	MVH-5-1/4-S-B	15903	162,78
10186436	MVH-5-1/8-B	19779	140,28

FESTO 5/2–ventiel bistabiel type J



Festo CPE 5/2 magneetventielen en toebehoren. Flow: 600-6000l/min.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186528	J-5-1/4-B	14295	123,96
10186523	JH-5-1/8	8823	92,51

FESTO compact magneetventiel type CPE–10



Aansluiting: M5-G3/8. Flow; 180-3200l/min. Stuurspanning: 24VDC-100VAC-220VAC+ M1CH : 24VDC M8x1 plug aansluiting. M1BH : 24VDC stekker aansluiting. CPE10-PRS basis onderblok met centrale toe- en afvoerlucht.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10408875	CPE10-M1BH-3GL-M7	196915	85,13
10241948	CPE10-M1BH-5L-M5	196881	90,14
10238454	CPE10-M1BH-5L-M7	196927	90,14

FESTO compact magneetventiel type CPE–14



Magneetventielen en toebehoren. Serie CPE-14.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10237528	CPE14-M1BH-3GL-1/8	196929	87,96
10240071	CPE14-M1BH-5/3G-1/8	196937	157,19
10230509	CPE14-M1BH-5J-1/8	196939	127,01
10174095	CPE14-M1BH-5J-QS-8	196908	135,24
10167489	CPE14-M1BH-5L-1/8	196941	92,97

FESTO compact magneetventiel type CPE–18



Diverse ventielen en toebehoren. Type CPE-18.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186545	CPE18-M1H-3GL-1/4	163141	95,51
10146020	CPE18-M1H-5/3G-1/4	170247	164,74
10156363	CPE18-M1H-5J-1/4	163143	134,57
10186541	CPE18-M1H-5L-1/4	163142	100,49
10161734	CPE18-M1H-5LS-1/4	163146	103,34

FESTO magneetventiel VUVG



Maximale druk: 10 bar. Verkrijgbaar in IP40 en IP65. Een compact en zeer breed inzetbaar ventiel. Zie ook: http://www.festonl.nl/vuvg/

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10765506	VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3	566516	51,05
10765609	VUVG-B14-M52-AZT-F-1R8L	574245	61,92
10765502	VUVG-L14-B52-T-G18-1P3	566500	68,44
10765594	VUVG-L14-B52-T-G18-1R8L	574230	90,17
10661904	VUVG-L14-M52-AT-..	574229	64,64
10765665	VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3	574371	56,49
10765768	VUVG-L14-M52-MT-G18-1R8L	8031508	67,35
10765595	VUVG-L14-P53C-T-G18-1R8L	574231	103,20
10765780	VUVG-L18-P53C-T-G14-1R8L	8031534	106,47

FESTO monostabiel ventiel type VL



Diverse 5/2 en 5/3 ventielen. Aansluitringen: M5-3/4'' en PK3. Flow: 50-7500 l-min. 5/3E: ontluchte middenstand. 5/3B: beluchte middenstand. 5/3G: gesloten middenstand.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186384	VL-5-1/4	9199	104,36
10129460	VL-5-1/8	9764	88,44

FESTO ventiel MEH



Pneumatische MIDI-ventielen. Stuurlucht: Intern. Type reset: Mechanische veer. Electrische aansluiting: Met E-magneetspoel. Werkspanning: 24 VDC.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10145681	MEH-5/2-1/8-B	173127	141,81
10081328	MEH-5/2-1/8-P-B	173129	128,53
10186486	MEH-5/2-5,0-B	173128	128,53

FESTO monostabiel ventiel type VL/O



Diverse 3/2 ventielen. Aansluitingen van 1/8''t/m 3/4''. Flow: 50-7500 l/min.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186394	VL/O-3-1/4	9984	96,08
10165072	VL/O-3-1/8-B	7803	81,23

FESTO ventiel MOFH



Normaal geopend 3/2 ventielen.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10117093	MOFH-3-1/4	7876	119,06

FESTO magneetventiel CPV



Diverse ventielen en toebehoren. Geschikt voor CPV ventieleilanden.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10154028	CPV14-M1H-5LS-1/8	161360	78,71
10186371	CPV14-M1H-5JS-1/8	161361	107,22
10186373	CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8	161362	107,22
10117308	CPV10-M1H-5LS-M7	161414	76,05
10233305	CPV10-M1H-2X3-GLS-M7	161416	104,71

FESTO ventieleiland VMPA



Drukbereik: 0,9 - 10 bar. MPA1: tot 360 l/min. MPA14: tot 670 l/min. MPA2: tot 870 l/min.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10371022	VMPA1-M1H-G-PI	533345	1 st.	89,37
10323954	VMPA1-M1H-J-PI	533343	1 st.	83,41
10307140	VMPA1-M1H-K-PI	533347	1 st.	83,41
10635642	VMPA1-M1H-KS-PI	556838	1 st.	87,01
10323677	VMPA1-M1H-M-PI	533342	1 st.	59,63
10403994	VMPA2-M1H-J-PI	537953	1 st.	91,74

FESTO inbouwdrukknop



Inbouwdrukknoppen in diverse kleuren. Diameters: 22 en 30 mm.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186041	T-22-GE	9290	11,12
10186039	T-22-SW	9289	11,12

FESTO grondventiel type SV/SVS



Aansluiting: M5-G1/8. Flow: 65-100l/min.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10100237	SV-3-M5	6817	43,65
10080171	SV-5-M5-B	11914	63,28
10186042	SVS-3-1/8	10190	97,45
10136779	SVS-4-1/8	10192	130,94

FESTO tuimelknop



Diverse schakelaars, serie AF, AH en H. AF: antennebediening.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186258	H-22-SW	9305	21,00

FESTO drukknop



Diverse drukknoppen en schakelaars. Voor basisventielen SV/O, SVS en SVPS.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186137	N-22-SW	9301	15,93
10186136	N-30-SW	9302	17,83

FESTO aansluitkabels



Diverse aansluitkabels en stekkers.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186498	KMF-1-24DC-2,5-LED	30935	14,94
10186497	KMF-1-24DC-5-LED	30937	17,86
10186496	KMV-1-24DC-2,5-LED	30939	14,94
10186504	KME-1-24DC-2.5-LED	30943	27,04
10117542	KME-1-24DC-5-LED	30945	31,57
10186503	KMEB-1-24-2,5-LED	151688	18,49
10186502	KMEB-1-24-5-LED	151689	21,40
10191611	KMEB-1-230AC-2,5	151690	14,56
10280618	KMEB-1-24-10-LED	193457	27,24

FESTO Connector + kabel NEBV



Verbindingskabel met led in diverse lengten.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10846200	NEBV-Z4WA2L-R-E2.5N-LE2-S1	8047679	14,10
10883483	NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1	8047680	16,49

FESTO contrastekker t.b.v. CPE10 en CPE14



Connectoren, voorzien van kabels. Geschikt voor CPE10 en CPE14.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10484954	KMYZ-4-24-2,5-B	193691	5,80

FESTO (contra)stekkers



Plug-in stekker voor spoel. Geschikt voor ventielen met D en N1 spoel.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186148	MSSD-C	34583	2,46
10186441	MSSD-C-4P	171157	2,63
10179032	MSSD-E	14098	3,04
10186440	MSSD-EB	151687	1,99
10133350	MSSD-F	34431	2,46
10465961	MSSD-F-M16	539710	2,91
10421069	MSSD-N	550067	1,59
10111948	MSSD-V	33295	2,46

FESTO magneetspoelen



Stuurspanning: 12-230vdc en 12vac.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186453	MSFG-12	4526	14,89
10278698	MSFG-24-EX	536931	18,98
10113341	MSFG-24/42-50/60	4527	14,89
10186451	MSFG-24/42-50/60-OD	34411	12,30
10186448	MSFW-110-50/60	6720	14,89
10186447	MSFW-230-50/60	4540	14,89
10133349	MSFW-230-50/60-OD	34422	12,36
10140885	MSFW-24-50/60	4534	14,89
10186150	MSG-24DC	3599	38,64
10186444	MSN1G-24DC-OD	123060	12,14

FESTO magneetspoelen



Magneetspoel type ''C'', 24VDC, EN 175 301

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10742442	VACF-B-C1-1	8030811	9,41
10733655	VACS-C-C1-1	8025330	6,99

FESTO handbediening AHB



Omgevingstemperatuur -5 tot +60 graden.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186304	AHB-MD/MF/MV	157651	4,19

FESTO lichtgevende dichting



Verkrijgbaar in diverse spanningen.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186178	MC-LD-12-24DC	19145	12,16
10186466	MF-LD-12-24DC	19143	12,07
10186465	MF-LD-230AC	19144	17,01

FESTO

FESTO Handventiel VHER



Normaal gesloten, aansluiting 1/4''BSP, nom.flow 1.150 l/m, drukbereik van 0-10 bar, Bij vacuumgebruik van-0.95 tot 0 bar mag de aansluiting niet op poort 3 aangesloten worden. In het geval van dual-druk de werking moet de druk bij poort 1 hoger zijn dan in

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10845698	VHER-H-B43C-G14	3514710	97,76

FESTO klepventiel V/O



Klepventielen in 1/8

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10101555	V/O-3-1/8	4938	69,94

FESTO mechanisch bediend ventiel



Diverse mechanisch bediende ventielen.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186088	R-3-1/4-B	8985	128,86
10186087	R-3-M5	3629	55,19
10186085	ROS-3-1/8	2270	124,17
10186083	RW-3-M5	4031	95,27
10123661	V-3-M5	3626	37,87

FESTO voetventiel type F



Aansluiting: M5-G1/4. Flow: tm 600l/min.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10164295	F-3-1/4-B	8984	165,02
10186287	F-5-1/4-B	8992	210,81
10186274	FP-5-1/4-B	8997	336,73

FESTO mechanisch bediend ventiel type R



Toebehoren voor mechanisch bediende ventielen. Onder andere type R, RW en V.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10111553	RS-3-1/8	2272	124,17
10155316	RS-4-1/8	2949	185,51

FESTO toebehoren VUVB/VTUB



Diverse toebehoren voor VABM aansluitprofielen.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10516885	VABB-L1-14	569989	1 st.	5,43
10765533	VABD-L1-14X-S-G18	566675	1 st.	1,41
10540053	VABM-L1-14S-G14-4	566620	1 st.	55,41
10635468	VABM-L1-14S-G14-6	566622	1 st.	69,54

FESTO tweedrukventiel type ZK



Aansluiting: M5-G1/8. Flow: 100-550l/min.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186005	ZK-1/8-B	6680	37,49

FESTO magneetspoelen type MD/MH



Magneetspoelen serie MD en MH. In diverse aanstuurspanningen.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	V	Kern	Prijs
10421044	MD-2-230VAC-PA	549905	230 VAC	F4	16,46
10421042	MD-2-24VDC-PA	549903	24 VDC	F4	16,46

FESTO wisselventiel type OS



Aansluiting: 3mm-G1/2. Flow: 100-5000l/min.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186128	OS-1/8-B	6681	30,79

FESTO ventielen VSVA/VSPA/VSCS series



Ventielen in 5/2, 3/2 en 5/3 varianten luchtbediend (VSPA) of elektrisch bediend (VSVA)
VSCS ventielen voldoen aan de ISO15218 norm.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10482303	VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L	534547	133,51

FESTO NVF ventielen



Magneetventiel met NAMUR aansluiting 3/2 en 5/2

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10242988	NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX	535987	88,44

FESTO ventiel MN1H



Voor gefilterde perslucht, filter fijnheid 200um

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10154025	MN1H-2-1/2-MS	161728	94,47
10185036	MN1H-2-3/8-MS	161727	94,47

FESTO ventiel MHE



Snelschakelende ventielen ook geschikt voor vaccuum

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10354142	MHE2-M1H-3/2G-QS-4	196134	57,99

FESTO 5/2 ventiel electr. Bediend JMEH



Diverse elektrisch gestuurde 5/2 ventielen in stand-alone. Op basisblok of als ISO-5599-1 uitvoering.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10719593	JMEH-5/2-1/8-B	173431	201,59

FESTO magneetventiel VUVS



Een betrouwbaar, heavy-duty ventiel. Verkrijgbaar in vele maten en ventielfuncties. Vaak goed inzet- baar als alternatief voor de MFH-ventielen (Tiger) Waar de VUVG-serie uitblinkt in compactheid, is VUVS juist robuust. Ook als ventieleiland beschikbaar (VTUS) Zie ook: http://www.festonl.nl/vuvs/

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10739914	VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7	575260	47,04
10739913	VUVS-L20-M52-MD-G18-F7	575250	53,97
10970986	VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1	575511	67,72
10739916	VUVS-L25-B52-D-G14-F8	575516	70,18
10734816	VUVS-L25-M32-CMD-G14-F8	575473	50,65
10739912	VUVS-L25-M52-MD-G14-F8	575509	58,33
10739918	VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8	575523	79,81

FESTO handbediend ventiel type H



Aansluiting: M5-G1/2. Flow: 80-2700l/min.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10186253	H-3-1/4-B	8987	1 st.	141,15
10142787	H-5-1/4-B	8995	1 st.	193,41

FESTO drukschakelaar PEV+toebehoren



Diverse uitvoering van type PEV drukschakelaar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10085731	PEV-1/4-B	10773	109,91
10231058	PEV-1/4-B-OD	175250	107,07
10186116	PEV-1/4-WD-LED-24	164274	17,29

FESTO vacuum filter VAF



Vacuumfilters voor montage tussen zuignap en vacuumejector.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186614	VAF-PK-4	15889	7,24
10186613	VAF-PK-6	160239	10,13

FESTO zuignap Perbuban type VAS



Diverse zuignappen voor vacuum doeleinden.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10635578	VAS-40-1/4-PUR-B	1396092	8,18
10186590	VASB-15-1/8-NBR	35411	9,58
10635584	VASB-30-1/8-PUR-B	1395690	10,87
10186585	VASB-30-1/8-SI-B	1377637	12,98
10282971	VASB-55-1/4-NBR	35414	21,03
10679130	VASB-55-1/4-SI-B	1373812	14,44

FESTO vacuumgenerator



Diverse vacuumgeneratoren. Voor hoog en laag vacuum.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10186631	VAD-1/4	9394	1 st.	56,80
10186630	VAD-1/8	14015	1 st.	45,23
10186629	VAD-3/8	19294	1 st.	61,04
10369849	VAD-ME-I-1/8	35531	1 st.	240,71
10210323	VADMI-140	162509	1 st.	247,92
10421008	VN-14-H-T4-PI4-VI5-RO2	547705	1 st.	43,40

FESTO snelheidsregelventiel GR



Aansluiting: M3-G3/4. Instelbaar door middel van regelschroef.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10100911	GR-1/8-B	151215	40,55
10101557	GR-1/4	2101	59,14
10157456	GRA-1/4-B	6509	59,14
10368126	GRLZ-1/8-QS-6-D	193158	11,57
10199802	GRLZ-1/8-QS-8-D	193159	11,57
10192088	GRLZ-M5-QS-6-D	193155	11,57
10186309	GRO-1/8-B	151216	41,19

LEGRIS snelheidsregelkoppeling



Materiaal: polymeer. Functie: Regeling van debiet met draaiknop. Aansluiting: 1/8

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10040482	7060.06.10	6x1/8	12,64
10040484	7060.08.10	8x1/8	13,40

FESTO snelheidsregelventiel GR–QS



Slangaansluiting: 3-8MM. Flow: 25-225 L/min. Instelbaar door middel van regelschroef.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10248290	GR-QS-4	193967	18,05
10206559	GR-QS-6	193969	18,05
10199799	GR-QS-8	193970	22,84
10335282	GRO-QS-6	193973	18,89

FESTO drukregelaar LRMA



Aansluiting: M5-1/4. Flow: 36-124 L/min. Drukbereik: 1 - 8 Bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187450	LRMA-1/8-QS-6	153491	55,42
10187448	LRMA-QS-4	153495	52,79
10187447	LRMA-QS-6	153496	55,42
10187446	LRMA-QS-8	153497	61,12

FESTO snelheidsregelventiel GRLA



Draadaansluiting: M3-G3/4. Slangaansluiting: 3-12MM. GRXA-HG: snelheidsregelventiel met stopfunctie.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10308017	GRLA-1/2-QS-12-D	193152	25,81
10130288	GRLA-1/4-B	151172	22,68
10209622	GRLA-1/4-QS-10-D	193148	12,61
10193707	GRLA-1/4-QS-6-D	193146	12,61
10180643	GRLA-1/4-QS-6-RS-B	162967	19,00
10208723	GRLA-1/4-QS-8-D	193147	12,61
10164304	GRLA-1/4-QS-8-RS-B	162968	19,00
10313300	GRLA-1/4-QS-8-RS-D	534339	14,56
10183585	GRLA-1/8-B	151165	20,26

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10199776	GRLA-1/8-QS-4-D	193143	11,35
10205101	GRLA-1/8-QS-4-RS-D	197580	13,21
10193347	GRLA-1/8-QS-6-D	193144	11,35
10090632	GRLA-1/8-QS-6-RS-B	162965	17,12
10197213	GRLA-1/8-QS-6-RS-D	197581	13,21
10205585	GRLA-1/8-QS-8-D	193145	11,35
10170614	GRLA-1/8-QS-8-RS-B	162966	17,12
10306095	GRLA-1/8-QS-8-RS-D	534337	13,21
10120510	GRLA-3/8-B	151178	30,83
10225467	GRLA-3/8-QS-10-D	193151	16,94
10212216	GRLA-3/8-QS-8-D	193150	16,94
10411161	GRLA-3/8-QS-8-RS-D	534342	19,41
10154310	GRLA-M5-B	151160	18,49
10193736	GRLA-M5-QS-4-D	193138	11,35
10197174	GRLA-M5-QS-4-RS-D	197577	13,21
10209632	GRLA-M5-QS-6-D	193139	11,35
10201658	GRLA-M5-QS-6-RS-D	197578	13,21

FESTO snelontluchter SEU



Aansluiting: G1/8-G1/2. Flow: 300-6480 L/min.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10108245	SE-1/4-B	9686	39,92
10186074	SE-1/8-B	9685	27,50
10195853	SE-3/8-B	9687	43,88
10186073	SEU-1/2	6822	78,92
10186072	SEU-1/4	6753	45,60
10186071	SEU-1/8	4616	31,19
10185976	SEU-3/8	6755	58,17

FESTO terugslagventiel H/HB serie



Flow: 136 - 1715 L/min. Drukbereik: -1 - 10 Bar. Met QS push-in connector.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186260	H-1/4-B	11689	30,69
10186234	H-QS-6	153463	19,45
10186233	H-QS-8	153464	23,94

FESTO terugslagventiel HGL serie



Luchtgestuurd terugslagventiel. Drukbereik: 0,5 - 10 bar. Flow: 130 - 1400 L/min.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10347048	HGL-M5-B	530029	27,27
10341210	HGL-1/8-B	530030	31,40
10342837	HGL-1/4-B	530031	38,30
10360195	HGL-3/8-B	530032	45,65
10308014	HGL-1/2-B	530033	52,15
10364864	HGL-1/8-1/8-B	543253	34,69

FESTO Kogelkraan QH serie



Met QS push-in connector. Geschikt voor vacuum.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186091	QH-QS-4	153483	11,88
10186090	QH-QS-6	153484	11,88
10103544	QH-QS-6-1/8	153487	11,24

FESTO afsluitventielen HE serie



Flow: 278 - 840 L/min. Drukbereik: -0,95 - 10 Bar. Type HE-2: 2/2 weg. Type HE-3: 3/2 weg.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10349520	HE-2-QS-10	153469	16,40
10468996	HE-2-QS-12	153470	17,67
10186245	HE-2-QS-6	153467	14,07
10186244	HE-2-QS-8	153468	15,26
10484266	HE-3-QS-10	153477	16,40
10469458	HE-3-QS-12	153478	17,67
10186240	HE-3-QS-6	153475	14,07
10186239	HE-3-QS-8	153476	15,26
10187648	HE-D-MIDI	170682	59,22
10187646	HE-D-MINI	170681	45,99
10187645	HEE-1/2-D-MIDI-24	172944	100,23
10360587	HEE-D-MAXI-24	172962	117,40
10187643	HEE-D-MIDI-24	172959	95,84
10187642	HEE-D-MINI-24	172956	82,63
10187640	HEL-D-MIDI	170691	68,16
10187639	HEL-D-MINI	170690	53,23

FESTO flowregelend terugsl.ventiel VFOF



Terugslag en snelheidsregelventiel in 1. Zeer compacte bouwwijze. Minimale bouwhoogte

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10821609	VFOF-LE-BAH-G18-Q6	8001459	67,36

FESTO schroefbout D serie



Accessoire tbv. D-serie luchtverzorgingsunit.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187701	FRB-D-MINI	159642	5,75
10187702	FRB-D-MIDI	159595	6,94

FESTO aftakkingsmodule FRM serie



Voor gebruik in combinatie met verzorgingsunits.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187663	FRM-D-MINI	170684	26,24
10187664	FRM-D-MIDI	170685	33,65
10307141	MS4-MV	532798	4,65

FESTO drukregelaar LR serie



Flow: 120-12500 L/min. Drukbereik: 0,5-7 bar of 0,5-12 bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187481	LR-1/8-D-0-MINI	162590	30,51
10390001	LR-1/8-D-7-MICRO	526263	34,63
10187483	LR-1/8-D-7-MINI	162582	41,59
10187482	LR-1/8-D-MINI	159624	36,76
10187487	LR-1/4-D-MINI	159625	36,76
10187488	LR-1/4-D-MIDI	186451	57,65
10187490	LR-1/4-D-7-MINI	162583	41,59
10363739	LR-1/4-DB-7-MINI	539682	29,52
10187471	LR-3/8-D-MINI	162580	36,76
10187472	LR-3/8-D-MIDI	159580	57,65
10187492	LR-1/2-D-MIDI	159581	57,65
10187474	LR-3/4-D-MAXI	159626	127,78
10187475	LR-1-D-MAXI	159627	127,78

FESTO precisie drukregelaar LRP/LRPS serie



Flow: 800-2300 L/min. Bereik: 0,05-0,7/0,05-2,5/0,05-4/0,1-10 Bar. EX4: Voor gebruik in expl.zone 1,2,21 en 22. LRPS: Afsluitbaar met hangslot LRVS-D.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187445	LRP-1/4-0,7	159500	186,76
10187444	LRP-1/4-10	159502	186,76
10187443	LRP-1/4-2,5	162834	186,76
10187442	LRP-1/4-4	159501	186,76

FESTO drukregelaar MS–LR serie



Flow: 850-22000 L/min. Drukbereik: 0,3-16 bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10258286	MS4-LR-1/4-D5-AS	529415	31,30
10258784	MS4-LR-1/4-D6-AS	529417	31,30
10242198	MS4-LR-1/4-D7-AS	529419	31,30
10254308	MS4-LR-1/8-D6-AS	529423	34,29
10237099	MS6-LR-1/2-D7-AS	529993	44,61

FESTO filter/reduceer combinatie LFR serie



Flow: 110-11000 L/min. Drukbereik: 0,5-7 Bar of 0,5-12 Bar. Filterpatroon: 5um of 40um.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187556	LFR-1/8-D-MINI	159630	59,93
10187561	LFR-1/4-D-MINI	159631	59,93
10179528	LFR-1/4-D-MINI-A	159635	97,54
10359958	LFR-1/4-D-MINI-KC	185733	117,47
10183930	LFR-1/4-D-MIDI	186481	80,20
10486112	LFR-1/4-D-5M-MINI	162719	66,44
10375713	LFR-1/4-D-7-MINI	162703	64,74
10487831	LFR-1/4-DB-7-MINI	539685	47,89
10187548	LFR-3/8-D-MIDI	159582	80,20
10187547	LFR-3/8-D-MIDI-A	159583	117,82
10187568	LFR-1/2-D-MIDI	159584	80,20
10187567	LFR-1/2-D-MIDI-A	159585	117,82
10187551	LFR-3/4-D-MAXI	159632	195,08
10187552	LFR-1-D-MAXI	159633	195,08

FESTO filter/reduceer MS4/MS6–LFR, MS serie



Flow: 850-23000 nl/min. Drukbereik: 0,3-4/0,3-7/0,5-12/0,5-16 Bar. Filterpatroon: 5um of 40um.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10310192	MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS	529150	71,46
10237052	MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS	529156	48,64
10237075	MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS	529188	61,52

FESTO filter/vochtafscheider LF serie



Aansluiting: QS4-QS6 of M5-G1. Flow: 170-5300 L/min. Drukbereik: 2-12 Bar. Filterpatroon: 5um of 40um.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187616	LF-1/4-D-MINI	159613	28,09

FESTO filter MS–LF/LFM/LFX, MS serie



Flow: 54-3000 L/min. Drukbereik: 0,8-20 Bar. Filterpatroon: 0,01um of 1um.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10270696	MS4-LF-1/4-CRM	529395	24,06
10241062	MS4-LF-1/4-ERV	529401	46,88
10411620	MS6-LFM-A	532909	33,97
10315590	MS6-LFP-C	534499	5,73

FESTO olienevelaar LOE, D serie



Aansluiting: M5-G1. Flow: 160-9000 L/min. Drukbereik: 1-16 bar. Robuust metalen behuizing.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187509	LOE-1/4-D-MINI	159621	35,21
10187502	LOE-3/8-D-MIDI	159586	54,25
10187511	LOE-1/2-D-MIDI	159587	54,25
10249706	MS4-LOE-1/4-R	529411	28,91
10237098	MS6-LOE-3/8-R	529783	46,63
10237094	MS6-LOE-1/2-R	529775	42,53

FESTO verzorgingseenheid FRC serie



Aansluiting: M5, M7, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, QS4, QS6. Serie: D. Druk regelbereik: 7 = 0,5-7bar, Blank = 0,5-12bar. filter: 5M = 5 um, Blank = 40 um. Drukmeter: 0 = zonder manometer, Blank = met manometer. Maat: Micro = 25 mm, Mini = 40 mm, Midi = 55 mm, Maxi = 66 mm. Flow: 700-8700 ltr/min. Condensaftap: Blank = handmatig, H = semiauto, V = vol automaisch.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187696	FRC-1/4-D-MINI	159605	95,11
10187684	FRC-3/8-D-MIDI	159588	134,45
10187700	FRC-1/2-D-MIDI	159590	134,45

FESTO filter/reduceer FRC serie



Aansluiting: G1/4 - G1/2. Flow: 800-4800 L/min. Drukbereik: 0,3-7 Bar of 0,5-12 Bar. Filterpatroon: 5um of 40um.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10237088	MSB6-1/2-FRC5:J1M1	530244	114,10

FESTO inschakelventiel HE/HEE/HEP/HEL, D Serie



Flow: 1000-65000 L/min. Drukbereik: 0-21 bar. Electrische bediening 24, 110 of 230 Volt.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10371549	MS4-EM1-1/4	541258	31,40
10351366	MS4-EM1-1/4-S	541259	37,03
10354477	MS6-EM1-1/2-S	541268	50,11
10345928	MS4-EE-1/4-10V24	542578	81,56
10341316	MS6-EE-1/2-10V24	542582	94,91

FESTO montage toebehoren LR/LFR en LOE serie



Diverse koppelstukken en bevestigingsbeugels.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10259346	MS4-WB	532185	5,31
10259746	MS4-WBM	526062	7,32
10270700	MS4-WP	532184	9,92
10244650	MS4-WR	526064	2,45
10245909	MS4-WRS	532187	3,30
10328810	MS6-MV	532799	5,21
10237139	MS6-WP	532195	11,13
10465558	MS6-WPB	526074	11,57
10237142	MS6-WR	526075	3,81

FESTO bevestigingsbeugels FRC serie



Bevestigings en aansluittoebehoren

.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187635	HFOE-D-MIDI/MAXI	159593	6,54
10187634	HFOE-D-MINI	159638	4,63

FESTO bevestigingsbeugels LFR/LR serie



Bevestigingsbeugels en verbindingstukken.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187631	HR-1/4-P	159503	2,75
10187627	HR-D-MIDI	162804	2,63
10185763	HR-D-MINI	164936	2,22

FESTO persluchtreservoir CRVZS/VZS serie



Drukbereik: -0,95 - 16 Bar. Temperatuurbereik: -10 - +100 graden celsius. Type CRVZS: RVS uitvoering Type VZS: staal gelakte uitvoering.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10178144	CRVZS-2	160236	116,09
10280403	CRVZS-5	192159	224,51

FESTO bevestigingsbeugel MS9



Bevestigingsbeugels voor het koppelen van MS9 modules.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10487769	MS9-WP	552947	20,23

LEGRIS rechte koppeling insteek



Geschikt voor perslucht druk max:20bar. Temperatuur: -20 tot +80 gr.C.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10030098	3106.04.00	4	1,97
10030099	3106.06.00	6	2,05
10030100	3106.08.00	8	2,20
10030101	3106.10.00	10	3,38
10030102	3106.12.00	12	4,68
10217961	3106.04.06	4x6	3,14
10095602	3106.06.08	6x8	3,64
10082990	3106.08.10	8x10	5,01

LEGRIS rechte snijringkoppeling



Materiaal: messing. Geschikt voor perslucht, water, hydraulische olie, brandstof, chemische vloeistoffen, ontsmettingsvloeistof. druk: -0.95 tot 550bar. Temp. -40 tot +250 gr.C.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10829783	0106.06.00	6	2,86

LEGRIS rechte insteekverloopnippel insteek



Geschikt voor perslucht druk max:20bar. Temperatuur: -20 tot +80 gr.C.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10030163	3166.04.06	4x6	1,66
10030165	3166.06.08	6x8	1,97
10030166	3166.06.10	6x10	2,47
10030168	3166.08.10	8x10	2,75
10030170	3166.10.12	10x12	5,43

LEGRIS rechte inschroefkoppeling insteek mini



Geschikt voor perslucht druk max:20bar temperatuur: -20 tot +80 gr.C.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10030068	3101.04.19	4xM5	1,92
10030069	3101.06.10	6x1/8	1,65
10030073	3101.08.13	8x1/4	1,94

LEGRIS rechte opschroefkoppeling insteek



Geschikt voor perslucht druk max:20bar. Temperatuur: -20 tot +80 gr.C. Vernikkeld.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10030129	3114.06.10	6x1/8	2,94

LEGRIS haakse koppeling insteek



Geschikt voor perslucht druk max:20bar. Temperatuur: -20 tot +80 gr.C.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10030076	3102.06.00	6	2,66
10030077	3102.08.00	8	3,25
10030078	3102.10.00	10	4,69

LEGRIS T–koppeling insteek



Geschikt voor perslucht druk max:20bar. Temperatuur: -20 tot +80 gr.C.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10030093	3104.06.00	6	3,54
10030094	3104.08.00	8	3,97
10030095	3104.10.00	10	5,63
10030096	3104.12.00	12	7,40

LEGRIS haakse inschroefkoppeling insteek mini



Geschikt voor perslucht druk max:20bar. Temperatuur: -20 tot +80 gr.C.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10030191	3199.04.19	4xM5	2,55
10030193	3199.06.19	6xM5	2,75
10030192	3199.06.10	6x1/8	2,66
10087734	3199.06.13	6x1/4	3,00

LEGRIS insteekplug



Geschikt voor perslucht druk max:20bar. Temperatuur: -20 tot +80 gr.C.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10085554	3126.04.00	4 mm	0,42
10030153	3126.06.00	6 mm	0,49
10030154	3126.08.00	8 mm	0,77
10030155	3126.10.00	10 mm	0,98

LEGRIS rechte schotkoppeling insteek



Geschikt voor perslucht druk max:20bar. Temperatuur: -20 tot +80 gr.C.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10030137	3116.06.00	6 mm	4,16
10030138	3116.08.00	8 mm	4,80

LEGRIS snijring



Messing snijring voor kunststof buis.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10010082	0124.06.00	6 mm	0,21

LEGRIS Y–koppeling insteek



Geschikt voor perslucht druk max:20bar. Temperatuur: -20 tot +80 gr.C.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10030161	3140.06.00	6	4,32
10030162	3140.08.00	8	5,03

RIEGLER insteektuiten en nippels nw 72



Bedrijfsdruk max.: 35 bar (statisch).Temperatuurbestendigheid: -20 tot +100 graden.

Bestelnr.	Aansluiting	Sw	Prijs
10704709	1/4 inch buitendraad	17 mm	0,72

LEGRIS haakse inschroefkoppeling insteek



Geschikt voor perslucht druk max:20bar. Temperatuur: -20 tot +80 gr.C.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10030114	3109.04.10	4x1/8	2,34
10030116	3109.06.10	6x1/8	2,52
10030117	3109.06.13	6x1/4	2,99
10030118	3109.08.10	8x1/8	3,00
10030119	3109.08.13	8x1/4	3,04
10030120	3109.08.17	8x3/8	3,96
10030121	3109.10.13	10x1/4	3,96
10030123	3109.12.13	12x1/4	5,77
10030125	3109.12.21	12x1/2	7,26

LEGRIS rechte inschroefkoppeling insteek



Geschikt voor perslucht druk max:20bar. Temperatuur: -20 tot +80 gr.C. Vernikkeld.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10030173	3175.04.10	4x1/8	1,59
10030176	3175.06.10	6x1/8	1,58
10030177	3175.06.13	6x1/4	1,85
10030178	3175.08.10	8x1/8	1,85
10030179	3175.08.13	8x1/4	1,87
10030180	3175.08.17	8x3/8	2,66
10030181	3175.10.13	10x1/4	2,85
10030182	3175.10.17	10x3/8	3,23
10030183	3175.10.21	10x1/2	4,39
10030184	3175.12.13	12x1/4	3,97
10030185	3175.12.17	12x3/8	4,16
10030186	3175.12.21	12x1/2	5,08
10902777	3175 14 17	14x3/8	5,44

FESTO insteekschroefkoppeling CRQS



RVS insteekkoppelingen, chemisch bestendig en food-approved. temperatuursbestendig tot 120gr C druk: -1 - +10bar

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10293680	CRQS-1/8-8	162863	25,39
10261508	CRQS-1/4-8	162864	26,08
10358988	CRQS-1/2-12	162868	56,73

FESTO insteekkoppeling QSX



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10390398	QSMX-6	153380	1 st.	6,14
10344303	QSX-8	153285	1 st.	6,57

FESTO rechte koppeling insteek



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10173298	QS-4	153031	1 st.	2,38
10137354	QS-6	153032	1 st.	2,52
10485206	QS-8	153033	1 st.	2,74
10149438	QS-10	153034	1 st.	3,59
10187963	QS-12	153035	1 st.	4,25
10187960	QS-16	153036	1 st.	6,93
10128353	QS-6-4	153037	1 st.	2,50
10329645	QS-8-4	130606	1 st.	3,65
10135264	QS-8-6	153038	1 st.	2,74
10283619	QS-10-6	130607	1 st.	4,73
10187965	QS-10-8	153039	1 st.	3,59
10342180	QS-12-8	130608	1 st.	5,41
10187962	QS-12-10	153040	1 st.	3,79

FESTO haakse insteekschroefkoppeling NPQH



Geschikt voor: perslucht, vacuum, water volgens fabrikantenverklaring. Druk: -0.95 tot 20bar. Temp. 0 tot 150gr C. Materiaal: messing vernikkeld met FPM afdichtingen. Sterke corrosieweerstand. 360gr draaibaar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10690969	NPQH-L-G18-Q6-P10	578281	2,76

FESTO rechte insteekverloopnippel insteek



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10171716	QS-6H-4	153041	1 st.	2,50
10359074	QS-8H-4	130622	1 st.	3,32
10171714	QS-8H-6	153042	1 st.	2,74
10283623	QS-10H-6	130623	1 st.	3,70
10187964	QS-10H-8	153043	1 st.	3,59
10634728	QS-12H-6	132981	1 st.	4,55
10239545	QS-12H-8	130624	1 st.	5,41
10264267	QS-12H-10	153044	1 st.	3,79

FESTO rechte inschroefkoppeling insteek



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10155704	QS-1/8-4	153001	1 st.	1,36
10372018	QS-1/8-6	153002	1 st.	1,42
10359041	QS-1/8-8	153004	1 st.	1,74
10199806	QS-1/8-10	190643	1 st.	2,19
10187969	QS-1/4-4	190644	1 st.	1,52
10187955	QS-3/8-6	190645	1 st.	1,85
10488110	QS-1/4-6-100	130677	100 st.	1,10
10140015	QS-1/4-6	153003	1 st.	1,67
10086289	QS-1/4-8-50	130678	50 st.	1,27
10404706	QS-1/4-8	153005	1 st.	1,78
10147254	QS-1/4-10	153007	1 st.	2,18
10187970	QS-1/4-12	164980	1 st.	2,54
10187954	QS-3/8-8	153006	1 st.	1,92
10488114	QS-3/8-10-50	130682	50 st.	1,67
10171073	QS-3/8-10	153008	1 st.	2,38
10187958	QS-3/8-12	153009	1 st.	2,85
10187956	QS-3/8-16	164957	1 st.	8,94
10237544	QS-1/2-10	190646	1 st.	3,41
10137590	QS-1/2-12	153010	1 st.	3,57
10187972	QS-1/2-16	153011	1 st.	6,82

FESTO rechte inschroefkoppeling insteek



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10187967	QS-1/8-4-I	153012	1 st.	1,58
10128197	QS-1/8-6-I	153013	1 st.	1,74
10151857	QS-1/8-8-I	153015	1 st.	1,87
10143010	QS-1/4-6-I	153014	1 st.	1,87
10187968	QS-1/4-8-I	153016	1 st.	1,98
10287688	QS-1/8-10-I	190647	10 st.	2,36
10187971	QS-1/4-10-I	153018	1 st.	2,50
10217145	QS-1/4-12-I	190649	1 st.	3,19
10187953	QS-3/8-8-I	153017	1 st.	2,61
10187959	QS-3/8-10-I	153019	1 st.	2,94
10187957	QS-3/8-12-I	153020	1 st.	3,37
10187973	QS-1/2-12-I	153021	1 st.	3,97

FESTO rechte inschroefkoppeling insteek



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10485297	QS-G1/8-4	186095	1 st.	1,52
10271912	QS-G1/8-6	186096	1 st.	1,67
10337026	QS-G1/8-8	186098	1 st.	1,98
10274157	QS-G1/4-6	186097	1 st.	1,81
10195642	QS-G1/4-8	186099	1 st.	2,10
10297619	QS-G1/4-10	186101	1 st.	2,52
10356643	QS-G1/4-12	186350	1 st.	2,87
10390146	QS-G3/8-8	186100	1 st.	2,21
10344319	QS-G1/2-12	186104	1 st.	4,01
10308180	QS-G1/2-16	186105	1 st.	7,76
10256685	QS-G1/8-6-I	186107	1 st.	1,92
10371365	QS-G1/8-8-I	186109	1 st.	2,10
10286854	QS-G1/4-6-I	186108	1 st.	2,10
10353728	QS-G1/4-8-I	186110	1 st.	2,21

FESTO rechte inschroefkoppeling insteek mini



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10420810	QSM-M3-3	153301	10 st.	3,19
10187864	QSM-M3-4	153303	1 st.	3,43
10286856	QSM-M3-4-I	153314	1 st.	2,63
10187863	QSM-M5-3	153302	1 st.	1,67
10133919	QSM-M5-4	153304	1 st.	1,78
10187862	QSM-M5-4-I	153315	1 st.	1,74
10187860	QSM-M5-6	153306	1 st.	1,85
10187859	QSM-M5-6-I	153317	1 st.	1,92
10531884	QSM-M6-6	132600	1 st.	2,03
10209859	QSM-M7-4-I	153319	1 st.	1,56
10166430	QSM-M7-6-I	153321	1 st.	1,74
10634769	QSM-M7-6-I-R-100	132919	100 st.	1,22
10173108	QSM-1/8-6	153307	1 st.	1,52

FESTO rechte opschroefkoppeling insteek



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10187941	QSF-1/8-4-B	153022	1 st.	2,67
10187940	QSF-1/8-6-B	153023	1 st.	2,74
10187939	QSF-1/8-8-B	153025	1 st.	3,19
10187943	QSF-1/4-6-B	153024	1 st.	2,97
10187942	QSF-1/4-8-B	153026	1 st.	3,32
10187944	QSF-1/4-10-B	153028	1 st.	3,67
10187936	QSF-3/8-8-B	153027	1 st.	3,59
10187938	QSF-3/8-10-B	153029	1 st.	3,79
10359062	QSF-1/4-12-B	190651	1 st.	3,65

FESTO haakse opschroefkoppeling insteek



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10265479	QSLF-1/4-6-B	153275	1 st.	3,67
10309855	QSLF-1/4-10-B	153279	10 st.	5,53
10187905	QSLF-1/4-8-B	153277	1 st.	4,19
10187904	QSLF-1/8-6-B	153274	1 st.	3,32
10187903	QSLF-1/8-8-B	153276	1 st.	4,01

FESTO haakse koppeling insteek



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10173693	QSL-4	153070	1 st.	2,38
10485209	QSL-4H	153056	10 st.	2,32
10173697	QSL-6	153071	1 st.	2,61
10152389	QSL-8	153072	1 st.	2,85
10173698	QSL-10	153073	1 st.	3,85
10187914	QSL-12	153074	1 st.	4,79

FESTO haakse insteekhuls



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10271909	QSL-6H	153057	1 st.	2,57
10189481	QSL-8H	153058	1 st.	2,85
10189482	QSL-10H	153059	1 st.	4,19

FESTO haakse inschroefkoppeling insteek



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10144648	QSL-1/8-4	153045	1 st.	2,14
10359045	QSL-1/8-6	153046	1 st.	2,23
10485207	QSL-1/8-8	153048	1 st.	2,59
10350813	QSL-1/8-10	190658	1 st.	3,50
10187916	QSL-1/4-4	190659	1 st.	2,39
10090532	QSL-1/4-6	153047	1 st.	2,45
10485208	QSL-1/4-8	153049	1 st.	2,67
10086272	QSL-1/4-8-50	130732	50 st.	1,92
10173735	QSL-1/4-10	153051	1 st.	3,59
10187917	QSL-1/4-12	164981	1 st.	3,90
10206637	QSL-3/8-6	190660	1 st.	3,15
10187908	QSL-3/8-8	153050	1 st.	3,19
10187911	QSL-3/8-10	153052	1 st.	3,97
10187910	QSL-3/8-12	153053	1 st.	4,41
10262107	QSL-1/2-10	190661	1 st.	5,64
10187919	QSL-1/2-12	153054	1 st.	6,29
10187918	QSL-1/2-16	153055	1 st.	9,50
10496736	QSL-G3/8-10	186123	10 st.	4,47

FESTO haakse inschroefkoppeling insteek



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10420812	QSL-G1/8-4	186116	1 st.	2,38
10207270	QSL-G1/8-6	186117	1 st.	2,59
10337039	QSL-G1/8-8	186119	1 st.	2,99
10207274	QSL-G1/4-6	186118	1 st.	2,83
10337041	QSL-G1/4-8	186120	1 st.	3,17
10260927	QSL-G1/4-10	186122	1 st.	3,91
10276994	QSL-G1/4-12	186351	1 st.	4,37
10337043	QSL-G3/8-8	186121	1 st.	3,59
10337044	QSL-G3/8-12	186124	1 st.	4,89
10344306	QSL-G1/2-12	186125	1 st.	7,13

FESTO banjo koppeling QSLV



Geschikt voor: perslucht, vacuum en water. Temp:-10 tot 80 gr C, Druk: 0.95 tot 14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10086297	QSLV-1/8-6	153087	1 st.	3,03
10086301	QSLV-1/4-8	153090	1 st.	3,91
10187891	QSLV-1/8-8	153089	1 st.	3,37
10187888	QSLV2-1/4-8	153215	1 st.	9,97

FESTO haakse inschroefkoppeling insteek lang



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10181072	QSLL-1/8-6	153077	1 st.	3,25
10187898	QSLL-1/8-8	153079	1 st.	3,67
10187900	QSLL-1/4-8	153080	1 st.	3,73

FESTO haakse inschroefkoppeling insteek mini



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10187870	QSML-1/8-4	153334	1 st.	2,21
10187869	QSML-1/8-6	153336	1 st.	2,18
10204627	QSML-G1/8-4	186268	1 st.	2,52
10247627	QSML-G1/8-6	186269	1 st.	2,52
10195157	QSML-M3-4	153332	1 st.	3,73
10359042	QSML-M5-4	153333	1 st.	2,59
10359044	QSML-M5-6	153335	1 st.	2,59
10187866	QSMLL-M5-6	153341	1 st.	3,37
10189494	QSML-6H	153348	10 st.	2,59
10187865	QSML-M5-4-100	130771	100 st.	1,78
10485189	QSMLV-M5-4-I	130831	10 st.	4,17

FESTO rechte schotdoorvoer insteekschroefkoppeling



QCK is voor inwendig gekalibreerde slang. QSSF is voedingsmiddelen goedgekeurd.
Geschikt voor: perslucht en vacuum.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10159950	QSSF-1/4-6-B	153164	1 st.	4,59
10187813	QSSF-1/4-8-B	153166	1 st.	4,84
10107038	QSSF-1/8-6-B	153163	1 st.	4,48
10189489	QSSF-3/8-10-B	153169	1 st.	7,52
10299473	QSSF-1/2-12-B	153171	1 st.	10,23
10349514	QSSF-1/4-10-B	153168	1 st.	6,51

FESTO T–inschroefkoppeling insteek



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10187808	QST-1/8-4	153106	1 st.	3,32
10175347	QST-1/8-6	153107	1 st.	3,79
10187807	QST-1/8-8	153109	1 st.	4,79
10187809	QST-1/4-6	153108	1 st.	4,13
10137587	QST-1/4-8	153110	1 st.	4,85
10187810	QST-1/4-10	153112	1 st.	6,13
10187801	QST-3/8-8	153111	1 st.	5,01

FESTO T–koppeling insteek



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10154954	QST-4	153128	1 st.	3,25
10187800	QST-6-4	153134	1 st.	3,19
10359086	QST-6	153129	1 st.	3,37
10187798	QST-8-6	153135	1 st.	3,67
10485224	QST-8	153130	1 st.	4,03
10283917	QST-10-6	130614	1 st.	5,41
10187805	QST-10-8	153136	1 st.	4,13
10182442	QST-10	153131	1 st.	5,82
10335225	QST-12-8	130615	1 st.	7,72
10187803	QST-12-10	153137	1 st.	5,73
10187804	QST-12	153132	1 st.	6,42
10187802	QST-16	153133	1 st.	12,71
10342212	QST-16-12	130616	1 st.	14,47

FESTO Y–koppeling insteek



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10187766	QSY-4	153148	1 st.	3,32
10187765	QSY-6	153149	1 st.	4,09
10162837	QSY-8	153150	1 st.	4,89
10187771	QSY-10	153151	1 st.	5,59
10187769	QSY-12	153152	1 st.	6,76
10187764	QSY-6-4	153153	1 st.	3,91
10187763	QSY-8-6	153154	1 st.	4,61
10308382	QSY-10-6	130611	1 st.	5,73
10187770	QSY-10-8	153155	1 st.	5,37
10308383	QSY-12-8	130612	1 st.	7,76
10187772	QSY-1/8-8	153141	10 st.	6,80

FESTO T–koppeling insteek



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar Mini serie.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10144647	QSMT-4	153366	1 st.	3,10
10095648	QSMT-6	153367	1 st.	3,19
10187848	QSMT-M5-6	153356	1 st.	3,85
10187849	QSMT-M5-4	153354	1 st.	3,43

FESTO meervoudige verdeler QSQ



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187838	QSQ-8-6	153210	8,14

FESTO rechte koppeling insteek mini



Temperatuurbereik -20 / +80 gr C.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10284414	QSM-3	153323	1 st.	2,38
10143658	QSM-4	153324	1 st.	2,38
10093898	QSM-6	153325	1 st.	2,50

FESTO Y–koppeling insteek



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10187845	QSMY-4	153371	1 st.	3,32
10187844	QSMY-6	153372	1 st.	3,59

FESTO haakse inschroefkoppeling insteek roterend



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187829	QSRL-1/4-6	153412	14,59
10187828	QSRL-1/4-8	153414	19,02
10254092	QSRL-1/8-6	153411	14,59
10187820	QSRL-M5-6	153530	14,59

FESTO blindstop en steekmof QSC



Geschikt voor: perslucht, vacuum en water. Temp:-10 tot 80 gr C, Druk: 0.95 tot 14bar.
Steekmof : QSC----. Blindstop: QSC----H.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10187949	QSC-4	153262	1 st.	1,12
10168882	QSC-4H	153267	1 st.	0,87
10187948	QSC-6	153263	1 st.	1,25
10133920	QSC-6H	153268	1 st.	0,87
10488130	QSC-6H-100	130700	100 st.	0,60
10187947	QSC-8	153264	1 st.	1,36
10168883	QSC-8H	153269	1 st.	0,98
10225087	QSC-10	153265	1 st.	1,56
10187952	QSC-10H	153270	1 st.	1,20
10187951	QSC-12H	153271	1 st.	1,32

FESTO insteekkoppeling zelfafsluitend QSK



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187926	QSK-1/8-6	153420	4,75
10187928	QSK-1/4-6	153421	4,85

FESTO insteekhuls QSH



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10187932	QSH-16-12	153261	1 st.	2,58
10264781	QSH-10-8	153259	1 st.	2,30
10236546	QSH-8-6	153258	1 st.	2,09

FESTO koppeling serie NPQ



Insteekkoppelingen chemisich bestendig, foodsafe en hydrolyse bestendig. NPQP: temp:-20 -+60grC druk: 10bar FDA approved NPQH: temp: 0- +150grC druk: 16bar FDA approved NPQM: temp:-20 -+60grC druk: 10bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10497035	NPQM-D-G18-Q6-P10	558662	10 st.	1,73
10502398	NPQM-L-G18-Q6-P10	558709	1 st.	2,66
10502397	NPQM-L-G14-Q8-P10	558712	1 st.	3,29

FESTO aansluit– en montageplaten



Aansluitplaten, koppelingsplaten, wandbevestiging. Bestemd voor MS luchtverzorgings-eenheden.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10328315	MS4-AGB	526069	1 st.	23,45
10328312	MS6-AGD	526082	1 st.	27,47

FESTO de–/montagegereedschap



Demontagevork.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187842	QSO	158419	3,29

FESTO rechte schotdoorvoerkoppeling insteek



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10142126	QSMS-6	153377	1 st.	3,73
10187816	QSS-4	153157	1 st.	3,25
10187815	QSS-6	153158	1 st.	3,79
10187814	QSS-8	153159	1 st.	4,41
10349020	QSS-8-F	130642	10 st.	5,01
10187818	QSS-10	153160	1 st.	6,18
10359084	QSS-10-F	130643	10 st.	6,18

FESTO slangverbinder



Geschikt voor: perslucht en vacuum. Temp:-10 tot +80gr C, Druk: -0.95 tot +14bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10143370	L-PK-4	9584	1 st.	1,62
10188077	L-PK-6	150012	1 st.	1,91
10094539	RTU-PK-3/3	4805	1 st.	1,55
10143372	RTU-PK-3/4	4499	1 st.	1,55
10094540	RTU-PK-4/4	4806	1 st.	1,55
10091517	RTU-PK-4/6	7604	1 st.	1,62
10094541	RTU-PK-6/6	7605	1 st.	1,62

FESTO T–slangverbinder T–PK



Voor inwendig gekalibreerde slang.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10187729	T-PK-6	150015	1 st.	1,91

FESTO Y–slangverbinder Y–PK



Voor inwendig gekalibreerde slang.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10189472	Y-PK-6	150013	1 st.	1,91

FESTO rechte inschroefkoppeling wartel



Festo wartelkoppeling.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10091545	CK-1/8-PK-4	2027	1 st.	2,00
10091551	CK-1/4-PK-6	2030	1 st.	2,00
10095673	CK-3/8-PK-6	2032	1 st.	3,05
10091516	CK-M5-PK-4	3562	1 st.	2,00

FESTO rechte opschroefwartelkoppeling ACK



Festo wartelkoppeling.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10091548	ACK-1/8-PK-6	7842	1 st.	3,63

FESTO banjo inschroefkoppeling wartel



Kunststof wartelkoppeling type LCK

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10091553	LCK-1/4-PK-6	4472	1 st.	7,02
10131620	LCK-M5-PK-4	4562	1 st.	5,72

LEGRIS geluiddemper kunststof



Body: polyethyleen. Geluidsniveau: 82-86 dBA.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10216065	0674.00.10	1/8	1,85
10102254	0674.00.13	1/4	2,24
10155878	0674.00.17	3/8	2,99

LEGRIS geluidsdemper sinterbrons



Sinterbrons met buitendraad.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10123432	0670.00.10	1/8	1,45
10102020	0670.00.13	1/4	1,80
10102021	0670.00.17	3/8	3,46
10107171	0670.00.21	1/2	4,69

LEGRIS uitlaatsmoring



Body: polyethyleen. Flow instelbaar. Geluidsniveau: 82-86 dBA.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10205208	0676.00.13	1/4	5,88

FESTO kunststof geluiddemper U



Aansluiting: M3-G1. Geluidsniveau: 65-84 dBA.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10111236	U-1	2312	1 st.	33,46
10485728	U-1/2	2310	1 st.	11,88
10485729	U-1/4	2316	1 st.	4,24
10485726	U-1/8	2307	1 st.	3,35
10133170	U-3/4	2311	1 st.	19,46
10485727	U-3/8	2309	1 st.	8,37
10187721	UC-1/4	165004	1 st.	6,18
10187720	UC-1/8	161419	1 st.	5,01
10209862	UC-M7	161418	1 st.	4,92
10282663	UC-QS-6H	165007	1 st.	4,92
10347438	UC-QS-8H	175611	1 st.	5,06

FESTO geluiddemper brons AMTE



Geschikt voor het verminderen van ruis aan de ontluchtingsaansluiting van pneum. installaties. materiaal demperinzetstuk : brons materiaal inschroeftap : messing.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10709041	AMTE-M-LH-M5	1205858	1,67
10773270	AMTE-M-LH-G18	1205860	1,98
10773271	AMTE-M-LH-G14	1205861	2,59
10773272	AMTE-M-LH-G38	1205862	4,27
10773273	AMTE-M-LH-G12	1205863	6,44
10773274	AMTE-M-LH-G34	1205864	11,89

FESTO aluminium geluiddemper U..B



Aansluiting: 1/8-1. Geluidsniveau: 74-80 dBA.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10187726	U-1/8-B	6841	6,89
10187728	U-1/4-B	6842	7,38
10187723	U-3/8-B	6843	10,07
10138922	U-1/2-B	6844	12,30
10420816	U-3/4-B	6845	20,33
10187725	U-1-B	151990	24,11

FESTO uitlaatsmoring GRE



Uitwendige draad. Druk : 0-10 bar. Temp.: -10 - 70 gr. Flow : 0-3600 l/min afhankelijk van de grootte. Instellen d.m.v. schroef met zaagsnede.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10177365	GRE-1/8	10351	12,98
10186266	GRE-1/4	10352	14,68

LEGRIS polyamide luchtslang



Hardheid 60 gr. shore. Werktemperatuur -40 t/m 100 graden. Handelslengte: 25 meter. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	Kleur	Prijs
10091970	1025P04.00	2x4	nat	15,75
10023359	1025P04.00.27	2,7x4	nat	12,75
10023360	1025P04.01.27	2,7x4	zw	13,00
10023369	1025P06.00	4x6	nat	22,00
10023371	1025P06.01	4x6	zw	22,00
10023372	1025P06.04	4x6	bl	22,00
10023375	1025P08.00	6x8	nat	30,25
10023379	1025P08.01	6x8	zw	30,25
10023380	1025P08.04	6x8	bl	30,25
10023383	1025P10.00	8x10	nat	39,75
10023387	1025P10.01	8x10	zw	39,25
10023388	1025P10.04	8x10	bl	39,25
10023396	1025P12.01	10x12	zw	52,00
10023397	1025P12.04	10x12	bl	52,00

LEGRIS polyurethaan luchtslang



Bestand tegen veroudering, vocht en bacterien. Hardheid 52 gr. Shore Werktemperatuur -20 t/m 70 graden celsius. Handelslengte: 25 meter. Verpakking per 25 meter

Bestelnr.	Type	Mt	Kleur	Prijs
10099616	1025U04.01	2,5x4	zw	16,25
10020863	1025U04.04	2,5x4	bl	16,25
10020865	1025U06.01	4x6	zw	22,50
10020864	1025U06.04	4x6	bl	22,50
10102528	1025U06R08	4x6	nat	25,25
10020867	1025U08.01	5,5x8	zw	34,50
10020870	1025U08.04	5,5x8	bl	34,50
10143627	1025U10.01	7x10	zw	57,25
10020873	1025U10.04	7x10	bl	57,25
10020874	1025U12.04	8x12	bl	88,25

LEGRIS teflon FEP luchtslang



Materiaal: fluoropolymeer FEP. Temperatuurbereik: -40 - +150 graden celsius.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Kleur	Prijs
10107581	1025T06.00	4x6	25 mtr.	transp.	274,55

LEGRIS spiraalslang polyurethaan



Ten behoeve van dynamische installaties. Beschermingsveren ter voorkoming van beschadiging. Drukbereik: 0 - 16 Bar. Kleur: Geel Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Aansl	Prijs
10023592	1470U geel	5x8	2 mtr	1/4	30,82
10023593	1471U geel	5x8	4 mtr	1/4	41,86
10023594	1472U geel	5x8	6 mtr	1/4	57,31

LEGRIS slangknipper



Bereik: 1 tot 14 MM.

Bestelnr.	Type	Prijs
10057243	3000.71.00	9,97

RIEGLER spiraalslang van nylon 11



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. BSP aansluiting aan beide zijden

Bestelnr.	d	D	Aansl.	Lwerk	Dspir.	Prijs
10701656	6,3	7,9	AG R 1/4 inch	5 m	75	22,14
10701657	6,3	7,9	AG R 1/4 inch	7,5 m	75	28,84

FESTO polyamide luchtslang PAN



Kunststof luchtleiding met hoge mechanische sterkte en groot temperatuurbereik. Materiaal: Polyamide Temperatuurbereik: -30 - 80 gr.C. Drukbereik: afhankelijk van temperatuur Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Mt	Verp	Prijs
10484957	PAN-6X1-NT	546285	6 mm	50 mtr.	89,50
10467788	PAN-6X1-BL	553907	6 mm	50 mtr.	89,50
10484964	PAN-6X1-SW	553913	6 mm	50 mtr.	89,50
10484958	PAN-8X1.25-NT	546286	8 mm	50 mtr.	119,50
10475221	PAN-8X1.25-BL	553908	8 mm	50 mtr.	119,50
10484962	PAN-10X1.5-BL	553909	10 mm	50 mtr.	172,50
10457788	PAN-12X1.75-BL	553910	12 mm	50 mtr.	242,00

FESTO polyurethaan luchtslang PUN–H



Zeer flexibe luchtslang, food-safe Temperatuurbereik: -35 - +60 gr.C Drukbereik: afhankelijk van temperatuur Hydrolyse-bestendig, dus geschikt voor vochtige en natte omstandigheden. Materiaal:polyurethaan Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Verpakking zijn in aantal meters Velmelde maat is in mm.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Mt	Kleur	Verp	Prijs
10485081	PUN-H-3X0,5-BL	197382	3	bl	50	24,00
10468566	PUN-H-4X0,75-DUO	197396	4	b/z	50	61,00
10211665	PUN-H-4X0,75-NT	197376	4	nt	50	26,00
10345056	PUN-H-4X0,75-BL	197383	4	bl	50	26,00
10345057	PUN-H-4X0,75-SW	197390	4	zw	50	26,00
10436425	PUN-H-4X0,75-SI	558278	4	zi	50	26,00
10485091	PUN-H-4X0,75-RT	558285	4	ro	50	29,00
10284415	PUN-H-6X1-NT	197377	6	nt	50	39,00
10373193	PUN-H-6X1-DUO	197397	6	b/z	50	95,00
10211898	PUN-H-6X1-BL	197384	6	bl	50	39,00
10365222	PUN-H-6X1-SW	197391	6	zw	50	39,00
10475148	PUN-H-6X1-SI	558279	6	zi	50	39,00
10485092	PUN-H-6X1-RT	558286	6	ro	50	42,50
10485097	PUN-H-6X1-GN	558293	6	gr	50	42,50
10485102	PUN-H-6X1-GE	558300	6	ge	50	42,50
10312861	PUN-H-8X1,25-NT	197378	8	nt	50	56,00
10313290	PUN-H-8X1,25-DUO	197398	8	b/z	50	141,50
10211900	PUN-H-8X1,25-BL	197385	8	bl	50	56,00
10330864	PUN-H-8X1,25-SW	197392	8	zw	50	56,00
10485086	PUN-H-8X1,25-SI	558280	8	zi	50	56,00
10463618	PUN-H-8X1,25-RT	558287	8	ro	50	62,00
10463614	PUN-H-8X1,25-GE	558301	8	ge	50	62,00
10351978	PUN-H-10X1,5-NT	197379	10	nt	50	83,50
10332344	PUN-H-10X1,5-BL	197386	10	bl	50	83,50
10363426	PUN-H-10X1,5-SW	197393	10	zw	50	83,50
10485087	PUN-H-10X1,5-SI	558281	10	zi	50	83,50
10485103	PUN-H-10X1,5-GE	558302	10	ge	50	92,00
10352818	PUN-H-12X2-NT	197380	12	nt	50	118,00
10334057	PUN-H-12X2-BL	197387	12	bl	50	118,00
10429227	PUN-H-12X2-SW	197394	12	zw	50	118,00
10485088	PUN-H-12X2-SI	558282	12	zi	50	118,00
10369109	PUN-H-16X2,5-BL	197388	16	bl	50	205,50

FESTO polyurethaan luchtslang PU



Drukbereik: 0 - 10 Bar. Materiaal: Polyurethaan. Geschikte koppelingen, type CK. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Verpakkingis per meter op rol

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Mt	Verp	Prijs
10157154	PU-9-SW	12134	9x11,6 mm	50 mtr.	367,00

FESTO polyethyleen luchtslang PEN



Materiaal: Polyethyleen Hoge chemicalienbestendigheid en hydrolysebestendigheid. Temperatuurbereik: -30 - 60gr.C. Drukbereik: afhankelijk van temperatuur geschikt voor natte/vochtige omstandigheden Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Verpakking weergegeven per meter. Maat weergegeven in mm.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Mt	Verp	Prijs
10408911	PEN-4X0,75-BL	551456	4	50 mtr.	15,50
10353453	PEN-6X1-BL	551457	6	50 mtr.	24,00
10485880	PEN-6X1-NT	543247	6	50 mtr.	22,00
10367878	PEN-6X1-SW	543241	6	50 mtr.	22,00
10457040	PEN-8X1,25-BL	551458	8	50 mtr.	32,50
10357459	PEN-8X1,25-SW	543242	8	50 mtr.	28,00
10374002	PEN-10X1,5-SW	543243	10	50 mtr.	40,50

FESTO spiraalslangen



Ten behoeve van dynamische installaties. Draaibare aansluitingen 1/4 BSP. Drukbereik: -0,95 - 21,2 Bar. Temperatuurbereik: -30 - +80 graden celsius. De eerste 3 letters van de typeaanduiding betreft het materiaal. Weergegeven lengte is in meters tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Lengte	Aansl.	Prijs
10104288	PPS-6-7,5-1/4-BL	19796	7,5	1/4	81,19

FESTO slangknipper/reservemesjes ZRS



ZRS: PM buis en slangknipper. ZRS 10 pack: reservemesjes tbv. ZRS. Capaciteit maximaal 20mm.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10121821	ZRS	7658	54,25
10110296	ZRS 10PACK.	218606	32,96

FESTO montagetoebehoren slang



Slangmontage toebehoren.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10188109	KK-4	2147	1 st.	2,72
10188107	KK-6	2148	1 st.	3,07

FESTO blindplug B



Inclusief afdichtringen. Materiaal M3: RVS. Materiaal M5 en M7: Aluminium. Materiaal G: gegalvaniseerd staal.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10188179	B-M5	3843	1 st.	0,96
10359116	B-1/8	3568	1 st.	0,96
10091537	B-1/4	3569	1 st.	1,15
10188180	B-3/8	3570	1 st.	1,63
10298256	B-M7	174309	10 st.	0,96
10188182	B-1/2	3571	1 st.	2,17
10188181	B-3/4	3572	1 st.	3,72

FESTO dubbelnippel E



Inclusief afdichtringen. Materiaal M3: RVS. Materiaal M5: gegalvanisserd staal. Materiaal G: aluminium. Materiaal G-MS: messing.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10126583	ESK-1/4-1/4	151521	1 st.	4,98

FESTO mof QM



Geanodiseerd aluminium.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10187979	QM-1/2-1/2	2257	1 st.	3,99
10126595	QM-1/4-1/4	2255	1 st.	1,52
10187978	QM-1/8-1/8	2254	1 st.	1,38
10172845	QM-3/8-3/8	2256	1 st.	2,42

FESTO PVC afdichtring O



Materiaal: hard PVC.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10188037	O-M5	3565	1 st.	0,29
10188046	O-1/8	2223	1 st.	0,29
10359098	O-1/4	2224	1 st.	0,36
10188045	O-3/8	2225	1 st.	0,36
10188048	O-1/2-100	534230	1 st.	0,23

FESTO verdeelblok FR



Materiaal: aluminium.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10188126	FR-4-1/2-B	6704	1 st.	23,21
10188125	FR-4-1/4-C	7849	1 st.	11,48
10188124	FR-4-1/8-B	6701	1 st.	7,27
10188121	FR-8-1/4	2078	1 st.	46,11
10188120	FR-8-1/8	2077	1 st.	34,84

FESTO reduceermof NPFC



Messing vernikkeld conform RoHS -0,95 tm 50 bar -20 tm 150 °C

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10983158	NPFC-R-G14-G18-MF	8030308	10	0,81
10714899	NPFC-R-G38-G14-MF	8030310	10	0,93
10729972	NPFC-R-G12-G14-MF	8030311	10	1,49
10729973	NPFC-R-G12-G38-MF	8030312	10	1,74

PREVOST snelkoppeling ASI



Prevost gele drukknop veiligheidskoppeling. -10 tot 70 graden, max. 12 barOrion profiel, 6 mm.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10281534	ASI-06.1151	1/4" bu	24,75
10044849	ASI-06.1101	1/4" bi	23,95
10179189	ASI-06.1102	3/8" bi	24,34
10116849	ASI-06.1103	1/2" bi	25,37
10044850	ASI-06.1153	1/2" bu	25,67

PREVOST serie ASG arbo–snelkoppeling



Schuifhuls bediende veiligheidskoppeling. Voldoet aan de arbo wet en ISO 4414. Orion profiel (aro210).

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10655150	ASG06.1101	1/4" bi	15,36
10655151	ASG06.1102	3/8" bi	15,80
10667143	ASG06.1152	3/8" bu	16,64
10655152	ASG06.1103	1/2" bi	17,17
10666825	ASG06.1151	1/4" bu	15,80
10655153	ASG06.1153	1/2" bu	16,95
10655154	ASG06.1808	8 mm tule	15,22
10655155	ASG06.1810	10 mm tule	15,22

PREVOST insteeknippel tbv ASG en ASI snelkoppeling



Insteeknippel Prevost, orion uitvoering. Werkdruk; 2 tot 12 bar.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10044782	ARP06.6101	1/4" bi	2,41
10667147	ARP06.6102	3/8" bi	4,36
10044783	ARP06.6151	1/4" bu	2,41
10090469	ARP06.6152	3/8" bu	2,67
10044784	ARP06.6808	8 mm tule	2,75
10044785	ARP06.6810	10 mm tule	2,41
10134407	ARP06.6813	13 mm tule	4,58
10667149	ARP06.6806	6 mm tule	2,38

PREVOST veiligheids snelkop. en nippels euro



Prevost veiligheidskoppeling met huls. Werkdruk: 1 tot 16 bar. Geschikt voor euro profiel.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10685770	ESG-07.1101 Kop.	1/4" bi	12,19
10458367	ERP-07.6101 Nip.	1/4" bi	2,46
10274494	ERP-07.6151 Nip.	1/4" bu	2,46
10685776	ERP-07.6808 Nip.	8 mm tule	2,46
10685775	ERP-07.6810 Nip.	10 mm tule	2,59

prevost

ATLAS COPCO snelkoppeling QIC–10



Airflow: 20 L/s bij 6 bar. Type F: binnendraad. Type M: buitendraad. Type H: slangaansluiting.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10055054	QIC-10-H-10	10 mm slang	23,15
10055051	QIC-10-F-08	1/4 bi	23,15
10055056	QIC-10-M-10	3/8 bu	23,15

ATLAS COPCO veiligheidskoppeling QIC–10S



Airflow: 20 L/s bij 6 bar. Type S: slangaansluiting. Type M: buitendraad. Veiligheidsmechanisme volgens ISO 4414 / EN 983.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10252943	QIC-10S-M08	1/4 bu	31,35

ATLAS COPCO insteeknippel NIP–10



Airflow: 20 L/s bij 6 bar. T.b.v. QIC10 snelkoppeling.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10053603	NIP-10-H-08	8 mm slang	5,98
10053604	NIP-10-H-10	10 mm slang	5,98
10053600	NIP-10-F-08	1/4 bi	5,98
10053606	NIP-10-M-08	1/4 bu	5,89

ATLAS COPCO insteeknippel NIP–15



Airflow: 37 L/s bij 6 bar. T.b.v. QIC15 snelkoppeling.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10053614	NIP-15-H-10	10 mm slang	9,07

FESTO snelkoppeling KD



Snelkoppelingen Festo. Metrische- of gasdraad. Voorzien van afdichtring. Volgens ISO 4414.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10091527	KD3-1/8-A	2142	1 st.	11,12
10314500	KD3-1/8-I	531627	1 st.	11,12
10294068	KD3-CK-6	531630	1 st.	11,42
10091523	KD4-1/2-A	2145	1 st.	11,36
10091520	KD4-1/4-A	2143	1 st.	11,12
10249470	KD4-1/4-I	531636	1 st.	11,12
10091521	KD4-3/8-A	2144	1 st.	11,12

FESTO insteeknippel KS / KSS



Snelkoppelingen Festo. Volgens ISO 4414. Maten 1/4'', 3/8'' en 1/2''

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10485714	KS2-M5-A	531658	2,72
10276615	KS3-1/4-A	531666	2,88
10091528	KS3-1/8-A	3492	2,88
10420819	KS3-1/8-I	531668	2,88
10188099	KS3-CK-4	3326	3,33
10141199	KS3-CK-6	3478	3,33
10091524	KS4-1/4-A	2154	3,33
10249471	KS4-1/4-I	531678	3,33

RIEGLER bandenspanningsmeter



Bandenvulmeter met 75cm slang en klemventiel voor VG8 ventieldraad voor motorvoertuigen, tractoren, motorfietsen, mountainbikes e.d. Manometer met bar- en psi-aanduiding. Met messing koppelingstekker NW 7,2 (Euro profiel).

Bestelnr.	Dia	Max.	Uitv.	Prijs
10747438	80 mm	0-12 bar	ongeijkt	41,98
10747439	83 mm	0-12 bar	ongeijkt	71,50

LEGRIS blaaspistool



Materiaal: polymeer. Type 0651: met standaard nozzle. Type 0652: met verwisselbare nozzle.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10088399	0652.66.13	zonder nozzle	18,01

LEGRIS blaaspistool



Materiaal: polymeer. Standaard uitvoering.

Bestelnr.	Type	Aansl	Prijs
10010124	0659.00.13	1/4	11,88

RIEGLER aluminium blaaspistool



Behuizing van vernikkeld aluminium persgietwerk, standaard spuitkop.

Bestelnr.	Aansl	Uitv.	Prijs
10747468	1/4 bi	Sproeierboring: 1,5 mm	8,32

ATLAS COPCO blaaspistolen



Materiaal: Kunststof. Uitvoering BG 2606-STS met demper 84 dB(A). Uitvoering BG 2603-HF High airflow 7,5 L/s.

Bestelnr.	Type	Aansl	Mat	Uitv.	Prijs
10665503	BG2606STS	1/4	kunststof	long tube	25,08
10666874	BG2603HF	1/4	kunststof	long tube	18,33

AIRGUNSA eminent blaaspistolen

Materiaal: aluminium. Korte uitvoering: E18K. Lange uitvoering: E18L.

Bestelnr.	Type	Aansl	Mat	Uitv.	Prijs
10047166	E18K	1/4	aluminium	kort	41,65
10047168	E18L	1/4	aluminium	lang	53,22

PREVOST blaaspistool



Materiaal: polymeer. Voor algemene toepassing.

Bestelnr.	Type	Aansl	Prijs
10049731	GBP-06.1101	1/4	11,72

LEGRIS blaaspistool nozzles



Ten behoeve van Legris blaaspistolen met verwisselbare nozzles.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10095569	0690.01.00	standaard	5,16
10010125	0690.04.00	veiligheid recht	7,34
10628777	0690.06.00	veiligheid gebogen	7,74

FESTO blaaspistool LBP



Laag verbruik blaaspistool. Type C: kunststof. Type D: aluminium. Flow: 120 L/min bij 6 Bar.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Uitv.	Prijs
10188072	LSP-1/4-C	184318	kunststof	17,66
10188095	LSP-1/4-D	35528	aluminium	18,75


FESTO toebehoren CPI



Diverse toebehoren ventielterminals.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Verp	Prijs
10765571	VAVE-L1-1VR8-LP	573919	1 st.	10,86


altijd
snel





2 Bedrijfsinrichting

Bakken, kisten en koffers
Bankschroeven
Batterijen
Chemische artikelen
Compressor toebehoren
Elektro-artikelen
Hangsloten
Hijs- en hefartikelen
Magneten
Markeerartikelen
Oliën
PBM-artikelen
Smeerartikelen
Tape's
Trappen
Verf en kwasten
Wielen
Zaklampen

FORMAT kabelhaspel



Kabelhaspel kunststof 50 mtr. Geaarde stopcontacten incl.spatwaterdicht kapje. Voor gebruik binnenshuis (droog).

Bestelnr.	Uitv.	L	Prijs
10389442	3x1,5 mm	50 mtr	82,10

FORMAT kabelhaspel neopreen rubber



Kabelhaspel incl. spatwaterdichte deksels. 25mtr. H05 RR-F 3G1,5.

Bestelnr.	Uitv.	L	Prijs
10389443	3x1,5 neopreen	25 mtr	53,83

FORMAT kabelhaspel



CEE-kabelhaspel kunststof 30 meter 400V/16A. Voor gebruik buitenshuis.

Bestelnr.	Uitv.	L	Prijs
10389446	5x2,5 mm	30 mtr	175,04

Kabelhaspel spatwaterdicht



Zelfremmende kabelhaspel neopreen kabel 25mtr. 3 stopcontacten (IP44) 250V 16A geaard. Opgerold 1200W / Afgerold 3000W.

Bestelnr.	Type	Uitv.	L	Prijs
10296536	BLACKMASTER25	H07RN-F 3x1,5	25 mtr	108,99

FORMAT kabelhaspel neopreen



Kabelhaspel incl. spatwaterdichte deksels. 25mtr. Neopreen H07 RN-F 3G1,5. 40mtr. Neopreen H07 RN-F 3G2,5.

Bestelnr.	Uitv.	L	Prijs
10680686	3x2,5 mm2 neopreen	25 mtr	80,38
10683933	3x2,5 mm2 neopreen	40 mtr	120,40

Kabelhaspel thermo



Kabelhaspel 3x1,5mm2. IP44 met spatwaterdichte stopcontacten, binnen en buiten toepasbaar. Onbreekbare haspeltrommel van spuitgietrubber. 3 Stopcontacten 250v, 16A geaard.

Bestelnr.	Type	Uitv.	L	Prijs
10425199	BLACKMASTER50	H07RN-F 3x1,5	50 mtr	156,60

Kabelhaspel



Stekker 2p + aarding 16 A/230 V. 15mtr. H05VV-F 3X1,5. Opgerold 1100W, Afgerold 3200W.

Bestelnr.	Type	Uitv.	L	Prijs
10030922	31020	H05VV-F 3x1,5 mm2	15 mtr	37,58

ZECA luchthaspel



Slangveerhaspel voor lucht. Max druk 15 bar.

Bestelnr.	Type	D	L	Prijs
10279289	805/8 1/4"	8 mm	15 + 1 mtr	197,60
10279287	805/10 3/8"	10 mm	15 + 1 mtr	208,81

Kabelhaspel



Stekker 2p + aarding 16 A/230 V. 10mtr. H07RN-F 3X1,5mm/2. Opgerold 1800W, Afgerold 3500W.

Bestelnr.	Uitv.	L	Prijs
10286951	HOMEMASTER	10 mtr	27,50

ELMAG slanghaspel jr.



Compacte,robuuste,slagvaste en zwenkb. behuizing. Incl.persluchtslang van polyurethaan met koppeling en stekker. Slanglengte 9m. Inw 8mm uitw 12mm. Werkdruk 10 bar.

Bestelnr.	Type	Uitv.	L	Prijs
10402762	94290009	PVC 8 mm 10 bar	9 mtr	179,30

FORMAT luchtslanghaspel



Robuust model van hoogwaardige speciale kunststof met blauwe persluchtslang met Din-armatuur. Incl. separate aansluitslang, wandhouder. Inw.9mm uitw.15mm, lengte 20 meter. Max. werkdruk 17 bar.

Bestelnr.	Type	D	L	Prijs
10389488	9443 0020	9x15 mm	20 mtr	54,94

PVC–slanghaspel



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Breedte 445mm, Diepte 220mm, hoogte 400mm, Lente slang 15 meter, Max druk 20 bar. Behalve Artikel 100778456 345x161x328 lengte slang 10 mtr. 10 bar.

Bestelnr.	Aansluiting	Slang-dia. NW	Hgt	Gewicht	Prijs
10723734	3/8	9	400	7,15 kg	156,25
10722671	1/2	12	400	8,2 kg	176,85

Aansluitsnoer met stekker



Neopreen aansluitsnoer klasse II 2-aderig 230V. Contourenstekker adereindhul ontmantelde zijde.

Bestelnr.	Type	Uitv.	L	Prijs
10664249	SNOER5M2X1.0	H05RN-F 2x1,0	5 mtr	7,45
10664246	SNOER5M2X1.5	H07RN-F 2x1,5	5 mtr	11,03

Smeltveiligheid



Snel max 500 volt en 300 ma. Verpakt per 5 stuks

Bestelnr.	Uitv.	Amp	Prijs
10058018	Traag	16A	3,87
10058022	Traag	25A	4,10

Stekkers,kabel, kroonstrips



Rubberen uitvoering 230 volt.

Bestelnr.	Type	Prijs
10025173	rubber stekker NL	4,38
10025337	rubber contrastekker NL	5,39
10023522	rubber stekker BE	5,63
10021046	kroonstrip 2.5 mm2	2,50

HELLERMANN TYTON krimpkous assortiment



1,5-3,0-6,0-12,0-18,0 mm 220-delig. Krimptemp 90gr. Bedrijfstemp -55/+135gr.C. Isolatie materiaalklasse : B

Bestelnr.	Type	Prijs
10525212	5653 0100	29,38

CEE stekkers



400 volt krachtstroom stekkers.

Bestelnr.	Type	Prijs
10046266	5-polig 16amp stekker	5,66
10046267	5-polig 16amp contrastekker	7,12
10046269	5-polig 32amp stekker	7,60
10046270	5-polig 32amp contrastekker	9,15

FORMAT adereindmoffenset



Adereindhulzen met gekleurde isoleerkraag. Kabeldoorsnedes van 0,5-4 mm Inclusief adereindhuls krimptang en spanningzoeker.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387178	450 st	Tang+Hulzen 0,5-4 mm2	26,21

FORMAT kabelschoen en kabelverbinderset



Stootverbinder 0,5-1,5 mm2 1,5-2,5 mm2 4-6 mm2. Vlaksteekhuls 0,5-1,5 mm2 1,5-2,5 mm2 4-6 mm2. Kabelschoen 0,5-1,5 mm2 1,5-2,5 mm2 4-6 mm2. Inhoud ieder 50 stuks.

Bestelnr.	Cap.	Prijs
10387181	van 0,5-1,5 tm 4-6	58,60

FORMAT adereindhulzen assortiment



Adereindhulzen met gekleurde isoleerkraag. Kabeldoorsnedes van 0,5-16 mm.

Bestelnr.	Type	Prijs
10387180	5566 0050	71,19

Werkplaats–TL–looplamp



Koula & Dikkers looplamp, lamptype TL-buis. Spanning 230V, 8W, lamphouder G5. Afscherming lamp macrolon, behuizing kunststof. Beschermingsgraad (IP) IP20. Slagvaste uitvoering. Lengte aansluitkabel 5 meter. Kabel H05VV 2x1.

Bestelnr.	Verm.	L	Prijs
10058547	8 W	5 mtr	15,25

Led looplamp powerhand



Oplaadbare ledlooplamp LI-Ion, 1,2 Ah. 30 LEDs en 7 LEDs in de kop slim knik-ontwerp 180 graden en 2 haken. Drie sterke magneten met rubberen beschermlaag. Lichtsterkte 140 Lm. Laadtijd 2 uur. Brandtijd 6 uur. Beveiligd tegen over belading en ontlading.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10471997	SIN-100.1026	30+7 heldere leds.	48,23

Led zaklampen



De Led-Lenser P4 is een zeer compact zaklampje. Beschikt ook over een focussysteem. Gewicht van 53 gram. Lichtstroom 18 lumen. Brandtijd; 8.5 uur. Lengte : 140 mm. Batterijen 2x (AAA). Bereik 25 meter.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10472049	P4 LEDLENSER	Aluminium	42,52

PARAT LED–zaklamp px3



Beproefde gas, stof en waterdichte zaklamp van taai slagvast poly- carbonaat, met bevestigingsclip. Levering inclusief 2 penlight batterijen. Bereik 100 meter Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Sterkte	Duur	Maten	Gew.	Prijs
10698090	60 lm	50 h	152 x 23	80 g	23,24

PARAT LED–zaklamp px1



Beproefde gas-, stof- en waterdichte veiligheidslamp van taai slagvast polycarbonaat, niet geleidend. ATEX zone 1 , gecertificeerd. Werktemperatuur -20 graden tot +40 graden. Levering met 4 micro-batterijen AA/LR06. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Bereik 150 meter.

Bestelnr.	Sterkte	Duur	Maten	Gew.	Prijs
10698087	120 lm	50 h	167 x 39	200 g	41,12

SCANGRIP led–zaklamp flash 200 lumen



CREE XP-G-LED voor zeer hoge lichtsterkte. Waterdichte, robuuste en krachtige LED-zaklamp. Met focusfunctie voor lichtbundel tussen 10 graden en 70 graden. Werktemperatuur -10C tot +40C. Levering met twee LR14 batterijen, gordeltas en draaglus. Lichtbereik 180 meter Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Sterkte	Duur	Maten	Gew.	Prijs
10747520	200 lm	3 h	165,0 x 40	335 g	39,96

SUPRABEAM led–zaklamp Q1 mini



Behuizing van aluminium , spatwaterdicht, met witte LED. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Bereik 60 meter.

Bestelnr.	Sterkte	Duur	Maten	Gew.	Prijs
10696101	80 lm	5,0 h	98,0 x 15,0	38 g	29,18

SUPRABEAM led–zaklamp Q1



Behuizing van aluminium , spatwaterdicht, met witte LED. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Bereik 70 meter.

Bestelnr.	Sterkte	Duur	Maten	Gew.	Prijs
10696102	100 lm	8,0 h	141,5x5,0	56 g	35,44

SUPRABEAM led–zaklamp Q3



Behuizing van aluminium , spatwaterdicht, met witte LED. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Bereik 230 meter

Bestelnr.	Sterkte	Duur	Maten	Gew.	Prijs
10696104	320 lm	50,0h	115,3x26,5	100 g	59,76

SUPRABEAM led–hoofdlamp v3pro



Hoofdlamp met leds en zeer licht in gewicht. Lichtbereik 210m, lengte 500-700

Bestelnr.	Sterkte	Duur	Gew.	Prijs
10704280	6/250/380lm	100/10/6,00h	204g	69,01

LED–hoofdlamp V3air



Lichtgebreik 195m, Lengte 500-700.

Bestelnr.	Sterkte	Duur	Gew.	Prijs
10747175	5/150/250 lm	100/5/1,25h	140g	42,94

LED–stiftlamp 1 W



Behuizing van kunststof, met COB-LED. Magnetische houderclip 180 gr. draaibaar. Wordt met 3 potloodbatterijen AAA/LR03 en draaglus geleverd. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Bereik 30 meter.

Bestelnr.	Sterkte	Duur	L	Prijs
10905978	100 lm	5 h	165	6,04

LED–looplamp 3 W



Behuizing van kunststof met rubber bekleed oppervlak. Lichtsterkte instelbaar op 2 standen (30/100%), met knipperlichtfunctie. De lamp- kop kan 180 graden worden gezwenkt. Achterzijde heeft een ophanghaak en een magneet. Wordt met 4 penlite-batterijen AA/LR06 geleverd. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Bereik 20 meter.

Bestelnr.	Sterkte	Duur	L	Prijs
10905979	200 lm	7 h	155	12,83

SCANGRIP accu–led–werklamp uniform



Kunststof behuizing met rubbermantel, lampkop 180 graden draaibaar. Voorzien van ophanghaak en magneetvoet. Werktemperatuur -10C tot +40C. Met spotlight in de kop. Levering met Li-Ion accu 2200 mAh en 230VAC laadstation. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Sterkte	Duur	L	Prijs
10909865	150/300 lm	6/3,0 h	190	70,24

SCANGRIP led–werklamp nova



Breuk en slagvaste aluminium behuizing. Waterdicht Behuizing voorzien van rubberen mantel en verstelbare standaard. Speciale COB LED voor gelijkmatig en breed belichtingsveld. 10x hogere levensduur dan gangbare LED's. Stralingshoek 100 tot 120. Werktemperatuur van -10C tot +40C.

Bestelnr.	Sterkte	Verm.	Duur	Mod.	Accu	Prijs
10909868	300/75	26 W	-	230V	-	95,83
10909869	300-3000	26 W	14h	Accu/230V	Li-Ion	151,77

PARAT zaklamp 2 x aaa (lr03)



Veiligheidslamp Parat X-treme voor EX-zones: 1 Staubex ATEX-gecertificeerd 100% waterdicht (IP68) Kleur Geel (fluorescerend) , Polycarbonaat, Brandduur 10 uur. Lichtstroom 30 lumen. Geleverd met 2x batterijen (AAA) Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	L	Uitv.	Prijs
10698088	9054 0201	143	2xAAA/LR03	22,36

3M veiligheidshelm



Ontworpen voor langdurig draagcomfort, hoofdbescherming, evenwicht en stabiliteit. Binnenwerk: 4-punts met textielen draagbanden. Voorzien van kunstlederen absorptieband.

Bestelnr.	Type	Kleur	Prijs
10683401	H700NBB-BLAUW	Blauw	10,67
10683402	H700NGU-GEEL	Geel	10,67
10683403	H700NVI-WIT	Wit	10,67

NORTH zweetband nomaz



Zelfklevende zweetband. Voor gebruik onder elke las- of veiligheidshelm.

Bestelnr.	Type	Kleur	Prijs
10039194	613506	Geel	0,58

NORTH slijpscherm Perfo B



Opklapbaar slijpscherm met verstelbare hoofdband. Vrijzicht rondom.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10041897	PERFO B	Polycarbonaat	15,19
10037464	Losse ruit	Polycarbonaat	9,40

HONEYWELL slijpscherm Perforama



Ruimzicht slijpscherm, opklapbaar met verstelbare hoofdband. Transparante bovenkap en kin, beschermd hals. Uitermate geschikt voor chemicalien.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10041893	blank	polycarb.	22,49
10172120	anti-condens	cellul. propionaat	24,80

DURACELL batterijen



Diverse batterijen.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Volt	Verp	Prijs
10679822	LR23A	MN 21	12V	1 bl. a 2 st.	5,00
10740341	6LR61	ID 1604	9V	1 st.	2,46
10685746	LR3	AAA/ID2400	1,5V	1 st.	0,67
10720069	LR14	ID 1400-C	1,5V	1 st.	1,69
10720068	LR20	ID 1300-D	1,5V	1 bl. a 1 st.	2,41
10682571	LR6	AA/ID1500	1,5V	1 st.	0,95

DURACELL oplaadbare batterijen



Diverse oplaadbare batterijen.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Volt	Verp	Prijs
10740357	HR3	AAA-HR3	1,2V	1 bl. a 4 st.	18,35
10740352	HR6	AA-HR6	1,2V	1 bl. a 4 st.	18,35

DURACELL Knoopcel batterijen



Duracell Lithium (type CR) en Alkaline (type LR) knoopcel batterijen zijn betrouwbaar en duurzaam. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Afm.	Volt	Verp	Prijs
10245341	CR1620	16,0x2,0	3V	1 st	2,40
10720072	CR2016	20,0x1,6	3V	2 st	5,21
10390360	CR2025	20,0x2,5	3V	2 st	5,21
10955154	CR2032	20,0x3,2	3V	2 st	5,21
10674478	CR2450	24,3x4,8	3V	1 st	4,84
10685074	LR44	11,6x5,4	1.5V	2 st	2,73

Viltstiften



Yoken No.10 schrijft 1-2,5 mm. Ronde punt.

Bestelnr.	Kleur	Prijs
10057936	Zwart	30,29
10057929	Blauw	30,29

Edding Markeerstift wit 750



Edding merkstift ronde punt. Reukarm en sneldrogend. Schrijfbreedte 2-4 mm. Edding 750.

Bestelnr.	Kleur	Prijs
10142321	Wit	3,96

EDDING Markeerstift voor diepe gaten 8850



Viltstift Edding 8850 timmerman rond zwart. Voorzien van een watervaste, geurarme, zwarte inkt Schrijfbreedte: 0,7 - 1 mm. Zeer lang, smal mondstuk. Voor het markeren van boorgaten en aan moeilijk bereikbare plaatsen.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Kleur	Prijs
10702793	97680006	Lang/smal	Zwart	4,11

LYRA vetkrijt



Zeskantig met papier. Voor hout, ijzer, rubber, karton, steen en textiel. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Kleur	Mt	Prijs
10059592	geel	120x12	10,09
10059596	wit	120x12	10,09

FORMAT sets slagcijfers, 0–9



9-delig (0-9) Van hoogwaardig speciaal-gereedschapsstaal. Lettertype volgens DIN 1451. Levering per set in kunststof doos. Blank getrokken gereedschapsstaal, zijdeglans mat Hardheid 600-800 N/mm2 Voor het aanbrengen van opschriften en labeling van werkstukken. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Hgt	Prijs
10389514	3	7,94
10389515	4	8,31
10389516	5	8,95
10389517	6	10,23
10389518	8	14,56
10389519	10	19,15

FORMAT sets slagletters, A–Z



27-delig (a-z in hoofdletters) Van hoogwaardig speciaal-gereedschapsstaal. Lettertype volgens DIN 1451. Levering per set in kunststof doos. Blank getrokken gereedschapsstaal, zijdeglans mat Hardheid 600-800 N/mm2. Voor het aanbrengen van opschriften en labeling van werkstukken. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Hgt	Prijs
10389522	4	24,92
10389523	5	26,18
10389524	6	30,66
10389525	8	43,59

LOCTITE zegellak varnistop 7400



Zegellak voor gebruik op elektronische apparatuur. Ideaal om instelschroeven te verzegelen. Droogt snel en heeft een uitstekende adhesie. Temperatuurbereik -35 tot 145 graden C. Kleur; rood.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10085768	7400	20 ml	20,20

VIBRO SCRIPT graveerapparaat vibroscript



Toepassing: voor graveren op ijzer, staal, non-ferrometalen, steen, keramiek, glas, hout en nog veel meer.

Bestelnr.	Verm.	V	Kabel	Gewicht	Prijs
10402822	9 W	230 V	2 mtr	400 g	116,06

GRIFFON traceelac



Sneldrogende, siliconenvrije, blauwe aftekenlak. Voor het aftekenen van metalen. Tevens geschikt als contact-, toucheer- en merklak. Oppervlak gelijkmatig en dun insprayen op ca.40 cm 1 minuut laten drogen en daarna aftekenen. Resten zijn te verwijderen met Primor (10054916)

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10058766	TRACEE-LAC	300 ml	10,71

LYRA timmermanspotlood 333



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Ongeslepen. Ovaal. Stift extreem breukvast. Voor metaal, steen, beton, droog en nat hout.

Bestelnr.	Lstift	Prijs
10052634	240	1,19

DIAMANT toucheerpasta blauw



Diamant Toucheerpasta. Voor de controle van de oppervlaktestructuur. Preparaat van pigment, petrolatum en mineraalolie. Hitte bestendig tot +50 graden C. Pasta op de bewerkte delen opbrengen en deze op elkaar bewegen, de gelijkmatigheid van de kleur- laag geeft informatie over de kwaliteit van de bewerking.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10399961	60 gr	8,82

LYRA signeerpasta mark



Inhoud 50 ML Waterbestendig. Voor roestige of vettige oppervlakken. Voor metaal, steen, beton, tegels, keramiek, kunststof, glas, droog en nat hout, droge banden.

Bestelnr.	Klr.	Punt	Prijs
10222628	wit	3	4,50
10402845	rood	3	4,50
10222627	geel	3	4,50

GRIFFON®

LYRA speksteenkrijt nr. 4900



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Vuurvaste aftekenstift voor het schrijven op gloeiend ijzer, blik en staal. Hittebestendig tot 2000 graden.

Bestelnr.	Klr.	Dkrijt	LKrijt	Prijs
10404168	wit	10	100	14,69

EDDING permanent marker 3000



Ronde punt, vervangbaar. Lijndikte ca. 1,5-3 mm. Geurarme inkt. Wis- en watervast, lichtbestendig. Navulbaar. Zonder toevoeging van tolueen of xyleen. Voor het labelen van vrijwel alle materialen, ook metaal, glas en kunststof.

Bestelnr.	Klr.	Prijs
10697886	zwart	2,19

LYRA markeerstift voor diepe gaten ink



Gepatenteerde, zelfaanpassende telescopische punt van roestvrij staal Permanente inkt. Dop met speciale clip voor eenhandsbediening.

Bestelnr.	Klr.	Prijs
10526178	zwart	5,64
10526179	rood	5,64

LYRA bordkrijt, hoekig



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. 4-hoekig. Met papier. Ideaal voor steen en beton, ook geschikt voor droog hout, metaal en droge luchtbanden.

Bestelnr.	Klr.	Dkrijt	LKrijt	Prijs
10704827	wit	11	90	1,56

EDDING industriële paintmarker 8750



Ronde punt, vervangbaar. Lijndikte ca. 1,5-3 mm. Geurarme inkt. Wis- en watervast, lichtbestendig. Navulbaar Zonder toevoeging van tolueen of xyleen. Voor het labelen van vrijwel alle materialen, ook metaal, glas en kunststof.

Bestelnr.	Klr.	Prijs
10696702	rood	3,80
10696704	geel	3,80
10696701	wit	3,80

PICA markeerstift voor diepe gaten dry



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Voorzien van allesschrijver-grafietstift. Drukmechanisme voor automatisch voorschuiven van de stift in rvs-koker.

Bestelnr.	Lstift	Stift	Prijs
10747212	125	2,8	9,53

FORMAT messing hangsloten



Massief messing-behuizing, verchroomde beugel, dubbel vergrendeld. Roestvrij precisie-sluitwerk. Levering met 2 sleutels. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Hgt	Dikte	Grt.	Prijs
10456581	18	5	30	5,89
10456582	22	6	40	8,83
10456583	26	7	50	9,43

ABUS cijferhangslot



Cijferslot 155/30 Beveiligingsniveau Huisbeveiliging: 3 Breedte a: 34 mm. Stabiel behuizing in zamak met hardstalen beugel. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Hgt	Dikte	Grt.	Prijs
10348316	16	5	155/30	11,59

ABUS messing hangsloten



Voorzien van 2 sleutels per slot. Sluitbeugel van gehard staal. Automatisch sluitend met dubbele vergrendeling.

Bestelnr.	Hgt	Dikte	Grt.	Prijs
10044496	17	5,0	30x27x13	6,63
10044498	23	6,0	40x33x14	8,87
10044502	29	8,0	50x40x17	13,75

ABUS cijferslot 165/40



Massieve uitvoering. Slotelement van messing met staalbeugel. Zelf eigen cijfercombinatie instellen.

Bestelnr.	Hgt	Dikte	Grt.	Prijs
10701987	26	6	40	13,55

ABUS messing hangsloten gelijksluitend



Voorzien van 2 sleutels per slot. Sluitbeugel van gehard staal. Automatisch sluitend met dubbele vergrendeling. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld .

Bestelnr.	Hgt	Dikte	Grt.	Prijs
10044497	17	5,0	30x27x13	7,33
10044499	23	6,0	40x33x14	9,78

Messing hangsloten



M-LOY AN serie. Voorzien van 2 sleutels per slot. Sluitbeugel van gehard staal. Automatisch sluitend met dubbele vergrendeling. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Hgt	Dikte	Grt.	Prijs
10053170	18	5	30x29x13	5,99
10053172	24	6	40x34x14,5	8,05
10053175	60	6	40x34x14,5	9,99
10053174	103	6	40x34x14,5	12,01
10053176	29	8	50x40x17	12,71

Messing hangsloten gelijksluitend



M-LOY AN serie. Voorzien van 2 sleutels per slot. Sluitbeugel van gehard staal. Automatisch sluitend met dubbele vergrendeling. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Hgt	Dikte	Grt.	Prijs
10053171	18	5,0	30x29x13	6,61
10053173	24	6,0	40x34x14,5	8,84

Teflon pakkingtape



Materiaal: PTFE.

Bestelnr.	Type	Dikte	Prijs
10047673	Enflon	0,1	0,95
10046497	Crosslite	0,2	7,82

Discus hangsloten



RVS discushangslot met messing cilinder. Beugel van gehard staal. Voorzien van condensgat. 4 pins cilinder. Geleverd met 2 sleutels Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Hgt	Dikte	Grt.	Prijs
10046745	18	9,5	70	12,28

3M duct–tape



Polyethyleen gecoate textieltape. Voorzien van een rubber kleeflaag. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Type 2903 Watervast met hoge kleefkracht. Type 38950 Watervast met zeer hoge kleefkracht. Rollen zijn 50 meter

Bestelnr.	Type	B	Kleur	Dikte	Prijs
10905019	2903	48	grijs	0,15 mm	4,67
10907804	2903	48	zwart	0,15 mm	4,67
10343207	38950S	50	grijs	0,26 mm	19,24
10343206	38950B	50	zwart	0,26 mm	19,24

ABUS rvs cijferhangslot



Cijferslot 160/40 Beveiligingsniveau Huisbeveiliging: 6 Breedte a: 42 mm. Hardstalen beugel. Cijferslot 160/50 Beveiligingsniveau Huisbeveiliging: 6 Breedte a: 50 mm. Hardstalen beugel. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Hgt	Dikte	Grt.	Prijs
10159303	22	6,5	160/40	27,02
10143055	31	7,5	160/50	31,56

Duct–tape



Polyethyleen gecoate textieltape. Voorzien van een rubber kleeflaag. Kleefkracht op metaal: 14N/25mm Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 50 meter

Bestelnr.	Type	B	Kleur	Prijs
10044890	AT171X	50	Grijs	10,76
10143771	AT171X	50	Zwart	10,97
10044891	AT171X	100	Grijs	15,17

3M duct tape 8979



PVC-gecoat weefsel met verbonden rubber-hars-lijmlaag. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 22.8 meter.

Bestelnr.	B	Kleur	Dikte	Prijs
10697810	48	blauwgrijs	0,33	13,36

3M afplaktape



Universele afplaktape. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 50 meter.

Bestelnr.	Type	B	Prijs
10824523	101E18	18	0,84
10824524		24	1,09
10824525		36	1,64
10092932	06313 / 2328	50	3,13

3M dubbelzijdige tape



Polyester tape. Voorzien van acrylaat belijming. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	B	L	Prijs
10824591	9088219	19	50 mtr	7,28
10430491	90882550	25	50 mtr	9,55

Afplaktape



Universele afplaktape. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 50 meter

Bestelnr.	Type	B	Prijs
10028675	K5100	25	1,86

Dubbelzijdige tape



Textieltape. Voorzien van een rubber kleeflaag. Kleefkracht op metaal: 21N/25mm. Verpakking weg

Bestelnr.	Kleur	B	Prijs
10056522	geel	25	5,53
10135586	geel	50	11,22


3M aluminiumtape



Uitstekende warmte- en lichtreflectie. Kleefkracht op staal: 30N/25 mm Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 50 meter.

Bestelnr.	Type	Kleur	B	Prijs
10342990	143650	Aluminium	50	10,59

3M dozensluittape



37150 dikte 48mm kleefkracht 4.0n/cm. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 66 meter.

Bestelnr.	Type	B	Kleur	Prijs
10302491	30950T	50	transparant	1,49
10343197	30950B	50	bruin	1,48

Tape breekbaar



PVC waarschuwingstape fluor oranje met opdruk BREEKBAAR - FRAGILE. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 66 meter.

Bestelnr.	Kleur	B	Prijs
10176302	oranje fluor	50	4,58

3M tapijt tape 9191



Geweven rug met hot-melt kunststof. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 25 meter.

Bestelnr.	B	Kleur	Dikte	Prijs
10697801	50	beige	0,26	8,66

3M isolatietape Temflex 1500



PVC-tape voor algemeen gebruik. Dikte: 0,15 mm. Temperatuurbereik: 0° tot 90.C Isolatie tot 1000V. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Kleur	B	L	Prijs
10036027	TBLA1510	Blauw	15	10 mtr	0,53
10036030	TGG1510	Geel/groen	15	10 mtr	0,53
10036031	TGRO1510	Groen	15	10 mtr	0,53
10036034	TWEI1510	Wit	15	10 mtr	0,53
10036035	TSCH1510	Zwart	15	10 mtr	0,53
10342992	T1920BLA	Blauw	19	20 mtr	1,22
10342993	T1920BRA	Bruin	19	20 mtr	1,22
10342995	T1920GEL	Geel	19	20 mtr	1,22
10342996	T1920GRU	Groen	19	20 mtr	1,22
10342997	T1920GRA	Grijs	19	20 mtr	1,22
10342999	T1920ROT	Rood	19	20 mtr	1,22
10343001	T1920WIT	Wit	19	20 mtr	1,22
10343002	T1920SCH	Zwart	19	20 mtr	1,22

3M isolatietape



Materiaal: Vinyl. Dikte: 0,18 mm. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 20 meter

Bestelnr.	Type	B	Prijs
10160612	T33+-19	19	5,56

3M isolatietape



Materiaal: Vinyl. Dikte: 0,18 mm. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 20 meter.

Bestelnr.	Type	B	Prijs
10162233	T35-BL-19X20	19	6,06
10206651	T35-RE-19X20	19	6,06
10206653	T35-YE-19x20	19	6,06


Isolatietape



PVC drager voorzien van rubber kleeflaag. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	B	L	Kleur	Prijs
10055015	PVCB-050	50	10 mtr	zwart	1,80
10427120	12021 BA	50	20 mtr	zwart	5,26

3M schuimtape



4611-25 kleur grijs dikte 1.1 mm. Schutlaag witte kunststof. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	B	L	Prijs
10343358	952819	19	66 mtr	24,10

Reparatietapes



Universele zelfhechtende afdichtings- en reparatietape. Temperatuurbereik: -65gr. C tot 260gr. C° Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 36.5 meter.

Bestelnr.	Type	Mat	B	Kleur	Prijs
10691940	ResQtape	SI	25,4	OR	14,89
10649232	ResQtape	SI	25,4	ZW	14,89

3M schuimtape



Drager van polyurethaanschuim. Voorzien van een acrylaat kleeflaag. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	B	L	Prijs
10094239	4026-19	19	33 mtr	28,07

3M anti slip tape



Te gebruiken op alle gladde oppervlakken met intensief lopend en rollend verkeer. Uitstekende hechting op iedere ondergrond. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 18,3 meter.

Bestelnr.	Type	B	Prijs
10157753	GPZW5	50	71,82

3M VHB tape



Acrylaat schuimkern. Met dubbelzijdige lijmlaag. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 33 meter.

Bestelnr.	Type	B	Prijs
10430486	4950f	19	78,76

3M klittenband SJ 352 D



Nylon klittenband met rubber kleeflaag, Goede hechting op diverse ondergronden en goed vochtbestendig. Ideaal voor gebruik op soepele materialen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 5 meter.

Bestelnr.	B	Kleur	Prijs
10314035	25,4	zwart	44,46

DYMO D1–tape, tapebreedte 12 mm



Tape-cassette met zelfklevende robuuste tape. Tape lengte 7 mtr. Geschikt voor labelprinter LM 260P en LM 500TS. Tape breedte 12mm.

Bestelnr.	Tapekleur	Tekstkleur	Prijs
10131005	wit	zwart	17,73

3M tapedispenser



Geschikt voor tape tot 50 mm breed. Met instelbare rem.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10343389	H180	Max,rolbreedte 50 mm	10,20

TESA tesapack 4124



Eenvoudige hantering, kan handmatig en machinaal worden verwerkt. Maximale kleefkracht, voor middelzware tot zware verzenddozen en Kartons. Kleefmassa: natuurlijk rubber, totale dikte: 0,065 mm. Scheursterkte: 60,0 N/cm Kleefkracht: 3,3 N/cm.

Bestelnr.	L	B	Kleur	Prijs
10744744	66 m	50 mm	bruingeel	3,76

Tesapack bureaudispenser Comfort



Robuuste en professionele handafroller Verpakkingstapes tot 50 mm breedte Handmatig verstelbare rolrem. Zachte rubberen greep. Max. roldiameter van 140mm.

Bestelnr.	Voor	Uitv.	Prijs
10778909	50 m	W984	24,46

TESA tesa duct tape 4613



Voor het afdichten van buisleidingen, bevestigen van afdekmaterialen, voor algemeen markeringswerk en voor bundelen, afsluiten, verpakken. Goede kleefkracht, ook op ruwe ondergronden. Gemakkelijk met de hand te scheuren. Waterafstotend, flexibel.

Bestelnr.	L	B	Kleur	Prijs
10810137	50 m	48 mm	zwart	6,38
10777779	50 m	48 mm	wit	6,38

TESA tesa antislip



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 15 meter. Om uitglijden op trappen, hellingen, ladders, etc. te voorkomen. Extreem ruw. Sterk en duurzaam. Sterk plakkend. Hoge weers- en UV-bestendigheid. Hoge temperatuurbestendigheid.

Bestelnr.	B	Kleur	Prijs
10778908	50	zwart/geel	49,19


IKS–NEUTRALE PRODUKTLINIE pp–verpakkingstape f29



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 66 meter. Acrylaatlijm. Banddikte: 0,05 mm. Polypropyleen (PP) verpakkingstape. Geluidsarm afrolbaar.

Bestelnr.	B	Kleur	Prijs
10461328	50	bruin	2,17
10176309	50	transparant	2,11

IKS waarschuwingstape dst–33/dst–34



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 66 meter. Polyvenylchloride (PVC). Aan een kant zelfklevend. Voor tijdelijke markeringen van steigers, staanders, palen, uitstekende delen etc.

Bestelnr.	B	Kleur	Prijs
10036022	60	geel/zwart	8,06
10036021	60	rood/wit	7,91

Crepeband Maxtape



Voor afdekken, afdichten, bundelen en verpakken. Hittebestendig tot 180 gr. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 50 meter.

Bestelnr.	B	Kleur	Prijs
10025548	19	bruingeel	1,79
10222784	38	bruingeel	2,60
10035915	50	bruingeel	3,37


IKS–NEUTRALE PRODUKTLINIE pp–verpakkingstape f290



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 66 meter. Lijm van natuurlijk rubber. Banddikte: 0,06 mm. Bijzonder scheurvast. Polypropyleen (PP) verpakkingstape. Geluidsarm afrolbaar.

Bestelnr.	B	Kleur	Prijs
10448939	50	transparant	2,47

IKS–NEUTRALE PRODUKTLINIE aluminium–plakband



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rollengte 50 meter. Zuiver aluminium. Acryllijm. Banddikte 0,08 mm. Temperatuurbestendigheid: kortstondig tot ca.100C. Afdekken, beschermen, isoleren, waterdampscherm en reflectorband.

Bestelnr.	B	Kleur	Prijs
10745855	50	zilver	19,84

Handafroller Light



Metalen mes Speciaal. Lichte uitvoering. Rol: 140 mm

Bestelnr.	Omschr	Prijs
10448944	Handafroller	7,32

Handafroller Profi



Metalen mes. Profi. Robuuste uitvoering. Afrolrem. Rolbreedte: 50 mm. Rol: 140 mm.

Bestelnr.	Omschr	Prijs
10176311	Handafroller	9,90

ZWALUW lijmen en kitten



Hoogwaardige lijmen & siliconen voor de industrie. Inhoud is weergegeven in ml.


Bestelnr.	Type	Kleur	Inh	Prijs
10307076	Acrylaatkit	Wit	310	1,88
10222360	Acrylaatkit	Grijs	310	1,88
10222366	Silicone BB	Transp.	310	5,05
10222367	Silicone NO	Transp.	310	5,73
10222370	Silicone NO	Wit	310	5,73
10222371	Silicone NO	Zwart	310	5,73
10423754	Silicone NO	Grijs	310	5,73
10423753	Silicone NO	Transp. gr.	310	5,73
10222362	Gasket sealent	Rood	310	14,04
10423750	Hybrifix Super7	Wit	290	6,07
10423751	Hybrifix Super7	Grijs	290	6,07
10423752	Hybrifix Super7	Zwart	290	6,07
10423749	Clearfix	Transp.	290	6,91
10423774	Tixophalte dakkit	Zwart	310	5,17

Zwaluw Kit- en lijmwijzer

Bouw & Industrie Binnenshuis



Bouw & Industrie Buitenshuis



Lijmwijzer

1. Clearfix
2. Hybrifix-Super 7"
3. Montagefix-N
4. Super Adhesive
5. High-Tack



ZWALUW lijmen en kitten



Zwaluw High Tack is een hoogwaardige professionele constructie- en montagelijm met een extreem hoge aanvangshechting op basis van hybride technologie, die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber. Permanent elastisch. Krimp- en blaasvrij. vrijwel reukloos. Isocyanaat-, oplosmiddel- en siliconen vrij. Goed bestand tegen vocht.

Bestelnr.	Type	Kleur	Inh	Prijs
10358373	High tack	Wit	290 ml	7,20

GRIFFON polymax



Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge eindsterkte, geschikt voor: Voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden, zoals hout, (natuur) steen, (gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10248540	POLYMAX-440-WIT	425 gr	7,31
10045586	POLYMAX-440-GRIJS	425 gr	7,31

GRIFFON siliconenkit



Siliconenkit Sanitair 300 ml. Kleur:transparant of wit. Blijvend elastisch-zuurhoudend. Voor gebruik o.a. badkamer,douche. Inhoud is weergegeven in ml.

Bestelnr.	Type	Kleur	Inh	Prijs
10314881	S-100	transparant	300	6,46
10314873	S-100	wit	300	6,46

BISON kit en tix



Bison Kit is vloeibaar. Bison Tix is tixotroop (boterachtig). Bison Kit heeft een langere opentijd (10-40 min) dan Bison Tix (10-25 min). Voor het verlijmen van plastic bekledingsplaat (zoals Formica), fineer, board, plastic randen, rubber, leer, linoleum kurk, textiel zowel onderling als op hout, spaanplaat, beton en metaal

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10045594	Bison-kit	45 gr tube	3,60
10045595	Bison-kit	110 gr tube	5,84
10045598	Bison-kit	750 gr blik	10,73
10045602	Bison-Tix	100 gr tube	6,09
10045603	Bison-Tix	250 gr blik	8,39
10045605	Bison-Tix	750 gr blik	12,83
10045607	Bison-Tix	5 kg blik	67,42

BISON montagekit



Super sterk en vullend, voor universeel gebruik zoals hout, steen, beton, metaal en kunststof. Binnen en buiten toepasbaar.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10045579	BISON-3	125 ml	4,64
10045580	BISON-3	310 ml	4,53

PATTEX lijmen



Contactlijm voor een supersterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard en zacht PVC, rubber, leer, keramiek, glas, ABS en plexiglas en deze materialen in combinatie met elkaar. Bestand tegen extreme temperaturen -15 C to +70 C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10370635	PX4B50	50 gr	2,70

Sikaflex kit



Elastische voegkit en veelzijdige lijm 300ml. Horizontale en vertikale voegen (vochtuithardend). Voegbreedte 10 mm. Elasticiteit 700%. Voor gebruik binnen-buitenshuis.

Bestelnr.	Type	Kleur	Inh	Prijs
10325555	11FC	betongrijs	300 ml	14,86
10326463	221	zwart	300 ml	11,04
10054998	252	zwart	300 ml	17,36

Spuitmond tbv kitpatroon



Spuitmond los.

Bestelnr.	Type	Prijs
10339696	spuitmond	0,10

SOUDAL kitten



Diverse technische en sanitaire kitten.

Bestelnr.	Type	Inh	Kleur	Prijs
10259667	FIX-ALL-0290	290 ml	Transparant	7,95
10239398	SILIRUB 2	310 ml	Transparant	4,56
10240309	SILIRUB-2S	310 ml	Transparant	4,76
10240307	SILIRUB-2S	310 ml	Wit	4,76

3M lijmspray 76



Speciaal ontwikkeld voor kunststoffen als polypropyleen en polyethyleen. Ideaal voor het verlijmen van tapijt, schuim en autobekleding. Kleur lichtgeel. Temp.bereik -30øC tot + 50øC.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10129937	NR.76	500 ml	14,90

Kitpistool



Tbv. kitpatronen 310 ml.

Bestelnr.	Type	Prijs
10028063	HKS12 / 2300	8,04
10222669	HK / MK 5	34,14

BISON lijmspray



Vochtbestendige contactlijm (tweezijdig inlijmen) in spray-vorm. Voor het verlijmen van papier, textiel, kurk, piepschuim op hout, spaanplaat, glas, beton en metaal.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10045587	BISON-68	500 ml	13,12

GRIFFON pvc lijm



Lijm t.b.v. van hard PVC met nauwe passing. Ook voor ABS. Spleetvullend tot 0,6 mm. Toepasbaar tot diameter 160 mm.

Bestelnr.	Inh	Type	Prijs
10058339	100 ml	T88	4,39
10058340	250 ml	T88	5,99

ARALDITE lijmen + toebehoren



Deze lijmen zijn voor optimale hechting op steen, hout, glas, ferro en non-ferro metalen, composieten, etc.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10044905	2011	50 ml	27,45
10044761	2012	50 ml	28,80
10044762	2014	50 ml	28,80
10346613	2030	50 ml	34,75
10050589	HP50DS	handpistool	63,55
10053002	M50DS	mengbuis 50 ml	2,25

LOCTITE hysol 9466



2-Componenten epoxylijm. Kleur: gebroken wit. Fixatietijd: 180 min. Temperatuurbereik -55 tot +120 gr.C. Schuifsterkte: 37 N/mm2. Voor universele toepassingen met lange opentijd en hoge hechtsterkte.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10258379	9466 A&B	50 ml	17,60

LOCTITE 2–componentenlijm 3090



2 Componentenlijm met groot vullend vermogen (5mm) Gelbasis is geschikt voor verticaal en bovenhoofds Toepasbaar op: metalen en de meeste kunststoffen. Rubber en poreuze materialen als hout. Maximale controle over de uithardingstijd. Niet afhankelijk van temp. of luchtvochtigheid.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10537539	3090	10/1 gr	18,25

LOCTITE metal magic epoxy 3463



Snel uithardende 2-componenten epoxy. Staalgevulde kneedbare stick voor noodreparaties. Dicht lekken in leidingen en tanks, vult overmaatse boutgaten, maakt lasnaden glad. Heeft een temperatuurbereik van -30grC tot +121grC

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10712905	3463	114 gr	20,02

LOCTITE lijm 2 componenten 3430



Snelle 2-componenten epoxylijm. Kleur: helder. Fixatietijd: 15 min. Temperatuurbereik -55 gr.C tot +100 gr.C. Schuifsterkte: 22 N/mm2. Geschikt voor het verlijmen van een groot aantal materialen. Verwerkingstijd 5 min.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10134045	3430	24 ml	10,25

LOCTITE

GRIFFON combi–snel lijm



2-komponenten snellijm voor universeel gebruik. Ideaal voor het snel, sterk en onzichtbaar repareren van vele materialen, zowel onderling als in combinatie, zoals aardewerk, porselein, glas, leer, hout, steen, metaal, keramiek.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10474802	Combi-Snel	24 ml	6,29

ZWALUW superlijm



Cyanoacrylaat snellijm. Kleur:transparant. Voor verlijmen rubber, glas, metaal en plastic.

Bestelnr.	Type	Kleur	Inh	Prijs
10423757	Super Adhesive	transparant	20 gr	3,85

BISON houtlijm



Voor het vochtbestendig verlijmen van vrijwel alle harde en zachte houtsoorten. Voldoet aan norm NEN-EN 204 d2. Voor hout, MDF, papier, karton, lamineren van fineer en hard plastic plaat. Geschikt voor binnentoepassingen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10045584	BISON-4	750 gr	5,02

LOCTITE superbonder 401



Snellijm vloeibaar. Kleur: transparant. Fixatietijd: 3-10 sec. Temperatuurbereik -40 gr.C tot 80 gr.C. Universeel gebruik voor alle materialen. O.a. zoals hout, leer, weefsel, karton, keramiek.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10051186	401	3 ml	3,14
10252908	401	5 ml	4,76
10051187	401	20 ml	16,88

BISON konstruktielijm



Watervast en beperkt vullend. 1-component houtlijm op basis van polyurethaan. Voor binnen en buiten -20 tot +125 gr C. verlijmen van vrijwel alle houtsoorten onderling en op vele bouwmaterialen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10214755	KONSTRUKTIE BRUISLIJM	750 gr	12,76

LOCTITE superbonder 406



Snellijm vloeibaar. Kleur: transparant. Fixatietijd: 2-10 sec. Voor de meeste rubbers en kunststoffen onderling. Snelle fixering en grote mechanische weerstand. Grote vochtbestendigheid.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10051188	406	20 ml	18,31

LOCTITE superbonder 415



Snellijm vloeibaar. Kleur: transparant. Fixatietijd: 20-40 sec. Temperatuurbereik -40 gr.C tot 80 gr.C. Voor een sterke verlijming van rubber en metaal. Voor gebruik op vertikale vlakken.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10051191	415	20 ml	21,58

LOCTITE superbonder 460



Snellijm vloeibaar. Kleur: transparant. Fixatietijd: 5-20 sec. Temperatuurbereik -40 gr.C tot 80 gr.C. Voor toepassing waar lage blooming belangrijk is.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10051197	460	20 ml	21,19

LOCTITE superbonder 431



Snellijm vloeibaar. Kleur: transparant. Fixatietijd: 5-10 sec. Temperatuurbereik -40 gr.C tot 80 gr.C. Voor universeel gebruik op zure oppervlakken zoals chroom en gegalvaniseerd hout,leder,kurk,papier en textiel.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10306912	431	20 ml	20,46

LOCTITE superbonder Black Max 480



Snellijm vloeibaar. Kleur: zwart. Fixatietijd: 20-50 sec. Temperatuurbereik -40 gr.C tot 100 gr.C. Uitzonderlijk flexibel. Bestand tegen trilling en thermische belastingen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10035403	480	20 ml	25,68

LOCTITE superbonder gel 454



Snellijm gel. Kleur: transparant. Fixatietijd: 5-10 sec. Temperatuurbereik -40 gr.C tot 80 gr.C. Aanbevolen waar druipvrije applicatie vereist is. Aanbevolen voor op verticalen oppervlakken.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10051196	454	20 ml	19,13

LOCTITE superbonder 495



Snellijm vloeibaar. Kleur: transparant. Fixatietijd: 5-20 sec. Temperatuurbereik -40 gr.C tot 80 gr.C. Voor universeel gebruik, met lage viscositeit.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10051198	495	20 ml	20,71
10051199	495	50 ml	43,53

LOCTITE superbonder 496



Snellijm vloeibaar. Kleur: transparant. Fixatietijd: 10-30 sec. Temperatuurbereik -40 gr.C tot 80 gr.C. Voor metalen, met lage viscositeit.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10051200	496	20 ml	19,07

LOCTITE multi–bond twinpack 330



Monocomponent lijm incl activator. Kleur: licht geel. Fixatietijd: 3 min. Temperatuurbereik tot 100 gr.C. Schuifsterkte: 15-30 N/mm2. Zeer universele, niet brandbare, niet penetrant geurende, snelle lijm. Goede impactbestendigheid.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10031502	330-7386-TWINPACK	50 ml	17,07

LOCTITE superbonder 498



Snellijm vloeibaar. Kleur: transparant. Temperatuurbereik: -40 gr.C tot +80 gr.C. Met een piektemperatuur van 120 C. Voor rubbers kunststoffen en metalen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10051201	498	28 ml	33,31

LOCTITE polyolefinkit 406–770



Snellijm vloeibaar met primer. Kleur: transparant. Fixatietijd: 2-10 sec. Voor moeilijk te verlijmen kunststoffen en rubber. De primer 770 verbetert de verlijming.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10034065	406 + 770	20 + 25 gr	37,12

LOCTITE cil.borging 660 Quick Metal



Cilinderische bevestiging met hoge sterkte. Maximale speling: 0,25mm. Fixatietijd voor staal: 15 min. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 150 gr.C. Reparatie van versleten coaxiale delen. Hergebruik van versleten lagerzitting mogelijk. Gebruiken icm activator 7240.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10040233	660	50 ml	42,42

LOCTITE activator 7240



Spuitbus activator. Kleur: blauw-groen. Oplosmiddelvrij. Verhoogt de uithardingssnelheid. Voor grote speling. Voor uitharding bij lage temperaturen (< 5 C). Vooraf aan te brengen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10220705	7240	90 ml	26,25

LOCTITE activator 7471



Spuitbus activator. Kleur:transparant. Oplosmiddel: aceton. Verhoogt de uithardingssnelheid op passieve oppervlakken. Voor grote speling, vooraf aan te brengen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10041259	7471	150 ml	16,92

LOCTITE activator 7649



Spuitbus activator. Kleur: groen. Oplosmiddel: aceton. Verhoogt de uithardingssnelheid. Voor grote speling, vooraf aan te brengen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10041359	7649	150 ml	18,67

LOCTITE primer 770



Polyolefine-primer t.b.v. loctite 406. Kleur: transparant. Oplosmiddel: heptaan. Als voorbeh. van moeilijk te lijmen kunststoffen. PP,PE, PTFE, thermoplastische rubbers en siliconen

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10041363	770	10 ml	21,72

LOCTITE menger



Menger voor duo-cartridge 10ml. en 50ml. 10 st. per verpakking. Een mengkop die bij het toedienen van de lijm schoon en nauwkeurig automatisch doseert.

Bestelnr.	Type	Prijs
10529375	1453183 (tbv 3090-10 ml)	11,27
10300192	142242 (tbv duo cartridge 50 ml)	12,07

LOCTITE mengpistool 96001



Handpistool voor duokokers van 50 ml. Voor het doseren van 2-component producten in mengverhouding 1:1 en 1:2.

Bestelnr.	Type	Prijs
10911677	96001	61,57

MOLYKOTE siliconen compound –40C+200C 111



Witkleurige siliconencompound. Smering van afsluiters en als afdichtingsmiddel. Temperatuurbereik van -40C tot +200C. Goede bestendigheid tegen de meeste chemicalien, olie en water. Geschikt voor o-ringen en pakkingen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10021602	111	tube 100 gr	19,28
10021604	111	blik 1 kg	123,48

TANGIT tangit pvc–u– en pvc–c–reiniger



Reiniger voor basis van aceton/tetrahydrofuraan gestabiliseerd. Voor het reinigen van PVC-U (hard) en PVC-C lijmvlakken voor de daaropvolgende verlijming.

Bestelnr.	Inh	Verp.	Prijs
10701698	1000 ml	Blik	13,96

LOCTITE schroefdraadborging 222



Schroefdraadborgmiddel met lage sterkte. Maximale draadmaat tot M36. Losbreeksterkte: M10 bouten 6 Nm. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 150 gr.C. Tragere uitharding, langer herpositioneerbaar. Geschikt wanneer lage losbreeksterkte vereist is. Demontage met normaal handgereedschap.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10027727	222	50 ml	35,90

LOCTITE schroefdraadborging 245



Schroefdraadborging. Kleur:blauw. Gemiddelde sterkte losbreeksterkte 13 Nm. T.b.v. grote draadmaten tot M80. O.a.toepasbaar messing- rvs- staal.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10028302	245-50	50ml	45,11

LOCTITE schroefdraadborging 242



Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte. Maximale draadmaat: tot M36. Losbreeksterkte: M10 bouten: 11,5 Nm Temperatuurbereik -55 gr.C tot +150 gr.C Geschikt voor de meeste schroefdraden, zoals allerlei bouten en moeren. Met normaal gereedschap demontabel.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10028250	242	50 ml	44,58

LOCTITE schroefdraadborging 248



Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte. Maximale draadmaat: tot M50. Losbreeksterkte: M10 bouten: 13 Nm. Temperatuurbereik -55 gr.C tot +150 gr.C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10246990	248	19 gr	18,71

LOCTITE schroefdraadborging 243



Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte. Maximale draadmaat: tot M36. Losbreeksterkte: M10 bouten: 26 Nm. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 150 gr.C Geschikt voor de meeste schroefdraden. Ook direkt op licht geconserveerde materialen inzetbaar.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10028254	243	10 ml	9,29
10028255	243	50 ml	35,39
10028256	243	250 ml	147,03

LOCTITE schroefdraadborging 270



Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte. Maximale draadmaat: tot M20. Losbreeksterkte: M10 bouten: 33 Nm. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 150 gr.C. Voor het monteren van tapeinden.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10029613	270-50	50 ml	35,90

LOCTITE schroefdraadborging 2701



Groen schroefdraadborgmiddel, op methacrylaat gebaseerd, lage viscositeit en hoge sterkte, speciaal voor chroomoppervlakken. Fixatietijd van 10 min op staal, 25 min op roestvrijstaal, 4 min op messing. Bestand tegen lichte vervuiling van industriële oliën. Geschikt voor alle metalen bevestigingen. Fluoresceert onder UV-licht om kwaliteitscontrole mogelijk te maken.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10106758	2701-50	50 ml	37,81

LOCTITE schroefdraadafdichting 572



Schroefdraadafdichting vloeibaar. Maximale draadmaat: tot M80/R3. Demontagesterkte: gemiddeld. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 150 gr.C. Voor alle grove metalen draad waar langzame uitharding wordt gevraagd.Voor het positioneren van kleppen, kranen of fittingen. Demontage met normaal handgereedschap.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10038438	572	50 ml	19,45

LOCTITE schroefdraadborging 275



Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte. Maximale draadmaat: tot M80. Losbreeksterkte: M10 bouten: 25 Nm. Temperatuurbereik -55 gr.C tot +150 gr.C. Speciaal voor grote draadmaten.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10029655	275-50	50 ml	44,58

LOCTITE cilindrische borging 601



Cilinderische bevestiging met hoge sterkte. Maximale speling: 0,10mm. Fixatietijd voor staal: 25 min. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 150 gr.C. Bevestigen nauwkeurig passende cilindrische delen. Toepassing waar demontage niet vereist is. Voor gebruik als niet optimaal kan worden ontvet.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10038864	601	50 ml	44,58

LOCTITE schroefdraadborging 290



Schroefdraadborgmiddel met gemid./hoge sterkte. Maximale draadmaat: tot M6. Losbreeksterkte: M10 bouten: 10 Nm. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 150 gr.C. Door zijn capillaire werking geschikt te borgen na montage. Kan een speling tot 0,1mm opvullen. Goed ontvetten Toepassingsgebied: fijnmechanische contructies.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10029802	290	50 ml	36,53

LOCTITE cilindrische borging 603



Cilinderische bevestiging met hoge sterkte. Maximale speling: 0,10mm. Fixatietijd voor staal: 8 min. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 150 gr.C. Bevestigen nauwkeurig passende cilindrische delen. Toepassing waar demontage niet vereist is. Voor gebruik als niet optimaal kan worden ontvet. Verbeterde uitvoering van de Loctite 601.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10038942	603	10 ml	9,61
10038944	603	50 ml	37,21

LOCTITE cilindrische borging 620



Cilinderische bevestiging met hoge sterkte. Maximale speling: 0,20mm. Fixatietijd voor staal: 80 min. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 230 gr.C. Hoge temperatuurbestendigheid. Toepassing waar demontage niet vereist is.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10039315	620	50 ml	45,34

LOCTITE cilindrische borging 648



Cilinderische bevestiging met hoge sterkte. Maximale speling: 0,15mm. Fixatietijd voor staal: 3 min. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 175 gr.C. Bevestigen van onderdelen, die zijn blootgesteld aan hoge temperaturen. Handvast na 3 min.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10040116	648	50 ml	38,11

LOCTITE cilindrische borging 638



Cilinderische bevestiging met hoge sterkte. Maximale speling: 0,25mm. Fixatietijd voor staal: 4 min. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 150 gr.C. Toepassing waar demontage niet vereist is. Bevestigen met maximale sterkte van cilindrische verbindingen. Hoge vermoeiingssterkte. Maakt wat ruimere tolerantie mogelijk.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10040015	638	50 ml	39,22

LOCTITE schroefdraadafdichting 55



Schroefdraadafdichting koord. Maximale draadmaat: tot R4. Demontagesterkte: nvt Temperatuurbereik -55 gr.C tot 130 gr.C Onmiddellijke afdichting met volle druk. Maakt betrouwbaar nastellen mogelijk. Voor het afdichten van tapse schroefdraden in metaal of kunststof.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10145291	55	160 mtr	11,49

LOCTITE cilindrische borging 641



Cilinderische bevestiging met gemiddelde sterkte. Maximale speling: 0,10mm. Fixatietijd voor staal: 25 min. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 150 gr.C. Toepassing waar demontage vereist is, handvast na 25 min.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10040056	641	50 ml	37,02

LOCTITE steamsealant 570



Schroefdraadafdichting vloeibaar. Maximale draadmaat: tot M80/R3. Demontagesterkte: laag. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 150 gr.C. Tragere uitharding, langer herpositioneerbaar. Het product voldoet aan de GIVEG en KIWA normen. Goede borging tegen ongewenst verdraaien.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10038417	570	50 ml	22,46
10038420	570	250 ml	86,60

LOCTITE pipesealant 577



Schroefdraadafdichting vloeibaar. Maximale draadmaat: tot M80/R3. Demontagesterkte: gemiddeld. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 150 gr.C. Universeel,snelle uitharding en goed vullend. Kan boven het hoofd gebruikt worden. Voor snel werk bij lage temperatuur.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10038484	577	50 ml	20,26
10038485	577	250 ml	83,47

LOCTITE schroefdraadafdichting 586



Schroefdraadafdichting vloeibaar. Maximale draadmaat: tot M56/R2. Demontagesterkte: hoog Temperatuurbereik -55gr.C tot +150 gr.C Lange uithardingstijd. Bijzonder geschikt voor verbindingen in koper en messing.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10091409	586	50 ml	41,23

GRIFFON fitterskit



Te gebruiken in combinatie met hennep. Afdichtingspasta voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen voor o.a. (drink)water-, CV- en gasinstallaties en persluchtsystemen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10057112	SILPAT	600 gr	6,87

BISON hennep



Te gebruiken icm silpat fitterskit 10057112. Voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen. O.a. (drink)water-, CV- en gasinstallaties en persluchtsystemen.

Bestelnr.	Type	Prijs
10050408	Knot Hennep	4,35

LOCTITE hydraulic sealant 542



Schroefdraadafdichting vloeibaar. Maximale draadmaat: tot M26/R3/4. Demontagesterkte: gemiddeld. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 150 gr.C. Aanbevolen voor fijne schroefdraad. Voor hydraulische, pneumatische verbindingen. Snelle verharding.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10702111	542-10	10 ml	10,36
10037611	542	50 ml	27,34

LOCTITE vlakkenafdichting 510



Vlakkenafdichting met gemiddeld sterkte. Kleur:roze Maximale speling 0,25 mm. Fixatietijd voor staal: 25 min. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 200 gr.C. Trek/schuifsterkte: 5N/mm 2. Kleur: roze. Waar chemische bestendigheid vereist is. Hoge temperatuur bestendigheid.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10036317	510	50 ml	22,74

LOCTITE vloeibare pakking 518



Vlakkenafdichting met gemiddeld sterkte. Kleur:rood Maximale speling 0,25 mm. Fixatietijd voor staal: 25 min. Temperatuurbereik -55 gr.C tot +150 gr.C. Trek/schuifsterkte: 7,5N/mm 2. Kleur: rood. Voor gebruik op metalen en alu flenzen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10037420	518	50 ml	26,49

LOCTITE vloeibare pakking 574



Vlakkenafdichting met gemiddeld sterkte. Maximale speling 0,25 mm. Fixatietijd voor staal: 15 min. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 150 gr.C. Trek/schuifsterkte: 8,5N/mm 2. Kleur: oranje. Voor bijv. gietijzeren ond. en pomphuizen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10038454	574	50 ml	23,22

LOCTITE vloeibare pakking 5922



Pakkingverbeteraar. Flenstype: Stijf of flexibel. Uithardingsmechanisme: Drogend. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 200 gr.C. Trage uithardende pasta. Plaatst een flexibele en niet uithardende film. Verbetert het afdichten van oude en nieuwe pakking.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10025491	5922	200 ml	8,97

LOCTITE schroefdraadborging 5331



Schroefdraadafdichting gel. Maximale draadmaat: tot M80/R3. Demontagesterkte: laag. Temperatuurbereik -50 gr.C tot 150 gr.C. Kunststof/kunststof of kunststof/metaal. Voor warm en koud water. Voor leidingsystemen in industrie en landbouw.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10037560	5331	100 ml	11,35

LOCTITE vlakafdichting 5910



Vlakkenafdichting met lage sterkte. Kleur:zwart Maximale speling 1,00 mm. Velvorming: 40 min. Temperatuurbereik -55 gr.C tot +200 gr.C Trek/schuifsterkte: 1,2N/mm 2. Kleur: zwart. Op siliconenbasis. Voor oliebestendige flensafdichtingen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10292302	5910	300 ml	30,28

LOCTITE hoge temperatuur pakking 5972



Vlakkenafdichting met lage sterkte. Kleur:grijs Maximale speling 1,00 mm. Temperatuurbestendigheid -45 tot +315 C. Droogt snel en verhardt tot een flexibele film. Bestand tegen trillingen.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10025492	200 ml	18,00

LOCTITE vloeibare pakking 5923



Vlakkenafdichting met lage sterkte. Maximale speling 1,00 mm. Uithardingsmechanisme: Drogend. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 200 gr.C. Trage uithardende pasta. Aanbevolen voor papier, kurk, vilt, enz.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10025498	5923	117 ml	9,20

LOCTITE blauwe siliconenpakking 5926



Vlakkenafdichting met lage sterkte. Maximale speling 1,00 mm. Velvorming: 60 min. Temperatuurbereik -55 gr.C tot 200 gr.C. Trek/schuifsterkte: 1,2N/mm 2. Kleur: blauw. Op siliconenbasis. Vervangt gestanste pakkingen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10025493	5926	100 ml tube	9,43
10041634	5926	315 ml koker	22,55

LOCTITE flenspakking 573



Vlakkenafdichting met lage sterkte. Kleur:groen maximale speling 0,10 mm. Fixatietijd voor staal: 9 uur. Temperatuurbereik -55 gr.C tot +150 gr.C. Trek/schuifsterkte: 1,3N/mm 2. Kleur: groen. Langzaam uithardend. Voor grote, stijve metalen zoals flenzen.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10038447	50 ml	24,73

E–COLL remmenreiniger EFFICIENT



Ontvet met speciale oplosmiddelen. Droogt snel. Vrij van aromatische en gehalogeneerde (CKW, CFC) koolwaterstoffen. Vrij van aceton, butanol, ethylacetaat en dergelijke. Toepassing: trommel- en schijfremmen, remblokken, veren, koppelingen, voeringen, drukplaten en koppelingsdelen in het algemeen versnellingsbakken, carburateurs, benzinepompen, motoronderdelen, enz.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10953627	500 ml	1,83

CRC DUST FREE



Ontstoffer Dust Free voor het verwijderen van pluisdeeltjes, oxideeltjes en onzuiverheden met droogstof. Zonder gevaar voor kunststoffen, coatings en op kwetsbare onderdelen. Veroorzaakt geen oxidatie. Laat geen resten of condensatie achter. Niet-ontvlambaar gas

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10821434	DUST-FREE	250 ml	45,23

CRC remreiniger citrus Brakleen



Remmenreiniger, verwijdert olie, vet, straatvuil en remvloeistof. Sneldrogend, laat geen residu na. Aangename citrus geur. Zeer licht ontvlambaar.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10119038	Brakleen	spray 500 ml	4,16

LOCTITE cleaner 7031



Reiniger voor oppervlakken bij verlijming van cyanoacrylaat lijmen. Let op: erg brandbaar.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10040627	7031	50 ml	14,14

CRC solventreiniger FOOD Ind Degreaser



Krachtige chloorvrije reiniger voor zwaar vuil. Snel verdampend met een vlampunt van 25 C. Vermijd explosiegevaar bij gebruik van dit product. Testen voor gebruik bij kunststof.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10404564	Ind Degreaser	spray 500 ml	17,92

LOCTITE reiniger 7063



Universele reiniger/ontvetter op alle materialen. Voor oppervlakken die moeten worden voorzien van Loctite lijm- en borgingsproducten. Lost olie en vet op en verwijdert vuil. Laat geen residu achter. Kunststoffen dienen vooraf getest te worden.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10040675	7063-400	400 ml	13,44
10272293	7063-10	10 Ltr	92,40

OKS lekzoekspray



Onbrandbare lekzoek vloeistof op waterbasis voor het snel en betrouwbaar opzoeken van lekken in gas- en luchtleidingen. Kleur: transparant. Vrijgave: DIN DVGW-Reg.nr.93.01 e557.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10029749	2801-0400	400 ml	5,50

CRC contact reiniger Contact Cleaner



Neutrale precisie reiniger voor gevoelige elektrische/elektronische onderdelen. Reinigt lichte vervuiling, stof, lichte olie en vingerafdrukken. Laat geen residu na. Testen voor gebruik op kunststof. Stroom uitschakelen bij gebruik !!!

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10821433	Contact Cleaner	spray 250 ml	10,01

OKS universeelreiniger



Superactieve reiniger speciaal voor het ontvetten van alle metalen verdampt snel en volledig. Hoge reinigingskracht.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10029129	2611	500 ml	10,55

OKS electro–contactreiniger



Zorgt voor poriendiepe reiniging. Lost oxides, brandresten en stofafzettingen op, bij elektrische en elektronische contacten. Is kleurloos en tast de isolatie niet aan.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10029208	2621	400 ml	20,59

OKS universeelreiniger



Speciaal voor het ontvetten van alle metalen tijdens reparatie of onderhoud. Werkt grondig en laat geen resten na.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10029128	2610	5 ltr	59,23

DEB Janitol Hd ontvetter



Verwijdert zware industrieele vervuiling zoals olie, vet en smeer en hardnekkige aanslag van oppervlakken. Uitermate geschikt voor werkplaatsvloeren.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10051230	JANITOL	5 ltr	26,36

DEB Jizer koudontvetter



Krachtige veelzijdige economische koudontvetter. Voor het snel oplossen en verwijderen van olie, vet, teer, bitumen, asfalt, natte verf en andere zware vervuiling op motoren, onderdelen etc. Waterafspoelbaar, vlampunt 61°C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10051278	JIZER	5 ltr	31,86

3M RVS reiniger



Reinigt, polijst en beschermt in een handeling. Roestvaststaal reiniger voor alle metalen oppervlakken, waaronder chroom, aluminium, koper en geemailleerde oppervlakken
.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10055908	RVS12	600 ml	11,40

DREUMEX ontvetter



Krachtig universeel reinigingsmiddel. Geschikt voor de zware vervuilingen, bij uitstek voor vloeren, wanden, tegelwerk en machines. Geschikt voor reiniging met de hand of schrobmachine. Afspoelbaar met schoon water.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10423827	Industrial	5 ltr	16,19

E–COLL remreiniger



Vrij van aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen Droogt snel,verwijdert zelfs hardnekkig vuil grondig en mild Ontvet door speciale oplosmiddelen Vrij van aceton, butanol, ethylacetaat en siliconen

Bestelnr.	Inh	Prijs
10389556	0,5 l	2,72

GRIFFON PVC reiniger



Zorgt voor een optimaal lijmproces bij hard PVC, PVC-C en ABS, geschikt voor alle diameters. Zowel voor drukleidingen als afvoersystemen.

Bestelnr.	Type	Prijs
10055909	PVC reiniger 1 ltr	12,29

WD40 kruipolie



WD-40 beschermt metaal tegen roest en corrosie, stopt piepen en kraken, maakt verroeste of vastzittende onderdelen los en verdringt vocht. Daarnaast biedt WD-40 ontelbare toepassingsmogelijkheden op de meest verschillende gebieden,in het huishouden, ambachten of de industrie.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10313113	450 ml/Smart-straw	7,61
10117121	5 ltr	62,68

GRIFFON kruipolie



Hoogwaardige kruipolie op basis van grafiet. Krachtig penetrerend,roestoplossend. Roest- en corrosiewerend,met collo‹daal grafiet voor het losmaken van verroeste en geoxideerde bevestigingsmaterialen toepasbaar op alle metalen. Bevat:minerale olie met colloidaal grafiet. Imal (ik maak alles los)

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10051053	IMAL	300 ml	5,02

GRIFFON multispray



Multispray is een multifunctioneel kleurloos smeer- en onderhoudsmiddel. Reinigt en beschermt,maakt vastgeroeste delen los. Heeft een actief waterverdringend vermogen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10271601	LUBRITALL	300 ml	5,50

OKS universele oliespray



Hoogwaardige smeerolie,hars en zuurvrij. Mag met levensmiddelen in aanraking komen. Komt overeen met de richtlijnen volgens DAB 10. Ten behoeve van glijdende onderdelen van allerlei aard in het bijzonder ventielafdichtingen, manchetten,O-ringen,scharnierband en rolkettingen,snijmessen. Temperatuurbereik: -10 øC tot +180 øC.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10724303	371	400 ml	14,52

MOLYKOTE kruipolie –30C +80C Omnigliss



Temperatuurbereik van -30C tot +80C. Een goede penetratie. Waterverdringende en corrosiewerende eigenschappen toe te passen waar oliesmering niet mogelijk is en smeernippels afwezig zijn.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10054242	Omnigliss	spray 400 ml	12,95

OKS multi–olie



Maakt roest los, verdringt water. Smeert beweegbare onderdelen, voorkomt corrosie. Verzorgt metalen oppervlakken, beschermt contacten Spuit in alle standen. Basis:dun vloeibaar mineraalolieproduct met uitstekende kruipeigenschappen. Temperatuurbereik:-30 øC tot + 60 øC. Kleur: transparante geelachtige vloeistof.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10038863	601	400 ml	6,47

MOLYKOTE multispray foodgrade



Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie. Wordt succesvol toegepast voor smering van mechanische onderdelen in voedsel en drankverwerkingsmachines. Food Grade Spray oil is geregistreerd onder NSF klasse H1.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10211336	FOOD-MULTI	400 ml	21,42

OKS roestoplosser



Roestoplosser met Mos2-spray. Roestoplossend en goede smering, vaste smeerstoffen met uitstekende kruipeigenschappen. Temperatuurbereik van -30 C tot +50 gr. C. Basis: dun vloeibaar mineraalolieproduct.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10039155	611	400 ml	4,50

GRIFFON slotspray



Smeer-en onderhoudsmiddel voor (cilinder)sloten. Voor het smeren en onderhouden van sloten bij o.a.(garage)deuren,auto's,hangsloten,hekken, en poorten. Tevens voor het direct ontdooien en voorkomen van vastvriezen van sloten. Waterverdringend, waterafstotend, met precisie-spuitslang,in alle standen te gebruiken.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10055683	SLOTSPRAY	150 ml	4,87

MOLYKOTE kruipolie, roestoplosser Multigliss



Waterverdringend, corrosiewerend. Smerend en metaalverzorgend. Temperatuurbereik van kruipolie -30C tot +50C Een universeel product voor algemeen onderhoud.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10053374	Multigliss	spray 400 ml	7,91

E–COLL roestoplosser



Maakt vastgeroeste schroeven, moeren en machineonderdelen los. Voorkomt nieuwe roestvorming en beschermt tegen slijtage. Temperatuurbestendig van -30 graden tot +150 graden.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10389537	300 ml	3,49

LOCTITE Freeze & Release 8040



Lost geroeste, gecorrodeerde en vastgelopen onderdelen door koude shock. Geloste onderdelen blijven gesmeerd en beschermd tegen corrosie. Door capillariteit dringen de smerende bestanddelen door in de roestlaag. Kleur:Amber Basis:Minerale olie.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10277276	8040	400 ml	11,80

GRIFFON teflonspray



Tast kunststoffen en rubbers niet aan. Voor het smeren van metalen en kunststoffen die onder langdurige en hoge belasting staan zoals o.a.: machines,scharnieren, gereedschap,kettingen,derailleurs,rollager, en katrollen. Toe te passen in industrie,werkplaats,huis,garage.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10108741	TF089	300 ml	8,66

MOLYKOTE glijlak –180C +240c PTFE–n



Antifrictie coating. Temperatuurbereik van -180C tot +240C. Lage drukopnamecapaciteit. Levert een goed hechtende, vrijwel kleurloze, droge smeerfilm.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10357520	ptfe-n	spray 400 ml	15,18

GRIFFON siliconenspray



Transparant glij-, smeer- en antihechtmiddel, op basis van zuivere siliconenolie. Beschermt tegen corrosie en slijtage. Waterverdringend, vuil- en waterafstotend. Chemicalienbestendig en FDA goedgekeurd. Temperatuurbestendig: -50 tot +200°C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10050657	HR260	300 ml	5,93

E–COLL ptfe–spray



Vet- en siliconenvrij. Temperatuurbestendig van –80°C tot +260°C. Voor de smering van zaagbladen en schroefdraden Schuifladen en instrumenten, glijgoten en transportapparaten. Sneldrogend duurzaam scheidings-, smeer- en glijmiddel.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10389550	400 ml	6,17

ZWALUW siliconenspray



Vetvrij, glij-, bescherm- en onderhoudsmiddel. Voor o.a. kunststoffen, hout rubber en metalen. Verhindert vastplakken en voorkomt vastkleven. Rubberdelen worden verzorgd en verweren niet en voorkomt tevens vastvriezen.

Bestelnr.	Type	Kleur	Inh	Prijs
10224254	Tectane	transparant	400 ml	3,03

MOLYKOTE lossingsmiddel Separator Spray



Warmtebestendig, niet giftig lossingsmiddel. Bevordert een gemakkelijk glijden van rubber, kunststof, papier, textiel etc. Temperatuurbereik -40C tot +200C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10057009	Separator	spray 400 ml	9,43

OKS siliconenoplossingsspray 1361–40



Chemisch neutraal scheidings- en glijmiddel is oplosmiddelvrij, kleurloos en waterverdringend. Goedkeuring NSF H1 (reg. 129481).

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10726156	1361-40	500 ml	8,02

E–COLL siliconen–spray



Oplosmiddelvrij, temperatuurbestendig van 0 C tot +180 C. Daarom geschikt voor universeel gebruik als scheidings- en smeermiddel.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10389536	400 ml	3,20

LOCTITE snijvloeistof 8031



Beschermt snijgereedschap tijdens bedrijf en verlengt tevens de levensduur. Wordt gebruikt bij boren,zagen,tappen en draadsnijden van staal,gehard staal en de meeste non-ferro metalen. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik op roestvast staal. Kleur: donkergeel. Minerale Olie.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10093649	8031	spuitbus 400 ml	16,02

OKS snijolie



Voor verspanende bewerkingen van alle metalen. Geeft optimale snijvlakken en verlengt de standtijden van gereedschappen. Universeel inzetbaar in werkplaatsen bij montage. Bevat geen giftige chloorverbindingen en/of aromatische koolwaterstoffen. Ten behoeve van boren,draadsnijden,zagen, stansen en frezen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10033099	390	250 ml	7,90

CRC snijolie Supercut II



Laag viskeuze snijolie voor het normaal snijden en vormen van metaal en is niet gechloreerd. CRC Supercut beperkt wrijving, warmte ontwikkeling en vergemakkelijkt de spaanafvoer. Verhindert vastlopen door smering en koeling. Vermindert wrijving en slijtage. Tandwielfrezen, boor en kalibreertoepassingen, slijpmachines en zagen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10821435	Supercut II	spray 250 ml	9,83

ROCOL draadsnijolie



Rocol RTD is geschikt voor alle metalen inclusief gehard staal nimonics en titaan Draadsnijolie voor toepassingen onder hoge druk. Tevens geschikt voor gebruik tijdens verspaning van moeilijk bereikbare oppervlakken. De schuimeigenschappen zorgen voor gemakkelijke toepassing van het product.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10056126	RTD00400	400 ml / spray	27,45
10056127	RTD00400	400 ml - spuitflacon	26,65
10056128	RTD05000	5 ltr - can	250,70

DORMER snijolie (chloorvrij) 0,25 ltr M200 groen



Dormer M200 Snijolie is een hoogwaardige chloorvrije snijvloeistof voor superieure resultaten door toevoeging van EP-additieven. Eerste keus bij algemene bewerkingen in een breed scala aan materialen Voor algemene verspanende bewerkingen tot zware verspaning zoals drukfrezen, frezen, draadsnijden in uiteenlopende materialen. Zowel voor de M200-1-2-3 in de 0.25ltr./1 ltr./5ltr. 025=1/4liter 5=5 liter

Bestelnr.	Type	Inh	Verp	Prijs
10217467	025NR.1BLUE	staal	1	11,69
10111139	025NR.3GREENBLUE/SO	RVS	1	11,69

RIDGID draadsnijolie



Ridgid snij-olie,hoogwaardige minerale olie voor alle draadsnijtoepassingen. Voor het smeren van de draadsnijkussens van stationaire,elektrische en handbediend draadsnijgereedschap. Bevat geen chloor,siliconen of pcb's Werkt tot -18 øC, afwasbaar met water. Goedgekeurd voor gebruik op drinkwaterleidingen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10056009	RIDGID Spray	600 ml	168,37
10056010	RIDGID Can	5 ltr	48,67

RUST–OLEUM technische sprays X1



Multispray is een veelzijdige smeervloeistof die metalen en plastic onderdelen beschermt en reinigt. Goed penetratievermogen en smeereigenschappen. Bevat geen siliconen. Lost, teer, vet, olie en lijm op. Kleur: transparant. Temperatuur: -30 C tot + 145 C.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10619453	1610	Multispray	6,60
10620437	1611	Snijolie	12,16
10619454	1612	Kettingspray	14,38
10619317	1616	Keramisch spuitvet	14,38
10619456	1617	Wit spuitvet	10,50
10623725	1618	PTFE spray	14,38

QCHEMuniverseel Koelsmeermiddel



Watermengbaar koelsmeermiddel, gebaseerd op minerale olie. Dit koelmiddel bevat geen secundaire Aminen, waardoor er geen gevaar ontstaat dat er zich nitrosaminen kunnen ontwikkelen. Door de actieve EP-additieven wordt de standtijd van het gereedschap aanzienlijk verlengd concentratie van 5 % tot 10%.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10222348	Koelsmeermiddel	can 5 ltr	105,10

Compressor olie



Compressor olie voor lichtdraaiende compressoren. Compressor olie 68,zeer goede oxydatiestabiliteit voorkomt sludge. Maximale bescherming tegen slijtage, kan worden gebruikt voor alle typen compressoren.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10044908	AW68	5 ltr	26,13

Zaagolie



Alma EPX is een wateroplosbare semi-synthetische koelvloeistof met een extra hoog drukopnemend vermogen, voor verspanende bewerkingen van staal. Mengverhoudingen: Zagen 1:10/1:20 Draaien, frezen, boren 1:20 tot 1:25. een goede bescherming tegen corrosie van machine en werkstuk.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10047696	EPX	5 ltr	52,87

Hydraulische olie



Hydraulische olie wordt aanbevolen voor hydraulische systemen, luchtkompressoren en tandwielkasten, welke onder gunstige bedrijfscondities werken. Zeer goede oxydatiestabiliteit, maximale bescherming tegen slijtage. Voorkomt sludge- en schuimvorming. Goede waterafscheiding.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10044907	AW32	5 ltr	27,69
10306821	AW46	5 ltr	27,69

QCHEM zaagolie



Zaagolie is een universeel inzetbare metaalbewerkingvloeistof voor middelmatige tot zware zaag-,boor- en slijpbewerkingen. Voor alle ferro en de meeste non-ferro metalen. Bevat geen chloor, huidvriendelijk, lage navulconcentratie. Houdt gereedschappen en mach. schoon. Mavom zaagolie opslaan bij + 5 tot 30gr.C en beschermen tegen vorst en direct zonlicht.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10222341	Zaagolie	can 5 ltr	98,26

E–COLL snijolie



Het product is oplosbaar in water en kan daarom ook gemakkelijk met water worden afgewassen. Voor buisleidingen van staal en roestvrij staal. Voor een betere markering is het product rood ingekleurd.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10743270	400 ml	8,28

E–COLL snijolie–spray



Voor de allroundverwerking. Zorgt voor optimale koeling. Chloor- en siliconenvrij. Temperatuurbestendig tot +180 C. Ideaal voor boren, knabbelen, frezen, zagen, draaien en nog veel meer

Bestelnr.	Inh	Prijs
10389553	400 ml	6,25

FESTO olie



Festo Speciale olie ofsw-32 voor verzorgingseenheden.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10188043	OFSW-32	152811	21,94

E–COLL hoogrendements–koelsmeermiddel concentraat



Bio-stabiel mineraaloliehoudend, nitriet- en chloorvrij, alsmede vrij van PCB-, PCT-verbindingen en bacterien. Het concentraat reageert alkalisch. Goede corrosiebescherming, lange levensduur van emulsie.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10389552	5 l	44,94

MOLYKOTE kettingsmeermiddel –25C+160C Mkl–N



Hoog penetratie vermogen. Verlengt de smeerperiode en is geluiddempend. Temperatuurbereik van -25C tot +160C Vormt een vaste smeerfilm. Sterk hechtend.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10053257	Mkl-N	spray 400 ml	17,52

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

OKS kettingspray



Voor kettingen en andere machinedelen die aan hoge drukken of corrosieve invloeden worden blootgesteld. Goede kruipeigenschappen. Goed hechtend geen afslingeren en waterbestendig. Zeer goede slijtagebescherming.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10726011	451-0400	400 ml	12,31

MOLYKOTE EP lagervet klasse 1 food G–0051



Met EP additieven in consistentie klasse 1. Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie. Voldoet aan de FDA eisen H1. Uitstekende smerende eigenschappen. Temperatuurbestendigheid van -25 tot + 150C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10048595	G-0051	patroon 380 gr	17,32

MOLYKOTE kogellagervet –40C +200C 44 Medium



Inerta vet voor de smering van kogellagers. Lage tot middelhoge belasting. Temperatuurbereik -40C tot +200C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10035023	44 Medium	tube 100 gr	21,81

MOLYKOTE synthetisch wit vet + PTFE food G–4500



Molykote G-4500 FM is een speciaal smeermiddel dat een groot temperatuurbereik combineert met een veelzijdige toepasbaarheid op verschillende materialen. G-4500 FM wordt gebruikt voor een langdurige smering bij montage en onderhoud en wordt o.a. gebruikt bij voedselverwerkingsmachines zoals mixers, motors, transportbanden. Kleur: Wit. Voldoet aan FDA H1-eisen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10225218	G-4500	patroon 400 gr	26,80

MOLYKOTE smeer–afdichtmiddel O–ring 55



Voor o-ringen en pakkingen. Temperatuurbereik van -65C tot +175C. Specificatie MIL-G-4343C. Geschikt voor smering tussen rubberen en stalen onderdelen in pneumatische systemen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10250184	55	tube 100 gr	23,23

MOLYKOTE vetspray food



Synthetisch wit vet met PTFE. Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie. Voldoet aan FDA H1-eisen. Breed temperatuurbereik van -51 tot +163 C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10341941	G4500	400 ml	21,61

MOLYKOTE®

SKF kogellagervet



LGMT3: voor algemeen gebruik bij diameters 100 mm. LGMT2: voor algemeen gebruik. LGEP2: toepassing bij hoge belasting. LGHP2: voor hoge prestaties en hoge temperaturen. (max 150 gr. C)

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10118482	LGMT2	200 gr	8,56
10162799	LGMT2	400 gr	8,15
10052436	LGMT2	1000 gr	13,95
10233819	LGEP2	400 gr	8,89
10242437	LGHP2	400 gr	13,83
10332420	LGWA2	400 ml	11,58

SKF automatische smeerunit



Automatische gas aangedreven single-point smeerunits. De units worden gebruiksklaar en gevuld geleverd. SKF universeel vet LAGD /WA2,wiellagers auto's en vrachtwagens,wasmachines en elektromotoren,goede smering bij natte condities. Breed temperatuur bereik; laag tot hoog -30/tot+140 C

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10083738	LAGD125/WA2	125 ml	25,37

OKS lagervet



Hoogwaardig vet voor rollagers. Voor machine-elementen zoals roller en wrijving. Lagers assen en glijbussen onder normale belasting.Goed bestand tegen druk en water bestand tegen veroudering en oxidatie-resistente. Multifunctionele vet. Universeel lagervet. temp-ber.-30 tot +120 c.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10034013	402	400 gr	7,22

MOLYKOTE kogellagervet –25C +110C Longterm 2+



Zeer goede waterbestendigheid. Beschermt tegen corrosie en passingsroest. Temperatuurbereik van -25C tot +110C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10052624	Longterm 2+	patroon 400 gr	9,76

MOLYKOTE multi–purpose lagervet food G–0052



Met EP additieven in consistentie klasse 2. Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie. Voldoet aan de FDA eisen H1. Uitstekende smerende eigenschappen. Temperatuurbestendigheid van -25 tot + 150C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10048588	G-0052	patroon 380 gr	14,57

MOLYKOTE wit lagervet –30C +130C Longterm W2



Hoogwaardige lagervet. Bestand tegen water- en zeewater. Temperatuurbereik van '-30C tot +130C. Zeer goede hecht-eigenschappen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10052621	Longterm W2	patroon 400 gr	10,38
10059798	Longterm W2	blik 1 kg	21,14

MOLYKOTE universeel lagervet BR–2 Plus



Zeer hoge drukopname capaciteit. Geschikt voor lange smeerintervallen. Toepasbaar in breed toerental gebied.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10045795	Br-2 Plus	tube 100 gr	4,19
10045796	Br-2 Plus	patroon 400 gr	8,76
10774533	Br-2 Plus	LS patroon 400 gr	9,48
10045797	Br-2 Plus	blik 1 kg	18,27

OKS MOS2 vet



MoS 2 -Multipurpose vet voor middel zware industrie. Voor hoogbelaste en/of schokbelaste glij-wals en kogellagers,steekassen, draadspindels, glijvlakken alleraard die praktisch zonder slijtage en met weinig smeerintervallen moeten functioneren. Consistentie: NLGI 2. Temperatuurbereik: -30gr.C tot +130gr.C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10033918	400	400 ml	9,25

MOLYKOTE universeel vet Multilub



Smeersituaties met een lage tot normale belasting. Breed toepassingsgebied. Temperatuurbereik -25C tot +120C. Zonder vaste smeerstoffen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10053375	Multilub	patroon 400 gr	5,19
10053376	Multilub	blik 1 kg	13,90
10775724	Multilub	blik 20 kg	215,56

MOLYKOTE tandwielvet 0C +160C 1122



Ketting- en opentandwielvet. Geschikt voor het smeren van zwaarbelaste ketting- en hoogbel.tandwielen waar vetsmering gewenst. Temperatuurbereik van 0C tot +160C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10021680	1122	spray 400 ml	16,71

OKS vet universeel wit



Wit universeel vet met NSF H2 keur. (FOOD GRADE) Schone smering van lagers, spillen en geleidingen, in voedingsmiddelen- textiel en papierindustrie. Temperatuurbereik: -30 tot +120 gr C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10035288	470	400 ml	10,55

ROCOL tapvet



Rocol RTD compound is geschikt voor alle metalen inclusief gehard staal Nimonics en Titaan. Rocol RTD Compound is een zachte pasta voor ruimen, tappen, boren en overige verspanende metaalbewerkingen, geschikt voor alle metalen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10056130	ROCOL-VET-00500	500 gr	18,52

MOLYKOTE siliconenvet –20C +230C 7348



Hittebestendig siliconenvet voor lagersmering. Temperatuurbereik van -20C tot +230C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10775781	7348	patroon 400 gr	91,21

LOCTITE anti–seize 8065



Exclusieve Anti-Seize op C5-A koperbasis. Kleur: koper. Beschermt metalen onderdelen tegen roest, corrosie en vastlopen. Temperatuurbereik: -30 tot +980 graden C.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10419416	20 gr	8,26

E–COLL kettingspray



Temperatuurbestendig van - 30 graden tot +110 graden. Bijzonder goed hechtend vet met lange levensduur voor de smering bij auto's, motorfietsen, fietsen, apparaten, etc.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10389543	500 ml	6,32

LOCTITE anti–seize 8156



Metaalvrije Anti-Seize. Beschermen tegen corrosie, vreten en vastlopen. Bijzonder geschikt in situaties waarbij grenswrijving wordt gegenereerd door een combinatie van lage snelheid en hoge druk. Temperatuurbestendigheid: -25 tot +900 graden C. Voor toepassing in vochtige ruimte milieus.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10082137	8156	500 ml	24,41

MOLYKOTE wit smeermiddel D Wit



Witkleurige pasta Temperatuurbereik van -25C tot +250C. Voorkomt vreten van roestvaststaal bouten.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10046557	D	blik 1 kg	62,17

MOLYKOTE koperpasta Cu 7439 Plus



Molykote Cu-7439. Een koperpasta voor onderdelen die aan hoge temperaturen, hoge belastingen en corrosieve invloeden worden blootgesteld. Geschikt tegen water en stoom. Temperatuur: -30 tot +300 graden C als pasta. Temperatuur: -30 tot +650 graden C als vaste stof Toepasbaar op onder andere remsystemen en bouten.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10046532	Cu 7439 Plus	tube 100 gr	7,04
10046535	Cu 7439 Plus	blik 500 gr	21,99
10046534	Cu 7439 Plus	spray 400 ml	14,67

OKS koperpasta 240



Antiseize pasta. Vijf verschillende metaalpoeders geven een breed- band bescherming over het totale temperatuurgebied Tegen toepassingsroest en corrosie bij flenzen, schroefdraad en armaturen. Elektrisch geleidend. Kleur: koperbruin. Temperatuurbereik: -30 gr.C tot +1100 graden C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10028216	240	1000 gr	48,25

OKS 250 allround pasta



Foodgrade montage pasta. Voorkomt vastbranden van temperatuurbelaste bouten, schroeven, flenzen, spindels en passingen. Geeft goede corrosiebescherming. Kleur: wit. Dichtheid: 1,4 g/cm. Temperatuurbereik: -40 tot +1400 graden C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10028680	250	250 ml	19,01

OKS 241 koperspray



Antiseize pasta. Tegen toepassingsroest en corrosie bij armaturen, schroefdraad en flenzen. Elektrisch geleidend. Kleur: koperbruin. Dichtheid: 1,2 g/cm. Temperatuurbereik: -30gr.C tot +1100gr.C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10028242	241-0400	400 ml	15,45

MOLYKOTE montagepasta G–Rapid Plus



Bij geringe luchttoevoer tot +630C. Zorgt tijdens extreme belasting voor verlaging van de wrijvingsslijtage. Voorkomt passingsroest.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10049149	G-Rapid Plus	spray 400 ml	23,61

MOLYKOTE smeerpasta universeel DX



Molykote DX , wit Een vetpasta met vaste smeerstoffen voor montage en duurzame smering van metaalhoudende onderdelen. Drukopname en corrosie-bescherming. Temperatuurbereik: van -25 tot +125 graden C. Geschikt op glijvlakken en wrijvingscontacten die onderhevig zijn aan zware belasting en waar een schoon smeermiddel nodig is.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10047136	Dx	tube 50 gr	7,14
10047137	Dx	blik 1 kg	60,12

MOLYKOTE montagepasta P1900 Foodgrade



Molykote P-1900 FM is een witte smeerpasta met vaste smeerstoffen voor de smering van mechanische onderdelen in de voedingsmiddelenindustrie. Temperatuur: -40 tot + 200 graden C als pasta. Temperatuur: -40 tot +1500 graden C als droog smeermiddel. Goede waterbestendigheid. Geregistreerd met een NSF klasse H1.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10339877	P1900 Foodgr	blik 1 kg	54,08

MOLYKOTE smeerpasta P37



Metaalvrije pasta. Temperatuurbereik van - 40 tot +1200 graden C. Geschikt voor staal/ staal en alum/alum combinaties Goede anti-corrosie eigenschappen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10221861	p37	blik 500 gr	45,79

E–COLL montagepasta



Biedt de beste afscheidings- en oploseffecten tot +1100 graden. Gemaakt van neutrale draagmaterialen, speciale additieven en metaalslijpsel. Op koperbasis.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10389546	100 g	5,51

MOLYKOTE schroefdraadpasta koper 1000



Met een temperatuurbereik -30C tot +1100C. Toepassing bij hoge temperaturen. Extreme drukken en corrosie.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10274166	1000	blik 250 gr	16,04

Wasbenzine



Wasbenzine is een oplosmiddel. Voor ontvetten en schoonmaken. Kan ook gebruikt worden als brandstof.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10059932	1 ltr	5,88
10059933	5 ltr	24,50

CRC FPS schroefdraad–/montagepasta



Food Grade Montagepasta. Montage en anti-vastloop pasta voor de smering van glijlagers, glijplaten en kleine open tandwielen. Is ook inzetbaar als schroefdraadpasta om vastlopen te voorkomen. Temperatuurbereik: -30 tot +150 graden als vaste stof en tot +1100 graden als anti-vastloop pasta.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10505270	FPS Assembly	blik 500 gr	58,67

Thinner



Organisch oplosmiddel voor verf op oliebasis. Thinner is behalve als verfverdunner ook geschikt als reiniger en ontvetter. Lijm, ook secondelijm, is er grondig mee te verwijderen.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10058505	1 ltr	8,68
10058506	5 ltr	25,78

Terpentine



Ontvetter en verfverdunner.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10058486	1 ltr	6,56
10058487	5 ltr	31,90

GRIFFON gaslekzoeker



Geschikt voor het opsporen van lekkages in o.a.: gas-, perslucht- en luchtdrukinstallaties. Te gebruiken voor o.a.: gasleidingen, lasapp., compressoren, koelsystemen. Toepasbaar voor gas, zuurstof en freon. Met gastec QA en DIN/DVGW-keur.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10049715	GASL.ZOEKER	400 ml	4,95

Aceton



Is een oplosmiddel voor de verwijdering van lijm en verf.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10432185	0,5 ltr	5,68
10044377	5 ltr	40,19

GRIFFON vaseline



Zuurvrij smeermiddel voor metalen en kunststoffen. Gebruikt om metalen onderdelen te beschermen tegen corrosie.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10059411	300 ml spray	5,86
10059412	200 ml pot	3,79
10059413	1 kg pot	12,27

MOLYKOTE metalprotector Plus



Een wasachtige corrosiewerende en smerende film. Heeft goede kruipeigenschappen voor moeilijk te behandelen onderdelen. Prima werking bij transport over zee en bij een hoge vochtigheidsgraad.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10510891	Metalprot. +	spray 400 ml	16,28

MAVOM beitspasta



Reinigt lasnaden en voor het verwijderen van oxides.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10058151	SZF 4	2 kg	38,18

MOLYKOTE glijlak D 321 R



Luchtdrogende antifrictie coating. Temperatuurbereik van -180C tot +450C. Verhindert metaal/metaal contact en vermindert wrijving en slijtage. Geschikt voor hoogbelaste onderdelen met geringe snelheden.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10031285	D 321 R	spray 400 ml	23,42

LOCTITE pakkingoplosser 7200



Geschikt voor de meeste oppervlakte. Pakking verwijderen met een kunststof schraper. Verwijdert uitgeharde pakkingen in 10-15 minuten.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10296367	7200	400 ml	11,93

GRIFFON scheurdetectie



Serie testinkten. Voor alle metalen en vrijwel alle kunststoffen. Voor eenvoudig scheuron-derzoek.

Bestelnr.	Type	Inh	Tbv	Prijs
10054916	PRIMOR	300 ml	ontvet	5,30
10059466	VERIMOR	300 ml	penetrant	14,93
10046797	DEVMOR	300 ml	ontwik.	9,43

BISON isolatieschuim



Groot vullend vermogen. Hoge isolatiewaarde. Uitstekende hechting op vele ondergronden. Binnen en buiten toepasbaar. Overschilderbaar. Bestand tegen water en vele chemicalien. CFK- en HCFK-vrij (ozon onschadelijk).

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10054996	PUR-spuitbus	500 ml	6,98
10222352	PUR-spuitbus	750 ml	7,64

LOCTITE antislipspray



Voorkomt riemslippen door verhoging van frictie. Het verlengt de levensduur van de riem .

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10044704	8005	400 ml	10,86

Polyesterplamuur



Metal Plastic Standard is een polyesterplamuur op basis van onverzadigde polyesterharsen. Het is te vermengen met benzoylperoxyde-verharder. 2-componenten - Zeer goed verwerkbaar - Snelle doorharding- Snel verder te bewerken (slijpen, schuren, …) - Duurzame hechting - Elastisch. Grijs

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10051051	Metal plastic	1 kg	7,92

E–COLL gedemineraliseerd water



Zuiver volgens VDE 0510. Puur water dat ontdaan is van verontreiniging en mineralen en zouten. Geleidbaar < 5 microsims

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10527209	WATER-05	5 ltr	4,71
10527203	WATER-20	20 ltr	15,96

PROFCLEAN koelvloeistof



Can tbv verbrandingsmotoren. Alle seizoenen tot -35 gr.C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10418825	universele koelvloeistof	5 ltr	67,90

BROXO onthardingszout



Voor waterontharding. Voorkom aantasting van uw apparaat door kalk en ketelsteenafzetting.

Bestelnr.	Inh	Grt.	Prijs
10347957	25 kg	korrels 6-15 mm	13,19

E–COLL lekzoeker



Niet giftig conform DIN-DVGW. Siliconenvrij. Testmiddel voor lekkage bij druksystemen. Geschikt voor perslucht, koelmiddelen, acetyleen, butaan, aardgas, kooldioxide, zuurstof, propaan, stadsgas, stikstof, waterstof, ammoniak.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10389538	400 ml	2,91

E–COLL ruitensproeier antivries



Altijd en overal veilig rijden door helder zicht E-Coll heldere ruiten het hele jaar door, garandeert een betrouwbare bescherming tegen vorst tot -30 graden. (getest volgens ASTM). Bescherming tegen vorst en intensieve reiniger voor alle voertuigen. Biologisch afbreekbaar, met citrusgeur, 5 liter. Vorstbescherming/water 1:1 tot –10 graden , 1:2 tot –5 graden.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10777961	5 ltr	9,23

E–COLL zuurvrije vaseline



Zuur- en gifvrij, sterk geraffineerd, farmaceutisch en langwerkend. Druppelpunt ligt bij ca. +55 graden (DIN ISO 2176), Het stolpunt bij ca. +50 graden (ISO 2207).

Bestelnr.	Inh	Kleur	Prijs
10389548	750 ml	wit	11,19

E–COLL brandspiritus



Uitvoering: 94% vol.-ethylalcohol, licht ontvlambaar.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10389558	1 l	3,12

E–COLL zinkspray



Stofdroog bij +20 graden in 15 minuten. Temperatuurbestendig tot +500 graden.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10389527	400 ml	5,61

E–COLL talkpoeder



Fijn gemalen. Als polijst- en glijmiddel. Als vulstof of ook als losmiddel voor rubberproducten. Goede glij- en loseigenschappen. Vermindering van wrijving.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10740799	450 g	7,60

E–COLL aluminiumspray 900



Stofdroog bij +20 graden in 10 minuten. Temperatuurbestendige corrosiebescherming tot +400 graden. Temperatuurbestendig kortstondig tot +500 graden.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10389530	400 ml	5,10

VALVOLINE tectylspray



Tectyl spray is een oplosbaar, vloeibaar anti-corrosiemiddel in een spuitbus. Ideaal voor naven en velgen. Snelle penetratie en werkt waterverdringend.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10965133	Helder	500 ml	11,32
10965132	Amber	500 ml	11,61

RUST–OLEUM anti–roest Primer



Op basis van magere sojaolie alkydhars. Kleefvrij: 15 minuten. Overspuitbaar: binnen 1 uur of na 48 uur. Hittebestendigheid: tot 100 C (droog).

Bestelnr.	Type	Kleur	Inh	RAL	Prijs
10027460	2169	Rood	400 ml	-	16,31
10027499	2182	Grijs	400 ml	-	16,31

RUST-OLEUM®

RUST–OLEUM combi–color



Op basis van urethaan gemodificeerde alkydhars. Kleefvrij: 2 uur. Overschilderbaar: na 16 uur. Hittebestendigheid: tot 90 C (droog). Inhoud is aangegeven in ml.

Bestelnr.	Type	Kleur	Inh	RAL	Prijs
10107213	7326-0.75	Gentiaanblauw	750	5010	30,21
10041140	7326-2.5	Gentiaanblauw	2500	5010	86,57
10041146	7335-2.5	Resedagroen	2500	6011	86,57
10172564	7343-2.5	Lichtgeel	2500	1018	86,57
10107221	7379-0.75	Zwart	750	9005	30,21
10041178	7379-2.5	Zwart	2500	9005	86,57
10041193	7392	wit	2500	9010	86,57

RUST–OLEUM lijnenverf



Op basis van magere sojaolie alkydhars. Kleefvrij: 20 minuten. Overschilderbaar: < 1 uur of na 48 uur. Hittebestendigheid: tot 100 C (droog).

Bestelnr.	Type	Kleur	Inh	RAL	Prijs
10545657	2338	Groen	750 ml	-	26,97
10028198	2391	Wit	500 ml	-	17,97
10545653	2391	Wit	750 ml	-	26,97
10028168	2348	Geel	500 ml	-	17,97
10545655	2348	Geel	750 ml	-	26,97

RUST–OLEUM deklaag metallic



Op basis van sneldrogende acrylaathars. Kleefvrij: 15 minuten. Overspuitbaar: binnen 1 uur of na 48 uur. Hittebestendigheid: tot 100 C (droog).

Bestelnr.	Type	Kleur	Inh	RAL	Prijs
10027284	2115	Zilver Aluminium	500 ml	-	17,68
10027302	2116	Roestvrijstaal	500 ml	-	17,68
10027304	2117	Fonkelend alu	500 ml	-	18,59
10027331	2120	Glans aluminium	500 ml	-	16,68

RUST–OLEUM markeerverf



Op basis van magere sojaolie alkydhars. Kleefvrij: 20 minuten. Overschilderbaar: < 1 uur of na 48 uur. Hittebestendigheid: tot 100°C (droog).

Bestelnr.	Type	Kleur	Inh	Prijs
10028163	2344	Helder Geel	500 ml	17,97
10114020	2358	Fluores. rood/oranje	500 ml	17,97

RUST–OLEUM koudverzinker (pot)



Op basis van visolie i.c.m. alkydhars. Kleefvrij: 4 uur. Overschilderbaar: na 24 uur. Hittebestendigheid: tot 120 C (droog).

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10021049	1085	1 kg	34,08

RUST–OLEUM roestwerende grondlaag



Op basis van visolie i.c.m. alkydhars. Kleefvrij: 4 uur. Overschilderbaar: na 24 uur. Hittebestendigheid: tot 120 C (droog).

Bestelnr.	Type	Kleur	Inh	RAL	Prijs
10015114	769.1	Rood	1 ltr	-	25,26
10015115	769.5	Rood	5 ltr	-	113,94

RUST–OLEUM verfafbijt



Verfafbijt zonder methyleenchloride.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10529211	2925	500 ml	19,31

RUST–OLEUM zinkspray



2180: Op basis van styreen acrylaat hars. Kleefvrij: 5 minuten. Overspuitbaar: binnen 1 uur of na 48 uur. Hittebestendigheid: tot 350°C (droog). 2185: Op basis van een epoxy ester. Kleefvrij: 10 minuten. Overspuitbaar: binnen 1 uur of na 48 uur. Hittebestendigheid: tot 450 C (droog).

Bestelnr.	Type	Kleur	Inh	RAL	Prijs
10027490	2180	mat grijs	500 ml	-	16,68
10027504	2185	mat grijs	500 ml	-	18,59

RUST–OLEUM deklaag HardHat



Op basis van magere sojaolie alkydhars. Kleefvrij: 15 minuten. Overspuitbaar: binnen 1 uur of na 48 uur. Hittebestendigheid: tot 100 C (droog).

Bestelnr.	Type	Kleur	Inh	RAL	Prijs
10027332	2123	Lichtblauw	500 ml	5012	16,37
10027345	2125	Nationaalblauw	500 ml	-	16,37
10027347	2126	Gentiaanblauw	500 ml	5010	16,37
10330573	2127	Ultramar. blauw	500 ml	5002	16,37
10027377	2133	Geelgroen	500 ml	6018	16,37
10027378	2134	Signaalgroen	500 ml	6032	16,37
10027379	2135	Resedagroen	500 ml	6011	16,37
10027381	2136	Smaragdgroen	500 ml	6001	16,37
10259977	2141	Oesterwit	500 ml	1013	16,37
10027387	2142	Licht ivoor	500 ml	1015	16,37
10027388	2143	LichtGeel	500 ml	1018	16,37
10300359	2144	Verkeersgeel	500 ml	2144	16,37
10497417	2146	Lichtgeel	500 ml	1021	16,37
10027396	2148	Veiligh.geel	500 ml	1007	16,37
10027429	2152	Intern. Oranje	500 ml	2002	16,37
10027437	2154	Signaal Oranje	500 ml	2000	16,37
10027456	2165	Helderrood	500 ml	3000	16,37
10027487	2178	Matzwart	500 ml	-	16,37
10027488	2179	Zwart	500 ml	9005	16,37
10027496	2181	Lichtgrijs	500 ml	7035	16,37
10221661	2184	Staalgrijs	500 ml	7001	16,37
10027505	2186	Marinegrijs	500 ml	7005	16,37
10027506	2187	Muisgrijs	500 ml	7032	16,37
10254499	2189	Anthrac. grijs	500 ml	7016	16,37
10027508	2190	Matwit	500 ml	-	16,37
10027509	2192	Wit	500 ml	9010	16,37
10236843	2194	Cremewit	500 ml	9001	16,37
10027922	2233	Fluoresc. groen	500 ml	-	18,59
10027958	2242	Fluoresc. geel	500 ml	-	18,59
10027977	2255	Fluoresc. oranje	500 ml	-	18,59
10028002	2264	Fluoresc. rood	500 ml	-	18,59
10028715	2500	Transparant	500 ml	-	18,03
10330505	7715	Alum. 750 gr.	500 ml	-	17,37
10041442	7778	BBQ zwart 750 gr.	500 ml	-	17,37

FORMAT schaarvetspuit



Uitvoering: volgens DIN 1283. Zware uitvoering gelakte staalpijp-spuit-lichaam. Vet-doorvoer bij iedere openingshoek van de hendel. Te vullen met 400 gr. vetpatronen volgens DIN 1284. Tevens te vullen met vetvulapparaat. Aansluitschroefdraad M10x1. Incl. gewapende slang M10x1x300mm en mondstuk 4BA, M10x1.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10735530	Hefboom	29,13

PRESSOL schaarvetspuit



Hefboomvetspuit met verlengpijp en hydr.smeerkop. Aansluiting 1/8. Inhoud: 500 ml los vet of 400 gr. vetpatronen.

Bestelnr.	Type	Prijs
10424642	12-636 met vulnippel	28,69
10022620	12-632 schaarvetsp.	26,13
10059637	12-755 vetslang 300 mm	6,69
10059638	12-765 vetslang 500 mm	9,09
10744988	14-203 Schaarvetspuit	39,98

SKF vetpistool eenhands



Incl. flexibele slang 300 mm en mondstuk M10x1.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10901135	LAGH-400	max.500 gr. pat	48,93

PRESSOL pneumatische vetspuit



Uitvoering: volgens DIN 1283. Inclusief gewapende vetslang met 4-beks mondstuk. Vet-doorvoer bij iedere openingshoek van de hendel. Te vullen met 400 gr. vetpatronen volgens DIN 1284. Tevens te vullen met vetvulapparaat. Aansluitschroefdraad M10x1. Patronen en vulling

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10093407	18072	max.500 gr.	46,18

FORMAT vetspuittoebehoren



Aansluiting: M10x1

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10389491	Slang L=300 mm	5,73
10389492	Slang L=500 mm	5,90
10389493	Grijpmondstuk	1,83
10389494	Schuifkoppeling 16 mm	4,15
10389495	Schuifkoppeling 22 mm	12,70
10389496	Buis, hol mondstuk	1,58
10389497	Buis, spits	1,48

PRESSOL vetspuitmondstuk



Aansluiting: 1/8.

Bestelnr.	Type	Prijs
10050358	12-731 HC-31	3,62

Vetspuit naaldmondstuk



Aansluiting: 1/8.

Bestelnr.	Type	Prijs
10026989	209A / PTM30	6,53

PRESSOL cardanspuit



Verzinkt staal met zinken deksels. Inclusief transparante PVC slang lengte: 350 mm. Inhoud: 500ml.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10135455	500 ml	10,19

FORMAT oliespuit zink



Reservoir van zinkpersgietwerk volgens DIN 1743. Met dubbelwerkende metalen pomp en vast tuit. Smeren is in elke houding mogelijk.

Bestelnr.	Inh	Grt.	Prijs
10389499	300 ml	2 Buis 165 mm	18,67

FORMAT oliespuiten polyethyleen



Reservoir van oliebest. breukvast polyethyleen. Eenvoudige messing drukpomp en vaste tuit.

Bestelnr.	Inh	Grt.	Prijs
10389502	300 ml	2 buis 165 mm	10,25

PRESSOL oliespuit



Uit rood gelakt plaatstaal met open handgreep. Met afschroefbare deksel en vaste tuit. Polyetyhleen pomp met 2 kogelventielen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10036915	5113	250 ml	13,03
10036917	5114	350 ml	13,58

PRESSOL maatbeker



Kunststof maatbeker van olie- en zuurbestendig PP. Levensmiddelen geschikt, breukvast en stabiel. Uitgiettrechter en maatindeling, transparant. Met overlooprand voor veilig uitgieten.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10526133	2 ltr	5,62

Olieschenkkan



Uit zuur- en chemicalienbestendig polypropyleen. Maataanduiding in relief. Met (losse) flexibele tuit.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10054219	OK-1-FLEX	1 ltr	10,91
10054220	OK-2-FLEX	2 ltr	11,90
10054221	OK-3-FLEX	3 ltr	16,15

Oliekijkglas aluminium



Aluminium behuizing met plexiglas met pakkingring. Oliebestendige temperatuur tot 70°C. Maximale druk 3,5 bar bij 20°C.

Bestelnr.	Mt	Mat	Prijs
10043594	1/2	aluminium	8,00
10043648	3/4	aluminium	8,22

PRESSOL spuitfles



Materiaal: LDPE. Olie, zuur en brandstofbestendig.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10182700	500 ml	4,59

Smeernippel recht



Hydraulische smeernippel type HR, DIN 71412 Voor smeerpunten die regelmatig worden gesmeerd. Deze smeernippels zijn het meest gebruikte type, door multifunctionele betrouwbare toepassingen.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs per 100
10050624	HR-R-05-080	M5x0,8	48,00
10050626	HR-R-06-100	M6x1,0	22,00
10050628	HR-R-08-100	M8x1,0	24,00
10050629	HR-R-08-125	M8x1,25	24,00
10050631	HR-R-10-150	M10x1,5	31,00
10050633	HR-R-G-1/8	1/8	31,00
10050632	HR-R-G-1/4	1/4	67,00

Smeernippel haaks



Hydraulische smeernippel type H90, DIN 71412. Voor smeerpunten die regelmatig worden gesmeerd. Deze smeernippels zijn het meest gebruikte type, door multifunctionele betrouwbare toepassingen.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs per 100
10050601	HR-H-06-100	M6x1,0	57,00
10050603	HR-H-08-100	M8x1,0	57,00
10050608	HR-H-G-1/8	1/8	59,00

Smeernippelvlakkop



Vlaknippel type M, volgens DIN 3404. Kopdiameter: 16 mm; zeskant (SW) 16 mm. Deze smeernippels zijn het meest gebruikte type, door multifunctionele betrouwbare toepassingen.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs per 100
10059515	VK-R-G-1/8	1/8	77,00
10059514	VK-R-G-1/4	1/4	76,00

Smeernippel 45 gr.



Hydraulische smeernippel type H45, DIN 71412 Voor smeerpunten die regelmatig worden gesmeerd. Deze smeernippels zijn het meest gebruikte type, door multifunctionele betrouwbare toepassingen.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs per 100
10050644	HR-S-06-100	M6x1,0	57,00
10050646	HR-S-08-100	M8x1,0	57,00
10050652	HR-S-R-1/8	1/8	59,00

HUNERSDORFF brandstofjerrycan profi



Van polyethyleen (HD-PE). Voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. Met geintegreerde uitloopbuis. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld
.

Bestelnr.	Kleur	Inh.	Hgt	B	Diepte	Prijs
10778261	olijfgroen	20 l	495	350	165	13,97
10747185	rood	10 l	310	350	165	14,84
10747186	rood	20 l	495	350	165	20,65

Stofkapje tbv smeernippels



Stofkap t.b.v. HR-smeernippel.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs per 100
10096472	SK/RL	HR(bolkop)	21,74

Brandstof–jerrycan van staalplaat



Staal, met brandstofbestendig binnenverfwerk. Voor transport en opslag van brandstoffen bijv. benzine en diesel.

Bestelnr.	Inh.	Prijs
10909156	5 l	20,13

VALPRO flexibele schenktuit voor stalen jerrycan



Brandstofbestendig. Flexibel, met luchtbuis en zee. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	L	Prijs
10747645	380	8,81

PRESSOL hogedruk–stootpers



Staal, verzinkt. Uittrekbare buis. Aansluitschroefdraad M 10 x 1. Geschikt voor vet. Levering: met puntig en hol mondstuk.

Bestelnr.	Inh.	Prijs
10031717	150 ml	8,49

HUNERSDORFF trechter hd–pe naturel



Trechter HD-PE naturel met ophangoog en ontluchtingsribben. Geschikt voor levensmiddelen.

Bestelnr.	Dia.	Prijs
10914367	100 mm	0,90

PRESSOL kunststof trechter met flexibele uitloop



Polyethyleen trechter. Bestand tegen olie, brandstof en zuren. Flexibele polyethyleen uitloop. Hoge opzetrand. Fijne messingzeef.

Bestelnr.	Dia.	Inh.	Prijs
10275795	160 mm	1,2 l	3,39

PRESSOL kunststof trechter–set



Polyethyleen (HDPE).Olie-, benzine- en zuurbestendig. Hoge opzetrand. Fijne messingzeef.

Bestelnr.	Aantal	Prijs
10152710	4-delig	1,83

PRESSOL kunststof trechter



Polyethyleen (HDPE). Olie-, benzine- en zuurbestendig.

Bestelnr.	Dia.	Inh.	Prijs
10312268	100 mm	0,25 l	0,54
10312270	150 mm	0,7 l	1,10

E–COLL industrieverstuiver



Met Viton-afdichting en kunststof spuitmond.Stroomsnelheid 1,5 ml Pro slag. Met verstelbaar mondstuk Geschikt voor lichte chemicalien, oplos- en reinigingsmiddelen en schaalolie.

Bestelnr.	Inh.	Prijs
10389539	1 l	4,11

E–COLL druksproeier



Druksproeier met speciale afdichting en zuurbestendige kunststof spuitmond. Voor lichte chemicalien, oplos- en reinigingsmiddelen en schaalolie geschikt.

Bestelnr.	Inh.	Prijs
10389540	1,5 l	33,89

PRESSOL oliespuit



Polyethyleen-reservoir , olie-, benzine- en zuurbestendig. Messing spuitcilinder met draaisluiting op de kop.

Bestelnr.	Inh.	Prijs
10402800	50 ml	2,84

PRESSOL kunststof–oliespuit



Polyethyleen-reservoir, olie-, benzine- en zuurbestendig. Messing spuitcilinder met draaisluiting op de kop.

Bestelnr.	Inh.	Prijs
10263068	250 ml	2,45
10402802	500 ml	2,50

PRESSOL kunststoftrechter met hoge opzetrand



Polyethyleen (HDPE). Olie-, benzine- en zuurbestendig. Hoge opzetrand. Fijne messingzeef.

Bestelnr.	Dia.	Greep	Inh.	Prijs
10402807	160 mm	ja	1,2 l	3,14
10402808	200 mm	Nee	2,9 l	2,84
10402809	250 mm	Nee	3,2 l	3,92

PRESSOL metalen trechter



Polyethyleen uitloop. Alleen voor minerale olien geschikt. Tinnen trechter. Hoge opzetrand. Fijne messingzeef.

Bestelnr.	Dia.	Inh.	Prijs
10402811	200 mm	3,2 l	9,09

PRESSOL maatbeker polypropyleen



Polypropyleen reservoir. Olie-, benzine- en zuurbestendig. Uitgiettrechter en maatindeling. Geschikt voor levensmiddelen.

Bestelnr.	Inh.	Prijs
10432765	1 l	2,72
10276819	2 l	4,71
10272035	3 l	6,35
10413378	5 l	9,78

E–COLL druksproeier fpm



Kunststof fles met vulschaal. Soepel werkende pomp. Verstelbare Kunststof spuitmond met veiligheidsventiel. FPM-afdichting.

Bestelnr.	Inh.	Prijs
10699156	1,5 l	21,24

PRESSOL kunststof brandstof–jerrycan



Jerrycan van polyethyleen (HDPE). Uitloopbuis wordt in jerrycan opgeslagen. Voor alle brandstoftypes geschikt.

Bestelnr.	Inh.	Prijs
10740103	5 l	10,91

PRESSOL industrieverstuiver



Polyethyleen fles, vrstelbare en afsluitbare spuitmond. Olie- en benzinebestendig, voor chemicaliën, was-, oplos- en schoonmaakmiddelen. Opmerking : niet geschikt voor aceton, glycol, ammoniak, remreiniger en zuren.

Bestelnr.	Matr.	Inh.	Prijs
10013400	Kunststof	750 ml	5,86

Kwasten rond



Houten steel, zwart haar, betere DHZ kwaliteit. Patentkwast serie 2015

Bestelnr.	Grt.	Vorm	Prijs
10737920	9 mm	rond	1,44
10740052	11 mm	rond	1,57
10030878	14 mm	Rond	1,77
10030881	17 mm	Rond	1,94
10030883	19 mm	Rond	2,20
10737926	22 mm	rond	2,32
10737927	25 mm	rond	2,72
10282705	28 mm	rond	2,99
10223744	32 mm	rond	4,38

NOELLE kwasten rond



Ronde kwast, met zwart Chinees varkenshaar, dubbele kunststof touw woeling. Met ongelakte houten steel.

Bestelnr.	Grt.	Vorm	Prijs
10401711	20 mm	rond	0,87
10401712	25 mm	rond	0,99
10401713	30 mm	rond	1,57
10401714	35 mm	rond	1,95

Verfkwast, prof. kwaliteit



Platte vorm, met gelakte houten steel. Toepassing: oplosmiddel houdende verf en lak. Zwarte gemengde borstelharen met klem van nikkel, extra vol bezet.

Bestelnr.	Afm.	B	Uitv.	Prijs
10746135	2 inch	50 mm	W567	3,99

NOELLE lakkwasten plat



Plat model, zwarte gemengde borstel. Met gelakte houten steel.

Bestelnr.	Grt.	Vorm	Prijs
10401706	20 mm	plat	0,46
10401707	25 mm	plat	0,56
10401708	38 mm	plat	0,69
10401709	51 mm	plat	0,98
10401710	64 mm	plat	1,25

Wegwerpkwasten



Kunststof kwasten met witte haren.

Bestelnr.	Grt.	Vorm	Prijs
10737916	17 mm	rond	0,67
10223735	19 mm	rond	0,63
10164312	20 mm	plat	0,63
10223732	22 mm	rond	0,69
10223733	25 mm	rond	0,86
10248084	28 mm	rond	0,96
10025093	30 mm	plat	0,65
10039656	32 mm	rond	1,22
10223734	35 mm	rond	1,46
10025094	40 mm	plat	0,84

NOELLE radiatorkwasten professionele kwaliteit



Radiatorkwast professionel kwaliteit. Platte uitvoering, zwarte gemengde haren in gebogen vernikkelde klem. Met lange, ongelakte steel.

Bestelnr.	Afm.	B	Uitv.	Prijs
10909620	1 inch	25 mm	W567	1,73
10909621	1.1/2 inch	40 mm	W567	2,27

NOELLE radiatorkwasten



Platte uitvoering, grijs Chinees varkenshaar, verzinkte bus. Met lange, ongelakte houten steel.

Bestelnr.	Grt.	Vorm	Prijs
10401721	25 mm	plat	0,68
10401722	38 mm	plat	0,83
10401723	51 mm	plat	1,15
10401724	60 mm	plat	1,45

Bokkepoten



Houten steel, wit haar.

Bestelnr.	Grt.	Vorm	Prijs
10034312	30 mm	Rond	2,30
10034316	40 mm	Rond	2,21

NOELLE lakpenseel



Lakpenseel met platte plaatklem.

Bestelnr.	Grt.	Prijs
10401717	10 mm	0,31
10401718	12 mm	0,33
10401719	14 mm	0,38
10737931	16 mm	1,33

Lakrollen



In diverse uitvoeringen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10495990	50 schuim extra fijn	0,52
10310805	100 vacht	0,67
10639793	110 schuim	0,67
10323427	180 nylon garen	3,76

NOELLE verfroller, velours, extra kortharig



Velours verfroller 10 cm. Extra kortharig. Voor 6-mm verfrolhouder.

Bestelnr.	Rol L	Uitv.	Prijs
10746088	100 mm	W567	1,77

NOELLE verfroller, schuimrubber, super fijn



Schuimrubber verfroller, super fijn, dichtheid 56 kg/m3. Superfijn. Voor 6-mm verfrolhouder. Afgerond bij beugel, voor hoogwaardig, aanzetloos verven, met oplosmiddelhoudende verf.

Bestelnr.	Rol L	Uitv.	Prijs
10746089	100 mm	W567	1,77

NOELLE schilders–verfroller nylon



Geschikt voor 8mm verfrolhouders. 100% Polyamide, geschikt voor gladde ondergronden.

Bestelnr.	Rol L	Prijs
10746097	250 mm	4,37

Lakrollerbeugels



Verfrolbeugel 6 mm.

Bestelnr.	L	Prijs
10055732	260 mm	0,79
10323421	410 mm	0,82

Verfrolhouder



Uitvoering: ergonomische greep, verzinkt staal. Geschikt voor telescoopstangen.

Bestelnr.	Voor	Uitv.	Prijs
10746101	250 mm	W567	1,59

Verfbakken



Kunststof verfbak.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10169926	270x150 mm	1,00

NOELLE verfbak



Kunststof verfbak, groen. Van Polypropyleen, oplosmiddelbestendig. Onbreekbaar, met afstrijkribbels.

Bestelnr.	Maten	Uitv.	Prijs
10746103	160 x 310 mm	W567	0,72
10746105	270 x 360 mm	W567	1,41

Spoelkwast



Metalen spoelkwast met bruine haren.

Bestelnr.	Grt.	Vorm	Prijs
10024000	35 mm	rond	11,99

Staalkabel



Rollengte 50mtr. Staal verzinkt. Kruisslag rechts. Niet geschikt voor hijsdoeleinden.

Bestelnr.	Dia	Uitv.	Prijs
10039183	2 mm	6x7+1TWK	14,18
10039184	3 mm	6x12+7TWK	21,25
10039186	4 mm	6x12+7TWK	44,73
10039187	5 mm	6x12+7TWK	54,10
10039188	6 mm	6x12+7TWK	73,77

Staalkabel geplastificeerd



Rollengte 100mtr. Staal verzinkt PVC ommanteld, kruisslag rechts. Niet geschikt voor hijsdoeleinden. DIN 3055.

Bestelnr.	Dia	Uitv.	Prijs
10423940	2x3 mm	6x7	32,00

Staaldraadklemmen gegalvaniseerd



Gegalvaniseerde staaldraadklem DIN741.

Bestelnr.	Doorl.	Mt	Prijs
10046707	3 mm	M4	0,11
10046708	5 mm	M5	0,14
10046709	6 mm	M5	0,18
10046710	8 mm	M6	0,24
10046711	10 mm	M8	0,42

Staaldraadkousen gegalvaniseerd



Din 65457.

Bestelnr.	Cap.	Prijs
10046696	3 mm	0,11
10046698	5 mm	0,14
10046699	6 mm	0,18

Staaldraadschijven



DIN 15061.

Bestelnr.	Dia	Mt	Prijs
10060054	80 mm	max. 6 mm	12,96

Viktorketting



DIN 5686, verzinkt.

Bestelnr.	Dia	Lsch.	Verp	Prijs
10333996	2 mm	28x9 mm	30 mtr	16,80
10423945	2 mm	28x9 mm	1 mtr	0,56

Scheepsketting kortschalmig



Niet voor hijsdoeleinden. Type 766, verzinkt.

Bestelnr.	Dia	Lsch.	Prijs
10046724	5 mm	18,5 mm	3,06
10046725	6 mm	18,5 mm	4,42

Scheepsketting langschalmig



Niet voor hijsdoeleinden. Type 763, verzinkt.

Bestelnr.	Dia	Lsch.	Prijs
10046715	3 mm	26 mm	1,14
10046716	4 mm	32 mm	1,66
10046717	5 mm	35 mm	2,50
10046718	6 mm	42 mm	3,59
10046719	8 mm	52 mm	6,30

Scheepsketting RVS kortschalmig



Niet voor hijsdoeleinden. Type 763, RVS AISI 316.

Bestelnr.	Dia	Lsch.	Prijs
10046721	3 mm	26 mm	3,92
10264525	3 mm	16 mm	4,17
10109528	4 mm	16 mm	7,17
10173501	6 mm	18,5 mm	17,30

REMA D–Sluitingen met CE keur



Geschikt voor hijsdoeleinden. Gegalvaniseerd staal. Veiligheidsfaktor 6. Voorzien van borstbout.

Bestelnr.	Mt	VWL	Prijs
10173041	13/16 mm	2,00 ton	8,93

Harpsluitingen (niet voor hijsdoeleinden)



Niet geschikt voor hijsdoeleinden. Materiaal: staal verzinkt.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10031607	8 mm	0,54

D–Sluitingen (niet voor hijsdoeleinden)



Niet geschikt voor hijsdoeleinden. Materiaal: staal verzinkt.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10031597	8 mm	0,51
10031599	13 mm	1,39

FASTEN Oogbout D580 St C15E metr.blank (geen CE)



DIN580. Materiaal staal. Metrische schroefdraad. Hijsoog.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10024062	M12	25 st	61,67
10024064	M16	10 st	38,86

Harpsluitingen met CE keur



Geschikt voor hijsdoeleinden. Materiaal: staal thermisch verzinkt.

Bestelnr.	Mt	VWL	Prijs
10214178	6 mm	0,5 ton	1,23
10214180	10 mm	1 ton	2,15
10214186	11 mm	1,5 ton	2,93
10214187	13 mm	2 ton	3,76
10214189	20 mm	4,75 ton	10,67
10214190	22 mm	6,5 ton	15,49

FASTEN Oogbout D580 St C15E metr.ELVZ (geen CE)



DIN580. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Metrische schroefdraad. Hijsoog.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10024082	M6	25 st	31,85
10024083	M8	25 st	38,00
10024084	M10	25 st	42,20
10024085	M12	25 st	53,46
10024087	M16	10 st	32,93
10024088	M20	10 st	49,97
10024089	M24	5 st	62,13
10274791	M30	1 st	23,56

FASTEN Oogmoer D582 St C15E metr.blank (geen CE)



Din582 Materiaal staal Metrische schroefdraad

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10024251	M8	25 st	34,61
10024252	M10	25 st	47,42
10024253	M12	25 st	53,52

FASTEN Oogmoer D582 St C15E metr.ELVZ (geen CE)



DIN582. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Metrische schroefdraad. Hijsoog.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10024262	M8	25 st	34,87
10024263	M10	25 st	49,60
10024264	M12	25 st	64,70
10024266	M16	10 st	42,50

Karabijnhaken



Staal verzinkt. Niet geschikt voor hijsdoeleinden.

Karabijnhaken RVS



Niet geschikt voor hijsdoeleinden.

Bestelnr.	Dia	L	Prijs
10120226	5 mm	50 mm	1,43
10149728	6 mm	60 mm	1,77
10031879	8 mm	80 mm	3,25

FASTEN Spanmoer haak/oog D1480 metr. THVZ



DIN1480. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Metrische schroefdraad. Spanner.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10024297	M6	10 st	31,74
10024298	M8	10 st	35,38
10024299	M10	5 st	30,18

Sleutelring



Sleutelringen, vernikkeld.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10336751	20 mm	100 st	8,00
10256522	30 mm	100 st	12,00
10282063	38 mm	100 st	20,00

Sleutellabels



25 labels per kleur.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10424007	Assorti a 200 st (8x25)	22,50

QHOIST D–Sluitingen met CE keur



Voorzien van veilige werklast. Materiaal staal thermisch verzinkt. Black Pin.

Bestelnr.	Mt	VWL	Prijs
10214117	11/13 mm	1,50 ton	2,69
10214118	16/19 mm	3,25 ton	6,12

FASTEN rvs a2 d–sluiting



Materiaalsoort roestvaststaal A2. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10306268	6 mm	10 st	59,41
10315324	8 mm	10 st	75,93

FASTEN RVS A2 oogbout D580



Oogbout gegoten. DIN 580 RVS A2

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10839975	M6	10 st	30,52
10661382	M8	10 st	33,91

FASTEN rvs a2 harpsluiting



Materiaalsoort roestvaststaal A2. Niet geschikt voor hijswerkzaamheden

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10120679	5 mm	10 st	40,56
10209517	6 mm	10 st	62,19
10315326	8 mm	10 st	101,98
10362648	10 mm	10 st	154,10

FASTEN RVS A2 oogmoer D582



Oogmoer gesmeed. DIN 582 RVS A2

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10340026	M8	10 st	33,77
10839979	M10	10 st	60,73
10263868	M12	10 st	84,48

FASTEN elvz s–haak art.105g



Materiaal staal, elektrolytisch verzinkt.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10831544	NR50 (45 mm)	100 st	31,56

Nylon touw



Wordt per rol geleverd. Gewoven nylon touw wit.

Bestelnr.	Dia	Verp	Prijs
10058921	2 mm	200 mtr	26,00
10058922	3 mm	200 mtr	30,00
10058923	4 mm	200 mtr	62,00
10058924	5 mm	200 mtr	92,00
10058925	6 mm	100 mtr	61,00
10058926	8 mm	100 mtr	110,00

Polyetheen touw



Wordt per rol geleverd. Geslagen oranje touw.

Bestelnr.	Dia	Verp	Prijs
10147239	4 mm	200 mtr	36,00
10058625	8 mm	100 mtr	49,00
10058626	10 mm	100 mtr	70,00
10058627	12 mm	75 mtr	73,50

Sisal touw



Kleur: naturel. Wordt geleverd per spoel.

Bestelnr.	Dia	Rol L	Prijs
10057115	5 mm	600 mtr	31,46

REMA sjorbanden



Lange hendel voor gunstige krachtoverdracht. Weinig rek in de band voorkomt naspannen, tonnagestrepen op de spangordel. Alle spangordels zijn voorzien van smalle draadhaak. VWO=veilige werklast omgeslagen(kg) bb= bandbreedte (mm) l= lengte (meters).

Bestelnr.	Type	VWO	BB	L	Uitv.	Verp	Prijs
10163697	klem	250	25	2,5 mtr	eindl.	1	2,53
10051048	klem	250	25	3,5 mtr	eindl.	1	2,95
10140558	klem	250	25	4,5 mtr	eindl.	1	3,38
10258624	klem	450	25	5 mtr	eindl.	1	4,01
10028993	ratel	800	25	5 mtr	draadh.	1	7,59
10028992	ratel	800	25	7 mtr	draadh.	1	8,01
10273596	ratel	1500	25	3 mtr	draadh.	1	9,27
10028996	ratel	1500	25	5 mtr	draadh.	1	10,12
10113966	ratel	1500	25	6 mtr	eindl.	1	8,01
10028997	ratel	1500	25	7 mtr	draadh.	1	10,96
10206443	ratel	2000	35	6 mtr	draadh.	1	13,48
10086656	ratel	2000	35	9 mtr	draadh.	1	15,17
10129027	ratel	4000	50	6 mtr.	eindl.	1	15,17
10412794	ratel	4000	50	9 mtr	draadh.	1	16,01

REMA polyester hijsband



Duplex hijsband, dubbele bandlaag. Veilige werklast 1000 kg. Bandbreedte 30mm. Lengte rechtstandig 2 m. Kleur paars.

Bestelnr.	B	L	Kleur	Werkl.	Prijs
10104963	30 mm	1 mtr	paars	1 ton	4,55
10162360	30 mm	1,5 mtr	paars	1 ton	6,32
10180173	30 mm	2 mtr	paars	1 ton	7,55
10162040	60 mm	2 mtr	groen	2 ton	13,82
10139097	60 mm	3 mtr	groen	2 ton	18,71
10137529	60 mm	4 mtr	groen	2 ton	23,65
10147085	90 mm	3 mtr	geel	3 ton	28,45

REMA polyester rondstroppen



Veilige werklast 1 ton. Kleur paars.

Bestelnr.	L	Omtrek	Prijs
10056766	0,5 mtr	1,0 mtr	3,50
10056768	1,0 mtr	2,0 mtr	4,35
10056769	1,5 mtr	3,0 mtr	5,52
10056770	2,0 mtr	4,0 mtr	6,95
10056771	3,0 mtr	6,0 mtr	10,07

REMA polyester rondstroppen



Veilige werklast 2 ton. Kleur groen.

Bestelnr.	L	Omtrek	Prijs
10056775	1,0 mtr	2,0 mtr	6,36
10056777	1,5 mtr	3,0 mtr	8,22
10056778	2,0 mtr	4,0 mtr	10,62
10056780	3,0 mtr	6,0 mtr	15,42

REMA polyester rondstroppen



Veilige werklast 3 ton. Kleur geel.

Bestelnr.	L	Omtrek	Prijs
10056783	1,0 mtr	2,0 mtr	7,55
10056785	1,5 mtr	3,0 mtr	10,71
10168781	2,0 mtr	4,0 mtr	14,00
10214068	3,0 mtr	6,0 mtr	20,65
10125156	4,0 mtr	8,0 mtr	27,32

Ratel–spanband, tweedelig



Bandbreedte: 25 mm Kleur: blauw Toegel.Trek-kracht: 250daN - Toest.trek-kracht 500 daN Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Haak	Bandlgt	Prijs
10953531	RP-haak	4 m	8,50

REMA palletwagen PTS25 TPP



Quick-Lift pomp voor het snel aanheffen van pallets. Vorken uit 1 stuk gestanst, polyurentaan stuurwielen en polyurethaan tandem vorkrollen. Zeer wendbaar en gebruiksvriendelijk. Hoogste stand vorken 200 mm. Diameter stuurwielen 200 mm Diametervorkrollen 82 mm Afmeting vorken: 1150 x 540mm

Bestelnr.	Type	Werkl.	Prijs
10054963	PTS-25	2,5 ton	510,71

REMA handtakels



Solide en compact gebouwd. Voor veilig, zwaar en universeel gebruik. Met grade 100 (klasse v) lastketting. Standaard uitvoering met hijshoogte van 3 meter, tegen meerprijs is zowel de lastketting als de handketting aan te passen tot elke lengte.

Bestelnr.	Type	Werkl.	Prijs
10226378	C21-1,0	1000 kg	189,28

TECNA veerbalancers



Elektrische en pneumatische gereedschappen gewichtloos bedienen. Aluminium body. Instelbaar draagvermogen (knop). Karabijnhaak. Flexibele roestvrijstalen kabel. Instelbare kabellengte. Geisoleerd ophangsysteem.

Bestelnr.	Type	Gew.	L	Prijs
10043038	9311	0,4-1 kg	1,6 mtr	42,84
10043039	9312	1-2 kg	1,6 mtr	45,82
10043040	9313	2-3 kg	1,6 mtr	49,81
10043046	9322	4-6 kg	2,0 mtr	125,52

VERIBOR 2–kops–zuignap met lengtegreep



Draagrichting parallel Geschikt voor glas, metaal, marmer/steengoed, gecoat hout, kunststof

Bestelnr.	Draagkr	Dia.	Prijs
10657949	60 kg	2x 120 mm	55,88

FORMAT vlakke magneten met draadbus



Van hard ferriet. Oppervlak verzinkt en afgeschermd met draadbus. Voor eenvoudige montage in installaties. Montage geschied door opschroeven. Aanbevolen inzettemperatuur max. 100 graden C.

Bestelnr.	D	l	H	Mt	Sterkte	Prijs
10386341	25 mm	15 mm	7 mm	M4	40 N	2,53
10386342	32 mm	15 mm	7 mm	M4	80 N	3,17
10386343	40 mm	18 mm	8 mm	M5	125 N	3,53


FORMAT vlakke neodymium–magneet met draadbus



Oppervlak verzinkt en afgeschermd, met draadbus. De aanbevolen bedrijfstemperatuur ligt bij max. 80gr.C. Hoogte is in mm.

Bestelnr.	d	hoogte l	Hmagn.	Dia	Draad	Cap.	Gew.	Prijs
10905836	16 mm	11,5	4,5 mm	6 mm	M4	95N	7g	3,87
10905839	32 mm	15,5	7 mm	10 mm	M5	350N	45g	12,37

FORMAT vlakke neodymium–magneet



Oppervlak verzinkt en afgeschermd, met doorgangsboring en 90gr. verzinking. De aanbevolen bedrijfstemperatuur ligt bij max. 80 gr.C

Bestelnr.	d	Hmagn.	Dia	Cap.	Gew.	Prijs
10905848	16 mm	4,5 mm	3,5 mm	75 N	6 g	3,87
10905849	20 mm	6 mm	4,5 mm	105 N	13 g	5,23
10905852	40 mm	8 mm	5,5 mm	500 N	73 g	15,57

FORMAT slaglijnmolen



Met lichte, robuuste behuizing met anti-slip poedercoating. Overbrengingsverhouding 5:1.

Bestelnr.	Type	Uitv.	L	Prijs
10698631	73291006	5:1	30 mtr	13,63

FACOM magneet



Extra fijne en flexibele magneten. flexibel, lang model, diameter van de kop 7 mm.

Bestelnr.	Type	L	Doorsn.	Sterkte	Prijs
10406470	827.1	530 mm	7 mm	120 g	15,88

Magneetband, wit gecoat



Voor gebruik op planborden of voor het labelen van opslag en verkooprekken.

Bestelnr.	B	Dikte	Cap.	Rollgt.	Prijs
10778286	20 mm	0,6 mm	30 qm²	30 m	18,04

COLSON zwenkwiel JPPM



Zwenkwielen tbv lichte belasting. Zwenkvork van verzinkt plaatstaal. Wiel van polypropyleen kern en rollager. Band van zwart rubber (85 Shore A). Gebruikstemperatuur -20gr tot + 80grC.

Bestelnr.	Type	AW	ML	BH	Prijs
10102911	0801-2100	80x25 mm	50 kg	105 mm	7,23
10102913	1001-2100	100x30 mm	70 kg	128 mm	7,58
10102915	1251-2100	125x38 mm	100 kg	156 mm	9,14
10102920	2003-2100	200x50 mm	200 kg	235 mm	21,19

COLSON zwenkwiel JPPN



Zwenkwiel tbv lichte belasting. Zwenkvork van verzinkt plaatstaal. Wiel van polyamide en glijlager. Gebruikstemperaturen van -20grC tot +80grC.

Bestelnr.	Type	AW	ML	BH	Prijs
10104009	0801-1100	80x32 mm	150 kg	105 mm	7,23
10103393	1001-2100	100x35 mm	150 kg	128 mm	8,55

COLSON zwenkwiel BPPB



Zwenkwiel tbv lichte belasting. Zwenkvork met verzinkt plaatstaal met rem. Wiel van blauw elastisch rubber (65-75 Shore A). Gebruikstemperaturen van -20grC tot +80grC

Bestelnr.	Type	AW	ML	BH	Prijs
10445041	0801-5100	80x35 mm	150 kg	105 mm	16,25

COLSON zwenkwiel met rem



Zwenkwiel tbv lichte belasting. Zwenkvork van verzinkt plaatstaal. Wiel met polypropyleen kern en rollager. Band van zwart rubber (85 Shore A). Gebruikstemperaturen van -20gr tot +80grC.

Bestelnr.	Type	AW	ML	BH	Prijs
10102859	0801-2100	80x25 mm	50 kg	105 mm	9,99
10102871	1001-2100	100x30 mm	70 kg	128 mm	11,28
10102875	1251-2100	125x38 mm	100 kg	156 mm	13,65
10102878	1603-2100	160x40 mm	150 kg	195 mm	24,84
10102880	2003-2100	200x50 mm	200 kg	235 mm	28,30

COLSON zwenkwiel BTAU



Zwenkwiel tbv middelzware belasting. Zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem. Wiel met aluminium kern en dubbel kogellager. Band van polyurethaan (92ø Shore A). Gebruikstemperaturen van -20 C tot +80 C.

Bestelnr.	Type	AW	ML	BH	Prijs
10445110	1252-6150	125x38 mm	250 kg	155 mm	28,62

COLSON zwenkwiel met rem



Zwenkwiel tbv lichte belasting. Zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem. Wiel van polyamide met glijlager. Gebruikstemperaturen van -20grC tot +80grC. AW = afmeting wiel (mm). ML = maximale last (kg). BH = totale bouwhoogte (mm).

Bestelnr.	Type	AW	ML	BH	Prijs
10103356	1001-2100	100x35 mm	150 kg	127 mm	13,18
10103382	1603-2100	160x50 mm	250 kg	195 mm	29,86

COLSON zwenkwiel JTAU



Zwenkvork van verzinkt plaatstaal en kunststof afdichtingsring. Met een extra stevige plaat (4 mm) en vorkbenen (3.5 mm). Voor een nog hoger draagvermogen. Wielen; Aluminium wielkern met een opgevulcaniseerde polyurethaan band. Met twee diepgroefkogellagers (92gr. Shore A).

Bestelnr.	Type	AW	ML	BH	Prijs
10445273	1252-6150	105x85 mm	250 kg	125 mm	24,34

COLSON bokwiel FTAU



Bokwiel tbv middelzware belasting. Bokvork van verzinkt plaatstaal. Wiel met aluminium kern en dubbel kogellager. Band met polyurethaan (92 Shore A). Gebruikstemperatuur van -20grC tot +80grC.

Bestelnr.	Type	AW	ML	BH	Prijs
10445170	1252-6150	125x38 mm	250 kg	155 mm	20,49

COLSON bokwiel FPPN



Bokwiel tbv lichte belasting. Bokvork van verzinkt plaatstaal. Wiel van polyamide met glijlager. Gebruikstemperaturen van -20grC tot +80grC. AW = afmeting wiel (mm). ML = maximale last (ml). BH = totale bouwhoogte (mm).

Bestelnr.	Type	AW	ML	BH	Prijs
10103384	1001-2000	100x35 mm	150 kg	127 mm	6,73
10103386	1251-2000	125x40 mm	225 kg	158 mm	8,99

COLSON los wiel WPPN gelagerd



Wiel tbv lichte belasting. Wiel van polyamide. draadvangkap en RVS kogellager. Gebruikstemperatuur van -20grC tot +80grC. AW = afmeting wiel (mm). ML = maximale last (kg). BH = totale bouwhoogte (mm).

Bestelnr.	Type	AW	ML	BH	Prijs
10432942	0802-2000	80x30 mm	150 kg	80 mm	2,60
10103408	1002-2000	100x35 mm	150 kg	100 mm	3,58
10103409	1252-2000	125x40 mm	225 kg	125 mm	5,37

COLSON bokwiel FPPM



Bokwiel tbv lichte belasting. Bokvork van verzinkt plaatstaal. Wiel met polypropyleen kern en rollager. Band van zwart rubber(85 Shore A). Gebruikstemperatuur van -20øC tot +80øC

Bestelnr.	Type	AW	ML	BH	Prijs
10102898	0801-2000	80x25 mm	50 kg	105 mm	5,56
10102900	1001-2000	100x30 mm	70 kg	128 mm	6,07
10102905	1251-2000	125x38 mm	100 kg	156 mm	7,78
10102910	2003-2000	200x50 mm	200 kg	235 mm	15,28

PROTEMPO EPO zwenkwiel met rem



Zwenkwielen met rubberbanden voorzien van rollager AW = Afmetingen wiel in (mm). ML = Maximale last (kg). BH = Totale bouwhoogte (mm).

Bestelnr.	AW	ML	BH	Prijs
10428949	80x30 mm	50 kg	106 mm	9,22
10428951	125x37 mm	100 kg	155 mm	12,23

COLSON los wiel WPPM gelagerd



Wiel tbv lichte belasting. Wiel met polypropyleen kern en rollager. Band van zwart rubber (85 Shore A). Gebruikstemperaturen -20grC tot +80grC. AW = afmeting wiel (mm). ML = maximale last (kg). BH = totale bouwhoogte (mm).

Bestelnr.	Type	AW	ML	BH	Prijs
10102921	0802-2000	80x25 mm	50 kg	80 mm	2,10
10102924	1252-2000	125x37 mm	100 kg	125 mm	3,38
10102927	2003-2000	200x50 mm	200 kg	200 mm	9,52

PROTEMPO EPO zwenkwiel zonder rem



Zwenkwielen met rubberbanden voorzien van rollager AW = Afmetingen wiel in (mm). ML = Maximale last (kg). BH = Totale bouwhoogte (mm).

Bestelnr.	AW	ML	BH	Prijs
10428928	80x30 mm	50 kg	106 mm	7,72

PROTEMPO app.zwenkwiel gat



Grijze rubber band. AW = Afmeting wiel (mm). ML = Maximale last (kg). BH = Totale bouwhoogte (mm).

Bestelnr.	AW	ML	BH	Prijs
10428979	50x19 mm	40 kg	70 mm	3,15
10428971	75x22 mm	60 kg	97 mm	4,36

PROTEMPO zwenkwiel 213 met rem



Zwenkwielen met blauwe rubberbanden. Voorzien van rollager en rem. AW = Afmeting wiel (mm). ML = Maximale last (kg). BH = Totale bouwhoogte (mm).

Bestelnr.	AW	ML	BH	Prijs
10429018	100x36 mm	120 kg	128 mm	11,39
10429019	125x36 mm	180 kg	155 mm	14,13

PROTEMPO app.zwenkwiel plaat



Grijze rubber band. AW = Afmeting wiel (mm). ML = Maximale last (kg). BH = Totale bouwhoogte (mm).

Bestelnr.	AW	ML	BH	Prijs
10428981	50x19 mm	40 kg	73 mm	3,76

PROTEMPO EPO bokwiel



Bokwielen met rubberbanden voorzien van rollager AW = Afmetingen wiel in (mm). ML = Maximale last (kg). BH = Totale bouwhoogte (mm).

Bestelnr.	AW	ML	BH	Prijs
10428952	80x30 mm	50 kg	106 mm	7,03
10428954	125x37 mm	100 kg	155 mm	9,02

PROTEMPO app.zwenkwiel met rem plaat



Grijze rubber band. AW = Afmeting wiel (mm). ML = Maximale last (kg). BH = Totale bouwhoogte (mm).

Bestelnr.	AW	ML	BH	Prijs
10428982	50x20 mm	40 kg	70 mm	5,20
10428974	75x25 mm	60 kg	99 mm	5,59

GEDORE kniebeschermer 906



Van vaste schuimstof blauw/zwart.

Bestelnr.	Type	Afm.	Uitv.	Prijs
10525781	906	450x210 mm	verende foam	10,61

HAZET kniesteun, hazet



Kniemat van niet-absorberend schuimmateriaal. Bestand tegen olie, benzine, remmenreiniger. Met greepkom.

Bestelnr.	Afm.	Uitv.	Prijs
10743168	450 x 210 x 30 mm	W529	20,04

FORMAT spanband met klemgesp



DIN-EN 12195-2

Bestelnr.	Bandlgt	Bband.	Fband	Kleur	Prijs
10962109	2 m	25 mm	400 daN	rood	2,25

VARIOFIT steekwagen



Luchtbanden met ribbelprofie Met plaatstalen velg en kogellager. Gewicht 12,5kg. Capaciteit 200 kg. Zonder glijders..

Bestelnr.	Hoogte	Breedte	Schop LxB	Diameter wiel	Prijs
10444056	1100 mm	570 mm	320x250 mm	260x85 mm	101,04

Magazijnbak



ERRO kunststof stapelbakken B2. Bakjes die stapelbaar zijn maar ook met behulp van een strip aan de muur te bevestigen zijn. Kan voorzien worden van een uitneembare label.

Bestelnr.	Afm.	Kleur	Prijs
10053843	160/140x100x75 mm	grijs	1,31
10053845	230/200x145x125 mm	grijs	3,51

Magazijnbak PLK



Kunststof magazijnbakken hoogw.polypropyleen. Stapelbaar en geschikt voor levensmiddelen. Temperatuurbestendig van -20 tot +60 graden C. Bestand tegen vetten, olie, zuren, logen. Alle bakken kunnen worden voorzien van etiketten. In 5 kleuren beschikbaar.

Bestelnr.	Type	Uitw.	Inw	Kleur	Prijs
10447572	2A	330x213x200	280x179x185	Bl	6,93
10447574	2	330x213x150	280x179x137	Bl	5,88
10447578	3	230x150x125	194x122x113	Bl	3,11
10447580	4	164x105x75	135x85x62	Bl	1,57

Transportbak stapelbaar



Stellingbakken voor legbordstelling. Zeer slagvast polystyrol. Geschikt voor levensmiddelen. Zeer geschikt voor opslag van kleingoed. Uit te breiden met uittrekbeveiliging. Leverbaar in 4 kleuren.

Bestelnr.	Uitw.	Kleur	Prijs
10449486	400x300x120	Rood	7,94
10449475	400x300x210	Grijs	11,01
10449435	600x400x320	Grijs	24,93

Afsluitdeksel



Afsluitbare deksel. Van zwart polypropyleen met sluitclips. Met stapelrand.

Bestelnr.	Mt	Kleur	Prijs
10449642	400x300	Zwart	4,35
10449641	600x400	Zwart	7,62

Assortimentsdoos kunststof



Gefabriceerd overeenkostig DIN en 840-1.

Bestelnr.	Afm.	Inh	Prijs
10165119	330x220x55	12vaks	13,46

Inzetbakje



Inzetbakjes.

Bestelnr.	Afm.	Kleur	Prijs
10449698	108x54x63	geel	0,89
10449699	108x108x63	blauw	1,16

STANLEY assortimentskoffer



Assortimentsbox/koffer met 25 bakjes.

Bestelnr.	Type	Afm.	Inh	Prijs
10401865	7400 0025	423x334x52 mm	25 bakjes	22,79

Assortimentsdoos plaatstaal



Met automatisch sluitende dwangvergrendeling en twee extra spanschroeven. Met schuimvulling in het deksel.

Bestelnr.	B	Diepte	Hgt	Prijs
10450224	440 mm	330 mm	50 mm	48,95


BOTT dubbele haak met brede grondplaat



Brede bodemplaat met verticaal haakuiteinde.

Bestelnr.	B	Diepte	Hgt	Haak-dia.	Haakafstand	Prijs
10658085	60 mm	50 mm	60 mm	6 mm	32 mm	2,49

BOTT perfo gatenplaat



Afmetingen in Millimeters Hoogte 457, gatafstand 38

Bestelnr.	B	Gatmaat	Gelakt / kleurtint	Prijs
10658266	1486	9,2x9,2	RAL 5010 gent.blauw	57,74

GEDORE verrijdbare werkbank 1504



Afmetingen: H 985 X B 1100 X D 550 mm. Houten werkblad en 7 laden.

Bestelnr.	Type	Afm.	Uitv.	Prijs
10101820	1504 0511	985x1100x550 mm	7 laden	1201,02

RIEGLER slanghouder



Voor gemakkelijke wandmontage. Met variabel gatenpatroon (7 gaten). Geschikt voor het opnemen van slangen, kabels en touwen.

Bestelnr.	B	Hgt	Diepte	Prijs
10701958	348 mm	157 mm	137 mm	43,10

HEUER bankschroef



Onbreekbaar smeedstaal met aangesmede geharde pijpklem.

Bestelnr.	B	Bereik	Gew.	Prijs
10020448	100 mm	50 mm	4,5 kg	108,76
10020451	120 mm	65 mm	9 kg	144,83
10020455	140 mm	80 mm	16 kg	200,00
10020457	160 mm	100 mm	27 kg	274,67
10020459	180 mm	100 mm	29 kg	298,06

FORMAT parallel bankschroef 5013



Nastelbare centrische geleiding. Met houder voor zwenk-en verwisselbare buisspanbek.

Bestelnr.	B	Bereik	Gew.	Prijs
10386967	120 mm	82 mm	9,5 kg	136,52

Draaiplateau



Draaiplateau, gesmeed staal. Traploos vrij draaibaar. Veilige vergrendeling door spindelsleutel. Gesloten opnameplaat voorkomt het binnendringen van vuil in de geleiding.

Bestelnr.	Voor bekbreedte	Gew.	Uitv.	Prijs
10020452	120 mm	2,7 kg	W504	47,05

FORMAT parallel bankschroef 5015



Gesmede en geharde oppervlakken.

Bestelnr.	B	Bereik	Gew.	Prijs
10386975	125 mm	75 mm	9,4 kg	136,03
10386978	150 mm	100 mm	18,5 kg	185,30

SCANGRIP beschermbekken magnetisch



Set magn.bekken. Bankschoef.

Bestelnr.	Bek B	Prijs
10877889	120 mm	14,12
10877890	125 mm	14,12
10877891	140 mm	14,69
10877892	150 mm	14,69
10877893	160 mm	15,13


FORMAT bankschroef 5048



Parallelbankschroef. Robuuste constructie, geheel van gesmeed staal met geharde oppervlakte (HRC 54-58). Aanbeeldvlak geschikt voor richt-en stuikwerkzaamheden. Dubbele trapeziumdraad voor het snel inspannen. Met aangelaste pijpklem.

Bestelnr.	B	Bereik	Gew.	Prijs
10387013	100 mm	55 mm	5,0 kg	114,63

SCANGRIP magnetische bankschroef–beschermbekken



Geschikt voor bankschroeven & machineklemmen met overeenkomstige maat. Kunststof met horizontaal en verticaal prisma. Ideaal voor werkstukken met kleine diameter.

Bestelnr.	Bek	Uitv.	Prijs
10909809	100 mm	W503	6,18
10909810	125 mm	W503	6,70
10909811	150 mm	W503	7,20

SCANGRIP magneet–bankschroef–beschermbekken



Geschikt voor bankschroeven & machineklemmen met overeenkomstige maat. Aluminiumprofiel, recht gebogen en vlakparallel. Met horizontaalprisma's en drie verschillende verticale prisma's.

Bestelnr.	Bek	Uitv.	Prijs
10909839	100 mm	W503	16,50
10909841	120 mm	W503	17,22
10909844	140 mm	W503	17,80
10909845	150 mm	W503	17,80
10909846	160 mm	W503	18,44
10909848	180 mm	W503	18,44

SCANGRIP magn. bankschroef–beschermbekken



Geschikt voor bankschroeven & machineklemmen met overeenkomstige maat. Aluminiumprofiel, rechthoekig en planparallel met kunstvezel deklaag, Ideaal voor werkstukken met glad en/of kwetsbaar oppervlak.

Bestelnr.	Bek	Uitv.	Prijs
10909820	140 mm	W503	17,80

RAPID handtacker r23



Staal. Ergonomische greep. Terugslagvrij. Greepbeveiliging voorkom onbedoeld afgaan.

Bestelnr.	Niet	Nt(min)	Nt(max)	Cap.	Prijs
10704227	13	4 mm	8 mm	156 nieten	28,43

RAPID handtacker r33



Volledig van staal. Door een nieuwe gepatenteerde krachtregeling met drietraps-slag-krachtregeling tot 40 % minder krachtinspanning. Lange levensduur - ontworpen voor meer dan 100000 activeringen. Terugslagvrij. Vergrendelingsfunctie. Ergonomische greep. Voor het bevestigen van textiel en stoffen, canvas, leer, posters, netten, etiketten, enz.

Bestelnr.	Niet	Nt(min)	Nt(max)	Cap.	Prijs
10704228	13/37	6 mm	14 mm	156 nieten	45,36

RAPID hechtnieten nr. 37 (13)



Staal. Breedte 10,6 mm.

Bestelnr.	Nietgrootte	Inh	Prijs
10698257	10 mm	5000 stuk	7,47

PP magazijnbakje



Voor de indeling van de stellingbakken.

Bestelnr.	Type	Afm.	Prijs
10449927	30470762	Tbv afmeting 186x83 mm	0,95

Polyester omsnoeringsband gelijmd



Bestaat uit hoogwaardige, verlijmde polyestervezels. Gekenmerkt door hoge treksterkte en veilige en eenvoudige toepassing.

Bestelnr.	Rollgt.	Bband.	Fbreuk	Dkern	Prijs
10449354	1100 m	13 mm	3800 N	76 mm	64,63
10449333	850 m	16 mm	4500 N	76 mm	74,58

Stretchfolie 500 mm



Voor het insealen van grote dozen en pallets.

Bestelnr.	Dikte	L	B	Prijs
10176313	20 micron	150 mtr	100 mm	1,90
10176304	20 micron	300 mtr	500 mm	19,32

Klem voor polyesterband



Toebehoren voor polyesterband-omsnoering compleet-systeem. Borgt de samenhang van de polyester-krachtbanden.

Bestelnr.	Aantal klemmen per VE	Klemmenbreedte	Prijs
10448917	1000	16 mm	62,48

Handmatige afwikkelaar voor stretchfolie, prof.



Profi-apparaat (2 kogellagers) met eenvoudige hantering en ingebouwde bandrem. Poedergecoat.

Bestelnr.	Diamtr.	Breedte	Gewicht	Prijs
10448919	38–76 mm	350/500 mm	1,5 kg	66,55

Polyester omsnoeringsband geweven



Consequente doorontwikkeling van de gelijmde polyester krachtband.

Bestelnr.	Rollgt.	Bband.	Fbreuk	Dkern	Prijs
10449377	600 m	16 mm	6000 N	76 mm	85,80

Verpakkingsstaalband, blank



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Omschr	Bband.	Rollgt.	Fbreuk	Prijs
10449339	Speciale spoel	16x0,5	400 m	7000N	57,73

E–COLL persluchtspray



Technische gegevens: temperatuurbestendigheid: tot +80 graden. Geschikt voor allerlei ontstoffings-, uit- en afblaasprocessen.

Bestelnr.	Inh	Verp.	Prijs
10743264	400 ml	Spuitbus	5,35

ZARGES industrietrappen Z300



Staladder met treden met opstaande rand. Eenzijdig oploopbaar.

Bestelnr.	Werk H	Hgt	Trede	Prijs
10517489	2,60 mtr	0,61 mtr	3	128,20
10034435	2,85 mtr	0,88 mtr	4	145,86
10034436	3,05 mtr	1,05 mtr	5	168,16
10034437	3,30 mtr	1,26 mtr	6	201,61
10034438	3,50 mtr	1,48 mtr	7	256,42
10034439	3,70 mtr	1,70 mtr	8	288,00

E–COLL contactspray



Temperatuurbestendig van -50 graden tot +180 graden. Intensieve vochtverdringing en een duurzaam reinigend effect en een optimaal kruipvermogen.

Bestelnr.	Inh	Verp.	Prijs
10777861	300 ml	Spuitbus	3,59

META inhaakstelling meta clip set 150



Verzinkte uitvoering Snelle schroefloze montage Met 4 legplanken, inclusief plankdrager. Hoogte 2000 mm. Breedte 1000mm. Diepte 500 mm.

Bestelnr.	Omschr.	Opp.	Opp.	Vakbel.	Prijs
10448417	Basisrek	Van verzinkt staal	Van verzinkt staal	150 kg	134,17

ZARGES


OPEN
CLOSE
JAPAN



3 Gereedschap

- Bits
- Doppen en ratels
- Gereedschapssets
- Gereedschapswagens
- Hamers
- Handgereedschap
- Inbussleutels
- Las-artikelen
- Markeergereedschap
- Meetgereedschap
- Messen
- Pijpsnijders
- Scharen
- Schroevendraaiers
- Soldeerartikelen
- Steek- en ringsleutels
- Tangen
- Torxsleutels

BENNING spanningtester Duspol Expert



EN/IEC 61243-3,DIN VDE 0682 deel 401, 2-polig Behuizing van slagvast kunststof, met rubber grijpvlakken, 2 testgrepen en flexibele verbin- dingskabel. Spanning: 1000 VDC, 1000VAC. Voor het testen van spanning,doorgang, fase, polariteit en fasevolgorde. Levering met batterijen.

Bestelnr.	Type	Prijs
10296219	DUSPOL-EXPERT	59,60

BENNING spanningstester DUSPOL analoog



Getest en toegelaten volgens EN/IEC 61243-3,(DIN VDE 0682 deel 401). Behuizing van slag- en breukvaste kunststof, met rubber grijpvlakken, twee testgrepen en flexibele verbindingskabel. Directe weergave zonder knopbediening (hoogohmig), lastinschakeling via drukknop (laagohmig), trilalarm. Weergave LED.

Bestelnr.	Mod.	Displ.	V	Prijs
10705101	DUSPOL ANA.	LED	12-1000 V AC/DC	50,39

BENNING digitale multimeter MM1



Behuizing van slagvast kunststof. Spanning: 600 VAC, 600 VDC Stroom: 3,2 mA AC/DC Weerstand: 0,1 MOhm - 32 MOhm Geleverd met rubber beschermframe, beschermtas, dubbelgeisoleerde veiligheidsmeetkabels en batterijen.

Bestelnr.	Type	Prijs
10400108	MM1	80,76

BENNING digitale multimeter MM2



Behuizing van slagvast kunststof. Spanning: 1000 VAC, 750 VDC. Stroom: 20 A AC/DC. Weerstand: 20 MOhm. Levering met rubber beschermframe, beschermtas, dubbelgeiso- leerde veiligheidskabels en batterijen.

Bestelnr.	Type	Prijs
10296255	MM2	95,58

BENNING digitale multimeter MM3



Behuizing van slagvast kunststof Spanning: 600 VAC, 600 VDC Stroom: 20a AC/DC Weer- stand: 20 OHM Geleverd met rubber beschermframe, beschermtas, dubbelgeisoleerde veiligheidsmeetkabels en batterijen

Bestelnr.	Type	Prijs
10400109	MM3	120,73

BENNING digitale multimeter mm p3



Kleine handzame multimeter in zakformaat 132 x 86 x 19mm, slechts 130 gram incl. toebehoren. Overbelastingsbeveiliging in alle bereiken en automatische uitschakeling na 30 minuten (deactiveerbaar). Levering in lederen etui met aangesloten veiligheidsmeetka- bel en batterijen.

Bestelnr.	V	R	Freq	Prijs
10525151	0,1mV-600V	max.40MOhm	max.5MHz	45,69

BENNING digitale stroomtang–multimeter



Behuizing van slagvast kunststof. Met automatische uitschakelfunctie. Spanning: 600 VAC, 600 VDC. Wisselstroom: 400 A. Weerstand: 20 MOhm. Levering met beschermtas, batterijen en dubbelgeisoleerde veiligheidsmeetkabels.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10404634	55850102	CM 1-2	87,71

20 JAAR BENELUX
format
professional quality

BENNING spannings en doorgangstester DIG



Behuizing van slag- en breukvaste kunststof, met rubber grijpvlakken, twee testgrepen. Voor het professioneel testen van spanning, door- gang, diode, fase en polariteit, de fase-volgorde en het meten van weerstand en frequentie. Contactlose fasetester/kabelbreukde-tector. Meetpunt- en displayverlichting. Levering inclusief batterijen.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10705102	Duspol digital	1-1200V led	90,74

FORMAT rolbandmaat



EG-nauwkeurigheidsklasse II Behuizing van slagvast kunststof, verchroomd. Band: gecoat veerbandstaal, flexibel, knikvast. Eenzijdige MM-indeling. Automatische bandterugloop met stoptoets. Riemclip.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10386824	4696 0003	3 mtr	13 mm	6,48
10386826	4696 0006	5 mtr	19 mm	9,85
10547438	4696 0008	8 mtr	25 mm	21,08

DIGI–TOOL multimeter



Compacte digitale multimeter voor het meten van DC- en AC-spanning, DC- en AC-stroom, weerstand, temperatuur, diode, transistors, continuiteit en batterijspanning. Frequentie 40Hz AC 400Hz. Display 3,5 digit-LCD, max. waarde 1999. Updates: 2-3 keer/sec. DC-spanning: max. 250V DC. AC-spanning: 250V AC rms. Bedrijfstemp. 0 tot 40 graden Celsius, 75 prc RL.

Bestelnr.	Type	Prijs
10668136	DIGI420A	70,60

BMI zakrolmaat twocomp



Behuizing van zeer slagvaste ABS-kunststof met zachte componenten, gedrukte schaal van gewelfd en gehard verenbandstaal, mm-Duplex-schaalverdeling. Automatische band-terugloop met stopknop en riemclip.

Bestelnr.	L	B	Uitv.	Prijs
10740826	3 m	16 mm	W464	5,64
10740827	5 m	19 mm	W464	8,23
10740829	10 m	30 mm	W464	21,86

FORMAT rolbandmaat



EG-nauwkeurigheidsklasse II Behuizing van slagvast kunststof. Band: gecoat veerband-staal, flexibel, knikvast. Dubbelzijde MM-indeling. Automatische bandterugloop met stoptoets.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10386819	4685 0003	3 mtr	13 mm	7,64
10386820	4685 0005	5 mtr	16 mm	14,20

BMI zakrolmaat twocomp M



Behuizing van zeer slagvaste ABS-kunststof met zachte componenten, gedrukte schaal van gewelfd en gehard verenbandstaal, mm-Duplex-schaalverdeling. Automatische band-terugloop met stopknop en riemclip. Met magnetische haak aan het begin.

Bestelnr.	L	B	Uitv.	Prijs
10740830	3 m	16 mm	W464	6,86
10740831	5 m	19 mm	W464	9,48
10740832	8 m	25 mm	W464	13,54
10740833	10 m	30 mm	W464	23,13

LUFKIN rolbandmaat



EG-nauwkeurigheidsklasse II. Behuizing van ABS kunststof in opvallend oranje.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10214629	L503CM	3 mtr	13 mm	2,71
10214631	L505CM	5 mtr	19 mm	4,51
10214632	L508CM	8 mtr	25 mm	8,01


LUFKIN rolbandmaat universal



Behuizing van slagvast kunststof. Blokkade van meetband op elke gewenste lengte. Versie CM = metrisch. Versie CME = metrisch en inch.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10060641	Y-882-CM	2 mtr	13 mm	5,09
10060621	Y-023-CM	3 mtr	13 mm	10,89
10060642	Y-823-CM	3 mtr	13 mm	7,07
10060622	Y-025-CM	5 mtr	13 mm	14,94
10060623	Y-035-CM	5 mtr	19 mm	16,45
10209021	Y-035-CME	5 mtr	19 mm	16,45
10060624	Y-038-CM	8 mtr	19 mm	18,51

LUFKIN rolbandmaat



Verchroomd lichtgewicht, stootvaste behuizing. Blokkade van meetband op elke gewenste lengte. Afneembare riemclip.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10184630	2003	3 mtr	13 mm	10,79

LUFKIN reserve meetlint



EG-nauwkeurigheidsklasse II. Gele losse staalband, verdeling in CM en MM.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10056399	RY 23 CM	3 mtr	13 mm	4,15
10056401	RY 35 CM	5 mtr	19 mm	8,56

LUFKIN rolbandmaat unilok



Behuizing van slagvast kunststof. Blokkade van meetband op elke gewenste lengte. Afneembare riemclip. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10060726	YU-823-CME	3 mtr	13	9,33
10060725	YU-823-CM	3 mtr	13	9,33
10060727	YU-835-CM	5 mtr	19	13,80
10060729	YU-838-CM	8 mtr	19	17,18

STANLEY rolbandmaat FATMAX



EG-nauwkeurigheidsklasse II. Behuizing van Bi-materiaal met sterk polypropeen. Zacht elastomeer vlak voor comfortabele greep. Band met mylarpolyester deklaag tegen slijtage. Broekklem.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10221332	2-33-684	5 mtr	19 mm	17,19

STANLEY rolbandmaat



EG-nauwkeurigheidsklasse II. Behuizing van ABS kunststof met extra beschermlaag Ergonomisch ontwerp met bandblokeerknop. Verchroomde broekklem.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10175356	1-30-487	3 mtr	12,7 mm	2,43
10341719	1-30-497	5 mtr	19 mm	4,38

STANLEY rolbandmaat powerlock



EG-nauwkeurigheidsklasse II. Behuizing van ABS kunststof, verchroomd. Band met mylarpolyester deklaag tegen slijtage. Broekklem. 33-932 -> met afleesvenster bovenaan. 33-527 -> blade armor meetband. 33-195 -> brede meetband 25mm.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10090127	0-33-932	5 mtr	19 mm	20,40
10323992	0-33-527	8 mtr	25 mm	22,67
10373831	3-33-195	5 mtr	25 mm	16,82

STANLEY rolbandmaat powerlock ABS



EG-nauwkeurigheidsklasse II. Behuizing van ABS kunststof, verchroomd. Band met mylar-polyester deklaag tegen slijtage. Broekklem.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10221330	33-194	5 mtr	19 mm	12,48
10012310	33-238	3 mtr	12,7 mm	8,15
10399836	33-198	8 mtr	25 mm	16,40
10378171	33-442	10 mtr	25 mm	19,95

STANLEY rolbandmaat powerlock classic



EG-nauwkeurigheidsklasse II. Behuizing van metaal, verchroomd. Band met mylarpolyester deklaag tegen slijtage. Broekklem.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10086151	0-33-218	3 mtr	12,7 mm	7,41

GEDORE rolbandmaat 4534



Gele stalen band en volgens EEG Klasse 2. Automatische terugloop. Verchroomd slagvast kunststof huis, met clip.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10035157	4534-3	3 mtr	13 mm	6,56
10035158	4534-4	5 mtr	19 mm	9,90

FORMAT meetband – slingerarm



EG-nauwkeurigheidsklasse II Behuizing van slagvast kunststof. Band: PA gecoat veer-bandstaal, flexibel, knikvast. Alkalien, zoutoplossing, vetten, olien bestendig. Meetbegin ca. 10cm na aanvangsbeslag, versterkt.

Bestelnr.	L	Prijs
10386794	10 mtr	24,82
10386795	20 mtr	35,20

LUFKIN meetband – slingerarm



Behuizing van slagvast ABS kunststof. Soepel oprolmechanisme, opklapbare slinger. Maatindeling in CM en MM op een zijde.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10351489	LS 20 CM	20 mtr	10 mm	12,48
10351354	LS 30 CM	30 mtr	10 mm	15,51

FORMAT houten duimstok



Van beukenhout. 3.0mm dikke leden en binnen- liggende, onderhoudsvrije staalveren. Doorgaande rechte kant in uitgeklapte toestand. Onverslijtbare witte beschermlak. Goed afleesbare, zwarte mm-verdeling aan boven en onderkant. Meetnauwkeurigheid volgens EG- nauwkeurigheidsklasse 2i.

Bestelnr.	L	B	Blad	Prijs
10386791	2 mtr	16 mm	10	3,22

FORMAT landmeterbanden wit 4674



EG-nauwkeurigheidsklasse II Behuizing van slagvast kunststof. Band: gehard verenband-staal met zwarte doorlopende mm-indeling en rode metergetallen. Ter bescherming tegen slijtage is de band met blanke lak afgewerkt. Meetbegin ca. 10cm na aanvangsbeslag. Ergonomisch anti-slip handvat. FORMAT-serie 4674.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10696754	46740020	20 mtr	13 mm	30,64

FORMAT kunststof duimstok



Glansvezelversterkt, buigvast kunststof wit met zwarte mm-verdeling aan boven en onderkant. Leden klikken vast in hoek van 90gr. Doorgeklonken scharnierveren van metaal. Meetnauwkeurigheid volgens eg-nauwkeurigheids- klasse 2i.

Bestelnr.	L	B	Blad	Prijs
10386793	2 mtr	16 mm	10	5,82

LEICA laserafstandsmeter DISTO(TM) D2



Handzame laserafstandsmeter met min/max meting, continue meting. Display verlichting, historieopslag, stof- en spatwaterdicht. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. IP54

Bestelnr.	Mod.	Bereik	Nauwk.	Prijs
10881291	D2	0,05-100 m	± 1,5	184,03

FORMAT rolbandmaten met kijkvenster



Zakrolmaat met kijkvenster. Vrijlopende band van gewelfde en gehard veren- bandstaal, wit gelakt. In slagvaste polyamide behuizing. Direkte aflezing van de binnenmaten door zeer breed kijkvenster met loepeffect. Beweegbare aanslag voor binnen en buitenmeting. Nauwkeurigheidsklasse (EG II).

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10386823	46890003	3 mtr	13 mm	7,22

FORMAT liniaal aluminium



Liniaal van getrokken aluminiumprofiel. Geeloxeerd reflectievrij afleesbaar. Met zwarte mm-schaalverdeling. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	L	B	Dikte	Prijs
10525043	300	50	5	13,66

Schuifmaat Soft Glide



Gehard, aflezing en nonius matverchroomd. Bijzonder licht lopend door dubbel geslepen geleiding Weergegeven productafmetingen in mm tenzij anders aangegeven. Aflezing onder 0.05, aflezing boven 1/128 inch. Wordt in kunstleren etui geleverd.

Bestelnr.	Bereik	Bek L	Prijs
10905853	150	40	44,48

MITUTOYO digitale schuifmaat Serie 500



Absolute Digimatic schuifmaat, beschermingsklasse IP67, extreem bestendig tegen koelvloeistoffen en smeermiddelen. Weergegeven productafmetingen in mm tenzij anders aangegeven.

Bestelnr.	Bereik	Bek L	Uitl.	Uitv.21	Prijs
10389847	0-150	40	0,01	blok.schr/rh.stift	157,02
10434618	0-300	64	0,01	blok.schr/rh.stift	292,29

MITUTOYO digimatic schuifmaat



Aflezing: 0,01mm, cijferhoogte 9mm. Geleverd inclusief batterij in opbergcassette. Weergegeven productafmetingen in mm tenzij anders aangegeven.

Bestelnr.	Bereik	Bek L	Uitl.	Uitv.	Prijs
10690298	0-150	40	0,01	blok.schr/rh.stift	105,94
10692332	0-200	50	0.01	blok.schr/rh.stift	167,43

FORMAT digitale schuifmaat 4060



Aflezing: 0,01mm ,cijferhoogte 12mm. RVS, gehard, nonius mat verchroomd met aandrijfwieltje. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Bereik	Bek L	Uitl.	Prijs
10731587	Rh.pen	0-150	40	0,01	34,00
10734060	Ro.pen	0-150	40	0,01	41,00

Digitale schuifmaat met metalen behuizing



Digitale schuifmaat van roestvrijstaal, geharde meetvlakken en vastzet schroef. Cijferhoogte LCD 12 mm. Levering inclusief batterij CR357. Wordt geleverd in een kunststof cassette. Weergegeven productafmetingen in mm tenzij anders aangegeven.

Bestelnr.	Bereik	Uitv.	Schaal	Bek L	Prijs
10746036	150	Rh.pen	0,01/0.005inch	40	40,00

FORMAT schuifmaten dubb. prismageleiding



Uitvoering volgens DIN 862. Voor binnen, buiten, diepte en getrapte metingen. Weergegeven productafmetingen in mm tenzij anders aangegeven.

Bestelnr.	Bereik	Bek L	Nonius	Uitv.	Prijs
10386390	0-150	40	0,05	blok.schr/rh.stift	51,34


MITUTOYO schuifmaat Serie 530



Buiten- en binnenmeetbekken voor het meten van smalle groeven en kleine boringen. Weergegeven productafmetingen in mm tenzij anders aangegeven.

Bestelnr.	Bereik	Bek L	Nonius	Uitv.	Prijs
10273896	0-150	40	0,01	blok.schr/rh.stift	53,92
10037527	0-150	40	0,05	blok.schr/rh.stift	28,38
10037529	0-300	64	0,05	blok.schr/rh.stift	176,89

FORMAT schuifmaten dubb. prismageleiding



Uitvoering volgens DIN 862. RVS, gehard, parallaxvrije aflezing. Afleesgedeelte en nonius mat verchroomd. Met rechthoekige dieptemaat. Achterzijde met schroefdraadtabel. Levering in kunststof etui. Voor binnen, buiten, diepte en getrapte metingen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Bereik	Bek L	Nonius	Uitv.	Prijs
10386386	0-150	40	0,05	duimknop	31,84
10386387	0-150	40	0,05	blok.schroef	31,84

FORMAT schuifmaten rechth. dieptemeetstift



Van hardmessing. Aflezing in mm en engelse inches. 25mm beklengte. Weergegeven productafmetingen in mm tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Bereik	Bek L	Nonius	Uitv.	Prijs
10386369	0-150	40	0,05	duimkn/rh.stift	18,48
10386370	0-150	40	0,05	blok.schr/ro.stift	18,48
10696111	0-300	60	0,05	blok.schr/ro.stift	50,32

FORMAT zakschuifmaat



RVS staal,gehard, v.z.v.afleesgedeelte en nonius met rechthoekige dieptemeetstift en schroefdraad- tabel op achterzijde. Klein en handig zakformaat. Weergegeven productafmetingen in mm tenzij anders aangegeven.

Bestelnr.	Bereik	Bek L	Nonius	Uitv.	Prijs
10386379	0-100	25	0,05	blok.schr/rh.stift	17,25

Mitutoyo

FORMAT digitale zakschuifmaat



Volgens DIN 862 Van gehard roestvrijstaal Levering in kunststof cassette. Met dieptemeetstift. Aflezing 0.01mm. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Bereik	Bek L	Uitl.	Uitv.	Prijs
10696113	0-150	40	0,01	rechth.stift	109,44

FORMAT diepteschuifmaten,rechte meetstang



Uitvoering volgens DIN 862. RVS, gehard, nonius mat verchroomd. Aan beide zijden nauwkeurig laser geschaald. Met vastzetschroef. Levering in etui. Weergegeven productafmetingen in mm tenzij anders aangegeven

Bestelnr.	Type	Bereik	Brug	Nonius	Doorsn.	Prijs
10386488	40760200	0-200	100	0,05	8x3	32,50
10386490	40760300	0-300	150	0,05	12x4	62,98

MITUTOYO aftekenschuifmaat Serie 536



Aflezing nonius: 0,05mm. Schaalverdeling en matverchroomd. Dieptemaat en blokkeerschroef aan de bovenzijde. Geleverd in opbergcassette. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Bereik	Bek L	Nonius	Prijs
10088701	0-150	40 / 33	0,05	135,27

MITUTOYO digitale schroefmaat



Standaard type digitale schroefmaat met een meter uitlezing met grote tekens op het LCD scherm. Maximaal meetbereik is 25mm. resolutie 0.001mm. SR44 batterij levensduur batterij 2,4 jaar. Carbide meetvlakken. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Bereik	Uitl.	Prijs
10092605	293-821	0-25	0,001	143,78

Digitale werkplaatsschuifmaat, zonder punten



Stevige metalen behuizing met vergrendelschroef Cijferhoogte lcd display 12 mm Met opto RS232 data uitgang Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Bereik	Schaal	Bek L	Bn-meting af	Prijs
10746043	500	0,01	150	20	237,00

FORMAT precisie–meetklokken



Uitvoering volgens DIN 878. Robuuste metalen behuizing. Resistent kunststof glas. Meetstift en inspanschacht (8mm h6) zijn gehard, geslepen en RVS. Levering in kunststof cassette. Mat verchroomd, met vastzetschroef. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	D	Uitl.	Bereik	Prijs
10386566	58	0,01	10	17,84

FORMAT dig. werkplaatsschuifmaat z. fijnregeling



Digitale werkplaatsschuifmaat volgens DIN 862 van roestvrijstaal, met punten zonder fijninstelling. Cijferhoogte LCD 8,5mm bij 300mm. en 12,5mm vanaf 500mm meetbereik, met data-uitgang Voor binnen en buitenmetingen, automatische in- en uitschakeling. Hernieuwde nulpuntstelling na inschakeling niet nodig (absoluut systeem). Levering incl. CR2032 batterij in houten kistje. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Bereik	Bek L	Nonius	Uitv.	Prijs
10386485	0-500	125	0,01	met punten	682,90

MITUTOYO zwenktaster



De tastpunt kan in iedere gewenste hoek versteld worden dankzij de slipkoppeling in het scharnierpunt. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	D	Uitl.	Nonius	Bereik	Prijs
10037049	513-404E	39	0,01	0-40	0.8	81,35

MITUTOYO meetklokken



Meetbereik 0 - 10 mm. Type 2046S is uitgevoerd met een achterwand met opspanoor. Type 2046SB is uitgevoerd met een vlakke achterwand zonder opspanoor. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	D	Uitl.	Nonius	Prijs
10026795	2046S	55,6	0,01	0-100	33,11
10026783	2046SB	55,6	0,01	0-100	33,11


Kantentaster – mechanisch



Alle onderdelen zijn gehard en geslepen, met gladde en cilindrische opspanschacht. De opspanschacht en de tastkop zijn door een veer gekoppeld. Levering in een kunststof etui. Voor het uitlijnen van werkstukken of kanten. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Afm.	Dia	Prijs
10704566	5	10	18,70

TSCHORN kantentaster – mechanisch



Tastkop 10mm. Inspanschacht 10mm. Groep 5. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Afm.	Dia	Prijs
10909918	5	10	21,16

FORMAT universele hoekmeterset



RVS, opname met vergrootglas. Snelle opname en instelling van winkelhaak. Duidelijke becijfering van schaalschijf 4x90gr. Nonius-opname 1/12 graad = 5 hoekminuten. Levering in kunststof cassette. Voor meten van hoeken bij werkstukken, installaties en machines. Ook bruikbaar als liniaal, kruis en verstekhoek. Hoekmeter incl. meetlinialen (L=150,200 en 300mm) Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10386790	4 dlg	houder+150,200 en 300	66,20

MITUTOYO meetklokstatief



Verticale meetkracht: 60 kg. Magneetvoet: 50x60x55mm. Gereedschap-opname 9.5mm en zwaluwstaart, en 8mm. (mbv bijgeleverde verloophuls) Mitutoyo type 7011 SN met verstelbare vaste armen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Hgt	Prijs
10040607	7011SN	235	90,81

FORMAT precisie–voelermaten



Bladen van gehard verenstaal. Afzonderlijk met maatopschrift. Conisch toelopend in hoogglans vernikkelde schaal. Met vastzetmoer. Voor controleren van tussenruimtes, contactafstanden etc. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Blad	Bereik	Blad L	Prijs
10386621	13	0,05-1,0	100	2,33
10386622	20	0,05-1,0	100	3,80
10386623	21	0,05-2,0	100	6,91

FORMAT precisie–voelermaten anti–magnetisch



Bladen van messing. Afzonderlijk met maatopschrift. Conisch toelopend, met vastzetmoer. Voor het controleren van tussenruimtes, contactafstanden etc. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Blad	Bereik	Blad L	Prijs
10386624	20	0,05-1,0	100	15,96

FORMAT voelermaatbanden



Van gehard verenstaal. Materiaalbreedte 13 mm, lengte telkens 5m. Levering in kunststof box. Geschikt voor steeds terugkerende controles van dezelfde materiaaldikte. Ook geschikt als basis voor het uitlijnen van machineonderdelen bij fabricage en montage. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Dikte	Prijs
10386629	0,020	34,31
10386630	0,030	11,71
10386631	0,040	11,71
10386632	0,050	8,25
10386637	0,100	8,27
10386639	0,150	7,96
10386641	0,200	7,96
10386643	0,300	9,21
10386645	0,400	9,83
10386647	0,500	9,83

MITUTOYO universele hoekmeter 187



Hoog nauwkeurige hoekmeter voor nauwkeurige hoekmeting voor machines, mallen. Kan gemonteerd worden op hoogtemeters. Met vergrootglas. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10102355	187-907	150 / 60 en 45 graden	207,16

RECORD latoenkoper



Uitvoering: folieband 150 x 2500mm. Messing (MS63) Levering in kunststof box. Toepassing: voor het instellen van gereedschappen, bijstellen van apparaten, compenseren van toleranties, ondervoeren van installaties, inrichten van vormen, instellen van lagerspeling etc. Aanwijzing: de kunststof boxen kunnen worden gecombineerd en gestapeld. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Dikte	Rol L	B	Prijs
10053322	0,025	2500	150	19,04
10053323	0,050	2500	150	18,14
10053326	0,100	2500	150	22,73
10053327	0,150	2500	150	27,64
10053328	0,200	2500	150	32,59
10053330	0,250	2500	150	37,08
10053335	0,300	2500	150	41,48
10053336	0,400	2500	150	44,52
10276975	0,500	2500	150	51,52

RECORD latoenkoper assortiment



Uitvoering: bestaand uit 4 aparte boxen met elk 1 box folieband 150 x 1200 mm, met laagdiktes: - 0,025mm, 0,050mm, 0,075mm en 0,100mm Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Dikte	Prijs
10052644	0,025 0,050 0,075 0,100 mm	38,77

FORMAT gatenkaliber



Uitvoering: met stalen stiften, in kunststof gevat. Schaal van staal. Toepassing: voor metingen van alle sproeiersoorten en kleine boringen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Blad	Bereik	Prijs
10386613	16	1,50-3,0	10,06

FORMAT radiuskaliber



Van normaal staal. Radius holrond en bolrond. Met maataanduiding op het dekblad. Oplopend in mm: 1,0-3 mm stijgend met 0,25 mm 3,5-20 mm stijgend met 0,50 mm 20,0-25 mm stijgend met 1,00 mm Voor controle van binnen en buitenradius. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Blad	Radius	Prijs
10386615	17	1,0-7	8,76
10386616	16	7,5-15	10,50

FORMAT schroefdraadmeters



Van staal, met nauwkeurig gefreesde tanden. Toepassing: voor het controleren van de spoed bij binnen- en buitenschroefdraad. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Blad	Afm.	Prijs
10386603	52	0,25-6,00/4-62 M/WW	4,83
10386604	58	0,25-6,00/4-62 M/WW/BSP	6,25
10698610	16	UNF 12-80	4,35
10698611	22	UNC 4-64	4,35

FORMAT spiraalboor slijpkaliber



Voor het controleren van de snijkant bij spiraalboren met 118gr. punthoek. Voor spiraalboren tot diameter: 50mm. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Tbv	Prijs
10386594	50	2,02

FORMAT zuigerspelingkalibers



Bladen van verenstaal. Afzonderlijk met maatopschrift. Conisch toelopend, met vastzetmoer. Voor het controleren van tussenruimtes, contactafstanden etc. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Blad	Bereik	Blad L	Prijs
10386625	13	0,05-1,0	300	12,33
10386626	20	0,05-1,0	300	18,38

ESCHENBACH loepen



Serie 4504 - eschenbach precisie-inslagloep: Uitvoering: planconvex glazen lens voor een aplanatisch lenssysteem, in zwart gelakt metalen frame, mat verchroomde messing behuizing en oog. Serie 4508: format lichtloep mobilux LED: Uitvoering: asferische PXM lichtgewicht lens, aan beide zijden voorzien van harde cera-tec coating. LED-lamp met ca. 50000 uur incl. batterij + etui.

Bestelnr.	Type	Prijs
10525024	4508 0100	60,15

HESSE telescoop inspectiespiegel



Uitvoering: spiegelbehuizing van staal met metalen rand en verchroomde telescoopbuis en comfortable kunststof greep. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	L	Dia	Prijs
10401414	240-680	30	14,45
10696130	240-680	50	16,40

FACOM spiegel



Inspectiespiegel ingezet in kunststof. Scharnierend en flexibel. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	L	Dia mm	Prijs
10370446	834.R2	360	55	14,47

HESSE zoekspiegeltje 24x270mm



Spiegelbehuizing van RVS. Verchroomde telescoopbuis 2-dlg. Aluminium zeskant handvat. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Dia	Prijs
10401413	24	12,56

FORMAT lasnaadkaliber met nonius



Van speciaal staal. Voor het meten van vlakke lasnaden en lasnaden in hoeken, maar ook voor V-naadhoeken 60 graden, 70 graden, 80 graden en 90 graden. Levering in kunststof etui. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10386601	meetbereik 20 nonius 0,1	18,38

FORMAT DIN–schroefdraadtabel



Van geanodiseerd aluminium, met diepzwarte opdruk, krasbestendig verzegeld, met tabellen op voor- en achterkant voor standaard metrische ISO-schroefdraad (DIN 13), Withworth-schroefdraad (DIN 11), Withworth-pijpschroefdraad (DIN 259). Voor directe aflezing van alle gangbare theoretische schroefdraadmaten en wigbreedtes, de wighoogte en as- en naafgroefdiepten voor 10-500 mm as diameter.

Bestelnr.	Type	Afm.	Prijs
10386619	44810001	260x50 mm	20,74

FORMAT scharnierend magneet–meetstatief



Uitvoering: scharnierend 5-assig meetstatief, centrale vergrendeling met verend gelagerde klemming. Met krachtige aan en uit schakelbare magneet met prismazool, snelle klemming in elke positie. Met fijninstelling aan de magneetvoet voor krappe en moeilijk bereikbare plaatsen. Meetklokopname rond 8MM/H7 en zwaluwstaartopname.

Bestelnr.	Type	Hgt	Bereik	Prijs
10696774	42980010	245 mm	190 mm	188,86

HAIMER reserve–tasterelement voor 3D–taster



Reserve tasterelement voor universele 3D-taster.

Bestelnr.	Dia	L	Uitv.	Prijs
10398824	4 mm	25 mm	W392	21,54

FORMAT kraspennen met een rechte punt

Kraspen. Gebruineerd met ingeschroefde chroom-vanadium- punten. Greep is gekarteld. Met een rechte punt.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10386904	recht L175 mm	1,70

FORMAT kraspen met HM punt



Uitvoering: rechte vorm met clip. Toepassing: voor het aftekenen van werkstukken.

Bestelnr.	L	Prijs
10386906	150 mm	3,29

FORMAT kraspen balpenvorm



Rechte vorm, metalen behuizing met clip. Met verzinkbare punt, beschermt de naald en voorkomt letselrisico. Met onverliesbare naald. Voor het aftekenen van werkstukken.

Bestelnr.	L	Prijs
10386908	150 mm	9,15
10386909	losse punt	3,34

FORMAT kraspen rechte punt en 90gr. punt



Kraspen gebruineerd. Met ingeschroefde chroom-vanadium. Voor het aftekenen van werkstukken. Een rechte punt, een punt 90gr. gebogen.

Bestelnr.	L	Prijs
10386905	250 mm	2,21

FORMAT kraspen met rechte en gebogen HM–punt



Kraspen. Gebruineerd. Met een rechte en een 70 graden gebogen punt. Ingeschroefde HM-punt. Greep gekarteld. Voor het aftekenen van werkstukken.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10386907	250 mm	9,74

FACOM HM kraspen met slijpbare punt



Hardmetalen kraspen potloodmodel.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10642429	DELA.1589.00	150 mm	3,88

FORMAT stalen liniaal

Rvs, hard gewalst verenstaal. Gematteerd oppervlak, afgeronde kanten. Eg-nauwkeurigheidsklasse II. Vanaf 500 mm lengte gekenmerkt. Bovenkant 1/2 mm, onderkant 1 mm.

Bestelnr.	L	B	Dikte	Prijs
10386869	150 mm	13 mm	0,5 mm	1,48
10386870	200 mm	13 mm	0,5 mm	1,54
10386871	250 mm	13 mm	0,5 mm	1,62
10386872	300 mm	13 mm	0,5 mm	1,88
10386873	300 mm	28 mm	0,8 mm	4,56
10386874	500 mm	18 mm	0,5 mm	3,66
10386875	500 mm	30 mm	1,0 mm	8,26
10386876	1000 mm	18 mm	0,5 mm	6,14
10386877	1000 mm	30 mm	1,0 mm	16,96
10386878	1500 mm	30 mm	1,0 mm	25,34

FORMAT stalen liniaal DIN 866/B



Uitvoering volgens DIN 866/B. Normaal staal. Nauwkeurigheid per meter ong. 0,10 mm, 10 mm beschermeinde rechts. Voor exact aftekenen en meten bij machinebouw en werkplaats.

Bestelnr.	L	B	Dikte	Prijs
10386896	500 mm	40 mm	5 mm	24,59
10386897	1000 mm	3 mm	6 mm	44,54

FORMAT precisie–aftekenliniaal



Geharde kraszijde. Vastzetschroef met gelaserde mm-verdeling. Schaal gematteerd, vlakke uitvoering. Voor eenvoudig aftekenen van werkstukken.

Bestelnr.	Bereik	Prijs
10386931	0-200 mm	19,18
10386932	0-250 mm	22,36
10386933	0-300 mm	25,42

FORMAT haarliniaal DIN 874/00



Uitvoering volgens DIN 874/00. Van gehard staal, handwarmtebescherming. Haarmeetkanten zeer fijn geslepen en gelept levering in kunstleren etui. Voor controle van rechtheid van vlakken in lichtspleetmethode. Verblindingsvrij gebruineerd.

Bestelnr.	L	Prijs
10386903	300 mm	37,62

Kruisstaal met rol, roestvrij



Aftekenliniaal met rol.

Bestelnr.	Uitv.	Non.oz.	Non.bz.	Prijs
10905877	0-200 mm	1/20 mm	1/128 mm	30,42
10905879	Reservepunt	- mm	- mm	4,09

FORMAT gradenboog



Open, halfronde boog met vastzetschroef. Schitteringsvrije schaal, mat verchroomd. Voor het meten van hoekgraden 0-180gr.

Bestelnr.	Grt.	L	Prijs
10386780	80 mm	120 mm	16,73
10386781	120 mm	150 mm	19,42
10386782	150 mm	200 mm	23,27
10386783	200 mm	300 mm	31,56

FORMAT platte winkelhaak zonder aanslag



Van staal. Verzinkt, op alle zijden bewerkt. Voor eenvoudige richt en aftekenwerkzaamheden.

Bestelnr.	L	Doorsn.	Prijs
10386655	100x70 mm	20x5 mm	3,78
10386656	150x100 mm	25x5 mm	4,67
10386659	300x180 mm	25x5 mm	7,53
10386661	500x280 mm	30x5 mm	11,24
10386663	1000x500 mm	30x5 mm	23,33

FORMAT vlakke winkelhaken



Uitvoering volgens DIN 875/II. Van speciaal staal. Rechthoekigheid, parallelliteits en vlakheidstoleranties. Testvlakken en vlakke zijden geslepen. Voor nauwkeurige werkzaamheden in de machinebouw en werkplaats. Platte winkelhaak en aanslagwinkelhaak tot 2000mm op aanvraag. Platte winkelhaak, vorm A.

Bestelnr.	L	Doorsn.	Prijs
10386673	75x50 mm	15x5 mm	8,40
10386674	100x70 mm	20x5 mm	8,76
10386675	150x100 mm	25x5 mm	11,02
10386676	200x130 mm	30x6 mm	12,44
10386677	250x165 mm	35x7 mm	16,76
10386678	300x175 mm	35x7 mm	25,87

HELIOS precisie–haarwinkelhaken 4621



Uitvoering volgens DIN 875/00 van gehard, roestvaststaal, rechthoekigheid-, parallelliteits- en vlakheidstoleranties. Voor de grootste nauwkeurigheid. Hoge kanten en haarmeetkanten fijn geslepen. Levering in doos. Toepassing: voor controle- en testwerkzaamheden in de lichtspleetmethode FORMAT-serie 4621.

Bestelnr.	L	Doorsn.	Prijs
10700772	50x40 mm	14x4 mm	26,69

FORMAT aluminium blokwinkelhaak



Van aluminium. Met zwarte mm schaalverdeling. Aanslagbeen met verstek voor tekenen van 45gr. lijnen.

Bestelnr.	L	Prijs
10386735	250 mm	19,73
10386736	300 mm	23,38

HELIOS PREISSER aanslagwinkelhaak, DIN 875/II



Van speciaal staal, rechthoekigheids-, parallelliteits-, en vlakheids- toleranties, vlakke zijden, hoge randen en testvlakken geslepen.

Bestelnr.	Lengte	Doorsn.	Hoek	Prijs
10700835	75 x 50 mm	15 x 5 mm	0,028 mm	8,50
10700828	150 x 100 mm	25 x 5 mm	0,035 mm	12,45

FORMAT blokwinkelhaak



Van staal. Verzinkt, op alle zijden bewerkt. Voor eenvoudige richt en aftekenwerkzaamheden.

Bestelnr.	L	Doorsn.	Prijs
10386664	100x70 mm	20x5 mm	6,69
10386665	150x100 mm	20x5 mm	7,87
10386666	200x130 mm	20x5 mm	10,36
10386667	250x160 mm	25x5 mm	13,40
10386668	300x180 mm	25x5 mm	14,44
10386669	400x230 mm	30x5 mm	20,13
10386670	500x280 mm	30x5 mm	26,47
10386671	750x375 mm	30x5 mm	40,69
10386672	1000x500 mm	30x5 mm	61,89

FORMAT aanslagwinkelhaak



Uitvoering volgens DIN 875/II en DIN 875/I. Van speciaal staal. Rechthoekigheid, parallelliteits en vlakheids- toleranties,testvlakken en vlakke zijden geslepen. Voor nauwkeurige werkzaamheden in machinebouw en werkplaats. Platte winkelhaak en aanslagwinkelhaak tot 2000mm op aanvraag.

Bestelnr.	L	Doorsn.	Prijs
10386683	75x50 mm	15x5 mm KL.2	10,07
10386684	100x70 mm	20x5 mm KL.2	11,15
10386685	150x100 mm	25x5 mm KL.2	14,57
10386686	200x130 mm	30x6 mm KL.2	20,00
10386687	250x165 mm	35x7 mm KL.2	23,61
10386688	300x175 mm	35x7 mm KL.2	35,96
10386689	400x200 mm	35x7 mm KL.2	47,83
10386690	500x250 mm	40x8 mm KL.2	61,98
10386692	1000x500 mm	50x10 mm KL.2	166,31
10386704	200x130 mm	30x6 mm KL.1	27,71

FORMAT flenswinkelhaak



Speciaal voor het nauwkeurig uitrichten van flenzen in de pijpleidingbouw. Staal, verzinkt.

Bestelnr.	L	Doorsn.	Prijs
10386769	300x300 mm	30x5 mm	14,58
10386770	400x400 mm	30x5 mm	19,69

FORMAT metalen zwaaihaak



Van gehard, verzinkt staal. Met vleugelmoer. Beide benen beweegbaar. Instelbaar en vergendelbaar door vleugelmoer. Veelzijdig inzetbaar bij eenvoudig bankwerken.

Bestelnr.	Afm.	Doorsn.	Prijs
10386778	200 mm	20x3 mm	7,93
10386779	300 mm	20x3 mm	11,76

FORMAT precisie–centreerwinkelhaak



Nauwkeurigheid volgens fabrieksnorm. Van speciaal staal. Met mm-indeling op de geleider. Hoge en platte zijden geslepen. Voor centreren en aftekenen van middelpunt bij ronde schijven en assen.

Bestelnr.	Grt.	Tbv	Prijs
10386752	100x70 mm	As 90 mm	38,84
10386753	150x130 mm	As 190 mm	45,00

FORMAT verstekwinkelhaken 45gr. met aanslag



Nauwkeurigheid volgens fabrieksnorm. Van speciaal staal. Hoge kanten en platte zijden geslepen. Spitse-aanslagwinkelhaak.

Bestelnr.	L	Doorsn.	Prijs
10386766	120x80 mm	20x5 mm	23,27
10386767	150x100 mm	20x5 mm	28,11

FORMAT gradenbogen in lengte verstelbaar



Open halfronde boog. Ook voor werkstukken met kleine zijden.

Bestelnr.	L	Doorsn.	Prijs
10386786	300 mm	150 mm	30,16

FORMAT voetpassers (binnenpassers)



Voetjespasser. Gestanst uit blank staal, geslepen en gepolijst. Met extra sterk scharnier. Meetvlakken gehard.

Bestelnr.	Type	L	Bereik	Prijs
10386924	48150200	200 mm	300 mm	7,81

FORMAT steekpassers zonder instelboog



Van speciaal staal. Met hoekige benen en geklonken scharnier. Punten gehard, geslepen en fijn gepolijst. Zonder instelboog.

Bestelnr.	L	Bereik	Prijs
10386913	200 mm	230 mm	9,47

FORMAT steekpasser met instelboog



Van speciaal staal. Met hoekige benen en geklonken scharnier. Punten gehard, geslepen en fijn gepolijst. Met instelboog.

Bestelnr.	L	Bereik	Prijs
10386917	200 mm	230 mm	12,31
10386919	300 mm	375 mm	20,44

FORMAT precisie steekpasser



Van speciaal staal. Extra hoekige benen, geharde punten, geslepen en fijn gepolijst, met doorgaande as en snelspanmoer.

Bestelnr.	L	Bereik	Prijs
10386921	200 mm	225 mm	8,79

FORMAT krompasser



Gestanst uit blank staal. Geslepen en gepolijst, met extra scharnier. Meetvlakken gehard. Krompasser (buitenpasser).

Bestelnr.	L	Bereik	Prijs
10386929	250 mm	350 mm	10,39
10386930	300 mm	500 mm	12,03

STABILA waterpas torpedo s



Lichtmetaal rechthoekprofiel met gefreesd meetvlak met een verticale en horizontale libel.

Bestelnr.	L	Doorsn.	Uitv.	Prijs
10744369	25 cm	45 x 25 mm	W449	36,23

FORMAT lichtmetalen waterpassen serie 4727



Goed afleesbaar door loepeffect. Meetnauwkeurigheid 0,5mm/m. Voor horizontale, bovenhandse en verticale meting.

Bestelnr.	L	Doorsn.	Prijs
10386828	30 cm	50x22 mm	11,20
10386829	40 cm	50x22 mm	11,95
10386830	50 cm	50x22 mm	12,50
10386831	60 cm	50x22 mm	13,09
10386832	80 cm	50x22 mm	14,57
10386833	100 cm	50x22 mm	16,07
10386836	200 cm	50x22 mm	37,14

FORMAT lichtmetalen waterpassen serie 4728



Waterpas rood van kleur. Meetnauwkeurigheid 0,5mm/m. Voor horizontale, bovenhandse en verticale meting. Met gefreesde meetvlakken tot lengte 100 cm.

Bestelnr.	L	Doorsn.	Prijs
10386837	30 cm	50x22 mm	19,52
10386838	40 cm	50x22 mm	21,66
10386839	50 cm	50x22 mm	22,66
10386840	60 cm	50x22 mm	23,16
10386842	100 cm	50x22 mm	30,59


FORMAT elektricienswaterpas



Van rode, glasvezelversterkte ABS-kunststof. Met één ronde horizontale en één ronde verticale libel en 2 schijfmagneten. Meetnauwkeurigheid in normale positie 1,0 mm/m.

Bestelnr.	L	Doorsn.	Uitv.	Prijs
10703416	25 cm	43 x 22 mm	W462	13,11

RIDGID waterpas



Magnetische strip over de volledige lengte. Buisvormige libellen, 180 - 45 - 90. V-groef voor gebruik op buizen. Licht/compact, ideaal voor algemene toepassingen. Nauwkeurigheid van 1,2 mm/m.

Bestelnr.	L	Prijs
10191176	230 mm	26,72

FORMAT universele magneetwaterpas



Kunststof magneet waterpas 25cm. V.z.v. horizontale libel en 180gr verdraaibare hellingshoek libel. Uiteinden onder 45-60gr afgeschuind. Toepassing; voor horizontale, omslag-,bovenhandse en hellingshoek metingen.

Bestelnr.	L	Doorsn.	Prijs
10386849	250 mm	54x15 mm	29,16

FORMAT magneetwaterpassen serie 4729



Sterke hechtkracht door magneet. Goed afleesbaar door loepeffect. Meetnauwkeurigheid 0,5mm/m. T.b.v.Installateurs, interieur en stellingbouwers.

Bestelnr.	L	Doorsn.	Prijs
10386845	40 cm	50x22 mm	31,05
10386846	60 cm	50x22 mm	33,25
10386847	80 cm	50x22 mm	41,93
10386848	100 cm	50x22 mm	45,25
10696776	180 cm	50x22 mm	81,77

FORMAT magneet–waterpassen 4746



Uitvoering: kleine waterpas van robuust aluminium met 3 massieve acryl-libellen en 2 sterke magneten. Meetnauwkeurigheid in normale positie 0,5mm/m. FORMAT 4746-0025.

Bestelnr.	L	Doorsn.	Prijs
10696777	25 cm	41x20 mm	40,77

FORMAT magneet–waterpassen 20cm



Lichtmetalen magneet waterpas, Speciaal v.z.v. seltenerd magneten welke 5x sterker zijn dan standaard ferriet magneten. Blok-acrylglazen libellen, totaal gefreesde meetvlakken, nauwkeurigheid in horizontale positie 0.5mm/m en 0.75mm/m omgeslagen.

Bestelnr.	Type	L	Doorsn.	Prijs
10547425	47340020	20 mm	50x22 mm	38,55

STABILA waterpas pocket pro magnetic



Kunststof mini-waterpas met extra sterke Seltenerd-magneet.

Bestelnr.	L	Doorsn.	Uitv.	Prijs
10744353	7 cm	40 x 20 mm	W449	12,90

FORMAT bankhamers met beschermhuls



DIN 1041 van temperstaal C 45. Gesmeed, gehard en ontlaten. Baan en pen blank geslepen. Dubbel gewelfde hickorysteel. Geharde steelbeschermhuls.

Bestelnr.	Gew.	Prijs
10388180	200 gr	6,95
10388181	300 gr	8,63
10388183	400 gr	9,94
10388184	500 gr	9,90
10388185	600 gr	11,08
10388186	800 gr	11,33
10388187	1000 gr	12,93
10388188	1500 gr	13,38
10388189	2000 gr	15,52

FORMAT bankhamer met 3–componenten–steel



Hamerkop volgens DIN1041 gesmeed, gehard en ontlaten. Onbreekbare 3-componenten steel uit glasvezel, PP en rubber.

Bestelnr.	Gew.	L	Prijs
10737244	1500 g	360 mm	27,40

Hamerspie



Hamerspie van smeedbaar gietijzer. Voor het veilig bevestigen van houten stelen aan de hamerkop.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10401593	Grootte 0	16 mm	0,35
10401596	Grootte 3	26 mm	0,70
10401597	Grootte 4	29 mm	0,85

GEDORE bankhamer 4E



Uitvoering: DIN 1041 gesmede hamerkop. Met essensteel 4E.

Bestelnr.	Type	Gew.	L	Prijs
10125344	4 E-200	200 gr.	280 mm	9,63
10222026	4 E-300	300 gr.	300 mm	10,79
10222027	4 E-400	400 gr.	310 mm	11,68
10206214	4 E-500	500 gr.	320 mm	12,49

FORMAT vuisthamer



Van temperstaal C 45, gesmeed, gehard en ontlaten. DIN 6475 baan en pen blank geslepen. Gewelfde hickorysteel.

Bestelnr.	Gew.	Prijs
10388196	1000 gr	10,43
10388197	1250 gr	13,11
10388198	1500 gr	12,83
10388199	2000 gr	13,19

FACOM bankhamer rotband



Ergonomische veiligheidssteel met kern van grafiet.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10491804	205C.30	300 mm	12,93
10438089	205C.50	320 mm	15,50

GEDORE vuisthamer rotband 620H



Gesmede hamerkop voorzien van hickory-steel. Met extra lange en geharde steelbeschermingshuls.

Bestelnr.	Type	Gew.	L	Prijs
10023260	620 H-1000	1000 gr.	260 mm	21,02
10023263	620 H-1500	1500 gr.	280 mm	23,17

FORMAT hamerstelen Hickory



DIN 5111. Van hickoryhout in gewelfde vorm. Levering zonder spie. Geschikt voor alle bankhamers met ovaal hameroog.

Bestelnr.	Tbv	Prijs
10388206	300 gr	2,04
10388208	500 gr	2,49
10388210	800 gr	2,52
10388211	1000 gr	2,60
10388212	1500 gr	3,16
10388213	2000 gr	3,30

FORMAT voorhamers



Van temperstaal C 45, gesmeed, gehard en ontlaten. Baan en pen blank geslepen. Met zwarte waterlak gelakt. Din 1042.

Bestelnr.	Gew.	Prijs
10388192	5 kg	49,74

FORMAT voorhamersteel



Geschikt voor alle voorhamers met ovaal hameroog.

Bestelnr.	Tbv	Prijs
10388227	5+6 kg	7,79
10388228	8+10 kg	9,63

GEDORE nylon hamer 225E



Verwisselbare koppen van slagvast nylon.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10123274	225 E-40	40 mm	320 mm	16,67

FORMAT kunststof hamer, dop en steel



Met verwisselbare gele inzetstukken thermoplastisch kunststof. Hamerhuis van verzinkt gietstaal. Met gepolijste steel van essenhout.

Bestelnr.	Dia	Prijs
10388243	22 mm	3,45
10388244	27 mm	4,29
10388245	32 mm	6,08
10388246	40 mm	7,87

FORMAT kunststof hamer terugslagvrij



Hamer van staal, terugslagvrij door kogelvulling. Zowel de slagkoppen van cadmiumvrij nylon als de steel zijn verwisselbaar. Met gelakte hickorysteel.

Bestelnr.	Dia	Kop L	L	Prijs
10388307	25 mm	105 mm	305 mm	18,63
10388308	30 mm	110 mm	330 mm	18,63
10388309	35 mm	110 mm	335 mm	20,96
10388310	40 mm	115 mm	360 mm	24,73
10388311	50 mm	120 mm	370 mm	30,42
10388312	60 mm	145 mm	370 mm	49,44

FORMAT kunststof hamer nylon



Slagkoppen van nylon, hard, vet- en oliebestendig, zeer slijtvast, geen afsplinteren. Basisdeel van gegoten zink met slagbescherming. Zowel de slagkoppen als de steel zijn verwisselbaar. Met steel van essenhout.

Bestelnr.	Doorsn.	Kop L	Lengte	Prijs
10743657	25 mm	86 mm	270 mm	11,04
10743658	30 mm	95 mm	280 mm	15,00

GEDORE terugslagvrije nylon hamer 248H



Voorzien van hickory steel.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10137527	248 H-30	30 mm	330 mm	20,81

HALDER kunstof– en bankhamer ferroplex



Hamer van staal met rubberen greephuls. Een zijde met verwisselbaar nylon inzetstuk. Andere zijde van veredeld en gehard temperstaal. Reservedop nylon 30mm (10388318) 35mm (10388319)

Bestelnr.	Doorsn.	Kop L	Lengte	Gew.	Prijs
10401630	30 mm	104 mm	290 mm	600 g	24,20
10401631	35 mm	104 mm	295 mm	800 g	24,25

HALDER kunststof hamer secural, terugslagvrij



Hamerlichaam van stevig plaatstaal, de uitwisselbare middelharde slagkoppen zijn van geel polyurethaan. Door de rechthoekige vorm zeer geschikt voor het werken in hoeken.

Bestelnr.	Doorsn.	Kop L	Lengte	Gew.	Prijs
10525745	30 x 40 mm	117 mm	300 mm	680 g	25,41

HALDER kunststof hamer terugslagvrij



Hamer van staal,terugslagvrij door kogelvulling. Cadmiumvrije nylon inzetstukken zijn verwisselbaar Met steel van stalen buis en ergonomisch gevormde rubbergreep.

Bestelnr.	Dia	Kop L	L	Prijs
10401622	30 mm	110 mm	290 mm	23,27
10401623	35 mm	110 mm	295 mm	24,32
10401624	40 mm	115 mm	300 mm	28,44
10401625	50 mm	120 mm	310 mm	35,53
10401626	60 mm	145 mm	325 mm	56,62

FACOM terugslagvrije nylon hamer



Terugstootloze moker met verwisselbare hamerdoppen, glasvezel steel en stalen kop. Speciale, gemakkelijk te vervangen nylon hamerdoppen met hardheid Shore D74 +/-5. Ergonomisch handvat van PVC. Uitvoering: zwarte epoxy.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10335352	212A.35	35 mm	305 mm	38,71
10176230	212A.40	40 mm	310 mm	40,17
10460086	212A.50	50 mm	320 mm	48,95
10512905	212A.60	60 mm	330 mm	83,04

Koperen hamer



Van koper getrokken en koud bewerkt. Overeenkomstig DIN 5130, met hickorysteel. Alleen voor werkstukken gebruiken die zachter zijn dan de hamerkop.

Bestelnr.	Gew.	L	Prijs
10525682	250 gr	280 mm	10,16
10525683	500 gr	310 mm	16,83
10401611	1000 gr	320 mm	33,36
10525686	2000 gr	380 mm	60,94

HALDER kunststof hamer simplex



Houten steel met gietijzeren huis. Een zijde met zwarte, middelharde slagkop van rubbercomposiet. Andere zijde met witte, harde slagkop van nylon. Koplengte 90 mm. Totaal lengte 300 mm.

Bestelnr.	Dia	Prijs
10525706	30 mm	15,27

HALDER terugslagvrije hamer



Met nylon doppen en uiterst stevige en robuuste stalen steel.

Bestelnr.	Dia	Kop L	L	Prijs
10401627	40 mm	116 mm	370 mm	34,93
10401629	60 mm	145 mm	390 mm	69,87

FORMAT rubber–composiethamer



Van speciaal rubber, harde kwaliteit (90 HRc). Essensteel. Vorm A: beide slagvakken glad.

Bestelnr.	Grt.	Kop D	Prijs
10388237	0A	40 mm	2,32
10388238	1A	54 mm	3,71
10388239	2A	64 mm	5,90
10388241	3A	74 mm	7,09
10388242	4A	90 mm	9,07

FORMAT reserveslagkop voor kunststofhamer



Verwisselbare slagkop van cadmiumvrij wit nylon.

Bestelnr.	Tbv	Prijs
10388318	30 mm	2,55
10388320	40 mm	3,63
10388321	50 mm	4,51
10388322	60 mm	7,61

FORMAT klauwhamer 450g stalen steel



Met steel van staalbuis met borgstift en stalen ring voor verbeterde steelbescherming. Kop hamerslag gelakt.

Bestelnr.	Gew.	Uitv.	Prijs
10905932	450 g	W560	15,28

STANLEY klauwhamer



Hoogglans-gepolijst, gesmede stalen kop en klauwen stalen steel met ergonomisch handgreep neopreen. Het kop/handvatmontagesysteem heeft een trekkracht van maximaal 5 ton-status.

Bestelnr.	Type	Gew.	Uitv.	L	Prijs
10899076	6780 0450	450 gr	steelmaster	337 mm	25,11
10401588	6788 0450	450 gr	Blue Strike	325 mm	16,32

GEDORE lasbikhamer rotband 677H



Gesmede hamerkop. Tweevoudig geprofileerde hickorysteel. Geharde steelbeschermings-huls. Zeer veilig en lange levensduur.

Bestelnr.	Type	Gew.	L	Prijs
10052385	677 H	300 gr.	300 mm	21,17

GEDORE rubber hamer 227E



Met 2 vlakke banen en essensteel. 60Shore A.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10028009	227 E-3	75 mm	130 mm	15,30

GEDORE bankhamer rotband 600H



Gesmede hamerkop DIN 1041. Met hickorysteel 600 H en steelbeschermingshuls.

Bestelnr.	Type	Gew.	L	Prijs
10021434	600 H-300	300 gr.	300 mm	14,66
10021443	600 H-500	500 gr.	320 mm	17,31
10021451	600 H-1000	1000 gr.	360 mm	26,68
10021462	600 H-2000	2000 gr.	400 mm	42,77

FORTIS bankhamer



DIN 1041, van temperstaal C 45, gesmeed, gehard en ontlaten. Met dubbelgewelfde hickorysteel. Baan en pen blank geslepen, randen conform voorschrift afgeschuind.

Bestelnr.	Gew.	Prijs
10980111	200 gr	6,10

GEDORE bolbankhamer 8601



Met Hickorysteel

Bestelnr.	Type	Gew.	L	Prijs
10210318	8601 1	1,1/2 lbs	365 mm	30,47

GEDORE terugslagvrije nylon hamer 248ST



Met uiterst stevige en robuuste stalen steel.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10294711	248ST-25	25 mm	270 mm	22,68
10178714	248 ST-30	30 mm	290 mm	24,32
10089362	248 ST-40	40 mm	300 mm	29,89
10163846	248 ST-45	45 mm	305 mm	33,62
10087506	248 ST-50	50 mm	310 mm	37,48
10141763	248 ST-60	60 mm	335 mm	59,58
10112640	248 ST-70	70 mm	335 mm	93,26

STANLEY hamer COMPO CAST



Urethaan hamer uit 1 stuk, voorkomt beschadiging van werkstuk. Kop gevuld met stalen kogeltjes (terugslagvrij) Niet elektrisch geleidend en vonkvrij

Bestelnr.	Type	Gew.	Uitv.	L	Prijs
10144221	1-57-533	1200 gr	compo cast	355 mm	44,69

FORMAT bankhamer glasfiber steel 3K



Gesmede, geharde en ontlaten kop Multicomponenten glasfiber grafiet steel Volgens DIN1041

Bestelnr.	Type	Gew.	Prijs
10984648	67450500	500 gr	12,70

FORMAT koudbeitel voor metaalbewerking



Plat-ovaal chroom-vanadium luchtgehard-staal. Veredelde slagkop. Snijkant en schacht gehard, getemperd en gelakt.

Bestelnr.	L	Blad B	Dikte	Prijs
10388329	100 mm	15 mm	14x9 mm	3,12
10388331	150 mm	18 mm	17x11 mm	3,34
10388332	175 mm	21 mm	20x12 mm	4,08
10388333	200 mm	24 mm	23x13 mm	4,64
10388334	250 mm	25 mm	23x13 mm	5,42
10388335	300 mm	26 mm	23x13 mm	6,57

FORMAT sleuf– en carrosseriebeitels



Plat-ovaal chroom-vanadium luchtgehard-staal. Veredelde slagkop. Snijkant en schacht gehard, getemperd en gelakt.

Bestelnr.	L	Blad B	Dikte	Uitv.	Prijs
10388356	240 mm	26 mm	26x7 mm	zonder handb.	6,64
10388357	240 mm	26 mm	26x7 mm	met handb.	10,27

FORMAT ritsbeitels voor metaalbewerking



Plat-ovaal chroom-vanadium luchtgehard-staal. Veredelde slagkop. Snijkant en schacht gehard, getemperd en gelakt.

Bestelnr.	L	Blad B	Dikte	Prijs
10388339	200 mm	8 mm	20x12 mm	5,51

FORMAT vlakke beitels tbv steenbewerking vlak ovl.



Plat-ovaal chroom-vanadium luchtgehard-staal. Veredelde slagkop. Snijkant en schacht gehard, getemperd en gelakt.

Bestelnr.	L	Blad B	Dikte	Prijs
10388351	250 mm	26 mm	20x12 mm	5,38
10388352	300 mm	29 mm	23x13 mm	6,02
10388353	400 mm	29 mm	23x13 mm	7,32

FORMAT voegbeitel



Gesmeed, geheel gehard. Schacht en werkeinde gelakt. Uitvoering volgens DIN 7255.

Bestelnr.	L	Blad B	Dikte	Prijs
10525748	250 mm	60 mm	26x13 mm	9,92

GEDORE carrosseriebeitel 104



Luchtgehard Staal 45CRMOV7. Gesmede uitvoering. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard.

Bestelnr.	Type	Afm.	Schacht	Prijs
10013330	104	240x26 mm	26x7 mm	8,15

FORMAT beitels en drijverset



Achtkantig chroom-molybdeen-vanadium-staal. Veredelde slagkop. Snijkant en schacht gehard, ontlaten en gelakt. In plaatstalen cassette.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10388412	6 dlg	div slaggereedsch.	21,05

FORMAT vlakke beitels tbv steenbewerking 8–kantig



Achtkantig chroom-vanadium luchtgehard-staal.

Bestelnr.	L	Blad B	Dikte	Prijs
10388344	400 mm	30 mm	20 mm	7,64

FORMAT electriciensbeitel



Dunne 8-kantige beitel.

Bestelnr.	L	Blad B	Dikte	Prijs
10388360	250 mm	10 mm	8x8 mm	3,27

GEDORE koudbeitel 95



Vlgs. Din 6453.

Bestelnr.	Type	Afm.	Schacht	Prijs
10012926	95-150	150x18 mm	17x11 mm	5,80
10012927	95-200	200x24 mm	23x13 mm	7,94
10012928	95-250	250x28 mm	26x13 mm	10,87

GEDORE koudbeitel 97



Luchtgehard Staal 45Crmov7.

Bestelnr.	Type	Afm.	Schacht	Prijs
10310094	97-125	125x12 mm	10 mm	3,48

FACOM extra platte beitel



Gesmeed van chroom-vanadiumstaal. Gelakt.

Bestelnr.	Type	B	L	Prijs
10845016	259	26 mm	235 mm	14,47

FORMAT handbeschermers voor beitel



Tbv plat-ovale beitels met maatvoering 20 x 12 mm en 26 x 13 mm en voor achtkantige beitels met materiaaldikte 16-20 mm. Geeft meer veiligheid.

Bestelnr.	Afm.	Schacht	Prijs
10388358	110 mm	20x12 - 26x13 mm	3,88

BAHCO steekbeitel 2–comp. 424P



Speciaal ontworpen tweecomponentengreep zorgt voor maximale controle en gebruiksgemak. Precisie geslepen voor maximale scherpte. Gehard en ontlaten voor een maximale levensduur.

Bestelnr.	Type	Blad B	Blad L	Prijs
10034561	424P-12	12 mm	140 mm	11,80
10034565	424P-20	20 mm	140 mm	12,93
10034568	424P-25	25 mm	140 mm	13,61
10034558	424P-6	6 mm	140 mm	11,02

BAHCO steekbeitelset 424P–S3–EUR



Slagvaste 2-componentengreep. Afgeronde schouders voor extra veiligheid. Gehard en ontlaten voor een lange levensduur. Precisie geslepen voor maximale scherpte. Gepolijst en roestbestendig. Gewet dus klaar voor gebruik. Beitels worden geleverd met beschermende foedraal.

Bestelnr.	Type	Blad B	Prijs
10417762	424P-S3-EUR	12,18,25 mm	36,17

FORMAT centerponzen



Achtkantig chroom-molybdeen-vanadium staal. Veredelde slagkop. Oppervlakte gemoffeld. Extra slanke conische doornvorm.

Bestelnr.	L	Dikte	Prijs
10388400	100 mm	8 mm	1,34
10388401	120 mm	10 mm	1,49
10388402	120 mm	12 mm	1,63
10388403	150 mm	12 mm	1,69

FORMAT centerponzen met hardmetalen punt



Achtkantig chroom-molybdeen-vanadium staal. Veredelde slagkop. Oppervlakte gechromateerd. Gesoldeerde hardmetalen punt.

Bestelnr.	L	Dikte	Prijs
10388404	120 mm	10 mm	9,54
10388405	130 mm	14 mm	15,12

FACOM precisie centerpunt



Gesmeed chroom-vanadiumstaal, hardheid van 52 tot 58 HRc. Uitvoering: gekartelde steel, verzinkte afwerking.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10272762	256.4	105 mm	4,32

FORMAT automatische centerpunten



Vernikkeld automatenstaal. Zelfslaande precisie-uitvoering. De slagkracht is instelbaar door draaien van de kartelschroef. Gekartelde dunne schacht met verwisselbare harde punt.

Bestelnr.	L	Schacht	Prijs
10740561	125 mm	14 mm	21,88
10744178	130 mm	17 mm	24,14
10735528	95 mm	31 mm	20,02
10388410	Tbv Pons 125 mm	14 mm	4,54

FACOM beklede automatische centerpunt



Geeft een slag dmv een veer die met een druk op de knop wordt ontspannen. De kracht van de slag is tussen 15 en 25 kg regelbaar door aan de kop te draaien. Ergonomische Facom-handgreep. Punt gehard tot 57-60 HRc.

Bestelnr.	Type	Prijs
10324188	257.G	52,33

FORMAT pendrijvers DIN 6450



Achtkantig chroom-molybdeen-vanadium staal. Geharde slagkop. Cilindrische doornvorm. Doorn en schacht gehard, ontlaten en gelakt.

Bestelnr.	Dia	L	Dikte	Prijs
10388379	2 mm	150 mm	10 mm	1,98
10388380	3 mm	150 mm	10 mm	2,13
10388381	4 mm	150 mm	10 mm	2,13
10388382	5 mm	150 mm	10 mm	2,13
10388383	6 mm	150 mm	10 mm	2,13
10388384	7 mm	150 mm	12 mm	2,15
10388385	8 mm	150 mm	12 mm	2,15
10388387	10 mm	150 mm	12 mm	2,15
10388388	12 mm	150 mm	14 mm	2,41

RENNSTEIG pendrijver, extra hard



Volgens DIN 6450, van hooggelegeerd gereedschapsstaal (59 HRC). Ca. 9prc. harder als een normale pendrijver.

Bestelnr.	Dia	L	Dikte	Prijs
10700575	3 mm	150 mm	10 mm	4,70
10700576	4 mm	150 mm	10 mm	4,70
10704941	6 mm	150 mm	10 mm	4,70

FORMAT doorslagensets in stalen cassette



Achtkantig chroom-molybdeen-vanadium staal. Geharde slagkop. Conische doornvorm. Doorn en schacht gehard, ontlaten en gelakt. In plaatstalen (0005) of kunststof(0010) cassette.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10388378	6 dlg	doorsl.2 t/m 6 mm+centp.	16,86

FORMAT pendrijversets



Achtkantig chroom-molybdeen-vanadium staal. Geharde slagkop. Cilindrische doornvorm. Doorn en schacht gehard, ontlaten en gelakt. In plaatstalen (0005) of kunststof(0010) cassette.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10525751	6-dlg	2 t/m 8 mm	14,48
10388389	6-dlg	2 t/m 8 mm	19,79

RENNSTEIG pendrijverset, extra hard



Volgens DIN 6450, van hooggelegeerd gereedschapsstaal (59 HRC). Ca. 9prc. harder als een normale pendrijver.

Bestelnr.	Uitv.	Inh	Prijs
10700573	6-delig	3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	31,16

GEDORE pendrijverset 116D



6-dlg set in metalen cassette.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10021829	116 D	6-dlg.	119 3-8	31,76

FORMAT pendrijverset met geleidingshuls



8-dlg. Kunststof

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10388398	8 dlg	0,9-5,9 mm stand	32,00

GEDORE centerpons 100



DIN 7250.

Bestelnr.	Type	L	Afm.	Schacht	Prijs
10122198	100-12	120 mm	5 mm	12 mm	3,16
10273016	100-15	150 mm	5 mm	12 mm	4,11

GEDORE centerpons HM 100A



Hardmetalen punt. Luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal.

Bestelnr.	Type	L	Afm.	Schacht	Prijs
10293242	100 A-10	120 mm	4 mm	10 mm	13,68

FACOM beklede doorslag



Lange pen. Kop gehard tot 43 HRc. Pen gehard tot 58 HRc.

Bestelnr.	Type	Dia	L	Prijs
10185990	249.G2	1,95 mm	140 mm	8,82
10209318	249.G3	2,95 mm	150 mm	9,04
10209319	249.G4	3,95 mm	190 mm	9,39
10415614	249.G6	5,90 mm	210 mm	10,18
10141314	249.G8	7,90 mm	216 mm	10,41

FACOM doorslagenset



Type JS geleverd op houder. 248.2-3-4-5-6-8

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10516780	248.JS6	6 dlg	2 tm 8 st.	55,66

GEDORE pendrijver 119



DIN 6450.

Bestelnr.	Type	L	Afm.	Schacht	Prijs
10082894	119-3	150 mm	3,0 mm	10 mm	4,11
10124267	119-4	150 mm	4,0 mm	10 mm	4,08

FORMAT koevoetten



Gesmeed, met zeskant schacht, poedergecoat. 1 zijde recht met breed blad. 1 zijde met gebogen spijkerklauw.

Bestelnr.	L	Dia	Prijs
10389510	500 mm	18 mm	9,78
10389511	600 mm	18 mm	10,59
10389512	800 mm	18 mm	14,18

FORMAT koevoet met rolkop



Chroom-vanadium-staal, vernikkeld. Rond, aan 1-zijde spits toelopend. In- en uitdrijven van lagers en lagervoeringen. Voor in- uitbouwen van veren, bouten, tandwielen. Voor het losmaken van vastgeroeste delen.

Bestelnr.	L	Prijs
10388437	400 mm	13,55

PEDDINGHAUS koevoetset gorilla bar



Extreem robuuste koevoeten met onverbuigbare, ovale schacht. Een zijde met breed blad en, de andere zijde met gebogen klauw. Met gepolijste uiteinden.

Bestelnr.	Uitv.	Inh	Verp.	Prijs
10909717	2-delig	350,550 mm	SB-verp.	26,21

BAHCO koevoet



Chroom-vanadium-staal, vernikkeld. Zeskant, aan een zijde spits toelopend.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10109417	3680	400 mm	41,71

FORMAT breekijzers gebogen blad



Van temperstaal C 45 zwart gelakt met rond lichaam Met gebogen snijkant en punt.

Bestelnr.	L	Dia	Prijs
10389508	1500 mm	30 mm	27,06

PEDDINGHAUS koevoet 9707



Extreem vlak en robuust. Gehard en zeer zuiver verwerkt.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10526146	97070380	380 mm	10,90

FORMAT koevoet / buigijzer



Chroom-vanadium-staal, vernikkeld. In de lengte gelijkmatig gehard en getemperd. Zeskant, aan een zijde spits toelopend.

Bestelnr.	L	Prijs
10388438	400 mm	13,12

GEDORE bandenlichter 38

Geprofileerd massief gesmeed verchroomd.

Bestelnr.	Type	Afm.	Prijs
10032751	38 12	305 mm	12,37
10032753	38 16	400 mm	15,36
10032754	38 20	500 mm	22,95
10032755	38 24	610 mm	32,03

GEDORE breekijzer 138



Chroom-Vanadium-Staal 59 CRV 4 vernikkeld.

Bestelnr.	Type	Afm.	Prijs
10280932	138-400	400x23 mm	30,11

GEDORE rolkopbreekijzer 139



Chroom-Vanadium-Staal 31 CRV 3. Vernikkeld.

Bestelnr.	Type	Afm.	Prijs
10275578	139-400	400x14 mm	29,46

GEDORE spijkertrekker 120



Van speciaal staal.

Bestelnr.	Type	Afm.	Prijs
10013332	120-600	600x18 mm	16,17
10013334	120-800	800x18 mm	17,81

PEDDINGHAUS koevoet gorilla bar



Robuuste koevoet met ovale schacht. Aan een zijde een breed blad en aan de andere zijde een gebogen klauw.

Bestelnr.	Type	Afm.	Prijs
10526141	KOEVOET 350MM	350mm	12,83
10526142	KOEVOET 600MM	600mm	16,48
10526144	KOEVOET 1200MM	1200mm	28,67

FORMAT breekijzer met spijkerklauw



Uit temperstaal C45. Zwart gelakt rond lichaam.

Bestelnr.	L	Prijs
10389509	1500 mm	28,46

GEDORE bandenlichter 39



Zware gebogen uitvoering.

Bestelnr.	Type	Afm.	Prijs
10033098	39	610 mm	32,10

GEDORE breekijzer 141



Ergonomische pvc-handgreep. Gehard staal 45Crmov7 gechromateerd.

Bestelnr.	Type	Afm.	Prijs
10432771	141-600	600x20 mm	17,16

FORMAT steeksleutel



Din 3110, ISO 3318, ISO 1085. Uitvoering: verchroomd, stand van bekopening 15gr.

Bestelnr.	SW	L	Prijs
10387229	6x7 mm	125 mm	1,52
10387230	8x9 mm	142 mm	1,48
10387231	8x10 mm	142 mm	2,03
10387232	10x11 mm	157 mm	1,73
10387233	10x13 mm	170 mm	1,80
10387234	12x13 mm	175 mm	1,70
10387238	13x17 mm	205 mm	2,15
10387239	14x15 mm	188 mm	2,44
10387241	16x17 mm	205 mm	2,29
10387243	17x19 mm	222 mm	2,48
10387244	18x19 mm	222 mm	3,35
10387247	20x22 mm	233 mm	3,10
10387249	22x24 mm	249 mm	4,34
10387250	24x27 mm	266 mm	4,87
10387255	30x32 mm	305 mm	5,45
10387259	36x41 mm	360 mm	17,05

FACOM steeksleutel



Metrische steeksleutel, de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. 15° gebogen koppen. Metrische maten van 3,2 tot en met 42 mm. Uitvoering: verschroomd en gesatineerd.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10353427	44.6X7	6x7 mm	120 mm	3,42
10302776	44.8X9	8x9 mm	137 mm	3,64
10256137	44.10X11	10x11 mm	152 mm	3,86
10377903	44.10X13	10x13 mm	162 mm	3,99
10329180	44.12X13	12x13 mm	167 mm	4,24
10335334	44.14X15	14x15 mm	182 mm	5,64
10377904	44.17X19	17x19 mm	210 mm	6,62

HAZET dubbele steeksleutel



DIN3110, ISO3318, mat verchroomd, bekopening 15 gr. Met vlakke koppen van chroom-vanadium-staal, gesmeed. Stevige schacht met dubbel-T-profiel.

Bestelnr.	SW	L	Bekdikte	Prijs
10742511	12 x 13 mm	172,7 mm	5,1 mm	7,35
10742514	16 x 17 mm	205,7 mm	6,0 mm	8,40

FORMAT steeksleutelset



Uitv:verchroomd,stand onder 15gr. Din 3110, Iso 3318 set wordt in kartonnnen doos geleverd.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387261	8 dlg	6x7 / 20x22 mm	14,73
10387262	9 dlg	6x7 / 30x32 mm	20,92
10387263	12 dlg	6x7 / 30x32 mm	33,07

GEDORE steeksleutelset 6



Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd. Uitv:DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10038657	6-8	8-dlg.	6x7 tm 20x22	36,30

FORMAT ringsleutel



Chroom-vanadium-staal Uitv:DIN 838, ISO 3318, vorm B,ringzijde diep gebogen.

Bestelnr.	SW	L	Prijs
10387289	6x7 mm	178 mm	1,80
10387292	10x11 mm	200 mm	2,78
10387294	12x13 mm	220 mm	3,06
10387309	24x27 mm	330 mm	6,50

FACOM ringsteeksleutel metrisch



Standaard sleutel voor alle normale toepassingen. Hoogwaardige mecha- nische eigenschappen icm geringe afmetingen. Door het ontwerp van de hoek van de ring, 15 graden, krijgt men meer vat op achter elkaar ge- plaatste of verzonken moeren. 12-Kant ring met OGV profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Type 440 met achter- voegsel H hebben een 6-kant ring. Metrische maten van 4 t/m 41 mm.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10416118	440.5H	5 mm	115 mm	4,62
10416119	440.5,5H	5,5 mm	115 mm	4,67
10416121	440.7	7 mm	122 mm	4,69
10416122	440.8	8 mm	133 mm	4,78
10416124	440.10	10 mm	145 mm	4,91
10409373	440.13	13 mm	170 mm	5,72
10416127	440.14	14 mm	180 mm	5,84
10409376	440.17	17 mm	202 mm	8,08
10416130	440.19	19 mm	216 mm	9,10
10460591	440.24	24 mm	267 mm	12,23
10433365	440.27	27 mm	295 mm	14,53
10433366	440.30	30 mm	340 mm	17,08
10433367	440.32	32 mm	355 mm	17,65
10619131	440.36	36 mm	440 mm	31,28

FORMAT ringsleutelset



Chroom-vanadium-staal Uitv:Din 3113, Iso 3318, Vorm B,ringzijde diepgebogen.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387318	8 dlg	6x7 / 20x22 mm	27,03
10387320	12 dlg	6x7 / 30x32 mm	71,12

FACOM ringsteeksleutelset metrisch in houder



Set metrische ringsteeksleutels in kunststof houder CK.440J3.

Bestelnr.	Type	Set	Prijs
10679925	440.JP14	14-dlg	115,49

FACOM ringsteeksleutelset 440–1



Set in inlay. Standaard meegeleverd ringsteeksleutels: 6-24mm.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10416115	MOD.440-1	16 dlg.	120,16

FORMAT ringratel–steeksleutel FT503



Uitvoering: van chroom-vanadium-staal. Verchroomd, rechte vorm, met stroef geprofileerde profielschacht. Exact vertand ratelmechanisme met 72 tanden en een terughaalhoek van 5gr. Bekopening 15gr. De draaimomenten overtreffen de eisen volgens DIN 3110, ISO 3318.

Bestelnr.	SW	L	Prijs
10741158	10x14,8 mm	325 mm	25,04

Steeksleutels met ringratel Joker in set, Wera



Uitvoering: van chroom-molybdeen-staal met nikkel-chroom-coating, rechte vorm. Levering in stevige nylon vouwtas.

Bestelnr.	Uitv.	Inh	Prijs
10698195	4-dlg	10-19 mm	85,77
10698203	11-dlg	8-19 mm	232,72

GEDORE open ringsleutel 400



''Leidingsleutel'' Uitv: DIN 3118, verchroomd, ringkoppen 15gr. Afgebogen, zeskant opening 30gr. verzet.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10033928	400 14x17	14x17 mm	195 mm	14,56
10033931	400 17x19	17x19 mm	210 mm	15,75
10033932	400 19x22	19x22 mm	230 mm	18,93
10274986	400 22x24	22x24 mm	250 mm	21,27
10033933	400 24x27	24x27 mm	270 mm	26,08
10033938	400 30x32	30x32 mm	300 mm	34,12

GEDORE ringslagsleutel 306



Slagsleutel voor bijzonder zwaar werk. Chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 480 mm uit C35 staal.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10030718	306 24	24 mm	160 mm	12,88
10030720	306 30	30 mm	190 mm	18,48
10030723	306 36	36 mm	205 mm	24,55
10030725	306 41	41 mm	225 mm	32,08
10114247	306 55	55 mm	270 mm	44,29

FORMAT ringsteeksleutel vorm A



Chroom-vanadium-staal. Uitv: DIN 3113, ISO 3318, ringzijde 15ø haaksgewijs gebogen.

Bestelnr.	SW	L	Prijs
10387264	6 mm	100 mm	1,67
10387265	7 mm	110 mm	2,11
10387266	8 mm	120 mm	1,91
10387267	9 mm	130 mm	1,80
10387268	10 mm	140 mm	2,04
10387269	11 mm	150 mm	2,68
10387270	12 mm	160 mm	2,33
10387271	13 mm	170 mm	2,38
10387272	14 mm	180 mm	2,58
10387273	15 mm	190 mm	2,69
10387274	16 mm	190 mm	3,38
10387275	17 mm	210 mm	2,73
10387276	18 mm	210 mm	3,92
10387277	19 mm	230 mm	4,07
10387278	20 mm	230 mm	4,86
10387279	21 mm	260 mm	5,21
10387280	22 mm	260 mm	4,41
10387281	24 mm	280 mm	5,18
10387282	27 mm	310 mm	6,37
10387283	30 mm	340 mm	7,02
10387284	32 mm	360 mm	9,38
10387285	36 mm	460 mm	17,63

FORMAT ringsteeksleutel vorm B



Chroom-vanadium-staal. Uitv:DIN 3113,ISO 3318, Vorm B. Ringzijde diepgebogen, bekopening 15gr.

Bestelnr.	SW	L	Prijs
10525217	6 mm	100 mm	2,30
10525218	7 mm	112 mm	2,30
10525219	8 mm	123 mm	2,77
10525221	10 mm	147 mm	3,12
10525222	11 mm	157 mm	4,48
10525223	12 mm	173 mm	4,15
10525224	13 mm	182 mm	4,50
10525225	14 mm	194 mm	4,43
10525226	15 mm	210 mm	4,63
10525227	16 mm	218 mm	4,47
10525228	17 mm	232 mm	4,97
10525231	18 mm	244 mm	5,49
10525232	19 mm	254 mm	5,27
10525235	22 mm	287 mm	6,20
10525236	24 mm	317 mm	9,71
10525237	27 mm	353 mm	9,46
10525238	30 mm	390 mm	9,88
10525239	32 mm	412 mm	11,91
10698358	36 mm	465 mm	20,65
10698359	41 mm	463 mm	37,27

FORMAT ringsteeksleutelset vorm A



Chroom-vanadium-staal. Uitv: DIN 3113, ISO 3318, ringzijde 15ø haaksgewijs gebogen.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387286	8 dlg	8-19	11,32
10387287	10 dlg	10-30	31,47
10387288	12 dlg	6-22	16,85

GEDORE ringsteeksleutel 1B



Ringzijde vlak omgebogen. Openingsstand van de bek 15 gr.

Bestelnr.	Type	SW	Prijs
10025833	1 B 10	10,0 mm	5,87
10025834	1 B 11	11,0 mm	6,32
10025836	1 B 12	12,0 mm	6,64
10025837	1 B 13	13,0 mm	7,19
10025839	1 B 14	14,0 mm	7,25
10025840	1 B 15	15,0 mm	8,58
10025842	1 B 16	16,0 mm	9,28
10025843	1 B 17	17,0 mm	9,60
10025844	1 B 18	18,0 mm	10,74
10025845	1 B 19	19,0 mm	11,25
10025846	1 B 20	20,0 mm	12,03
10025847	1 B 21	21,0 mm	12,50
10025848	1 B 22	22,0 mm	13,92
10025850	1 B 24	24,0 mm	15,66
10025853	1 B 27	27,0 mm	17,75
10025858	1 B 30	30,0 mm	22,58
10025859	1 B 32	32,0 mm	23,73
10025861	1 B 34	34,0 mm	30,79
10025862	1 B 36	36,0 mm	43,69
10025864	1 B 41	41,0 mm	52,67
10097222	1 B 46	46,0 mm	71,09
10025825	1 B 5,5	5,5 mm	5,59
10139932	1 B 55	55,0 mm	109,23
10025826	1 B 6	6,0 mm	5,33
10025827	1 B 7	7,0 mm	5,28
10025868	1 B 7/8AF	7/8 inch	15,39
10025828	1 B 8	8,0 mm	5,19
10025829	1 B 9	9,0 mm	5,92

GEDORE ringsteeksleutel 7



Gedore-vanadium-staal 31CrV3. Met gelijke sleutelmaten, ringzijde 15 gr. gebogen. Veilig handvat dankzij optimale doorsnede, ook met olie besmeurde handen. Uitvoering volgens DIN 3113, vorm A, ISO 3318, ISO 7738.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10040449	7 10	10,0 mm	140 mm	4,84
10040450	7 11	11,0 mm	150 mm	5,33
10040451	7 12	12,0 mm	160 mm	5,69
10040452	7 13	13,0 mm	170 mm	5,77
10040453	7 14	14,0 mm	180 mm	6,15
10040454	7 15	15,0 mm	190 mm	6,55
10040455	7 16	16,0 mm	200 mm	6,99
10040456	7 17	17,0 mm	210 mm	7,04
10040458	7 19	19,0 mm	230 mm	7,91
10040459	7 20	20,0 mm	240 mm	9,52
10040460	7 21	21,0 mm	252 mm	9,77
10040461	7 22	22,0 mm	262 mm	10,92
10040463	7 24	24,0 mm	282 mm	12,26
10040465	7 26	26,0 mm	302 mm	14,15
10040466	7 27	27,0 mm	310 mm	14,23
10040469	7 30	30,0 mm	340 mm	17,00
10040470	7 32	32,0 mm	370 mm	18,60
10040472	7 36	36,0 mm	460 mm	36,12
10234241	7 4	4,0 mm	85 mm	6,90
10234242	7 5	5,0 mm	92 mm	6,90
10234223	7 5,5	5,5 mm	92 mm	6,90
10040444	7 6	6,0 mm	100 mm	4,61
10040445	7 7	7,0 mm	110 mm	4,56
10040446	7 8	8,0 mm	120 mm	4,81
10040448	7 9	9,0 mm	130 mm	4,97

FORMAT ringratel–steeksleutel met scharnier



Chroom-vanadium-staal. Verchroomd, rechte vorm, stroef geprofileerde profielschacht. Exact vertand ratelmechanisme met 72 tanden en een terughaalhoek van 5 gr. De ratelkop is 180gr. zwenkbaar.

Bestelnr.	SW	L	Bekdikte	Ringdikte	Prijs
10741170	13 mm	154 mm	6,1 mm	8,6 mm	12,52

Ringratel–steeksleutel met scharnier in set



Uitvoering: van chroom-vanadium-staal. Verchroomd, rechte vorm met stroef geprofileerde profielschacht.Levering in een gereedschapsmap.

Bestelnr.	Uitv.	Inh	Prijs
10741173	5-delig	8; 10; 13; 17; 19 mm	92,79

WERA ringratel–steeksleutel joker



Van chroom-molybdeenstaal met nikkel-chroom-coating rechte vorm. Fijnvertand ratelmechanisme met 80 tanden en een terughaalhoek van 4,5 gr. op de ringzijde. De rechte bek met dubbel-zeskant-profiel en een terughaalhoek van slechts 30 gr. maakt vlot werken ook in een nauwe omgeving mogelijk. Door de verwisselbare, geharde en vertande metalen plaat op de bekzijde, die dient als eindaanslag, houder en wegglijdbeveiliging.

Bestelnr.	SW	L	Uitv.	Prijs
10698192	13 mm	179 mm	W526	18,42

HAZET ringsteeksleutel, recht



DIN3110, ISO3318, vorm A mat verchroomd, ringzijde 15 gr. Afgebogen. van chroom-vanadium-staal, gesmeed. Stevige schacht met dubbel-T-profiel.

Bestelnr.	SW	L	Bekdikte	Ringdikte	Prijs
10038676	6,0 mm	105,0 mm	4,0 mm	6,0 mm	8,85
10742554	8,0 mm	130,0 mm	4,5 mm	7,0 mm	8,80
10742556	10,0 mm	154,5 mm	5,0 mm	8,0 mm	10,00
10742557	11,0 mm	168,5 mm	5,5 mm	8,4 mm	12,10
10742559	13,0 mm	193,0 mm	6,3 mm	10,0 mm	12,50
10742565	19,0 mm	268,5 mm	8,0 mm	13,5 mm	17,70
10742570	24,0 mm	328,0 mm	9,5 mm	14,7 mm	27,70

HAZET steeksleutel met ringratel, omschakelbaar



Exact vertand ratelmechanisme met 72 tanden en een terughaalhoek van 5 gr. Omschakelbaar. Van chroom-vanadium staal, mat verchroomd. De ratelkop is 13 gr. afgebogen.

Bestelnr.	SW	L	Bekdikte	Ringdikte	Prijs
10742614	13 mm	193,2 mm	6,7 mm	8,9 mm	27,90

GEDORE ringsteeksleutel extra lang 7XL



Extra lange uitvoering, met gelijke maten. Gedore-Vanadium-staal 31CrV3. Ringzijde met UnitDrive-Profiel.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10114192	7 XL 10	10 mm	190 mm	7,50
10114193	7 XL 13	13 mm	225 mm	7,50
10283194	7 XL 15	15 mm	250 mm	9,40
10139756	7 XL 17	17 mm	280 mm	10,67
10144598	7 XL 19	19 mm	310 mm	13,17
10128892	7 XL 22	22 mm	350 mm	15,13
10128893	7 XL 24	24 mm	400 mm	16,82
10144599	7 XL 27	27 mm	450 mm	21,55
10137082	7 XL 30	30 mm	480 mm	34,69
10264537	7 XL 32	32 mm	500 mm	41,96
10264538	7 XL 36	36 mm	550 mm	52,96
10264540	7 XL 41	41 mm	600 mm	59,07
10089392	7 XL 8	8 mm	170 mm	6,90


GEDORE ringsteeksleutelset 1B



Ringsteeksleutelset met gelijke maten. Met slanke schacht en diep gebogen ringzijde. Uitv:Din 3113, Iso 3318 Vorm B. Vanadiumstaal 31CrV3.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10125981	1 B-011	11-dlg.	8-22 mm	87,19
10025870	1 B-017	17-dlg.	6-22 mm	141,72
10083666	1 B-020	20-dlg.	8-32 mm	246,75
10133064	1 B-08 A	8-dlg.	3/8-1 inch	83,57

GEDORE ringsteeksleutelset 7



Met gelijke sleutelmaten. Ringzijde 15gr gebogen, geprofileerd model. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd. Uitv:DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10040495	7-08	8-dlg.	10-24 mm	59,77
10297038	7-011	11-dlg.	8-22 mm	68,81
10094762	7-0112	12-dlg.	6-19 mm	72,10
10162636	7-012	12-dlg.	10-32 mm	114,66

FORMAT set ringsteeksleutels



Set mat verchroomd, bekopening 15gr. Uitv: DIN 3113, ISO 3318, vorm B.

Bestelnr.	Set	Inh	Prijs
10525215	9 dlg	8-24 mm	38,84
10525216	12 dlg	10-32 mm	73,44

FORMAT steeksleutels met ringratel 8 mm



Chroom-vanadium staal, ratelkop onder 15gr gebogen Exact vertand ratelmechanisme met 72 tanden. Draaimomenten overtreffen eisen Din 3113.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10525292	57490900	8-19 mm	93,19

BAHCO ring steeksleutel



Ring-steeksleutel, afgebogen, metrisch. Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113 Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. U-vorm schacht voor beter comfort. Stand van de bek 15° met plattere kop voor betere toegangkelijkheid. Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levernsduur van schroeven en moeren. Ringkant 15° afgebo- gen voor handbescherming en betere grip. Grotere en tweezijdige vermelding van de maten voor betere herkenbaarheid.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10276077	111M-13	13 mm	169 mm	6,07
10154987	111M-19	19 mm	218 mm	8,65
10154988	111M-24	24 mm	270 mm	13,15

GEDORE insteek–ringsleutel 7212



De oplossing bij lastige montageproblemen. Eenvoudig uitwisselbaar. Met stiftborging.

Bestelnr.	Type	Mt	Schacht	Prijs
10400873	7212-13	13 mm	9x12 mm	32,69
10400877	7212-17	17 mm	9x12 mm	32,69
10400879	7212-19	19 mm	9x12 mm	32,69

GEDORE insteek–ringsleutel 7218



De oplossing bij lastige montageproblemen. Eenvoudig uitwisselbaar. Met stiftborging.

Bestelnr.	Type	Mt	Schacht	Prijs
10400892	7218-36	36 mm	14x18 mm	53,28

GEDORE insteek–steeksleutel 7112



De oplossing bij lastige montageproblemen. Eenvoudig uitwisselbaar. Met stiftborging.

Bestelnr.	Type	Mt	Schacht	Prijs
10400850	7112-13	13 mm	9x12 mm	30,97
10400855	7112-19	19 mm	9x12 mm	30,97

GEDORE insteek–steeksleutel 7118



De oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar, met stiftborging. Chroom-vanadium staal, matverchroomd, wordt vaak toegepast samen met de gedore Torcofix SE 14x18.

Bestelnr.	Type	Mt	Schacht	Prijs
10400865	7118-24	24 mm	14x18 mm	42,12
10400866	7118-30	30 mm	14x18 mm	47,99

FORMAT quadro–ringratelsleutel



Chroom-vanadium-staal, met stroef geprofileerde profielschacht. Exact vertand ratelme- chanisme met 72 tanden en een terughaalhoek van slechts 5gr. De sleutels beschikken over 4 sleutelwijdtes in een sleutel.

Bestelnr.	SW	L	Prijs
10704775	10x13 / 17x19 mm	190 mm	30,83

GEDORE steekdopsleutel 534



Slanke vorm, dopsleutel beweegbaar dmv kniegewricht.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10090158	534 13	13 mm	208 mm	14,76

GEDORE steekslagsleutel 133



Voor bijzonder zwaar werk. Volgens DIN 133.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10023130	133 30	30 mm	188 mm	16,68
10023133	133 36	36 mm	211 mm	19,94
10023135	133 46	46 mm	256 mm	33,87

GEDORE steeksleutel 6



Bekopening 15gr, met vlakke koppen. Mat verchroomd. Volgens DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10038581	6 10x11	10x11 mm	157 mm	3,54
10084890	6 10x13	10x13 mm	172 mm	4,60
10038582	6 12x13	12x13 mm	172 mm	4,11
10038583	6 14x15	14x15 mm	188 mm	4,63
10038585	6 16x17	16x17 mm	205 mm	4,94
10038586	6 17x19	17x19 mm	222 mm	6,20
10038587	6 18x19	18x19 mm	222 mm	5,88
10038588	6 20x22	20x22 mm	236 mm	6,85
10038589	6 21x23	21x23 mm	247 mm	7,54
10038591	6 24x26	24x26 mm	266 mm	9,13
10038592	6 24x27	24x27 mm	266 mm	9,13
10038593	6 25x28	25x28 mm	280 mm	10,53
10038598	6 30x32	30x32 mm	302 mm	12,32
10038600	6 36x41	36x41 mm	360 mm	29,46
10038577	6 6x7	6x7 mm	122 mm	2,93
10038578	6 8x9	8x9 mm	140 mm	3,05

GEDORE ringsleutel met UD–Profiel 2



Diep gebogen met dunwandige ringen. Van Gedore vanadium-staal 31CrV3.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10026125	2 10x11	10x11 mm	195 mm	7,09
10026126	2 12x13	12x13 mm	212 mm	7,54

GEDORE machinesteeksleutel enkel 894



Uitvoering volgens DIN 894 ISO 3318 Bekstand = 15 gr., GEDORE-vanadium staal 31CrV3.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10042549	894 24	24 mm	217 mm	4,84
10042551	894 30	30 mm	263 mm	6,87
10042553	894 36	36 mm	305 mm	10,49
10042554	894 38	38 mm	305 mm	11,71
10042555	894 41	41 mm	344 mm	12,87
10042556	894 46	46 mm	380 mm	16,88
10042557	894 50	50 mm	413 mm	21,17
10085143	894 55	55 mm	459 mm	23,96
10099074	894 60	60 mm	494 mm	31,18
10111966	894 65	65 mm	528 mm	37,19

Machinesleutel DIN894 5711



Enkele steeksleutel ''machine sleutel'' Uitv:DIN 894, gefosfateerd.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10696534	57110032	32 mm	274 mm	4,43
10696536	57110036	36 mm	305 mm	5,14
10696538	57110046	46 mm	380 mm	8,09
10696539	57110050	50 mm	401 mm	11,79
10696540	57110055	55 mm	442 mm	14,89
10696542	57110065	65mm	522 mm	25,79
10696544	57110070	70mm	522 mm	35,23

FORMAT ringratelsleutel



Volgens DIN 3110, ISO 3318. Van chroom-vanadium-staal. Verchroomd, rechte vorm Exact vertand ratelmechanisme met 72 tanden en een terughaalhoek van 5 gr.C.

Bestelnr.	SW	L	Prijs
10525240	8	140 mm	9,71
10525241	10	159 mm	9,77
10525242	13	178 mm	10,00
10525243	17	226 mm	13,53
10525244	19	248 mm	14,11
10525245	8,10,13,17,19	SET + 4 adapters	85,28

FORMAT ringratelsleutel omschakelbaar



Exact vertand ratelmechanisme met 72 tanden en een terughaalhoek van 5 gr. Omschakelbaar. Van chroom-vanadium staal, verchroomd. De ratelkop is 15 gr. gebogen.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10525287	57490005	8 mm	140 mm	11,36
10525288	57490015	10 mm	158 mm	14,39
10525289	57490030	13 mm	193 mm	16,69
10525290	57490050	17 mm	242 mm	20,59
10525291	57490060	19 mm	268 mm	18,50

GEDORE ringratel–steeksleutel 7R



Ringratel-steeksleutel. Platte uitvoering

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10251386	7 R 8	8 mm	140 mm	10,32
10195061	7 R 10	10 mm	160 mm	10,84
10294891	7 R 11	11 mm	164 mm	10,84
10238466	7 R 12	12 mm	170 mm	11,48
10192970	7 R 13	13 mm	180 mm	12,31
10205719	7 R 14	14 mm	190 mm	12,73
10238467	7 R 15	15 mm	200 mm	13,32
10281494	7 R 16	16 mm	212 mm	14,10
10195064	7 R 17	17 mm	225 mm	14,88
10697930	7 R 18	18 mm	237 mm	16,24

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10206554	7 R 19	19 mm	250 mm	16,17
10357267	7 R 22	22 mm	292 mm	22,24
10293419	7 R 24	24 mm	325 mm	25,46
10358169	7 R 27	27 mm	359 mm	55,85
10332933	7 R 30	30 mm	399 mm	61,44
10697937	7 R 32	32 mm	424 mm	74,98
10697939	7 R 36	36 mm	480 mm	90,73

GEDORE ringratel–steeksleutelset 7R



Alle gangbare maten in een cassette. Platte uitvoering, omschakelbaar.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10264621	7 R-005	5-dlg.	8-19 mm	79,50
10697963	7 R-012	12-dlg.	8-19 mm	187,25

GEDORE ringratel–steeksleutel 7UR



Omschakelbare ringratel-steeksleutel. Ringzijde 13 gr. gebogen, omschakelbaar.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10253926	7 UR 8	8 mm	140 mm	14,91
10253943	7 UR 10	10 mm	160 mm	15,73
10253951	7 UR 13	13 mm	180 mm	16,18
10253956	7 UR 17	17 mm	225 mm	22,27
10253957	7 UR 19	19 mm	250 mm	24,04
10344490	7 UR 24	24 mm	325 mm	40,31

GEDORE ringratel–steeksleutelset 7UR



Alle gangbare maten in een cassette. Ringzijde 13 gr. gebogen, omschakelbaar.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10255544	7 UR-012	12-dlg.	8-19 mm	261,82

GEDORE reserve kunststof houder EPH



Tbv Steeksleutelsets Nr. 6.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10254402	E-PH 6-12 L	Voor 12 sleutels	2,01

FACOM ringratel–steeksleutel



Standaard ringsteeksleutels met ratel: voor alle normale toepassingen. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Ringkop 15ø gebogen. Vorkkop 15ø gebogen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Bestelnr.	Type	L	Maat	Prijs
10526727	467.8	140 mm	8 mm	16,41
10416023	467.7	140 mm	7 mm	15,74
10924374	467B.10	158 mm	10 mm	17,84
10494610	467.10	158mm	10 mm	17,84
10392104	467.13	178 mm	13 mm	19,38
10416028	467.15	199 mm	15 mm	21,95
10516874	467.17	225 mm	17 mm	25,01
10392116	467.19	247 mm	19 mm	27,91
10638539	467.24	321 mm	24 mm	39,16

FACOM ringratelset 467B.JP10



Productiviteit en veiligheid Set van 10 scharnierende steekringratelsleutels Bestendig tegen chemische producten en schokken

Bestelnr.	Uitv.	Inh	Prijs
10511659	10-dlg	8 tm 19 mm	225,69

FORMAT pijpsleutel



Uitvoering: DIN 896,ISO 2236, vorm B Van getrokken precisiestaalpijp, verchroomd. Met boringen voor draaipen

Bestelnr.	L	SW	Prijs
10387341	100 mm	8x9 mm	2,33
10387343	120 mm	10x11 mm	2,64
10387344	140 mm	10x13 mm	3,21
10387345	140 mm	12x13 mm	3,24
10387350	150 mm	16x17 mm	4,12
10387351	160 mm	17x19 mm	4,52
10387352	160 mm	18x19 mm	4,83
10387356	185 mm	24x27 mm	6,58
10387357	225 mm	30x32 mm	7,83

FORMAT pijpsleutel 3kt



Volgens DIN 22417. Van koudgetrokken precisiestaal, verzinkt, inclusief draaistift.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10387371	M4	90 mm	2,88
10387372	M5	100 mm	3,15
10387373	M6	112 mm	3,27
10387374	M8	125 mm	3,64
10387375	M10	140 mm	3,94
10387376	M12	160 mm	4,67
10387377	M16	170 mm	9,79

FORMAT pijpsleutelset 9–dlg



DIN 896,ISO 2236, vorm B. Naadloos getrokken precisie-staalpijp. Verchroomd met boringen voor draaistift. Levering in nylon roltas.

Bestelnr.	Aantal	SW	Prijs
10387360	9-dlg	6-22 mm + stift	34,35

GEDORE pijpsleutel 26R



Uitvoering volgens DIN 896 vorm B, ISO 2236, 1085 Met hol middenstuk, uit stalen pijp, gehard, uit C35 staal, DIN 2391 naadloos verchroomd. Met gat tbv wringstaaf 26D en 26RS (apart bestellen).

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10029586	26 R 6x7	6x7 mm	105 mm	3,03
10029587	26 R 8x9	8x9 mm	105 mm	3,22
10029588	26 R 10x11	10x11 mm	120 mm	3,72
10029589	26 R 12x13	12x13 mm	140 mm	4,24
10029599	26 R 30x32	30x32 mm	195 mm	10,77

FORMAT soksleutel



Dopsleutel voor buitenzeskantschroeven 2-comp.greep antislip.

Bestelnr.	SW	Kling	L	Prijs
10387379	5 mm	125 mm	220 mm	4,96
10387380	5,5 mm	125 mm	220 mm	4,96
10387381	6 mm	125 mm	220 mm	4,96
10387382	7 mm	125 mm	230 mm	5,68
10387383	8 mm	125 mm	230 mm	5,74
10387384	9 mm	125 mm	230 mm	5,85
10387385	10 mm	125 mm	230 mm	5,96
10387388	13 mm	125 mm	240 mm	7,33

FORMAT dopsleutel–schroevendraaier 6–13mm 7–delig



Uitvoering: met ronde kling van hooggelegeerd speciaal staal en 2-componenten-greep met wegrolbeveiliging. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met aandrijfsymbool en grootte. Toepassing: dopsleutel voor buitenzeskantschroeven.

Bestelnr.	Uitv.	Inh	Prijs
10703170	7-dlg	5-13 mm	39,94

GEDORE soksleutel 2133



Volgens DIN 3125 met ophanggat dopdiepte 25mm. Klinglengte 125mm.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10031426	2133 10	10,0 mm	245 mm	12,36
10031437	2133 13	13,0 mm	245 mm	15,38
10287133	2133 5,5	5,5 mm	225 mm	8,23
10031413	2133 6	6,0 mm	225 mm	8,23
10031418	2133 7	7,0 mm	235 mm	8,76
10031421	2133 8	8,0 mm	235 mm	9,16

FORMAT soksleutel T–model



Dopsleutel met T-Greep Chroom-vanadium-staal

Bestelnr.	SW	Kling	L	Prijs
10387394	10 mm	230 mm	274 mm	7,90
10387397	13 mm	230 mm	274 mm	9,14

GEDORE soksleutel 2133 T



Soksleutel met 2C-T-greep en ophanggat. Dopdiepte 25 mm. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mat verchroomd.

Bestelnr.	Type	SW	L	Dia	Prijs
10647129	2133 T 7	7,0 mm	268 mm	18	11,96
10647132	2133 T 13	13,0 mm	268 mm	18	18,60
10806947	2133 T 10	10,0 mm	268 mm	18	13,73

WERA dopschroevendraaierset holo



7 delig set uitvoering: met ronde holle kling, 5/5,5/6/7/8/10/13mm. Met 3-component-Kraft-Plus-greep,ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor verbeterde grip en zeskant wegrolbeveiliging. Tevens beschikt de dopschroevendraaier over een kopstempel met aandrijfsymbool en maat. Levering in vensterdoos.

Bestelnr.	Uitv.	Inh	Prijs
10525426	7-dlg	5-13 mm	41,27


FACOM soksleutel



Gesmede pijpsleutels met schroevendraaierhandgreep, Metrische maten. Pijpsleutels met schroevendraaierhandgreep: ideaal voor schroeven met een beperkte toegang of voor klein mechanische toepassingen. Protwist schroevendraaierhandgreep voor een optimaal comfort, ook bij krachtig los- of vastdraaien. 6-kant dop met diepe opening voor lange draadeinden. Gesmeed voor een maximale weerstand. Metrische maten: van 3.2 tot 14 mm.

Bestelnr.	Type	L	Maat	Prijs
10686253	74A.7	245 mm	7 mm	12,23

FORMAT dopsleutelsets 1/4



Met dopsleutels volgens: Din 3120 / ISO 1174 Inhoud: Omkeerratel, 6-k doppen 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 en 13mm. Steekgreep, dwarsgreep met glijstuk, verlengstk 105mm en cardankoppeling.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10387579	6003 0010	16-dlg.	51,68
10701745	6003 0050	23-dlg.	55,24
10701746	6003 0060	30-dlg.	71,61
10701747	6003 0070	35-dlg.	69,40


FORMAT dopsleutelsets 1/4



Met dopsleutels volgens: Din 3120 / ISO 1174 Inhoud:Omkeerratel,6-kant doppen 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 en 14mm. BZK-bits 3 4 5 6 8mm, Sleufbits 0,6x3,5 0,8x4 1,0x5,5 1,2x8mm, Kruisbit PH1 2 3 4, PZ1 2 3. Steekgreep en dwarsgreep met glijstuk. 2 verlengstukken van 50 en 150mm 1 cardankoppeling

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10387580	6003 0020	33-dlg.	90,47

FORMAT dopsleutelsets 1/4



Met dopsleutels volgens: Din 3120 / ISO 1174 Inhoud:Omkeerratel,6-kant-doppen 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14mm.BZK bits 3 4 5 6 8mm,Sleufbit 1,0x4,5mm Kruisbit PH1 2 3 & Torx bits T10 15 20 25 27 30 40 Steekgreep en dwarsgreep met glijstuk. 2 Verlengstukken 50 & 150mm. 1 cardankoppeling

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10387581	6003 0030	33-dlg.	90,14

GEDORE 12kt. dopsleutelset 1/4 kort D20TMU–10



40-delige dopsleutelset in kunststof cassette. Inh.12-k doppen 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13mm. Sleufbits 4 en 6,5mm, BZK bits 3 4 5 6 8mm. Schr.draaier bit tbv.12-k binnen X 5 6 en 8. Torx bits TX10 15 20 25 27 30 en 40, bits PH1 2 en PZD1 2 3. Omkeerbare ratel, bithouder, opsteek houder, verlengstuk 100mm en cardangewricht.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10400754	D 20 TMU-10	40-dlg.	doppen en bits	147,51

GEDORE 6kt. dopsleutelset 1/4 kort 20 EMU 10



16-delige dopsleutelset in kunststof cassette. Inh.6-k doppen 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 mm. Fijn vertande omschakelbare ratel, wringstuk met glijkop, schroefdophouder, verlengstuk 100 mm en cardangewricht.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10175418	20 EMU-10	16 dlg.	3-13 mm+hulpst.	138,39

GEDORE 12 kt. dopsleutelset 1/4 D20 KMU–20



Gesmede en geharde 12-kant UD-profiel dopsleutels. Voor handgebruik.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10701748	D20 KMU-20	37dlg	Dop 4-13+Hulpst.	119,63

GEDORE 6kt. dopsleutelset 1/4 kort 20 EMU 3



16-delige dopsleutelset in kunststof cassette. Inh.: 6-k doppen 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13mm Fijn vertande omschakelbare ratel, wringstuk met glijkop, schroefdophouder, verlengstuk 100mm en cardangewricht.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10026488	20 EMU-3	16 dlg.	4-13 MM	124,69

GEDORE

GEDORE TORX schroefdoppenset kort 1/4" ITX20–015



Met dopsleutel-schroevendraaiers.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10400761	ITX 20 TX-015	15dlg	T5-T40 E4-E10	96,29

GEDORE doppenset 1/4 inch 46 delig R4900.3046



Bestaat uit: Omschakelbare ratel 1/4'', vierkantsteekgreep, zeskant-, inbus-, sleuf-, PH-, PZ-, Torx-doppen, verlengstuk, flexibel verlengstuk, schuifgreep, cardangewricht, bitadapter, haakse inbusset. Kunststof koffer met metalen scharnieren en sluiting.

Bestelnr.	Set	Prijs
10925385	46 delig	48,35

FACOM doppenset 1/4



Koffer met doppen 1/4

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10346430	R.161-6p6	37-dlg.	153,90

FACOM 6kt. dopsleutelset 1/4 kort



Koffer met doppen 1/4

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10492303	R2NANO	38-dlg	144,42
10660168	RLNANO1	38-dlg	209,68

HAZET omkeerratel 1/4



Chroom-vanadium-staal, verchroomd. Ovale kop, drukknopontgrendeling, omschakelpal, 20-voudig vertand, terugzwenkhoek 18 gr. Ergonomische 2-componenten-greep

Bestelnr.	L	Uitv.	Prijs
10742683	115 mm	863S	47,80

FACOM doppenset R.360NANO



inhoud: doppen 5,5-t/m 14 mm. Ratel R.360PB ,verlengstuk 55 - 100 mm, handgreep 1/4, cardangewricht. 1/4-1/4 verloopdop, resistorx bits 10-15-20-25-27-30-40. Philips 1-2-3 inbusbits 3-4-5-6-7 mm, pozidrive bits 1-2-3, sleufbits 4,5-6,5-8 mm Dit set wordt geleverd in een robuuste kunststof doos.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10848054	R.360NANO	38-dlg	159,62

GEDORE omschakelbare ratel 1/4 2093



Gebruik in industrie en automotive-branche voor sleutelen in krappe ruimten. Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315 en gemaakt uit Gedore-vanadiumstaal 31CrV3 verchroomd.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10026993	2093 U-10	1/4	129 mm	42,25
10359201	2093 U-20	1/4	127 mm	39,85
10026994	2093 U-3	1/4	129 mm	31,49

FACOM omschakelbare ratel 1/4



Diverse modellen.

Bestelnr.	Type	Afm.	Prijs
10087444	R.161	1/4	33,16

FORMAT doppen 1/4



Chroom-vanadium-staal. Met kogelsparing, geslepen, mat verchroomd.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10387596	7 mm	25 mm	1,52
10387597	8 mm	25 mm	1,52
10387599	10 mm	25 mm	1,56
10387602	13 mm	25 mm	1,84

GEDORE 6kt. dopsleutel 1/4 kort 20



Afmetingen volgens DIN 3124/ISO 2725 verchroomd. Vervaardigd uit chroom-vanadium 31 CRV3.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10026400	20 10	10,0 mm	25 mm	3,68
10026430	20 12	12,0 mm	25 mm	3,86
10026441	20 13	13,0 mm	25 mm	3,86
10026447	20 14	14,0 mm	25 mm	4,00
10026278	20 5,5	5,5 mm	25 mm	3,70
10026332	20 7	7,0 mm	25 mm	3,70
10026353	20 8	8,0 mm	25 mm	3,57
10026377	20 9	9,0 mm	25 mm	3,68

GEDORE dophouder 1/4



Uitvoering volgens DIN 7428, ISO 3317. Buitenzeskant volgens DIN 3126 - E 6,3 (1/4). buitenvierkant volgens DIN 3121 voor machinebediende dopsleutels. ook voor accus-chroefmachines zonder klopboorfunctie.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10185057	673	6,3 mm	50 mm	5,16

FACOM doppen 1/4 6–kant, metrisch



Doppen 1/4

Bestelnr.	Type	Zeskant SW	L	Prijs
10415482	R.7	7 mm	22mm	3,26
10415483	R.8	8 mm	22mm	3,26
10176209	R.10	10 mm	22mm	3,26
10302790	R.13	13 mm	22mm	3,26

FORMAT dopsleutel 1/4 lang 6036



Uitvoering: volgens DIN 3124 - ISO 2725-1 met kogelsparing, stroef gekarteld, geslepen en mat verchroomd. FORMAT-serie 6036

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10701732	60360080	8 mm	50 mm	2,68
10701733	60360100	10 mm	50 mm	2,80
10701734	60360130	13 mm	50 mm	3,20

GEDORE 6kt. dopsleutel 1/4 lang 20L



Uitvoering volgens DIN 3124 ISO 2725-1. 6-k kop lang tbv. handgebruik, rand gekarteld. Gedore-vanadiumstaal 31rV3, geslepen, verchroomd. Stift mangaan gefosfateerd.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10135284	20 L 10	10,0 mm	50 mm	11,90
10135285	20 L 11	11,0 mm	50 mm	11,90
10136465	20 L 13	13,0 mm	50 mm	11,90
10139547	20 L 7	7,0 mm	50 mm	11,45
10259490	20 L 8	8,0 mm	50 mm	11,45

FORMAT inbusdopsleutels 1/4



Chroom-vanadium-staal verchroomd,stroef gekarteld met kogelsparing, punten gebruineerd.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10387604	3 mm	30 mm	2,46
10387605	4 mm	30 mm	2,46
10387606	5 mm	30 mm	2,46
10387607	6 mm	30 mm	2,46
10387608	8 mm	36 mm	2,46

GEDORE 6kt. stiftsleuteldop 1/4 kort IN20



Uitvoering volgens DIN 7422. Tbv. handgebruik, rand gekarteld. Punt uit Gedore-vanadiumstaal,mangaan gefosfateerd

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10085398	IN 20 3	3 mm	28 mm	5,36
10051081	IN 20 4	4 mm	28 mm	5,36
10051082	IN 20 5	5 mm	28 mm	5,36
10051083	IN 20 6	6 mm	28 mm	5,36
10113069	IN 20 8	8 mm	28 mm	5,36

FACOM 6kt. stiftsleuteldop 1/4 kort



Schroevendraaierdoppen 1/4

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10258924	RT.	6 mm	37 mm	10,36

GEDORE 6kt. inbusdopsleutel 1/4" lang IN20L



Uitvoering volgens Din 7422.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10411976	IN 20 L 3-60	3 mm	60 mm	5,62
10408747	IN 20 L 4-60	4 mm	60 mm	5,62
10461868	IN 20 L 5-60	5 mm	60 mm	5,62
10409468	IN 20 L 6-60	6 mm	60 mm	5,94

FORMAT schroevendraaierdop 1/4 TORX



Houder verchroomd, punten gebruineerd tbv. handgebruik volgens DIN 3120/ISO 1174 met kogelsparing.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10387635	T20	36 mm	2,91
10387636	T25	36 mm	2,91
10387639	T40	36 mm	2,62

GEDORE TORX schroefdop kort 1/4 ITX20



Volgens DIN 3120 ISO 1174 met kogelvangsleuf voor handgebruik, rand gekarteld. Ingeperste bzk.stift uit Gedore-vanadiumstaal, gebruineerd.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10113114	ITX 20 T10	T10	30,5 mm	5,97
10113115	ITX 20 T15	T15	30,5 mm	5,97
10113117	ITX 20 T20	T20	30,5 mm	5,97
10113118	ITX 20 T25	T25	30,5 mm	5,97
10113120	ITX 20 T30	T30	30,5 mm	5,97

HAZET schroefbit 1/4



Chroom-vanadium-staal, TiN-gecoat voor langere standtijd, hoger draaimoment, corrosiebestendigheid, en betere grip op de schroef.

Bestelnr.	SW	L	Uitv.	Prijs
10742949	2,5 mm	28 mm	W529	8,10
10742950	3,0 mm	28 mm	W529	8,10
10742951	4,0 mm	28 mm	W529	8,10
10742952	5,0 mm	28 mm	W529	8,10

FORMAT handgreep 1/4



Uitvoering: DIN 3122 E 6.3 - ISO 3315. Van chroom-vanadium staal, verchroomd met kogel- vergrendeling.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10387588	60270020	150 mm	6,33

GEDORE handgreep 1/4 2098



Uitvoering volgens DIN 3122 ISO 3315. Tbv handbediende dopsleutels met 1/4'' aandrijving Met kogelvergrendeling.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10026997	2098	1/4	140 mm	6,26

FORMAT verlengstukken 1/4



Chroom-vanadium-staal, verchroomd. Met kogelvergrendeling.

Bestelnr.	L	Prijs
10387582	50 mm	1,64
10387584	105 mm	2,14
10387585	150 mm	2,52

GEDORE verlengstuk 1/4 2088



Volgens DIN 3120 ISO 1174 met kogelvergrendeling. Flexibel verlengstuk

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10026986	2088	1/4	120 mm	10,81

GEDORE verlengstuk 1/4 2090

Uitvoering volgens DIN 3123 ISO 3316. Tbv handbediende dopsleutels met 1/4'' aansl. Verchroomd met kogelvergrendeling.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10026990	2090-2	1/4	55 mm	5,89
10026991	2090-4	1/4	97 mm	5,88
10179659	2090-6	1/4	148 mm	6,16

FACOM verlengstuk 1/4



Standaard verlengstukken 1/4

Bestelnr.	Type	Afm.	L	Prijs
10345796	R.215	1/4	150 mm	6,08

GEDORE verloopstuk 2030



Uitvoering volgens DIN 3123 ISO 3316. Gedore-Vanadium staal 31CRv3 geslepen verchroomd. Tbv handbediende dopsleutels met 4k-aandrijving met kogelvergrendeling.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10026735	2030	1/4 bi x3/8 bu	26 mm	7,07

GEDORE cardangewricht 1/4 2095



Cardangewricht 1.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10026996	2095	1/4	38 mm	17,62

FORMAT cardankoppelingen 1/4



Uitvoering: DIN 3123 C 6,3 - ISO 3316. Chroom-vanadium staal, verchroomd en met kogel- vergrendeling.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10387589	60330020	40 mm	5,35

FORMAT inbusdopsleutelsets 1/2



Chroom-vanadium-staal stroef gekarteld, punten gebruineerd.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387710	10 dlg	4 - 19 mm	65,12
10701948	12 dlg	3 - 17 mm	51,46

FACOM stiftsleuteldopset 1/2



Set van 9 schroevendraaierdoppen 1/2 Inch voor 6-kant inbusschroeven. Metrische maten. Uitvoering: glanzend verschroomd, met gefosfateerde bit. Inhoud: 5-6-7-8-10-12-14-19 mm.

Bestelnr.	Type	Set	Prijs
10415974	STM.J9	9-dlg	114,61

FORMAT dopsleutelset 3/8



Doppenset uit chroom-vanadium-staal 6-19mm. Incl. dwarsgreep met glijstuk, verlengstukken en kniegewricht. In gelakte metalen cassette met draaggreep. Deksel met schematische indeling.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10387640	6056 0010	17-dlg.	93,24

WERA dopsleutelset 1/4



42-dlg set in kunstofkoffer inkl.Zyklop ratel 1/4. Inh.: 18 6-k dopsl. 6 t/m 24 alle maten. 6 bits 1/4 binnenzeskant 3 4 5 6 8 en 10mm. 1 sleufbit 5,5mm, 4 kruisbits Ph2 3 en PZ2 3. 7 Torx bit met boring T10 15 20 25 27 30 40. 1 dwarsgreep met glijstuk, 1 Wobbel verl.stuk 76mm 2 verl.stukken ''flexible-lock'' 125 en 200mm. 1 cardankoppeling en 1 bitadapter voor 1/4

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10525510	61 6000 0010	42 dlg 1/4"	174,64

GEDORE omschakelbare ratel 3/8 3093



Gebruik in industrie en automotive-branche voor sleutelen in krappe ruimten. Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315 en gemaakt uit Gedore-vanadiumstaal 31CrV3 verchroomd.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10030800	3093 U-10	3/8	200 mm	51,38

FORMAT doppen 3/8



Zeskant dopsleutel DIN 3124-ISO 2725-1. Chroom-vanadium-staal met kogelsparing, geslepen en mat verchroomd.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10400773	17 mm	28 mm	2,06

GEDORE 6kt. dopsleutel 3/8 kort 30



Uitvoering volgens Din 3124 Iso 2725-1

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10030329	30 10	10 mm	28 mm	5,27
10030344	30 13	13 mm	28 mm	5,27
10030359	30 17	17 mm	30 mm	5,49
10030360	30 18	18 mm	30 mm	5,67

FORMAT verloopstuk 3/8



Chroom-vanadium-staal, verchroomd. Met kogelvergrendeling. 3/8'' binnenvierkant naar 1/4''buitenvierkant.

Bestelnr.	Inw	Uitw.	L	Prijs
10387646	3/8	1/4	27 mm	2,06

FORMAT verloopstuk 3/8



Chroom-vanadium-staal, verchroomd. Met kogelvergrendeling. 3/8'' binnenvierkant naar 1/2'' buitenvierkant.

Bestelnr.	Inw	Uitw.	L	Prijs
10387647	3/8	1/2	36 mm	3,30

GEDORE verloopstuk 3019



Uitvoering volgens DIN 3123 ISO 3316. Gedore-Vanadium staal 31CRv3 geslepen verchroomd. Tbv handbediende dopsleutels met 4k-aandrijving met kogelvergrendeling.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10030463	3019	3/8 bi x1/2 bu	35 mm	6,73

FORMAT dopsleutelset 1/2



Doppenset uit chroom-vanadium-staal. Zeskantdoppen incl. ratel 10-30mm, bzk.5-14mm en torx doppen TX 30-40-45 en 50. In gelakte metalen cassette met draaggreep.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387649	27 dlg	Zesk.BZK & Torx	142,12

GEDORE 12kt. dopsleutelset 1/2 kort 19V



Blauwe stalen cassette. Inhoud: Ratel 1993 U-10 T. Schuifgreep 1987, 22 Doppen type 19 in de maten 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34 en 36mm. Verlenging 1990-5 + 1990-10. Kruiskoppeling 1995.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10701742	19 VMU-10	28 dlg	10-36 mm	303,49

FORMAT dopsleutel set torx 1/4 en 1/2 6129



24-delig doppenset bestaande uit 1/4 doppen in de maatvoering T10-15-20-25-27 en T30 en E4-5-6-7 en E8 en 1/2 doppen T40-45-50 en T55 , E10-11-12-14- 16-18-20 en E24 . De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in twee-kleurig schuin-inzetstuk. FORMAT 6129-0950

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10701949	61290950	24-dlg	T10-T55 E4-E24	79,34

FORMAT dopsleutelsets 1/2



Doppenset uit chroom-vanadium-staal. Zeskantdoppen incl. ratel en hulpstukken. In gelakte metalen cassette met draaggreep.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387648	19 dlg	zeskant 10-32mm	112,33
10701744	30 dlg	zeskant 8-34 mm	156,73

GEDORE inbus dopsleutelset 1/2 IN19PA



Voor binnenzeskantbouten en schroeven. In blauwe stalen cassette.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10051068	IN19PA	9-dlg.	3/16-5/8	76,27

GEDORE 12kt. dopsleutelset 1/2 kort D 19 EMU–20



Gesmede en geharde 12-kant UD-profiel dopsleutels. Voor handgebruik.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10703174	D 19 EMU-20	23 dlg.	8-32 mm Hulps.	246,36

GEDORE 6kt. stiftsleuteldopset 1/2 kort IN19PM



9-Delige set in blauw stalen cassette. Inh.: Bzk.dop IN19-5 6 7 8 9 10 12 14 en 17 mm.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10051069	IN 19 PM	9-dlg.	5 tm 17 mm	71,15

GEDORE inbusdopsleutelset 1/2" IN19LKM



Tbv Binnenzeskantschroeven (Inbus).

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10147273	IN 19 LKM	15-dlg	5-17K 5-14L	143,18

GEDORE TORX schroefdoppenset kort 1/2 ITX19 PM



Itx 19 Pm: Tbv Inwendige Torx Schroeven.

GEDORE 12kt. dopsleutelset 1/2 kort D19V



Gesmede en geharde 12-kant UD-profiel dopsleutels. Voor handgebruik. Diverse hulp-stukken.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10701743	D 19 VMU-10	28 dlg	10-36 mm	303,49

GEDORE combinatie–dopsleutelset 1/2 ITX19 INU–20



Combi dopset inw. en uitw. Torx & BZK (Inbus). Inh. 6-k dop 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22mm Bzk.dop IN19-5 6 7 8 9 10 12 14 en 17mm. Uitw. torx dop TX19-E10 E12 E14 E16 E18 E20 en E24 Inw. torx dop ITX19-T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 en T60. Hulpst.: ratel 1/2'' omkeerbaar en verlengstuk 250 mm.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10703177	ITX 19 INU-20	42 dlg.	10-32 mm	408,27

FORMAT doorsteekratels 1/2



Tandwielratel van chroom-vanadium-staal. Ergonomische 2-componentengreep. 32-voudig vertand, terugzwenkhoek 11,25gr. Levering zonder doordrukvierkant.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10387650	6076 0010	1/2	250 mm	22,74

FORMAT doorsteekvierkanten voor ratel 1/2



Chroom-vanadium-staal.

Bestelnr.	L	Prijs
10387652	35 mm	3,10

GEDORE omschakelbare ratel 1/2 1993



Omschakelbare ratel 1/2''

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10108386	1993 U-10 L	1/2	350 mm	68,67
10025749	1993 U-10 T	1/2	270 mm	57,20
10219395	1993 U-20	1/2	270 mm	50,02
10025751	1993 U-3	1/2	270 mm	38,85

GEDORE doorsteekratel 1/2 1993Z



Uitvoering volgens Din 3122,ISO 3315 met doorsteek vierkant. Terughaalhoek 7,5gr. Slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10025753	1993 Z-94	1/2	270 mm	30,60

GEDORE omkeerratel 1/2



Omschakelbare ratel met gebogen handgreep, ontgrendelknop vergemakkelijkt het opsteken en verwijderen van de doppen. Omschakelpal voor rechts- linksom draaien.

Bestelnr.	L	Uitv.	Prijs
10741628	270 mm	W522	65,47

FACOM stofdichte ratel 1/2



Zeer lange levensduur zonder onderhoud, ongeacht de arbeidsomstandig- heden. Bescherming egen stof , industireel slib, enz. Mechanisme met 72 tanden voor een terugstelhoek van 5 graden. Draairichting omkeren dmv hendel. SL.161 zonder vergrendelmechanisme voor het losschieten van de dop, SL.171 met vergrendelmechanisme wat het onverwacht los- schieten van de dop voorkomt.

Bestelnr.	Type	Vierk.	L	Prijs
10709943	SL.161	1/2	262 mm	36,60

FACOM ratel 1/2 (Handpalm)



Mechanisme met 72 tanden voor een terugstelhoek van 5 graden. Handpalm systeem waarmee op de kop van de ratel gedrukt kan worden tijdens het los- of vastdraaien zonder het risico te lopen de draairichting per ongeluk om te keren. Draairichting omkeren dmv ring.

Bestelnr.	Type	Vierk.	L	Prijs
10180053	S.161	1/2	250 mm	38,32

HAZET omkeerratel 1/2



Chroom-vanadium-staal, gepolijst en verchroomd. Met ovale kop en omschakelpal. 32-voudig vertand, met ergonomische 2-componenten greep.

Bestelnr.	L	Uitv.	Prijs
10743097	275 mm	916S	76,90

Omkeerbare ratel 1/2



Uittrekbaar. Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd met ovale kop, extra gepolijst, met omschakelpal.

Bestelnr.	L	Uitv.	Prijs
10743099	410-590 mm	W529	135,20

FORMAT dopsleutels 1/2



6-kant dop uit Chroom-vanadium staal, stroef gekarteld met kogelsparing, geslepen, mat verchroomd.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10387660	8 mm	38 mm	2,82
10387662	10 mm	38 mm	2,82
10387664	12 mm	38 mm	2,88
10387665	13 mm	38 mm	2,82
10387666	14 mm	38 mm	3,13
10387667	15 mm	38 mm	2,82
10387668	16 mm	38 mm	2,90
10387669	17 mm	38 mm	2,98
10387670	18 mm	38 mm	3,08
10387671	19 mm	38 mm	3,24
10387673	22 mm	41 mm	3,94
10387674	24 mm	41 mm	4,48
10387675	27 mm	44 mm	4,64
10387676	30 mm	44 mm	5,38
10701731	36 mm	44 mm	11,28

FORMAT dopsleutels 12kt. 1/2 6112



Uitvoering:DIN 3124 - ISO 2725-1 met kogelsparing en stroeve karteling. Chroom-vanadiumstaal, geslepen en mat verchroomd. FORMAT-serie 6112

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10701721	61120170	17 mm	39,5 mm	2,98

GEDORE 6kt. dopsleutel 1/2 kort 19



Volgens DIN 3124 ISO 2725-1. Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120-C12,5. ISO 1174 met kogelvangsleuf. Tbv. handgebruik, rand gekarteld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10025525	19 10	10 mm	38,0 mm	4,61
10025526	19 11	11 mm	38,0 mm	4,94
10025527	19 12	12 mm	38,0 mm	4,94
10025528	19 13	13 mm	38,0 mm	4,61
10025529	19 14	14 mm	38,0 mm	5,08
10025530	19 15	15 mm	39,5 mm	5,08
10025531	19 16	16 mm	39,5 mm	5,08

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10025532	19 17	17 mm	39,5 mm	5,40
10025533	19 18	18 mm	39,5 mm	5,83
10025534	19 19	19 mm	40,0 mm	5,40
10025535	19 20	20 mm	40,0 mm	5,90
10025536	19 21	21 mm	41,5 mm	6,38
10025537	19 22	22 mm	41,5 mm	5,97
10025539	19 24	24 mm	41,5 mm	6,58
10025542	19 27	27 mm	41,5 mm	8,26
10025545	19 30	30 mm	43,0 mm	8,84
10025546	19 32	32 mm	44,5 mm	8,84
10352128	19 36	36 mm	44,5 mm	14,36
10025523	19 8	8 mm	38,0 mm	5,40

GEDORE 12kt. dopsleutel 1/2 kort D19



12-kt dopsleutel DIN 3124 met kogelvangsleuf. Vervaardigd van chroom-vanadium 31 CRV3. Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120-C 12,5. Tbv. handgebruik, rand gekarteld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10089619	D 19 10	10 mm	38,0 mm	4,61
10046647	D 19 11	11 mm	38,0 mm	4,94
10106692	D 19 13	13 mm	38,0 mm	4,61
10089623	D 19 17	17 mm	39,5 mm	5,40
10106700	D 19 19	19 mm	40,0 mm	5,40
10092973	D 19 24	24 mm	41,5 mm	6,58
10132084	D 19 30	30 mm	43,0 mm	9,03

FORMAT dopsleutels lang 1/2



6-kant dop uit Chroom-vanadium staal stroef gekarteld met kogelsparing, geslepen, mat verchroomd.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10387679	10 mm	77 mm	5,37
10387680	13 mm	77 mm	5,26
10387682	17 mm	77 mm	5,48
10387683	19 mm	77 mm	5,72
10387684	22 mm	77 mm	6,56
10387685	24 mm	77 mm	6,86
10387686	27 mm	77 mm	9,22

GEDORE 6kt. dopsleutel 1/2 lang 19L



Lange dopsleutel 1/2

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10350142	19 L 17	17 mm	77,0 mm	14,74

GEDORE 12kt. dopsleutelset 1/2 lang D19L–015



Gesmede en geharde 12-kant UD-profiel dopsleutels. Voor handgebruik.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10697970	D 19 L-015	15-dlg.	10 tm 32 mm	251,06

GEDORE 12kt. dopsleutel 1/2 lang D19L



Uitvoering volgens Din 3124 Iso 2725-1

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10046671	D 19 L 13	13 mm	77,0 mm	12,81
10046677	D 19 L 19	19 mm	82,0 mm	13,83
10046680	D 19 L 24	24 mm	82,0 mm	15,54
10046682	D 19 L 30	30 mm	82,0 mm	18,15

FACOM dopsleutel 1/2, 6–kant metrisch



OGV-profiel: Grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Uitvoering: glanzend verschroomd.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10341053	S.17H	17 mm	36 mm	4,23
10299340	S.19H	19 mm	36 mm	4,44
10306421	S.24H	24 mm	38 mm	4,85

FORMAT inbusdopsleutels 1/2



6-kant inbusdop chroom-vanadiumstaal, stroef gekarteld met kogelsparing. Punten van chroom-vanadium-staal, gebruineerd.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10387695	4 mm	60 mm	4,56
10387696	5 mm	60 mm	5,07
10387698	6 mm	60 mm	5,07
10387699	6 mm	137 mm	6,56
10387702	8 mm	60 mm	5,30
10387704	10 mm	60 mm	4,56
10387706	12 mm	60 mm	5,31

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10387707	14 mm	60 mm	4,78
10387708	17 mm	60 mm	5,48
10387709	19 mm	60 mm	6,74

GEDORE kogelkop stiftsleuteldop 1/2 kort IN19K



Volgens Din 3120-C 12,5,Iso 1174. Met kogelvangsleuf. Voor handgebruik

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10697909	IN 19 K 8	8 mm	60 mm	7,37

GEDORE 6kt. stiftsleuteldop 1/2 kort IN19



Verchroomd, volgens DIN 3120, punt gebruineerd tbv. handgebruik, rand gekarteld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10051063	IN 19 10	10 mm	60 mm	6,84
10051064	IN 19 12	12 mm	60 mm	6,84
10051065	IN 19 14	14 mm	60 mm	8,28
10051066	IN 19 17	17 mm	60 mm	9,22
10051067	IN 19 19	19 mm	60 mm	9,57
10051057	IN 19 4	4 mm	60 mm	5,97
10051058	IN 19 5	5 mm	60 mm	5,97
10051059	IN 19 6	6 mm	60 mm	5,97
10051060	IN 19 7	7 mm	60 mm	5,97
10051061	IN 19 8	8 mm	60 mm	5,97
10051062	IN 19 9	9 mm	60 mm	6,41

GEDORE 6kt. stiftsleuteldop 1/2 lang IN19L



Verchroomd volgens DIN 7422 lange uitvoering, punten gebruineerd, voor handgebruik, rand gekarteld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10051078	IN 19 L 10-140	10 mm	140 mm	9,34
10051079	IN 19 L 12-140	12 mm	140 mm	9,86
10051080	IN 19 L 14-140	14 mm	140 mm	11,51
10051071	IN 19 L 5-180	5 mm	180 mm	8,18
10051070	IN 19 L 5-90	5 mm	90 mm	6,88
10051074	IN 19 L 6-160	6 mm	160 mm	8,18
10051072	IN 19 L 6-90	6 mm	90 mm	6,88

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10051077	IN 19 L 8-120	8 mm	120 mm	7,76
10051076	IN 19 L 8-90	8 mm	90 mm	6,88

GEDORE kogelkop inbusdopsleutel 1/2" lang IN19LK



Volgens Din 3120-C 12,5. Iso 1174. Met kogelvangsleuf.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10231497	IN 19 LK 10-140	10 mm	140 mm	11,12
10231496	IN 19 LK 8-140	8 mm	140 mm	10,18

Dopsleutel–schroevendraaier 1/2



Schroefbit 1/2"voor binnenzeskantschroeven, kort. DIN 7422, met kogel sparing. stroef gekarteld.

Bestelnr.	SW	L	Uitv.	Prijs
10743208	6 mm	60 mm	W529	14,40

GEDORE TORX dopsleutelschr.draaier 1/2" ITX19B



Volgens Din 3120 Iso 1174. Met kogelvangsleuf.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10295803	ITX 19 B T45	T45	55 mm	12,18
10419321	ITX 19 B T50	T50	55 mm	12,36

GEDORE TORX schroef–dop kort 1/2 ITX19



Volgens DIN 3120 ISO 1174 met kogelvangsleuf voor handgebruik, rand gekarteld. Ingeperste bzk.stift uit Gedore-vanadiumstaal, gebruineerd.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10051102	ITX 19 T40	T40	55 mm	10,22
10051103	ITX 19 T45	T45	55 mm	10,22
10051104	ITX 19 T50	T50	55 mm	10,22
10051105	ITX 19 T55	T55	55 mm	13,35

FORMAT schroevendraaierdoppen 1/2 TORX



Chroom-vanadium-staal stroef gekarteld, punten gebruineerd.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10387712	T 25	60 mm	4,72
10387714	T 30	60 mm	4,72
10387715	T 40	60 mm	5,00

GEDORE TORX dopsleutelschr.dr. lang 1/2" ITX19L



Volgens Din 3120 Iso 1174. Met kogelvangsleuf.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10400795	ITX 19 L T45-100	T45	100 mm	11,90
10164931	ITX 19 L T50-100	T50	100 mm	11,90

ASW krachtdopsleutelset 1/2 6193



12 dlg set krachtdopsleutelbits. 9;10;11;13;14;17;19;22;24;27mm, kracht kogel- gewricht, en kracht-verlengstuk 175mm. Levering in kunststof box.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10701850	61930000	12-delig	9 t/m 27	135,43

FORMAT dwarsgreep 1/2



Chroom-vanadium-staal, verchroomd. Met kogelvergrendeling

Bestelnr.	L	Prijs
10387656	300 mm	9,60

GEDORE greep met kniegewricht 1/2 1997



Uitvoering volgens DIN 3122 ISO 3315. Tbv handbediende dopsleutels met 1/2'' aansl.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10025761	1997	1/2	381 mm	35,99

GEDORE schuifhandgreep 1/2 1987



Uitvoering volgens DIN 3122 ISO 3315. Tbv handbediende dopsleutels met 1/2'' aansluiting

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10025735	1987	1/2	292 mm	12,78

FORMAT verlengstuk 1/2



Chroom-vanadium-staal, verchroomd. Met kogelvergrendeling.

Bestelnr.	L	Prijs
10387653	75 mm	4,38
10387654	125 mm	4,64
10387655	250 mm	7,70

GEDORE verlengstuk 1/2 1990



Volgens DIN 3123 ISO 3316. Gedore-vanadium staal 31CRV3 verchroomd geslepen met kogelvergrendeling.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10025743	1990-2.1/2	1/2	63 mm	7,79
10025745	1990-3	1/2	76 mm	7,79
10025746	1990-5	1/2	125 mm	8,33
10025747	1990-7	1/2	180 mm	10,40
10025742	1990-10	1/2	250 mm	11,85

FORMAT verloopstukken 1/2



Chroom-vanadium-staal, verchroomd. Met kogelvergrendeling.

Bestelnr.	Inw	Uitw.	L	Prijs
10387659	1/2	3/4	44 mm	8,42

GEDORE verloopstuk 1930



Volgens DIN 3123 ISO 3316. Gedore-vanadium staal 31 CRV3 geslepen verchroomd. Tbv handbediende dopsleutels met 4k-aandrijving, met kogelvergrendeling.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10025628	1930	1/2 bi x3/8 bu	38,5 mm	7,34

GEDORE verloopstuk 1932



Uitvoering volgens DIN 3123 ISO 3316. Gedore-Vanadium staal 31CrV3 geslepen verchroomd. Tbv handbediende dopsleutels met 4k-aandrijving, met kogelvergrendeling.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10025632	1932	1/2 bi x3/4 bu	44 mm	9,44

FORMAT cardan–kniekoppeling 1/2



Chroom-vanadium-staal, verchroomd. Met kogelvergrendeling.

Bestelnr.	L	Prijs
10387657	73 mm	7,28

GEDORE cardangewricht 1/2 1995



Uitvoering volgens DIN 3123 ISO 3316. Gedore-vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd met kogelvergrendeling.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10025758	1995	1/2	72 mm	21,09

GEDORE doppenrail t.b.v. 1/2 VH



Tbv 14 1/2

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10099841	VH 19	1/2	405 mm	3,47

GEDORE 6kt. dopsleutel 3/4 kort 32



Uitvoering volgens DIN 3124 ISO 2725-1. 6-kant UD-profiel tbv.handgebruik, rand gekarteld met stftborging. Gedore-vanadiumstaal 31VrV3, verchroomd.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10031157	32 30	30 mm	57,5 mm	13,89
10031162	32 36	36 mm	59,5 mm	16,85
10031164	32 41	41 mm	62,5 mm	24,03
10031166	32 46	46 mm	65,5 mm	25,30
10031167	32 50	50 mm	68,5 mm	30,36

GEDORE 6kt. stiftsleuteldop 3/4 kort IN30



Verchroomd, volgens DIN 3120, punt gebruineerd, tbv. handgebruik, rand gekarteld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10096335	IN 30 4	4 mm	47 mm	5,80
10081031	IN 30 5	5 mm	47 mm	5,80
10081033	IN 30 6	6 mm	47 mm	5,80
10096829	IN 32 17	17 mm	80 mm	16,79

GEDORE omschakelbare ratel 3/4 3293U



Voor zwaar gebruik 20mm (3/4'') Gedore Vanadium staal verchroomd.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10031379	3293 U-10	3/4	620 mm	131,59
10031380	3293 U-2	3/4	510 mm	82,70

GEDORE verloopstuk 3219



Uitvoering volgens DIN 3123 ISO 3316. Gedore-Vanadium staal 31CRv3 geslepen verchroomd. Tbv handbediende dopsleutels met 4k-aandrijving met stiftborging.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10031283	3219	3/4 bi x1/2 bu	56 mm	12,57

GEDORE schuifhandgreep 1 2187



Uitvoering volgens DIN 3122 ISO 3315. Tbv handbediende dopsleutels met 1'' aansluiting.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10277202	2187	1	700 mm	64,98

FORMAT zeskant–dopsleutelsets



Combiset 1/4-1/2 Inh.1/4: 12 dopsleutels 4/14mm 4 bzk.bits 3-6, sleufbit 4 en 5,5 kruisbit PH1 2, Torxbit T20 25 27 30. Inh.1/2: 16 dopsleutels 6-kant 10 t/m 32mm 3 dopsleutelbits 6-k lang 13 17 19mm en 2 bougie- doppen 16 en 21mm. Verder de hulpstkken voor zowel 1/4 als 1/2 zoals ratel, dwarsgreep met glijstuk, 2x verl.stuk 125 en 250mm en cardankopp.

Bestelnr.	Set	Inh	Prijs
10701749	55-dlg.	1/4 en 1/2 zesk.doppen	171,86
10701750	58-dlg.	1/4 en 1/2 zesk.doppen	184,50

GEDORE insteek–ratel 7418



De oplossing bij lastige montageproblemen. Eenvoudig uitwisselbaar. Met stiftborging. Fijne vertanding.

Bestelnr.	Type	Mt	Schacht	Prijs
10297208	7418-02	1/2	14x18 mm	78,03

GEDORE werfpunt–ratel 29



Omschakelbare ratel met 2 sleutelmaten. Dubbel 6-kant en centreerpunt. Bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10432773	29 19X22	19x22 mm	315 mm	43,99
10196087	29 19x24	19x24 mm	365 mm	43,99
10086401	29 24x30	24x30 mm	402 mm	83,32

FORMAT momentsleutel



Verstelbaar, met aandrijfvierkant, en geintregr. ratelfunctie voor gecontroleerd rechts en links aantrekken. Het knikmechanisme geeft een akoestisch en voelbaar afslagsignaal. Afslagnauwkeurigheid plus of min 3 procent van de ingestelde waarde. Levering inclusief certificaat volgens DIN en ISO 6789.

Bestelnr.	Bereik	Nonius	Vierk.	L	Prijs
10387858	5-25 Nm	0,1 Nm	1/4 inch	285 mm	138,39
10387859	10-50 Nm	0,25 Nm	3/8 inch	335 mm	141,00
10387860	20-100 Nm	0,5 Nm	1/2 inch	395 mm	127,78
10387861	40-200 Nm	1,0 Nm	1/2 inch	485 mm	128,83

GEDORE momentsleutel 4101



Gecontroleerd aandraaien van schroefverbindingen. Nauwkeurigheid +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. dubbelschaal Nm en lbfúft onder een zichtvenster met loepeffect.

Bestelnr.	Type	Mt	Nm	L	Prijs
10265321	4101-05	9x12 mm	5-50	324,0 mm	117,69

GEDORE momentsleutel DMK



Gecontroleerd aandraaien van schroefverbindingen.

Bestelnr.	Type	Mt	Nm	L	Prijs
10703215	DMK 100	1/2	20-100	423,5 mm	174,44
10703218	DMK 300	1/2	60-300	606,4 mm	216,57
10703219	DMK 400	3/4	80-400	714,8 mm	357,72

GEDORE momentsleutel DMUK



Gecontroleerd aandraaien van schroefverbindingen.

Bestelnr.	Type	Mt	Nm	L	Prijs
10703228	DMUK 200	1/2	40-200	529,7 mm	251,65

GEDORE momentsleutel 4549



Gecontroleerd aandraaien van schroefverbindingen. Paddenstoelkop-omschakelvierkant en kogelborging voor 1/4'' , 3/8'' en 1/2'' uitvoering.

Bestelnr.	Type	Mt	Nm	L	Prijs
10696929	4549-00	1/4	1-5	224 mm	146,55
10228627	4549-02	1/4	5-25	284,5 mm	156,47
10257804	4549-05	3/8	10-50	334,5 mm	160,99

GEDORE momentsleutel 753



Gecontroleerd aandraaien van schroefverbindingen. Automatische afslag.

Bestelnr.	Type	Mt	Nm	L	Prijs
10489138	753-11	1/4	2,5-12	211 mm	227,75

WIHA momentschroevendraaier torquevario–s



Eenvoudige en nauwkeurige waarde-instelling. Digitaal display voor eenvoudig, traploos instellen draaimomentwaarde. Voor gebruik van 1/4 inch-bits en torque-wisselklingen met zeskantschacht.

Bestelnr.	Schaal	Nauwk.	L	Prijs
10748113	2,0-7,0 NÀm	+/- 6 %	142 mm	99,96

GEDORE Torcofix K



Gecontroleerd aandraaien van schroefverbindingen. Nauwkeurigheid +/- 3prc van de ingestelde schaalwaarde. Dubbelschaal Nm en lbf-ft onder een zichtvenster met loepeffect. 1/2'' uitvoering met paddenstoelkop- omschakelvierkant. 3/4 uitvoering doorsteekvierkant met stiftborging.

Bestelnr.	Nonius	Nauwk.	Vierk.	L	Prijs
10741649	1,000 Nm	+/-3%	1/2 inch	485 mm	171,34
10741650	1,000 Nm	+/-3%	1/2 inch	577,5 mm	186,01

ASW slagmoer–dopsleutel 1/2



Voor binnenzeskantschroeven. Uitvoering: van veredeld gehard en gezandstraald.

Bestelnr.	SW	L	Dia	Prijs
10701791	6 mm	55 mm	25 mm	10,46

ASW krachtdopsleutel 1/2



Slagmoer-dopsleutel 1/2''. Uitvoering DIN 3129 van veredeld gereedschapsstaal gehard en gezandstraald.

Bestelnr.	Mt	L	Dia	Prijs
10387775	17 mm	38 mm	26,0 mm	5,58
10387777	19 mm	38 mm	27,5 mm	5,89
10387779	22 mm	38 mm	32,0 mm	7,53
10387780	24 mm	45 mm	35,0 mm	7,53
10387782	30 mm	50 mm	44,0 mm	11,08

GEDORE slagmoer zesk.stiftsleuteldop 1/2 INK19



Geschikt voor slagmoergereedschap, elektr/pneum. Tbv binnenzeskant-schroeven, 1/2.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10094514	IN K 19 8	8 mm	44 mm	13,11
10094516	IN K 19 10	10 mm	44 mm	13,11

ASW krachtdopsleutel 1/2 lang



Slagmoer-dopsleutel 1/2'' lang 78mm. Uitvoering DIN 3129 van veredeld gereedschapsstaal gehard en gezandstraald.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10387784	13 mm	78 mm	9,46
10387786	17 mm	78 mm	9,46
10387787	19 mm	78 mm	9,46
10387788	22 mm	78 mm	11,41
10387789	24 mm	78 mm	12,72
10387790	27 mm	78 mm	13,06

ASW krachtkogelkoppeling 1/2



Kogelgewricht 1/2'' tbv slagmoer-dopsleutels. Uitvoering: DIN 3121, van veredeld gereedschaps- staal gehard en gezandstraald, met verende stift.

Bestelnr.	Dia	L	Prijs
10387794	30 mm	74 mm	29,38

ASW krachtverloopstuk 1/2 bi 3/4 bu



Verloopstuk van veredeld gereedschapstaal, gehard en gezandstraald, met verende stift. 1/2'' binnenvierkant naar 3/4'' buitenvierkant.

Bestelnr.	Inw	Uitw.	L	Prijs
10387796	1/2	3/4	48 mm	15,68

Staat het product wat u zoekt er niet tussen: www.mroshop.com

ASW krachtverloopstuk 3/4 bi 1/2 bu



Verloopstuk van veredeld gereedschapsstaal, gehard en gezandstraald, met doorgaand stiftgat. 3/4'' buitenvierkant naar 1/2'' binnenvierkant.

Bestelnr.	Inw	Uitw.	L	Prijs
10387830	3/4	1/2	57 mm	16,66

GEDORE krachtverloopstuk KB3219



Verloopstuk 3/4 vierkantaandrijving volgens DIN 3121 ISO 1174 vorm F en H.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10094533	KB 3219	3/4"bi-1/2"bu	65 mm	15,52

GEDORE 6kt. slagmoerdopsleutel 3/4 kort K32



Uitvoering volgens DIN 3129 ISO 2725-2. Tbv slagmoergereedschap, geschikt voor zowel pneumatische als elektrische schroefmachines. 6-kant dop met 3/4.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10051570	K 32 30	30 mm	52 mm	14,88
10051571	K 32 32	32 mm	52 mm	16,17
10051574	K 32 36	36 mm	56 mm	18,81

ASW 6kt. slagmoerdopsleutel 3/4 kort



Uitvoering: DIN 3129, van veredeld gereedschapstaal, gehard en gezandstraald. Tbv. slagmoergereedschap, geschikt voor zowel pneumatische als elektrische schroefmachines. 6-kant dop met 3/4 aansluiting.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10387811	36 mm	56 mm	18,30

GEDORE 6kt. slagmoerdopsleutel 1 kort K21



Uitvoering volgens DIN 3129 ISO 2725-2. Tbv slagmoergereedschap, geschikt voor zowel pneumatische als elektrische schroefmachines. 6-kant dop met 1''aansluiting.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10051560	K 21 46	46 mm	69 mm	30,33
10296236	K 21 55	55 mm	76 mm	36,84
10287952	K 21 65	65 mm	85 mm	62,79

ASW krachtborgpennen dopsleutel 1/2



Borgstift 1/2'' tbv slagmoer-dopsleutels. Voor het fixeren van de bits bij het aandrijfvierkant.

Bestelnr.	Tbv	Prijs
10387797	25 mm	0,45

ASW krachtverloopstuk 3/4 bi 1



Verloopstuk van veredeld gereedschapsstaal, gehard en gezandstraald, met doorgaand stiftgat. 3/4 '' buitenvierkant naar 1'' binnenvierkant.

Bestelnr.	Inw	Uitw.	L	Prijs
10387831	3/4	1	59 mm	21,54

ASW kracht–rubber ring krachtdopsleutels



Borgring ten behoeve van slagmoerdopsleutels.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10387799	62020015	ring 25 mm	pen 25 mm	0,84

GEDORE 6kt. Slagmoerdopsl.set 1/2" kort K19–028



Voor alle gangbare pneumatische en electrische machines.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10222108	K19-028	5-dlg	dop 10,13,17,19,24.	37,40

GEDORE 6kt. slagmoerdopsleutel 1/2 kort K19



Uitvoering volgens DIN 3129 ISO 2725-2. Tbv slagmoergereedschap, geschikt voor zowel pneumatische als elektrische schroefmachines. 6-kant dop met 1/2.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10051538	K 19 17	17 mm	38 mm	4,85
10051540	K 19 19	19 mm	38 mm	4,85
10051544	K 19 24	24 mm	45 mm	5,55
10346315	K 19 30	30 mm	50 mm	8,05
10376022	K 19 32	32 mm	50 mm	8,84

GEDORE 6kt. slagmoerdopsleutel 1/2 lang K19L



Tbv slagmoergereedschap, geschikt voor zowel pneumatische als elektrische schroefmachines. 6-kant dop lang model met 1/2.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10051551	K 19 L 17	17 mm	80 mm	13,02
10051552	K 19 L 19	19 mm	82 mm	13,06
10051554	K 19 L 22	22 mm	82 mm	13,06
10051555	K 19 L 24	24 mm	82 mm	13,46
10051556	K 19 L 27	27 mm	82 mm	15,67

FORMAT verstelbare moersleutel



Chroom-vanadium staal Uit:Din 3117, Iso 6787, Vorm A, Bekopening 15gr.

Bestelnr.	Type	Max.	L	Prijs
10387403	5812 0020	20 mm	150 mm	10,73
10387404	5812 0025	25 mm	200 mm	13,73
10387405	5812 0030	30 mm	250 mm	16,58
10387406	5812 0036	36 mm	300 mm	21,00

GEDORE verstelbare moersleutel 60 CP



Verstelbaar en verchroomd bekstand=15 met schaal- verdeling. Max.Sleutelwijdte : 36mmTot.Lengte :12'' (305mm).

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10039126	60 CP 10	max 30 mm	255 mm	15,02
10039127	60 CP 12	max 36 mm	305 mm	20,67
10039124	60 CP 6	max 20 mm	155 mm	8,71
10039125	60 CP 8	max 25 mm	205 mm	11,71

GEDORE verstelbare moersleutel 60 P



Chroom-vanadium staal met geslepen kop. ISO 6787 Vorm A, bekopening = 15gr.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10039131	60 P 10	max 30 mm	255 mm	13,25
10039132	60 P 12	max 36 mm	305 mm	18,66
10039130	60 P 8	max 25 mm	205 mm	11,07

GEDORE verstelbare moersleutel 60 S



Uitvoering volgens ISO 6787 bekstand = 15. Gedore vanadium-staal 31CrV3, vernikkeld en verchroomd. v.z.v. schaalindeling en extra slag- vlak.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10697903	60 S 6 C	max 20 mm	153,0 mm	9,25
10697904	60 S 8 C	max 25 mm	207 mm	12,26
10697901	60 S 10 C	max 30 mm	254,5 mm	15,37
10697902	60 S 12 C	max 36 mm	305,0 mm	20,75

GEDORE verstelbare moersleutel 62 P



Robuuste industriele uitvoering. Gedore vanadium-staal 31CrV3, gefosfateerd en geslepen kop.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10039654	62 P 15	max 43 mm	380 mm	42,35
10039655	62 P 18	max 53 mm	455 mm	63,85

BAHCO verstelbare moersleutel 80



Roestwerend behandeld. V.z.v schaalindeling. Bahco verstelbare moersleutel vervaardigd uit zweeds gefosfateerd kwaliteitsstaal.

Bestelnr.	Type	Max.	L	Prijs
10041687	8069	13 mm	110 mm	17,78
10809236	8069 IP	13 mm	110 mm	17,43
10041690	8070 IP	20 mm	155 mm	18,47
10041693	8071 IP	27 mm	205 mm	19,85
10041696	8072 IP	30 mm	255 mm	25,96
10041699	8073 IP	34 mm	305 mm	37,91
10041704	8074 IP	44 mm	380 mm	61,33
10041707	8075	53 mm	455 mm	98,06

BAHCO verstelbare moersleutel 90



Extra comfort en een betere grip door het licht gewicht, slipvrij hecht. P-serie met omkeerbare bek, aan 1 zijde getand, voor gebruik als pijptang. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Betere toegang in kleine ruimtes door de dunne bekken in een hoek van 15 graden. Volgens; ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M.

Bestelnr.	Type	Max.	L	Prijs
10721400	9070	20 mm	158 mm	23,45
10809254	9070 P	21 mm	158 mm	26,06
10809255	9071	27 mm	208 mm	25,51
10809257	9072	31 mm	257 mm	33,14
10809258	9072 P	33 mm	257 mm	36,73

BAHCO kraanmoersleutel 363



Voor 10-32mm brede moeren. Kraanmoersleutel met een verende kop en flexibele klem aan bovenzijde voor optimaal gebruik in moei- lijk toegankelijke ruimtes telescopische afvoersleutel met 4 posities.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10809279	363-32	230 mm	150 mm	25,86

BAHCO

BAHCO moersleutel chroom 80C



Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Schaalverdeling in mm t.b.v. vooraf instellen en nauwkeurig meten. Smalle, sterke bek voor goede werking. Linksdraaiende schroef. P-serie met omkeerbare bek, aan een zijde getand, voor gebruik als pijptang. Volgens; ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M.

Bestelnr.	Type	Max.	L	Prijs
10809656	8070 C	20 mm	155 mm	21,69
10171145	8071 C	27 mm	205 mm	23,21

BAHCO verstelbare moersleutel 9029/9035



Speciale moersleutels met extra grote bek-opening. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Comfortabele anti-slip thermoplastische greep. De bek valt niet uit bij maximale bek-opening. Het bekgedeelte is smal voor een goede toegankelijkheid en sterk voor professioneel gebruik. Gefosfateerd, precisiegehard, roestwerend. Volgens; ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M.

Bestelnr.	Type	Max.	L	Prijs
10809667	9031	38 mm	218 mm	26,77
10809668	9033	46,5 mm	270 mm	34,78

BAHCO verstelbare moersleutel 9029T/9031T



Speciale moersleutels met extra grote bek-opening. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Comfortabele anti-slip thermoplastische greep. De bek valt niet uit bij maximale bek-opening. Brede en dunne bek voor goede bereikbaarheid. Gefosfateerd, precisie-gehard, roestwerend. Volgens; ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M.

Bestelnr.	Type	Max.	L	Prijs
10809672	9029-T	32 mm	170 mm	27,08
10809673	9031-T	38 mm	218 mm	29,46

FACOM verstelbare moersleutel



Met de schaalverdeling in millimeters wordt de instelling makkelijk. Verchroomd en gepolijste zijvlakken.

Bestelnr.	Type	Max.	Prijs
10415639	113A.10C	30 mm	23,84
10415761	113A.8C	27 mm	18,47

HAZET verstelbare moersleutel, gefosfateerd



Chroom -vanadium-staal, gefosfateerd, kop hoogglans gepolijst. Met gelaserde instelschaal. DIN3117 ISO6787, vorm A. Bekopening 15 gr.

Bestelnr.	Afm.	L	Sleutelwijdte max.	Prijs
10742677	6 inch	158 mm	18 mm	29,80
10742678	8 inch	205 mm	23 mm	33,00

FORMAT inbussleutel



Van chroom-vanadium-staal glansvernikkeld. Vanaf sleutelwijdte 3 met stempel voor sleutelwijdte.

Bestelnr.	SW	L	Prijs
10387407	0,7 mm	33x7 mm	0,31
10387408	0,9 mm	33x11 mm	0,31
10387409	1,3 mm	41x13 mm	0,17
10387410	1,5 mm	46,5x15,5 mm	0,17
10387411	2 mm	52x18 mm	0,17
10387413	3 mm	66x23 mm	0,26
10387415	4 mm	74x29 mm	0,31
10387417	5 mm	85x33 mm	0,49
10387420	7 mm	102x41 mm	1,00
10387423	10 mm	122x50 mm	1,83
10387424	12 mm	137x57 mm	2,71
10387425	14 mm	154x70 mm	3,98
10387426	17 mm	177x80 mm	6,83

GEDORE stiftsleutel 6kt. kort 42



Volgens DIN ISO 2936 korte uitvoering. Gedore-vanadium staal 61crsiv5.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10034455	42 2 (5/64AF)	52,0x18,0	0,46
10034456	42 2,5	58,5x20,5	0,47
10034457	42 3	66,0x23,0	0,69
10034459	42 4	74,0x29,0	0,93
10034461	42 5	85,0x33,0	0,92
10034463	42 6	96,0x38,0	0,98
10034465	42 8	108,0x44,0	1,58
10034469	42 10	122,0x50,0	2,49
10034470	42 12	137,0x57,0	3,65
10034471	42 14	154,0x70,0	6,87
10034472	42 17	177,0x80,0	10,20
10034473	42 19	199,0x89,0	11,69
10034474	42 22	222,0x102,0	17,02

Stiftsleutel RVS, lang



Uitvoering: RVS, taaihard (HRC54) door vacuum-ijsharding. De kogelkop maakt het mogelijk ook vanuit schuine positie te schroeven.

Bestelnr.	SW	Lengte	Uitv.	Prijs
10400671	1,5 mm	90 x 14 mm	W584	3,10

WIHA inbussleutel inch



Stiftsleutel inch-maat, kort model gehard en glansvernikkeld.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10525434	58420045	3/16	76x30 mm	0,54
10525439	58420080	1/2	143x59 mm	2,92

FORMAT inbussleutel lang



Van chroom-vanadium-staal glansvernikkeld. Vanaf sleutelwijdte 3 met stempel voor sleutelwijdte.

Bestelnr.	SW	L	Prijs
10387434	2 mm	102x18 mm	0,40
10387435	2,5 mm	114x20 mm	0,46
10387436	3 mm	129x33 mm	0,54
10387437	4 mm	144x29 mm	0,80
10387438	5 mm	165x33 mm	0,94
10387439	6 mm	186x38 mm	1,26
10387442	12 mm	262x57 mm	5,40
10387443	14 mm	294x70 mm	8,43
10387444	17 mm	337x80 mm	10,58
10387445	19 mm	379x89 mm	15,51

20 JAAR BENELUX
format
professional quality

WIHA t–greep–schroevendr.set 6–dlg. in.stand



6 delig stiftsleutelset met dwarsgreep en zijaandrijving. Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard en mat verchroomd. De schroevendraaier beschikt over een doorgaande kling met zijaandrijving voor overbrenging van hogere draaimomenten. Met ergonomische meercomponenten dwarsgreep met zachte zones en ophanggat. Levering in werkplaatsstandaard.

Bestelnr.	Uitv.	Inh	Prijs
10525461	6-dlg	3x100 4-5-6x150 8x200 10x	38,88

GEDORE stiftsleutel 6kt. extra lang 42 EL



Uitvoering volgens DIN Iso 2936.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10034698	42 EL 12	262,0x57,0	8,50
10034699	42 EL 14	294,0x70,0	12,59
10034693	42 EL 4	144,0x29,0	1,48
10034696	42 EL 8	208,0x44,0	3,53

GEDORE kogelkop stiftsleutel extra lang 42 EL



Gedore-vanadium staal 59Crv4 verchroomd.

Bestelnr.	Type	SW	L	Prijs
10262353	42 KEL 10	10 mm	234,0x50,0	7,59
10261983	42 KEL 2,5	2,5 mm	114,5x20,5	2,46
10256302	42 KEL 3	3 mm	129,0x23,0	2,46
10243225	42 KEL 5	5 mm	165,0x33,0	3,24
10243226	42 KEL 6	6 mm	186,0x38,0	4,03

FORMAT inbussleutel bolkop lang



Van chroom-vanadium-staal glansvernikkeld. De bolkop maakt schroeven mogelijk tot een hoek van 30 gr.

Bestelnr.	SW	L	Prijs
10387478	1,5 mm	91,5x15,5 mm	0,60
10387479	2 mm	102x18 mm	0,63
10387480	2,5 mm	114,5x20,5 mm	0,74
10387481	3 mm	129x23 mm	0,86
10387482	4 mm	144x29 mm	1,23
10387483	5 mm	165x33 mm	1,46
10387484	6 mm	186x38 mm	2,00
10387485	7 mm	197x41 mm	2,40
10387486	8 mm	208x44 mm	2,89
10387488	12 mm	262x57 mm	6,91

PB inbussleutel serie 212L



Kogelkop-inbussleutels, lange uitvoering.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10054579	212.L 1.5	1,5 mm	80 mm	3,88
10054581	212.L 2	2 mm	90 mm	3,60
10054582	212.L 2.5	2,5 mm	110 mm	3,51
10054583	212.L 3	3 mm	125 mm	3,49
10054584	212.L 4	4 mm	150 mm	3,91
10054585	212.L 5	5 mm	165 mm	4,66
10054586	212.L 6	6 mm	185 mm	5,96
10054587	212.L 8	8 mm	200 mm	7,53

FACOM PB inbussleutel lang



Lange metrische inbussleutels - met kogelkop. Van siliciumstaal gemaakt. De kogelkop maakt werken onder een hoek van 30ø mogelijk. Uitvoering: gefosfateerd.

Bestelnr.	Type	L	Maat	Prijs
10313455	83SH.3	90 mm	3 mm	2,07
10147047	83SH.4	100 mm	4 mm	2,16
10147049	83SH.5	115 mm	5 mm	2,39
10132126	83SH.6	135 mm	6 mm	2,84

FORMAT inbussleutel met T–handgreep



Met greep van polypropyleen.

Bestelnr.	SW	Kling	Prijs
10387460	2 mm	100 mm	2,27
10387461	2,5 mm	100 mm	2,40
10387462	3 mm	100 mm	2,19
10387463	3 mm	150 mm	2,42
10387464	3 mm	200 mm	2,40
10387465	4 mm	100 mm	2,30
10387466	4 mm	150 mm	2,45
10387467	4 mm	200 mm	2,71
10387468	5 mm	100 mm	2,88
10387469	5 mm	150 mm	3,00
10387470	5 mm	200 mm	3,36
10387471	6 mm	100 mm	3,15
10387472	6 mm	150 mm	3,20

Bestelnr.	SW	Kling	Prijs
10387473	6 mm	200 mm	3,48
10387476	8 mm	200 mm	4,98

GEDORE stiftsleutel 2142 T



T-model t.b.v. binnenzeskant schroeven.

Bestelnr.	Type	SW	Prijs
10806960	2142 T 2	2 mm	4,98
10806950	2142 T 2,5	2,5 mm	5,06
10806951	2142 T 3	3 mm	5,15
10806952	2142 T 4	4 mm	5,70
10806953	2142 T 5	5 mm	6,14
10806954	2142 T 6	6 mm	6,87
10806955	2142 T 8	8 mm	8,49

FACOM T–stiftsleutel 6–kant met kogelkop



Stiftsleutel met ergonomisch gevormde T-greep met kogelkop, zodat er onder een hoek van 30gr. geschroefd kan worden. Gepolijst en gefosfateerd.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10085407	84TZS.4	4 mm	183 mm	5,20
10085409	84TZS.5	5 mm	183 mm	5,86
10085411	84TZS.6	6 mm	240 mm	6,89

FACOM TZA–stiftsleutel 6–kant



Standaard sleutel 6-kant. Metrische maten. Ergonomisch gevormde TZA-greep voor efficient gebruik van beide kanten van de sleutel. Silicium staal. Uitvoering: gepolijst, gefosfateerd.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10128703	84TZA.2,5	2,5 mm	133 mm	3,74
10128705	84TZA.3	3 mm	133 mm	4,09
10129961	84TZA.5	5 mm	183 mm	4,75
10230660	84TZA.10	10 mm	240 mm	7,94

WIHA inbussleutel T–greep



De stiftsleutel beschikt over een doorgaande kling met zijaandrijving. Voor overbrenging van een hoger aandraaimoment.

Bestelnr.	SW	Kling	Prijs
10525453	2,0 mm	100 mm	2,86
10525454	2,5 mm	100 mm	2,86
10525455	3 mm	100 mm	2,74
10525456	4 mm	150 mm	2,90
10525457	5 mm	150 mm	3,48
10525458	6 mm	150 mm	3,74
10525459	8 mm	200 mm	4,88

Stiftsleutel met dwarsgreep en zijaandrijving



Van chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard en mat verchroomd. De schroevendraaier beschikt over een doorgaande kling met zijaandrijving voor overbrenging van hogere aanhaalmomenten. Met ergonomische meercomponenten T-greep meet zachte zones en ophanggat.

Bestelnr.	Afm.	Lmes	Uitv.	Prijs
10525489	T 15	100 mm	W530	6,26

FACOM module TORX stifsleutels met T–greep



Module van 7 inbussleutels met T-greep TORX. Inhoud: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 Kunststof inlay PL.328

Bestelnr.	Type	Prijs
10415820	MOD.89TX	65,73

FORMAT inbussleutelset



Van chroom-vanadium-staal glansvernikkeld. Vanaf sleutelwijdte 3 met stempel voor sleutelwijdte. ISO 2936 en 59 CRMOV 4.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387453	8 dlg	2-10 in etui	4,89
10704449	9 dlg	1,5-10 in kunststof houder	8,38
10704450	9 dlg	1,5-10 in kunststof houder	16,41
10704451	9 dlg	1,5-10 in kunststofhouder	16,76

FORMAT inbussleutelset



Van chroom-vanadium-staal glansvernikkeld. Vanaf sleutelwijdte 3 met stempel voor sleutelwijdte. ISO 2936 en 59 CRMOV 4.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387446	8 dlg	2-10	6,63
10387447	8 dlg	5/64-3/8	6,33

FORMAT inbussleutelset



Van chroom-vanadium-staal glansvernikkeld. Vanaf sleutelwijdte 3 met stempel voor sleutelwijdte. ISO 2936 en 59 CRMOV 4.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387452	7 dlg	2,5-10	10,80

WERA inbusschroevendraaier 6374



Ideaal voor fijngevoelige instelwerkzaamheden. Bijvoorbeeld in de elektronica.

Bestelnr.	Type	Grt.	Kling	L	Prijs
10401093	IBS0.9	0,9mm	40mm	137mm	3,61
10401095	IBS1.5	1,5mm	40mm	157mm	3,03

WERA haakse zeskantschr. draaierset met kogelkop



9 delig set uitvoering: levering in slijtvaste massief rubberen clip met slijtvaste maataanduiding, 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10mm. Lemmet ommanteld met slang voor bescherming van vingers, in verschillende kleuren voor eenvoudigere toewijzing van de sleutelwijdtes rond.

Bestelnr.	Uitv.	Inh	Prijs
10903734	9-delig	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	26,89

GEDORE stiftsleutelset 6kt. kort 42



In blauwe kunststof-houder.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10056962	SCL42-70	7dlg	2,5 3 4 5 6 8 10	16,52

WIHA haakse schroevendr.set 9–dlg



9 delig set haakse inbussleutels met kogelkop in handhouder, glansvernikkeld. Uitvoering: DIN 911, ISO 2936 K. Van chroom-vanadium-staal. Doorgaand gehard sleuteleinden omsloten. Vanaf sleutelwijdte 3 mm gekenmerkt met sleutelwijdte, ISO en materiaalsoort. Levering in handhouder.

Bestelnr.	Uitv.	Inh	Prijs
10909970	9-dlg	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	15,90

GEDORE stiftsleutelset 6kt. kort H42



In blauwe kunststof-houder.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10287554	H 42-10	10-dlg.	42 1,3 tm 10	11,07

FACOM inbussleutelset 6kt. Kort



Haakse sleutels 6-kant in houder. Inbussleutels in een compacte houder met open klappende vleugel, waarin de gewenste maat snel wordt gevonden.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Set	Prijs
10684724	82H.JP9A	112 mm	1,5-10 mm	9 stuks	16,19

FORMAT inbussleutelset lang kogelkop Easy Colours



Lange uitvoering vzv poedercoating voor elke grootte een eigen kleur.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10525471	9 dlg	1,5-10	30,35

FORMAT inbussleutelset bolkop lang



Van chroom-vanadium-staal glansvernikkeld. De bolkop maakt schroeven mogelijk tot een hoek van 30 gr.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387489	8 dlg	2-10	22,54
10387490	9 dlg	1,5-10	18,06

FORMAT inbussleutelset lang



Van chroom-vanadium-staal glansvernikkeld. Vanaf sleutelwijdte 3 met stempel voor sleutelwijdte.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387457	8 dlg	2-10	18,22

GEDORE kogelkop stifts. set extra lang H42 KEL–88



In blauwe kunststofhouder vanadium staal 59 CRV 4.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10054781	H 42 KEL-88	8-dlg.	42 KEL 2 tm 10	32,47

GEDORE stiftsleutelset 6kt. extra lang H42 EL



In blauwe kunststof-houder.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10218819	H 42 EL-88	8 dlg.	42 EL 2 tm 10	20,60

FACOM inbussleutelset 6kt. lang



6-kant inbussleutelsets in etui. 83SH: Lange sleutels met kogelkop. JU = set sleutels in inch maten.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Set	Prijs
10845038	83SH.JU8	170 mm	3/32-3/8 inch	8dlg	26,77

FACOM inbussleutelset 6kt. extra lang



Haakse sleutels 6-kant in houder. Inbussleutels in een compacte houder met open klappende vleugel, waarin de gewenste maat snel wordt gevonden. 83S.L: Extra lange sleutels met kogelkop. JP = set sleutels in metrische maten.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Set	Prijs
10648581	83SH.JP9A	170 mm	1,5-10 mm	9 stuks	22,51

FACOM stiftsleutelset 6kt. extra lang



Set zeskante gebogen inbussleutels in hoes. Inbussleutels in een compacte houder met open klappende vleugel, waarin de gewenste maat snel wordt gevonden. 83H: Lange sleutels. JP = set sleutels in metrische maten.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Set	Prijs
10217006	83H.JP9A	170 mm	1,5-10 mm	9	20,73
10661393	83H.JU10	170 mm	1/16-3/8 inch	10	25,63

WIHA inbussleutelset 13–delig ProStar



In kunststof schuifbox.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10525444	13 dlg	0,05-3/8	11,26

FORMAT stiftsleutel kogelkop, easy colour, lang



Van chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard, vernikkeld en gelakt. Met kogelkop en omsloten kort been. Vanaf sleutelwijdte 4 mm voorzien van stempel met sleutelwijdte, ISO en materiaalsoort. De laklaag in verschillende kleuren zorgt voor veel gemak bij de toewijzing van de sleutelwijdtes. Door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot onder een hoek van 30 graden.

Bestelnr.	SW	Lengte	Prijs
10525463	2,0 mm	102,0 x 18,0 mm	1,37
10525466	4,0 mm	144,0 x 29,0 mm	2,74
10525467	5,0 mm	165,0 x 33,0 mm	3,31

WERA haakse zeskantschroevendraaierset kogelkop



9 delig set uitvoering: levering in slijtvaste massief rubberen clip met slijtvaste maataan-duiding, 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10mm. Lemmet van speciaal gelegeerd gereedschapsstaal constructie verchroomd. Met verkort been en een HEX-Plus geometrie, daardoor 20prc meer statisch koppel, tevens wordt de binnenzeskantschr. ontzien.

Bestelnr.	Uitv.	Inh	Prijs
10703960	9dlg	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	22,93

PB inbussleutelset rainbow



Poedercoating voor iedere grootte een eigen kleur.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10081682	212.LH-10 RB	10-dlg.	1,5-10 mm	48,25

WERA stiftsleutelset RVS, lang



Met kogelkop. Levering in slijtvaste, massief rubberen clip.

Bestelnr.	Uitv.	Inh	Prijs
10400680	9dlg	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	25,19

WERA inbussleutelset



In kunststof houder.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10400668	1,5 t/m 10 mm	18,51

PB inbussleutelset



Met kogelkop.

Bestelnr.	Type	Aantal	Inh	Prijs
10081003	212.DH-10	10-dlg.	1,5-10 mm	37,82
10054588	212 LDH-10	10-dlg.	1,5-10 mm	46,55
10097169	212.LH-10	10-dlg.	1,5-10 mm	46,55
10095741	PB212ZLH-12	12 dlg	1/20-5/16	38,04

FORMAT inbussleutelset met T–handgreep



In werkplaatsstandaard.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387459	7 dlg	2-8	27,61

WIHA zeskantschroevendraaier met dwarsgreep



Uitvoering: van chroom-vanadium staal ,doorgaand gehard en mat verchroomd. De schroevendraaier beschikt over een doorgaande kling met zijaandrijving voor overbrenging van hoge draaimomenten. Met ergonomische meercomponenten dwarsgreep met zachte zones en ophanghaak.

Bestelnr.	SW	Lmes	Prijs
10748101	4,0 mm	150 mm	5,16
10748103	6,0 mm	150 mm	7,50


FACOM set T–stiftsleutel 6–kant met kogelkop



Inbussleutelset 6-delig met T-greep met bolkop. Silicium staal. Uitvoering: gepolijst, gefosfateerd. Ergonomisch gevormde handgreep voor efficient gebruik van beide kan- ten van de sleutel. Door de kogelkop kan onder een hoek gewerkt worden van 30 graden. Inhoud: 3-4-5-6-7-8 mm.

Bestelnr.	Type	Set	Prijs
10125662	84TZS.PB	3-4-5-6-7-8 mm	38,00

Haakse schroevendraaierset 5890



In kunststof houder.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10703972	58901800	8-delig	T9-T40	25,14

FORMAT schroevendraaierset 6–kant,100 Gr. 5857



In kunststof houder.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10703950	58571000	9-delig	1,5-10mm	20,27

GEDORE T–stiftsleutelset TORX H43 TX–09



In blauwe kunststof-houder (Ldpe).

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10271224	H 43 TX-09	9-dlg.	43 TX T7 tm T40	43,27

FORMAT inbussleutelset TORX Easy Colour



Stiftsleutelset v.z.v. kogelkop,easy color. Uitv:Chroom-vanadiumstaal, doorgaand gehard en in kleur gepoedercoat. Wordt in kunststofhouder geleverd.

Bestelnr.	Inh	Mt	Prijs
10525487	8 dlg	T9-T40	35,29

FORMAT TORX–haakse inbussleutelset



Zwart gemoffeld stiftsleutelset. In kunststof schuifdoos.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387524	8 dlg	T9-T40	15,87

FORMAT TORX–haakse inbussleutelset



Uitvoering: chroom-vanadium-staal (59 CRMOV4). Levering in kunststof handhouder.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387564	8 dlg	T9-T40	31,66

FORMAT TORX–haakse inbussleutelset



Stiftsleutelset TORX met boring. Uitvoering: chroom-vanadium-staal (59 CRMOV4).

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387555	8 dlg	T9-T40	30,62


WIHA torxset haakse schroevendraaiers



13 delig stiftsleutelset Torx. Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, volledig gehard, titaniumzilver, mat. Oppervlakteveredeling zorgt voor ideale corrosiebescherming over de gehele sleutel, geen insmeren met olie of was nodig. Lange uitvoering. Levering in handhouder ProStar. Inhoud T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10909984	13dlg	42,60

FORMAT TORX–schroevendraaierset



Twee componenten-greep met slipbeveiliging. Set v.z.v. gebruneerde punt, wordt in kartonnen- doos geleverd.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387578	6 dlg	T10-T40	25,38

FACOM haakse Torx sleutelset in houder



Voldoet aan de Torx specificaties. Inbussleutels in een compacte houder met open klappende vleugel, waarin de gewenste maat snel gevonden kan worden. Inhoud: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

Bestelnr.	Type	Prijs
10415609	89.JP8AL	59,25

GEDORE schroevendraaierset TORX 2163BTX–010



10-delige torxschroevendraaierset. Bestaande uit: 2163 BTX T7 tm T40.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10236178	2163 TX-010	10-dlg.	T7-T40	51,99

FORMAT TORX–inbussleutelset



Zwart gemoffeld stiftsleutelset. In opklapbare kunststofhouder.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387525	8 dlg	T9-T40	16,21

FACOM TORX schroevendraaier



Protwist schroevendraaier voor Torx schroeven. Voldoet aan de Torx-specificaties. Bled van koolstof-silicium, robuust en bestand tegen buigen. Ergonomische handgreep uit 2 materialen, bestendig tegen schokken, slijtage en chemische producten. Uitvoering: mat verchroomd bled, tip zwart behandeld.

Bestelnr.	Type	Grt.	L	Kling	Prijs
10494628	ANX20X100	T20	220 mm	120 mm	6,01

FORMAT TORX–schroevendraaier



2-componenten-greep met slipbeveiliging. V.z.v. gebrundeerde punt(5883).

Bestelnr.	Grt.	Kling	L	Prijs
10387565	T 5	60 mm	130 mm	3,68
10387566	T 6	60 mm	130 mm	3,68
10387567	T 7	60 mm	130 mm	3,76
10387568	T 8	60 mm	141 mm	3,76
10387569	T 9	60 mm	141 mm	3,92
10387570	T 10	80 mm	161 mm	4,09
10387571	T 15	80 mm	178 mm	4,16
10387572	T 20	100 mm	198 mm	4,26

FORMAT TORX–schroevendraaier T–greep



Met T-greep van polypropyleen (PPN) en ophanggat. Wordt geleverd in werkplaatsstandaard.

Bestelnr.	Grt.	Kling	Prijs
10387538	T 20	100 mm	4,62
10387540	T 25	100 mm	4,80

WERA torx–schroevendraaier wera, black point–punt



Lengte 60 mm T 6 TORX-schroevendraaier Wera, Black Point-punt. Uitvoering: ronde kling van hooggelegeerd speciaal staal. Voor meer aandraaikoppel en pasnauwkeurigheid. Met 3-componenten-Kraftform-Plus-greep, ergonomisch met geintegreerde zachte zones en zeskant wegrolbeveiliging. Bovendien beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met aandrijfsymbool en grootte.

Bestelnr.	Afm.	Lmes	Lengte	Prijs
10395814	T 8	60 mm	141 mm	4,67
10395792	T 20	100 mm	198 mm	4,93

GEDORE schroevendraaier TORX 2163TX



3-componenten-greep PowerGrip 3 met ophanggat. Handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken.

Bestelnr.	Type	Grt.	Kling	L	Prijs
10024431	2163 TX T10	T10	80 mm	165 mm	4,75
10024432	2163 TX T15	T15	80 mm	165 mm	4,89
10024433	2163 TX T20	T20	100 mm	185 mm	4,98
10024434	2163 TX T25	T25	100 mm	200 mm	5,26
10024427	2163 TX T6	T6	60 mm	145 mm	4,89
10024429	2163 TX T8	T8	60 mm	145 mm	4,75

WERA TORX schroevendraaierset 300



Van hooggelegeerd speciaal staal. Handgreep met wegrolbeveiliging.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10400751	367/6	6-dlg	T10-T40	34,23

FORMAT bit sleuf



Uitvoering: DIN 3126 C 6,3. Bit voor sleuf(zaagsnede)schroeven. Taaiharde kwaliteit met torsiebereik. Geschikt voor schroeven in metaal en plaatstaal.

Bestelnr.	B	Dikte	L	Prijs
10387953	4,0 mm	0,5 mm	25 mm	0,78

Bit voor sleufschroeven 1/4



Bit voor sleufschroeven 1/4"DIN 3126 E 6,3

Bestelnr.	Breedte	Kling	L	Uitv.	Prijs
10329328	3,0 mm	0,5 mm	50 mm	W545	2,12

FORMAT bit kruiskopschroeven PH



Uitvoering: volgens DIN 3126 C 6,3. Bit voor kruiskopschroeven Phillips PH. Extra harde kwaliteit met torsiebereik. Bijzonder geschikt voor het schroeven in hout.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10387961	PH 2	25 mm	0,63

FORMAT bit kruiskopschroeven PH



Uitvoering: volgens DIN 3126 C 6,3. Bit voor kruiskopschroeven Phillips PH. Taaiharde uitvoering. Bijzonder geschikt voor het schroeven in metaal en plaatstaal.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10387957	PH 1	25 mm	0,38
10387958	PH 2	25 mm	0,38
10387959	PH 3	25 mm	0,38

FORMAT bit kruiskopschroeven PH



Uitvoering: volgens DIN 3126 e 6,3. Bit voor kruiskopschroeven Phillips PH. Taaiharde uitvoering met torsiebereik. Geschikt voor schroeven in metaal en plaatstaal.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10387991	PH 2	50 mm	1,88

FORMAT bit kruiskopschroeven PZD



Uitvoering: volgens DIN 3126 C 6,3. Bit voor kruiskopschroeven Pozidriv PZ. Taaiharde uitvoering. Geschikt voor schroeven in metaal en plaatstaal.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10387963	PZ 1	25 mm	0,38
10387964	PZ 2	25 mm	0,38
10387965	PZ 3	25 mm	0,38

FORMAT bit kruiskopschroeven PZD



Uitvoering: volgens DIN 3126 e 6,3. Bit voor kruiskopschroeven Pozidriv PZ. Taaiharde uitvoering met torsiebereik. Geschikt voor schroeven in metaal en plaatstaal.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10387994	PZ2	50 mm	1,88

FORMAT bit kruiskopschroeven PZD



Uitvoering: volgens DIN 3126 C 6,3. Bit voor kruiskopschroeven pozidriv PZ. Extra harde uitvoering met torsiebereik. Bijzonder geschikt voor het schroeven in hout.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10387967	PZ 2	25 mm	0,63

WERA bit voor kruiskopschroeven pozidriv pz 1/4



Lengte: 50mm. Bit voor kruiskopschroeven Pozidriv PZ2 1/4''. DIN 3126 E 6,3,lang.

Bestelnr.	Afm.	L	Uitv.	Prijs
10903874	PZ 2	50 mm	W545	1,41

WERA bit voor kruiskopschroeven 1/4



Lengte: 32mm. Bit voor kruiskopschroeven Phillips PH4 1/4''. DIN 3126 C 6,3, taaihard.

Bestelnr.	Afm.	L	Uitv.	Prijs
10903840	PH 1	25 mm	W545	0,29

WERA bit PH 1/4



Bit voor kruiskopschroeven Philips PH 1/4'' Taaiharde uitvoering, geschikt voor het schroeven in metaal en plaatstaal. Uitvoering volgens DIN 3126 E 6,3.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10401262	PH 1	89 mm	3,01
10401264	PH 2	70 mm	2,61
10370688	PH 2	89 mm	3,01
10401265	PH 2	152 mm	4,33

WERA bit PZ 1/4



Bitorsion kling met diamantgecoat. Uitvoering volgens DIN 3126 C 6,3.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10401186	PZ2	25 mm	1,41

WERA bit PZ lang 1/4



Bit voor kruiskopschroeven Pozidriv PZ 1/4'' Taaiharde uitvoering. Geschikt voor het schroeven in metaal en plaatstaal. Uitvoering volgens DIN 3126 E 6,3.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10401270	PZ 1	89 mm	3,01
10401272	PZ 2	89 mm	3,01

FORMAT bit bzk.schr. 1/4 taaihard 6463



Bit voor binnenzeskant(inbus)schroeven Taaiharde uitvoering, volgens DIN 3126 C 6,3 FORMAT-serie 6463

Bestelnr.	Type	Grt.	L	Prijs
10702705	64630025	5,0 mm	25 mm	1,16

FORMAT bit voor binnenzeskantschroeven 1/4



Bit voor binnenzeskantschroeven 1/4 inch DIN 3126 E6,3. Uitvoering: taaihard.

Bestelnr.	SW	L	Prijs
10702695	5 mm	89 mm	2,49

FACOM bit



Voor handmatig vastschroeven. Aandrijving 1/4 - 6,35 mm. 6-kant.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10467739	EH.106	6 mm	3,56

WERA bit inbus 1/4



Taaiharde uitvoering met Hex-Plus geometrie, daardoor 20 procent hoger statisch draaimoment en veiligheid. Uitvoering volgens DIN 3126 E 6,3. Geschikt voor het schroeven in metaal en plaat.

Bestelnr.	SW	L	Prijs
10401188	2 mm	25 mm	1,18
10401189	2,5 mm	25 mm	1,18
10401190	3 mm	25 mm	1,18
10401191	4 mm	25 mm	1,18
10401192	5 mm	25 mm	1,18

WERA bit inbus 1/4



Bit voor binnenzeskantschroeven 1/4'' Taaiharde uitvoering, met HEX-Plus geometrie. Geschikt voor het schroeven in metaal en plaatstaal. Uitvoering volgens DIN 3126 E 6,3.

Bestelnr.	SW	L	Prijs
10401276	4 mm	50 mm	2,21
10401277	5 mm	50 mm	2,21
10401278	6 mm	50 mm	2,21

FORMAT bit TORX–schroeven



Uitvoering: volgens DIN 3126 C 6,3. Bit voor binnen-torx-schroeven. Taaiharde uitvoering. Geschikt voor schroeven in metaal en plaatstaal.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10702722	T 8	25 mm	0,70
10387973	T 10	25 mm	0,82
10387974	T 15	25 mm	0,82
10387975	T 20	25 mm	0,82
10387976	T 25	25 mm	0,82
10387978	T 30	25 mm	0,82

FORMAT bit TORX–schroeven



Uitvoering: volgens DIN 3126 e 6,3. Bit boor binnen-torx-schroeven. Taaiharde uitvoering. Geschikt voor schroeven in metaal en plaatstaal.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10388000	T 25	50 mm	2,51

FORMAT bit TORX–schroeven (met gat)



Uitvoering: DIN 3126 C 6,3. Bit voor binnen-torx-schroeven. Taaiharde kwalitieit met kopboring. Geschikt voor schroeven in metaal en plaatstaal.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10387985	T 20	25 mm	1,72

WERA bit voor binnen–torx–schroeven 1/4



Lengte: 25mm. Bit voor binnen-TORX schroeven 1/4 Bitpunt taaihard, algemene aanwijzing: TORX PLUS-gereedschappen zijn superieur aan contactvlakken in de schroef. Het TORX-systeem en het TORX PLUS-systeem zijn slechts eenzijdig compatibel, met het conventionele TORX-gereedschap kan men (begrensd) ook een TORX PLUS-schroef bedienen. Daarentegen is het gebruik van TORX PLUS-gereedschappen in een TORX-Profil niet mogelijk.

Bestelnr.	Afm.	L	Uitv.	Prijs
10903885	T 15	25 mm	W545	0,73
10903886	T 20	25 mm	W545	0,73
10903887	T 25	25 mm	W545	0,73

WERA bit voor binnen–torx–schroeven 1/4



Bit voor binnen-Torx schroeven, 1/4 inch DIN 3126 E6,3. Uitvoering taaihard.

Bestelnr.	Afm.	L	Prijs
10335888	T 20	89 mm	4,41
10335889	T 25	89 mm	4,41

WERA bit TORX 1/4



Bit voor binnen-torx-schroeven 1/4'' met vasthoudfunctie. Uitvoering volgens DIN 3126 E 6,3.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10401275	2 mm	50 mm	2,21

FORMAT bit–assortiment TORX



Uitvoering: volgens DIN 3126 C 6,3. Bithouder en torx-bits assorti in kunststof box. Taaiharde uitvoering. Geschikt voor schroeven in metaal en plaatstaal.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10388007	7 dlg	Torx	11,29

WERA bitset Torx



10 delige set, 9 bits T6;8;9;10;15;20;25;30;40 + houder

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10702746	10 - dlg.	1 bithouder+9x bit	18,11

WERA Bit voor binnenzeskantschroeven 1/4



Bit voor binnenzeskantschroeven 1/4 inch DIN 3126 E6,3 Uitvoering: taaihard, met HEX-Plus-geometrie.

Bestelnr.	SW	L	Prijs
10274864	3 mm	50 mm	2,21

FORMAT bit–adapter 1/4 din 3126 E6.3



Bit-opname 1/4''. Vierkantopname 1/4''. Chroom-vanadium-staal.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10701707	60330050	25 mm	2,06

FORMAT dopsleutelbit voor buitenzeskantschr. 1/4



Dopsleutelbit voor buitenzeskantschroeven 1/4 met sterke permanente magneet.

Bestelnr.	SW	L	Uitv.	Prijs
10905923	5,5 mm	65 mm	W546	2,40
10905926	8,0 mm	65 mm	W546	2,73
10905927	10,0 mm	65 mm	W546	2,56
10905928	13,0 mm	65 mm	W546	3,10

WERA dopbit magnetisch



Uitvoering volgens DIN 3126 C6.3. Met sterke permanente magneet.

Bestelnr.	SW	L	Prijs
10401299	7 mm	50 mm	2,70
10401300	8 mm	50 mm	2,70
10401302	10 mm	50 mm	2,70
10401304	13 mm	50 mm	3,26

Dopsleutelbitassortiment



Dopsleutelset voor buitenzeskantschroeven 1/4" DIN 3126 E 6,3. Met sterke permanente magneet. Levering in riemtas.

Bestelnr.	Uitv.	Inh	Prijs
10905929	5-delig	6; 7; 8; 10; 13 mm	16,66

Dopsleutelbitassortiment 1/4



Dopsleutelset 1/4" DIN 3126 E 6,3. Uitvoering: met sterke permanente magneet. Levering in riemtas.

Bestelnr.	Uitv.	Inh	Prijs
10698233	8-delig	7; 8; 10; 12; 13 mm; 1/4	33,38

FORMAT bithouder



Uitvoering: volgens DIN 3126 e 6,3. Met sterke permanente magneet en snapring. In- en uitwendig zeskant 1/4''.

Bestelnr.	Vierk.	L	Prijs
10387950	1/4 zeskant	50 mm	3,33
10387951	1/4 zeskant	75 mm	6,25

FORMAT bithouder



Uitvoering: volgens DIN 3126 e 6,3. Met sterke permanente magneet en snelwisselkop. In- en uitwendig zeskant 1/4''.

Bestelnr.	Vierk.	L	Prijs
10387952	1/4 zeskant	77 mm	12,56

WERA adapter 1/4



Van chroom-vanadium-staal, met borgstift. Adapter voor het gebruiken van doppen op een schroefmachine.

Bestelnr.	Opname	L	Prijs
10701789	1/4 vierkant - 1/4 zeskant	50 mm	5,20

WERA verbindingsdelenset 3–delig



Uitvoering: chroom-vanadium-staal, met borgstift. Inhoud: 1/4 inch-vierkant naar 1/4 inch-zeskant 3/8 inch-vierkant naar 1/4 inch-zeskant 1/2 inch-vierkant naar 7/16 inch-zeskant

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10698238	W545	12,35

USH bithouder



Rvs bithouder magnetisch 1/4'' E 6,3 250 mm. Diameter 9,6m mm met ring

Bestelnr.	Vierk.	L	Prijs
10185935	1/4 zeskant	250 mm	11,12

WERA bithouder



Universele bithouder 1/4'' Rapidaptor. Voor het koppelen van bits aan de desbetreffende bedieningsgereedschappen. Uitvoering volgens DIN 3126 E 6,3.

Bestelnr.	Opname	L	Prijs
10401158	1/4	50 mm	11,06

WERA Bithouder



1/4 zesk x 7mm: veerring en sterke perm. magneet. 1/4x1/4: 1/4 zeskant naar 1/4 vierkant. 1/4x3/8: 1/4 zeskant naar 3/8 vierkant.

Bestelnr.	Opname	L	Prijs
10401156	1/4-3/8 vierk	50 mm	7,23
10401349	6 mm	98 mm	7,55

WERA bithouder



Uitvoering: van chroom-vanadium staal, met snapring. Toepassing: voor machine-schroef-bits, voor het koppelen van desbetreffende bedieningsgereedschap.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10374741	82042605	1/4x1/4	25 mm	8,85

FORMAT bitschroevendraaier



Met sterke permanente magneet en springring. Inwendig zeskant 1/4.

Bestelnr.	Opname	L	Prijs
10547431	1/4 zeskant	212 mm	7,45

Universele bithouder 1/4



Uitvoering: DIN 3126 E 6,3. Voor het koppelen van bits aan de desbetreffende bedienings-gereedschappen.

Bestelnr.	Opname	Opname	L	Uitv.	Prijs
10903825	1/4 inch	1/4 inch	75 mm	W545	5,31

WIHA torque–wisselkling met bithouder 1/4



Met bithouder 1/4 inch. Huls van rvs, kunststof gecoat. Zeskant schacht, 4mm.

Bestelnr.	Aansl	Prijs
10748126	1/4 inch	9,34

FORMAT bit–assortiment



Uitvoering: volgens DIN 3126 C 6,3. Bithouder en bits assorti in kunststof box.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10388004	7 dlg	sleuf, PH, PZ	10,25
10702744	31 dlg	SK, PH, PZ, Torx	16,54

FORMAT bit–assortiment



Uitvoering: volgens DIN 3126 C 6,3. Bithouder en bits assorti in kunststof box. Taaiharde uitvoering. Geschikt voor schroeven in metaal en plaatstaal.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10388009	31 dlg	sleuf, PH, PZ, T, BZK	26,00

WERA bitset



Bitassortiment Bit-Safe, taaihard. Rapidaptor-houder garandeert snelle bit wisseling.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10525579	30 dlg	SL-ZK-PH-PZ-TX	30,99
10401332	61 dlg	SL-ZK-PH-PZ-TX	36,75

WERA bitset



Taaigeharde bits.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10285975	32 dlg SL-PH-PZ-TX-BZK	51,74

WERA bitset



Taaigeharde bits.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10401348	KK62	33 dlg	Hand-machibe schroeven	84,16

WERA bit–assortiment 30dlg. metal 1



30 delig met taaiharde bits in kunststof houder. De bits zijn overzichtelijk geplaats en kunnen snel en gericht worden uitgenomen. Bestaande uit: 1 universele bithouder met magneet en snapring, 3 sleufbits 4,5/5,5/6,5mm, 8 kruis 3x PH1 3xPH2 2x PH3, 9 bits kruis 3xPZ1/3xPZ2/3xPZ3, 3 bits binnenzeskant 4,0/5,0/6,0mm, 6x Torx bits T10/T15/T20/T25/T30/T40.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10903945	30-delig	17,34

WERA bit–assortiment 38–dlg. tool–check



Bitassortiment met taaiharde en extra harde bits en 6-kant dopsleutel- bits in kunststof houder, Tool Check. De bits zijn overzichtelijk geplaatst, dexe kunnen hierdoor snel en gericht worden uitgenomen.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10702724	38-delig	64,65

Bit–Check 30 Impaktor 1 Wera



Uitvoering: met Impaktor-bits in kunststof houder. Door de impaktor- technologie 1 tot 5 keer langere levensduur dan standaard- of Torsion bits. Zeer geschikt voor gebruik met gangbare impact-/slagschroeven- draaiers.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10702735	30-delig	53,13

Bit–assortiment 39–dlg. tool–check+ Wera



Inhoud: Bithandhouder, bitratel 1/4 inch, bithouder adapter van 1/4 inch BZK naar 1/4 inch binnenvierkant, 1x sleufbit 5.5x1.0, schroefbit PH1 (2x); PH2 (3x); PH3 (1x) schroefbit PZ1 (1x); PZ2 (3x); PZ3 (1x) Bit BZK 3; 4; 5; 6; 8 bit binnen-TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40 bit binnen-TORX met boring T10; T15; T20; T25; T30 zeskant-dopsleutelbit 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13mm

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10745009	39-delig	75,44

FORMAT koppelstuk voor doppen 1/4"



Adapter 6-kt 1/4. Chroom-vanadium staal met borgstift.

Bestelnr.	Aandr.	Vierk.	L	Prijs
10387948	1/4 zeskant	1/4 vierkant	50 mm	6,19

GEDORE bithouder 699



Uitvoering volgens Din 7427. Vorm D, met magneethouder. Buitenzeskant 1/4.

Bestelnr.	Type	Grt.	L	Prijs
10262417	699	1/4-1/4	60 mm	2,47

FORMAT sleufschroevendraaiers



Van hooggelegeerd speciaal staal. Speciale coating voor meer aandraaikoppel. 2-componentengreep.

Bestelnr.	B	Dikte	Kling	L	Prijs
10387871	2,5 mm	0,4 mm	75 mm	159 mm	1,90
10387872	3,0 mm	0,5 mm	75 mm	159 mm	2,20
10387873	3,5 mm	0,6 mm	125 mm	209 mm	2,54
10387874	4,0 mm	0,8 mm	100 mm	184 mm	2,54
10387875	4,5 mm	0,8 mm	90 mm	188 mm	2,96
10698623	5,5 mm	1,0 mm	125 mm	198 mm	2,76

FORMAT sleufschroevendr. zeskant–kling



Van hooggelegeerd speciaal staal. Speciale coating voor meer aandraaikoppel. 2-componentengreep.

Bestelnr.	Type	Grt.	Kling	L	Prijs
10387876	62650055	5,5x1,0 mm	125 mm	198 mm	3,28
10387877	62650070	7,0x1,2 mm	130 mm	233 mm	3,87
10387878	62650090	9,0x1,6 mm	160 mm	258 mm	4,27
10387879	62650100	10,0x1,6 mm	185 mm	283 mm	5,76
10387880	62650120	12,0x2,0 mm	200 mm	308 mm	9,28

GEDORE sleufschroevendraaier 2150



Punt volgens DIN 2380-1 vorm A. Kling uit vanadium plus staal, mat verchroomd. 3 componenten greep met ophanggat.

Bestelnr.	Type	Grt.	Kling	L	Prijs
10023825	2150 10	10,0x1,6	200 mm	320 mm	11,42
10273423	2150 12	12,0x2,0	200 mm	320 mm	14,37
10023805	2150 3	3,0x0,5	80 mm	165 mm	3,07
10023807	2150 3-150	3,0x0,5	150 mm	235 mm	3,74
10023808	2150 4	4,0x0,8	100 mm	185 mm	3,46
10023811	2150 5,5	5,5x1,0	100 mm	200 mm	3,99
10023815	2150 6,5	6,5x1,2	150 mm	260 mm	7,29
10023820	2150 8	8,0x1,2	150 mm	270 mm	8,54

WERA schroevendraaier



Type: 335 zaagsnede, electricien kling. Nicromat, lasertip point. Handgreep met wegrol-beveiliging.

Bestelnr.	B	Dikte	Kling	L	Prijs
10394340	2 mm	0,4 mm	60 mm	130 mm	2,28
10400927	3 mm	0,5 mm	80 mm	161 mm	2,75
10400930	3,5 mm	0,6 mm	100 mm	181 mm	3,10
10400934	4,0 mm	0,8 mm	150 mm	248 mm	4,57
10400938	5,5 mm	1,0 mm	125 mm	223 mm	5,46
10400946	8 mm	1,2 mm	175 mm	287 mm	8,85

WERA schroevendraaier



Type: 334SK zaagsnede, zeskant sleutel kling. Nicromat, lasertip point. Handgreep met wegrolbeveiliging.

Bestelnr.	B	Dikte	Kling	L	Prijs
10400950	3,5 mm	0,6 mm	75 mm	156 mm	3,71
10400952	5,5 mm	1,0 mm	100 mm	198 mm	5,71
10400954	7,0 mm	1,2 mm	125 mm	230 mm	9,94

GEDORE sleufschroevendraaier 2153



Punt volgens DIN 2380-1 vorm B. Kling uit vanadium plus staal, mat verchroomd. 1 componenten greep met ophanggat.

Bestelnr.	Type	Grt.	Kling	L	Prijs
10023892	2153 5,5	5,5x1,0	25 mm	81 mm	3,17
10262629	2153 6,5	6,5x1,2	25 mm	81 mm	3,39

WERA schroevendraaier



Type: 165 I PZ VDE geisoleerd pozidrive. Microruw lasertip point. Greep en kling geisoleerd tot 1000 V. 3-componenten kraftform plus-greep. Handgreep met wegrolbeveiliging.

Bestelnr.	Grt.	Kling	L	Prijs
10401005	PZ1	80 mm	178 mm	5,46
10401006	PZ2	100 mm	205 mm	7,65

WERA haakse schroevendraaier voor sleufschroeven



Haakse schroevendraaier voor sleufschroeven.

Bestelnr.	Breedte	Lengte	Prijs
10686894	5,5 + 5,5 mm	125 mm	5,37

FORMAT schroevendraaier kort



Van hooggelegeerd speciaal staal. Ronde kling met gecoat oppervlak. Kunststof antislip-handgreep.

Bestelnr.	B	Dikte	Kling	L	Prijs
10387881	4,0 mm	0,8 mm	25 mm	79 mm	3,29
10387882	5,5 mm	1,0 mm	25 mm	79 mm	3,51
10387883	6,5 mm	1,2 mm	25 mm	79 mm	4,30

FORMAT kruiskopschroevendraaier Phillips



Kling uit hoogwaardige staallegering, verchroomd. Kunststofgreep met antislip en wegrol-beveiliging.

Bestelnr.	Grt.	Kling	L	Prijs
10387904	PH0	60 mm	154 mm	2,75
10387905	PH1	80 mm	164 mm	3,10
10387906	PH2	100 mm	198 mm	3,95
10387907	PH3	150 mm	258 mm	4,73

FORMAT kruiskopschroevendraaier Phillips



Kling uit hoogwaardige staallegering, verchroomd. Stubby kruiskopschroevendraaier. Kunststofgreep met antisliphandgreep.

Bestelnr.	Grt.	Kling	L	Prijs
10387898	PH1	25 mm	79 mm	2,75
10387899	PH2	25 mm	79 mm	3,03

FORMAT kruiskopschroevendraaiers Pozidrive



Kling uit hoogwaardige staallegering, verchroomd. Kunststofgreep met antislip en wegrol-beveiliging.

Bestelnr.	Grt.	Kling	L	Prijs
10698624	PZ0	60 mm	141 mm	4,46
10387923	PZ1	80 mm	164 mm	3,14
10387924	PZ2	100 mm	198 mm	3,71
10387925	PZ3	150 mm	258 mm	4,93

GEDORE kruiskopschroevendr. 2160



Punt volgens DIN ISO 8764-1 PH. Kling uit vanadium plus staal, mat verchroomd. 3 componenten greep met ophanggat.

Bestelnr.	Type	Grt.	Kling	L	Prijs
10024175	2160 PH 0	PH 0	60 mm	145 mm	3,72
10024176	2160 PH 1	PH 1	80 mm	180 mm	4,75
10024178	2160 PH 2	PH 2	100 mm	210 mm	6,38
10024182	2160 PH 3	PH 3	150 mm	270 mm	8,54
10024185	2160 PZ 1	PZ 1	80 mm	180 mm	5,51
10024186	2160 PZ 2	PZ 2	100 mm	210 mm	7,50
10024187	2160 PZ 3	PZ 3	150 mm	270 mm	10,43

PB kruiskopschroevendraaier Philips



Punt volgens DIN ISO 8764-1 PH. Slagvast kunststof handvat.

Bestelnr.	Type	Mt	Kling	L	Prijs
10424694	190.2-400/7	PH2	400 mm	510 mm	15,63

Elektronica–kruiskopschroevendraaier Phillips



Elektronica-kruiskopschroevendraaier Philips. Geschikt voor nauwkeurige,efficiënte en tijdsbesparende werkzaamheden.

Bestelnr.	Afm.	Lmes	Lengte	Prijs
10401069	PH 0	60 mm	157 mm	2,84

WERA kruiskopschroevendraaier met ronde



PH schroevendraaier van hooggelegeerd speciaal staal, met laserpunt en micro-ruw oppervlak. Dit verminderd de aandrukkracht en voorkomt het uit de schroefkop glijden van de punt. 3-Componenten Kraftform Plus greep, ergonomisch met geïntegreerde zachte zones voor betere grip.

Bestelnr.	Afm.	Lmes	Lengte	Prijs
10330788	PH 1	80 mm	178 mm	4,73
10250106	PH 2	100 mm	205 mm	6,36
10400974	PH 2	300 mm	398 mm	8,66

Kruiskopschroevendraaier Phillips



Kruiskopschroevendraaier Philips. Van hooggeleerd speciaal staal met zeskant-kling. Met lasertip en microruw oppervlak.

Bestelnr.	Afm.	Lmes	Lengte	Zeskant	Prijs
10400976	PH 1	80 mm	178 mm	5 + 8 mm	5,59

FORMAT elektr.schroevendraaierset 6351



Uitvoering: kling van hoogwaardig staal, met 2- componenten-greep met draaibare kap voor snelle, wervelende werkzaamheden. Levering in kunststof- cassette. FORMAT 6351-0700 sleuf 1,6+2+2,4+3mm Kruiskop PH00+PH0+

Bestelnr.	Set	Inh	Prijs
10703425	7 dlg	sleuf + kruiskop	21,54

GEDORE schroevendraaier 2161



DIN ISO 8764-1. Punt PH.

Bestelnr.	Type	Grt.	Kling	L	Prijs
10261302	2161 PH 1	PH 1	25 mm	81 mm	3,16
10262630	2161 PH 2	PH 2	25 mm	81 mm	3,48

FORMAT VDE–sleufschroevendraaier



Van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde, geisoleerde kling tot 1000 V. Speciale coating voor meer aandraaikoppel. 2-componentengreep.

Bestelnr.	B	Dikte	Kling	L	Prijs
10387891	2,5 mm	0,4 mm	80 mm	161 mm	3,30
10387892	3,0 mm	0,5 mm	100 mm	181 mm	3,36
10387893	3,5 mm	0,6 mm	100 mm	181 mm	3,56
10387894	4,0 mm	0,8 mm	100 mm	198 mm	4,16
10387895	5,5 mm	1,0 mm	125 mm	223 mm	4,68
10387896	6,5 mm	1,2 mm	150 mm	248 mm	6,25
10387897	8,0 mm	1,2 mm	175 mm	283 mm	8,16

FORMAT VDE–kruiskopschroevendraaier PH



Van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde, geisoleerde kling. Greep en kling geisoleerd tot 1000V. DIN en 60900, VDE 0682/deel 201. Met 2-componenten-greep en afrolbeveiliging. Ergonomisch en met geintegreerde zachte zones.

Bestelnr.	Grt.	Kling	L	Prijs
10387914	PH0	80 mm	161 mm	3,81
10387915	PH1	80 mm	178 mm	4,11
10387916	PH2	100 mm	198 mm	5,34
10387917	PH3	150 mm	262 mm	7,83

FORMAT VDE–kruiskopschroevendraaiers PZD



Van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde, geisoleerde klinggreep. Kling geisoleerd tot 1000 v conform iec 60900 VDE 0682/deel 201. Beschikt over kopstempel met aandrijfsymbool en maat. Speciale coating voor meer draaimoment en pasprecisie. Met 2-componenten-greep en afrolbeveiliging. Ergonomisch met geintegreerde zachtezones.

Bestelnr.	Grt.	Kling	L	Prijs
10387927	PZ2	100 mm	205 mm	3,62

GEDORE kruiskopschroevendr.VDE 2160



Punt volgens DIN ISO 8764-1 PH. Greep en kling geisoleerd tot 1000 V. Slagvast kunststof handvat.

Bestelnr.	Type	Grt.	Kling	L	Prijs
10252159	VDE 2160 PH 0	PH 0	60 mm	145 mm	4,50
10252163	VDE 2160 PH 1	PH 1	80 mm	180 mm	5,72
10252165	VDE 2160 PH 2	PH 2	100 mm	210 mm	7,88
10252166	VDE 2160 PH 3	PH 3	150 mm	270 mm	8,88
10325010	VDE 2160 PZ 1	PZ 1	80 mm	180 mm	6,38
10293683	VDE 2160 PZ 2	PZ 2	100 mm	210 mm	9,18

GEDORE schroevendraaier VDE 2170



VDE-islolatie 1000V volledig geisoleerde kling. Snede volgens DIN ISO 2380-1 vorm A. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Grt.	Kling	L	Prijs
10252134	VDE 2170 2,5	2,5x0,4	75	160	3,90
10294161	VDE 2170 3	3,0x0,5	100	185	4,02
10252140	VDE 2170 3,5	3,5x0,6	100	185	4,63
10252146	VDE 2170 4	4,0x0,8	100	185	5,46
10252147	VDE 2170 5,5	5,5x1,0	125	225	6,08
10252149	VDE 2170 6,5	6,5x1,2	150	260	8,10
10252154	VDE 2170 8	8,0x1,2	175	295	8,88

FACOM kruiskopschroevendraaier VDE



Tot 1000 Volt ge‹soleerde PROTWIST.

Bestelnr.	Type	Grt.	Kling	L	Prijs
10432969	AP.VE	PH 1	100 mm	210 mm	6,71

FACOM VDE schroevendraaier 1000V



Sleufschroevendraaier 1000v geisoleerd. Ergonomische handgreep uit twee componenten. Kling rood bekleed. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kling	Prijs
10467547	A2.5X75VE	2,5 x 0,4	178	75	4,24
10456639	A2,5X75VE	2,5 x 0,4	178	75	4,24
10983541	AT3X75	3,0 x 0,5	178	75	3,86
10439302	A5.5X125VE	5,5 x 1,0	235	125	6,37

WERA schroevendraaier VDE



Kling gebruineerd met lasertip. Geisoleerd 3-componenten kraftform greep.

Bestelnr.	Mt	Kling	L	Prijs
10370029	PH 0	80 mm	161 mm	4,67
10370031	PH 1	80 mm	178 mm	5,59
10235072	PH 2	100 mm	205 mm	7,80
10370033	PH 3	150 mm	262 mm	8,61
10229446	0,4x2,5	75 mm	161 mm	4,08
10229451	0,5x3,0	100 mm	181 mm	4,17
10246524	0,6x3,5	100 mm	181 mm	4,41
10370214	0,8x4,0	100 mm	198 mm	5,27
10229448	1,0x5,5	125 mm	223 mm	5,87
10229447	1,2x6,5	150 mm	255 mm	7,89
10370074	1,2x8,0	200 mm	305 mm	8,66

WERA vde–sleufschroevendraaier slim



VDE-sleufschroevendraaier met gereduceerde klingdoorsnede. Greep en kling geïsoleerd tot 1000V.

Bestelnr.	Breedte	Kling	Lmes	Lengte	Prijs
10698210	3,5 mm	0,6 mm	100 mm	181 mm	6,46

FACOM schroevendraaier AWH



Zeskantig bled uitgerust met een moer voor gebruik met een steeksl. Extra lang bled tot 250 mm voor moeilijk bereikbare , diepliggende schroeven. Bled van koolstof-silicium: robuust en bestand tegen buigen Ergonomische handgreep uit 2 materialen, bestendig teen schokken, slijtage en chemische producten. uitvoereing; mat verchroomd bled, tip zwart behandeld.

Bestelnr.	Type	Prijs
10469797	AWH8X175	11,27

Dopschroevendraaier HOLO



Door de holle kling ideaal voor het schroeven aan lange bouten en uitstekende draadstangen. ook ideaal voor het losdraaien van zeer vastzittende schroeven.

Bestelnr.	SW	Lmes	Kling	Lengte	Uitv.	Prijs
10400570	13,0 mm	80 mm	11,0 mm	192 mm	W543	8,54

WERA dopschroevendraaier VDE



Lemmet gebruineerd geisoleerd.

Bestelnr.	Grt.	Kling	L	Prijs
10400573	7 mm	125 mm	230 mm	8,63

WERA kogelkopschroevendraaier



Type: 352 binnenzeskant. Nicromat, black point. Handgreep met wegrolbeveiliging.

Bestelnr.	Grt.	Kling	L	Prijs
10371390	2 mm	100 mm	170 mm	3,28
10357121	2,5 mm	100 mm	181 mm	3,35
10371391	3 mm	100 mm	181 mm	3,43
10371392	4 mm	100 mm	198 mm	3,71
10371394	5 mm	100 mm	205 mm	4,55

FORMAT sleufschroevendraaierset



Van hooggelegeerd speciaal staal. Zeskant-kling met zeskant-sleutelhulp. Speciale coating voor meer aandraaikoppel. Met 2-componenten-greep. Ergonomisch en met geintegreerde zachte zones. Afrolbeveiliging.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387936	7 dlg	7 sleuf	27,80

FORMAT kruiskopschroevendraaiersets



Kling uit hoogwaardige staallegering, verchroomd. Kunststofgreep met antislip en wegrol-beveiliging.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387934	3 dlg	PH1,PH2,PH3	12,15
10387935	3 dlg	PZ1,PZ2,PZ3	11,98
10525566	6 dlg	Sleuf/Pz + Spanningzoeker	25,67

FORMAT VDE schroevendraaierset



Van hooggelegeerd speciaal staal. Ronde, geisoleerde kling. Speciale coating voor meer aandraaikoppel. Met 2-componenten-greep. Ergonomisch en met geintegreerde zachte zones. Afrolbeveiliging Greep en klink geisoleerd tot 1000 V.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387932	6 dlg	SL en PH	23,71
10387933	6 dlg	SL en Ph + spanningzoeker	27,89

FORMAT schroevendraaierset



Van hooggelegeerd speciaal staal. Ronde kling. Speciale coating voor meer aandraai-koppel. Met 2-componenten-greep. Ergonomisch en met geintegreerde zachte zones Afrolbeveiliging.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387937	10 dlg	5xZaagsn,3xPH,2xPZ	26,85

GEDORE schroevendraaierset 2150–2160 PH–06



Van hooggelegeerd speciaal staal. 6-dlg.inh:2150 4 5.5 6.5 8,2160pz 1 2.

Bestelnr.	Type	Set	Prijs
10200865	2150-2160PH06	6-dlg	33,83

FORMAT schroevendraaierset



Van hooggelegeerd speciaal staal. Ronde kling.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10547429	6 dlg	sleuf + phillips	25,90

GEDORE schroevendraaierset VDE 2170–2160 PH–0



Van hooggelegeerd speciaal staal. 7-delig. Inhoud 2.5-6.5 PH 0-2

Bestelnr.	Type	Set	Prijs
10252157	VDE2170-2160PH077	7-dlg.	40,98

FORMAT schroevendraaierset



Van hooggelegeerd speciaal staal. Ronde kling.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10545305	6 dlg	sleuf + philips	18,72
10547430	6 dlg	sleuf + pozidriv	18,72

GEDORE slagschroevendraaierset 1/2 K1900–018



Van hooggelegeerd speciaal staal. Met de meest gangbare bits.

Bestelnr.	Type	Set	Prijs
10051546	K 1900-018	18-dlg.	103,28

GEDORE schroevendraaierset



Type: 2150-2160 PH-10. Tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PH. Kling uit vanadium plus staal, mat verchroomd. Courante set in milieuvriendelijke verpakking.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10023828	2150-2160PH0	10dlg	L+K	46,27

GEDORE schroevendraaierset



Type: 2150-2160 PZ-06. Tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PZ. Kling uit vanadium plus staal, mat verchroomd. Courante set in milieuvriendelijke verpakking. 2150 4-8 2160PZ 1+2

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10216266	2150-2160PZ	6-dlg.	4-8 PZ 1+2	35,76

WERA schroevendraaierset



Geisoleerde kling tot 1000V. Handgreep met wegrolbeveiliging.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10363854	6 dlg	4X SL,2X PH	25,68
10401012	6 dlg	4X SL,1X PZ,2X PH	28,16
10401013	7 dlg	Sleuf 3,5-6,5 PH 1-2	31,08

WERA schroevendraaierset



Elektronica-set met draaibare kap. 6-delig.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10401113	6 dlg	SL+PH	16,91

WERA schroevendraaierset



Elektronica-set met draaibare kap. 6-delig.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10703415	12dlg	1,5-3 PH00-0 BZK0,9-2 T5-6	41,46

WERA schroevendraaierset 6–dlg. sleuf + pz



7 delig set uitvoering met slagkap. 4 schroevendraaiers sleuf 3,5/4,5/5,5/7 mm, 2x kruiskopschroevendraaier PZ1;2 en 1 x rack voor wandbevestiging. Uitvoering: van hoogwaardig bit-materiaal taaiheid veredeld. Doorgaande zeskant-kling met zeskant-sleutelhulp voor krachtversterking met steek- of ringsleutels. Black point coating voor hogere draaimomenten en betere pasnauwkeurigheid. Met ergonomische 3-componenten kraftvormgreep geitregeerde zacht zones voor betere grip

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10371320	7-delig	34,59

WERA schroefbeitelset plat, PH 4–kant



Voor schroeven, beitelen en uitsteken. Voor zwaar gebruik bij het verwijderen en afslaan van schroefklemmen en bij gebruik als beitel voor het uitsteken van sleuven in muren.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10698205	6-delig	43,73

WERA schroevendraaierset SL+PH



Voor schroeven, beitelen en uitsteken. Voor zwaar gebruuik bij het verwijderen en afslaan van schroefklemmen en bij gebruik als beitel voor het uitsteken van sleuven in muren.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10401010	6-delig	34,59

WERA VDE schroevendraaierset



Van hooggelegeerd speciaal staal. Handgreep met wegrolbeveiliging. Spanningzoeker+rack

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10401015	S/PH	8dlg	2,5x80-5,5x125, PH1+2	31,55
10401016	S/PZ	8dlg	2,5x80-5,5x125, PZ1+2	31,55

Schroevendraaierset Speciaal staal 7–delig WERA



Ronde kling met lasertip en microruw oppervlak. De schroevendraaiers beschikken over een kopstempel met aandrijfsymbool en grootte.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10401021	7-delig	38,01

WERA schroevendr.–set vde slim 8–dlg.



8 delig set voor diepliggende schroeven en veerklemmen. Set bestaat uit 3 sleuf-schroevendraaiers 3,5/4,0/5,5 mm. 2x kruiskopschroevendraaier PH1;2, 1 PlusMinus schroevendraaier PZ/S 2 1 x spanningszoeker eenpolig, 1 x rack voor wandbevesti-ging. Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met 3-componenten Plus greep, ergonomisch met geitegreerde zachte zones voor een betere grip, harde zones voor hoog werktempo en zeskant-wegrolbeveiliging. Tevens beschikken deze over een kopstempel met aandrijf symbool en maat.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10698209	8-delig	37,29

WERA kogelkopschroevendraaier set



Type: 352 binnenzeskant. Nicromat, black point. Handgreep met wegrolbeveiliging.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387491	6 dlg	2-3-4-5-6-8 mm	28,77

WERA VDE wisselklingenset



Van hooggelegeerd speciaal staal. Handgreep met wegrolbeveiliging.

Bestelnr.	Type	Set	Prijs
10401022	60i/62i/65i/18	18-dlg	55,08

WERA schroevendraaierset kraftform XXL 14 dlg



14 delig set. Set bestaat uit 2 sleufschroevendraaiers met slagkap 5,5/7.0mm, 3 stuks sleufschroevendraaier 4,0/5,5/6,5mm, 4 stuks kruiskop PH1;2 PZ1;2 2 stuks VDE sleufschroevendraaier 2,5/3,5mm, 1 spanningzoeker en 2 racks voor wandbevestiging. Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal .Met 3-componenten Plus greep ergono-misch, met geinteegreerde zachte zones voor een betere grip. Tevens beschikken deze over een kopstempel met aandrijf symbool.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10698208	14-delig	45,98

WERA VDE–wisselklingenset kraftform kompakt



Uitvoering: kling gebruineerd en geisoleerd. Met 3-componenten Kraftform-Plus-greep. Inhoud: handhouder; 2,5x0,4; 3,5x0,6; 4,0x0,8; 5,5x1,0; PZ/S1; PZ/S2 PH1; PH2; PZ1; PZ2;T10; T15; T20; T25; spanningszoeker.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10698237	16-delig	46,67

WERA vde–schroefklauwenset



Uitvoering: elastomeer-kunststof,met vrijloophuls voor het gemakkelijk geleiden van de schroevendraaier. Levering in SB verpakking. Toepassing: voor het vasthouden van schroeven aan schroevendraaiers, lange bits en haakse sleutels, ronde en zeskant-klingen. Door de speciale geometrie geeft de schroefklauw de schroef na het schroeven automatisch vrij, schroefverbindingen in blinde gaten zijn nochtans probleemloos mogelijk. Voor kling: 1x4,5-6 mm(PH/PZ1)1x6,5-8 mm(PH/PZ2)

Bestelnr.	Voor	Uitv.	Prijs
10698206	1x4,5-6 1x6,5-8	W543	6,87

HESSE horlogemakers–schroevendraaierset, kunststof



Chroom vanadium kling. Metalen handgreep met draaibare zeskant kop. Levering in kunststof casette.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10700566	16-delig	12,51

Horlogemakers–schroevendraaierset, in kunststof



Uitvoering: kling van chroom-vanadium-staal. Greep van metaal met draaibare zeskantkop. Voor nauwkeurige werkzaamheden. Wordt geleverd in een kunststof cassette.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10700567	6-delig	6,28

TURNUS Horloge schroevendraaierset



Schroevendraaierset 6-delig. inhoud: 4 platteschroevendraaiers: 1, 1.5, 2, 3 mm. 2 kruisschroevendraaiers: PH00, PH0.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10401139	63840010	Zaagsnede Kruiskop	29,12

FACOM Micro–Tech schroevendraaiers



Inhoud: 4 sleufschroevendraaiers: AEF.1,5X35-AEF.1,8X35-AEF.2X35-AEF.2,5X35 1 schroevendraaier voor Phillips schroeven: AEFP.00x35

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10184624	AEF.J1	5 stuks	27,02

WERA electro schroevendraaier SD



Type: 2035 krachtform micro zaagsnede. Nicromat, black point. Handgreep met wegrolbeveiliging.

Bestelnr.	Type	Grt.	Kling	L	Prijs
10401060	SD2	2,0mm	60mm	157mm	2,65
10401062	SD2.5	2,5mm	80mm	177mm	2,47

Spanningzoeker standaard



Greep van transparant kunststof en metalen clip. Lengte: 140mm.

Bestelnr.	L	Prijs
10058876	190 mm	1,43
10525146	140 mm	1,21

WERA spanningszoeker

Greep van transparant kunststof en metalen clip. Lengte: 150mm.

Bestelnr.	B	Dikte	Kling	L	Prijs
10547614	3 mm	0,5 mm	70 mm	150 mm	6,06

BAHCO Spanningzoeker



Bij spanning licht het lampje in het heft op. Kling van gereedschapstaal.

Bestelnr.	B	L	Uitv.	Prijs
10041655	3,5 mm	42 mm	met borstclip	14,67

GEDORE spanningszoeker 4615



Tbv 220-250 Volt wisselstroom. Lengte : 140 mm.

Bestelnr.	Type	Grt.	Kling	L	Prijs
10035217	4615 3	3x0,5 mm	60 mm	140 mm	2,76

FORMAT spanningstester, inductief, 12–1000 V



Wisselstroom. Breukvast ABS-kunststof met rood oplichtend controlepunt en geisoleerde kunststof clip en led-zaklamp in het einde van de pen. Aanvullend met voelbare signaalgever (vibratie). Levering inclusief 2 micro-batterijen AAA/LR03.

Bestelnr.	V	Lengte	Prijs
10879281	12-1000 V	160 mm	24,69

Contactloze spann.zoeker VoltStick SAGAB



Uitvoering: wisselspanning. Van kunststof met rood oplichtende controlepunt en geisoleerde kunststof clip. Voor het lokaliseren van kabelbreuken, defecte zekeringen in stekkers en houders alsmede foutief in serie geschakelde schakelaars en gloeilampen.

Bestelnr.	V	Lengte	Uitv.	Prijs
10909807	230-1000 V	156 mm	W514	20,82

Contactloze spann.zoeker VoltStickBright SAGAB



Uitvoering: wisselspanning. Van kunststof met rood oplichtende controlepunt en geisoleerde kunststof clip. Voor het lokaliseren van kabelbreuken, defecte zekeringen in stekkers en houders alsmede foutief in serie geschakelde schakelaars en gloeilampen.

Bestelnr.	V	Lengte	Uitv.	Prijs
10909808	20-1000/100-1000 V	153 mm	W514	30,05

SAGAB contactloze magneetveld– tester



Inductieve spanningstester voor wisselstroom. Voor het lokaliseren van o.a. kabelbreuken en defecte zekeringen. Levering incl. 2 LR03 batterijen.

Bestelnr.	Mod.	Sens.	Lengte	Prijs
10883662	Magneet Stick	0,3 mT	152 mm	24,50

Autolicht–tester



Uitvoering: voor 6-24 volt, tweepolig. Van messing, met stalen punt, vaste kabel en klem.

Bestelnr.	Lengte	Uitv.	Prijs
10400402	120 mm	W514	4,13

FORMAT combinatietang kop gepolijst



DIN ISO 5746, van speciaal gereedschapsstaal. Kop gepolijst, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal. Snijkanten extra inductief gehard (60 hrc) Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10387081	160 mm	1,8 mm	8,50
10387082	180 mm	2,5 mm	8,74
10387083	200 mm	2,8 mm	10,19

FORMAT combinatietang, kop gepolijst



Combinatietang. Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal, kop gepolijst. Snijkanten extra inductief gehard (60 HRC). Bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal. Grepen bekleed met kunststof.

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10387076	180 mm	2,2 mm	8,52

FORMAT combinatietang kop verchroomd



DIN ISO 5746, van speciaal gereedschapsstaal. Kop verchroomd, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal. Snijkanten extra inductief gehard (60 hrc). Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10387078	160 mm	1,8 mm	11,90
10387079	180 mm	2,5 mm	12,41

FORMAT combinatietang VDE



DIN ISO 5746, van speciaal gereedschapsstaal. Kop verchroomd, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal. Snijkanten extra inductief gehard (60 hrc). Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof. Geisoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, VDE 0682/ deel 201.

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10387087	160 mm	1,8 mm	14,10
10387088	180 mm	2,5 mm	14,83

GEDORE combinatietang 8210



Duits model volgens Din ISO 5746. Versterkte uitvoering voor zwaar continu-gebruik. Met opgelegd snijhuis en inductief geharde bekken 62-64 HRC. JC= verchroomd, met 2-componenten handgrepen. TL= staalgrijs, grepen met blauwe kunststof overtrokken.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10041906	8210-160 JC	160 mm	1,6 mm	19,67
10041908	8210-180 JC	180 mm	1,6 mm	20,52
10041911	8210-200 JC	200 mm	1,6 mm	23,17

KNIPEX combinatietang 0306 VDE



Volgens DIN ISO 5746, snijkanten extra inductief gehard ca. 60 HRC voor harde en zachte draad. Verchroomde tang met meercomponenten grepen, VDE-getest. VDE-1000v IEC 60900 DIN en 60900

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10127526	160 mm	2,0 mm	17,35
10097848	180 mm	2,2 mm	18,74
10400237	200 mm	2,5 mm	20,93

KNIPEX combinatietang 0106 VDE



Volgens DIN ISO 5746 voor uiterste belasting. Met grijpzones voor plat en rond materiaal. Snijkanten extra inductief gehard ca. 64HRC. Geschikt voor zachte, harde en pianodraad. Verchroomde uitvoering, VDE-getest 1000V.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10080737	01 06 190	190 mm	2,5 mm	27,42

KNIPEX krachtcombinatietang 0202



Tang volgens DIN ISO 5746, bekken gehard ca.63HRC voor zachte en harde draad alsmede pianodraad. Zwart geatramenteerd kop gepolijst.

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10342467	180 mm	2,5 mm	15,76

KNIPEX combinatietang 0302



Tang volgens DIN ISO 5746, bekken gehard ca.60 HRC Tbv. zachte en harde draad. Zwart geatramenteerd kop gepolijst.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10012213	03 02 180	180 mm	2,2 mm	16,05

KNIPEX mechanicatang 3825



Volgens DIN ISO 5745. Uiterst buigvaste bekken en punten, grijpvlakken kruisvertand uit Vanadium-elektrostaal,verchroomd. Bekken onder hoek van 40gr.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10296473	38 25 200	200 mm	-	24,62

GEDORE combinatietang 8250



Volgens DIN ISO 5746. Krachtuitv. voor 35prc.minder krachtinspanning. Geschikt voor vlak en rond materiaal en geschikt voor continubelasting. JC= verchroomd, met 2-componenten-handgrepen. TL= staalgrijs, grepen met kunststof overtrokken.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10222086	8250-180 JC	180 mm	1,6 mm	19,81

FORMAT nijptang



Kop gepolijst. Handgrepen zwart geatramenteerd.

Bestelnr.	L	Prijs
10387069	200 mm	8,00

FORMAT moniertang



Scharniervlakken gepolijst. Handgrepen zwart geatramenteerd.

Bestelnr.	L	Prijs
10387073	250 mm	10,10
10387074	280 mm	11,34

GEDORE moniertang 8380



Gaas- Of Vlechttang Voor Professioneel Gebruik

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10114222	8380-280 TL	280 mm	nb	16,23

KNIPEX moniertang



Kop geatramenteerd.

Bestelnr.	L	Prijs
10087526	220 mm Ongeisol.	10,34
10025740	250 mm Ongeisol	11,26
10025741	280 mm Ongeisol	12,32
10043376	280 mm Geisol.	16,34

KNIPEX hoogwaardige zijsnijtang twinforce



Van chroom-vanandium-hoogrendementstaal in olie gehard en ontlaten. Snijvlakken inductief gehard (64HRC). 40 procent krachtbesparing. Dubbel gelagerde scharnieras.

Bestelnr.	L	Prijs
10696123	180 mm	44,79

FORMAT zijsnijtang



Kop gepolijst. Handgrepen met meerkomponenten kunststof bekleed.

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10387108	125 mm	1,5 mm	7,41
10387109	140 mm	1,8 mm	8,26
10387110	160 mm	2,0 mm	8,84
10387111	180 mm	2,5 mm	10,34

FORMAT zijsnijtang



Kop gepolijst. Handgrepen met meerkomponenten kunststof bekleed.

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10387112	125 mm	1,5 mm	9,67
10387113	140 mm	1,8 mm	10,79
10387114	160 mm	2,0 mm	11,90
10387115	180 mm	2,5 mm	14,10

FORMAT zijsnijtang



Kop verchroomd. Handgrepen met meerkomponenten kunststof bekleed. Uitvoering: DIN ISO 5749, lemmet inductiegehard.

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10387116	125 mm	1,5 mm	10,78
10387117	140 mm	1,8 mm	12,26
10387118	160 mm	2,0 mm	12,81
10387119	180 mm	2,5 mm	14,48

FORMAT zijsnijtang VDE



Kop gepolijst. Handgrepen met meerkomponenten kunststof bekleed. Geisoleerd tot 1000 V. IEC 60 900, DIN en 60900, VDE 0682/deel 201.

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10387121	140 mm	1,8 mm	12,86
10387122	160 mm	2,0 mm	15,55
10387123	180 mm	2,5 mm	17,48

KNIPEX compacte zijkniptang x–cut, kop verchroomd



Van chroom-vanandium-sneldraaistaal in olie gehard en ontlaten. Snijvlakken inductief gehard (64HRC). 40 procent krachtbesparing. Dubbel gelagerde scharnieras.

Bestelnr.	L	Prijs
10696126	160 mm	32,36

FORMAT krachtzijsnijtang VDE



Kop verchroomd. Benen met meercomponenten kunststof.

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10387133	160 mm	2,5 mm	17,72
10387134	180 mm	2,7 mm	19,19
10387135	200 mm	3,0 mm	22,14

FORMAT elektronica zijsnijtang



Kop speciaal gereedschapstaal. Benen met zware gedekte meercomponenten kunststof. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10387141	110	0,2-2,0	14,59
10387140	110	0,2-2,0 facet	14,59
10387142	110	0,2-2,0 facet en dr.klem	14,59

KNIPEX elektronica–zijsnijtang, kop gepolijst



Van chroom-vanandium-elektrostaal in olie gehard en ontlaten. Doorgestoken spelingsvrij precesiescharnier. Volgens DIN ISO 5749. Snijvlakken inductief gehard (63HRC).

Bestelnr.	Uitv.	L	Prijs
10703424	zonder facet, ronde kop	125 mm	20,22

KNIPEX ESD–elektronica–zijkniptang



Van speciaal gereedschapsstaal gesmeed en in olie gehard en ontlaten. Spelingsvrij scharnier met RVS pen. Snijvlakken inductief gehard (64HRC).

Bestelnr.	Uitv.	L	Prijs
10362876	met klein facet, ronde kop	115 mm	28,80

FORMAT krachtzijsnijtang



Kop gepolijst, benen overtrokken met kunststof. Lemmet inductiegehard.

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10387124	160 mm	2,5 mm	11,41
10387125	180 mm	2,7 mm	12,12

FORMAT krachtzijsnijtang



Kop verchroomd. Lemmet inductiegehard.

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10387131	180 mm	2,7 mm	16,16

GEDORE zijsnijtang 8314



Zweeds model.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10042036	8314-140 JC	140 mm	1.6MM	17,74
10042038	8314-160 JC	160 mm	1.6MM	18,60

GEDORE zijsnijtang 8316



Kop gepolijst. Zweeds model geisoleerde uitvoering.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10042040	8316-160 JC	160 mm	1,6 mm	23,53
10042043	8316-200 JC	200 mm	2,0 mm	26,97

FACOM zijsnijtang



Ergonomische handgrepen van materiaal dat zeer bestendig is tegen chemische producten. Zeer sterk, verwijderbare terugstelveer. Verchroomd.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10356134	192A.16CPE	160 mm	23,40
10501947	192A.18CPE	180 mm	26,32

FACOM zijkniptang geisoleerd tot 1000 V



VDE-1000v, extra harde snijvlakken: 61/63HRc.

Bestelnr.	Type	L	Caphrd.	Capz	Prijs
10415748	391.16VE	165 mm	1,6 mm	0,7-3,5 mm	35,25

KNIPEX Elektronica–zijkniptang VDE 1426



Kop verchroomd. VDE-1000v IEC 60900 DIN en 60900.

Bestelnr.	L	Cap.	Cap.	Prijs
10166772	160 mm	4 mm	4 mm	31,37

KNIPEX zijsnijtang 7001



Kop gepolijst. Lemmet inductiegehard voor harde en zachte draad.

Bestelnr.	L	Cap.	Cap.	Prijs
10155875	140 mm	1,8 mm	1,8 mm	12,44

KNIPEX zijsnijtang 7002



Kop gepolijst. Handgrepen met meerkomponenten kunststof bekleed.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Cap.	Prijs
10400270	70 02 140	140 mm	1,8 mm	1,8 mm	15,48
10040524	70 02 160	160 mm	2,0 mm	2,0 mm	15,87
10085345	70 02 180	180 mm	2,5 mm	2,5 mm	17,02

KNIPEX zijkniptang 7006 VDE



Kop verchroomd geisoleerd tot 1000 V. Handgrepen met meerkomponenten kunststof bekleed. Volgens IEC 60900 DIN en 60900 VDE 0682/deel 201

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Cap.	Prijs
10192241	70 06 125	125 mm	1,5 mm	1,5 mm	19,87
10084313	70 06 160	160 mm	2 mm	2 mm	21,52
10094372	70 06 180	180 mm	2,5 mm	2,5 mm	23,16

Kunststofzijkniptang, recht snijden



Uitvoering: van vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd, met openingsveer. Kop gepolijst. Snijvlakken vlak geslepen, zonder facet.

Bestelnr.	L	Uitv.	Prijs
10903598	125 mm	W525	18,46

KNIPEX zijsnijtang 7402



Kop gepolijst. Handgrepen met meerkomponenten kunststof bekleed.

Bestelnr.	L	Cap.	Cap.	Prijs
10081578	200 mm	2,7 mm	2,7 mm	22,20

KNIPEX krachtzijsnijtang 7406



Kop verchroomd. VDE-1000v IEC 60900 DIN en 60900.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Cap.	Prijs
10131444	74 06 180	180 mm	2,7 mm	2,7 mm	28,41
10149492	74 06 200	200 mm	3,0 mm	3,0 mm	30,14

KNIPEX zijsnijtang 7702



Kop gepolijst. Handgrepen met meerkomponenten kunststof bekleed.

Bestelnr.	L	Cap.	Cap.	Prijs
10169030	115 mm	0,3-0,5 mm	0,3-0,5 mm	27,16

KNIPEX zijsnijtang 7722



Speciaal gereedschapsstaal. Handgrepen met meerkomponenten kunststof bekleed. Inductie geharde precisie lemmet handgreep.

Bestelnr.	L	Cap.	Cap.	Prijs
10123843	115 mm	1,0 mm	1,0 mm	27,31

KNIPEX zijkniptang 7803



Precisie geslepen lemmet , hardheid 53 HRC. Voor zeer fijn knippen. In elektronica en fijnmechanica. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Met openingsveer, openingsbegrenzing. Handgrepen met zacht kunststof overtrokken.

Bestelnr.	L	Cap.	Cap.	Prijs
10400294	125 mm	0,2-1,0 mm	0,2-1,0 mm	15,03

KNIPEX zijkniptang 7803 ESD



Snijhardheid ca.64 HRC met openingsveer.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10246446	78 03 125 ESD	125 mm	0,2-1 mm	16,63
10089627	78 13 125	125 mm	0,2-1,6 mm	16,90

KNIPEX zijsnijtang 7861



Speciaal gereedschapsstaal zonder facet.

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10086049	125 mm	0,2-1,6 mm	15,64

KNIPEX compacte boutensnijder CoBolt



Van chroom-vanandium-hoogrendementstaal in olie gehard en ontlaten. Inductief geharde precisie snijkanten. 60 procent krachtbesparing. Voor het snijden van zachte en harde draden.

Bestelnr.	L	Dia	Prijs
10323077	200 mm	6,0 mm	29,53

FORMAT boutenschaar



Snijkanten van CRV speciaalstaal. In matrijs gesmeed en inductief gehard. Meskop is nastelbaar en verwisselbaar. Benen gelakt, met kunststof omhullingen.

Bestelnr.	Cap.	L	Prijs
10387216	6 mm HRC40	460 mm	44,43
10387218	8 mm HRC40	610 mm	57,87
10387220	9 mm HRC40	760 mm	75,68
10387222	10 mm HRC40	910 mm	100,30

KNIPEX boutenschaar 7101



Kop geatramenteerd. Precisie snijkanten 60prc. krachtbesparing.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10097815	71 01 200	200 mm	4 mm	27,59

KNIPEX boutsnijtang 7131



Kop geatramenteerd. Door uitsparing worden dikkere draden in gunstige positie gehouden.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10400435	71 31 200	200 mm	5,2 mm	29,14

KNIPEX boutenvoorsnijtang



Van vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst. Snijvlakken extra inductief gehard (64 HRC). Grepen bekleed met kunststof. Bijzonder geschikt voor omheining- en hekkenbouw voor het knippen van bouten, spijkers enz.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10130871	61 01 200	200 mm	3,0-6 mm	36,09

KNIPEX kabelschaar 9516



Kop gebruineerd. Benen met meercomponenten kunststof.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10192256	95 16 200	200 mm	20 mm	43,18

Kabelschaar 200mm mc–greep, Knipex



Uitvoering: van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd. Grepen bekleed met meercomponenten kunststof. Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad.

Bestelnr.	Dia	Cap.	L	Uitv.	Prijs
10315410	20 mm	70 mm²	200 mm	W525	38,26

KNIPEX kabelschaar 9512



Kop gebruineerd. Benen met meercomponenten kunststof.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10341942	95 12 165	165 mm	15 mm / 50 mm2	23,50

KNIPEX draadsnijder 9561



Kop gepolijst. Benen bekleed met antislip kunststof.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10135267	95 61 190	190 mm	6,0-10,0 mm	31,51

KNIPEX zijnijtang kop verchroomd, grepen



Van vanandium-elektrostaal in olie gehard en ontlaten. Snijvlakken inductief gehard (62HRC). Zuivere snede in koper, ook kleine diameters aan de snijpunten. Volgens DIN ISO 5749.

Bestelnr.	L	Prijs
10400272	160 mm	18,88

FORMAT kracht–zijsnijtangen kop gepolijst



Krachtzijsnijtang. Uitvoering; DIN ISO 5749. Kop gepolijst, grepen bekleed met meercomponenten- kunststof. Snijkanten extra inductief gehard (64 HRC).

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10387127	53150160	160 mm	2,5 mm	13,83
10387128	53150180	180 mm	2,7 mm	14,71
10387129	53150200	200 mm	3,0 mm	17,26

KNIPEX zijsnijtang 7201



Zijsnijtang voor kunststof, met rechte snijkanten. Van vanadium-elektrostaal, in olie gehard. Met openingsveer. Kop gepolijst. Snijvlakken vlak geslepen, zonder facet. Grepen bekleed met kunststof. Voor het glad afsnijden van gietsels aan kunststof of zachte metalen zoals lood.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10400280	72 01 140	140 mm	17,16

GEDORE zijsnijtang VDE8316



Grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen. Inductief geharde precisie snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC. TBV harde draaf/pianodraad. Max snijcapaciteit i1,8-2,0mm. Gedore speciaalstaal verchroomd. Grepen voorzien van VDE doop isolatie. Volgens: EN 60900 / IEC 60900.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10272110	VDE 8316-180 H	180 mm	1,8 mm2	27,68
10126466	VDE 8316-200	200 mm	2,0 mm2	35,83

FORMAT punttang



Vervaardigd uit speciaal gereedschapstaal, Grijpvlakken v/d bekken licht geribbeld en verchroomd. Uitv:DIN ISO 5746 in olie gehard en ontlaten.

Bestelnr.	L	Bek L	Uitv.	Prijs
10387097	200 mm	73 mm	Rechte, vlak-rond	12,47
10387098	200 mm	73 mm	gebogen,platte-pnt	14,64

KNIPEX mechanica tang



Verchroomde tang met geisoleerde grepen.

Bestelnr.	L	Prijs
10296475	200 mm	22,46

FORMAT radiotang kop verchroomd



Vervaardigd uit speciaal gereedschapstaal. Voor harde draad = 1600 n/mm tot 1. T.b.v. Grijp- en snijwerkzaamheden in de fijn- mechanica.

Bestelnr.	L	Prijs
10387099	160 mm	12,02

FORMAT radiotang vlak ronde rechte bek



Kop verchroomd, benen met meercomp.kunststof. DIN ISO 5745,vlak-ronde,rechte bek,vlak.gekarteld. Lemmet extra inductiegehard. Voor harde en middelharde draad.

Bestelnr.	L	Prijs
10387102	200 mm	12,88

FORMAT radiotang vlakronde rechte bek



Kop verchroomd, benen met meercomponenten kunststof. DIN ISO 5745, vlak-ronde, gebogen bek, grijpvlakken gekarteld,lemmet extra inductiegehard

Bestelnr.	L	Prijs
10387105	200 mm	15,19

KNIPEX radiotang kop gepolijst, grepen bekleed



Van chroom-vanandium-elektrostaal in olie gehard en ontlaten. Volgens DIN ISO 5745. Kopverchroomd , inductief geharde snijkanten en getande grijpvlakken.

Bestelnr.	L	Dia	Uitv.	Prijs
10400265	140 mm	1,6 mm	W525	14,56

FORMAT radiotang VDE



Vlak rond, rechte bekken. Uitvoering: DIN ISO 5745, vlak-ronde, rechte bek. Kop verchroomd, handgrepen geisoleerd tot 1000 V, overeenkomstig IEC60900, DIN en 60900,VDE0682/deel 201.

Bestelnr.	L	Prijs
10387103	200 mm	16,53

FORMAT radiotangen VDE rechte bekken



T.b.v. grijp- en snijwerkzaamheden. Van harde draad = 1600 n/mm tot 1,6 mm. Onder spanning tot 1000Volt in de fijnmechanica.

Bestelnr.	L	Prijs
10387100	160 mm	15,05

KNIPEX radiotang 2506 VDE



VDE-1000v IEC 60900 DIN en 60900. Verchroomde tang met geisoleerde grepen.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10296476	25 06 160	160 mm	19,42
10296474	25 26 160	160 mm	21,90

FORMAT telefoontang gebogen



Kop verchroomd. Benen met meercomponenten kunststof gecoat.

Bestelnr.	L	Prijs
10400247	160 mm	12,88

FORMAT telefoontang recht



Kop verchroomd. Benen met meercomponenten kunststof gecoat.

Bestelnr.	L	Prijs
10525123	160 mm	15,52

FORMAT telefoontang VDE



Voor harde draad = 1600 n/mm tot 1,8 mm. Vlak rond, gebogen bekken. Uitvoering: DIN ISO 5745, vlak-ronde, gebogen bek, grijpvlakken gekarteld,lemmet extra inductiegehard meercomponenten kunststof handgrepen, geisoleerd tot 1000Volt. Overeenkomstig IEC60900,DIN en 60900,VDE0682/deel 201.

Bestelnr.	L	Prijs
10387106	200 mm	18,19

GEDORE telefoontang 8132



Half-ronde bekken, grijpvlakken gebogen, vertand met de 45gr. gebogen punten kan om hoeken worden gegrepen. GEDORE speciaal veredeld staal.

Bestelnr.	Type	L	Bek L	Prijs
10041852	8132 AB-160 JC	160 mm	46,0 mm	19,74
10041855	8132 AB-200 JC	200 mm	70,5 mm	23,74
10041847	8132-160 JC	160 mm	50,0 mm	17,02
10041849	8132-200 JC	200 mm	75,7 mm	20,81

KNIPEX telefoontang 2612



Vlak-ronde rechte bek lemmet extra inductiegehard. Kop gepolijst meercomponenten kunststof handgrepen

Bestelnr.	L	Prijs
10084091	200 mm	18,08

ESD–elektronica–grijptang KNIPEX, plat–ronde



Uitvoering: DIN ISO 9655. Van kogellagerchroomstaal, in olie gehard en getemperd.Voor het grijpen, vasthouden en buigen op moeilijk toegankelijke plaatsen in de elektronica, vooral daar, waar ESD-gereedschap moet worden gebruikt.

Bestelnr.	Uitv.	L	Bek L	Prijs
10285810	vlak-ronde bekken	115 mm	22,5 mm	24,80

KNIPEX ooievaarsbektang kop verchroomd



Van chroom-vanandium-elektrostaal in olie gehard en ontlaten. Volgens DIN ISO 5745 platspitse tang met zijsnijder. Kopverchroomd , inductief geharde snijkanten en getande grijpvlakken.

Bestelnr.	L	Dia	Prijs
10400267	200 mm	2,2 mm	20,48

FORMAT langbektang VDE vlakke bekken



VDE-Langbektang. Uitvoering; DIN ISO 5745. Kop verchroomd, lange vlakke bekken, grijpvlakken getand, grepen bekleed met meercomponenten- kunststof. Geisoleerd tot 1000 V , volgens ICE 60900, DIN EN 60900, VDE 0682 deel 201.

Bestelnr.	L	Bek L	Prijs
10387093	160 mm	50 mm	13,29

KNIPEX telefoontang 2616 VDE



VDE-1000v IEC 60900 DIN en 60900. Verchroomde tang met geisoleerde grepen.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10087691	26 16 200	200 mm	23,77

KNIPEX langbektang met lange, vlak–ronde bekken



Langbektang volgens DIN ISO 5745. Kop verchroomd, grepen bekleed met meercomponenten kunststof. De tang is gemaakt van chroom-vanadium- staal, in olie gehard, daardoor zwaar belastbaar en slijtvast. Lange vlak-ronde bekken, grijpvlakken getand.

Bestelnr.	L	Bek L	Prijs
10400252	160 mm	46,5 mm	18,01

KNIPEX telefoontang 2626 VDE



VDE-1000v IEC 60900 DIN en 60900. Verchroomde tang met geisoleerde grepen.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10118988	26 26 200	200 mm	26,74

FORMAT telefoontangen vlak–ronde rechte bekken



Telefoontang, recht Uitvoering; DIN ISO 5745. Kop gepolijst, vlak-ronde, rechte bekken, grijpvlakken getand, grepen bekleed met kunststof. Snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Voor grijp-, buig-, en snijwerkzaamheden in de fijnmechanica.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10387101	52260200	200 mm	1.8 mm	9,24

KNIPEX Grijptang(naaldtang) 45gr. afgebogen bekken



Grijptang met 45 graden afgebogen bekken van chroom-vanadium-elektro- staal, in olie gehard en ontlaten, kop gepolijst. Met bijzonder lange glad geslepen bekken, kanten zorgvuldig ontbraamd, grepen bekleed met kunststof. Voor zeer fijne montage-, buig-, en afstelwerkzaamheden.

Bestelnr.	L	Bek L	Prijs
10400258	160 mm	55,0 mm	21,47

FORMAT elektro grijptangen



Uitvoering: DIN ISO 9655. Van speciaal gereedschapsstaal, kop fijn gepolijst, met gladde bekken en openingsveer. Grepen bekleed met meer- componenten-kunststof.

Bestelnr.	L	Uitv.	Prijs
10387149	130 mm	vlak-ronde	12,62

Radiotang, gebogen, kop verchroomd, grepen



Uitvoering: DIN ISO 5745.Van vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd. Grepen bekleed met meercomponenten kunststof. Voor grijp- en snijwerkzaamheden in de fijnmechanica.

Bestelnr.	L	Dia	Uitv.	Prijs
10697978	160 mm	1,6 mm	W525	19,87

GEDORE telefoontang 8136



Volgens Din Iso 5745

Bestelnr.	Type	L	Bek L	Prijs
10150923	8136-200 JC	200 mm	75,7 mm	23,03

FORMAT rondbektang



Langbektang. Uitvoering; DIN ISO 5745. Kop verchroomd, lange ronde bekken, grijpvlakken licht geribbeld, grepen bekleed met meercomponenten kunststof.

Bestelnr.	L	Bek L	Prijs
10387095	160 mm	50 mm	11,19

GEDORE buigtang 8120



Met lange bekken, grijpvlakken gekarteld.

Bestelnr.	Type	L	Bek L	Prijs
10041835	8120-160 JC	160 mm	51 mm	18,45

Rondbuigtang, kop verchroomd



Uitvoering: DIN ISO 5745. Van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, met korte ronde bekken, precisiegeslepen, grijpvlakken glad. Grepen bekleed met meercomponenten kunststof.

Bestelnr.	L	Uitv.	Prijs
10027633	160 mm	W525	15,79

FORMAT striptang bekken verchroomd



Gereedschapstaal,olie ontlaten, kop verchroomd, Capaciteit 0.5mm c.q.10mm2. Voor het afstrippen van een-,meer-en fijndradige kabels met kunststof en rubberisolatie.

Bestelnr.	L	Prijs
10387161	160 mm	14,45

KNIPEX grijptang (naaldtang), rechte bekken



Van chroom-vanandium-elektrostaal in olie gehard en ontlaten. Kopgepolijst met lange, glad geslepen en ontbraamde bekken. Voor zeer fijne montage, buig en afstelwerkzaamheden.

Bestelnr.	L	Bek L	Uitv.	Prijs
10400257	160 mm	55,0 mm	W525	19,31

KNIPEX striptang 1242



Voor het afstrippen en knippen van fijndradige en massieve kabels met PVC-isolatie en meerdradige kabels. Capaciteit max 10,0mm2.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10400363	12 42 195	195 mm	0,03-10,0 mm2	69,93

GEDORE punttang 8305



Lange halfronde bekken met vertanding.

Bestelnr.	Type	L	Bek L	Prijs
10200989	8305-2	165 mm	39 mm	33,90

FORMAT striptang VDE



Instelbaar voor de gewenste draad- of leidingdoorsnede, 5 mm oftewel 10 mm leidingdoorsnede. Kop verchroomd, benen met meercomp.kunststof overtrokken, geisoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN en 60900, VDE0682/deel 201.

Bestelnr.	L	Prijs
10387163	160 mm	16,53

KNIPEX afstriptang kop gepolijst, grepen bekleed



Van speciaal gereedschapsstaal gesmeed en in olie gehard en ontlaten. Met openingsveer. Max. 5mm, resp. 10mm2.

Bestelnr.	L	Uitv.	Prijs
10387165	160 mm	W525	16,33

KNIPEX kabelstriptang 1106 VDE



Knipex VDE-Afstriptang. Verchroomde tang met geisoleerde grepen. VDE-1000v IEC 60900 DIN en 60900.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10021561	11 06 160	160 mm	max.10 mm2	21,83

FORMAT automatische striptang



Slagvast kunststof met glasvezelversterking. Auto aanpassing diam van de kabel tot max diam 2,5 mm. Voor het strippen van draden en kabels met PVC iso.

Bestelnr.	Cap.	Prijs
10387168	0,08-6 mm	48,16

KNIPEX automatiche striptang 1240



Voor het afstrippen en knippen van fijndradige en massieve kabels met PVC-isolatie en meerdradige kabels.

Bestelnr.	Cap.	Prijs
10087693	0,03-10 mm2	52,61

WEIDMULLER automatische afstriptang



Voor het afstrippen en knippen van fijndradige en massieve kabels met PVC-isolatie en meerdradige kabels.

Bestelnr.	Cap.	L	Cap.	Prijs
10175977	0.08-10mm2	190 mm	0.08-10mm2	68,57

GEDORE draadstriptang 8097



Met v-vormige mesjes. Tbv het strippen van massieve draad van 0,2-6,0mm. Instelbare afstrip-lengte. Voorzien van draadsnijder tot 2mm.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10041719	8097	200 mm	0,2-6 mm2	27,47

GEDORE draadstriptang 8098



Zelfopenend met veer en stelschroef. V-vormige mesjes tbv het strippen van een- en meeraderige kabel met kunststof isolatie. Eenvoudig instellen op de gewenste draad- of kern- diameter met behulp van de stelschroef en contramoer.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10041721	8098-160 JC	160 mm	0,8-6mm2	19,17

FACOM automatische striptang



Combinatie van 2 functies: snijden en strippen.

Bestelnr.	Type	Cap.	Prijs
10389723	793936	0,02 - 10 mm2	76,14

Automatische striptang, kabeldiameter 0,5–4,0 mm2



Uitvoering: van slagvaste, glasvezelversterkte kunststof, de uitwisselbare messen passen zich automatisch aan de kabeldiameter aan. Voor het afstrippen van een- meer- en fijndradige kabels met PVC-isolatie.

Bestelnr.	Kab.dia	Lengte	Uitv.	Prijs
10702544	0,2-6,0 mm2	165 mm	W523	15,12

Automatische afstriptang, KNIPEX, kabeldiameter



Uitvoering: behuizing van glasvezel versterkte kunststof, de messen passen zich automatisch aan de kabeldiameter aan. Voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor het afstrippen van een- meer- of fijndradige kabels met standaard isolatie.

Bestelnr.	L	Uitv.	Prijs
10400356	180 mm	W525	27,50

FORTIS automatische striptang



Uitvoering: van glasvezelversterkt polyamide, mes van gehard speciaal staal. Geen instelling vereist voor de kabeldiameter. Voor het afstrippen van alle gangbare flexibele en massieve kabels.

Bestelnr.	Cap.	Prijs
10980112	0,2-6 mm2	16,55

KNIPEX krimptang voor kabelschoenen, standaard



Van speciaal staal, zwart gelakt. Voor strippen, knippen en krimpen. Afknipfunctie schroefdraad van M2,6-M5.

Bestelnr.	Kab.dia	Toep.	L	Prijs
10903602	0,75-6,0	vd zijkant	230	15,90
10903603	0,75-6,0 0,50-2,5	vd zijkant	240	18,08

FORMAT tang voor adereindmoffen



Kop gepolijst kabeldiameter 0,5-16. Uitvoering voor het aandrukken van adereindmoffen DIN 46228.

Bestelnr.	Cap.	L	Prijs
10387170	0,25-16 mm	180 mm	15,86

FORMAT tang voor adereindmoffen



Van speciaal-gereedschapstaal.

Bestelnr.	Cap.	L	Prijs
10387169	0,25-2,5 mm	145 mm	14,41

KNIPEX krimptang adereindhuls



Kop gebruineerd. Handgreep met meerkomponenten kunststof bekleed. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	L	Kab.dia	Gebruik	Prijs
10400378	180	0,08-10+16 mm2	vd zijkant	122,80
10400379	180	0,08-10 mm2	vd zijkant	129,20

KNIPEX krimptang adereindhuls 9772



Kop gebruineerd. Handgreep met meerkomponenten kunststof bekleed.

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10525142	180 mm	0,25-16 mm2	27,00

KNIPEX krimptang adereindhuls



Van chroom-vanandium-elektrostaal in olie gehard en ontlaten. Voor optimale krimping door precisie krimpprofielen.

Bestelnr.	L	Kab.dia	Gebruik	Prijs
10400380	190 mm	0,08-10 mm2	van voren	124,52

FORMAT krimptang voor kabelschoenen



Ontgrendelingsmogelijkheid. Met hefboomoverbrenging.

Bestelnr.	Cap.	Tbv	L	Prijs
10387176	0,5-6 mm	Geisoleerde	245 mm	81,66

FACOM kabelschoentang



kabelschoentang voor voorgeisoleerde kabels. Dubbele klemverbinding voor geisoleerde kabelschoenen conform de norm met aangrijping op de kern van de ader en op de isolatie. Ontgrendeling altijd toegankelijk. Omgekeerd klemmen: positie van de kabelschoen op het vaste gedeelte. Speciale vorm voor een stevige greep. Zachte handgrepen. Lengte: 230 mm.

Bestelnr.	Type	Cap.	Prijs
10852087	985894	0,4 - 6 mm2	63,39
10406525	985895	0,5 - 6 mm2	61,23

WEIDMULLER krimptang 5515



Krimpen van trapeziumpersing.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10400374	55150005	200 mm	6-16 mm2	171,19

WEIDMULLER krimptang 5539



Geforceerde blokkering voor kwaliteitskrimp.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10400390	55390005	250 mm	0,5-6 mm2	171,19

KNIPEX krimptang voor kabelschoenen



Kop gebruineerd.

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10400385	220 mm	0,5-6 mm2	99,03
10359174	220 mm	0,5-6,0 mm2	80,83

KNIPEX krimptang RJ stekkers



Kop gebruineerd. Handgreep met meerkomponenten kunststof bekleed.

Bestelnr.	L	Prijs
10245269	190 mm	22,82

WEIDMULLER krimptang



Krimpen van trapeziumpersing. Handgrepen met meerkomponenten kunststof bekleed.

Bestelnr.	Type	Cap.	L	Prijs
10400375	61 5527 0005	0,14-6 mm	200 mm	175,93

WEIDMULLER aderhulstang PZ–3



Krimpen van vierkantpersing. Handgrepen met meerkomponenten kunststof bekleed.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10272754	PZ-3	200mm	0,5-6mm2	179,85

WEIDMULLER krimptang PZ 6 roto L adereindhulzen



Geschikt voor adereindhulzen DIN 46228 (deel 1 + 4) met of zonder kunststof kraag.

Bestelnr.	Toep.	Krimpz.	L	Prijs
10747153	vanaf voor en zijkant	1	200 mm	185,11

KNIPEX krimptang preciforce voor adereindhulzen



Van chroom-vanandiumstaal, gesmeed en in olie gehard en ontlaten. Kop gebruineerd. Optimale krimpresultaten door 5 precizieprofielen in de krimpzones.

Bestelnr.	Kab.dia	Toep.	L	Prijs
10364675	0,25-6 mm?	van de zijkant	220 mm	86,09

KNIPEX waterpomptang grepen bekleed met kunststof



Van chroom-vanandium-elektrostaal in olie gehard en ontlaten. Kop gepolijst, inductief geharde getande grijpvlakken. Volgens DIN ISO 8976. Snelle en pasnauwkeurige instelling.

Bestelnr.	L	Fijninst.	T.b.v.	T.b.v.	Prijs
10743622	250 mm	25-voudig	46 mm	2 inch	20,91
10903604	300 mm	25-voudig	60 mm	2.3/4 inch	28,39

FORMAT waterpomptang



Hoogwaardig veredeld, benen met v.z.v. kunststof. Uitv:DIN ISO 8976, doorgestoken glijscharnier, Zelfklemmend aan pijpen en moeren. Klembeveiliging, voorkomt beknellingsletsel

Bestelnr.	Tbv	L	Prijs
10387185	1.1/4 inch	240 mm	17,55

Waterpomptang met snelverstelling



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	L	Fijninst.	T.b.v.	T.b.v.	Uitv.	Prijs
10905885	250	25-voudig	50	2 inch	W512	20,98

GEDORE waterpomptang 142



Waterpomptang, 15-voudig verstelbaar. Eenhands-verstelling dmv grote drukknop. GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal. DIN ISO 8976 vorm A.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10119201	142 10 JC	260 mm	0-38 mm	28,32

FACOM waterpomptang



Ergonomisch en dicht tegen elkaar geplaatste armen om nog meer kracht te kunnen zetten.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10656699	181A.25CPE	245 mm	26,20

KNIPEX waterpomptang 8801



Chroom-vanadium-elektrostaal. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden. Zelfklemmend aan buizen en moeren.

Bestelnr.	Tbv	L	Prijs
10387226	1.5/16 inch	250 mm	13,62
10098607	2 inch	300 mm	22,43

KNIPEX waterpomptang 8801



Zelfklemmend aan pijpen en moeren. Uit chroom-vanadium-elektrostaal, oliegehard, grijpvlak met speciaal geharde tanden.

Bestelnr.	Type	Tbv	L	Prijs
10135536	88 01 180	1.1/4 inch	180 mm	14,18
10081583	88 01 250	1.1/2 inch	250 mm	14,96
10139548	88 05 250	1.1/2 inch	250 mm	23,54
10264546	88 06 250	1.1/2 inch	250 mm	26,60
10374557	88 05 300	2 inch	300 mm	32,24

KNIPEX waterpomptang



Cobra quick set hightech waterpomptang. 13-voudig instelbaar.Gepolijste kop en met kunst- stof beklede grepen. V.z.v. klembeveiliging voorkomt beknellingsletsel. Is zelfklemmend aan pijpen en moeren.

Bestelnr.	Tbv	L	Prijs
10525156	33 mm	125 mm	17,24
10400424	1.1/4 inch	150 mm	17,70
10080886	42 mm	180 mm	18,50
10090224	50 mm	250 mm	19,68
10157114	70 mm	300 mm	27,40
10083846	108 mm	400 mm	47,91
10192251	120 mm	560 mm	80,17
10400423	42 mm	250 mm	21,29

KNIPEX waterpomptang



Van chroom-vanandium-elektrostaal in olie gehard en ontlaten. Kopverchroomd , inductief geharde getande grijpvlakken. Volgens DIN ISO 8976. 1.5/16 inch

Bestelnr.	L	T.b.v.	Prijs
10387228	250 mm	36 mm	23,27

KNIPEX VDE–waterpomptang Cobra



Van chroom-vanandium-elektrostaal in olie gehard en ontlaten. Kopverchroomd , inductief geharde getande grijpvlakken. Volgens DIN ISO 8976. DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201, tot 1000 V geisoleerd.

Bestelnr.	L	Fijninst.	T.b.v.	T.b.v.	Prijs
10697985	250 mm	24-voudig	46 mm	2 inch	33,44

KNIPEX waterpomptang Cobra Quick Set



Van chroom-vanandium-elektrostaal in olie gehard en ontlaten. Kop gepolijst, inductief geharde getande grijpvlakken. Snelle en pasnauwkeurige instelling. Met klembescherming tegen klemmingsletsel.

Bestelnr.	L	Fijninst.	T.b.v.	T.b.v.	Prijs
10743627	250 mm	25-voudig	46 mm	2 inch	23,23

KNIPEX sleuteltang



Paralel geleide gladde grijpbek, kop vernikkeld. Grepen overtrokken met kunststof. Geschikt voor het grijpen, vasthouden, aandrukken en buigen. Tevens te gebruiken bij het breken van tegels.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10525930	86 03 150	150 mm	36,85
10042302	86 03 180	180 mm	37,84
10125177	86 03 250	250 mm	43,34
10342466	86 03 300	300 mm	52,84
10335373	86 05 180	180 mm	40,10
10400430	86 05 250	250 mm	46,38

FORMAT waterpomptang VDE



Vervaardigd uit Chroom-vanadiumstaal hoogwaardig veredeld, extra gepolijste kop, VDE-1000Volt geisoleerde grepen volgens IEC 60900,Din En 60900.

Bestelnr.	Tbv	L	Prijs
10525162	1.1/4	240 mm	21,31

BAHCO waterpomptang



Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. ErgoTM grepen met tweecomponentenmateriaal. Speciaal geharde bekken. De tanden die onder een bepaalde hoek staan garanderen een zekere grip. Snel instelbaar door op de knop op de bovenste handgreep in te drukken.Instelbaar in 10,11,12 en 16 verschillende standen.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10041924	8224	250 mm	45 mm	33,74

GEDORE waterpomptang 145



Waterpomptang , 7-voudig verstelbaar. GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, ver-chroomd DIN ISO 8976 vorm A.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10023545	145 10 JC	260 mm	0-39 mm	21,89

GEDORE waterpomptang VDE146 L=250mm



Met doorgestoken veiligheidsscharnier. En klembevestiging. 7-voudig verstelbaar.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10254294	VDE 146 10	250 mm	0-31 mm	43,91

FORMAT pijptang vorm A



DIN 5234 vorm A. Zweeds model. Chroom-vanadiumstaal, in matrijs gesmeed. Met onverliesbare stelmoer.

Bestelnr.	Tbv	L	Bereik	Prijs
10388700	1 inch	320 mm	44 mm	8,26
10388701	1.1/2 inch	430 mm	62 mm	13,21
10388702	2 inch	580 mm	76 mm	21,59
10388703	3 inch	670 mm	105 mm	29,69

GEDORE pijptang 175 Zweeds model



Volgens DIN 5234 vorm A. Kop 85 gr. gebogen. Chroom-vanadium speciaalstaal. Blauw gemoffeld. Zeer massieve uitvoering voor zware belastingen.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10025098	175 1	320 mm	0-44 mm	40,23
10025099	175 1.1/2	430 mm	0-62 mm	58,75

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10025103	175 2	580 mm	0-76 mm	90,67
10025106	175 3	670 mm	0-105 mm	116,34

RIDGID rechte pijptang HEAVY–DUTY



Robuust gietijzeren huis en I-profielhandgreep met beweeglijke gesmede haakse bek. Met zelfreinigende draad en vervangbare haakse en hielbek. Vrijbewegende stelmoer.

Bestelnr.	Bereik	Tbv	L	Prijs
10030917	25 mm	1 inch	200 mm	25,05
10030924	65 mm	2.1/2 inch	450 mm	59,58

RIDGID rechte pijptang Aluminium



Professionele sterkte in lichtgewicht aluminium. Bijna 40% lichter dan vergelijkbare gietijzeren tangen. Biedt dezelfde duurzaanheid en hetzelfde gebruiks- gemak als alle andere Ridgid Heavy-Duty tangen. Bekken en alle andere onderdelen indentiek aan Ridgid Heavy-Duty pijptangen.

Bestelnr.	Type	Cap.	Prijs
10030932	814	2 60 mm	58,56
10030946	818	2,1/2 76 mm	75,77

GEDORE bandsleutel 36



Met sterke antislip canvasband extra breed 25mm.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10032204	36 1-140	140 mm	220 mm	21,49
10032205	36 2-200	200 mm	285 mm	39,81

GEDORE reserveband E36



Sterke antislip canvasband extra breed 25 mm.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10047351	E-36 1-140	25 mm	480 mm	9,66
10047352	E-36 2-200	25 mm	900 mm	14,15

GEDORE

FORMAT hoek–pijptangenset vorm C



DIN 5234. 3-delig. Met onverliesbare stelmoer. Speciale bekvorm voor meer grip. Geharde bekken.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10388712	3 dlg	1. 1.1/2. 2 inch	43,62

FORMAT hoek–pijptang vorm B



DIN 5234, vorm B. Van chroom-vanadiumstaal, in matrijs gesmeed. Met onverliesbare stelmoer. Kop in een hoek van 45 gr., bekgedeelte inductief gehard, Poedergecoat, bek geslepen.

Bestelnr.	Tbv	L	Bereik	Prijs
10388707	2 inch	580 mm	76 mm	22,14

BAHCO kettingpijptang 370



Capaciteit tot 110 mm diameter. Door het speciale model van deze klem kan deze gebruikt worden in twee richtingen. Tang gemaakt voor gebruik in kleine ruimtes. Hooggelegeerd staal met inductiegeharde bek.

Bestelnr.	Type	L	Bereik	Prijs
10809281	370-4	300 mm	110 mm	27,07

BAHCO pijptang 140/147



Universele pijptang. Hooggelegeerd staal, precisie geharde bekken. Smalle bekken voor goede toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen.

Bestelnr.	Type	Tbv	L	Bereik	Prijs
10244851	141	1 inch	320 mm	45 mm	38,52
10105350	142	1.1/2 inch	426 mm	65 mm	51,79
10023497	143	2.1/2 inch	557 mm	90 mm	84,61

GEDORE borgringtang 8000J



Uitvoering: volgens DIN 5256. Tbv montage van binnen-borgringen. (circlips DIN 472). J.= recht J..= gebogen

Bestelnr.	Type	Grt.	L	Bereik	Prijs
10041590	8000 J 1	J 1	141 mm	12-25 mm	9,96
10041592	8000 J 2	J 2	183 mm	19-60 mm	10,52

FORMAT borgveertang voor binnenringen



Uitvoering: volgens DIN 5256, vorm C, recht. Tbv montage van binnenborgringen (circlips DIN472) Van CRV-staal, punten inductief gehard. Gepolijste kop, kunststof overtrokken handgreep.

Bestelnr.	Grt.	L	Boring	Prijs
10387187	J0	135 mm	8-13 mm	7,90
10387188	J1	135 mm	12-25 mm	7,36
10387189	J2	180 mm	19-60 mm	7,78
10387191	J4	320 mm	85-140 mm	19,40

KNIPEX borgveertang voor binnenringen



Uitvoering: volgens DIN 5256, vorm C, recht. Zwart geatramenteerd kop gepolijst. Grepen met kunststof bekleed. J. = recht J.. = gebogen

Bestelnr.	Type	Grt.	L	Boring	Prijs
10034968	44 11 J1	J1	140 mm	12-25 mm	9,80
10094197	44 11 J2	J2	180 mm	19-60 mm	10,46
10090186	44 11 J3	J3	180 mm	19-60 mm	11,90
10087895	44 21 J21	J21	170 mm	19-60 mm	11,29

FORMAT borgveertang voor binnenringen



Uitvoering: volgens DIN 5256, vorm D, gebogen. Tbv montage van binnenborgringen (circlips DIN472) Van CRV-staal, punten inductief gehard. Gepolijste kop, kunststof overtrokken handgreep.

Bestelnr.	Grt.	L	Boring	Prijs
10387197	J01	125 mm	8-13 mm	8,33
10387198	J11	125 mm	12-25 mm	7,78
10387199	J21	165 mm	19-60 mm	8,53

FORMAT borgveertang voor buitenringen



Uitvoering: volgens DIN 5254, vorm A, recht. Tbv montage van buitenborgringen (circlips DIN471) Van CRV-staal, punten inductief gehard. Gepolijste kop, kunststof overtrokken handgreep.

Bestelnr.	Grt.	L	Dia	Prijs
10387192	A0	135 mm	3-10 mm	10,19
10387193	A1	135 mm	10-25 mm	8,00
10387194	A2	180 mm	19-60 mm	8,74
10387195	A3	225 mm	40-100 mm	12,14
10387196	A4	320 mm	85-140 mm	19,95

KNIPEX borgringtang voor binnenringen 45gr.gebogen



Uitvoering volgens DIN 5256 C en DIN 5256 D maar slechts 45 gr. afgebogen. Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard en ontlaten, kop gepolijst. Slipvast door de bijzondere puntgeometrie. Grepen bekleed met kunststof. Voor montage van binnenborgringen.

Bestelnr.	Afm.	L	Dia	Prijs
10525183	J 22	180 mm	19-60 mm	11,59

GEDORE borgringtang 8000A



Uitvoering: volgens DIN 5254. Tbv montage van buiten-borgringen. (circlips DIN 471). A.= recht A..= gebogen

Bestelnr.	Type	Grt.	L	Bereik	Prijs
10041578	8000 A 0	A 0	141 mm	3-10 mm	11,40
10041579	8000 A 01	A 01	130 mm	3-10 mm	12,53
10041580	8000 A 1	A 1	141 mm	10-25 mm	10,84
10041581	8000 A 11	A 11	130 mm	10-25 mm	11,88
10041582	8000 A 2	A 2	182 mm	19-60 mm	11,88
10041583	8000 A 21	A 21	170 mm	19-60 mm	13,01

FACOM borgringtang



Handgrepen van ruw PVC om wegglijden te voorkomen.

Bestelnr.	Type	Diameter J	Prijs
10510802	177A.18	19 - 60 mm	20,58

KNIPEX borgveertang voor buitenringen



Van chroom- vanadium- elektrostaal gesmeed. In olie gehard en ontlaten kop gepolijst. Grepen overtrokken met kunststof.

Bestelnr.	Grt.	L	Dia	Prijs
10172035	A0	140 mm	3-10 mm	11,29
10035213	A1	140 mm	10-25 mm	10,76
10086253	A2	180 mm	19-60 mm	11,90
10090188	A3	210 mm	40-100 mm	12,82
10155429	A4	320 mm	85-140 mm	22,46

FORMAT borgveertang voor buitenringen



Uitvoering: volgens DIN 5254, vorm B, gebogen. Tbv montage van buitenborgringen (circlips DIN471) Van CRV-staal, punten inductief gehard. Gepolijste kop, kunststof overtrokken handgreep.

Bestelnr.	Grt.	L	Dia	Prijs
10387202	A01	125 mm	3-10 mm	10,47
10387203	A11	125 mm	10-25 mm	8,50
10387204	A21	165 mm	19-60 mm	9,24

KNIPEX borgveertang 4911



Uitvoering van chroom-vanadium elektrostaal, gesmeed. Ingezette punten van getrokken verenstaaldraad in hoogste kwaliteit. Met een groot oplegvlak. Daardoor geen verdraaiing van de ring. Optimale precisie door geschroefd scharnier met binnenliggende openingsveer. Grepen bekleed met kunststof

Bestelnr.	Type	Grt.	L	Bereik	Prijs
10365347	49 11 A2	1,8 mm	180 mm	19-60 mm	15,34

KNIPEX borgringtang voor buitenringen



Van chroom-vanandiumstaal, gesmeed en in olie gehard en ontlaten. Slipvast door speciale puntgeometrie. Kop gepolijst. Grepen bekleed met kunststof.

Bestelnr.	Afm.	L	Dia	Prijs
10702805	A 02	130 mm	3-10 mm	12,44

KNIPEX precisie–borgringtangenset in inlegstuk



Van chroom-vanandiumstaal, gesmeed en in olie gehard en ontlaten. Ingezette punten van verenstaal. Kop grijs geartramenteerd. Grepen bekleed met kunststof. Volgens DIN 5254A of 5256C. Tweekleuring foam inlegstuk(355x165x33mm).

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10702809	6-delig	97,19

FORMAT borgveertangenset



Volgens DIN5254 A+B recht en DIN 5256 C+D gebogen. Tbv montage van borgringen (circlips DIN 471 en 471) Van CRV-staal, punten inductief gehard. Gepolijste kop, kunststof overtrokken handgreep.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387186	4 dlg	J1-J2 A1-A2	36,29
10702811	8 dlg	J1-J21 A1- A21	82,60

KNIPEX borgveertangenset



4-delig. J2, J21, A2, A21.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10525163	4 dlg	J2,J21,A2,A21	53,41

GEDORE borgringtangenset S8000



Courant ass. in milieuvriendelijk karton verpakking.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10056528	S 8000	4-dlg.	8000A2-A21-J2-J-21	46,42

KNIPEX prec.–borgveertangenset



Van chroom-vanandiumstaal, gesmeed en in olie gehard en ontlaten. Ingezette punten van verenstaal. Kop grijs geartramenteerd. Grepen bekleed met kunststof. Volgens DIN 5254A of 5256C.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10702810	8-delig	147,29

KNIPEX borgveertang voor buitenringen



Uitvoering: volgens DIN 5256, vorm D, gebogen. Zwart geatramenteerd kop gepolijst. Grepen met kunststof bekleed.

Bestelnr.	Grt.	L	Dia	Prijs
10259687	A 01	125 mm	3-10 mm	12,37
10087896	A11	125 mm	10-25 mm	11,75
10087897	A21	170 mm	19-60 mm	12,82
10155432	A31	200 mm	40-100 mm	14,23

GEDORE griptang 137



Met instelschroef en hefboom ontspanner. Gesmede, geharde bekken, speciaal gevormd, voor zeker klemmen, spannen of vasthouden. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, vernikkeld. Veilig te ontspannen. Hefboom ontspanner staat onder druk van een veer.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10023177	137 7	185 mm	0-25 mm	16,23
10023178	137 10	230 mm	0-32 mm	19,59

FORMAT griptang gebogen bekken en draadknipper



Met geintegreerde draadknipper. Getande gripbekken. Met instelschroef. Chroom-vanadium-staal, glansvernikkeld. Met snelopeningshendel.

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10387208	250 mm	40 mm	11,31
10387209	300 mm	65 mm	13,48

GEDORE griptang 137P



Met getande bekken, parallel spannend. Tevens instelschroef en hefboom-ontspanner. Bekbreedte 14 mm, beklengte 30 mm.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10023188	137 P	250 mm	0-50 mm	44,41

FORMAT klem–griptang



Uitvoering: met spanbekken in C-vorm. Instelling via een instelschroef. Met snelopeningshendel. Chroom-vanadium-staal, glansvernikkeld.

Bestelnr.	L	Cap.	Prijs
10387213	280 mm	90 mm	15,76

VISEGRIP klemtang



Van hoogwaardig staal met sterk geprofileerde spanbekken van tempergietijzer en met prisma- vormige gebogen bovenbek. Glansvernikkeld en bestand tegen verbranden. Met instelschroef voor spandruk en snelontgrendeling.

Bestelnr.	L	Bereik	Uitv.	Prijs
10525169	125 mm	29 mm	W252	12,40
10525170	175 mm	38 mm	W252	14,32
10525171	250 mm	48 mm	W252	19,09

VISEGRIP langbekgriptang



Van hoogwaardig staal met sterk geprofileerde spanbekken van tempergietijzer en met prisma- vormige gebogen bovenbek. Glansvernikkeld en bestand tegen verbranden. Met instelschroef voor spandruk en snelontgrendeling.

Bestelnr.	L	Bereik	Uitv.	Prijs
10400431	100 mm	41 mm	W252	17,48
10376056	150 mm	51 mm	W252	19,24

FACOM griptang



Griptangen met korte bekken Smalle bekken. Opening regelbaar met stelschroef. Uitvoering: kataforese, zwart.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10518055	513.10	235 mm	55 mm	25,40

FORMAT tangenset



Vervaardigd uit speciaal gereedschapstaal. Wordt in kunststof koffertjes geleverd.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387136	3 dlg	kop gepolijst	30,86

FORMAT tangenset



Kop verchroomd. Benen met meercomponenten kunststof gecoat.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10525128	6 dlg	kop verchroomd	100,03

FORMAT tangenset



Vervaardigd uit speciaal gereedschapstaal. Verchroomde koppen met meer componenten-kunststof grepen.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387137	3 dlg	kop verchroomd	38,84

FORMAT tangenset VDE



Vervaardigd uit speciaal gereedschapstaal, verchroomde koppen, VDE-1000Volt volgens IEC60900, Din EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10387138	3 dlg	kop verchroomd	46,17

FORMAT tangenset



Kop verchroomd. Benen met meercomponenten kunststof gecoat.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10525127	4 dlg	kop verchroomd	67,50

KNIPEX tangenset, koppen gepolijst



Van chroom-vanandium-elektrostaal in olie gehard en ontlaten. Tweekleuring foam inlegstuk(355x165x33mm).

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10903596	3-delig	46,68

GEDORE tangenset S8003JC



Courante set in milieuvriendelijke kartonnen verpakking. 8132-160JC 8316-160JC 8250-180JC

Bestelnr.	Type	Set	Prijs
10110654	S8003JC	3-dlg	59,00

GEDORE tangenset VDE S8003H



Milieuvriendelijke karton-verpakking. Grepen voorzien van: VDE huls isolatie volgens EN 60900/IEC 60900.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10257968	VDE S 8003 H	3-dlg.	VDE TANGENSET	60,01

FORMAT massief stalen lijmklem



Beweegbare drukplaat. Met houten handgreep, splintervrij. Voor hoge spankracht bij gering gereedschapsgewicht.

Bestelnr.	B	Bereik	Doorsn.	Prijs
10387057	100 mm	50 mm	11,5x5,7 mm	10,08
10387058	120 mm	60 mm	13,5x6,5 mm	12,42
10387059	160 mm	80 mm	16x7,5 mm	14,79
10387060	200 mm	100 mm	19,5x9,5 mm	20,15
10387061	250 mm	120 mm	22x10,5 mm	23,27
10387062	300 mm	140 mm	25x12 mm	29,06
10387063	400 mm	120 mm	25x12 mm	33,73
10387064	500 mm	120 mm	25x12 mm	36,27
10387065	600 mm	120 mm	25x12 mm	38,31
10387066	800 mm	120 mm	27x13 mm	47,23

FORMAT massief stalen snelspanlijmklem



Universeel klemgereedschap.

Bestelnr.	B	Bereik	Doorsn.	Prijs
10387043	160 mm	80 mm	16x7,5 mm	43,44
10387044	200 mm	100 mm	19,5x9,5 mm	49,60
10387046	300 mm	140 mm	25x12 mm	67,56

FORMAT massief stalen bankwerkersklem



Vooral geschikt voor spankracht tot 12 kN. Vaste beugel en drukplaat uit 1 stuk. Ook voor het spannen van schuine delen tot 35 gr.

Bestelnr.	B	Bereik	Doorsn.	Prijs
10387051	300 mm	140 mm	30x15 mm	68,67
10387052	500 mm	120 mm	30x15 mm	87,29

BESSEY massief stalen lijmtang met ergonomische



Met ergonomische 2-componenten-kunststofgreep 20prc meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Zeer grote betrouwbaarheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de nieuwe glijbeugel. Spankracht tot 6 kN.

Bestelnr.	Bereik	Werkbereik	Glijrail	Prijs
10525107	120 mm	60 mm	15,0 x 6,0 mm	17,24
10525108	160 mm	80 mm	17,5 x 6,8 mm	20,67
10525109	200 mm	100 mm	22,0 x 8,5 mm	27,92
10525110	250 mm	120 mm	24,5 x 9,5 mm	33,80
10525112	400 mm	120 mm	28,0 x 11,0 mm	48,98

FORMAT lijmtang zonder afglijbeveiliging



Kunststof beschermkap en opdrukplaat.

Bestelnr.	Type	B	Bereik	Doorsn.	Prijs
10387026	50910016	160 mm	80 mm	25x6 mm	9,33
10387027	50910020	200 mm	100 mm	27x7 mm	12,33
10387029	50910030	300 mm	140 mm	32x10 mm	18,58

FORMAT lijmklem mass.staal 2k. 5134



Uitvoering: glijrail, vaste beugel en drukplaat uit een stuk koudgetrokken profielstaal en 2-componenten kunststof greep en kunststof beschermkappen. FORMAT-serie 5134

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10696779	51340020	200x100 mm	23,79

BESSEY massief stalen snelspanlijmtang



Glijrail, vaste beugel en drukplaat vervaardigd uit één stuk statisch geoptimaliseerd, koudgetrokken profielstaal. Glijbeugel van gesmeed en galvanisch verzinkt temperstaal. Met anti-slipbescherming, 10prc meer spankracht door geoptimaliseerd railprofiel, tot 5x snellere spankrachtopbouw. Spankracht tot 8,5 kN.

Bestelnr.	Bereik	Werkbereik	Glijrail	Prijs
10696695	300 mm	140 mm	28,0 x 11,0 mm	64,41

BESSEY snelspanlijmklem EZ



Voor spankracht tot 2 kN. De vaste beugel kan zonder gereedschap snel en eenvoudig van spannen naar spreiden worden omgebouwd. Werkbereik 80 MM 19 x 6. 2-componenten-kunststof greep.

Bestelnr.	Type	Bereik	Span B	Doorsn.	Prijs
10424564	EZ158	80 mm	150 mm	19x6 mm	19,17

GEDORE lijmtang DIS



Volgens Din 5117 Tempergietijzeren lijmtang met houten greep.

Bestelnr.	Type	Bereik	Span B	Doorsn.	Prijs
10242827	DIS120025	250 mm	120 mm	30x8 mm	14,74

Telescoop–magneet

Met uittrekbare telescoop-schacht. Krasnaald en beschermkap.

Bestelnr.	L	Dia	D	Sterkte	Prijs
10525588	650 mm	6 mm	8 mm	500 gr	5,40

FORMAT permanente magneetheffer



Flexibele verchroomde as. Stalen spindel en kunststof greep. Voor het verwijderen van metaalspanen, schroeven en andere delen.

Bestelnr.	Dia	D	L	Sterkte	Prijs
10386326	12 mm	20 mm	460 mm	10N	17,29

FORMAT precisie–pincetten spits



Van roestvrij, antimagnetisch en zuurbestendig RVS Met speciale punt voor een goede klemming. Gepolijst.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10525581	64990005	130 mm	8,47

KNIPEX precisie–pincet, spitse vorm



Precisie-pincet, spitse vorm. Hoogglans vernikkeld en gepolijst.

Bestelnr.	L	Prijs
10401373	120 mm	6,75

FORMAT precisie–pincetten stomp



Pincet met ronde, stompe en brede getande punten en vernikkeld. Geschikt voor universele precisie werkzaamheden.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10525582	65120025	145 mm	6,26

FORMAT precisie–pincetten spits



Pincet met fijgetande grijpvlakken, geribbeld greepbereik, gebogen smalle punten en vernikkeld. geschikt voor universele precisie werkzaamheden.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10525586	65160015	155 mm	7,79

KNIPEX kunststof pincet



Van glasvezelversterkte polyamide. Getande grijpvlakken en geribbelde greep. Tot 130 grC.

Bestelnr.	L	Uitv.	Prijs
10401392	130 mm	W525	1,84

Precisie–pincettenset



Uitvoering: 3 delig, vernikkeld. Levering in plastic zak. Voor universeel gebruik.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10525587	3-delig	22,32

GEDORE flexibele magneet 640



Met flexibele schacht en kunststof handvat.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10231504	640-120	L= 460 mm	5,08

GEDORE pincet 720



Met gebogen punten.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10086680	720	150 mm	10,41

HESSE flexibele grijparm



Met 3 klauwen die de onderdelen door veerdruk vasthouden. Klauwen te openen tot maximaal 15mm. Met flexibele as.

Bestelnr.	L	Prijs
10704634	465 mm	20,18
10747163	750 mm	23,02

FORMAT afbreekmes



Kunststof behuizing. Drukknopmechaniek en auto-lock mechanisme. Uitgerust met 1 afbreekmes.

Bestelnr.	Type	B	L	Prijs
10388796	7343 0010	18 mm	155 mm	4,50

STANLEY interlock afbreekmes



Metalen uitvoering, duurzaam en licht. InterLock neusverbinding: hierdoor kan snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven gedrukt worden. Gebruikersvriendelijk meswisselsysteem, geen gereedschap meer nodig. In uitgeschoven positie wordt snijmesje onwrikbaar vastgeklemd en kan niet onbedoeld terugschieten.

Bestelnr.	Type	B	L	Prijs
10020610	0-10-018	18 mm	165 mm	7,82

STANLEY interlock afbreekmes



Metalen uitvoering, duurzaam en licht. InterLock neusverbinding: hierdoor kan snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven gedrukt worden. Gebruikersvriendelijk meswisselsysteem, geen gereedschap meer nodig. In uitgeschoven positie wordt snijmesje onwrikbaar vastgeklemd en kan niet onbedoeld terugschieten.

Bestelnr.	Type	B	L	Prijs
10020698	0-10-095	9 mm	135 mm	6,08

STANLEY SM afbreekmes



Kunststof behuizing, met afneembare eindkap, om messegmentjes veilig af te breken. Geleverd met 1 afbreekmesje.

Bestelnr.	Type	B	L	Prijs
10020803	1-10-150	9 mm	130 mm	1,76
10020805	1-10-151	18 mm	165 mm	2,74

STANLEY afbreekmeshouder STHT



Roestvrij, gebruiksvriendelijk en een lange levensduur Ergonomische vorm Wordt geleverd met 1 reservemesje

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10972967	STHT10268-0	165 mm	7,34

STANLEY afbreekmeshouder STHT DYNAGRIP



Afbreekmes met automatisch meswisselsysteem Roestvrij stalen uitvoering Bimateriale Dynagrip handgreep Geleverd met 6 afbreekmesjes

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10988374	STHT10270-0	165 mm	14,25

FORMAT reserve afbreekmessen



Afbreekmesjes van carbonstaal. Passend voor alle in de handel verkrijgbare afbreekmessen.

Bestelnr.	B	Uitv.	Inh	Prijs
10388797	18 mm	Standaard	Disp 10 st	2,35
10702105	9 mm	Standaard	Disp 10 st	1,41

BESSEY universeel mes, inklapbaar



Behuizing van kunststof, zwart-rood, met riemclip en mesjesmagazijn in de greep. Snel en veilig wisselen van het mes zonder gereedschap. Het op de mesrug aangebrachte duimkussen zorgt bij de overbrenging voor maximale aandrukkracht. Het mes staat vast en kan in de behuizing zoals bij gebruikelijke klapmessen worden ingeklapt. Levering incl. 5 reserve trapeziummesjes.

Bestelnr.	L	Uitv.	Prijs
10696683	160 mm	W565	16,96

LUTZ afbreekmesjes



Afbreekmesje van koolstofstaal 18mm. Dispencer a 10 stuks.

Bestelnr.	Breedte	Inh	Uitv.	Prijs
10702106	9 mm	Dispenser Ó 10 stuk	W598	2,02
10702104	18 mm	Dispenser Ó 10 stuk	W598	2,80

LUTZ reserve afbreekmessen



Afbreekmesjes van carbonstaal. Passend voor alle in de handel verkrijgbare afbreekmessen.

Bestelnr.	B	Uitv.	Inh	Prijs
10546822	18 mm	TIN gecoat	10	4,14

STANLEY reserve afbreekmessen



Reserve afbreekmessen. Let op: diverse verpakkingseenheden.

Bestelnr.	Type	Hgt	Inh	Prijs
10424570	0-11-300	9 mm	10 st	3,93
10404529	1-11-300	9 mm	100 st	30,48

STANLEY veiligheidsmes



Behuizing van spuitgietzink, geprofileerd, rood, met ophanggat. Het mes wordt dmv een schuifknop vastgezet. Mes schuift automatisch naar binnen als de schuifknop wordt losgelaten. Levering inclusief 1 speciaal afgerond sterk mes.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10137956	0-10-189	155 mm	9,56

STANLEY vast mes



Aluminium uitvoering, duurzaam en licht, grijs, met ophanggat en mesjesmagazijn in greep. Gepatenteerd interlockverbinding van de greep- helften. Het mesje is vaststaand. Levering inclusief 3 reserve trapeziummesjes.

Bestelnr.	Type	B	L	Prijs
10025739	1-10-199	trapezium	140 mm	4,87

STANLEY vast mes



Robuust aluminium behuizing, licht en duurzaam, professioneel vast mes. Koperen draaiknop om mesjes te verwisselen en vast te zetten. Speciale vorm voor beter greep, zelfs met handschoenen. Levering met 3 reserve trapeziummesjes.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10093751	1-10-550	175 mm	18,06

STANLEY trapezium reservemesjes



Type 1991: trapezium kort tbv algemeen snijwerk. Type 1992: trapezium lang tbv zwaar snijwerk. Type 1992AP: afgerond tbv veiligheid en tegen beschadiging. Type 1996: haak tbv o.a. tapijt, verpakkingen en folie. Geschikt voor messen: 10-199, 10-189, 10-020, 10-550

Bestelnr.	Type	Afm.	Inh	Prijs
10098961	2-11-911 1991	50x19 mm	10 st	3,67
10115733	0-11-921 1992	62x19 mm	5 st	2,55
10098965	2-11-921 1992	62x19 mm	10 st	4,55
10221341	1-11-921 1992	62x19 mm	100 st	27,56
10235345	1-11-916 1992	62x19 mm	100 st	27,56
10405156	2-11-987 1992AP	62x19 mm	10 st	2,21
10098968	2-11-983 1996	50x19 mm	10 st	4,87
10221337	1-11-983 1996	50x19 mm	100 st	43,38

LUTZ trapeziummesje



Voor algemene en zware snijwerkzaamheden in karton, papier, leer, tapijt, vinyl en andere materialen.

Bestelnr.	Maten	Prijs
10704976	61,0 x 18,7 x 0,65 mm	2,86
10704977	61,0 x 18,7 x 0,65 mm	4,67

MARTOR Veiligheidsmes



Zodra het mes het snijmateriaal verlaat, wordt het automatisch in de greep teruggetrokken. En dat ook wanneer de schuif of hendel nog wordt vastgehouden.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10904056	SECUPRO 625	23,12

Veiligheidsmes SECUPRO MEGASAFE



Zodra het mes het snijmateriaal verlaat, wordt het automatisch in de greep teruggetrokken. En dat ook wanneer de schuif of hendel nog wordt vastgehouden.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10748952	W599	18,52

MARTOR veiligheidsmes SECUNORM 500



MARTOR veiligheidsmes SECUNORM 500 Inschuifbaar met trapezium mesje Dubbelzijdig bedienbare plunjer Automatisch terugverrende kling

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10960824	500	10,31

MARTOR mes Smart Cut



Dit mes is bijzonder licht en compact. Het is geschikt voor bijna elk snijmateriaal. De kunststofhouder is immers detecteerbaar en het mesje is van roestvrij staal.

Bestelnr.	L	Prijs
10292451	110 mm	4,09

MARTOR mes voor veiligheidsmes secunorm



Reservemesjes per 10 stuks.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10748953	W599 MAXISAFE	3,68

STANLEY wegwerpmesje



Plastic hendel. Vast mes. Geleverd met beschermhoes voor mesjes.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10221344	1-10-601	140 mm	37,53

MARTOR mes voor veiligheidsmes secunorm



Martor reservemes. MARTego+Merak . Van staal. Afmeting 26 x 18,5 x 0,4mm.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10904057	W599	3,98

FORMAT werkmes (industriemes), roestvrij, 1–delig



Inklapbare kling van roestvrij staal, gepolijst, met kunststofgreep. Ontgrendeling van de klingarretering via drukmechanisme aan bovenzijde dubbelgeslepen kling (glad/gegolfd)

Bestelnr.	L	Uitv.	Prijs
10705075	190 mm	W512	9,07

MARTOR veiligheidsfoliesnijder secumax 350



2-voudig bruikbaarmes, zonder gereedschap verwisselbaar. Reservemeskop in de greep, snijdiepte tot 6mm. Geschikt voor snijden van 2-laags karton.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10691790	W599	9,37


GEDORE kabelmes 4528



Voor het strippen van ronde kabels van 8-28 mm. Ook te gebruiken voor segmentisolatie en platte kabels. Binnenmes: E-4528

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10141610	4528	170 mm	nb	13,52

MARTOR reservemes 5232.70



Allfit-mesjes, tbv Secunorm Profi messen, dikte 0.63mm.

Bestelnr.	L	Prijs
10141081	53 mm	3,96

WEIDMULLER kabelmes kunststofgreep 1–del



Inklapbare kling van rvs. Met tweevoudig ingekeepte kling.

Bestelnr.	L	Prijs
10400352	6-25 mm	37,52
10387156	190 mm	9,07

JOKARI kabelmes



Type 28H: met draaibaar binnenmes en haakkling. Capaciteit 8-28mm. Toepassing: voor het snel en gemakkelijk afstrippen van alle gangbare typen kabel.

Bestelnr.	L	Bereik	Prijs
10051384	168 mm	8-28 mm	10,71

Ontmantelingsmes ronde kabels nr. 12 No. 12



Voor alle gangbare ronde kabels en kabels voor vochtige ruimtes. Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in aftakking- en verdeeldozen.

Bestelnr.	Dia	Uitv.	Prijs
10400341	8-13 mm	W523	11,29

KNIPEX VDE–kabelmes met sikkelvormige kling



Van roestvrij chirurgiestaal , luchtgehard, met stabiele en vaste haakmes met sikkelvormige snijkant, glijschoen op de ount van de kling. Klingrug bekleed met kunststof ter voorkoming van kortsluiting.

Bestelnr.	L	Prijs
10095454	155 mm	26,20

FORMAT universele schaar



Uitvoering: messen van roestvrijstaal, onderste snijvlak met draadgeleider, bovenste snijvlak is glad, met afstripmes. Veer voor het zelfstandig openenen en vastzetpal. Toepassing: voor het knippen van alle materialen tot en met dunne platen van koper en aluminium en bloemendraad in de draadgeleiding. Niet voor staal geharde of natuurharde materialen.

Bestelnr.	L	Prijs
10388594	190 mm	13,92

FORMAT werkschaar, glad geslepen



Uitvoering: robuuste uitvoering met gepolijste gladde snijvlakken. Grepen met 1 lang en 1 rond greepoog en zwart gelakt.

Bestelnr.	L	Prijs
10388589	200 mm	8,77
10388590	250 mm	11,97

HESSE werkschaar, glad geslepen



Robuuste RVS werkschaar met gepolijste snijkanten. Grepen overtrokken met kunststof. Rond en lang greepoog.

Bestelnr.	L	Lsnij	Uitv.	Prijs
10747168	245 mm	100 mm	W568	11,31

GEDORE kleermakersschaar 1104



Uitvoering: Gesmeed, fijn gepolijst en verchroomd koolstofstaal C45, herslijpbaar. Gelakte ogen, kunststof overtrokken RAL 5015. Schaar met enorme snijcapaciteit. Toepassing: stoffen, rubber, behang kunststoffen etc.

Bestelnr.	Type	L	Snij.L	Prijs
10222021	1104-26	260 mm	120 mm	46,42

GEDORE huishoudschaar 1277



Universele schaar met twee gelijke ogen. Handgeslepen. Nastelbaar dmv stelschroef. Fijn gepolijst & verchroomd koolstofstaal C45.

Bestelnr.	Type	L	Snij.L	Prijs
10457994	1277-18	180 mm	80 mm	19,53

ERDI universele schaar, lang



Snijvlakken van roestvrij staal. Greepogen met ergonomisch zachte inleg.

Bestelnr.	L	Lsnij	Uitv.	Prijs
10401734	200 mm	80 mm	W565	7,40
10401735	250 mm	105 mm	W565	10,03

HAPRO universele schaar 155mm



Robuuste vernikkelde uitvoering met gladde snijkanten. Twee ronde greepogen.

Bestelnr.	L	Lsnij	Uitv.	Prijs
10401737	150 mm	70 mm	W573	8,86

HAPRO universele schaar 180mm



Robuuste vernikkelde uitvoering met gladde snijkanten. Met een lang en een rond greepoog.

Bestelnr.	L	Lsnij	Uitv.	Prijs
10401738	180 mm	80 mm	W573	10,45

FORMAT combi–schaar



Uitvoering: snijvlakken van roestvrijstaal. Het onderste snijvlak is getand, het bovenste snijvlak is glad. Met veer voor het zelfstandig openen en met vergrendeling. Toepassing: voor het knippen van papier, karton, stof, fijn blik, leer, snoer etc.

Bestelnr.	L	Prijs
10388586	190 mm	8,90
10388587	190 mm	9,04

FORMAT Ideaal–blikschaar rechtssnijdend



Uitvoering: Van gehard staal, in matrijs gesmeed. Snijvlakken inductiegehard (min. 58 HRC), grepen gelakt. Toepassing: Voor rechte doorlopende snedes, figuursnedes, snedes met grote radius en voor het inkepen in plaatstaal tot 1,0 mm en in roestvrij plaatstaal tot 0,8 mm.

Bestelnr.	L	Prijs
10388566	260 mm	22,35
10388567	280 mm	25,08

FORMAT blikschaar rechtssnijdend



Uitvoering: schaarkop van gehard staal, in matrijs gesmeed en compleet veredeld. Snijkanten inductie- gehard (min. 58 HRC) met microvertanding. Grepen met kunststof omhulsels, afglijbescherming en ophangoog. Toepassing: voor rechte doorlopende snedes en figuursnedes met kleine radius in plaatstaal tot 1,2 mm en in roestvrij plaatstaal tot 0,8 mm.

Bestelnr.	L	Prijs
10388584	260 mm	28,22

FORMAT Ideaal–blikschaar met hefboomoverbrenging



Uitvoering: Linkssnijdend, schaarkop van gehard staal in matrijs gesmeed en compleet veredeld. Snijkanten inductiegehard (min. 58 HRC) met micro- vertanding. Grepen van kunststof, afglijbescherming en ophangoog. Toepassing: Voor rechte doorlopende snedes en voor figuursnedes met kleine radius in plaatstaal tot 1,2 mm en roestvrij plaatstaal tot 0,8 mm.

Bestelnr.	L	Prijs
10388585	260 mm	25,65

ERDI Ideaal–blikschaar met hefboomoverbrenging



Schaarkop van gehard staal, in matrijs gesmeed en compleet veredeld. Snijkanten extra inductief gehard (min. 66 HRC) met micro vertanding. De bijzonder vlak ingelegde schaarkop maakt het knippen van korte bochten mogelijk. Voor rechte en doorlopende- en figuursnedes in plaatstaal tot 1,2 mm en in roestvrijstaal plaatstaal tot 1,0 mm. Links snijdend.

Bestelnr.	L	Lsnij	Uitv.	Prijs
10010418	230 mm	27 mm	W565	25,14

FORMAT figuurblikschaar rechtssnijdend



Uitvoering: van gehard staal, schaarkop in matrijs gesmeed en compleet veredeld. Snijkanten inductiegehard (min. 58 HRC) met microvertanding. Toepassing: voor korte rechte snedes en voor figuursnedes met kleine radius. Te gebruiken in plaatstaal tot 1,2 mm en in roestvrij plaatstaal tot 0,8 mm.

Bestelnr.	L	Prijs
10388572	260 mm	28,06

ERDI combi–schaar



Uitvoering: Snijvlakken van roestvrijstaal. Het onderste snijvlak is getand, het bovenste snijvlak is glad. Met veer voor zelfstandig openen en vergrendeling. Grepen met ergonomische 2-componenten omhulsels. Toepassing: Voor het snijden van papier, karton, stof, fijn blik, leer , snoer etc.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10401729	7091 0190	190 mm	7,88

ERDI universele schaar



Uitvoering: Met 2 ronde greepogen met ergonomisch zachte inleg. Snijvlakken van roestvrijstaal. Snijkantlengte 80 mm.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10401745	7107 0180	180 mm	6,50

LOEWE verstekschaar



Uitvoering: Schaarelement van plaatstaal, Verchroomd, snijkanten van speciaal staal, CNC geslepen met corrosiebescherming en antihechtcoating Met 2 aanslagen van 45gr. en markeringen voor 15gr., 30gr. en 90gr. Toepassing: Voor het in verstek snijden van lijsten en profielen van kunststof, rubber, hout etc.

Bestelnr.	Type	Prijs
10401747	7098 0005	40,74

Goudsmidschaar



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Uitv.	L	Prijs
10401743	gebogen snijk. met greepogen	175	7,22

Telefoon– en kabelschaar



Geharde snijkanten van roestvast staal (56 HRC). Grepen bekleed met meercomponenten kunststof.

Bestelnr.	L	Lsnij	Uitv.	Prijs
10747170	140 mm	45 mm	W568	7,69

FACOM multifunctionele schaar



Exclusieve ergonomische Facom handgreep (bi-materiaal) voor rechtshan- digen, voor meer comfort. Model voor diverse toepassingen, zeer veel- zijdig. Ideaal voor het knippen van dik karton, rubber (dikte 3 mm), aluminium (dikte 0,2 mm), leder (dikte 5 mm), touw, enz. Blade van roestvrij staal, precisie en een langere levensduur voor het snijvlak bladen zijn gebruneerd.

Bestelnr.	Type	L	Blad L	Prijs
10514580	841A.9	255 mm	107 mm	26,32

KNIPEX VDE–kabelschaar roestvrij chirurgenstaal



Volgens DIN EN 60900 VDE 0682/deel 201 geisoleerd tot 1000 V. Van roestvrij chirurgiestaal, luchtgehard, kop gepolijst, geharde snijkanten, precisiegeslepen, licht eenhandig snijden, snijdt zuiver en glad, zonder beknellen. Zelfzekerend en nastelbaar schroefscharnier met klembeveiliging. Grepen met kunststof mantel. Geschikt koperen en aluminium kabels te knippen. NIET geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad.

Bestelnr.	Dia	Cap.	L	Prijs
10255356	16 mm	50 mm2	230 mm	39,18

FORMAT bandijzerschaar



Uitvoering: van kwaliteitsstaal, in matrijs gesmeed. Snijkanten extra inductief gehard (min. 54 HRC). De neerhouder voorkomt het omhoogschieten van de banduiteinden. Greep gelakt met veer en afglijbescherming. Toepassing: voor verpakkingsstaalbanden tot max. 0,6 mm dikte en tot 25 mm bandbreedte. Eenvoudig inschuiven van het platte onderste deel.

Bestelnr.	L	Prijs
10388588	225 mm	17,98

Slangschaar



Mes met scherpe snijkant voor een gemakkelijke penetratie in het materiaal zonder krachtsinspanning. Met openingsveer en eenhands- vergrendeling. Voor het nauwkeurig met een hand knippen van slangen en ook met vezels gewapende slangen zoals aramidevezels.

Bestelnr.	Voor	Uitv.	Prijs
10905945	0-22 mm	W574	24,73

HAROMAC plamuurmes



Blad van roestvast staal, met kunststof heft met ophanggat.

Bestelnr.	B	L	Mat	Prijs
10934969	60 mm	217 mm	RVS	2,16
10934971	80 mm	220 mm	RVS	2,58

HAROMAC plamuurmes



Blad van staal, flexibel, platte ovale houten greep met ophanggat.

Bestelnr.	B	Prijs
10957728	20 mm	1,40
10934926	30 mm	1,45
10934953	40 mm	1,50
10934955	50 mm	1,62
10934957	60 mm	1,67
10934958	80 mm	1,98
10934962	100 mm	2,48

HAROMAC plamuurmes RVS



Blad van roestvast staal met PTFE-coating en 2 componentenheft.

Bestelnr.	B	L	Mat	Prijs
10937111	80 mm	225 mm	RVS+ANTIHECHTL.	8,70

FORMAT plamuurmes RVS kunststof heft



Blad van roestvrij staal, conisch geslepen, hoogglans gepolijst. Met zwart geperforeerd kunststof heft.

Bestelnr.	B	Prijs
10934966	40 mm	1,85
10972501	100 mm	3,29

TAJIMA plamuurmes kunststof heft



Gevormd uit een stuk gehard RVS, met grote slagkap en een ergonomisch gevormde, slag- en slip- vaste meercomponentengreep. Klassieke lemmetvorm.

Bestelnr.	B	Prijs
10525947	50 mm	13,33

Steekmes



Afsteekmes, houten greep.

Bestelnr.	Type	B	Prijs
10337885	97350070	70 mm	3,74

GEDORE plamuurmes 0175



Gelazuurde beukenhouten greep met gestanste kling. Fijn gepolijst, buigzaam koolstofstaal C75.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10419381	0175-06	120MM	60 mm	7,19

Hoekspatel Mesbreedte 90mm Tajima



Gevormd uit een stuk gehard rvs, met grote slagkap en een ergonomisch gevormde, slag- en slipvaste meercomponentengreep.

Bestelnr.	B	Uitv.	Prijs
10525949	90 mm	W569	13,33

STANLEY schraper



Voor verwijderen van stickers op glas, verf, lijm inclusief met 5 resrevemesjes 0-28-500: metalen houder met uitschuifmechanisme 0-28-590: kunststof houder.

Bestelnr.	Type	B	L	Prijs
10404011	0-28-500	40 mm	95 mm	3,74
10010008	0-28-590	60 mm	170 mm	2,72

STANLEY reservemes tbv schraper



Blister met 10 reservemesjes voor stanleymes 0-28-500.

Bestelnr.	Type	B	Prijs
10404012	0-28-510	40 mm	2,86

FORMAT pakkingschrapers



Speciaal-chroom-staal. Verzinkt oppervlak met kunststof heft. Afgeschuinde kling voor meervoudig slijpen.

Bestelnr.	B	Kling	Prijs
10388152	22 mm	150 mm	9,65

MARTOR schraper ArgentaX



Robuste reinigingsschraper type 46144. Bijzonder ergonomisch en flexibel in gebruik. Voor rechts en linkshandigen. Incl. mes beschermkapje.

Bestelnr.	Type	B	Verp	Prijs
10352462	46144 schraper	39 mm	1	6,29
10219705	44 reservemes	39 mm	disp a 10 st	3,02

TAJIMA universele schraper



Stevige schraper met versterkte schacht.

Bestelnr.	Afm.	Breedte	Uitv.	Prijs
10525616	600 x 110 x 40 mm	110 mm	W569	26,36

MARTOR schraper Cleany



Handige reiningsschraper type 544. Goed hanteerbaar en veilig mee te nemen. Voor rechts en linkshandigen.

Bestelnr.	L	Prijs
10312003	137 mm	3,14

GEDORE schraapstaal 133K



Speciaal-chroom-staal. Met kunststof handgreep.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10040242	133 K	240 mm	22,5 mm	13,30

GEDORE pakkingschraper 133D



Speciaal-chroom-staal. Handgericht houten handvat in gebogen vorm. Gelakt met ingeperste naadloze stalen buisklem.

Bestelnr.	Type	L	B	Prijs
10433766	133 D-150	260 mm	22.5 mm	10,05

Glasschraper, rood



Van rood ABS-kunststof, uitgerust met standaard kling. Inclusief beschermkap met ophanggat.

Bestelnr.	Breedte	Prijs
10703906	60 mm	2,17

FORMAT HM schraapstaal



Solide platte speciaal-chroom-staal kling. Uitwisselbare, viersnijdige HM-wisselplaat. Goed in de hand liggende kunststof greep.

Bestelnr.	B	Kling	Prijs
10388150	25 mm	340 mm	60,55
10388151	25 mm	HM-reserve platen	34,15

Glasschraper, grijs



Uitvoering: grijs ABS-kunststof met een RVS-mes voor grof voorwerk en een kunststof mes voor de fijne afwerking.

Bestelnr.	Afm.	Uitv.	Prijs
10703905	55 x 45 mm	W575	7,00

Reservekling voor verfschraper



Uitvoering: met hardmetalen klingen en ergonomische 2-componenten kunststof greep. Voor het afschrapen van verf, lijm, lak en roest op ondergronden als hout, metaal en beton.

Bestelnr.	Breedte	Prijs
10525612	50 mm	17,34

RIDGID pijpsnijder voor koper



Kunnen uitgerust worden met mesjes voor staal. Voorzien van een inklapbare ruimer en een ingebouwde voedingschroef.

Bestelnr.	Type	Tbv	Prijs
10040303	150L	6-35 mm koper	40,07

FORMAT pijpsnijder



Behuizing van spuitgietzink, met 2 drukrollen in de lichtlopende spindel. Snijwieltje verwisselbaar zonder gereedschap. Voor het snijden van koper en dunwandige CV-buis. Levering met snijwiel van hooggelegeerd staal.

Bestelnr.	Type	Tbv	Prijs
10388721	7204 0005	3-30 mm	15,18

RIDGID snijwielen



De snijwieltjes zijn nauwkeurig machinaal vervaardigd uit hooggelegeerd staal en ontwikkeld voor een lange levensduur en maximale snijnauwkeurig- heid.

Bestelnr.	Type	Tbv	Bereik	Prijs
10031560	F-158	alum. en koper	3-54 mm	8,43
10031564	E=3469	alum. en koper	6-90 mm	8,20

FORMAT reservewiel tbv pijpsnijder 72021010 INOX



Reservesnijwieltjes voor Format snij-ijzers

Bestelnr.	Type	Tbv	Bereik	Prijs
10685356	7202 1015	koper, CV-buis	3-28 mm	3,40
10388725	7209 0001	roestvrijstaal	3-35 mm	2,12

FORMAT telescoop–pijpsnijder compact



Behuizing van magnesium persgietwerk en snijwiel van hooggelegeerd en gehard staal. Verwisselbaar zonder gereedschap. Tbv snijden van koper, messing, aluminium en dunwandige stalen pijp.

Bestelnr.	Type	Tbv	Prijs
10698315	72080006		32,13

FORMAT pijpsnijder Mini



Behuizing van spuitgietzink, met 2 drukrollen in de spindel en ergonomische greepschroef. Voor het snijden van koper en dunwandige CV-buis. Levering met snijwiel van hooggelegeerd staal.

Bestelnr.	Type	Tbv	Prijs
10388718	7200 0005	3-16 mm	12,00

Snijwiel voor Corso Cu/Inox Roller



Snijwiel speciaal taaihard staal

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10700648	W622	7,60

ROLLER pijpsnijder



Voor koper- lichtmetaal- en dunwandige RVS pijpen.

Bestelnr.	Type	Tbv	Prijs
10900331	7201 0030	6-35 mm	33,54
10680258	7202 1010	3-35 mm	43,11

Pijpsnijder ROLLER'S Corso Cu/INOX



Uitvoering: snijwiel van speciaal taaihard staal. De druk wordt geregeld door de stevige, lengtegeleide telscoopspindel. Voor het nauwkeurig afkorten van dunwandige, roestvast-stalen buizen, koperbuizen en andere buizen.

Bestelnr.	Voor	Uitv.	Prijs
10700629	1/4-2.1/2	W001	114,50

GEDORE slaggereedschapset in module 1500 ES



Hamer/beitelset in 1/3 module. inhoud: 97-250 koudbeitel 8-kantig, 98-125 ritsbeitel 8-kantig, 99 12-5 doorslag, 100-12 centerpons, pendrijver 119-1.5 + 119-3 + 119-4, 600 H-300 Bankhamer Rotband-Plus.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Set	Prijs
10149159	1500 ES 350	in module	8dlg	54,93

GEDORE tangenset in module 1500 ES



Tangenset in 1/3 module. inhoud: 142 10 JC waterpomptang, 8250-180 JC combinatie-tang, 8316-160 JC zijsnijtang, 1500 E-145 L module

Bestelnr.	Type	Uitv.	Set	Prijs
10146584	1500 ES-145	tangenset	4 dlg	90,12

GEDORE dopsleutelset in module 1500 ES



Dopsleutelset in 1/3 module type 1500 E-20L. Inhoud: 1 omschakelbare ratel 1/4 2093 U-3. 12 doppen; type 20 in de maten 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 en 14 mm. 5 inbusdoppen type IN 20 in de maten 3 4 5 6 en 8 mm. 6 inwendige Torx doppen type TX 20 in de maten E4 E5 E6 E7 E8 en E10. 9 Torx doppen type ITX 20 in de maten T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30. 1 schuifgreep type 2087, 1 Verlengstuk type 2090-4, 97 mm. 1 cardangewricht type 2095, 1 Handgreep type 2098.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Set	Prijs
10264772	1500 ES-20	dopsleutelset	38 dlg	234,37


Gereedschapsmodule



Twaalfkantdopsleutel-/schroefbits, 26-delig, module 1/3

Bestelnr.	Uitv.	Afm.	Mod.	Prijs
10741635	26-delig	157,3 x 310 mm	1/3	163,30

Gereedschapsmodule dubbele steeksleutels



Dubbele steeksleutels 10-delig, module 1/3

Bestelnr.	Uitv.	Afm.	Mod.	Prijs
10741631	10-delig	157,5 x 310 mm	1/3	70,35


GEDORE stiftsleutelset in module 1500 ES



Stiftsleutelset T-greep in module 1500 E-DT 42L. Inhoud: 2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 10 mm.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Set	Prijs
10263624	1500 ES-DT 2142	stiftsl.set	9 dlg	72,02

GEDORE schroevendraaierset in module 1500 ES



VDE schroevendraaierset in 1/3 module 1500 E-2150L. Inhoud: 4 VDE schroevendraaiers type 2170 in de maten 4 5,5 6,5 en 8 mm. 2 VDE kruiskopschroevendraaiers type 2160 PH in de maten 1 en 2.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Set	Prijs
10326934	1500ES-VDE2170PH	schr.dr.set	6dlg	48,06

GEDORE schroevendraaierset 1500CT



4 schroevendraaiers type 2150 in de maten:4 5,5 6,5 en 8mm. 2 schroevendraaiers type 2160 in de maten PH1 en PH2.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10676628	1500 CT1-2150 PH	6-dlg	45,71

GEDORE schroevendraaierset SK 2154



T.b.v. vastzittende zaagsnede- en kruiskop-schroeven PH. Met aandrijfzeskant bij de kling. 3-componenten-greep. Power-Grip3 met slagkap. Handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken. Vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd.

Bestelnr.	Type	Set	Prijs
10809957	SK 2154 PH-06	6 dlg	49,85

SKF slagbussenset



Slechte montage, waarbij meestal gewoon brute kracht wordt gebruikt, zorgt voor 16% vroegtijdige lageruitval. De set bevat 36 slagringen, 3 slagbussen en een terugslagloze hamer in een lichtgewicht draagkoffer. 36 slagringen inverschillende maten vereenvoudigen het monteren van meer dan 400 verschillende lagers Losse slagringen op aanvraag leverbaar. (voor lagerboringen van 10-55 mm)

Bestelnr.	Type	Prijs
10299633	TMFT-36	330,60

FORMAT gereedschapsmodule, ringsteek



10-delig set bestaande uit ringsteeksleutels uit de 5720-serie in de maatvoering: 10-11-13-14-17-19-22-24-27 en 30mm in 2-kleurig schuim-inzetstuk afmeting 188x395mm, FORMAT 6175-0010

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10696894	10 dlg	ringsteeksleutels 10-19 mm	48,86

GEDORE gereedschapsmodule ringsleutels, 8–delig



Dubbele ringsleutels gebogen Gedore type ''2'' in 2-kleurig schuim inlay Inhoud: 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22mm.

Bestelnr.	Uitv.	Afm.	Mod.	Prijs
10741630	8-delig	157,5 x 310 mm	1/3	84,73

FORMAT module dopsleutels 1/4



Gereedschapsmodule dopsleutelset 1/4'', 31-delig, module 1/3, 2-kleurig schuim-inzetstuk. 1/3 module = 188,0 x 395 mm Setinhoud: 1 omkeerbare ratel, 11 zeskant-dopsleutelbits, 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, 4 schroefbits binnenzeskant 3; 4; 5; 6 mm, 2 schroefbits sleuf 4; 5,5 mm2 schroefbits kruiskop PH 1; 2, 6 schroefbits binnen-TORX

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10905898	31-delig	115,36


FORMAT gereedschapsmodule, schroevendraaier 6175



6-delige schroevendraaierset met slagkappen, bestaande uit sleufschroevendraaiers uit de 6261- serie in de maatvoering 3,5x80 4,5x90 5,5x100 en 7x125mm en kruiskop schroevendraaiers uit de 6285- serie in de maatvoering PH1 en PH2. in 2-kleurig schuim inzetstuk afmeting 188x395mm, FORMAT 6175-0020

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10696895	6 dlg	sleuf en PH	49,87


FORMAT gereedschapsmodule, schroenvendr.VDE



6-delig VDE-schroevendraaierset bestaande uit sleufschroevendraaiers uit de 6278- serie in de maatvoering 4x100, 5,5x125, 6,5x150mm, kruiskop schroevendraaiers uit de 6328-serie in de maatvoering PH1 en PH2 en spanningzoeker 5532 0004, in 2-kleurig schuim-inzetstuk afmeting 188x395mm, FORMAT 6175-0025

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10696897	6 dlg	VDE sleuf.PH en spanningz.	42,26


FORMAT gereedschapsmodule, hamer 6175



11-delig hamerset, bestaande uit bankhamer 300 en 500gr (6777), kunststofhamer terugslagvrij 40mm (6825-0040), 6 pendrijvers 2-3-4-5-6 en 8mm (6863) centerpunt 12x120mm (6874-0120) en platte beitel 100mm (6840-0100), in 2 kleurig schuim-inzetstuk afmeting 376,5x395mm. FORMAT 6175-0075.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10696891	11dlg	hamer pendr beitel centerpt	100,94

FORMAT gereedschapsmodule, inbus t–greep 6175



8-delig inbussleutelset bestaande uit T-sleutels uit de 5850-serie in de maatvoering 2-2.5-3-4-5-6 en 8mm en haakse-inbussleutelset 5858-0005 met de maten 2-2.5-3-4-5-6-8 en 10mm in 2-kleurig schuim-inzetstuk afmeting 376,5x395mm, FORMAT 6175-0050

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10696889	8 dlg	met dwarsgr.+haaks 2-10	65,62


FORMAT gereedschapsmodule, vijlen 6175



8-delige vijlenset, bestaande uit platstompe vijl kap2 200mm (6530-0202), driekant-vijl kap2 200mm (6542-0202), vierkantvijl kap2 200mm (6548-0202), halfronde vijl kap2 200mm (6554-0202), rondvijl kap2 200mm (6560-0202), 2x vijlhecht 110mm (6687) en vijlborstel 115x40mm (7002-0001), in 2-kleurig schuim-inzetstuk. afmeting 376,5x395mm. FORMAT 6175-0070

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10696899	8 dlg	200 mm+heften en borstel	65,57

FORMAT gereedschapsmodule, meten 6175



7-delige meetset, bestaande uit zakschuifmaat 150mm (4001-0150), beugelschroefmaat 0-25mm (4100-0025), precisie-haarwinkelhaak 100x 70mm (4621-1000), haarliniaal 100mm (4761-0100), stalen meetlat, buigzaam 150mm (4751-0150), precisie- passer 150mm (4813-0150) en rolbandmaat 3mtr (4685-0003) in 2 kleurig schuim-inzetstuk afmeting 188x395mm. Format 6175-0035.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10696892	7 dlg	diverse meetgereedschappen	130,81

FACOM schroevendraaierset A1VE



Module met 8 schroevendraaiers 1000 V. Sleuf schroevendraaiers; 3,5x75 - 3,5x100 -4x100 - 5,5x125 Philips schroevendraaiers; 1x100 - 2x125 Pozidriv schroevendraaiers; 1x100 -2x125 Inlay PL.325.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10363671	MOD.A1VE	8-dlg	66,95

Gereedschapsset Kraftform Kompakt W 1



Kompact W1 voor onderhoud, 35 delig.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10903807	35-delig	135,25

GEDORE buigtang



Pijpbuigtang 4.75-10 mm. Met 2 buigvormen, 4.75-6 mm. en 8-10 mm. Voor koperen en dunwandige stalen buis.

Bestelnr.	Type	L	Cap.	Prijs
10251317	241500	260 mm	4,75-10 mm	31,54

RIDGID pijpenbuigers



Unieke luchtabsorptieschoen tegen buiginspanning. Ver uit elkaar staande ergonomische handgrepen. Met hefboom, instrumentenmaker.

Bestelnr.	Cap.	Prijs
10032385	6 mm	88,18

FORMAT holpijp



Voor het maken van gaten en ringen. T.b.v. leer, rubber, karton, pakkingen etc.

Bestelnr.	Dia	Prijs
10388670	5 mm	3,41
10388671	6 mm	3,41
10388673	8 mm	3,51
10388675	10 mm	4,05
10388677	12 mm	4,79
10388678	13 mm	5,66
10388679	14 mm	5,85
10388680	15 mm	6,33
10388681	16 mm	7,07
10388682	17 mm	7,38
10388683	18 mm	7,87
10388684	19 mm	8,25
10388685	20 mm	9,16
10388686	22 mm	10,44
10388688	25 mm	13,36
10388691	30 mm	18,40
10388692	32 mm	20,23
10388693	35 mm	21,34
10388694	40 mm	29,82

FORMAT holpijpassortiment



Voor het maken van gaten en ringen. T.b.v. leer, rubber, karton, pakkingen etc. Kuntstof etui

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10388696	15 dlg	2-30 mm 2 mm opl.	117,16

PEDDINGHAUS holpijpassortiment



Holpijpset in de beste industriekwaliteit. Voor het maken van gaten en ringen. T.b.v. leer, rubber, karton, pakkingen etc. (3+4 mm vervolgens met 2 mm opl.)

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10525867	16 dlg	3-30 mm	121,10

FORMAT priem



Vierkante kling van chroom-vanadium staal. Met slagkap en houten greep.

Bestelnr.	Uitv.	Kling	L	Prijs
10388413	ronde kling	104 mm	196 mm	4,71

FORMAT trekpons met kogellager



Bediening vindt plaats met een moersleutel. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	d	Mt	Trekst.	Plaatd.	Prijs
10388642	16,0	-	M10x1x45	2	17,51

Bestelnr.	d	Mt	Trekst.	Plaatd.	Prijs
10388644	20,0	-	M10x1x45	2	21,39
10388645	20,4	PG13,5	M10x1x45	2	20,42
10388647	22,5	PG16	M10x1x45	2	21,84
10388648	25,0	-	M10x1x45	2	23,42
10388652	32,0	-	M10x1x55	2	23,98
10388656	40,0	-	M10x1x55	2	36,25

FORMAT revolvergatentang



Vernikkelde uitvoering 2 - 4,5mm.

Bestelnr.	L	Prijs
10388595	225 mm	9,47

KNIPEX revolvergatentang, rood gepoedercoat



Voor het perforeren van zachte materialen zoals leer, karton, rubber, stof etc. Tanglichaam en draaiwiel van hoogwaardig speciaalstaal. Merk Knipex.

Bestelnr.	Dia	L	Prijs
10743645	2: 2,5: 3: 3,5: 4: 5 mm	220 mm	12,39

GEDORE priem 156S



Blauwe greep met ophanggat.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Kling	L	Prijs
10023931	156 S	VIERKANT	100 mm	200 mm	5,82

FORMAT trekpons



Trekgatenpons van gereedschapsstaal. Bediening door moersleutel of hydraulisch. Voor het stansen van gaten in staal en rvs. Geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Bestelnr.	d	Mt	Trekst.	Plaatd.	Prijs
10388624	20,4 mm	13,5	M10x1x45 mm	2,0 mm	15,14
10388625	22 mm	-	M10x1x45 mm	2,0 mm	16,26
10388626	22,5 mm	16	M10x1x45 mm	2,0 mm	16,47

FORMAT universele trekkers 2–armig



2-armig, robuust model. Omkeerbare trekhaken voor binnen- en buitentrekken. Speciaal gecoate drukspindel met goede glijeigenschap.

Bestelnr.	Type	Span B	Bereik	Prijs
10388427	6904 0090	90 mm	100 mm	40,36
10388428	6904 0120	120 mm	100 mm	45,20
10388431	6904 0250	250 mm	200 mm	105,41

KUKKO trekker 2–armig



Robuuste uitvoering. Altijd een optimale grip. Trekhaken wisselbaar:langere en/of dunne haken. Desgewenst te voorzien van hydraulische spindels. Spindel smeren! met speciaal vet voor spindels series 699999.

Bestelnr.	Type	Span B	Bereik	Prijs
10026399	20-10	120 mm	100 mm	71,44
10026466	20-2	160 mm	150 mm	123,70
10026467	20-20	200 mm	150 mm	135,36

KUKKO trekker 2–armig



2-armige universele trekker met zelfcentrerende trekhaken. Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven. spindel smeren met Kukko speciaal spindelsmeervet serie 699999.

Bestelnr.	Type	Span B	Bereik	Prijs
10034916	44-2	120 mm	120 mm	63,36

KUKKO trekker 2–armig



Speciaal voor het verwijderen van kleinere delen. Trekkers voorzien van knevelgreep. De spindel van de pullytrekker dient gesmeerd te worden met Kukko spindelsmeervet series 699999.

Bestelnr.	Type	Span B	Bereik	Prijs
10034717	43-1	60 mm	50 mm	34,03
10034725	43-3	80 mm	80 mm	47,85

KUKKO binnenlagertrekker



Binnentrekker met 2 schalen. De 2-schalige uitvoering van de binnentrekker met extra grote grijpkanten vergemakkelijkt het trekken.De binnentrekkers van Kukko kunnen zowel met tegensteunen als met slagtrekkkers gecombineerd worden. Spindel smeren met Kukko speciaal spindelsmeervet serie 699999.

Bestelnr.	Type	Span B	Prijs
10027014	21-1	8-12 mm	48,22
10027019	21-2	10-14 mm	48,22
10027060	21-2	14-19 mm	48,22
10027067	21-3	18-23 mm	48,22
10027068	21-4	20-30 mm	52,83
10027073	21-6	36-46 mm	66,55

KUKKO hulptrekker



Kukko Tegensteun 22-1. In combinatie met serie 21, 21E en 22-1-AS. Spindel smeren met speciaal Kukko spindelvet serie 699999.

Bestelnr.	Type	Tbv	Prijs
10027547	22-1	passend op 21-0 t/m 21-5	53,77

KUKKO trekhaak, standaard



Kukko Aftrekhaak voor poelietrekker. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Maat D is 4.

Bestelnr.	Mod.	Voor	A	B	Mt	Lengte	Prijs
10026130	2-150-P	20-2 20	24	40	18	150	70,31
10030061	3-200-P	20-3 30 20-4 40	35	67	37	200	149,27

KUKKO trekker 3–armig



3-armige universele trekkers met zelfcentrerende trekhaken.Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven.Spindel smeren met Speciaal vet voor spindels series 699999.

Bestelnr.	Type	Span B	Bereik	Prijs
10035027	45-2	120 mm	120 mm	91,74
10035028	45-3	160 mm	160 mm	137,15
10035029	45-4	200 mm	250 mm	193,45

Universele trekker–set, twee– en driearmig



Uitvoering: basisuitrusting met twee- en driearmige universele trekkers en extra, lange spindels. Levering in L-boxx, met een altijd zichtbare handleiding in de deksel.

Bestelnr.	Uitv.	Mod.	Prijs
10525778	13-delig	K 2030-10-S	510,61

KUKKO drukspindel



Veredelde en specaal gecoate drukspindel met zeer goed glijvermogen. Voor het fijn, snel en centrisch spannen van scheidingsbekken.

Bestelnr.	Mod.	Draad	Prijs
10202528	614160	M14 x 1,5	34,87

KUKKO glijhamer–inrichting



Ruimtebesparend stevig model met ergonomische gevormde handgreep. Voor gebruik in combinatie met binnentrekker 6922. Voor het snel demonteren van kogellagers.

Bestelnr.	Mod.	Voor	Gew.	L	Prijs
10027523	22-0	21-0 tot 21-2	0,5 kg	150 mm	50,85
10525779	22-0-1	21-3 tot 21-8	1,7 kg	230 mm	111,58

Lager montage gereedschap



Model 71-L, 17-dlg 1x terugslagvrije hamer 13x slagringen voor lagers 10-50mm 3x slaghulzen voor binnen 18, 32 en 52mm.

Bestelnr.	Uitv.	Mod.	Prijs
10401689	17-delig	71-L	471,69

AMF haaksleutel met scharnier en neus



Van speciaal staal , gehard en gebruineerd met neus. Versterkte klinknagel en veerring. Afgeronde kanten voor betere hanteerbaarheid.

Bestelnr.	Bereik	L	Dikte	Prijs
10704068	20-35 mm	165 mm	4 mm	13,23
10704069	35-60 mm	210 mm	5 mm	14,13
10547306	60-90 mm	280 mm	6 mm	18,25
10704070	90-155 mm	335 mm	7 mm	26,52
10704071	155-230 mm	460 mm	8 mm	44,45

AMF haaksleutel met scharnier en nok



Van speciaal staal, gehard en gebruineerd, met nok. Versterkte klinknagel en veerring. Afgeronde kanten voor betere hanteerbaarheid.

Bestelnr.	Bereik	L	Dia	Dikte	Prijs
10704072	22-35 mm	165 mm	3 mm	4 mm	16,93
10704073	35-60 mm	205 mm	4 mm	5 mm	18,21
10704074	60-90 mm	280 mm	5 mm	6 mm	22,27

GEDORE haaksleutel 40



Uitvoering volgens DIN 1810 vorm A. Tbv sleufmoeren volgens DIN 981. Vanadium staal 31CrV3 , mangaan gefosfateerd.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10033880	40 30-32	30-32 mm	135 mm	7,33
10033883	40 40-42	40-42 mm	170 mm	7,86
10033884	40 45-50	45-50 mm	205 mm	8,81
10033886	40 52-55	52-55 mm	205 mm	8,85
10033887	40 58-62	58-62 mm	240 mm	10,45
10033889	40 68-75	68-75 mm	240 mm	10,45
10033891	40 80-90	80-90 mm	280 mm	13,08
10033892	40 95-100	95-100 mm	280 mm	13,17
10095546	40 120-130	120-130 mm	335 mm	18,60

GEDORE haaksleutel met pen 40Z



Uitvoering volgens DIN 1810 vorm B. Tbv stiftgatmoeren DIN 1816. Vanadium- staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	L	Pen	Prijs
10034112	40 Z 40-42	170 mm	4,0 mm	9,94
10034114	40 Z 52-55	205 mm	5,0 mm	10,90
10034115	40 Z 58-62	240 mm	5,0 mm	12,98
10034116	40 Z 68-75	240 mm	6,0 mm	12,98
10034117	40 Z 80-90	280 mm	6,0 mm	15,80
10034118	40 Z 95-100	280 mm	8,0 mm	15,88

AMF pensleutel, verstelbaar, speciaal staal, in



Van speciaal staal, met electrisch opgelaste tap. Voor tweegatsmoeren.

Bestelnr.	Nok	L	Dia	Dikte	Prijs
10699074	7-40 mm	115 mm	2,0 mm	3 mm	6,43
10699072	11-60 mm	160 mm	3,0 mm	4 mm	7,16
10699073	11-60 mm	160 mm	4,0 mm	4 mm	7,16
10699075	14-100 mm	215 mm	5,0 mm	4 mm	11,14

AMF pengatsleutelset, verstelbaar



Van speciaal staal, verzinkt, met uitwisselbare geharde nokken. Nokafstand 8-100mm. Levering in 2-componenten kunststofbox.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10703775	13-delig 165 x 87 x 36 mm	35,96

Pengatsleutelset, verstelbaar voor momentsleutel



Van speciaal staal, gehard en gebruineerd, met uitwisselbare nok en opname voor momentsleutel. Toepassing voor tweegatsmoeren. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Bereik	Dia	Opname	Uitv.	Prijs
10699085	40-80	4: 5: 6: 7: 8	3/4	W506	71,84

GEDORE pengatsleutel 44



itvoering als DIN 3116. Vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Pen	Prijs
10034920	44 4	4 mm	178 mm	3,8x5 mm	19,45
10034922	44 6	6 mm	230 mm	5,8x7 mm	22,45

AMF haaksleutel met nok



DIN 1810 vorm B Van speciaal staal gehard in gebruineerde kleur aangezet. Afgeronde kanten voor betere hanteerbaarheid.

Bestelnr.	Bereik	L	Dia	Dikte	Uitv.	Prijs
10704110	45-50 mm	206 mm	5,0 mm	6 mm	W506	7,45
10704112	58-62 mm	240 mm	5,0 mm	7 mm	W506	10,18
10704100	135-145 mm	380 mm	8,0 mm	8*mm	W506	30,46

FORMAT tapeinduithaler



Linkse tappen worden gebruikt. Voor het uitdraaien van afgebroken bouten, schroeven en afgebroken tappen.

Bestelnr.	Grt.	Tbv	4-kant	L	Prijs
10382668	1	M4	2,7 mm	50 mm	1,36
10382669	2	M5-7	3,8 mm	57 mm	1,36
10382670	3	M8-10	4,9 mm	64 mm	1,60
10382672	5	M16-18	9,0 mm	79 mm	2,60

FORMAT tapeinduithalerset



Linkse tappen worden gebruikt voor het uitdraaien van afgebroken bouten, schroeven en afgebroken tappen.

Bestelnr.	Inh	Tbv	Prijs
10382677	Gr. 1 t/m 5	M4-18	10,54
10382676	Gr. 1 t/m 6	M4-24	14,00

GEDORE tapeinduithalerset 8551



T.b.v. het uitdraaien van afgebroken bouten. Linkse tappen worden gebruikt voor het uitdraaien van afgebroken bouten.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10042283	8551-55	5-dlg.	M3-M18	18,53
10042285	8551-66	6-dlg.	M3-M24	26,53
10042286	8551-88	7-dlg.	M3-M45	53,28

RIDGID tapeinduithaler



Elk van tapeinduithalers nrs. 1 t/m 5 met moer. Boren nummers 1 t/m 5. Boorgeleiders 921 t/m 1821. Voorgevormde kunststof doos. Linkse tappen worden gebruikt voor het uitdraaien van afgebroken bouten.

Bestelnr.	Type	Cap.	Prijs
10032162	35585	6 - 13 mm	103,75

Schroefeinduithalerset Hi–Trac TP, levering in



Schroefeinduithalerset Hi-Trac TP, levering in kunststof cassette.

Bestelnr.	Voor schroeven	Inh	Uitv.	Prijs
10747199	M4-20	1-5	W177	14,72

Metselaarskoord



Dikte: 1,0 mm. Lengte: 50 mtr.

Bestelnr.	Dikte	L	Prijs
10525972	1,0 mm	50 mtr	1,71

KUKKO moerensplijter



Van veredeld speciaal staal, met zeskantmoer voor het aantrekken van de geharde beitelsnijkant. Pullback technology. De spindel van de pullytrekker dient gesmeerd te worden.

Bestelnr.	Type	Cap.	Prijs
10037662	55-2	SW 19 - 27 mm	63,92

STANLEY slaglijnmolen



Uitgevoerd met haak.

Bestelnr.	Type	Uitv.	L	Prijs
10214873	0-47-100	slaglijnkit alu	30 mtr	13,98
10041277	0-47-443	slaglijnkit	30 mtr	9,47
10401854	0-47-140	slaglijnkit FATMAX	30 mtr	19,37

GEDORE linkse tap 8551



Uit Chroom Vanadium Staal 35 Hrc

Bestelnr.	Type	Tbv	4-kant	L	Prijs
10042279	8551 2	M6 - M8	3,8 mm	57 mm	2,23

STANLEY slaglijnpoeder



T.b.v. slaglijnmolen.

Bestelnr.	Type	Kleur	Prijs
10041278	1-47-803	Blauw	3,44

FORMAT schietlood



Van ijzer blank gedraaid met afschroefbare messing kop.

Bestelnr.	Gew.	Prijs
10388788	300 gr	8,49

Schakelkastsleutel



Binnenvierkant 6, 7 en 8 mm binnendriekant 9 mm. Sleutel 3 tot 5 mm dubbelbit plat 1 x 7 mm en PH 2 en kunststof adapter 1/4 inch en 4-kant. verwarmings-ventielsleutel.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10400403	72x72 mm	12,83

Schakelkastsleutel Profi Key



Van zink-persgietwerk, in kruisvorm. Met 1/4 kunststofadapter en dubbelbit sleuf 1 x 7 mm/ kruiskop PH aan een ketting. Met trapvormig binnenvierkant 6 -7 - 8 - 9 mm, buitenvierkant 7 - 8 mm buitendriekant 9 mm en vierkante radiator-ontluchtingssleutel 5 mm.

Bestelnr.	Maten	Prijs
10400404	99 x 62 mm	12,39

KNIPEX schakelkastsleutel twinkey, knipex



Van zinkpersgietwerk. Set bestaande uit 2 kruizen met magneetverbinding.

Bestelnr.	Maten	Prijs
10697979	92 x 92 mm	21,97

FORMAT schakelkastsleutel elektro



Van zink-persgietwerk, in kruisvorm. Met dubbelbit sleuf 7 mm kruiskop PH 2, buitenvierkant 6, 8mm, buitendriekant 9mm, dubbelbaard 3–5 mm, vierkante radiator-ontluchtingssleutel 5 mm en flesopener

Bestelnr.	Maten	Uitv.	Prijs
10743679	75 x 110 mm	W513	10,83

Passchroefsleutel



Voor het inzetten of verwijderen van D-passchroeven D II volgens DIN 49516 en met opzetstuk ook van D-passchroeven D III volgens DIN 49516, in zekeringsokkel resp. uit zekeringsokkel.

Bestelnr.	Dia	Uitv.	Prijs
10400406	105 x 30 mm	W516	7,85


FORMAT gereedschapsbak kunststof



Met draaggreep van aluminium. Materiaal polypropyleen. Verhoogde cm- en inch-schalen op de open vlakken.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10388799	396x294x215 mm	8,79

FORMAT gereedschapskist van plaatstaal



Met hangslot afsluitbaar. Binnen en buiten hamerslag blauw gelakt. Omklapbare draagbeugel. Automatische sluitfunctie bij optillen. Wordt geleverd zonder hangslot.

Bestelnr.	Uitv.	Afm.	Prijs
10388803	5 dlg	430x200x200 mm	30,87
10388804	5 dlg	530x200x200 mm	33,96
10388805	5 dlg	600x200x200 mm	42,37

FORMAT gereedschapskoffer



ABS-kunststof zwart. Aluminiumframe. Stabiel handvat. Kantelsloten 2x. Metalen scharnieren verzinkt. Belastbaar max. 20 kg. Bodemschaal hoogte 58 mm, vrij indeelbaar. 21 insteekvakken + 6 insteekvakken afdekplaat.

Bestelnr.	Inw	Prijs
10388828	465x170x310 mm	139,31

FORMAT gereedschapskoffer



ABS-kunststof zwart met dubbel aluminumframe. Verzinkte metalen scharnieren, max. 30 kg belast. Afsluitbaar 2 klapcilindersloten. Uitgerust met: 25 Insteekvakken op 2 zijdig blad. 10 insteekvakken eenzijdig blad 1 klemvak 400 mm. 15 insteekvakken op de afdekplaat. 1 documentenvak in het deksel.

Bestelnr.	Inw	Prijs
10388829	460x190x310 mm	167,00

PARAT rolkoffer Cargo



X-ABS-kunststof zwart met Con-Pearl bladen gepoedercoate 4-voudig telescopisch uitrek arm. Bodemschaal hoogte 58 mm. Metalen scharnieren, Max. 40 kg belastbaar. Geschikt om mee te nemen in een vliegtuig. Uitgerust: 25 insteekvakken 1 klemvak. 10 insteekvakken 15 insteekvakken 1 klemvak. 1 bodemschaal 1 documentenvak.

Bestelnr.	Type	Inw	Prijs
10220264	489.500-171	470x210x360 mm	299,72

FORMAT gereedschapskoffer



ABS-kunststof zwart met vergrendelbare scharnieren Max. 30 kg belastbaar. Bodemschaal hoogte 88 mm. Dubbel frame aluminium 2 klapcilindersloten. Uitgerust met: 25 insteekvakken gereedschapblad 1 klemvak 400 mm. 15 insteekvakken op de afdekplaat. 1 klemvak voor documentatie in het deksel.

Bestelnr.	Inw	Prijs
10388826	470x200x360 mm	167,00

PARAT gereedschapstas



Klep extra dik, generfd rundleer, stevige wanden van Con- Pearl. Tastframe verstevigd. Verstevigd met aluminium hoeken. Levering zonder inhoud. Uitgerust met: insteekvakken op de voor-, midden- en achterwand.

Bestelnr.	Type	Inw	Prijs
10296936	Top-Line	220x140x250 mm	82,58

RAACO gereedschapskoffer



Inclusief 7 inzetbakjes en tussenschotten om de gereedschapskoffer onder te verdelen. Gereedschapskoffer van polypropyleen (PP). 2 Laden voor kleine onderdelen.

Bestelnr.	Type	Inw	Prijs
10424530	COMPACT47	292x540x296 mm	82,84

FACOM mini probag 14



Stoffen gereedschapskoffer compacte uitvoering 14inch. Sterk en comfortabel. Zeer sterke polyester stof 1200 x 1200 denier. Stijf en waterproof ondervak van polypropyleen. Aluminium handgreep met draaghandvat .Schouderband met vulling ter hoogte van de schouder. Sluithaken van de schouderriem van roestvrij metaal. Afsluitbaar met soepele klep - Riempjes om de klep op te bergen. handige opbergvakken en veel zijvakken.

Bestelnr.	Type	Prijs
10475460	BS.T14	54,38

GEDORE gereedschapswagen 1578 (6 laden)



Gereedschapswagen met 6 laden. Afmetingen: H 930 X B 605 X D 375 mm. Werkblad ABS met 3 bakjes. Laden beide zijden uittrekbaar. Draagvermogen 20 kg per lade. Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot. Totaal draagvermogen 200 kg.

Bestelnr.	Type	Afm.	Uitv.	Prijs
10352565	1578	HxBxL 930x605x375 mm	6 laden	504,22

GEDORE gereedschapswagen 2005 (7 laden)



Afmetingen: H 985 X B 775 X D 475 mm. ABS kunststof aflegblad met 3 vakken voor kleine onderdelen, laden in te delen dmv schotjes. Volledig uittrekbare laden belastbaar tot 40 kg.

Bestelnr.	Type	Afm.	Uitv.	Prijs
10340988	2005 0511	985x775x475	7 laden	1064,70

PLANO gereedschapsrugzak



Van polyester, met draaggreep,verstelbare schouderriemen en rubber voetjes. Uitgerust met verschillende insteekvakken in de binnentas dubbele bodem met box voor klein materiaal en buitentas voor lange voorwerpen zoals bijv. waterpassen.

Bestelnr.	Afm.	Gew.	Uitv.	Prijs
10703901	320 x 200 x 400 mm	1900 g	W590	68,32

Inzetbakje, vast vakjes



Van slagvast polypropyleen, zuur- en loogbestendig. Met transparante deksel en schuifsluiting.

Bestelnr.	Afm.	Aantal	Uitv.	Prijs
10903669	240 x 195 x 43 mm	9	W588	6,48

FORMAT draagriemen voor gereedschapstassen



Van zwart polyester.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10388823	73750005	1120x20 mm (verstelbaar)	3,81

Schoudertas voor gereedschap



Van poleyster met draaggreep, draaglus en verstelbare draagriem. Uitgerust met 1 gevoerd vak voor kwetsbare apparaten en 2 vakken met ritssluiting. Levering zonder inhoud.

Bestelnr.	Afm.	Gew.	Uitv.	Prijs
10703899	240 x 50 x 180 mm	132 g	W590	18,00

Grote gordeltas, voor gereedschap met hamerlus



Grote gordeltas, voor gereedschap met hamerlus. Van versterkt polyester met geïntegreerde riemlus. Uitgerust met verschillende insteekvakken.

Bestelnr.	Afm.	Gew.	Uitv.	Prijs
10704786	290 x 30 x 250 mm	269 g	W590	13,75

RAACO assortimentsdoos assorter



Inclusief 18 vaste indelingen Bulkopslag in een minimale ruimte Doorzichtig deksel met 3 sterke scharnieren Stapelbaar en vormvast

Bestelnr.	Hgt	B	Diepte	Prijs
10903670	43 mm	240 mm	195 mm	6,48

Rolkoffer Rock Turtle



Slagvast HDPE-kunststof, zwart, met duurzame gereedschapsbladen en grote lichtlopende wielen. Max 30 kg belastbaar. Uitgerust met: 24 insteekvakken op het 2-zijdige gereedschapsblad, 1 grote tas met klep op het 2-zijdige gereedschapsblad, 6 insteekvakken op de afdek- plaat, 1 bodemschaal met afdekplaat, 1 klemvak voor documenten in het deksel.

Bestelnr.	Afm.	Inh	Gew.	Uitv.	Prijs
10909452	470 x 320 x 390 mm	59l	9000 g	W606	393,21

RAACO gereedschapskoffer compact 20



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Hgt	B	Diepte	Gewicht	Cap.	Volume	Prijs
10903684	190	474	239	1,848 kg	30 kg	0,0238	30,05

PARAT foudraal



Gereedschapsrol tas met 20 vakken. Van hoogwaardig nylon, zwart, met met gespsluiting. Levering zonder inhoud.

Bestelnr.	Aantal	Mt	Prijs
10980113	20 vaks	740x330 mm	11,06

FISCHER montagetang



Hollewandplug tang.

Bestelnr.	Type	Prijs
10404110	HMZ1	40,45

LINCOLN laselektroden



Lincoln staat bekend als de top in lassen. > 2,5 Lengte 350mm < 2,0 Lengte 250mm Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Rut=Rutiel, Bas=Basische

Bestelnr.	Type	Draad D	Soort	Prijs
10044769	AROSTA 304L	2,5	Rut/Bas	117,74
10044774	AROSTA 316L	1,5	Rut/Bas	47,38
10044776	AROSTA 316L	2,5	Rut/Bas	138,88
10045501	BASO 100	2,5	Basische	46,57
10045502	BASO 100	3,2	Basische	53,26
10046537	CUMULO	2,5	Basische	40,92
10052458	LIMAROSTA 316L	2,5	Rut/Bas	132,98
10053585	NICHROMA	2,5	Rut/Bas	169,11
10054235	OMNIA	2,5	Rutiel	40,80
10054236	OMNIA	3,2	Rutiel	52,73
10057976	SUPRA	2,5	Rutiel	42,20
10057981	SUPRA	3,2	Rutiel	61,08
10059221	UNIVERSAL	2,5	Rutiel	43,13

LINCOLN TIG electroden



Wolfraam elektrode kleur blauw met 2% lanthanium oxide. Deze wolfraam elektroden zijn geschikt voor het tig lassen van alle metalen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Dia	L	Tbv	Kleur	Prijs
10027246	WP	2,4	175	geen alu.	grijs	36,76

LINCOLN MIG/MAG lasdraad



Stabiele lasboog en uitstekende loopeigenschappen.

Bestelnr.	Type	Draad D	Gew.	Prijs
10038508	LNM 26	0,8	5 kg	40,27
10910064	ULTRAMAG SG2	0,8	16 kg	107,95
10040369	ULTRAMAG SG2	1	15 kg	96,87

LINCOLN TIG draad



Inhoud per koker: 2 kilogram.

Bestelnr.	Type	Draad D	Tbv	Verp	Prijs
10753566	LNT 316LSI	1,6 mm	RVS	2 kg	128,69
10770990	LNT 316LSI	2 mm	RVS	5 kg	124,00
10768749	LNT 316LSI	2,4 mm	RVS	5 kg	122,24

Lasbikhamer



In verschillende uitvoeringen.

Bestelnr.	Omschr	Prijs
10401589	Geheel van staal	5,80

SHURLITE komaansteker



Shurlite USA.

Bestelnr.	Type	Prijs
10056803	SA	5,99

SHURLITE schroefvuursteen



Shurlite USA.

Bestelnr.	Type	Verp	Prijs
10058037	SVS	5 st	3,35

Branderboren



Reiningingsnaalden.

Bestelnr.	Type	Prijs
10056893	SBB	7,11

Ga naar MROshop.com
voor de actuele prijzen van Hikoki machines







HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Flessensleutel



Toepasbaar voor veel gasflessen.

Bestelnr.	Type	Prijs
10048917	FS	8,72

GRIFFON antispatspray



Voorkomt hechting van lasspatten.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10249115	ANTI-SPAT	400 ml	4,32

BINZEL antispatspray



Voorkomt hechting van lasspatten.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10087411	192.0082	400 ml	3,53

E–COLL lasspray



Voorkomt kleven en vastbranden op de gasinspuiter. Dun, gelijkmatig inspuiten geeft een doeltreffende lasfilm. Werkt als scheidingsmiddel bij schermgas- en elektro-lassen. Siliconenvrij.

Bestelnr.	Inh	Kleur	Prijs
10389535	400 ml	helder	2,64

Aardklem verend



Met messing band.

Bestelnr.	Type	Amp	Prijs
10705014	verend	400A	6,50

ERSA universele soldeerbout type 30 s (30 w/40 w)



Afwerking soldeerpunt.Toevoerkabel 1.5m PVC. Multifunctioneel inzetbaar in de radio- en televisietechniek, in de elektronica, in het laboratorium en bij de particulier. Aansteektijd 120 sec. Spanning 230V. Gewicht 285 g.

Bestelnr.	Nominaal vermogen	Temperatuur soldeerstift	Prijs
10402706	40 W	420 gr.C	37,48

E-COLL Chemisch-Techn. Produkte

ERSA soldeerpunt ersadur nr. 832 loodvrij



Voor soldeerstations Analog 60, 80, RDS 80. Geschikt voor snel- soldeerpistool Multi-Sprint 960 ED.

Bestelnr.	Nr.	Vorm punt	Puntbr	Prijs
10402724	2	potloodtip, verlengd	0,8 mm	10,58

ERSA gassoldeerset independent 75



Veelzijdig inzetbare gassoldeerset. In handige kunststof etui. De ergonomische gassoldeerbout maakt solderen altijd en overal zonder lichtnet mogelijk.

Bestelnr.	Type	Gewicht	Prijs
10402733	Basic-Set	273 g	77,94

ERSA gassoldeerset independent 130



Breed vermogensspectrum, traploos regelbaar van 25 tot 130 W (vergeleken met elektrische soldeerbout). Uitgebreid assortiment soldeerpunten. Zeer brede waaier van toepassingen in de bereiken service, installatie, onderhoud en reparatie.

Bestelnr.	Type	Gewicht	Prijs
10402734	Basic-Set	478 g	105,77

CAMPINGAZ soldeerbrander



Levering zonder patroon C 206. Eenhandsbediening met fijn getrapte instelling. Met piezo-ontsteking. Patroon artikelnummer: 10741131

Bestelnr.	Type	Prijs
10402694	X2000PZ	45,82

Aanstekergas



Gasvulling. Met diverse mondstukjes.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10412111	Butaan	250 ml	3,57

GRIFFON hardsoldeer poeder



Hardsolderen van Cu, messing, brons, FE en RVS. Voor hoge mech- en temp belasting. Gebr. icm zilverhardsoldeer 23s. Niet geschikt voor aluminium, zink, enz. Breed temperatuurtraject 600 gr.C tot 800 gr.C.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10048558	FLUX-6	210 ml	9,94

GRIFFON zilver zacht soldeer



Geschikt voor drinkwaterleidingen, elektronica, voor de levensmiddelenindustrie en apparatuur.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10055913	Resist 2	500 gr	61,30

GRIFFON soldeer vloeimiddel S39



Fluxmiddel. Werkzaam trajekt 75 -375 C zuinig in gebruik.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10056516	S-39 universeel	80 ml	3,62
10056515	S-39 universeel	320 ml	9,39

STANNOL zilversoldeer

Conform din 8513. Toepassing voor koper,koud en warmwaterinstallatie en gasinstallatie. Werktemperatuur 670 graden.

Bestelnr.	Type	Inh	Uitv.	Prijs
10675012	91980015	staafje 8 gr.	L-AG45Sn	23,63

ERSA tinzuiger VAC X 11,3 CCM



Soldeergereedschap met kunststof behuizing. D.m.v vacuum.

Bestelnr.	Type	Verm.	Spec.	Prijs
10703037	VAC X	11,3 cm3	dmv vacuum	12,95

GRIFFON soldeertin



Soldeertin met harskern. Voor het solderen van o.a. printplaten en electronica. Niet gebruiken in combinatie met een vloeimiddel.

Bestelnr.	Type	Inh	Uitv.	Prijs
10912519	99/1	0.7 mm x 4 m	harskern	5,26

CAMPINGAZ soudo patroon



Tbv soldeerbrander X2000PZ.(10402694)

Bestelnr.	Type	Prijs
10741131	C206 GLS	2,66


Ga naar MROshop.com
voor de actuele prijzen van
Milwaukee machines








Milwaukee®





4 Installatie

Afdichtingen
Appendages
Bevestigingsmaterialen
Fitwerk
Flenzen
Kabelbanden
Knelfittingen
Leidingbeugels
Leidingen
Machinenormdelen
Slangen
Slangklemmen
Slangkoppelingen

Draaibare handgreep DIN 611



Uitgevoerd in phenolhars (fs 31 kunststof).

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10039157	M8x12 uitwendig	6,70
10039158	M10x16 uitwendig	7,74

Instelbare handgreep



Deze zijn gemaakt van gietzink. Voorzien van epoxy/polyester coating.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10029945	M6 bi	8,20
10029947	M8 bi	10,00
10033812	M10 bi	13,15
10029946	M6x30 bu	7,00
10029948	M8x30 bu	8,54
10033813	M10x50 bu	11,37

Verstelbare handgreep GN.300



Gegoten handgreep van zinklegering. Handgreep instelbaar. Kleur oranje

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10423022	L=45 mm M6 bi	3,94
10423023	L=63 mm M8 bi	4,51
10423024	L=78 mm M10 bi	6,19
10423025	L=92 mm M12 bi	7,83
10423033	L=45 mm M6x32 bu	4,08
10423036	L=63 mm M8x20 bu	4,74
10423037	L=63 mm M8x32 bu	4,90
10423038	L=63 mm M8x40 bu	5,02
10423040	L=63 mm M8x63 bu	5,41
10423042	L=78 mm M10x40 bu	6,67
10423045	L=92 mm M12x50 bu	8,81

Kunststof beugelhandgreep M.443



Inclusief potgaten 8,5/13,5mm Elesa/Ganter.

Bestelnr.	Afm.	Mat	Kleur	Prijs
10185459	L=137 mm HOH gaten:117 mm	PP	Zw	2,29


Aluminium spaakhandwiel DIN950



Voorgeboord.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10043197	125 mm	24,11

Kogeldrukstuk GN.615



Met verend kogeltje. Ganter.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10298545	M8x16	2,03

FASTEN kogelgewricht D71802 metr. ELVZ



Kogelgewricht met rechtse inwendige/uitwendige schroefdraad DIN71802. Elektrolytisch verzinkt staal 4.6.

Bestelnr.	Mt	Uitv.	Verp	Prijs
10038458	M6	Rechts	5 st	12,85
10038459	M8	Rechts	5 st	17,11

QPART lasscharnier / paumelle



Laspaumelle met messing pen en messing ring. Blank staal 4.6 of geheel RVS-304.

Bestelnr.	Mt	Mat	Verp	Prijs
10714847	60x10 mm	STAAL	1	3,03
10714848	80x13 mm	STAAL	1	3,94
10714852	80x13 mm	RVS 304	1	11,80

Bestelnr.	Mt	Mat	Verp	Prijs
10714849	100x16 mm	STAAL	1	6,02
10714850	120x16 mm	STAAL	1	7,38

FATH inslagdop voor 4kt buis met inwendige draad



Versterkt PA, met RVS schroefdraadbus.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10057984	30x1,5 M10	3,80
10057988	30x2 M12	3,80
10057990	40x2 M12	4,24
10057992	40x2 M16	4,24
10057993	50x2,5 M16	5,04

FATH polyamide voetplaten



Uitgevoerd in versterkt PA, incl. rubber zool. Combineerbaar met elke spindel.

Bestelnr.	Cap.	Afm.	Prijs
10112203	500 kg	30 mm	1,85
10030063	900 kg	40 mm	2,15
10030064	900 kg	50 mm	2,29
10030065	1000 kg	60 mm	2,31
10030066	1000 kg	80 mm	3,17
10030067	1000 kg	100 mm	5,60
10030148	1000 kg	120 mm	6,60

FATH rvs voetplaten



Uitgevoerd in RVS 304 (voedingsmiddelenindustrie). Combineerbaar met elke spindel.

Bestelnr.	Cap.	Afm.	Prijs
10262031	1000 kg	60 mm	7,69
10392541	1000 kg	80 mm	9,04
10392576	1000 kg	100 mm	15,02

FATH spindel t.b.v. voetplaat elvz



Uitgevoerd in verzinkt staal. Combineerbaar met elke stelvoet.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10141834	M8x40	1,80
10057547	M8x80	1,97
10392051	M10x45	1,83
10057549	M10x90	2,07
10157952	M12x66	2,21
10057551	M12x100	2,49
10057553	M12x150	2,83
10057555	M16x100	3,61
10423620	M16x125	3,96
10057557	M16x150	4,54
10423621	M20x100	5,20

FATH spindel t.b.v. voetplaat rvs



Uitgevoerd in RVS 304 (voedingsmiddelenindustrie). Combineerbaar met elke stelvoet.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10403854	M10x45	4,10
10299265	M10x70	4,90
10057550	M10x90	5,34
10137654	M12x66	5,10
10057552	M12x100	5,78
10057554	M12x150	7,67
10057556	M16x100	7,63
10201600	M16x125	8,19
10057558	M16x150	9,12
10129740	M20x150	13,51

Sterknop DIN 6336 B



Uitgevoerd in phenolhars (fs 31 kunststof).

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10039973	25xM5	0,83
10039974	32xM6	0,83
10367803	32x(M6x30 budr.)	1,17
10039975	40xM6	1,07
10039976	40xM8	1,08
10039977	50xM8	1,42
10039978	50xM10	1,53

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10039979	63xM10	2,45
10039980	63xM12	2,71


Kogelknop DIN 319 BA



Uitgevoerd in phenolhars (fs 31 kunststof).

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10031114	25xM6	0,87
10031117	32xM8	1,45
10031118	40xM10	1,98

FASTEN meubeldop vierkant zwart



Meubeldop. Kunststof polyethyleen. Ook in ronde uitvoering leverbaar.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10085665	20x20 mm	100 st	13,35
10084961	25x25 mm	100 st	17,49
10034031	30x30 mm	100 st	19,99
10100221	35x35 mm	50 st	14,50
10088428	40x40 mm	25 st	7,39
10080003	50x50 mm	25 st	11,93
10112925	60x60 mm	25 st	21,44
10144387	80x80 mm	10 st	16,67
10155743	100x100 mm	10 st	28,29


FASTEN knst meubeldop rond zwart



Meubeldop rond (lamelstop). Kunststof polyamide. Zwart.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10842338	12 mm	25 st	3,15
10842342	18 mm	25 st	3,06
10323036	20 mm	25 st	3,53
10842343	22 mm	25 st	3,37
10405482	24 mm	25 st	4,50
10842344	25 mm	25 st	3,54
10842345	26 mm	25 st	5,54
10842347	28 mm	25 st	5,69
10192712	40 mm	25 st	7,67
10842358	50 mm	25 st	14,30

FASTEN knst meubeldop rechthoekig zwart



Meubeldop rechthoekig (lamelstop) Kunststof polyamide. Zwart.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10120250	50x30 mm	50 st	18,27
10842377	60X40 mm	50 st	33,74

FASTEN elvz stelgaffel+pen es D71752



Stelgaffel met verende pen type ES. Metrische schroefdsraad. Automatenstaal. Electrolitisch verzinkt.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10038475	5X20 mm	5 st	11,74
10038477	6X24 mm	5 st	8,73
10038482	12X24 mm	2 st	9,60

GMT trillingsdemper type A



Materiaal: NBR 55 shore. Cil. Demper: uitsluitend druklast. Reductie van trillingen en contactgeluid. Voorkoming van afgifte trillingsenergie. Tweezijdig voorzien van buitendraad.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10056236	15x15xM4	1,21
10056237	20x15xM6	1,36
10056238	20x25xM6	1,34
10056239	25x20xM6	1,57
10056240	25x25xM6	1,45

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10056242	30x15xM8	1,60
10056243	30x20xM8	1,71
10056244	30x30xM8	1,89
10213733	40x20xM8	2,29
10056245	40x30xM8	2,34
10056246	40x40xM8	2,65
10056247	50x20xM10	3,02
10056248	50x30xM10	3,35
10220721	50x40xM10	3,57
10056251	75x55xM12	8,73


GMT trillingsdemper type B



Materiaal: NBR 55 shore. Cil. Demper: uitsluitend druklast. Reductie van trillingen en contactgeluid. Voorkoming van afgifte trillingsenergie. Een zijde buitendraad en andere zijde binnendraad.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10134861	20x15xM6	1,33
10056268	25x20xM6	1,55
10180635	30x15xM8	1,72
10056269	30x20xM8	1,80
10336713	30x30xM8	2,19
10056270	40x30xM8	2,45
10121466	40x40xM8	2,89
10088310	50x20xM10	3,44
10117143	50x30xM10	3,88
10056271	50x40xM10	3,76

GMT trillingsdemper type C



Materiaal: NBR 55 shore. Cil. Demper: uitsluitend druklast. Reductie van trillingen en contactgeluid. Voorkoming van afgifte trillingsenergie. Tweezijdig voorzien van binnendraad.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10056266	15x15xM4	1,30
10056258	30x20xM8	1,94
10056259	30x30xM8	1,98
10056260	40x30xM8	2,61
10056261	40x40xM8	2,91
10148017	50x30xM10	3,90
10210094	50x40xM10	4,15

GMT aanslagdemper type D



Worden vooral toegepast ter voorkoming van schade. Eenzijdig voorzien van buitendraad.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10270504	10x10xM4	0,94
10307292	15x15xM4	1,24
10305094	20x15xM6	1,11
10237425	25x17xM6	1,32
10191090	25x20xM6	1,45
10423606	30x17xM8	1,61
10138835	30x20xM8	1,64
10082176	30x30xM8	1,85
10423611	40x25xM10	2,42
10056276	40x28xM8	2,16
10170822	40x38xM8	2,34
10056277	50x21xM10	2,43
10112520	50x28xM10	2,62
10055661	50x45xM10	3,17
10232284	75x36xM12	7,98
10336201	75x51xM12	7,51

GMT aanslagdemper type E



Worden vooral toegepast ter voorkoming van schade. Eenzijdig voorzien van binnendraad.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10055663	25x20xM6	1,56
10056278	30x20xM8	1,79
10055665	40x28xM8	2,19
10055666	50x21xM10	2,63


GMT aanslagdemper parabolisch type KPD



Worden vooral toegepast ter voorkoming van schade en als trillingsdemper onder verplaatsbare machines en apparaten.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10517242	50x58xM10	5,59

GMT rubberen trillingsdempende plaat



Gemakkelijk te knippen of te snijden. Door buitengewone grip is vastzetten niet nodig. Voor o.a. luchtbehandeling, ventilatoren, compressoren, generatoren, pompen, persen enz. Aanbevolen belasting: 35 n/cm2. Rubberen trillingsdempende plaat afm.500x500x10mm. Mat: NBR 45gr shore A oliebestendig.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10035994	500x500x10 mm	42,77

Oliekeerringen NBR KAS



Oliekeerringen standaard volgens DIN3760A. Huis en manchet uit een geheel rubber huis voorzien van inwendige metalen verstevigingsring. Bestand tegen o.a. minerale olie en vetten,water, alcohol,acetyleen. Uitvoering RP dubbele stoflip.

Bestelnr.	d	D	B	Prijs
10010787	12	22	7	1,18
10011301	15	30	7	1,18
10011363	16	28	7	1,18
10011531	20	26	4	1,34
10011537	20	30	7	1,18
10011542	20	35	7	1,22
10011676	22	35	7	1,22
10011906	25	42	7	1,46
10011912	25	47	7	1,62
10011921	25	52	10	1,59
10012159	30	42	7	1,46
10012195	30	62	10	1,83
10012383	35	47	7	1,98
10012392	35	52	7	1,62
10012423	35	72	10	2,11
10192859	40	47	4	2,03
10012571	40	52	7	1,62
10012574	40	55	7	1,62
10012759	45	60	10	1,86
10012776	45	72	8	2,07
10094664	45	75	8	2,15
10012968	50	65	8	1,86
10013123	55	80	10	2,27
10015045	75	95	10	3,29

O–ring NBR 70



Materiaal: NBR

Bestelnr.	Inw	Dikte	Prijs per 100
10011481	18,64	3,53	6,07


QSEAL O–ringsnoer NBR 70



Materiaal: NBR 70. Bestand tegen o.a. minerale olie en vetten, water, alcohol,acetyleen.

Bestelnr.	Dikte	Kleur	Prijs
10011566	2	zwart	1,86
10012202	3	zwart	2,23
10012437	3,53	zwart	2,23
10012609	4	zwart	2,23
10012791	4,5	zwart	2,23
10012996	5	zwart	2,67
10013379	6	zwart	3,56
10013893	7	zwart	4,86
10015468	8	zwart	4,86
10020512	10	zwart	6,48

Assortiment O–ringen



Inhoud : 510 st./ 30 afmetingen. Kleinste maat: 4x1.5 mm, grootste maat 32x3 mm.

Bestelnr.	Type	Prijs
10010317	Metrisch	52,25


Pakkingring asbestvrij



Hoogwaardige kwaliteit asbestvrije pakking gemaakt van vezels.

Bestelnr.	d	D	b	Mt	Prijs
10044447	35	70	2	DN25	1,24
10044450	43	82	2	DN32	1,59
10044451	49	92	2	DN40	1,90
10044453	61	107	2	DN50	2,72
10044454	77	127	2	DN65	3,57
10044455	90	142	2	DN80	4,26
10044458	115	162	2	DN100	5,06
10044460	169	218	2	DN150	8,85

Pakkingring grafiet



De grafiet pakkingringen zijn voorzien van een RVS inlage met een dikte van 0,10mm. Geschikt voor toepassing in stoomsystemen, chemie, petrochemie, procesindustrie, etc.

Bestelnr.	d	D	b	Mt	Prijs
10258380	22	51	2	DN15	0,77
10258382	27	61	2	DN20	0,89
10258383	34	71	2	DN25	1,13
10258385	43	82	2	DN32	1,41
10258386	49	92	2	DN40	1,66
10258388	61	107	2	DN50	2,41
10154420	77	127	2	DN65	3,25


Pakkingpapier



Pakkingpapier is geschikt voor het zelfstandig maken van koppakkingen, spruitstukpakkingen, etc. Gemakkelijk te bewerken middels een schaar of mes. Olie en waterbestendig. Prijs per vierkante meter. Rolbreedte: 1,4 meter.

Bestelnr.	Dikte	Prijs
10848497	0,20 mm	4,28
10904072	0,40 mm	4,51
10904073	0,75 mm	10,04

Treeplankrubber



Geribbelde rubber plaat

Bestelnr.	Dikte	B	Prijs
10058769	3 mm	1 mtr	11,49

QSEAL o–ring NBR 70 inch



Materiaal: NBR 70. Hardheid 70 +/- 5. Bestand tegen o.a. minerale olie en vetten, water, alcohol, acetyleen. Temperatuurbereik -30 / +120 Celc.

Bestelnr.	Inw	Dikte	Kleur	Prijs per 100
10010335	4,47	1,78	zwart	4,04
10010364	5,28	1,78	zwart	4,45
10010489	9,19	2,62	zwart	4,45
10010490	9,25	1,78	zwart	4,45
10011174	12,42	1,78	zwart	4,45
10011437	17,13	2,62	zwart	4,45
10011483	18,72	2,62	zwart	4,45
10011639	20,35	1,78	zwart	6,07
10012369	34,52	3,53	zwart	11,73
10781361	82,22	2,62	zwart	26,29

QSEAL o–ring NBR 70 metrisch 0,8–34 mm



Hoogwaardige Nitrilrubber O-ringen. Oliebestendig en goede mechanische eigenschappen.

Bestelnr.	Inw	Dikte	Kleur	Prijs per 100
10010284	3	1,5	zwart	4,04
10010285	3	2	zwart	4,04
10010326	4	1,5	zwart	4,04
10010327	4	2	zwart	4,04
10010353	5	1,5	zwart	4,04
10010354	5	2	zwart	4,04
10010355	5	2,5	zwart	4,45
10010390	6	2	zwart	4,04
10010407	7	2	zwart	4,04
10010431	8	1,5	zwart	4,45
10010432	8	2	zwart	4,45
10010434	8	3	zwart	4,45

Bestelnr.	Inw	Dikte	Kleur	Prijs per 100
10010482	9	1,5	zwart	4,45
10010483	9	2	zwart	4,45
10010539	10	1,5	zwart	4,45
10010540	10	2	zwart	4,45
10010541	10	2,5	zwart	4,45
10010542	10	3	zwart	4,45
10010727	11	2	zwart	4,45
10010728	11	2,5	zwart	4,45
10010805	12	1,5	zwart	4,45
10010806	12	2	zwart	4,45
10010807	12	2,5	zwart	4,86
10781907	12	3	zwart	4,45
10011199	13	1,5	zwart	4,45
10011200	13	2	zwart	4,45
10011230	13,3	2,4	zwart	4,86
10011276	14	2	zwart	4,86
10011277	14	2,5	zwart	4,86
10011278	14	3	zwart	4,86
10011325	15	2	zwart	4,86
10011326	15	2,5	zwart	4,86
10011327	15	3	zwart	4,86
10782043	16	1,8	zwart	5,66
10011384	16	2	zwart	5,66
10011385	16	2,5	zwart	5,66
10011386	16	3	zwart	6,07
10011428	17	2,5	zwart	6,07
10011475	18	2	zwart	4,86
10011476	18	2,5	zwart	4,86
10011477	18	3	zwart	4,86
10011503	19	2	zwart	4,90
10011504	19	2,5	zwart	4,45
10011505	19	3	zwart	6,47
10782116	19	4	zwart	8,89
10011570	20	2	zwart	4,86
10011571	20	2,5	zwart	6,07
10011572	20	3	zwart	6,47
10130898	20	3,5	zwart	6,47
10011573	20	4	zwart	7,22
10011700	22	2	zwart	6,07
10011701	22	2,5	zwart	6,47
10011702	22	3	zwart	8,49
10011751	24	2	zwart	6,07
10011752	24	2,5	zwart	6,07
10011753	24	3	zwart	6,47
10782272	24	3,5	zwart	8,49
10434962	24,2	3	zwart	6,91
10011943	25	2	zwart	8,09
10011944	25	2,5	zwart	8,09
10011945	25	3	zwart	8,09
10011946	25	4	zwart	10,51
10782318	26	3	zwart	8,09
10012071	28	2	zwart	8,09
10012073	28	3	zwart	8,89
10012096	29	2	zwart	8,09
10012207	30	3	zwart	10,11
10130896	30	3,5	zwart	11,73
10012208	30	4	zwart	18,20
10012277	32	3	zwart	11,73
10012278	32	4	zwart	18,20

QSEAL o–ring NBR 70 metrisch 35–94 mm



Hoogwaardige Nitrilrubber O-ringen. Oliebestendig en goede mechanische eigenschappen.

Bestelnr.	Inw	Dikte	Kleur	Prijs per 100
10012431	35	2,5	zwart	12,12
10012432	35	3	zwart	12,12
10012434	35	5	zwart	22,64
10012458	36	2	zwart	12,12
10012515	38	3	zwart	12,12
10012615	40	4	zwart	19,82
10012616	40	5	zwart	19,82
10012701	42	4	zwart	19,82
10012796	45	3	zwart	14,15
10012800	45	5	zwart	21,02
10012807	46	2,5	zwart	14,15
10782756	46	3,5	zwart	16,17
10207997	47	1,5	zwart	14,15
10012820	47	2	zwart	14,15
10012862	48	3	zwart	19,82
10159229	50	2,5	zwart	19,82
10012999	50	3	zwart	21,02
10013001	50	4	zwart	28,30
10013002	50	5	zwart	28,30
10013074	52	3	zwart	19,82
10157058	53	4	zwart	28,30
10013189	56	2	zwart	19,82
10013191	56	3	zwart	21,02
10013243	58	3	zwart	23,05
10013255	59	3	zwart	25,07
10013383	60	3	zwart	25,07
10783014	60	5	zwart	30,32
10783072	65	3	zwart	24,26
10013504	65	5	zwart	30,32
10013585	68	5	zwart	33,16
10013896	70	3	zwart	24,26
10129936	70	3,5	zwart	30,32
10783124	70	4	zwart	30,32
10014652	72	2	zwart	24,26
10015057	75	3	zwart	26,29
10015472	80	3	zwart	28,30
10148161	80	6	zwart	54,59
10015684	85	2,5	zwart	33,16

QSEAL o–ring NBR 70 metrisch 95–215 mm



Hoogwaardige Nitrilrubber O-ringen. Oliebestendig en goede mechanische eigenschappen.

Bestelnr.	Inw	Dikte	Kleur	Prijs per 100
10020537	100	3	zwart	37,20
10020539	100	5	zwart	54,59
10783495	105	2,5	zwart	58,63
10020947	105	3	zwart	46,49
10022272	120	5	zwart	57,82
10783848	145	3	zwart	81,27

QSEAL o–ring FPM (viton) 75 inch



Viton o-ring 75 graden shore. Temperatuurbereik -30 tot 200 graden.

Bestelnr.	Inw	Dikte	Kleur	Prijs per 100
10105693	9,25	1,78	zwart	29,11
10474981	10,82	1,78	zwart	30,32
10785286	11,11	1,78	zwart	29,11
10785292	12,42	1,78	zwart	31,54
10285287	14,00	1,78	zwart	31,13
10785307	15,60	1,78	zwart	29,11
10785320	18,72	2,62	zwart	43,67
10785344	25,12	1,78	zwart	38,41
10785359	29,82	2,62	zwart	61,48
10785393	42,52	2,62	zwart	88,14

QSEAL o–ring FPM (viton) 75 metrisch 1–40 mm



Hoogwaardige Viton O-ringen. Chemisch bestendig en hoge temperatuurbestendigheid. Tevens benzine- en verouderingsbestendig.

Bestelnr.	Inw	Dikte	Kleur	Prijs per 100
10779069	3	1	zwart	18,20
10292858	4	1	zwart	24,26
10292860	6	1,5	zwart	29,12
10120034	9	1,5	zwart	25,88
10779199	9	2	zwart	34,36
10779225	10	2	zwart	35,58
10462134	10	2,5	zwart	38,41
10779247	11	2	zwart	38,01
10779265	12	2	zwart	40,44
10779290	13	2	zwart	30,32
10493800	14	2,5	zwart	54,59
10779355	16	2,5	zwart	40,19
10779347	16	3	zwart	66,71
10779513	25	3	zwart	90,57

QSEAL o–ring FPM (viton) 75 metrisch 41–139 mm



Hoogwaardige Viton O-ringen. Chemisch bestendig en hoge temperatuurbestendigheid. Tevens benzine- en verouderingsbestendig.

Bestelnr.	Inw	Dikte	Kleur	Prijs per 100
10251952	44	3	zwart	160,91
10780009	70	3	zwart	189,62
10780034	73	3	zwart	208,22
10780101	82	3	zwart	258,36

QSEAL oliekeerring R NBR KA metrisch 4–29 mm



OLIEKEERRING BLAUW GRIBBELDE BUITENKANT KAN BETTER TEGEN TRILLINGEN

Bestelnr.	Inw	Uitw.	B	Prijs
10010529	10	26	7	1,10
10011292	15	24	5	1,10
10011536	20	30	5	1,10
10011554	20	42	7	1,34
10011674	22	32	7	1,18

QSEAL oliekeerring R NBR KA metrisch 30–59 mm



Hoogwaardige Nitrilrubber oliekeeringen zonder stoflip. Oliebestendig en goede mechanische eigenschappen.

Bestelnr.	Inw	Uitw.	B	Prijs
10787817	30	36	5	4,17
10787851	30	45	8	1,34
10788392	40	58	7	2,42
10012593	40	68	10	1,94
10788630	45	62	8	1,74
10013115	55	72	10	2,03


QSEAL oliekeerring R NBR KA metrisch 60–600 mm



Hoogwaardige Nitrilrubber oliekeeringen zonder stoflip. Oliebestendig en goede mechanische eigenschappen.

Bestelnr.	Inw	Uitw.	B	Prijs
10013369	60	90	8	2,51
10015453	80	100	10	3,56
10020498	100	120	10	4,01

QSEAL oliekeerring RP NBR KAS metrisch 4–26 mm



Hoogwaardige Nitrilrubber oliekeeringen met stoflip. Oliebestendig en goede mechanische eigenschappen.

Bestelnr.	Inw	Uitw.	B	Prijs
10010788	12	24	7	0,97
10010795	12	28	7	1,18
10790709	15	21	3	4,01
10011294	15	24	7	1,18
10790732	15	25	5	1,18
10790734	15	25	6	1,53
10011298	15	26	7	1,18
10011305	15	32	7	1,26
10011308	15	35	7	1,22
10790956	16	35	7	1,23
10011400	17	28	7	1,18
10011402	17	30	7	1,18
10011411	17	35	7	1,26
10011458	18	30	7	1,18
10011463	18	35	7	1,26
10791858	20	30	5	1,18
10011538	20	32	7	1,22
10011550	20	40	7	1,26
10792024	20	45	7	1,64
10792319	22	32	7	1,28
10792667	25	32	4	2,99
10792694	25	35	4	2,49
10011891	25	35	7	1,22
10011902	25	40	7	1,34
10011918	25	52	7	1,62

QSEAL oliekeerring RP NBR KAS metrisch 27–42 mm



Hoogwaardige Nitrilrubber oliekeeringen met stoflip. Oliebestendig en goede mechanische eigenschappen.

Bestelnr.	Inw	Uitw.	B	Prijs
10793464	28	35	4	4,91
10012048	28	40	7	1,34
10793663	28	52	7	1,64
10012156	30	40	7	1,26
10012170	30	47	7	1,58
10793930	30	47	10	1,64
10793954	30	50	7	1,67
10012178	30	50	10	1,67
10012181	30	52	7	1,62
10012182	30	52	8	1,62
10012186	30	55	7	1,62
10012187	30	55	10	1,62
10012193	30	62	7	1,83
10510835	32	52	8	1,67
10012386	35	50	7	1,58
10794520	35	52	8	1,64
10012394	35	52	10	1,62
10012412	35	62	7	1,86
10012414	35	62	10	1,86
10012424	35	72	12	2,11
10012494	38	52	7	1,70
10012575	40	55	8	1,62
10795050	40	56	8	1,93
10012586	40	62	7	1,86

Bestelnr.	Inw	Uitw.	B	Prijs
10012587	40	62	8	1,86
10012589	40	62	10	1,86
10012599	40	72	10	2,07
10012604	40	80	10	2,31

QSEAL oliekeerring RP NBR KAS metrisch 43–74 mm



Hoogwaardige Nitrilrubber oliekeeringen met stoflip. Oliebestendig en goede mechanische eigenschappen.

Bestelnr.	Inw	Uitw.	B	Prijs
10012757	45	60	7	1,86
10012758	45	60	8	1,86
10012762	45	62	7	1,86
10012763	45	62	8	1,86
10012766	45	65	8	1,86
10012767	45	65	10	1,86
10012782	45	80	10	2,27
10012839	48	62	8	1,86
10795923	50	65	10	1,86
10012972	50	68	8	2,03
10012973	50	68	10	2,07
10012978	50	70	10	2,07
10012980	50	72	8	2,15
10012981	50	72	10	2,15
10012986	50	80	8	2,31
10012987	50	80	10	2,35
10012992	50	90	10	2,59
10796286	55	72	8	2,17
10013117	55	75	10	2,07
10013122	55	80	8	2,64
10013129	55	90	10	2,72
10013354	60	75	8	2,11
10013358	60	80	8	2,27
10013359	60	80	10	2,27
10796588	60	80	12	2,53
10013363	60	85	8	3,45
10013364	60	85	10	2,48
10013486	65	85	10	2,48
10013491	65	90	10	2,67
10013874	70	85	8	2,48
10013877	70	90	10	2,59
10013884	70	100	10	3,65

QSEAL oliekeerring RP NBR KAS metrisch 75–800 mm



Hoogwaardige Nitrilrubber oliekeeringen met stoflip. Oliebestendig en goede mechanische eigenschappen.

Bestelnr.	Inw	Uitw.	B	Prijs
10797355	80	100	10	3,66
10015458	80	110	10	3,97
10015678	85	110	12	4,05
10797540	85	140	12	7,70
10797639	90	110	10	4,99
10016172	90	110	12	4,34
10016178	90	120	12	4,66
10016296	95	120	12	4,78
10020499	100	120	12	4,05
10020939	105	130	12	4,78

V–ring type S



V-ringen worden toegepast als handige afdichtingen tegen stof en water. Type S betreft een V-ring met schuine rug. Bestand tegen minerale, olien, vetten, water, alcohol en acetyleen.

Bestelnr.	D	Prijs
10059277	20 mm	0,73
10059283	25 mm	0,86
10059286	30 mm	0,97
10059293	35 mm	1,05
10059297	40 mm	1,18
10059299	45 mm	1,34
10059300	50 mm	1,42
10059303	60 mm	1,67
10059305	65 mm	2,07
10059308	70 mm	2,23
10059310	75 mm	2,43
10059313	80 mm	2,64
10162865	85 mm	2,80
10059317	90 mm	3,08
10161633	95 mm	3,29
10059320	100 mm	3,40
10059322	110 mm	4,05
10162628	120 mm	4,58
10059323	130 mm	5,23

V–ring type A



V-ringen worden toegepast als handige afdichtingen tegen stof en water. Type A betreft een V-ring met rechte rug. Bestand tegen minerale, olien, vetten, water, alcohol en acetyleen.

Bestelnr.	D	Prijs
10088002	30 mm	0,97
10119084	45 mm	1,34
10111773	50 mm	1,42
10200607	55 mm	1,58
10174384	60 mm	1,67
10180667	65 mm	2,07
10180195	70 mm	2,23
10163503	75 mm	2,43
10082886	80 mm	2,64
10209204	85 mm	2,80
10201123	90 mm	3,08
10149565	120 mm	4,58
10095401	130 mm	6,40

STEFA ring



Radiale afdichtingen. Geschikt om verontreiniging van buitenaf tegen te gaan bij roterende assen (lagerblokken e.d.).

Bestelnr.	Type	d	D	b	Prijs
10134041	9RB-040.058.04,5	40	58	4,5	5,23
10132491	9RB-050.072.05,5	50	72	5,5	6,36
10164356	RB-20.35.4	20	35	4	2,88

FASTEN zeskant bout D931 8.8 Metr. ELVZ



DIN931/ISO4014. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Metrisch grof. Klasse 8.8. Aandrijfvoorziening buitenzeskant.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10010845	M8x45	200 st	29,13
10010848	M8x60	200 st	27,18
10010850	M8x70	200 st	30,88
10010852	M8x80	200 st	34,68
10010854	M8x100	100 st	28,30
10010860	M10X40/S=17	100 st	16,78
10010862	M10X50/S=17	100 st	19,44
10010864	M10X60/S=17	100 st	22,75
10010866	M10X70/S=17	100 st	25,89
10010868	M10X80/S=17	100 st	28,62
10010871	M10X100/S=17	100 st	34,83
10010873	M10X120/S=17	50 st	24,15
10826018	M12X40/S=19	100 st	30,72
10010879	M12X45/S=19	100 st	26,06
10010880	M12X50/S=19	100 st	28,18
10010882	M12X60/S=19	100 st	31,56
10010884	M12X70/S=19	50 st	18,05
10010888	M12X100/S=19	50 st	24,62
10010890	M12X120/S=19	50 st	28,37
10010891	M12X130/S=19	50 st	43,37
10227029	M16X50	50 st	41,33
10010911	M16x60	50 st	29,82
10010912	M16x65	25 st	15,85
10010913	M16x70	25 st	16,69
10010915	M16x80	25 st	18,56
10010916	M16x90	25 st	20,65
10010917	M16x100	25 st	22,42
10010919	M16x120	25 st	26,19
10010938	M20x70	25 st	32,12
10010939	M20x75	25 st	41,01
10010940	M20x80	25 st	35,57
10010942	M20x90	25 st	38,50
10010943	M20x100	25 st	42,35
10010945	M20x120	25 st	48,91
10010947	M20x140	25 st	66,69
10120668	M20x180	10 st	36,76
10010960	M24x80	25 st	69,39
10010961	M24x90	10 st	23,86
10010962	M24x100	10 st	25,03

FASTEN zeskant bout D931 Metr. RVS A2



DIN931/ISO4014. Materiaal roestvaststaal A2. Metrisch grof. Klasse 70. Aandrijfvoorziening buitenzeskant.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10036332	M6x60	100 st	17,32
10036357	M10X70/S=17	50 st	32,65
10036358	M10X80/S=17	50 st	33,65
10036360	M10X100/S=17	50 st	44,14
10036364	M12X45/S=19	50 st	32,96
10036365	M12X50/S=19	50 st	35,50
10036366	M12X55/S=19	50 st	38,38
10036368	M12X70/S=19	50 st	46,00
10036369	M12X80/S=19	50 st	51,58
10036376	M16x55	50 st	70,36
10036377	M16x60	25 st	32,73
10036378	M16x65	25 st	40,08
10036379	M16x70	25 st	36,96
10036380	M16x80	25 st	47,44
10036381	M16x90	25 st	52,26
10036382	M16x100	25 st	56,82
10036383	M16x110	25 st	61,73
10036384	M16x120	10 st	26,62
10198093	M16x150	10 st	38,03
10036387	M20x70	25 st	70,26
10036388	M20x80	25 st	77,62

FASTEN zeskant tapbout D933 8.8 Metr. ELVZ



DIN933/ISO4017. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Metrisch grof. Klasse 8.8. Aandrijfvoorziening buitenzeskant. Voldraad.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10010981	M3x20	500 st	10,35
10010986	M4x10	500 st	14,61
10010988	M4x16	500 st	11,08
10010989	M4x20	500 st	12,66
10010990	M4x25	500 st	19,60
10010991	M4x30	500 st	20,46
10010993	M4x40	500 st	23,62
10010994	M4x50	500 st	32,27
10010997	M5x10	200 st	5,16
10010998	M5x12	200 st	4,77
10010999	M5x16	200 st	4,58
10011000	M5x20	200 st	4,34
10011001	M5x25	200 st	5,16
10011002	M5x30	200 st	5,75
10011004	M5x40	200 st	9,50
10011006	M5x50	200 st	11,54
10011007	M5x60	200 st	14,08
10011009	M6x10	200 st	6,43
10011010	M6x12	200 st	6,53
10011012	M6x16	200 st	6,72
10011014	M6x20	200 st	6,53
10011016	M6x25	200 st	7,45
10011017	M6x30	200 st	8,67
10011018	M6x35	200 st	9,84
10011019	M6x40	200 st	10,52
10011020	M6x45	200 st	14,47
10011021	M6x50	200 st	12,37
10011023	M6x60	200 st	14,56
10011024	M6x70	200 st	22,99
10011025	M6x80	200 st	23,53
10011027	M6x100	100 st	12,97
10011029	M8x10	200 st	12,37
10011030	M8x12	200 st	11,98
10011032	M8x16	200 st	12,76
10011034	M8x20	200 st	13,01
10011035	M8x25	200 st	14,76
10011036	M8x30	200 st	16,32
10011037	M8x35	200 st	17,53
10011038	M8x40	200 st	20,21
10011039	M8x45	200 st	21,82
10011040	M8x50	200 st	23,77
10011042	M8x60	200 st	28,20
10011044	M8x70	200 st	30,25
10011045	M8x80	200 st	33,46
10011046	M8x90	100 st	23,09
10011047	M8x100	100 st	22,02
10011052	M10X16/S=17	200 st	22,50
10011053	M10X20/S=17	200 st	23,82
10011054	M10X25/S=17	200 st	27,18
10011055	M10X30/S=17	200 st	28,45
10011056	M10X35/S=17	100 st	15,49
10011057	M10X40/S=17	100 st	16,95
10011058	M10X45/S=17	100 st	17,34
10011059	M10X50/S=17	100 st	19,68
10011061	M10X60/S=17	100 st	22,72
10011063	M10X70/S=17	100 st	25,01
10011065	M10X80/S=17	100 st	28,79
10011067	M10X100/S=17	100 st	34,63
10011074	M12X20/S=19	100 st	17,17
10011076	M12X25/S=19	100 st	19,12
10011077	M12X30/S=19	100 st	20,97
10011078	M12X35/S=19	100 st	22,67
10011079	M12X40/S=19	100 st	25,28
10011080	M12X45/S=19	100 st	26,91
10011081	M12X50/S=19	100 st	29,20
10011082	M12X55/S=19	100 st	30,20
10011083	M12X60/S=19	100 st	33,61
10011085	M12X70/S=19	50 st	18,95
10011087	M12X80/S=19	50 st	20,18
10011089	M12X100/S=19	50 st	24,22
10011091	M12X120/S=19	50 st	38,37
10011097	M14X30/S=22	100 st	40,44
10011099	M14X40/S=22	100 st	37,99
10011100	M14X45/S=22	50 st	25,35
10011101	M14X50/S=22	50 st	21,89
10011102	M14X55/S=22	50 st	34,29
10011104	M14X70/S=22	50 st	36,70
10011106	M14X80/S=22	50 st	40,05
10011109	M16x25	50 st	24,85
10011110	M16x30	50 st	21,49
10011111	M16x35	50 st	22,69
10011112	M16x40	50 st	24,65
10011113	M16x45	50 st	27,18
10011114	M16x50	50 st	28,79
10011116	M16x60	50 st	32,29
10011117	M16x65	25 st	17,15
10011118	M16x70	25 st	17,83
10011119	M16x80	25 st	19,40
10011120	M16x90	25 st	20,99
10011121	M16x100	25 st	23,78
10011123	M16x120	25 st	27,53
10011140	M20x40	25 st	22,05
10011142	M20x50	25 st	24,41
10011144	M20x60	25 st	27,34
10011146	M20x70	25 st	30,10
10011147	M20x80	25 st	33,07
10011149	M20x100	25 st	40,45
10011155	M22X60/S=32	25 st	46,32
10011166	M24x100	10 st	30,90

FASTEN zeskant tapbout D933 Metr. RVS A2



DIN933/ISO4017. Materiaal roestvaststaal A2. Metrisch grof. Klasse 70. Aandrijfvoorziening buitenzeskant. Voldraad.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10836590	M3X6	200 st	11,64
10036401	M4x8	200 st	9,25
10036402	M4x10	200 st	11,45
10036403	M4x12	200 st	10,42
10036404	M4x16	200 st	12,42
10036405	M4x20	200 st	11,25

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10036406	M4x25	200 st	14,86
10036407	M4x30	200 st	15,98
10036408	M4x40	200 st	22,26
10036409	M5x8	200 st	12,57
10036410	M5x10	200 st	7,55
10036411	M5x12	200 st	10,13
10036412	M5x16	200 st	9,06
10036413	M5x20	200 st	8,77
10036414	M5x25	200 st	13,83
10036415	M5x30	200 st	15,68
10036416	M5x35	200 st	17,24
10036417	M5x40	200 st	19,29
10036418	M5x50	200 st	22,99
10036420	M6x10	200 st	9,40
10036421	M6x12	200 st	10,96
10036422	M6x16	200 st	12,32
10036423	M6x20	200 st	13,78
10036424	M6x25	200 st	14,95
10036425	M6x30	200 st	18,07
10036426	M6x35	200 st	23,48
10036427	M6x40	200 st	20,94
10036428	M6x45	100 st	15,20
10036429	M6x50	100 st	15,90
10036431	M6x60	100 st	19,29
10036434	M8x10	200 st	24,60
10036435	M8x12	200 st	24,35
10036436	M8x16	200 st	24,35
10036437	M8x20	200 st	27,03
10036438	M8x25	200 st	31,17
10036439	M8x30	200 st	33,51
10036440	M8x35	200 st	38,48
10036441	M8x40	100 st	20,38
10036442	M8x45	100 st	24,07
10036443	M8x50	100 st	23,43
10036444	M8x60	100 st	27,62
10036445	M8x70	50 st	19,92
10036446	M8x80	50 st	21,88
10100796	M8x100	50 st	23,50
10036449	M10X16/S=17	100 st	26,23
10036450	M10X20/S=17	100 st	24,01
10036451	M10X25/S=17	100 st	26,72
10036452	M10X30/S=17	100 st	29,59
10036453	M10X35/S=17	100 st	32,46
10036454	M10X40/S=17	100 st	35,46
10036455	M10X45/S=17	100 st	45,86
10036456	M10X50/S=17	100 st	40,84
10036457	M10X55/S=17	50 st	23,81
10036458	M10X60/S=17	50 st	29,09
10036459	M10X70/S=17	50 st	29,49
10036460	M10X80/S=17	50 st	35,57
10036461	M10X100/S=17	25 st	20,99
10036462	M12X16/S=19	100 st	40,18
10036463	M12X20/S=19	100 st	41,65
10036464	M12X25/S=19	100 st	46,05
10036465	M12X30/S=19	100 st	42,62
10036466	M12X35/S=19	100 st	48,54
10036467	M12X40/S=19	50 st	24,69
10036468	M12X45/S=19	50 st	33,66
10036469	M12X50/S=19	50 st	29,72
10089540	M12X55/S=19	50 st	38,28
10036470	M12X60/S=19	50 st	40,39
10036472	M12X70/S=19	50 st	44,96
10036473	M12X80/S=19	50 st	52,65

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10036475	M12X100/S=19	25 st	31,76
10101235	M16x35	50 st	58,74
10036480	M16x40	50 st	50,73
10036481	M16x45	50 st	70,29
10036482	M16x50	50 st	58,01
10036483	M16x55	25 st	42,03
10036484	M16x60	25 st	33,57
10193413	M16x65	25 st	46,64
10036485	M16x70	25 st	47,72
10036486	M16x80	25 st	49,57
10036487	M16x90	10 st	23,21
10036492	M20x50	25 st	54,29

FASTEN spreidplug messing



Spreidplug Draadsoort: Metrische schroefdraad Materiaalsoort: Messing

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10016327	M8X30	25 st	15,42

FASTEN BZK schroef D912 12.9 Metr. blank



DIN912/ISO4762. Materiaal staal. Metrische draad. Klasse 12.9 Aandraaivoorziening binnenzeskant.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10013911	M3x8	200 st	6,53
10013914	M3x16	200 st	7,11
10013915	M3x20	200 st	7,84
10013921	M4x8	200 st	9,30
10013922	M4x10	200 st	5,84
10013923	M4x12	200 st	7,94
10013925	M4x16	200 st	6,72
10013927	M4x20	200 st	8,82
10013928	M4x25	200 st	10,13
10013929	M4x30	200 st	20,51
10013931	M4x40	200 st	13,98
10013938	M5x10	200 st	9,30
10013939	M5x12	200 st	6,72
10013940	M5x16	200 st	6,09
10013941	M5x20	200 st	7,45
10013942	M5x25	200 st	9,06
10013943	M5x30	200 st	10,62
10013944	M5x35	200 st	11,93
10013945	M5x40	200 st	13,39
10013946	M5x45	200 st	23,82
10013955	M6x10	200 st	9,84
10013956	M6x12	200 st	8,67
10013957	M6x16	200 st	8,62
10013959	M6x20	200 st	9,06
10013961	M6x25	200 st	9,99
10013962	M6x30	200 st	11,25
10013963	M6x35	200 st	14,08

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10013964	M6x40	200 st	16,07
10013965	M6x45	200 st	20,80
10013966	M6x50	200 st	23,19
10013968	M6x60	200 st	27,91
10013970	M6x70	200 st	31,37
10013972	M6x80	200 st	44,03
10013976	M6x120	50 st	22,41
10013979	M8x10	200 st	39,70
10013981	M8x16	200 st	17,15
10013983	M8x20	200 st	18,70
10013985	M8x25	200 st	19,58
10013986	M8x30	200 st	22,41
10013987	M8x35	200 st	25,23
10013988	M8x40	200 st	27,86
10013989	M8x45	200 st	37,31
10013990	M8x50	200 st	34,92
10013992	M8x60	200 st	42,67
10013994	M8x70	200 st	57,38
10013996	M8x80	200 st	68,34
10013997	M8x90	100 st	35,64
10013998	M8x100	100 st	48,50
10014000	M8x120	50 st	28,06
10014009	M10x20	200 st	32,44
10014010	M10x25	200 st	33,80
10014011	M10x30	200 st	37,85
10014012	M10x35	100 st	21,04
10014013	M10x40	100 st	23,06
10014014	M10x45	100 st	28,47
10014015	M10x50	100 st	27,20
10014017	M10x60	100 st	31,93
10014018	M10x65	100 st	40,01
10014019	M10x70	100 st	48,27
10014021	M10x80	100 st	39,31
10014023	M10x100	50 st	31,86
10014027	M10x140	25 st	27,29
10014033	M12x25	100 st	27,64
10014034	M12x30	100 st	27,37
10014035	M12x35	100 st	29,96
10014036	M12x40	100 st	32,90
10014037	M12x45	100 st	37,04
10014038	M12x50	100 st	38,45
10014040	M12x60	100 st	45,66
10014041	M12x65	50 st	30,22
10014042	M12x70	50 st	25,94
10014044	M12x80	50 st	28,68
10014045	M12x90	50 st	41,96
10014046	M12x100	50 st	34,85
10014075	M16x40	50 st	34,42
10014076	M16x45	50 st	45,23
10014077	M16x50	50 st	36,88
10014079	M16x60	50 st	42,27
10014081	M16x70	25 st	28,58
10014083	M16x80	25 st	26,74
10014084	M16x90	25 st	29,24
10014085	M16x100	25 st	33,21
10014086	M16x110	25 st	45,01
10014087	M16x120	25 st	47,45
10014089	M16x140	25 st	56,69
10014091	M16x160	10 st	26,47
10817158	M16x230	5 st	35,03
10014102	M20x40	25 st	41,27
10014104	M20x50	25 st	41,50
10014106	M20x60	25 st	44,97
10014108	M20x70	25 st	52,95
10014109	M20x80	25 st	55,38
10014111	M20x100	25 st	71,24
10014125	M24x100	10 st	45,49
10014127	M24x120	5 st	25,39

FASTEN BZK schroef D912 8.8 Metr. ELVZ



DIN912/ISO4762. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Metrische draad. Klasse 8.8. Aandraaivoorziening binnenzeskant.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10122150	M3x6	200 st	6,72
10014533	M3x8	200 st	5,07
10014534	M3x10	200 st	4,43
10105980	M3x12	200 st	5,75
10014535	M3x16	200 st	6,28
10014536	M3x20	200 st	8,38
10014538	M3x30	200 st	12,47
10205140	M3x35	200 st	25,13
10014539	M4x6	200 st	10,13
10014541	M4x10	200 st	5,31
10014542	M4x12	200 st	5,50
10014543	M4x16	200 st	6,53
10014544	M4x20	200 st	7,26
10014545	M4x25	200 st	8,48
10014546	M4x30	200 st	9,21
10014547	M4x35	200 st	11,88
10014548	M4x40	200 st	13,35
10014549	M4x50	200 st	20,60
10014550	M5x6	200 st	19,87
10014551	M5x8	200 st	10,42
10014552	M5x10	200 st	6,28
10014553	M5x12	200 st	6,72
10014554	M5x16	200 st	6,43
10014555	M5x20	200 st	5,84
10014556	M5x25	200 st	7,01
10014557	M5x30	200 st	8,13
10014558	M5x35	200 st	10,08
10014559	M5x40	200 st	11,40
10014561	M5x50	200 st	13,88
10014564	M6x10	200 st	8,48
10014565	M6x12	200 st	7,74
10014566	M6x16	200 st	7,60
10014568	M6x20	200 st	8,38
10014569	M6x25	200 st	10,57
10014570	M6x30	200 st	10,57
10014571	M6x35	200 st	13,10
10014572	M6x40	200 st	14,47
10125564	M6x45	200 st	15,59
10014573	M6x50	200 st	16,32
10202625	M6x55	200 st	21,29
10014574	M6x60	200 st	18,17
10014577	M6x100	100 st	25,62
10014578	M8x10	200 st	21,63
10014579	M8x12	200 st	17,53
10014580	M8x16	200 st	15,59
10014581	M8x20	200 st	15,78

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10014582	M8x25	200 st	17,19
10014583	M8x30	200 st	19,43
10014584	M8x35	200 st	21,63
10014585	M8x40	200 st	24,16
10014586	M8x45	200 st	28,84
10014587	M8x50	200 st	28,54
10014596	M8x120	100 st	44,57
10014598	M10x20	200 st	27,37
10014599	M10x25	200 st	31,56
10014600	M10x30	200 st	31,66
10014601	M10x35	100 st	17,46
10014602	M10x40	100 st	18,80
10014604	M10x50	100 st	23,23
10014605	M10x60	100 st	25,89
10014606	M10x70	100 st	38,94
10014612	M12x20	100 st	25,57
10014613	M12x25	100 st	22,38
10014614	M12x30	100 st	22,26
10014615	M12x35	100 st	23,93
10014616	M12x40	100 st	26,59
10014618	M12x50	100 st	31,22
10014619	M12x60	100 st	43,01
10014620	M12x80	50 st	29,89

FASTEN BZK CK Schroef D912 8.8 Metr. blank



DIN912/ISO4762 Cilinderschroef met binnenzeskant. Draadsoort: Metrische schroefdraad Materiaalsoort: Staal Klasse: 8.8

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10498435	M3x20	200 st	7,84
10014151	M4x10	200 st	5,75
10014152	M4x16	200 st	6,28
10014156	M5x10	200 st	5,89
10014159	M5x20	200 st	5,41
10235524	M5x25	200 st	6,48
10014162	M6x10	200 st	7,45
10014164	M6x16	200 st	6,62
10014165	M6x20	200 st	7,89
10014166	M6x25	200 st	8,67
10014167	M6x30	200 st	10,81
10014168	M6x35	200 st	11,98
10112435	M6x40	200 st	12,76
10014176	M8x16	200 st	15,00
10014177	M8x20	200 st	13,69
10014179	M8x25	200 st	16,46
10014193	M10x25	200 st	27,67
10014194	M10x30	200 st	29,86
10112430	M10x40	100 st	18,02
10432986	M12x40	100 st	24,16
10014224	M16x80	25 st	24,45

FASTEN binnenzeskantschroef D912 Metr. RVS A2



DIN912/ISO4762. Materiaal roestvaststaal A2. Metrische draad. Klasse 70. Aandraaivoorziening binnenzeskant.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10340911	M2x6	100 st	5,98
10036554	M2x8	100 st	6,06
10036558	M2,5x10	100 st	5,35
10207255	M3x6	200 st	4,82
10036561	M3x8	200 st	6,92
10036562	M3x10	200 st	5,41
10036563	M3x12	200 st	7,99
10036564	M3x16	200 st	5,94
10036565	M3x20	200 st	7,01
10036566	M3x25	200 st	11,64
10036567	M3x30	200 st	10,33
10036568	M4x6	200 st	9,79
10036569	M4x8	200 st	9,35
10036570	M4x10	200 st	6,77
10036571	M4x12	200 st	8,52
10036572	M4x16	200 st	7,89
10036573	M4x20	200 st	9,30
10036574	M4x25	200 st	13,15
10036575	M4x30	200 st	15,64
10036576	M4x40	200 st	19,78
10036577	M4x50	200 st	27,33
10837113	M4X70	100 st	14,76
10340393	M5x8	200 st	13,44
10036578	M5x10	200 st	8,38
10036579	M5x12	200 st	9,84
10036580	M5x16	200 st	10,47
10036581	M5x20	200 st	11,74
10036582	M5x25	200 st	13,69
10036583	M5x30	200 st	19,97
10036584	M5x35	200 st	22,36
10036585	M5x40	200 st	24,79
10081178	M5x50	200 st	32,44
10087251	M5x60	200 st	36,24
10132119	M5x70	200 st	47,98
10036587	M6x10	200 st	12,23
10036588	M6x12	200 st	13,39
10036589	M6x16	200 st	13,93
10036590	M6x20	200 st	15,39
10036591	M6x25	200 st	16,51
10036592	M6x30	200 st	19,63
10036593	M6x35	200 st	23,57
10036594	M6x40	200 st	25,28
10036595	M6x45	200 st	34,58
10036596	M6x50	200 st	35,75
10036597	M6x60	200 st	51,87
10837134	M6X110	100 st	86,77
10036601	M8x10	200 st	46,37
10131694	M8x12	200 st	35,95
10036602	M8x16	200 st	29,57
10036603	M8x20	200 st	31,95
10036604	M8x25	200 st	37,26
10036605	M8x30	200 st	38,33
10036606	M8x35	200 st	51,97
10036607	M8x40	200 st	53,68
10036609	M8x50	200 st	71,55

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10100052	M8x55	200 st	75,64
10036610	M8x60	200 st	85,29
10036611	M8x70	200 st	90,21
10036615	M10x20	100 st	31,95
10036616	M10x25	100 st	36,58
10036617	M10x30	100 st	40,43
10036618	M10x35	100 st	44,10
10036619	M10x40	100 st	48,34
10036621	M10x50	100 st	65,63
10036627	M12x20	100 st	47,42
10036629	M12x30	100 st	62,54
10036631	M12x40	100 st	65,83

FASTEN binnenzeskantschroef D912 Metr. RVS A4



Binnenzeskantschroef met cilindrische kop

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10037872	M4x16	200 st	13,83
10037873	M4x20	200 st	15,15
10037875	M4x30	200 st	19,68
10037877	M4x40	200 st	25,52
10037883	M5x16	200 st	16,56
10037884	M5x20	200 st	18,75
10037885	M5x25	200 st	21,68
10037898	M6x20	200 st	25,96
10037899	M6x25	200 st	29,47
10037900	M6x30	200 st	34,44
10037912	M8x20	200 st	54,16
10037913	M8x25	200 st	56,06

FASTEN BZK schroef VK D7991 8.8 ELVZ



DIN7991/ISO10642. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Metrische draad. Klasse 8.8. Aandraaivoorziening binnenzeskant. Verzonken schroef met binnenzeskant.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10135318	M3x6	200 st	7,26
10014982	M3x8	200 st	3,70
10014983	M3x10	200 st	3,85
10121743	M4x6	200 st	4,87
10014984	M4x8	200 st	4,63
10014985	M4x10	200 st	3,99
10014986	M4x12	200 st	4,43
10014987	M4x16	200 st	4,14
10014988	M4x20	200 st	6,82
10014989	M4x25	200 st	8,18
10014990	M4x30	200 st	9,69
10014991	M5x8	200 st	6,28
10014992	M5x10	200 st	4,72
10014993	M5x12	200 st	4,72
10014994	M5x16	200 st	4,43
10014995	M5x20	200 st	5,50
10014996	M5x25	200 st	7,45

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10014997	M5x30	200 st	10,03
10014999	M6x10	200 st	5,99
10015000	M6x12	200 st	6,38
10015001	M6x16	200 st	7,11
10015002	M6x20	200 st	7,94
10015003	M6x25	200 st	8,09
10015004	M6x30	200 st	10,57
10015006	M6x40	200 st	17,53
10015009	M6x60	200 st	23,28
10015011	M8x16	200 st	10,57
10015012	M8x20	200 st	13,74
10015013	M8x25	200 st	15,29
10015014	M8x30	200 st	17,19
10015015	M8x35	200 st	26,59
10015016	M8x40	200 st	24,16
10015017	M8x45	200 st	28,54
10015018	M8x50	200 st	31,03
10015024	M10x30	200 st	30,54
10378294	M10x35	100 st	22,50
10015025	M10x40	100 st	24,40
10124733	M10x50	100 st	30,86
10303023	M12x20	100 st	25,66
10108101	M12x25	100 st	23,23
10015027	M12x30	100 st	28,88
10164271	M12x40	100 st	34,58
10015029	M16x60	50 st	49,82

FASTEN BZK schroef D7991 10.9 Metr. blank



DIN7991/ISO10642. Materiaal staal. Metrische draad. Klasse 10.9. Aandraaivoorziening binnenzeskant. Verzonken schroef met binnenzeskant.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10014888	M4x10	200 st	2,92
10014889	M4x12	200 st	3,95
10014890	M4x16	200 st	5,50
10014891	M4x20	200 st	5,65
10014898	M5x10	200 st	3,80
10014899	M5x12	200 st	4,77
10014900	M5x16	200 st	5,16
10014901	M5x20	200 st	5,75
10014905	M5x40	200 st	16,32
10014908	M6x10	200 st	6,82
10014909	M6x12	200 st	6,14
10014910	M6x16	200 st	7,21
10014911	M6x20	200 st	7,94
10014912	M6x25	200 st	11,25
10014913	M6x30	200 st	13,25
10014915	M6x40	200 st	18,41
10014922	M8x16	200 st	12,91
10014923	M8x20	200 st	13,44
10014924	M8x25	200 st	16,46
10014925	M8x30	200 st	16,41
10014926	M8x35	200 st	27,37
10014927	M8x40	200 st	25,82
10014937	M10x25	200 st	30,44
10014938	M10x30	200 st	40,09
10014939	M10x35	100 st	19,75

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10014940	M10x40	100 st	22,26
10014942	M10x50	100 st	25,73
10014953	M12x35	100 st	29,56
10014965	M16x40	50 st	32,16

FASTEN binnenzeskantschroef VK D7991 Metr.RVS A2



DIN7991/ISO10642. Materiaal roestvaststaal A2. Metrische draad. Aandraaivoorziening binnenzeskant.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10128752	M3x6	200 st	5,41
10128753	M3x8	200 st	3,12
10103448	M3x10	200 st	5,41
10103449	M3x20	200 st	10,23
10036646	M4x6	200 st	4,58
10095214	M4x8	200 st	4,58
10036647	M4x10	200 st	3,99
10036648	M4x12	200 st	5,02
10036649	M4x16	200 st	6,82
10036650	M4x20	200 st	7,65
10036651	M4x25	200 st	13,44
10036652	M4x30	200 st	11,84
10103456	M4x40	200 st	19,48
10837225	M5X6	500 st	29,35
10036653	M5x8	200 st	8,82
10036654	M5x10	200 st	7,99
10036655	M5x12	200 st	8,62
10036656	M5x16	200 st	8,38
10036657	M5x20	200 st	9,30
10036658	M5x25	200 st	12,66
10036659	M5x30	200 st	14,86
10036660	M5x40	200 st	24,69
10127010	M5x50	100 st	15,54
10036662	M6x10	200 st	9,25
10036663	M6x12	200 st	10,96
10036665	M6x16	200 st	10,28
10036666	M6x20	200 st	12,32
10036667	M6x25	200 st	13,88
10036668	M6x30	200 st	21,58
10036669	M6x35	200 st	21,48
10084832	M6x60	100 st	21,16
10036671	M8x16	200 st	24,79
10036672	M8x20	200 st	22,41
10036673	M8x25	100 st	14,05
10036674	M8x30	100 st	15,12
10103461	M8x40	100 st	21,97
10088887	M8x100	50 st	31,43
10036678	M10x20	100 st	23,14
10286681	M10x25	100 st	25,94
10036679	M10x30	100 st	28,88
10103463	M10x35	100 st	34,61
10036681	M10x50	100 st	48,81
10036683	M12x30	50 st	38,22
10036685	M12x40	50 st	28,10

FASTEN BZK Laagbolkopschr. ISO7380 10.9 Metr.ELVZ



ISO7380-1 Laagbolkopschroef met binnenzeskant. Draadsoort: Metrische schroefdraad Materiaalsoort: Staal Klasse: 10.9 Opp.bedekking: Elektrolytisch verzinkt

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10014520	M5x8	200 st	7,84
10014522	M5x16	200 st	11,79
10136927	M6x10	200 st	8,96
10014523	M6x12	200 st	8,18
10014524	M6x16	200 st	9,16
10081341	M8x16	200 st	13,88
10264658	M8x20	200 st	14,76

FASTEN BZK Laagbolkopschr. ISO7380 10.9 Metr.blank



ISO7380-1 Laagbolkopschroef met binnenzeskant. Draadsoort: Metrische schroefdraad Materiaalsoort: Staal Klasse: 10.9

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10014490	M4x6	200 st	7,01
10014499	M6x10	200 st	7,94

FASTEN laagbolkopschr. BZK ISO7380 Metr. RVS A2



ISO7380-1. Materiaal roestvaststaal A2. Metrische draad. Aandraaivoorziening binnenzeskant. Laagbolkopschroef met binnenzeskant.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10111879	M4x8	200 st	5,21
10036513	M4x10	200 st	5,21
10104615	M4x12	200 st	6,38
10036514	M4x16	200 st	7,65
10129430	M4x20	200 st	8,82
10036516	M5x10	200 st	8,33
10036517	M5x12	200 st	9,16
10109595	M5x16	200 st	8,77
10036518	M5x20	200 st	12,13
10036520	M6x10	200 st	15,34
10036521	M6x12	200 st	10,96
10119933	M6x16	200 st	16,56
10036522	M6x20	25 st	13,44
10147952	M6x25	200 st	18,85
10083222	M8x16	100 st	15,32
10036525	M8x20	100 st	15,59
10154133	M8x25	100 st	18,36
10322938	M10x25	100 st	32,55

FASTEN BZK laagbolkopflensschr. 10.9 Metr. ELVZ



ISO7380-2. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Metrische draad. Klasse 10.9. Aandraaivoorziening binnenzeskant. Laagbolkopflensschroef met binnenzeskant.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10014479	M3x6	200 st	4,04
10014481	M4x8	200 st	8,48
10014483	M5x10	200 st	5,84
10350159	M5x16	200 st	8,38
10099787	M6x10	200 st	8,57
10146949	M6x16	200 st	9,79
10263248	M6x20	200 st	13,01
10492447	M8x16	200 st	21,72
10430368	M8x20	200 st	28,84

FASTEN BZK passchroef ISO7379 12.9 F9 Metr.blank



ISO7379. Materiaal staal. Metrische draad. Klasse 12.9 Aandraaivoorziening binnenzeskant. Passchroeven met dikke schacht en draagrand. Passing f9.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10014412	(M6)8X30	50 st	43,59
10014415	(M6)8X50	50 st	51,51
10014420	(M8)10X30	50 st	48,39
10014427	(M10)12X20	25 st	32,27
10014430	(M10)12X40	25 st	41,74

FASTEN BZK afdichtplug D906 BSPT blank



DIN906. Materiaal staal. Conische pijpschroefdraad BSPT. Aandraaivoorziening binnenzeskant. Afdichtstop met inbus, conische pijpschroefdraad.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10015095	1/4	50 st	10,59

FASTEN Lage BZK CK Schroef D7984 08.8 Metr. ELVZ



DIN7984 Lage cilinderschroef met binnenzeskant. Draadsoort: Metrische schroefdraad Materiaalsoort: Staal Klasse: 08.8 Opp.bedekking: Elektrolytisch verzinkt

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10114890	M8x16	200 st	21,92

FASTEN Lage BZK CK Schroef D7984 010.9 Metr. blank



DIN7984 Lage cilinderschroef met binnenzeskant. Draadsoort: Metrische schroefdraad Materiaalsoort: Staal Klasse: 010.9

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10147208	M6x10	200 st	13,01
10089572	M6x16	200 st	10,67
10412511	M8x20	200 st	26,59

FASTEN RVS A4 verzonken schroef met binnenzeskant



Verzonkenschroef met binnenzeskant. RVS A4

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10840709	M3X8	200 st	8,67
10840710	M3X10	200 st	9,69
10206757	M4x20	200 st	10,72
10037964	M5x10	200 st	11,35
10037965	M5x16	200 st	12,86
10840731	M5X25	200 st	24,89
10037969	M6x16	200 st	17,97
10159703	M10x25	100 st	33,62

FASTEN RVS A4 binnenzeskantschr. LBK ISO7380



Laagbolkopschroef met binnenzeskant. ISO 7380 RVS A4 Klasse 70

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10163108	M4X8	50 st	5,19
10840470	M4X16	50 st	6,42
10037837	M5x10	50 st	5,72
10840475	M5X16	50 st	4,03
10840476	M5X20	50 st	9,22
10091708	M6x12	25 st	1,94
10111876	M6x16	25 st	2,87
10460572	M6x20	25 st	2,59
10840486	M6X25	25 st	4,07
10037840	M8X16	25 st	8,20

FASTEN T–ster VK schroef D7991 08.8 Metr. ELVZ



DIN÷7991/ISO÷10642 Verzonken schroef met T-ster (Torx) Draadsoort: Metrische schroefdraad Materiaalsoort: Staal Klasse: 08.8 Opp.bedekking: Elektrolytisch verzinkt

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10719780	M5X20	200 st	12,71
10830310	M6X16	200 st	15,88

FASTEN Laagbolkopflensschroef BZK Metr. RVS A2



ISO7380-2. Materiaal roestvaststaal A2. Metrische draad. Aandraaivoorziening binnenzeskant. Laagbolkopflensschroef met binnenzeskant.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10265923	M5x16	500 st	13,93
10665384	M6x12	25 st	17,88
10324770	M6x16	25 st	17,88
10419822	M6x20	25 st	21,04

FASTEN BZK stelschroef D916 KL.45H blank



DIN916. Materiaal blank staal. Metrische draad. Aandraaivoorziening binnenzeskant. Kratereind.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10015266	M3x5	200 st	4,53
10015268	M3x8	200 st	6,38
10015278	M4x10	200 st	3,70
10015281	M4x20	200 st	11,64
10125945	M5x4	200 st	4,68
10015287	M5x10	200 st	4,04
10015288	M5x12	200 st	5,26
10015289	M5x16	200 st	7,74
10015292	M6x6	200 st	3,12
10015293	M6x8	200 st	3,70
10015294	M6x10	200 st	5,41
10015296	M6x16	200 st	8,57
10015297	M6x20	200 st	10,96
10015304	M8x8	200 st	6,72
10015305	M8x10	200 st	8,09
10015306	M8x12	200 st	17,53
10015308	M8x20	200 st	19,09
10015319	M10x16	200 st	24,50
10015321	M10x25	100 st	19,95

FASTEN BNZK stelschroef D916 Metr. RVS A2



DIN916/ISO4026 Stelschroef met binnenzeskant en afschuining. Draadsoort: Metrische schroefdraad Materiaalsoort: Roestvrijstaal A2

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10036995	M3x6	200 st	6,72
10036997	M3x10	200 st	12,03
10037002	M4x4	200 st	3,70
10037004	M4x6	200 st	4,82
10037005	M4x8	200 st	6,04
10037006	M4x10	200 st	5,31
10037007	M4x12	200 st	6,53
10037008	M4x16	200 st	9,06
10037010	M5x5	200 st	4,48
10037012	M5x8	200 st	4,34
10037013	M5x10	200 st	7,55
10037014	M5x12	200 st	8,72
10037015	M5x16	200 st	10,23
10037018	M6x6	200 st	6,38
10037019	M6x8	200 st	5,31
10037020	M6x10	200 st	8,23
10037023	M6x20	200 st	15,98
10037029	M8x10	200 st	13,83
10037030	M8x12	200 st	16,37
10037031	M8x16	200 st	23,48
10037032	M8x20	200 st	28,59
10194999	M8x30	100 st	21,77
10037034	M8x40	100 st	36,07
10037041	M12x16	100 st	21,52
10101537	M12X20	100 st	37,09

FASTEN BZK Stelschroef D916 Kl.45H Metr. ELVZ



DIN916/ISO4029 Stelschroef met binnenzeskant en kratereind. Draadsoort: Metrische schroefdraad Materiaalsoort: Staal Klasse: 45H Opp.bedekking: Elektrolytisch verzinkt

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10015350	M5x10	200 st	5,89
10234885	M5x12	200 st	6,87
10015354	M6x10	200 st	7,01
10015356	M6x16	200 st	11,69
10194735	M8x10	200 st	11,88

FASTEN Zeskantmoer D934 KL.8 Metr. blank



DIN934(1987)/NEN1560. Materiaal staal. Metrische draad. Klasse 8. Aandraaivoorziening buitenzeskant.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10134270	M3	250 st	0,73
10010733	M4	250 st	1,28
10010734	M5	250 st	1,40
10010735	M6	250 st	1,95
10010736	M8	250 st	4,57
10010737	M10	250 st	11,32
10010738	M12	100 st	5,89
10010740	M16	100 st	11,11
10010744	M24	25 st	10,28

FASTEN Zeskantmoer DIN934 Kl.10 Metr. blank



DIN934 Zeskantmoer Draadsoort: Metrische schroefdraad Materiaalsoort: Staal Klasse: [10]

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10012660	M16	100 st	17,22

FASTEN Zeskantmoer D934 Kl.8 Metr. Links blank



DIN934 Zeskantmoer linkse schroefdraad. Draadsoort: Metrische schroefdraad (links) Metriaalsoort: Staal Klasse: [8]

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10021545	M6	250 st	10,90

FASTEN zeskantmoer D934 KL.8 Metr. ELVZ



DIN934(1987)/NEN1560. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Metrische draad. Klasse 8. Aandraaivoorziening buitenzeskant.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10011206	M3	250 st	0,97
10011207	M4	250 st	1,40
10011208	M5	250 st	1,64
10011210	M6	250 st	2,19
10011211	M7	250 st	4,38
10011212	M8	250 st	4,75
10011213	M10	250 st	10,47
10011214	M12	100 st	6,28
10011215	M14	100 st	9,60
10011216	M16	100 st	12,03
10011217	M18	50 st	9,58
10011218	M20	50 st	12,36
10011220	M24	25 st	12,01
10011221	M27	10 st	8,56
10011222	M30	10 st	11,28
10011224	M36	5 st	12,39

FASTEN Zeskantmoer D934 KL.8 Metr. Fijn blank



Zeskantmoer metrisch fijne schroefdraad. DIN934 staal klasse 8. Uitvoering zwart. NEN 1560.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10010762	M24x1,50	25 st	17,85

FASTEN Zeskantmoer D934 Kl.8 Metr. Links ELVZ



DIN934 Zeskantmoer linkse schroefdraad. Draadsoort: Metrische schroefdraad (links) Materiaalsoort: Staal Klasse: [8] Opp.bedekking: Elektrolytisch verzinkt.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10113903	M6	250 st	4,38
10153123	M8	100 st	3,41

FASTEN Zeskantmoer D934 KL.8 Metr. THVZ



DIN934(1987)/NEN1560. Materiaal staal thermisch verzinkt. Metrische draad, Iso metrisch. Klasse 8. Aandraaivoorziening buitenzeskant.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10085915	M10	100 st	5,94
10158336	M12	100 st	8,45
10112365	M16	50 st	8,09
10132781	M20	50 st	15,99

FASTEN zeskantmoer D934 Metr. RVS A2



DIN934(1987)/NEN1560. Materiaal roestvaststaal A2. Metrische draad. Klasse 70. Aandraaivoorziening buitenzeskant.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10036706	M2	500 st	6,09
10036707	M3	500 st	4,26
10036708	M4	500 st	6,70
10036709	M5	500 st	8,40
10036710	M6	500 st	15,22
10036711	M8	200 st	11,54
10036712	M10	200 st	24,16
10036713	M12	200 st	37,51
10036714	M14	100 st	35,36
10036715	M16	100 st	35,46
10036717	M20	50 st	32,90
10036719	M24	20 st	23,47
10036720	M30	5 st	23,39

FASTEN zeskantmoer D934 Metr. RVS A4



DIN934(1987)/NEN1560. Materiaal roestvaststaal A4. Metrische draad. Klasse 70. Aandraaivoorziening buitenzeskant.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10037998	M4	500 st	11,20
10037999	M5	500 st	12,30
10038000	M6	500 st	18,51
10038001	M8	200 st	15,39
10038002	M10	200 st	32,05
10038003	M12	200 st	51,00
10038004	M16	100 st	47,44
10092641	M20	50 st	52,14

FASTEN RVS A2 moer links D934



Zeskantmoer linkse schroefdraad. Volgens DIN 934.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10837677	M8	50 st	10,42

FASTEN zelfborgende zeskantmoer D985 Metr.ELVZ



DIN985(1987)/ISO7040. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Metrische draad. Klasse 5. Aandraaivoorziening buitenzeskant. Zelfborgende zeskantmoeren met kunststof ring.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10022461	M3	250 st	3,90
10022462	M4	250 st	2,92
10022463	M5	250 st	3,17
10022464	M6	250 st	3,17
10022465	M8	250 st	7,49
10022466	M10	200 st	13,15
10022467	M12	100 st	9,40
10022468	M14	100 st	16,71
10022469	M16	50 st	10,53
10022471	M20	25 st	9,53

FASTEN elvz kl.8 zelfborg.moer D985



DIN985/ISO7040. Materiaalsoort staal elektrolytisch verzinkt. Metrische schroefdraad. Klasse 8. Zelfborgende zeskantmoeren met kunststof ring.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10815455	M5	250 st	4,26
10429179	M6	250 st	3,84
10431697	M8	250 st	8,04
10499056	M10	200 st	13,25
10815456	M12	100 st	9,45

FASTEN Zeskantmoer D934 Metr. messing



DIN934(1987)/NEN1560. Materiaal messing Cu2/Cu3. Metrische draad. Klasse 8. Aandraaivoorziening buitenzeskant.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs per 100
10035303	M8	250 st	41,10

FASTEN zelfborgende zeskantmoer D985 Metr. RVS A2



DIN985(1987)/ISO7040. Materiaal roestvaststaal A2. Metrische draad. Aandraaivoorziening buitenzeskant. Zelfborgende zeskantmoeren met kunststof ring.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10037399	M3	200 st	4,82
10037400	M4	200 st	5,94
10037401	M5	200 st	4,53
10037402	M6	200 st	6,87
10037403	M8	100 st	6,60
10037404	M10	100 st	15,78
10037405	M12	50 st	9,97
10037406	M16	20 st	9,57
10037407	M20	20 st	25,81

FASTEN Zelfborgende zeskantmoer D985 Metr. RVS A4



DIN985(1987)/ISO1740. Materiaal roestvaststaal A4. Metrische draad. Aandraaivoorziening buitenzeskant. Zelfborgende zeskantmoeren met kunststofring.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10229985	M5	200 st	8,09
10128922	M6	200 st	12,96
10128923	M8	100 st	10,16
10038222	M10	100 st	23,67
10365184	M12	50 st	19,41
10038223	M16	20 st	13,89

FASTEN lage zeskantmoer D439B KL.4 Metr. ELVZ



DIN439(1987)/NEN2334B. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Metrische draad. Klasse 04. Aandraaivoorziening buitenzeskant.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10021706	M6	250 st	2,31
10021707	M8	100 st	2,64
10021708	M10	100 st	4,41
10021709	M12	100 st	5,70
10021711	M16	50 st	4,91

FASTEN RVS A2 lage 6kt moer D439b



Lage zeskantmoer. Volgens DIN 439.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10036730	M8	100 st	5,07
10036731	M10	100 st	10,43
10837390	M12	50 st	7,57
10036734	M16	50 st	14,65

FASTEN Zeskant verbindingsmoer D6334 3xD ELVZ



DIN6334. Materiaal automatenstaal elektrolytisch verzinkt. Metrische draad. Aandraaivoorziening buitenzeskant. Zeskant verbindingsmoeren hoogte 3 x d.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10021746	M5	100 st	9,21
10021747	M6	100 st	6,72
10021748	M8	100 st	12,62
10021749	M10	50 st	17,11
10021750	M12	50 st	19,73
10021751	M16	25 st	24,51
10021752	M20	25 st	57,77
10082390	M24	10 st	43,15

FASTEN Zeskant verbindingsmoer D6334 3xD RVS A1



DIN6334. Materiaal roestvaststaal A1. Metrische draad. Aandraaivoorziening buitenzeskant. Zeskant verbindingsmoeren hoogte 3 x d.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10262448	M5	50 st	14,70
10138463	M6	50 st	19,64
10126275	M8	50 st	33,63
10211086	M10	25 st	32,80
10089764	M12	25 st	42,37
10203889	M16	10 st	39,07

FASTEN zeskantdopmoer D1587 KL.6 Metr. ELVZ



DIN1587(1987)/NEN1618. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Metrische draad. Klasse 6. Aandraaivoorziening buitenzeskant. Zeskantdopmoeren hoog.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10024454	M5	250 st	9,19
10024455	M6	250 st	9,07
10024457	M8	250 st	17,78
10024458	M10	200 st	26,35
10024459	M12	100 st	26,94

FASTEN zeskantdopmoer D1587 Metr. RVS A1



DIN1587(1987)/NEN1618. Materiaal roestvaststaal A1. Metrische draad. Klasse 50. Aandraaivoorziening buitenzeskant. Zeskantdopmoeren hoog.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10037098	M4	100 st	6,33
10037099	M5	100 st	6,21
10037100	M6	100 st	8,50
10037101	M8	50 st	7,70
10037102	M10	50 st	15,96
10037103	M12	25 st	11,38
10037104	M16	10 st	13,81

FASTEN RVS A4 dopmoer D1587



Dopmoer hoog DIN 1587 RVS A4 Klasse 50

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10038157	M6	100 st	15,64
10161915	M8	50 st	13,37
10038158	M10	50 st	27,79

FASTEN vleugelmoer D315 GY Metr. ELVZ



DIN315/NEN1625. Materiaal gietijzer elektrolytisch verzinkt. Metrische draad. Aandraaivoorziening vleugel. Vleugelmoeren ronde vleugelvorm.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10024397	M5	200 st	37,46
10024398	M6	200 st	57,48
10024399	M8	100 st	40,11
10024400	M10	100 st	76,42

FASTEN vleugelmoer Metr. RVS A2



ASME B18.17. Materiaal roestvaststaal A2. Metrische draad. Aandraaivoorziening vleugel. Vleugelmoer Amerikaans model (hoekige vleugels).

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10037423	M5	100 st	16,37
10037424	M6	50 st	11,95
10037425	M8	50 st	17,04
10037426	M10	25 st	9,52
10037427	M12	10 st	15,37

FASTEN kooimoer metr. elvz.



Kooimoer type SMG. Metrische schroefdraad. Verenstaal. Elektrolitysch verzinkt.

Bestelnr.	Mt	Plaatd.	Verp	Prijs
10543412	M6	0,7-1,6 mm	25 st	5,30

FASTEN Zeskantflensmoer D6923 Kl.8 Metr. ELVZ



DIN6923/ISO4161 Zeskantflensmoer Draadsoort: Metrische schroefdraad Materiaalsoort: Staal Klasse: 8 Opp.bedekking: Elektrolytisch verzinkt

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10374392	M6	250 st	5,66
10021825	M8	250 st	11,63
10090680	M10	100 st	12,26

FASTEN knst moer 6kt wit D934



Zeskantmoer kunststof. Metrische schroefdraad. Kunststof polyamide (nylon). Klasse: PA 6.6 Kleur: wit. Din.912

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10149062	M10	50 st	11,86

FASTEN Zeskantflensm.vertand D6923 Kl.8 Metr.ELVZ



DIN÷6923/ISO÷4161 Zeskantflensmoer met vertanding. Draadsoort: Metrische schroefdraad Materiaalsoort: Staal Klasse: 8 Opp.bedekking: Elektrolytisch verzinkt

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10433297	M4	250 st	6,58
10085648	M6	250 st	4,63
10194249	M8	250 st	11,45

FASTEN sluitring DIN125a.



Vlakke sluitring. Staal 140HV.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10833387	M3	250 st	1,04
10833388	M4	250 st	1,64
10833389	M5	250 st	1,89
10406473	M6	250 st	2,68
10726676	M8	250 st	3,23
10032776	M10	200 st	5,07
10151629	M12	150 st	5,59
10280957	M16	100 st	7,38
10833393	M20	100 st	10,50

FASTEN vlakke sluitring met facet DIN125–1B Blank.



Vlakke sluitring met facet. Staal HV140

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10665237	M6	250 st	3,90


FASTEN sluitring D125A metr. ELVZ



Materiaal staal elektrolytisch verzinkt 140HV. DIN125A ISO7089 zonder facet.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10032781	M3	250 st	1,52
10032782	M4	250 st	1,70
10032783	M5	250 st	1,64
10032784	M6	250 st	2,25
10032787	M8	250 st	3,35
10032788	M10	200 st	5,26
10032789	M12	150 st	5,95
10032790	M14	100 st	4,04
10032791	M16	100 st	7,11
10032792	M18	100 st	10,42
10032793	M20	100 st	9,84
10032794	M22	50 st	5,24
10032795	M24	50 st	9,28
10032796	M27	25 st	7,45
10032797	M30	25 st	9,04

FASTEN sluitring D125B metr. ELVZ



Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. DIN125B ISO7090 met facet.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10341896	M4	250 st	3,53
10032806	M6	250 st	4,02
10032807	M8	250 st	4,63
10032808	M10	200 st	6,28
10032809	M12	150 st	8,26
10032811	M16	100 st	9,91

FASTEN sluitring D125A 200HV metr. ELVZ



Materiaal staal elektrolytisch verzinkt 200HV. DIN125A ISO7089 zonder facet.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10665230	M6	250 st	2,62
10504722	M8	250 st	5,42
10650868	M10	200 st	7,45
10419418	M12	150 st	8,51
10112730	M16	100 st	9,21
10112732	M20	100 st	17,49

FASTEN sluitring D125A metr. THVZ



Materiaal staal thermisch verzinkt 140HV. DIN125A ISO7089 zonder facet

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10337345	M12	150 st	10,41
10245201	M16	100 st	10,59
10440787	M20	100 st	16,44

FASTEN sluitring D125A metr. RVS A2



Materiaal roestvaststaal A2. DIN125A ISO7089 zonder facet.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10098871	M2	200 st	0,83
10037117	M3	500 st	1,34
10037118	M4	500 st	2,31
10037119	M5	500 st	2,92
10037120	M6	500 st	5,60
10037121	M8	500 st	12,06
10037122	M10	500 st	16,68
10037123	M12	500 st	34,22
10037124	M14	200 st	23,38
10037125	M16	200 st	20,70
10037127	M20	200 st	32,68
10037129	M24	100 st	41,65
10838438	M30	50 st	31,36

FASTEN sluitring ZF D125A metr. RVS A4



Materiaal roestvaststaal A4. DIN125A ISO7089 zonder facet.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10038162	M3	500 st	2,68
10038163	M4	500 st	4,51
10038164	M5	500 st	5,60
10038165	M6	500 st	9,01
10038166	M8	500 st	15,22
10038168	M10	500 st	29,35
10038169	M12	500 st	48,10
10038170	M16	200 st	36,48

FASTEN sluitring D440R metr. RVS A2



Materiaal roestvaststaal A2. DIN440R ISO7094.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10150646	M5	50 st	2,26
10113045	M6	50 st	4,29
10113052	M8	50 st	7,50
10087987	M10	50 st	11,64

FASTEN Sluitring D125A ZF Metr. messing



Vlakke sluitring zonder facet(afschuining). Volgens DIN125-1A

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10109543	M8	250 st	21,49

FASTEN Schotelveer D2093A FOSF



Schotelveer voor kritische toepassing type A (zwaar). Materiaalsoort: staal CK75 werkstofnr. 1.1248. Opp. bedekking: gefosfateerd.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10032475	16x8,2x0,9 mm	100 st	7,25
10032481	28x14,2x1,5 mm	50 st	19,56

FASTEN sluitring D9021 metr. ELVZ



Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. DIN9021 ISO7093. D=3xd.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10032824	M3x9	250 st	1,52
10032826	M4x12	250 st	1,95
10032827	M5x15	250 st	2,50
10032828	M6x18	250 st	3,77
10032829	M8x24	250 st	8,46
10032830	M10x30	200 st	13,10
10032831	M12x37	200 st	25,13
10032833	M16x50	100 st	22,21

FASTEN sluitring D9021 mtr. RVS A2



Materiaal roestvaststaal A2. DIN9021 ISO7093. D=3xd.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10037252	M3 3,2x9x0,8mm	200 st	1,17
10163276	M4 4,3x12x1mm	200 st	2,24
10037253	M5 5,3x15x1,2mm	200 st	2,83
10037254	M6 6,4x18x1,6mm	200 st	5,02
10037255	M8 8,4x24x2mm	200 st	11,74
10037256	M10 10,5x30x2,5mm	200 st	27,81
10149831	M12 13x37x3mm	200 st	40,09

FASTEN sluitring D9021 metr. RVS A4



Materiaal roestvaststaal A4. DIN9021 ISO7093. D=3xd.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10201053	M4	200 st	3,51
10244629	M5	200 st	5,50
10111877	M6	200 st	10,42
10038200	M10	200 st	41,55

FASTEN sluitring D7349 metr. ELVZ



Sluitring voor zware spanbussen DIN7349. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Verzwaarde uitvoering.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10032954	M5	250 st	6,33
10032955	M6	250 st	5,97
10032956	M8	250 st	14,06
10032957	M10	200 st	15,88
10032958	M12	150 st	35,29
10032959	M16	100 st	29,74
10093063	M20	100 st	69,70
10032960	M24	50 st	44,70

FASTEN carrosseriering metr. ELVZ



Materiaal staal elektrolytisch verzinkt.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10032934	M3x10	100 st	1,66
10833490	M4X15	200 st	5,99
10032936	M4x20	100 st	1,83
10833491	M4X30	250 st	6,64
10032937	M5x20	100 st	1,83
10032938	M5x25	100 st	2,36
10095465	M5x30	100 st	6,02
10189837	M6x14	100 st	2,41
10110077	M6x20	100 st	2,36
10032939	M6x25	100 st	2,41
10084052	M6x30	100 st	3,51
10085192	M6x35	100 st	6,21
10833496	M8X20	250 st	9,01
10084803	M8x25	100 st	2,87
10032941	M8x30	100 st	2,97
10089994	M8x35	100 st	6,21
10032942	M8x40	100 st	6,13
10032943	M10x30	100 st	3,56
10108039	M10x40	100 st	8,26
10177486	M12x30	100 st	9,77
10032944	M12x36	100 st	5,87
10131128	M12x40	100 st	7,35
10205227	M16x40	100 st	12,19
10032946	M16x50	100 st	24,72
10032949	M20x55	100 st	18,80

FASTEN carrosseriering metr. RVS A2



Materiaal roestvaststaal A2.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10088094	M4x20	200 st	6,62
10037106	M5x20	200 st	6,92
10085116	M6x20	200 st	8,33
10037108	M6x25	200 st	10,57
10037109	M8x25	200 st	10,96
10037110	M8x30	200 st	13,93
10037112	M10x30	200 st	15,25
10037113	M12x36	200 st	28,79
10037114	M16x50	200 st	83,29

FASTEN Veerring D127B Metr. blank



Veerring met vlakke einden. Materiaalsoort: verenstaal.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10032557	M4	250 st	0,91
10032559	M8	200 st	2,34

FASTEN veerring D127B metr. ELVZ



Materiaal verenstaal elektrolytisch verzinkt. Met vlakke einden. DIN127B.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10032572	M3	250 st	1,04
10032573	M4	250 st	1,64
10032574	M5	250 st	1,52
10032575	M6	250 st	2,19
10032578	M8	200 st	2,92
10032579	M10	200 st	4,34
10032580	M12	150 st	4,82
10032582	M14	100 st	5,16
10032583	M16	100 st	5,84
10032585	M20	100 st	10,67
10032587	M24	50 st	9,35

FASTEN veerring D127 metr. RVS A2



Materiaal roestvaststaal A2. Met vlakke einden. DIN127B.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10037212	M3	500 st	1,58
10037213	M4	500 st	1,58
10037214	M5	500 st	2,92
10037215	M6	500 st	4,99
10037217	M8	500 st	8,89
10037218	M10	500 st	14,86
10037219	M12	500 st	21,92
10037221	M16	200 st	26,06
10037223	M20	200 st	40,82

FASTEN RVS A4 veerring D127



Veerring met vlakke einden. DIN 127 RVS A4

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10038178	M6	500 st	8,52
10038180	M8	500 st	14,86

FASTEN tandveerring D6798A metr. RVS A2



Materiaal RVS A2. Vlakke tandveerring met gesloten buitenvertanding. DIN6798A.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10037226	M4	200 st	1,41
10037227	M5	200 st	2,44
10037228	M6	200 st	2,48
10037229	M8	200 st	4,58

FASTEN tandveerring D6798A metr. ELVZ



Materiaal verenstaal HV10 elektrolytisch verzinkt. Vlakke tandveerring met gesloten buitenvertanding. DIN6798A.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10032672	M4	200 st	2,34
10032674	M6	200 st	3,07
10032675	M8	200 st	5,07
10032676	M10	100 st	4,41

FASTEN pasring (shim) D988 staal



Materiaal staal. 2K50 volgens DIN1624 blank. Pasringen volgens DIN988.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10171755	6X12x0,3 mm	100 st	2,65
10353488	8X14x0,3 mm	100 st	2,07
10179823	10X16x0,3 mm	100 st	6,04
10134557	12X18x0,3 mm	100 st	1,51
10353101	16X22x0,3 mm	50 st	1,63
10134560	20X28x0,3 mm	50 st	4,08
10143072	25X35x0,3 mm	50 st	6,54
10083855	30X42x0,3 mm	50 st	2,91
10033005	6X12x0,5 mm	100 st	2,02
10033006	8X14x0,5 mm	100 st	3,51
10033007	10X16x0,5 mm	100 st	6,21
10033010	16X22x0,5 mm	50 st	3,71
10106584	20X28x0,5 mm	50 st	5,11
10172012	25X35x0,5 mm	50 st	3,62
10083852	30X42x0,5 mm	50 st	7,23
10145811	6X12x1,0 mm	100 st	2,38

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10033016	10X16x1,0 mm	100 st	3,07
10033018	16X22x1,0 mm	50 st	2,69
10090854	20X28x1,0 mm	50 st	4,77
10033020	25X35x1,0 mm	50 st	6,87
10665271	10X16x0,1 mm	100 st	9,13
10033030	10X22x0,1 mm	100 st	5,02
10179822	12X18x0,1 mm	100 st	3,19
10033035	20X28x0,1 mm	50 st	4,94

FASTEN ring D7603A roodkoper



Materiaal roodkoper. Volgens DIN7603A.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10036062	5X10X1,0 mm	100 st	3,36
10036066	8X12X1,0 mm	100 st	3,82
10036081	12X18X1,5 mm	50 st	6,54
10036082	12X20X1,5 mm	50 st	9,33
10036086	14X20X1,5 mm	50 st	5,71
10036091	21X26X1,5 mm	25 st	4,77
10036092	21X28X1,5 mm	25 st	7,56
10189214	22X27X1,5 mm	25 st	4,94
10036094	13X18X2,0 mm	50 st	7,56

FASTEN asborgring D471 staal



DIN471. Materiaal verenstaal. Zekeringsringen voor assen. Asborgring maat wordt gemeten op de as.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10032221	6 mm	500 st	8,04
10032223	8 mm	250 st	4,57
10032225	10 mm	250 st	5,78
10032226	11 mm	250 st	5,97
10032227	12 mm	250 st	5,66
10032229	14 mm	100 st	2,87
10032230	15 mm	100 st	2,92
10032231	16 mm	100 st	3,07
10032232	17 mm	100 st	3,73
10032234	19 mm	100 st	4,48
10032235	20 mm	100 st	4,34
10032239	24 mm	100 st	7,06
10032240	25 mm	100 st	6,14
10032243	28 mm	100 st	9,74
10032245	30 mm	100 st	10,50

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10032250	35 mm	100 st	11,91
10032253	38 mm	100 st	22,77
10032255	40 mm	50 st	9,40
10032258	45 mm	50 st	10,75
10032261	50 mm	50 st	18,40
10032263	55 mm	25 st	8,20
10032267	60 mm	25 st	9,81
10032270	65 mm	10 st	7,90
10032273	70 mm	10 st	5,62
10032275	75 mm	10 st	7,00
10032278	80 mm	10 st	6,91

FASTEN asborgring D471 RVS



DIN471. Materiaal roestvaststaal. Zekeringsringen voor assen. Asborgring maat wordt gemeten op de as.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10037159	6 mm	200 st	7,99
10037161	8 mm	100 st	8,18
10037163	10 mm	100 st	5,87
10037164	12 mm	100 st	17,92
10838622	13 mm	50 st	10,40
10037165	14 mm	50 st	5,20
10037166	15 mm	50 st	4,07
10037167	16 mm	50 st	3,91
10037168	17 mm	50 st	5,14
10037171	20 mm	50 st	6,54
10037173	25 mm	25 st	3,91
10838630	30 mm	25 st	8,34
10838632	35 mm	25 st	7,95
10037176	40 mm	10 st	4,97
10467925	52 mm	5 st	18,05

FASTEN asborgring D6799 RVS



DIN6799. Materiaal roestvaststaal. Zekeringsringen voor assen. Asborgring maat wordt gemeten in de groef.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10037201	3,2 mm	250 st	3,90
10037202	4 mm	250 st	15,40

FASTEN Asborgring D6799 staal



DIN6799. Materiaal: verenstaal EN10132-4. Zekeringsringen voor assen. Asborgring maat wordt gemeten in de groef.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10032438	3,2 mm	500 st	2,80
10032439	4,0 mm	500 st	3,65
10032440	5,0 mm	500 st	3,90
10032441	6,0 mm	500 st	5,84
10032443	8,0 mm	250 st	4,93

FASTEN huisborgring D472 staal



Materiaal verenstaal. Zekeringsringen voor boringen DIN472.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10032311	20 mm	100 st	4,25
10032317	26 mm	100 st	7,18
10032319	28 mm	100 st	10,91
10032321	30 mm	100 st	10,37
10032323	32 mm	100 st	11,15
10032326	35 mm	100 st	14,03
10032328	37 mm	100 st	19,61
10032329	38 mm	100 st	18,73
10032331	40 mm	50 st	11,62
10032333	42 mm	50 st	11,37
10032338	47 mm	50 st	12,97
10032341	52 mm	50 st	17,85
10032344	55 mm	25 st	8,34
10032349	62 mm	25 st	9,71
10032350	65 mm	10 st	6,86
10032354	72 mm	10 st	5,92
10032358	80 mm	10 st	6,57
10032363	90 mm	5 st	4,49
10032368	100 mm	5 st	4,65
10032369	110 mm	5 st	8,25
10032371	120 mm	5 st	9,46
10032374	140 mm	5 st	15,75

FASTEN huisborgring D472 RVS A2



Materiaal roestvaststaal A2. Zekeringsring voor boringen DIN472.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10100138	26 mm	25 st	3,77
10838659	28 mm	25 st	5,92
10838661	32 mm	25 st	7,35
10037194	35 mm	25 st	8,86
10838668	40 mm	10 st	4,51
10100154	42 mm	10 st	4,83
10037195	47 mm	10 st	5,45
10280203	55 mm	5 st	4,75
10838671	62 mm	5 st	4,32
10838676	80 mm	5 st	7,58

FASTEN borgclips D11024 enkel



Materiaal verenstaal elvz geel gepassiveerd. DIN11024.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10033760	2,5	50 st	3,40
10033761	3,5	50 st	7,43
10033762	4,5	25 st	6,46
10033763	6	25 st	11,19

FASTEN stelring D705/916 staal



Materiaal automatenstaal. Aandraaivoorziening binnenzeskant DIN916. DIN705A ISO4029.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10032704	10x20x10 mm	25 st	29,30
10032706	12x22x12 mm	10 st	16,06
10032708	15x25x12 mm	10 st	18,19
10032709	16x28x12 mm	10 st	19,40
10032711	20x32x14 mm	10 st	16,36
10032714	25x40x16 mm	10 st	25,35
10032717	30x45x16 mm	10 st	29,38
10032721	40x63x18 mm	5 st	34,52

FASTEN stelring DIN705a/916.



Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt. Automatenstaal, elektrolytisch verzinkt.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10423195	20X32X14 mm	10 st	18,60

FASTEN RVS A4 gewelfde veerring D128a



Gewelfde veerring. DIN 128 A RVS A4

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10841848	M6	250 st	9,32
10172203	M8	200 st	10,86

FASTEN stelring D705A/916 RVS A1



Materiaal roestvaststaal A1. Aandraaivoorziening binnenzeskant DIN916. DIN705A ISO4029.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10037080	6x12x8 mm	25 st	44,94
10037081	8x16x8 mm	25 st	39,48
10037082	10x20x10 mm	10 st	27,32
10037083	12x22x12 mm	10 st	33,59
10085938	15x25x12 mm	10 st	36,16
10037085	16x28x12 mm	5 st	12,63
10037087	20x32x14 mm	5 st	14,25
10037089	25x40x16 mm	5 st	23,03
10121187	30x45x16 mm	2 st	11,47
10106427	40x63x18 mm	1 st	12,07


FASTEN sluitring D440R metr. ELVZ



Vlakke sluitring voor houtverbindingen DIN440R. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10111603	M6	100 st	3,31
10032836	M8	100 st	6,72

FASTEN sluitring D125A metr. kunststof PA



Materiaal kunststof polyamide (nylon). DIN125A ISO7089 zonder facet.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10038324	M4	200 st	4,92
10038326	M6	200 st	4,58
10038327	M8	200 st	7,01
10038328	M10	100 st	4,72
10038329	M12	100 st	5,41
10038331	M16	50 st	6,15

FASTEN Schotelveren D2093B FOSF



Schotelveer voor kritische toepassing type B (middel). Materiaalsoort: verenstaal. Opp. bedekking: gefosfateerd.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10032495	31,5x16,3x1,25 mm	50 st	20,99

FASTEN Borgclips D11024 dubbel GLP



DIN11024. Materiaal: verentstaal elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd. Verende borgclip met dubbele oog.

Bestelnr.	Mt	d1	Verp	Prijs
10033768	4,5	4 mm	25 st	12,17

FASTEN borgveerring s



Materiaalsoort: verenstaal.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10691004	M6	500 st	18,63

FASTEN RVS A2 borgveerring s



Borgveerring type S.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10341806	M6	500 st	69,17

FASTEN RVS A4 carrosseriering



Carrosseriering. RVS A4

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10841599	M6X20X1,5	500 st	21,68
10841600	M6X25X1,5	200 st	20,85
10841603	M8X25	200 st	30,59

FASTEN Draadstang D976 4.8 Metr. blank 1MTR



DIN976-1A/NEN2369. Materiaal blank staal. Metrische schroefdraad. Klasse 4.8 Draadstang 1 meter.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10026688	M10	1 st	1,70

FASTEN draadstang 1 mtr D976 4.6 Metr. ELVZ



DIN976-1A/NEN2369. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Metrische schroefdraad. Klasse 4.6. Draadstang 1 meter.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10026745	M3	1 st	0,37
10026746	M4	1 st	0,51
10026747	M5	1 st	0,78
10026748	M6	1 st	0,73
10026750	M8	1 st	1,05
10026751	M10	1 st	1,70
10026752	M12	1 st	2,36
10026754	M16	1 st	4,60

FASTEN Draadstang D976 4.8 Metr. Fijn ELVZ 1MTR



DIN976-1A/NEN2369. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Metrische fijne schroefdraad. Klasse 4.8 Draadstang 1 meter.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10026771	M20x1,50	1 st	10,57

FASTEN draadstang D976 8.8 Metr. blank 1MTR



DIN976-1A/NEN2369. Materiaal blank staal. Metrische schroefdraad. klasse 8.8. Uitvoering thermisch verzinkt. NEN 1555. ASME B18.2.3.1M.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10831684	M30	1 st	24,96

FASTEN draadstang 1 mtr D976 8.8 Metr. ELVZ



DIN976-1A/NEN2369. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Metrische schroefdraad. Klasse 8.8. Draadstang 1 meter.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10818598	M4	1 st	0,77
10026702	M5	1 st	1,05
10026703	M6	1 st	0,93
10026704	M8	1 st	1,53
10026705	M10	1 st	2,07
10026706	M12	1 st	2,95
10026707	M14	1 st	4,24
10026708	M16	1 st	5,38
10026709	M18	1 st	9,08
10026710	M20	1 st	8,35
10026712	M24	1 st	12,06
10026714	M30	1 st	19,17

FASTEN Draadstang D976 8.8 ELVZ Metr. Links 1MTR



DIN976-1A/NEN2369. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Metrische linkse schroefdraad. Klasse 8.8 Draadstang 1 meter.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10302996	M20	1 st	13,25

FASTEN draadstang 2 mtr D976 4.6 Metr. ELVZ



DIN976-1A/NEN2369. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Metrische schroefdraad. Klasse 4.6. Draadstang 2 meter.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10026762	M8	1 st	2,70

FASTEN Draadstang 1 mtr D796 10.9 Metr. blank



DIN976-1A/NEN2369. Materiaal staal. Metrische schroefdraad. Klasse 10.9. Draadstang 1 meter.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10026662	M10	1 st	3,00
10026663	M12	1 st	4,19
10275661	M16	1 st	7,43
10185115	M20	1 st	11,91
10205202	M24	1 st	16,78

FASTEN RVS A2 tapeind D939



Tapeind inschroeflengte =1,25xd. Volgens DIN 939.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10500115	M8X25	50 st	33,24

FASTEN draadstang 1 mtr D976 Metr. RVS A2



DIN976-1A/NEN2369. Materiaal roestvaststaal A2. Metrische schroefdraad. Klasse 70. Draadstang 1 meter.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10036688	M3	1 st	1,12
10036689	M4	1 st	1,29
10036690	M5	1 st	1,75
10036691	M6	1 st	1,75
10036692	M8	1 st	3,14
10036693	M10	1 st	4,97
10036694	M12	1 st	7,16
10036695	M14	1 st	11,50
10036696	M16	1 st	13,15
10036698	M20	1 st	19,29
10036699	M24	1 st	37,16
10413817	M30	1 st	60,91

FASTEN metaalschroef CK D84 4.8 ZG Metr. ELVZ



DIN84/ISO1207. Materiaal: staal elektrolytisch verzinkt. Metrisch grof. Klasse 4.8. Aandrijfvoorziening: zaaggleuf. Cilinderkopschroef.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10028392	M4x6	200 st	4,63
10028394	M4x10	200 st	3,65
10028396	M4x16	200 st	4,34
10028397	M4x20	200 st	4,63
10028399	M4x30	200 st	6,82
10028409	M5x10	200 st	5,16
10028411	M5x16	200 st	5,89
10028412	M5x20	200 st	7,40
10028413	M5x25	200 st	9,21
10028423	M6x10	200 st	8,82

FASTEN Draadstang 1 mtr D976 Metr. RVS A4



DIN876-1A/NEN2369. Materiaal roestvaststaal A4. Metrische schroefdraad. Klasse 70. Draadstang 1 meter.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10037985	M6	1 st	3,14
10037986	M8	1 st	5,55
10037987	M10	1 st	8,23
10037989	M16	1 st	22,24

FASTEN Metaalschroef CK D84 Metr. RVS A2



DIN84/ISO1207. Materiaal: roestvaststaal A2. Metrisch grof. Klasse 70. Aandrijfvoorziening: zaaggleuf. Cilinderkopschroef.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10036871	M4x10	500 st	18,39
10036883	M5x10	200 st	11,35
10036886	M5x20	200 st	16,66
10036896	M6x20	200 st	25,77

FASTEN metaalschroef VK D963 4.8 ZG Metr. ELVZ



DIN963/ISO2009. Materiaal: staal elektrolytisch verzinkt. Metrisch grof. Klasse 4.8. Aandrijfvoorziening: zaaggleuf. Verzonken schroef.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10028481	M4x20	200 st	3,95
10028489	M5x10	200 st	4,68
10028490	M5x12	200 st	5,89

FASTEN Metaalschroef VK D965H 4.8 PH Metr. ELVZ



Verzonken schroef met philips kruisgleuf. Materiaalsoort: staal. Klasse: 4.8. Opp. bedekking: elektrolytisch verzinkt.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10028611	M5x16	200 st	6,14

FASTEN Metaalschroef VK D965H Metr. PH RVS A2



DIN965-H. Materiaal: roestvaststaal A2. Metrische schroefdraad. Aandrijfvoorziening: Phillips kruisgleuf. Verzonken schroef.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10500135	M3x8	200 st	2,34
10092607	M4x8	200 st	5,21
10037054	M4x10	200 st	4,34
10137610	M4x12	200 st	4,48
10128731	M4x30	200 st	12,23
10410380	M5x20	100 st	5,83
10095128	M6x30	100 st	10,08

FASTEN plaatschroef CK D7981CH PH ELVZ



DIN7981C-H/ISO7049C-H. Materiaal: staal elektrolytisch verzinkt. Plaatschroefdraad. Aandrijfvoorziening: Phillips kruisgleuf. Parker/plaatschroef.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10029395	3,5x13 mm	200 st	3,07
10029396	3,5x16 mm	200 st	2,83
10029406	4,2x9,5 mm	200 st	3,41
10029411	4,2x32 mm	200 st	6,28
10029413	4,8x13 mm	200 st	4,87
10029416	4,8x25 mm	200 st	6,72

FASTEN Plaatschroef CK D7981CH PH RVS A2



DIN7981C-H/ISO7049C-H. Materiaal: roestvaststaal A2. Plaatschroefdraad. Aandrijfvoorziening: Phillips kruisgleuf. Parker/plaatschroef.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10037345	3,5x19 mm	200 st	5,84
10037349	4,2x13 mm	200 st	6,04
10085205	4,2x16 mm	200 st	7,84
10037350	4,2x19 mm	200 st	8,52
10037351	4,2x25 mm	200 st	9,94
10037353	4,2x38 mm	200 st	12,76
10231801	4,2x50 mm	200 st	15,64
10037355	4,8x16 mm	200 st	9,55

FASTEN Plaatschroef VK D7982CH PH RVS A2



DIN7982C-H/ISO7050C-H. Materiaal: roestvaststaal A2. Plaatschroefdraad. Aandrijfvoorziening: Phillips kruisgleuf. Parker/plaatschroef.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10121226	3,5x16 mm	200 st	6,14

FASTEN metaalschr. BCK D7985H PH 4.8 Metr. ELVZ



DIN7985-H/ISO7045-H. Materiaal: staal elektrolytisch verzinkt. Metrisch grof. Klasse 4.8. Aandrijfvoorziening: Phillips kruisgleuf. Bolcilinderschroef.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10028570	M4x10	200 st	3,70
10028577	M5x20	200 st	8,09
10028579	M6x10	200 st	7,84

FASTEN Metaalschroef BCK D7985H Metr. PH RVS A2



DIN7985-H. Materiaal: roestvaststaal A2. Metrische schroefdraad. Aandrijfvoorziening: Phillips kruisgleuf. Bolcilinderschroef.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10037073	M3x6	200 st	3,95
10148972	M5x30	100 st	10,86

FASTEN RVS A4 metaalschroef BCK D7985H PH



Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf. DIN 7985-H RVS A4

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10841525	M2,5X4	100 st	6,75

FASTEN boorschroef D7504M PH ELVZ



DIN7504M-H/ISO15481. Materiaal: staal elektrolytisch verzinkt. Plaatschroefdraad. Aandrijfvoorziening: Phillips kruisgleuf. Boorschroef (Spedec).

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10030986	4,2x13 mm	200 st	16,95
10030987	4,2x16 mm	200 st	17,68
10030988	4,2x19 mm	200 st	18,70
10030989	4,2x25 mm	200 st	21,48
10160085	4,2x32 mm	200 st	23,96

FASTEN Plaatschroef LBK + Ring PH ZWP



Platbolkopplaatschroef met philips kruisgleuf en aangeperste ring. Materiaalsoort: staal. Opp. bedekking: elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10136667	4,2x13 mm	100 st	2,88

FASTEN elvz schroefoog art.111g



Materiaal staal, elektrolytisch verzinkt. Metrische schroefdraad.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10831563	M6X30X10	100 st	23,14

FASTEN zeskantboorschroef D7504K ELVZ



DIN7504K/ISO15480. Materiaal: staal elektrolytisch verzinkt. Plaatschroefdraad. Aandrijfvoorziening: buitenzeskant. Boorschroef (Spedec).

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10030966	4,2x16 mm	200 st	21,63
10030967	4,2x19 mm	200 st	20,75
10119455	4,2x25 mm	200 st	22,80
10030969	4,8x16 mm	200 st	24,11
10030970	4,8x19 mm	200 st	25,86
10133543	4,8x22 mm	200 st	25,43
10087397	4,8x25 mm	200 st	30,10
10100954	4,8x38 mm	100 st	19,36
10227037	5,5x25 mm	200 st	40,57
10184110	5,5x32 mm	100 st	21,74
10101901	6,3x25 mm	200 st	60,30
10030971	6,3x32 mm	100 st	34,93

FASTEN Spaanplaatschroef VK PZ ELVZ



Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Met verzonken kop. Aandrijfvoorziening kruisgleuf Pozidriv.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10361468	3x20 mm	200 st	1,85
10391398	3x30 mm	200 st	2,19
10407709	3,5x30 mm	200 st	1,51
10418793	3,5x40 mm	200 st	2,19
10115431	4x20 mm	200 st	1,51
10431832	4x25 mm	200 st	1,70
10407710	4x30 mm	200 st	1,90
10356744	4x35 mm	200 st	2,14
10354546	4x40 mm	200 st	2,53
10407712	4x45 mm	200 st	2,92
10407713	4x50 mm	200 st	3,17
10375563	4x60 mm	200 st	4,34
10109489	4x70 mm	200 st	5,89
10375565	4,5x30 mm	200 st	3,51
10431845	5x40 mm	200 st	6,48
10431846	5x50 mm	200 st	5,99
10363732	5x60 mm	200 st	5,70
10414853	5x70 mm	200 st	7,74
10414855	5x80 mm	200 st	10,81
10311627	5x90 mm	200 st	14,27
10327442	5x100 mm	200 st	15,68

FASTEN Spaanplaatschroef VK RVS A2



Materiaal roestvaststaal A2. Met verzonken kop. Aandrijfvoorziening kruisgleuf Pozidriv.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10101503	4X25 mm	200 st	6,04
10088664	4x30 mm	200 st	6,92
10081421	4x40 mm	200 st	9,25
10248284	4x45 mm	200 st	11,25
10037412	4x50 mm	200 st	11,45
10839594	4,5X40 mm	200 st	13,83
10088667	5x40 mm	200 st	13,93
10101261	5x50 mm	200 st	17,24

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10037413	5x60 mm	200 st	21,87
10095961	6X40 mm	100 st	10,62
10114468	6x60 mm	100 st	17,56

FASTEN Spaanplaatschroef BK PZ ELVZ



Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Met bolcilinderkop. Aandrijfvoorziening kruisgleuf Pozidriv.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10287513	4x16 mm	200 st	2,34
10463879	5x20 mm	200 st	5,65
10105759	5x30 mm	200 st	7,84

HECO spaanplaatschroeven ELVZ VK



Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Met verzonken kop. Aandrijfvoorziening kruisgleuf Pozidriv.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10029819	3x20 mm	200 st	3,34
10029820	3x25 mm	200 st	3,70
10029821	3x30 mm	200 st	4,77
10029826	3,5x20 mm	200 st	4,22
10029827	3,5x25 mm	200 st	4,61
10029828	3,5x30 mm	200 st	4,89
10029830	3,5x40 mm	200 st	6,88
10340076	4x16 mm	200 st	4,45
10029833	4x20 mm	200 st	4,77
10029834	4x25 mm	200 st	5,37
10029835	4x30 mm	200 st	5,77
10029836	4x35 mm	200 st	6,76
10029837	4x40 mm	200 st	8,03
10029838	4x45 mm	200 st	8,99
10029839	4x50 mm	200 st	9,74
10029840	4x60 mm	200 st	17,30
10029842	4,5x20 mm	200 st	6,60
10029847	4,5x45 mm	200 st	12,41
10029848	4,5x50 mm	200 st	12,77
10029852	5x30 mm	200 st	9,98
10029854	5x40 mm	200 st	12,41
10029856	5x50 mm	200 st	14,68
10029857	5x60 mm	200 st	17,90
10029858	5x70 mm	200 st	25,17
10029859	5x80 mm	200 st	29,95
10029861	5x100 mm	200 st	46,69
10029862	6x40 mm	200 st	18,93
10029865	6x60 mm	200 st	25,29
10029866	6x70 mm	200 st	31,66

FASTEN spaanplaatschroef t–ster ELVZ



Elektrolytisch verzinkte torx schoeven Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er kans op waterstofbrosheid.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10866650	4x40 mm	200 st	4,82

FASTEN zeskant houtdraadbout D571 ELVZ



DIN571/NEN2260. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt. Aandraaivoorziening buitenzeskant. Houtschroefdraad volgens DIN7998.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10015605	6x40 mm	200 st	6,97
10015607	6x50 mm	200 st	8,04
10015617	8x30 mm	200 st	11,30
10015619	8x40 mm	200 st	12,91
10015621	8x50 mm	200 st	14,03
10015623	8x60 mm	200 st	15,59
10015625	8x70 mm	200 st	19,09
10015626	8x80 mm	200 st	21,48
10015635	10x60 mm	100 st	15,46
10015636	10x70 mm	100 st	17,02

FASTEN zeskant houtdraadbout D571 RVS A2



DIN571/NEN2260. Materiaal roestvaststaal A2. Aandraaivoorziening buitenzeskant. Houtschroefdraad volgens DIN7998.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10500637	5x40 mm	100 st	14,49
10410235	6x40 mm	100 st	13,35
10037443	6x50 mm	100 st	15,15
10113702	6x60 mm	50 st	11,97
10037444	8x50 mm	50 st	14,13
10037445	8x60 mm	50 st	17,63
10037446	8x80 mm	25 st	10,49
10037448	10x50 mm	25 st	13,64
10037449	10x60 mm	25 st	16,54
10130314	10x80 mm	10 st	7,70
10839936	10X100 mm	10 st	8,77

FASTEN slotbout met Moer D603/555 4.6 Metr. ELVZ



DIN603/555. Materiaal electrolytisch verzinkt. Metrische draad. Klasse 4.6

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10015535	M6x25	200 st	7,84
10015538	M6x40	200 st	10,28
10015550	M8x20	200 st	13,59
10015551	M8x25	200 st	16,61
10015552	M8x30	200 st	15,59
10015553	M8x35	200 st	17,19
10015554	M8x40	200 st	18,90
10015558	M8x60	200 st	25,62
10015562	M8x80	200 st	31,76

FASTEN slotbout D603 Metr. RVS A2



DIN603. Materiaal roestvaststaal A2. Metrische draad.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs per 100
10037237	M6x30	50 st	6,89
10500231	M8x20	50 st	10,73

FASTEN cilindrische pen D6325 staal gehard



DIN6325. Materiaal: blank staal gehard. Tolerantieveld: m6. Hardheid: 60HRC.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10033264	4x12 mm	100 st	7,55
10033267	4x20 mm	100 st	10,42
10033285	6x20 mm	100 st	11,37
10414290	6x30 mm	100 st	19,15

FASTEN Cilindrische pen D7979D bndr



DIN7979D. Materiaal: blank staal gehard. Hardheid: 60HRC. Binnendraad aan 1 zijde.

Bestelnr.	Schacht	Mt	Verp	Prijs
10278512	8x40 mm	M5	25 st	18,13

FASTEN spanbussen ISO8752 staal



ISO8752/DIN1481/NEN2458. Materiaal verenstaal 420-560 HV30. Spanbus zware uitvoering.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10033369	2x12 mm	200 st	7,40
10834350	2,5X16 mm	200 st	8,09
10834358	3X20 mm	200 st	8,18
10033388	3x30 mm	200 st	10,57
10033395	4x20 mm	200 st	8,91
10033398	4x30 mm	200 st	13,20
10033403	5x30 mm	100 st	9,42
10033404	5x40 mm	100 st	11,91
10033413	6x40 mm	100 st	14,73
10033415	6x50 mm	50 st	9,44

FASTEN splitpen D94 ELVZ



DIN94/ISO1234/NEN182. Materiaal staal elektrolytisch verzinkt.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10033698	3,2x40 mm	250 st	7,49

FASTEN Borgpen met ring GLP



Materiaal: verenstaal. Opp.bedekking: elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10149121	4,5 mm	25 st	8,88
10033771	6 mm	25 st	11,93

FASTEN inlegspieen D6885A staal




DIN6885A. Materiaal: blank staal. Vlakke inlegspie met ronde einden.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10033543	3x3x20 mm	50 st	10,23
10033550	4x4x20 mm	50 st	10,23
10132140	5x5x10 mm	50 st	8,05
10033557	5x5x20 mm	50 st	8,91
10033565	6x6x20 mm	50 st	9,92
10033567	6x6x25 mm	50 st	10,51
10033568	6x6x28 mm	50 st	11,90

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10033569	6x6x30 mm	50 st	10,95
10033570	6x6x32 mm	50 st	11,63
10033572	6x6x40 mm	50 st	13,77
10033573	6x6x50 mm	50 st	9,66
10033581	8x7x25 mm	50 st	12,66
10033583	8x7x32 mm	50 st	14,26
10033585	8x7x40 mm	25 st	7,88
10033586	8x7x50 mm	25 st	10,17
10033597	10x8x40 mm	25 st	11,70
10033599	10x8x50 mm	25 st	14,11
10033615	12x8x70 mm	10 st	9,41

FASTEN spieenstaal D6880 1mtr blank



DIN6880. Materiaal blank staal C45K.

Bestelnr.	Hgt	B	L	Verp	Prijs
10404114	4 mm	4 mm	1 mtr	2 st	8,38
10404115	5 mm	5 mm	1 mtr	2 st	10,76
10033666	6 mm	6 mm	1 mtr	2 st	14,08
10033667	8 mm	7 mm	1 mtr	2 st	18,90
10834858	8 mm	8 mm	1 mtr	2 st	21,72
10033668	10 mm	8 mm	1 mtr	2 st	27,71
10033669	12 mm	8 mm	1 mtr	2 st	32,78
10489563	14 mm	9 mm	1 mtr	1 st	22,31
10324977	18 mm	11 mm	1 mtr	1 st	35,00
10369133	28 mm	16 mm	1 mtr	1 st	87,21

FASTEN RVS A2 klinknagel bk D660



Bolkopklinknagel. Volgens DIN 660/124.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10838788	6X10 mm	100 st	22,64

FASTEN RVS A1 cilindrische pen D7



Cilindrische pen. DIN 7 RVS A1/A2 d1 (m6) passing.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10037294	6X20 mm	100 st	22,57

FASTEN RVS A2 splitpen D94



Splitpen. DIN 94 RVS A2

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10839508	3,2X40 mm	100 st	10,79
10037392	4X40 mm	100 st	14,87
10839516	4X50 mm	100 st	22,14
10839524	5X50 mm	50 st	15,57

FASTEN RVS A4 inlegspie D6885a



Vlakke inlegspie met ronde einden. DIN 6885 A RVS A4

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10841783	8X7X40 mm	10 st	17,20
10841785	8X7X50 mm	10 st	21,46
10841808	12X8X40 mm	10 st	33,36

FASTEN trapezium draadstang 5.8 blank



Materiaal blank staal. Trapezium draad. Draadsnijrichting rechts. Klasse 5.8. Lengte 1 meter

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10026787	Tr16x4	1 st	11,76
10026789	Tr20x4	1 st	20,04
10818639	Tr30X6	1 st	47,73

FASTEN trapezium moer D103 KL.5 blank



Materiaal blank staal. Trapezium draad. Draadsnijrichting rechts. Klasse 5.8.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10026826	Tr16x4	1 st	7,31
10026828	Tr20x4	1 st	37,02
10026832	Tr30x6	2 st	39,02

FISCHER ankerstang RGM



Tbv chemische capsule RM.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10055935	M8x110	10 st	7,71
10055936	M10x130	10 st	9,26
10055938	M12x160	10 st	11,60
10055939	M16x190	10 st	24,05

FISCHER ankerstang RGM RVS A4



Tbv chemische capsule RM.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10133269	M8x110	10 st	24,59
10133271	M10x130	10 st	33,07
10135371	M12x160	10 st	45,41

FISCHER chemische Capsule RM II



Chemisch capsulesysteem voor verankering in gescheurd beton. Zonder boorgatreiniging zeer snel te verwerken. Veilige verankering van hoge belastingen. Ideaal voor enkelvoudige verankeringen en bovenhoofdse montage. Zeer breed assortiment ankerstangen en toebehoren beschikbaar.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs per 100
10913275	8 mm	10 st	134,26
10913271	10 mm	10 st	141,76
10913272	12 mm	10 st	149,27
10913273	16 mm	10 st	216,75

FISCHER inslaganker EA



Het anker is standaard leverbaar in ELVZ staal. Ook leverbaar in RVS A4. De conus wordt met de inslagstift EAW in de ankerhuls gedreven. Zeer kleine inboordieptes zijn mogelijk met dit systeem. Geschikt voor bouten en draadstangen met metrische draad.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10047519	M8	100 st	35,02
10047520	M10	50 st	23,01
10047521	M12	25 st	20,10
10128718	M16	20 st	29,82

FISCHER duopower plug



De Fischer DUOPOWER is een slimme 2-componenten plug met drie verschillende werkingsprincipes, geschikt voor bevestigingen in alle bouwmaterialen. Bijzonder geschikt voor bevestigingen in geperforeerd bouwmateriaal, cellenbeton en voor het overbruggen van pleisterlagen.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10827158	5x25 mm	100 st	2,90
10827162	6x30 mm	100 st	4,70
10827090	8x40 mm	100 st	6,48
10827163	10x50 mm	50 st	6,30

FISCHER HM hollewandplug



Veelzijdige metalen hollewandplug. Voorzien van een schroef met metrische draad.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10303620	HM-5X37S	5x37 mm	50 st	22,47

FISCHER injectiemortel



Styreenvrije, snelhardende high performance hybride injectiemortel. Universeel bevestigingssysteem voor vele toepassingsmogelijkheden in nagenoeg alle bouwmaterialen. Wordt geleverd met 2 mengtuiten. Extra mengtuiten FIS S (10293460). De FIS-VS-300T kan met een normaal kitpistool worden gebruikt. Voor de FIS-V-360-S heb je injectiepistool FIS-DMS (10293461) nodig.

Bestelnr.	Type	Inh	Verp	Prijs
10352765	FIS-VS-300T	300 ml	1 st	21,10
10218995	FIS-V-360-S	360 ml	1 st	35,74

FISCHER mengtuit



Mengtuit t.b.v. injectiemortel patronen.

Bestelnr.	Type	Verp	Prijs
10930259	FIS MR	10 st	10,20

FISCHER injectiepistool



Kunststof injectiepistool geschikt voor o.a. FIS-VS-150-C en FIS-V-360-S

Bestelnr.	Type	Prijs
10293461	FIS-DMS	65,45

FISCHER fischer doorsteekanker fbn II



Toegelaten voor: beton C20/25 tot C50/60, ongescheurd. Ook geschikt voor: beton C12/15, natuursteen met een dichte structuur.

Bestelnr.	Type	Draad	Lplug	Lnut.	Verp	Prijs
10628942	FBN II 10/10 A4	M10	86 mm	44105 mm	50 st	174,63

FISCHER fischer gipsplaatplug gk en gks



De GK/GKS-plug wordt met het bijgevoegde plaatsingsgereedschap vormsluitend in de gipskartonplaat gedraaid. Geschikt voor gipsplaten met enkelvoudige en dubbele plank.

Bestelnr.	Type	Lengte	Maat	Verp	Prijs
10928001	GK	22 mm	4,5–5,0 x Ls mm	100 st	19,80

FISCHER fischer universele plug fu



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Lplug	D	Verp	Prijs
10083723	FU 6 x 35	35	3,0-3,5	50 st	6,47
10048985	FU 8 x 50	50	4,0-5,0	50 st	8,01

FISCHER fischer slagplug n–s



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Lplug	Mt	Verp	Prijs
10422960	N6 x 40 S	40	4,0x48	50 st	5,73
10053406	N6 x 60 S	60	4,0x64	50 st	7,16

FISCHER fischer pluggen s



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Lplug	D	Verp	Prijs
10039840	S 5	25	3-4	100 st	2,42
10039841	S 6	30	4-5	100 st	3,77
10039843	S 8	40	4,5-6	100 st	5,30
10039844	S 10	50	6-8	50 st	5,09
10039845	S 12	60	8-10	25 st	3,82
10039846	S 14	75	10-12	20 st	5,58

FISCHER fischer pluggen sx



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Lplug	D	Verp	Prijs
10422954	SX 6	30	4,0-5,0	100 st	3,77
10275253	SX 8	40	4,5-6,0	100 st	5,30
10412016	SX 10	50	6,0-8,0	50 st	5,09
10422955	SX 12	60	8,0-10,0	25 st	3,82

FISCHER fischer doorsteekanker FBN II



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Draad	Lplug	Lnut.	Verp	Prijs
10670227	FBN II 10/20	M10	96	20/30	50 st	47,24

FISCHER snelbouwanker FBN



Maximale belasting in ongescheurd beton.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10128738	M8x71	50 st	32,32
10128740	M8x91	50 st	37,47
10651980	M8X91	50 st	161,89
10128741	M8x111	50 st	41,06
10124885	M10x86	50 st	46,79
10124972	M10x126	20 st	21,74
10336573	M10x126 RVS A4	20 st	90,64
10124974	M12x106	20 st	28,08
10336575	M12x116 RVS A4	20 st	115,17
10124975	M12x126	20 st	33,31
10128742	M12x146	20 st	35,62
10128743	M16x145	10 st	26,86
10128744	M16x170	10 st	43,95

GESIPA alu blindklinkmoeren



Verzonken blindklinkmoer. Materiaal: aluminium. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Mt	Dia	L	Bereik	Verp	Prijs
10326828	M6	9,1	15,5	0,25-3,5	250 st	33,68
10277840	M8	11,1	17	0,25-3,5	100 st	17,45

GESIPA blindklinknagels



Uitvoering: aluminium/staal.

Bestelnr.	Mt	Bereik	Verp	Prijs
10044566	3x6 mm	2,5-3,5 mm	500 st	12,07
10044569	3x8 mm	4,5-5 mm	500 st	12,47
10044570	3x10 mm	5-7 mm	500 st	12,91
10044571	3x12 mm	7-9 mm	500 st	14,51
10044576	3,2x8 mm	3,5-5 mm	500 st	13,27
10044581	4x6 mm	1,5-3,0 mm	500 st	14,39
10044583	4x8 mm	4-5 mm	500 st	14,35
10044584	4x10 mm	5-6,5 mm	500 st	14,82
10044585	4x12 mm	6,5-8,5 mm	500 st	16,73
10277675	4,8x20 mm	14-15 mm	250 st	21,92
10044594	5x10 mm	4,5-6 mm	500 st	19,82
10044595	5x12 mm	6-8 mm	500 st	21,50
10044597	5x16 mm	10-12 mm	500 st	28,17
10044598	5x18 mm	12-14 mm	500 st	34,20
10044590	5x20 mm	14-15 mm	250 st	19,32
10044600	5x25 mm	15-20 mm	250 st	21,60

GESIPA RVS blindklinknagels



Uitvoering: RVS/RVS.

Bestelnr.	Mt	Bereik	Verp	Prijs
10056304	4x8 mm	2,5-4,5 mm	500 st	53,94
10056305	4x10 mm	4,5-6,5 mm	500 st	59,23


GESIPA blindklinknagel alu/staal, grootkop GK 14



Holle klinknagel van ALU AlMg 3, trekpen van verzinkt staal.

Bestelnr.	Dia	Dikte	Verp	Prijs
10741761	5,0 x 10,0ETA mm	4,5-6,0 mm	250 st	13,57
10132368	5,0 x 12,0ETA mm	6,0-8,0 mm	250 st	14,94
10741763	5,0 x 16,0ETA mm	10,0-12,0 mm	250 st	17,02

Blindklinknagel alu/staal, grootkop GK 16, Gesipa



Holle klinknagel van ALU AlMg 3, trekpen van verzinkt staal.

Bestelnr.	Dia	Dikte	Verp	Prijs
10741752	4,8 x 10,0 mm	4,5-6,0 mm	250 st	15,20

Blindklinkmoeren staal, standaard, platbolkop.



Blindklinkmoeren staal, standaard, platbolkop.

Bestelnr.	Binnendr.	Dia	Dikte	Prijs
10326826	M8 x 1,25	11 x 17,0 mm	0,25-3,5 mm	65,74

GESIPA Hand–blindklinknageltang



Vervaardigd uit hoogwaardig alumin. spuitgietwerk. Smalle kop voor moeilijk bereikbare plaatsen. Voor alumin. nagels t/m 5mm en RVS nagels t/m 4mm.

Bestelnr.	Type	Prijs
10053865	NTX-F	42,12
10402755	NTS	34,63

GESIPA blindklinkmoerassortiment



Een set van verschillende aluminium blindklink- moeren, inclusief een hand-blindklink-moertang. Levering in plaatstalen kist.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10356235	M4-M5-M6 moeren en tang	128,14

GESIPA popnageltang FLIPPER



Uitvoering: van aluminium-persgietwerk met tang- benen van hoogwaardig staal. Toepassing: voor aluminium tot diameter: 5mm, RVS en staal tot diameter: 4mm.

Bestelnr.	Type	Bereik	Prijs
10048552	FLIPPER	tot 5 mm (RVS 4 mm)	61,63

GESIPA popnageltang HN



Uitvoering: van hoogwaardig aluminium-persgietwerk en met gesloten behuizing, die dient voor stabiliteit en als bescherming tegen vuil. Toepassing: alle materialen van diameter: 3mm tot 6,4mm, behalve PolyGrip en G-Bulb klinknagels met diameter: 6,4mm in RVS.

Bestelnr.	Type	Bereik	Prijs
10050580	HN-2	3-6,4 mm	196,78

Standaard draadinzetstuk



Standaard draadinzetstuk, vrij doorlopend van roestvast staal.

Bestelnr.	Afm.	Prijs per 100
10394366	M8	17,86

FASTEN inzetschroefdraden metr. RVS A2



Roestvaststaal A2. Metrische draad. DIN8140-1A.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10040817	M6x9	50 st	22,04
10040814	M5x7,5	50 st	17,53
10040821	M8x12	50 st	26,55
10040824	M10x15	25 st	15,59
10040826	M12x18	25 st	22,04

V–COIL schroefdraadreparatieset



Elke set heeft 1 machinetap met spiraalboor. Inbouwgereedschap met vastzetring. Tapbreker met 20 stuks draadinserts.

Bestelnr.	Mt	Inh	Prijs
10222767	M5x0,80	20 draadbussen	21,22
10222771	M8x1,25	20 draadbussen 1,5xd	29,16

FASTEN schroefdraadbussen metr. GLP



Elektrolytisch verzinkt. Metrische draad.

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs
10842680	M4X8	50 st	22,47
10842681	M5X10	50 st	29,25
10842682	M6X14	50 st	36,79
10040868	8x15	50 st	45,69
10040869	10x18	25 st	37,69

V–COIL schroefdraadreparatieset 1652



Inhoud; Machinetappen, spiraalboren. Tapbreker, inbouwgereedschap met vastzetringen. Draadinserts.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10394344	16520050	V-coil rep.set	M5-M12	144,06

FASTEN diverse assortimenten



Assortimenten in kunststof assortimentsdoos.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10034152	18T14	koperen ringen klein	49,68
10034154	9T16	splitpennen	41,13
10034179	9T51	inlegspieen	43,16
10034200	18T85	o-ringen	29,64
10034204	18T101	fiber ringen	30,22
10034205	18T102	asborgringen	38,55
10034206	18T103	huisborgringen	34,24
10034219	18T116	spanbussen	36,29
10034236	18T210	stelschroeven	29,91
10034243	9T240	drukveren	32,42
10034244	9T245	trekveren	56,96

Kabelband wit

Materiaal: polyamide 6.6 (nylon).

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs per 100
10034782	2,4x102 mm	100 st	1,24
10034783	3,6x140 mm	100 st	3,45
10034784	4,8x160 mm	100 st	5,79
10034785	4,8x200 mm	100 st	5,74
10034786	4,8x300 mm	100 st	6,56
10034787	4,8x370 mm	100 st	10,51

Kabelband zwart



Materiaal: polyamide 6.6 (nylon).

Bestelnr.	Mt	Verp	Prijs per 100
10034788	2,5x102 mm	100 st	1,24
10410635	2,5x200 mm	100 st	3,81
10034789	3,6x140 mm	100 st	3,45
10257555	3,6x200 mm	100 st	3,85
10357136	3,6x292 mm	100 st	8,59
10034790	4,8x160 mm	100 st	5,37
10034792	4,8x200 mm	100 st	5,74
10034793	4,8x300 mm	100 st	6,56
10034794	4,8x370 mm	100 st	10,56
10248476	7,6x380 mm	100 st	18,95
10248480	7,6x540 mm	100 st	52,74

SAPISELCO kabelbinders, zwart



Uitvoering in polyamide 6.6 Zelfdovend binnen 30 sec. overeenkomstig UL94-V2 nylon. Hoge flexibiliteit, ook bij temperatuurswisselingen. Vergaand bestand tegen chemicaliën en bovengemiddeld kleurvast.

Bestelnr.	L	B	Dia	Prijs
10400420	140 mm	3,5 mm	36 mm	1,78
10400421	200 mm	4,5 mm	51 mm	3,35
10400422	280 mm	4,5 mm	76 mm	4,93
10704541	360 mm	4,5 mm	101 mm	6,78
10525165	360 mm	7,5 mm	101 mm	10,55

SAPISELCO kabelbinders, blauw



Uitvoering in polyamide 6.6 Zelfdovend binnen 30 sec. overeenkomstig UL94-V2 nylon. Hoge flexibiliteit, ook bij temperatuurswisselingen. Vergaand bestand tegen chemicaliën en bovengemiddeld kleurvast.

Bestelnr.	L	B	Dia	Prijs
10747159	280 mm	4,5 mm	76 mm	6,75

SAPISELCO kabelbinders, rood



Uitvoering in polyamide 6.6 Zelfdovend binnen 30 sec. overeenkomstig UL94-V2 nylon. Hoge flexibiliteit, ook bij temperatuurswisselingen. Vergaand bestand tegen chemicaliën en bovengemiddeld kleurvast.

Bestelnr.	L	B	Dia	Prijs
10747160	280 mm	4,5 mm	76 mm	6,75

SAPISELCO kabelbinders, groen



Uitvoering in polyamide 6.6 Zelfdovend binnen 30 sec. overeenkomstig UL94-V2 nylon. Hoge flexibiliteit, ook bij temperatuurswisselingen. Vergaand bestand tegen chemicaliën en bovengemiddeld kleurvast.

Bestelnr.	L	B	Dia	Prijs
10747161	280 mm	4,5 mm	76 mm	6,75

SAPISELCO kabelbinders, geel

Uitvoering in polyamide 6.6 Zelfdovend binnen 30 sec. overeenkomstig UL94-V2 nylon. Hoge flexibiliteit, ook bij temperatuurswisselingen. Vergaand bestand tegen chemicaliën en bovengemiddeld kleurvast.

Bestelnr.	L	B	Dia	Prijs
10747162	280 mm	4,5 mm	76 mm	6,75

Kabelbinders, UV–bestendig, zwart



Voor het bevestigen en bundelen van slangen, kabels en leidingen.

Bestelnr.	L	B	Dia	Uitv.	Prijs
10704536	100 mm	2,5 mm	24 mm	W516	0,83
10704538	360 mm	4,5 mm	101 mm	W516	8,65

HESSE Kabelbindtang



Voor het spannen en knippen van kabelband. Breedte 2,5 tot 4,8mm.

Bestelnr.	Type	Prijs
10400410	5596 0005	52,30

Kabelbindtang Metaal 2,4–4,8mm HellermannTyton



Zeer robuust en universeel inzetbaar. Voor het automatisch spannen en afsnijden van kunststof kabelbinders.

Bestelnr.	L	Max.	Prijs
10525157	184 mm	4,8 mm	231,65

MERLETT PVC luchtslang met inlage



Ook levensmiddelen bestendig. Slijtvast en moeilijk brandbaar. Temperatuurbereik -50c/+60c.

Bestelnr.	d	D	Prijs
10050092	6 mm	12 mm	1,07
10050098	8 mm	14 mm	1,31
10050096	10 mm	16 mm	1,38
10050091	12 mm	18 mm	1,73
10421817	13 mm	19 mm	1,82
10050099	16 mm	22 mm	2,19
10050095	19 mm	27 mm	2,99
10050088	25 mm	34 mm	4,30
10050090	32 mm	42 mm	6,88
10050089	38 mm	48 mm	8,32
10050093	50 mm	64 mm	14,95

MERLETT RAGNO 20 luchtslang



Knikvast, lichtgewicht, vergaand chemisch-, ozon, verouderingsestendig. Olie- en beperkt benzinebestendig. Bestand tegen lage temperaturen. Is ook inzetbaar als hoogwaardige waterslang.

Bestelnr.	d	D	Prijs
10530832	10 mm	19 mm	2,35
10505508	13 mm	23 mm	2,99

MERLETT RAGNO PU luchtslang



Laag gewicht, zeer flexibel. Goed bestand tegen ozon, koolwaterstof, vet, olie en licht agressieve chemisch producten. Toepassing: pneumatisch gereedschap, verf- en, lakspuiten, zandstralen, blazen en oppompen. Temperatuurbereik -15 gr. tot+60 gr.

Bestelnr.	d	D	Prijs
10421819	6 mm	10 mm	2,06
10173834	8 mm	12 mm	2,91
10171304	10 mm	15 mm	3,92
10177377	13 mm	19 mm	4,92

MERLETT PVC waterslang Geel



Temperatuurbereik - 5c/+60 gr.c. Zeer flexibel, kleur geel. Goed bestand tegen temperatuurswisselingen. Goede slijtvastheid, weerbestendig. Toepassing: tuinieren, irrigatie, constructie, en scheepsbouwindustrie.

Bestelnr.	d	D	Prijs
10058750	13 mm	19.0 mm	1,69
10058753	16 mm	22.0 mm	2,20
10058755	19 mm	25,0 mm	2,91
10058758	25 mm	32,5 mm	3,68
10058760	30 mm	39,3 mm	4,39

MERLETT heetwaterslangen universeel



Heetwaterslang EPM universeel. Temperatuur water -20/+100C. Werkdruk :20 Bar.

Bestelnr.	d	D	Prijs
10686381	13 mm	20 mm	4,73
10685909	19 mm	27 mm	6,45
10686385	25 mm	34 mm	9,13

MERLETT

MERLETT Glasheldere PVC Slang



Temperatuurbereik : - 5 / + 60 gr C. Kleur: helder transparant. Inlagen: geen. geschikt voor vloeistoffen

Bestelnr.	d	D	Prijs
10058653	4 mm	6 mm	0,35
10058656	5 mm	8 mm	0,47
10058660	6 mm	9 mm	0,60
10421820	7 mm	10 mm	0,69
10058669	8 mm	12 mm	0,80
10058670	10 mm	14 mm	0,98
10058671	12 mm	17 mm	1,42
10058678	16 mm	22 mm	2,24
10058682	20 mm	27 mm	2,91
10058684	25 mm	34 mm	4,61
10058692	50 mm	60 mm	10,98

MERLETT siliconenslang



Oliebestendig en beperkt zuren- en logenbestendig. Weersbestendig, ongevoellig voor oxydatie e.d. De verouderingsbestendigheid is uitmuntend. Siliconen zijn zwavelvrij. Standaard ca. 60c shore a. Temperatuurbereik -60c/+180c.

Bestelnr.	d	D	Prijs
10056434	4 mm	7 mm	2,24
10056436	5 mm	8 mm	2,68
10056441	6 mm	9 mm	2,96
10056448	8 mm	12 mm	4,54
10056466	10 mm	14 mm	5,81

MERLETT olie en luchtslangen universeel



Luchtslang universeel air hose. Werkdruk:20bar -30/+85c.

Bestelnr.	d	D	Prijs
10686400	8 mm	14 mm	3,18
10686404	10 mm	17 mm	3,79
10686406	13 mm	21 mm	4,73
10686409	19 mm	29 mm	7,25

MERLETT PU–afzuigslang superflex



Pu afzuigslang voorzien van stalen spiraal.

Bestelnr.	d	Prijs
10429608	80 mm	11,95
10258258	125 mm	17,65

MERLETT stofzuigerslang PVC



Afzuigslang voor lasdampen, schadelijke gassen, lucht en stof.

Bestelnr.	d	Prijs
10058149	50 mm	11,05

MERLETT LUISIANA PVC zuig/persslang



Kleur: geel transparant. Isolerend, ozon- en weerbestendig.

Bestelnr.	d	D	Prijs
10061228	38 mm	45,4 mm	4,99
10061231	50 mm	58,2 mm	7,87
10061232	60 mm	69 mm	9,38

MERLETT ARMORVIN PVC zuig/persslang



In en uitwendig glad. Lichte uitvoering. Zeer flexibel, sterk en slijtvast. Temperatuur: bestendigheid -5 gr. tot +65 gr. Toepassing: het zuigen van voedingsmiddelen. Drinkwater, en tot 28 procent alcoholhoudende, dranken.

Bestelnr.	d	D	Prijs
10061237	10 mm	16 mm	1,95
10193451	12 mm	18 mm	1,95
10100985	16 mm	22 mm	2,82
10061239	20 mm	27 mm	3,50
10061240	25 mm	33 mm	5,15
10061241	32 mm	41 mm	7,98
10061242	38 mm	47 mm	9,23
10243145	40 mm	49,5 mm	9,58
10061243	50 mm	60 mm	12,73

TRICOFLEX pvc–textielslang, transparant



15 bar lucht / 20 bar water. Slanglengte 50 meter.

Bestelnr.	Binnen-dia. (inch)	d	Wanddikte (mm)	D	Prijs
10747617	1/2	12,5	2,75	18	75,00

MERLETT OREGON – PVC zuigslang



Grijs kunststof met harde witte pvc spiraal. Inwendig glad en uitwendig gegolfd. Ozon- en verouderingsbestendig. Temperatuur bestendigheid -10 gr. tot +60 gr.

Bestelnr.	d	Prijs
10060741	20 mm	2,40
10060755	25 mm	2,99
10060775	32 mm	4,52
10060793	38 mm	5,77
10060799	40 mm	5,97
10060824	50 mm	7,05
10060836	60 mm	8,23
10060839	63 mm	8,65
10060849	75 mm	10,23
10060852	80 mm	11,09
10060859	100 mm	15,11
10060861	125 mm	20,45

ABA slangklem verzinkt



ABA nova & original wormschroefslangklem. Met blauwe, uit 1 stuk geperste wormhuis. Zorgt voor een probleemloze verbinding met grote klemkracht en een hoog breukmoment, de gebogen bandranden en gladde onderzijde, voorkomen beschadiging. Hoogwaardige slangklem.

Bestelnr.	Bereik	Prijs per 100
10044314	8-14 mm	66,86
10044316	11-17 mm	68,21
10044318	13-20 mm	69,55
10044320	15-24 mm	85,26
10044322	19-28 mm	89,55
10044324	22-32 mm	94,42
10044326	26-38 mm	95,09
10044328	32-44 mm	104,92
10044330	38-55 mm	106,26
10044332	44-56 mm	113,32
10044334	50-65 mm	127,18
10044336	58-75 mm	145,49
10044338	68-85 mm	147,42
10044340	77-95 mm	164,30
10044342	87-112 mm	176,91
10044344	104-138 mm	188,75
10044346	130-160 mm	221,51
10044348	150-180 mm	265,61
10044350	175-205 mm	300,63
10044351	200-231 mm	335,58
10044352	226-256 mm	374,05
10044353	251-282 mm	420,84
10044354	277-307 mm	456,54

ABA slangklem RVS304



ABA nova & original wormschroefslangklem. Alle delen uit roestvrijstaal. Hoogwaardige slangklem.

Bestelnr.	Bereik	Prijs per 100
10044315	8-14 mm	285,44
10044317	11-17 mm	260,74
10044319	13-20 mm	262,92
10044321	15-24 mm	287,37
10044323	19-28 mm	290,30
10044325	22-32 mm	295,59
10044327	26-38 mm	298,62
10044329	32-44 mm	322,98
10044331	38-50 mm	329,03
10044333	44-56 mm	370,78
10044335	50-65 mm	399,00
10044337	58-75 mm	407,32
10044339	68-85 mm	435,37
10044341	77-95 mm	487,87
10044343	87-112 mm	536,59
10044345	104-138 mm	587,24
10044349	150-180 mm	827,57

ABA slangklem RVS316



ABA nova & original wormschroefslangklem. Alle delen uit roestvrijstaal. Hoogwaardige slangklem.

Bestelnr.	Bereik	Prijs per 100
10236346	8-14 mm	340,45
10427171	13-20 mm	301,64
10427172	15-24 mm	343,39
10427173	19-28 mm	346,59
10427174	22-32 mm	354,39
10427175	26-38 mm	357,50
10427176	32-44 mm	388,92
10427179	50-65 mm	482,92

ABA mini–slangklem verzinkt



ABA nova & original wormschroefslangklem. Hoogwaardige slangklem.

Bestelnr.	Bereik	Prijs per 100
10044357	8 mm	49,90
10044358	9 mm	49,90
10044360	10 mm	54,85
10044361	11 mm	54,85
10044362	12 mm	56,36
10044364	13 mm	56,36
10044365	14 mm	59,81
10044367	15 mm	59,81
10044368	16 mm	64,85

ABA mini–slangklem RVS304



ABA nova & original wormschroefslangklem. Alle delen uit roestvrijstaal. Hoogwaardige slangklem.

Bestelnr.	Bereik	Prijs per 100
10044363	9-12 mm	116,59

NORMA 2–delige slangklem verzinkt



Norma 2-delige slangklem. Sterke slangklem met twee bouten.

Bestelnr.	Bereik	Prijs
10056432	37-43 mm	6,80
10056437	49-55 mm	6,80
10056440	55-63 mm	6,80

OETIKER twee–oor slangklemmen



De oorklem is een simpele en goedkope oplossing, het monteren met gebruikmaking van een, oorklemtang is zeer eenvoudig.

Bestelnr.	Bereik	Prijs per 100
10715782	5-7 mm	26,22
10715790	8-11 mm	28,95
10715793	11-13 mm	29,30
10715794	13-15 mm	30,98
10715796	15-18 mm	36,90
10715798	17-20 mm	39,72
10715799	20-23 mm	48,55

IDEAL–SCHLEMPER slangklemmen conform din 3017 w1



Band, behuizing en schroef verzinkt (W1). Slangsparende bevestings- techniek afgeronde bandranden.

Bestelnr.	Sb-min	Sb-max	Bband.	Dikte	Prijs per 100
10704432	10 mm	16 mm	9 mm	0,7 mm	43,40
10704433	12 mm	20 mm	9 mm	0,7 mm	48,20
10704434	16 mm	25 mm	9 mm	0,7 mm	51,60
10704435	20 mm	32 mm	9 mm	0,7 mm	56,40
10704436	25 mm	40 mm	9 mm	0,7 mm	57,70

IDEAL–SCHLEMPER ideal 2–oors–slangklem w1



Materiaal: breukbestendig speciaal staal, verzinkt. Permanente en goede afdichting van lucht- en vloeistofleidingen.

Bestelnr.	Sb-min	Sb-max	Bband.	Dikte	Prijs per 100
10747544	7 mm	9 mm	7 mm	0,7 mm	12,45
10747545	9 mm	11 mm	7 mm	0,9 mm	13,00
10747546	11 mm	13 mm	7 mm	1 mm	13,00
10747547	13 mm	15 mm	7,5 mm	1 mm	14,75
10747549	17 mm	20 mm	7,5 mm	1,2 mm	18,85

WERA slangklemschroevendraaier



Soksleutel flexibel.

Bestelnr.	Grt.	Kling	L	Prijs
10400562	7 mm	167 mm	265 mm	12,89
10400563	8 mm	167 mm	265 mm	13,44

GEKA klauwkoppeling



Messing klauwkoppeling met binnendraad.

Bestelnr.	Type	Aansl	Prijs
10050057	110	1/2	3,35
10050058	111	3/4	3,31
10050059	113	1	3,39

GEKA klauwkoppeling



Messing klauwkoppeling met buitendraad.

Bestelnr.	Type	Aansl	Prijs
10050068	110	1/2	3,27
10050069	111	3/4	3,19
10050070	113	1	3,54
10050071	114	1.1/4	4,48

GEKA klauwkoppeling



Messing klauwkoppeling met slangtule.

Bestelnr.	Type	Aansl	Prijs
10050063	101	13 mm	3,27
10050064	103	19 mm	3,51
10050065	104	25 mm	4,10
10050066	106	32 mm	5,37

GEKA afsluitkap



Messing afsluitkap.

Bestelnr.	Type	Aansl	Prijs
10050062	118	blind	3,51

GEKA pakkingring



Pakkingring t.b.v. klauwkoppeling.

Bestelnr.	Type	Prijs
10050154	718	0,32

STORZ koppeling BNDR



Aluminium Storz aansluitstuk met bn. draad.

Bestelnr.	Type	Nok	Aansl	Prijs
10045038	B-050066	66 mm	2	14,44

STORZ koppeling BTDR



Aluminium Storz aansluitstuk met bt. draad.

Bestelnr.	Type	Nok	Aansl	Prijs
10058946	U-050066	66 mm	2	14,62

Messing slangpilaar met binnendraad



Voor o.a. water en perslucht.

Bestelnr.	Tbv	Aansl	Prijs
10427231	8 mm	1/4	2,06
10488810	10 mm	3/8	3,10
10488812	15 mm	1/2	4,07
10488814	20 mm	3/4	10,54

Messing slangpilaar met buitendraad



Voor o.a. water en perslucht.

Bestelnr.	Tbv	Aansl	Prijs
10441104	6 mm	1/8	1,35
10488815	6 mm	1/4	1,61
10488816	6 mm	3/8	2,84
10467197	8 mm	1/4	1,73
10488817	8 mm	1/8	1,61
10488818	8 mm	3/8	2,12
10057605	13 mm	1/2	2,40
10488819	8 mm	1/2	3,33
10488820	10 mm	1/4	1,83
10488821	10 mm	3/8	2,50
10488840	10 mm	1/2	3,18
10488822	13 mm	1/4	2,70
10488823	13 mm	3/8	2,42
10488824	13 mm	1/2	3,47
10488825	13 mm	3/4	5,54
10488826	16 mm	3/8	5,00
10488827	16 mm	1/2	3,59
10488828	19 mm	1/2	3,92
10488829	19 mm	3/4	6,39
10488830	19 mm	1	8,49
10488838	50 mm	2	13,50
10488832	25 mm	3/4	6,13
10488833	25 mm	1	6,05
10057612	30 mm	1.1/4	5,81
10488835	32 mm	1	11,51
10488836	32 mm	1.1/4	17,53
10488837	38 mm	1.1/2	20,56
10057617	60 mm	2	26,88

RVS slangpilaar met buitendraad



Voor o.a. water en perslucht.

Bestelnr.	Tbv	Aansl	Prijs
10057598	6 mm	1/4	1,03
10105173	9 mm	1/4	4,89
10057604	10 mm	3/8	1,32
10141309	13 mm	3/8	9,34
10057606	13 mm	1/2	2,13
10333252	19 mm	1/2	2,65
10057608	19 mm	3/4	3,32
10057610	25 mm	1	4,54
10097822	40 mm	1.1/2	11,56
10408116	50 mm	2	14,18

Slangverbinder



Messing slangverbinder.

Bestelnr.	Tbv	Prijs
10430233	8 mm	1,45
10430234	10 mm	1,45
10430235	13 mm	1,98

NORMA slang T–verbinders



Polyamide slangverbinders.

Bestelnr.	Tbv	Prijs
10058779	6 mm	76,09
10058780	8 mm	95,59
10058781	10 mm	121,28
10058782	12 mm	1,46

RIEGLER inschroeftuit cilindrisch



Messing. Werkdruk: max. 25 bar. Bedrijfstemperatuur: max. 90 graden.

Bestelnr.	Slgmt	Tule	Draad	L dr	Lengte	Sw	Prijs
10704477	11/32	9 mm	G 1/4	9 mm	39 mm	17 mm	0,90

Kogelkraan



Bediening door middel van handgreep. Dit type kogelkraan is algemeen toepasbaar in o.a. water, verwarming, airconditionering en perslucht- systemen, etc. Min. temp. -20 C max. temp. 150 C.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10056734	S214-006BN-BN	1/4 bi-bi	47,5 mm	4,40
10056735	S214-010BN-BN	3/8 bi-bi	49,5 mm	4,47
10056736	S214-015BN-BN	1/2 bi-bi	49 mm	5,56
10056737	S214-020BN-BN	3/4 bi-bi	59 mm	8,15
10056738	S214-025BN-BN	1 bi-bi	70 mm	12,54
10056739	S214-030BN-BN	1.1/4 bi-bi	81 mm	19,73
10056740	S214-040BN-BN	1.1/2 bi-bi	94 mm	30,88
10056741	S214-050BN-BN	2 bi-bi	112 mm	48,21
10056743	S214-080BN-BN	3 bi-bi	156 mm	174,45

Kogelkraan RVS



Bediening door middel van handgreep. Dit type kogelkraan is algemeen toepasbaar in o.a. water, verwarming, airconditionering en perslucht- systemen, etc. Min. temp. -50 C max. temp. 230 C.

Bestelnr.	Type	Aansl	L	Prijs
10030521	3030-006	1/4 bi-bi	54,5 mm	17,28
10030522	3030-010	3/8 bi-bi	54,5 mm	17,28
10030523	3030-015	1/2 bi-bi	63 mm	20,35
10030524	3030-020	3/4 bi-bi	74,6 mm	28,75
10030525	3030-025	1 bi-bi	88 mm	39,01
10030526	3030-030	1.1/4 bi-bi	90,5 mm	31,77
10030527	3030-040	1.1/2 bi-bi	110 mm	88,37
10030528	3030-050	2 bi-bi	123,2 mm	122,04

Vatkraan



Zelfsluitende metalen vatkraan. Geschikt voor olie, diesel, koelvloeistof, alcohol en verdunner. Is voorzien van een 3/4 buitendraad aansluiting.

Bestelnr.	Mt	Uitv.	Prijs
10315317	3/4	lichte uitvoering	21,42

WIKA vacuummeter RVS kast



Glycerine gevuld. Kast rond 63mm RVS.

Bestelnr.	Druk	Dia	Aansl	Prijs
10492371	-1 - 0 Bar	63 mm	1/4 onder	17,26
10492372	-1 - 0 Bar	63 mm	1/4 achter	17,26

Terugslagklep messing



Messing veerbelaste terugslagklep, type 103. Aansluiting: weerszijden binnendraad.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10426756	103010	3/8	5,06
10426757	103015	1/2	5,16
10426759	103025	1	9,09

WIKA manometer kunststof kast



Kast 63mm o.a.

Bestelnr.	Druk	Dia	Aansl	Prijs
10492359	0-10 Bar	63 mm	1/4	15,72

WIKA vacuummeter kunststof kast



Kast 63mm 1/4.

Bestelnr.	Druk	Dia	Aansl	Prijs
10492355	-1 - 0 Bar	63 mm	1/4 onder	12,97

WIKA manometer kunststof kast



Kast 63mm a.a.

Bestelnr.	Druk	Dia	Aansl	Prijs
10492367	0-10 Bar	63 mm	1/4	12,18

WIKA manometer RVS kast



Glycerine gevuld. RVS 1/4 o.a.

Bestelnr.	Druk	Dia	Aansl	Prijs
10501351	0-4 Bar	63 mm	1/4	16,71
10492377	0-6 Bar	63 mm	1/4	16,71
10492379	0-10 Bar	63 mm	1/4	16,71
10492381	0-16 Bar	63 mm	1/4	16,71

WIKA manometer RVS kast



Glycerine gevuld. 1/4 a.a. RVS

Bestelnr.	Druk	Dia	Aansl	Prijs
10492378	0-6 Bar	63 mm	1/4	16,71
10492380	0-10 Bar	63 mm	1/4	16,71

FESTO vacuum manometer VAM



Vacuummeter 0/-1 bar. Kunststof kast. Achteraansluiting 1/8.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10284530	VAM40V1/0R1/8EN	537810	20,10
10301815	VAM63V1/0R1/4EN	537811	21,62

FESTO manometers



Manometer, merk Festo. Het bereik in Bar tenzij anders aangegeven.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Prijs
10186187	MAP4011/8EN	161126	15,12
10484779	MA402,5R1/8ERG	546963	17,54
10186191	MA502,51/4EN	162837	13,15
10186185	MAP4041/8EN	162842	15,12
10186184	MAP4061/8EN	161127	15,12
10186200	MA2310R1/8	183897	11,37
10186285	FMA40101/4EN	159596	25,73
10186197	MA4010G1/4EN	183900	11,37
10404702	MA4010R1/4EN	187079	11,37
10244690	MA40101/8	359874	11,99
10192355	MA40101/8EN	162835	11,37
10285089	MA50101/4	359873	13,21
10186193	MA50101/4EN	162838	13,15
10367581	MA40161/8	345395	11,94
10243008	MA50161/4	356759	13,15
10186192	MA50161/4EN	162839	13,15

GG bocht No 1



Malleabele fittingen, gietijzer, verzinkt. Deze draadfittingen worden toegepast in persluchtsystemen en waterleidingen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10049153	1/2	1,97
10049154	3/4	3,45
10049155	1	4,69
10049158	2	17,40

GG bocht No 2



Malleabele fittingen, gietijzer, verzinkt. Deze draadfittingen worden toegepast in persluchtsystemen en waterleidingen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10049165	1/2	2,24
10049166	3/4	3,47
10049167	1	4,69
10049168	1.1/4	8,19
10049170	2	13,97

GG bocht No 3



Malleabele fittingen, gietijzer, verzinkt.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10049178	3/4	4,25

GG knie No 90



Malleabele fittingen, gietijzer, verzinkt. Deze draadfittingen worden toegepast in persluchtsystemen en waterleidingen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10049226	1/8	2,24
10049227	1/4	1,20
10049228	3/8	1,04
10049229	1/2	0,73
10049230	3/4	1,13
10049231	1	1,70
10049232	1.1/4	3,20
10049233	1.1/2	5,23
10049234	2	6,14

GG knie No 92



Malleabele fittingen, gietijzer, verzinkt. Deze draadfittingen worden toegepast in persluchtsystemen en waterleidingen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10049239	1/4	1,43
10049240	3/8	1,17
10049241	1/2	0,84
10049242	3/4	1,32
10049243	1	2,19
10049244	1.1/4	3,74
10049245	1.1/2	5,67
10049246	2	7,49

GG T–stuk no 130



Malleabele fittingen, gietijzer, verzinkt. Deze draadfittingen worden toegepast in persluchtsystemen en waterleidingen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10049296	1/4	1,89
10049297	3/8	1,44
10049298	1/2	1,01
10049300	3/4	1,70
10049303	3/4x1/2	1,75
10049304	1	2,49
10049308	1.1/4	4,36
10049313	1.1/2	6,83
10049318	2	9,63

GG Kruisstuk no 180



Malleabele fittingen, gietijzer, verzinkt.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10049360	1/4	3,60
10049362	1/2	3,46

GG verloopsok no 240



Malleabele fittingen, gietijzer, verzinkt. Deze draadfittingen worden toegepast in persluchtsystemen en waterleidingen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10049396	1/4x1/8	3,23
10049398	3/8x1/4	1,58
10049400	1/2x1/4	1,66
10049401	1/2x3/8	1,25
10049404	3/4x1/2	1,46
10049407	1x3/4	1,70
10049411	1.1/4x1	3,02
10049414	1.1/2x1	3,68

GG verloopring no 241



Malleabele fittingen, gietijzer, verzinkt. Deze draadfittingen worden toegepast in persluchtsystemen en waterleidingen.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10049422	1/4x1/8	1,35
10049423	3/8x1/8	1,37
10049424	3/8x1/4	1,06
10049425	1/2x1/8	1,30
10049426	1/2x1/4	0,83
10049427	1/2x3/8	0,83
10049429	3/4x1/4	1,47
10049430	3/4x3/8	1,01
10049431	3/4x1/2	0,80
10049432	1x1/4	2,15
10049433	1x3/8	1,86
10049434	1x1/2	1,13
10049435	1x3/4	1,04
10049437	1.1/4x1/2	1,88
10049438	1.1/4x3/4	1,70
10049439	1.1/4x1	1,25
10049441	1.1/2x1/2	2,49
10049442	1.1/2x3/4	2,75
10049443	1.1/2x1	1,83
10049444	1.1/2x1.1/4	1,88
10049446	2x1/2	5,03
10049447	2x3/4	4,97
10049448	2x1	4,07
10049449	2x1.1/4	3,86
10049450	2x1.1/2	3,48
10049454	2.1/2x2	6,71
10049458	3x2	8,66

GG verloopnippel no 245



Malleabele fittingen, gietijzer, verzinkt. Deze draadfittingen worden toegepast in persluchtsystemen en waterleidingen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10049463	1/4x1/8	1,71
10049465	3/8x1/4	1,66
10049467	1/2x1/4	2,08
10049468	1/2x3/8	1,92
10049471	3/4x1/2	1,53
10049472	1x1/2	3,04
10049473	1x3/4	1,75
10049476	1.1/4x1	2,78
10049478	1.1/2x1	6,45
10049479	1.1/2x1.1/4	3,46
10049481	2x1	5,82
10049482	2x1.1/4	7,97
10049483	2x1.1/2	6,62

GG verloopsoknippel no 246



Malleabele fittingen, gietijzer, verzinkt. Deze draadfittingen worden toegepast in persluchtsystemen en waterleidingen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10049489	1/4x1/8	1,71
10049490	3/8x1/4	1,46
10049491	1/2x1/4	1,92
10049492	1/2x3/8	1,39
10049494	3/4x1/2	1,50
10049496	1x1/2	2,31
10049497	1x3/4	2,45
10049502	1.1/2x1	5,20
10049503	1.1/2x1.1/4	4,57
10049506	2x1.1/2	7,80

GG sok no 270



Malleabele fittingen, gietijzer, verzinkt. Deze draadfittingen worden toegepast in persluchtsystemen en waterleidingen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10049509	1/8	1,68
10049510	1/4	1,30
10049511	3/8	1,01
10049512	1/2	0,82
10049513	3/4	1,13
10049514	1	1,48
10049515	1.1/4	2,36
10049516	1.1/2	3,40
10049517	2	5,03

GG dubbele nippel no 280



Malleabele fittingen, gietijzer, verzinkt. Deze draadfittingen worden toegepast in persluchtsystemen en waterleidingen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10049523	1/8	1,50
10049524	1/4	1,35
10049525	3/8	1,52
10049526	1/2	0,85
10049527	3/4	1,01
10049528	1	1,44
10049529	1.1/4	2,36
10049530	1.1/2	2,71
10049531	2	4,90
10049533	3	10,60

GG plug met rand no 290



Malleabele fittingen, gietijzer, verzinkt. Deze draadfittingen worden toegepast in persluchtsystemen en waterleidingen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10049536	1/8	0,99
10049537	1/4	0,81
10049538	3/8	0,59
10049539	1/2	0,59
10049540	3/4	0,80
10049541	1	0,89
10049542	1.1/4	1,63
10049543	1.1/2	1,98
10049544	2	3,58

GG dop 6–kt no 300



Malleabele fittingen, gietijzer, verzinkt. Deze draadfittingen worden toegepast in persluchtsystemen en waterleidingen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10049555	1/8	1,43
10049557	3/8	0,90
10049558	1/2	0,96
10049559	3/4	1,13
10049560	1	1,32
10049562	1.1/2	2,47
10049563	2	4,69

GG rechte koppeling no 340



Malleabele fittingen, gietijzer, verzinkt. Deze draadfittingen worden toegepast in persluchtsystemen en waterleidingen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10049582	1/2	3,74
10049583	3/4	4,26
10049584	1	4,93
10049585	1.1/4	8,41
10049586	1.1/2	9,82
10049587	2	16,16

GG rechte koppeling no 341



Malleabele fittingen, gietijzer, verzinkt. Deze draadfittingen worden toegepast in persluchtsystemen en waterleidingen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10049593	1/2	3,68
10049594	3/4	4,45
10049595	1	5,49
10049596	1.1/4	8,74
10049598	2	17,80

Muurplaat VZ



Geg. muurplaat en knie 1/2.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10131653	1/2	6,06

RVS knie no 90



Rvs 316 knie 90gr. bn-bn.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10055288	1/8	1,33
10055289	1/4	1,33
10055290	3/8	1,79
10055291	1/2	1,99
10055293	3/4	2,83
10055294	1	4,56
10055295	1.1/4	7,74
10055297	2	14,97

RVS knie no 92



Rvs 316 knie 90gr. bn-bt.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10055298	1/8	1,29
10055299	1/4	1,29
10055300	3/8	1,79
10055301	1/2	2,30
10055302	3/4	3,18
10055303	1	4,84
10055304	1.1/4	8,32
10055306	2	17,42

RVS verloopsok no 240



Rvs 316 verl.sok, bn-bn.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10164595	1/4x1/8	0,94
10099871	3/8x1/4	1,19
10113079	1/2x1/4	1,64
10099873	1/2x3/8	1,74
10145792	3/4x1/2	2,34
10135497	1x3/4	3,71

RVS verloopnippel no 245



Rvs 316 verl.nipp, bt-bt.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10055405	1/4x1/8	0,81
10055406	3/8x1/8	0,98
10055407	3/8x1/4	1,06
10055408	1/2x1/8	1,41
10055409	1/2x1/4	1,64
10055410	1/2x3/8	1,61
10250825	3/4x1/4	2,09
10055411	3/4x3/8	2,09
10055412	3/4x1/2	2,02
10055414	1x1/2	3,12
10055415	1x3/4	3,20
10055417	1.1/4x1	4,26
10055419	1.1/2x1	5,27
10055420	1.1/2x1.1/4	5,92
10055422	2x1.1/2	9,07

RVS verloopsoknippel No 246



RVS 316 verl.soknipp, bn-bt.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10143194	1/2x3/8	3,93
10183142	1/2x1/4	4,44
10198921	3/4x1/2	5,35

RVS dubbele nippel no 280



Rvs 316 dubb.6k-nippel, bt.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10055501	1/8	0,78
10055502	1/4	0,78
10055503	3/8	1,06
10055504	1/2	1,51
10055505	3/4	2,20
10055506	1	3,12
10055507	1.1/4	4,94
10055508	1.1/2	5,64
10055509	2	9,30

RVS plug 6–kt no 290



Rvs 316 plug 6kt, bt.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10055511	1/8	0,63
10055512	1/4	0,63
10055513	3/8	0,86
10055514	1/2	1,08
10055515	3/4	1,54
10055516	1	2,24
10055517	1 1/4	3,68
10055518	1.1/2	4,41
10055519	2	7,08

RVS kap 6–kt no 300



Rvs 316 kap 6kt, bn.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10055535	1/8	0,81
10055536	1/4	0,81
10055537	3/8	0,98
10055538	1/2	1,49
10055539	3/4	2,17
10055540	1	2,77
10055541	1.1/4	4,46
10055542	1.1/2	5,98
10055543	2	9,14

RVS koppeling no 340



Rvs 316 recht kopp. bn-bn.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10180240	1/8	2,80
10055559	1/4	2,80
10055561	1/2	4,79
10055562	3/4	6,30
10055563	1	9,86
10055564	1.1/4	12,63
10055566	2	25,93

RVS moer no 310



Rvs 316 connectiemoer 6kt.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10055550	1/2	1,19
10055554	1.1/2	3,65

RVS koppeling no 341



Rvs 316 rechte kopp. bn-bt.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10055568	1/2	5,19
10055569	3/4	6,83
10055570	1	10,91
10055573	2	29,16

RVS sok / lassok no 270



Rvs 316 sok rechts, bn-bn.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10055488	1/8	1,16
10055489	1/4	1,16
10055490	3/8	1,33
10055491	1/2	1,96
10055492	3/4	2,72
10055493	1	3,91
10055494	1.1/4	5,64
10055495	1.1/2	6,53
10055496	2	10,76
10055498	3	24,26

RVS T–stuk no 130



Rvs 316 t-stuk 90gr. 3xbn.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10055311	1/4	1,86
10055312	3/8	2,59
10055313	1/2	2,75
10055314	3/4	4,01
10055315	1	5,70
10055316	1.1/4	9,20
10055317	1.1/2	12,12
10055318	2	18,05

RVS verloopring no 241



Rvs 316 verl.ring, bt-bn.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10055381	1/4x1/8	0,76
10055382	3/8x1/8	0,95
10055383	3/8x1/4	0,94
10055384	1/2x1/8	1,46
10055385	1/2x1/4	1,41
10055386	1/2x3/8	1,29
10055387	3/4x1/4	2,21
10055388	3/4x3/8	1,74
10055389	3/4x1/2	1,57
10055390	1x1/4	3,38
10055391	1x3/8	3,00
10055392	1x1/2	3,02
10055393	1x3/4	2,72
10055396	1.1/4x1	3,71
10055398	1.1/2x3/4	6,62
10055399	1.1/2x1	6,10
10055400	1.1/2x1.1/4	4,79
10530370	2x1/2	10,08
10055402	2x1	10,21
10055403	2x1.1/4	9,32
10055404	2x1.1/2	7,94

RVS knie no 41



Rvs 316 knie 45gr. bn-bn.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10233313	1/2	2,30

Messing T–stuk no 130



Messing t-stuk 90gr. 3xbn.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10052865	1/4	3,71
10052866	3/8	5,14
10052867	1/2	7,18
10052868	3/4	10,08

Messing knie no 90



Messing knie 90gr, bn-bn.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10052848	1/8	1,78
10052849	1/4	3,58
10052850	3/8	4,09
10052851	1/2	5,77
10052852	3/4	7,94

Messing verloopsok no 240



Messing verl.sok, bn-bn.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10152062	3/8x1/4	3,10
10152061	1/2x1/4	5,35
10121345	1/2x3/8	3,75

Messing knie no 92



Messing knie 90gr. bn-bt.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10177455	3/8	4,54
10878262	1/2	6,08

Messsing verloopring no 241



Messing verl.ring. bt-bn.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10052914	1/4x1/8	0,83
10052915	3/8x1/8	1,16
10052916	3/8x1/4	1,11
10052917	1/2x1/8	2,40
10052918	1/2x1/4	1,41
10052919	1/2x3/8	1,61
10052921	3/4x1/4	4,46
10052922	3/4x3/8	3,50
10052923	3/4x1/2	3,58
10091331	1x1/2	5,22
10052924	1x3/4	4,09
10052925	1.1/4x1	8,72

Messing verloopnippel no 245



Messing verl.nipp, bt-bt.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10052927	1/4x1/8	1,39
10052928	3/8x1/8	1,41
10052929	3/8x1/4	1,51
10052930	1/2x1/4	1,69
10052931	1/2x3/8	2,27
10052933	3/4x3/8	3,46
10052934	3/4x1/2	3,75
10052935	1x3/4	5,22

Messing dubbele nippel no 280



Messing dubb.6k-nippel, bt.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10052950	1/8	0,76
10052951	1/4	1,11
10052952	3/8	1,33
10052953	1/2	2,04
10052954	3/4	2,90
10052955	1	5,04

Messing verloopsoknippel no 246



Messing verl.soknipp, bn-bt.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10052937	1/4x1/8	1,13
10052938	3/8x1/4	1,33
10052939	1/2x1/4	1,79
10052940	1/2x3/8	2,07
10052941	3/4x1/2	3,28

Messing plug no 290



Messing vierkant plug, bt.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10052960	1/4	1,41
10052961	3/8	1,61
10052962	1/2	1,89
10052963	3/4	3,18

Messing sok no 270



Messing sok recht, bn-bn.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10052942	1/8	1,26
10052943	1/4	1,41
10052944	3/8	1,94
10052945	1/2	2,27
10052946	3/4	4,21
10052947	1	6,96

Stalen pijpnippel no 23



Stalen pijpnippel,bt.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10028029	1/4	100 mm	1,64
10028033	1/2	100 mm	0,97
10028034	3/4	100 mm	1,11
10028035	1	100 mm	1,51
10264513	1	150 mm	1,64
10028037	1.1/4	100 mm	2,37
10028039	1.1/2	100 mm	3,39
10028040	2	100 mm	3,42
10028042	3	120 mm	12,57

Stalen pijpnippel verzinkt G23



Verzinkte pijpnippel,bt.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10203661	1/4	60 mm	1,11
10049381	1/4	100 mm	1,34
10177822	1/2	60 mm	0,59
10203352	1/2	80 mm	0,69
10049384	1/2	100 mm	0,81
10049385	3/4	100 mm	0,89
10049387	1	100 mm	1,22
10049390	1.1/2	100 mm	2,26

RVS pijpnippel no 23



Rvs pijpnippel no 23.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10055275	1/8	40 mm	0,76
10055276	1/4	40 mm	1,11
10055278	1/2	60 mm	1,79
10055279	3/4	60 mm	2,30
10055280	1	60 mm	3,22
10055281	1.1/4	80 mm	5,42
10055282	1.1/2	80 mm	7,21
10055283	2	100 mm	10,51

PVC HD sok



Mega sok pvc-u, lijmmof, grijs.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10034347	40	1,13

Stalen lassok no 16



Stalen lassok.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10023977	1/8	0,51
10023978	1/4	0,51
10023979	3/8	0,51
10023982	1/2	0,51
10023984	3/4	0,69
10023986	1	1,00
10023988	1.1/4	1,34
10023990	1.1/2	1,69
10023992	2	2,29
10023995	3	5,17

Stalen lasbocht DIN 2605



Stalen lasbocht.

Bestelnr.	Uitw.	Dikte	Prijs
10029084	33,7 mm	2,6 mm	2,01
10029085	42,4 mm	2,6 mm	2,36
10029087	48,3 mm	2,6 mm	3,05
10029089	60,3 mm	2,9 mm	4,91

RVS lasbocht DIN 2605



Rvs lasbocht 316.

Bestelnr.	Uitw.	Dikte	Prijs
10055426	21,3 mm	1,6 mm	5,09
10055427	26,9 mm	2 mm	5,92
10055430	33,7 mm	2 mm	5,47
10055432	42,4 mm	2 mm	7,28
10055433	48,3 mm	2 mm	7,28
10055434	60,3 mm	2 mm	10,18

RVS lasverloop DIN 2616



RVS concentrisch lasverloop. 60.3 X 33.7

Bestelnr.	D	d	Dikte	Prijs
10055460	60,3 mm	33,7 mm	2,9/2,6 mm	12,45

RVS lasnippel DIN 2982



Rvs 316l lasnippel.

Bestelnr.	Mt	L	Prijs
10055521	1/4	30 mm	0,68
10055522	3/8	35 mm	0,81
10055524	1/2	40 mm	1,13
10055525	3/4	40 mm	1,61
10055526	1	40 mm	2,24
10055527	1.1/4	50 mm	3,56
10055528	1.1/2	50 mm	4,16
10055529	2	50 mm	5,57
10055531	3	65 mm	15,37

Stalen blindflens DIN 2527



Staal 37. G = diameter buis in mm. SC = steekcirkel in mm. U = diameter uitwending in mm. AB = aantal boutgaten. B = diameter boutgat in mm.

Bestelnr.	NW	U	SC	AB	Dia	Prijs
10028888	80	200	160	8	18	30,86

Stalen draadflens DIN 2566



Staal 37. G = diameter buis in mm. SC = steekcirkel in mm. U = diameter uitwending in mm. AB = aantal boutgaten. B = diameter boutgat in mm.

Bestelnr.	Mt	U	SC	AB	Dia	Prijs
10028934	1	115	85	4	18	9,82
10028938	1.1/2	140	110	4	18	15,89
10028941	2	165	125	4	18	22,37

GG halve kapbeugel



Universele standaard halve kapbeugel. Materiaal: elektrolytisch verzinkt.


Bestelnr.	Mt	Prijs
10027548	1/2	0,56
10031719	1	0,73
10035395	1.1/2	1,58
10038661	2	1,86

NORMA pijpklem met rubber inlage



Pijpklem bekleed met EPDM-rubber. De rubberen bekleding zorgt voor een stevige en veilige klemming, hierdoor wordt mogelijke schade als gevolg van trillingen voorkomen. De schroefgaten zijn aan weerszijden voorzien van stalen platen voor meer stevigheid.

Bestelnr.	Dia	Prijs
10056216	8 mm	0,59
10056217	10 mm	0,59
10056219	15 mm	0,59





5

Schuur, Slijp en Verspaning

Boren
Borstels
Draaien
Frezen
Gatzagen
Koelvloeistofslangen
Ontbramen
Oppervlaktebewerking
Schuren
Slijpen
Slijpstenen
Spannen
Tappen
Vijlen
Zaagbladen
Zagen

DORMER HSS korte spiraalboor met cil.schacht.A002



Profielgeslepen HSS-spiraalboor volgens DIN-338N. 118gr., TiN-tip gecoat, voor gaten tot 4xD. Voor gebruik in staal tot 850N/mm2, gietijzer, aluminiumlegeringen, en synthetische materialen.

Bestelnr.	Type	Dia	Snij.L	L	Verp	Prijs
10170362	A0021.0	1,00 mm	12 mm	34 mm	1	1,68
10170363	A0021.5	1,5 mm	18 mm	40 mm	1	1,47
10170365	A0022.0	2,00 mm	24 mm	49 mm	1	1,20
10170366	A0022.5	2,5 mm	30 mm	57 mm	1	1,36
10170115	A0023.0	3,00 mm	33 mm	61 mm	1	1,36
10196339	A0023.2	3,2 mm	36 mm	65 mm	1	1,56
10164136	A0023.3	3,3 mm	36 mm	65 mm	1	1,41
10164681	A0023.5	3,5 mm	39 mm	70 mm	1	1,66
10169907	A0024.0	4,00 mm	43 mm	75 mm	1	1,76
10164138	A0024.2	4,2 mm	43 mm	75 mm	1	1,84
10164682	A0024.5	4,5 mm	47 mm	80 mm	1	2,09
10164140	A0025.0	5,00 mm	52 mm	86 mm	1	2,19
10164683	A0025.5	5,5 mm	57 mm	93 mm	1	2,89
10170117	A0026.0	6,00 mm	57 mm	93 mm	1	2,83
10170121	A0026.5	6,5 mm	63 mm	101 mm	1	3,53
10746203	A0026.8	6,8 mm	69 mm	109 mm	1	3,81
10170122	A0027.0	7,00 mm	69 mm	109 mm	1	4,05
10164685	A0027.5	7,5 mm	69 mm	109 mm	1	4,29
10170367	A0028.0	8,00 mm	75 mm	117 mm	1	4,73
10164143	A0028.5	8,5 mm	75 mm	117 mm	1	5,38
10164145	A0029.0	9,00 mm	81 mm	125 mm	1	6,27
10170368	A0029.5	9,5 mm	81 mm	125 mm	1	6,80
10170369	A00210.0	10,00 mm	87 mm	133 mm	1	7,44
10170370	A00210.5	10,5 mm	87 mm	133 mm	1	9,61
10170371	A00211.0	11,00 mm	94 mm	142 mm	1	11,02
10170375	A00212.0	12,00 mm	101 mm	151 mm	1	12,82
10170376	A00212.5	12,5 mm	101 mm	151 mm	1	13,99
10170377	A00213.0	13,00 mm	101 mm	151 mm	1	15,21
10170373	A00211.5	11,5 mm	94 mm	142 mm	1	11,76
10043777	A1007.5	7,50 mm	69 mm	109 mm	1	3,90
10043782	A1008.0	8,00 mm	75 mm	117 mm	1	4,30
10043787	A1008.5	8,50 mm	75 mm	117 mm	1	4,90
10043792	A1009.0	9,00 mm	81 mm	125 mm	1	5,68
10043797	A1009.5	9,50 mm	81 mm	125 mm	1	6,18
10043802	A10010.0	10,00 mm	87 mm	133 mm	1	6,77
10043804	A10010.2	10,20 mm	87 mm	133 mm	1	8,60
10043808	A10010.5	10,50 mm	87 mm	133 mm	1	8,73
10043812	A10011.0	11,00 mm	94 mm	142 mm	1	10,03
10043817	A10011.5	11,50 mm	94 mm	142 mm	1	10,70
10043820	A10012.0	12,00 mm	101 mm	151 mm	1	11,63
10043829	A10013.0	13,00 mm	101 mm	151 mm	1	13,82

DORMER HSS korte spiraalboor met cil.schacht.A108



Profielgeslepen HSS-spiraalboor volgens DIN-338N. 135gr., stoomontladen, voor gaten tot 4xD. Voor RVS, titaan en titaanlegeringen tot 900N/mm2. Verspaant optimaal bij laag toerental en hoge aanzet.

Bestelnr.	Type	Dia	Snij.L	L	Verp	Prijs
10043859	A1082.5	2,50 mm	30 mm	57 mm	1	2,92
10043864	A1083.0	3,00 mm	33 mm	61 mm	1	2,92
10748620	A1083.3	3,30 mm	36 mm	65 mm	1	3,04
10043869	A1083.5	3,50 mm	39 mm	70 mm	1	3,57
10043874	A1084.0	4,00 mm	43 mm	75 mm	1	3,78
10043879	A1084.5	4,50 mm	47 mm	80 mm	1	4,49
10043884	A1085.0	5,00 mm	52 mm	86 mm	1	4,71
10043888	A1085.5	5,50 mm	57 mm	93 mm	1	6,24
10043893	A1086.0	6,00 mm	57 mm	93 mm	1	6,10
10043909	A1088.0	8,00 mm	75 mm	117 mm	1	10,21
10748681	A1089.0	9,00 mm	81 mm	125 mm	1	13,49
10748657	A1087.0	7,00 mm	69 mm	109 mm	10	8,70

DORMER HSS korte spiraalboor met cil schacht.A100



Profielgeslepen HSS-spiraalboor volgens DIN-338N. 118gr., stoomontladen, voor gaten tot 4XD. Voor algemeen gebruik in staal tot 850N/mm2 en gietijzer.

Bestelnr.	Type	Dia	Snij.L	L	Verp	Prijs
10043707	A1001.0	1,00 mm	12 mm	34 mm	1	1,53
10043714	A1001.5	1,50 mm	18 mm	40 mm	1	1,34
10043720	A1002.0	2,00 mm	24 mm	49 mm	1	1,08
10043725	A1002.5	2,50 mm	30 mm	57 mm	1	1,24
10043730	A1003.0	3,00 mm	33 mm	61 mm	1	1,24
10043731	A1003.1	3,10 mm	36 mm	65 mm	10	1,43
10043732	A1003.2	3,20 mm	36 mm	65 mm	1	1,41
10043733	A1003.3	3,30 mm	36 mm	65 mm	1	1,29
10043735	A1003.5	3,50 mm	39 mm	70 mm	1	1,51
10043741	A1004.0	4,00 mm	43 mm	75 mm	1	1,59
10043743	A1004.2	4,20 mm	43 mm	75 mm	1	1,66
10043746	A1004.5	4,50 mm	47 mm	80 mm	1	1,90
10043751	A1005.0	5,00 mm	52 mm	86 mm	1	1,98
10043756	A1005.5	5,50 mm	57 mm	93 mm	1	2,63
10043761	A1006.0	6,00 mm	57 mm	93 mm	1	2,58
10043766	A1006.5	6,50 mm	63 mm	101 mm	1	3,21
10043770	A1006.8	6,80 mm	69 mm	109 mm	1	3,48
10043772	A1007.0	7,00 mm	69 mm	109 mm	1	3,67

FORMAT boor cilinder HSS geslepen blank



Geschikt voor staal tot 850n/mm en gietijzer.

Bestelnr.	Dia	Lspir.	L	Prijs
10378612	0,5 mm	6,0 mm	22 mm	1,45
10378613	0,6 mm	7,0 mm	24 mm	1,40
10378615	0,8 mm	10,0 mm	30 mm	1,25
10378617	1,0 mm	12,0 mm	34 mm	1,33
10378618	1,1 mm	14,0 mm	36 mm	1,18
10378619	1,2 mm	16,0 mm	38 mm	1,33
10378620	1,3 mm	16,0 mm	38 mm	1,15
10378622	1,4 mm	18,0 mm	40 mm	1,20
10378623	1,5 mm	18,0 mm	40 mm	1,08
10378624	1,6 mm	20,0 mm	43 mm	0,95
10378625	1,7 mm	20,0 mm	43 mm	1,08
10378628	2,0 mm	24,0 mm	49 mm	0,78
10378629	2,1 mm	24,0 mm	49 mm	0,95
10378630	2,2 mm	27,0 mm	53 mm	0,93
10378631	2,3 mm	27,0 mm	53 mm	0,93
10378632	2,4 mm	30,0 mm	57 mm	1,03
10378633	2,5 mm	30,0 mm	57 mm	1,03
10378634	2,6 mm	30,0 mm	57 mm	0,95

Bestelnr.	Dia	Lspir.	L	Prijs
10378635	2,7 mm	33,0 mm	61 mm	0,95
10378636	2,8 mm	33,0 mm	61 mm	1,08
10378637	2,9 mm	33,0 mm	61 mm	1,08
10378638	3,0 mm	33,0 mm	61 mm	0,93
10378639	3,1 mm	36,0 mm	65 mm	1,10
10378640	3,2 mm	36,0 mm	65 mm	1,10
10378641	3,3 mm	36,0 mm	65 mm	1,10
10378642	3,4 mm	39,0 mm	70 mm	1,10
10378643	3,5 mm	39,0 mm	70 mm	1,03
10378645	3,6 mm	39,0 mm	70 mm	1,10
10378646	3,7 mm	39,0 mm	70 mm	1,18
10378647	3,8 mm	43,0 mm	75 mm	1,33
10378648	3,9 mm	43,0 mm	75 mm	1,23
10378649	4,0 mm	43,0 mm	75 mm	1,03
10378650	4,1 mm	43,0 mm	75 mm	1,33
10378651	4,2 mm	43,0 mm	75 mm	1,18
10378652	4,3 mm	47,0 mm	80 mm	1,33
10378653	4,4 mm	47,0 mm	80 mm	1,33
10378654	4,5 mm	47,0 mm	80 mm	1,20
10378657	4,8 mm	52,0 mm	86 mm	1,35
10378658	4,9 mm	52,0 mm	86 mm	1,40
10378659	5,0 mm	52,0 mm	86 mm	1,33
10378660	5,1 mm	52,0 mm	86 mm	1,45
10378661	5,2 mm	52,0 mm	86 mm	1,45
10378662	5,3 mm	52,0 mm	86 mm	1,45
10378664	5,5 mm	57,0 mm	93 mm	1,65
10378667	5,8 mm	57,0 mm	93 mm	1,83
10378669	6,0 mm	57,0 mm	93 mm	1,65
10378671	6,2 mm	63,0 mm	101 mm	1,98
10378672	6,3 mm	63,0 mm	101 mm	1,98
10378673	6,4 mm	63,0 mm	101 mm	2,13
10378674	6,5 mm	63,0 mm	101 mm	1,98
10378676	6,7 mm	63,0 mm	101 mm	2,33
10378677	6,8 mm	69,0 mm	109 mm	2,70
10378679	7,0 mm	69,0 mm	109 mm	2,40
10378681	7,2 mm	69,0 mm	109 mm	2,83
10378684	7,5 mm	69,0 mm	109 mm	2,70
10378687	7,8 mm	75,0 mm	117 mm	3,13
10378689	8,0 mm	75,0 mm	117 mm	2,70
10378690	8,1 mm	75,0 mm	117 mm	3,58
10378691	8,2 mm	75,0 mm	117 mm	3,70
10378693	8,4 mm	75,0 mm	117 mm	4,00
10378694	8,5 mm	75,0 mm	117 mm	3,43
10378695	8,6 mm	81,0 mm	125 mm	4,13
10378696	8,7 mm	81,0 mm	125 mm	4,13
10378697	8,8 mm	81,0 mm	125 mm	4,20
10378699	9,0 mm	81,0 mm	125 mm	3,90
10378704	9,5 mm	81,0 mm	125 mm	4,80
10378709	10,0 mm	87,0 mm	133 mm	4,58
10378710	10,2 mm	87,0 mm	133 mm	5,85
10378711	10,5 mm	87,0 mm	133 mm	6,53
10378713	11,0 mm	94,0 mm	142 mm	6,98
10378715	11,5 mm	94,0 mm	142 mm	7,63
10378717	12,0 mm	101,0 mm	151 mm	8,55
10378719	12,5 mm	101,0 mm	151 mm	9,53
10378721	13,0 mm	101,0 mm	151 mm	10,45
10378725	14,0 mm	108,0 mm	160 mm	13,40
10378727	14,5 mm	114,0 mm	169 mm	14,45
10378729	15,0 mm	114,0 mm	169 mm	15,48
10378733	16,0 mm	120,0 mm	178 mm	18,30
10743688	17,0 mm	125,0 mm	184 mm	35,13

GUHRING spiraalboor met cil. schacht hss



Rechtssnijdend, profielgeslepen. Vooral geschikt voor staal tot 1000N/mm en gietijzer.

Bestelnr.	Dia	Lspir.	L	Prijs
10699892	3,5 mm	39,0 mm	70 mm	1,22
10699899	4,2 mm	43,0 mm	75 mm	1,56
10699939	8,5 mm	75,0 mm	117 mm	4,70
10699947	9,0 mm	81,0 mm	125 mm	5,14
10699849	10,2 mm	87,0 mm	133 mm	7,86

FORMAT boor cilinder HSS geslepen TiN



Rechtsnijdend, profielgeslepen, Geschikt voor staal tot 1000n/mm + gietijzer. Oppervlakte met tin-coating. Exacte puntaanslijping.

Bestelnr.	Dia	Lspir.	L	Prijs
10378734	1,0 mm	12 mm	34 mm	3,30
10378744	2,0 mm	24 mm	49 mm	2,03
10378749	2,5 mm	30 mm	57 mm	3,33
10378754	3,0 mm	33 mm	61 mm	2,20
10378757	3,3 mm	36 mm	65 mm	2,85
10378759	3,5 mm	39 mm	70 mm	2,50
10378764	4,0 mm	43 mm	75 mm	2,65
10378766	4,2 mm	43 mm	75 mm	3,15
10378769	4,5 mm	47 mm	80 mm	3,33
10378774	5,0 mm	52 mm	86 mm	3,30
10378779	5,5 mm	57 mm	93 mm	4,58
10378784	6,0 mm	57 mm	93 mm	4,50
10378789	6,5 mm	63 mm	101 mm	5,50
10378792	6,8 mm	69 mm	109 mm	7,55
10378804	8,0 mm	75 mm	117 mm	7,45
10378814	9,0 mm	81 mm	125 mm	10,33

FORMAT boor cilinder HSS Co5 blank



Rechtsnijdend , profielgeslepen. Voor titaan(legeringen) en RVS. Oppervlakte blank, nauwkeurige punt.

Bestelnr.	Dia	Lspir.	L	Prijs
10379034	1,0 mm	12 mm	34 mm	1,95
10379039	1,5 mm	18 mm	40 mm	1,68
10379044	2,0 mm	24 mm	49 mm	1,68
10379049	2,5 mm	30 mm	57 mm	1,80
10379054	3,0 mm	33 mm	61 mm	1,95
10379056	3,2 mm	36 mm	65 mm	2,03
10379057	3,3 mm	36 mm	65 mm	2,08
10379059	3,5 mm	39 mm	70 mm	2,33
10379064	4,0 mm	43 mm	75 mm	2,43
10379066	4,2 mm	43 mm	75 mm	2,53
10379069	4,5 mm	47 mm	80 mm	2,63
10379072	4,8 mm	52 mm	86 mm	2,68
10379074	5,0 mm	52 mm	86 mm	2,70
10379076	5,2 mm	52 mm	86 mm	2,83
10379079	5,5 mm	57 mm	93 mm	3,43
10379084	6,0 mm	57 mm	93 mm	3,48
10379089	6,5 mm	63 mm	101 mm	4,13
10379092	6,8 mm	69 mm	109 mm	4,83
10379094	7,0 mm	69 mm	109 mm	4,35

Bestelnr.	Dia	Lspir.	L	Prijs
10379099	7,5 mm	69 mm	109 mm	4,63
10379104	8,0 mm	75 mm	117 mm	5,48
10379109	8,5 mm	75 mm	117 mm	5,65
10379114	9,0 mm	81 mm	125 mm	7,28
10379119	9,5 mm	81 mm	125 mm	7,43
10379124	10,0 mm	87 mm	133 mm	8,35
10379126	10,2 mm	87 mm	133 mm	11,83
10379127	10,5 mm	87 mm	133 mm	11,83
10379129	11,0 mm	94 mm	142 mm	14,85
10379131	11,5 mm	94 mm	142 mm	17,30
10379133	12,0 mm	101 mm	151 mm	17,70
10379135	12,5 mm	101 mm	151 mm	22,83
10379137	13,0 mm	101 mm	151 mm	25,58
10698759	13,5 mm	108 mm	160 mm	27,58
10698761	14,0 mm	108 mm	160 mm	24,85

FORMAT boor cilinder HSS Co5 geslepen RVS



Rechtsnijdend, profielgeslepen, nauwkeurige punt. Voor RVS en hittebestendig staal. Oppervlakte blank.

Bestelnr.	Dia	Lspir.	L	Prijs
10379367	1,5 mm	18 mm	40 mm	2,38
10379368	2,0 mm	24 mm	49 mm	1,93
10379369	2,5 mm	30 mm	57 mm	1,93
10379370	3,0 mm	33 mm	61 mm	2,03
10379373	3,3 mm	36 mm	65 mm	2,48
10379374	3,5 mm	39 mm	70 mm	2,15
10379375	4,0 mm	43 mm	75 mm	2,45
10379377	4,2 mm	43 mm	75 mm	2,78
10379378	4,5 mm	47 mm	80 mm	2,88
10379379	5,0 mm	52 mm	86 mm	3,00
10379382	5,5 mm	57 mm	93 mm	3,55
10379384	6,0 mm	57 mm	93 mm	3,93
10379385	6,5 mm	63 mm	101 mm	4,25
10379386	6,8 mm	69 mm	109 mm	5,15
10379387	7,0 mm	69 mm	109 mm	4,50
10379388	7,5 mm	69 mm	109 mm	5,43
10379389	8,0 mm	75 mm	117 mm	5,83
10379390	8,5 mm	75 mm	117 mm	6,43
10379391	9,0 mm	81 mm	125 mm	6,93
10698827	9,5 mm	81 mm	125 mm	10,38
10379392	10,0 mm	87 mm	133 mm	7,40
10379394	10,5 mm	87 mm	133 mm	12,23
10379395	11,0 mm	94 mm	142 mm	13,25
10379396	11,5 mm	94 mm	142 mm	14,10
10379397	12,0 mm	101 mm	151 mm	16,53
10379399	13,0 mm	101 mm	151 mm	44,93

FORMAT boor cilinder HSS Co5 Tin



Rechtsnijdend , profielgeslepen. Voor titaan(legeringen) en RVS. Oppervlakte met tin-coating. Nauwkeurige punt.

Bestelnr.	Dia	Lspir.	L	Prijs
10379153	2,5 mm	30 mm	57 mm	3,25
10379158	3,0 mm	33 mm	61 mm	3,53
10379168	4,0 mm	43 mm	75 mm	4,38
10379183	5,5 mm	57 mm	93 mm	6,18
10379188	6,0 mm	57 mm	93 mm	6,28

FORMAT extra lange boor cilinder blank 1067

Profielgeslepen, extra lange spiraalboor, volgens DIN-1869. Nauwkeurige puntaanslijping. Voor het boren van extreem diepe gaten tot 10 x D. FORMAT-serie 1067.

Bestelnr.	Dia	Lspir.	L	Prijs
10379882	5,0 mm	135 mm	195 mm	12,18
10379887	6,0 mm	140 mm	205 mm	13,28
10379888	6,0 mm	180 mm	260 mm	19,33
10379897	8,0 mm	165 mm	240 mm	23,70
10379904	10,0 mm	185 mm	265 mm	33,68

FORMAT plaatboor HSS Co5 1058



Profielgeslepen plaatboor volgens DIN-1897. Met nauwkeurige puntaanslijping. Door de Cobalt-toevoeging beter geschikt voor hoger gelegeerde materialen, bv RVS. FORMAT-serie 1058

Bestelnr.	Dia	Lspir.	L	Prijs
10379635	2,50 mm	14 mm	43 mm	1,23
10379642	3,20 mm	18 mm	49 mm	1,23
10379646	3,50 mm	20 mm	52 mm	1,23
10379651	4,00 mm	22 mm	55 mm	2,10
10379653	4,20 mm	22 mm	55 mm	2,10
10379661	5,00 mm	26 mm	62 mm	2,38
10379681	7,00 mm	34 mm	74 mm	3,63

FORMAT HSS morseconus boor geslepen 1080



Profielgeslepen spiraalboor met morseconus volgens DIN-345. Nauwkeurige puntaanslijping. Oppervlakte stoomontladen. FORMAT-serie 1080

Bestelnr.	Dia	Lspir.	L	Prijs
10379957	13,50 mm	108 mm	189 mm	20,20
10379959	14,00 mm	108 mm	189 mm	18,75
10379961	14,50 mm	114 mm	212 mm	19,65
10379963	15,00 mm	114 mm	212 mm	20,85
10379965	15,50 mm	120 mm	218 mm	22,43
10379967	16,00 mm	120 mm	218 mm	22,43
10379969	16,50 mm	125 mm	223 mm	24,23
10379971	17,00 mm	125 mm	223 mm	25,08
10379973	17,50 mm	130 mm	228 mm	25,78
10379975	18,00 mm	130 mm	228 mm	27,05
10379977	18,50 mm	135 mm	233 mm	21,75

Bestelnr.	Dia	Lspir.	L	Prijs
10379979	19,00 mm	135 mm	233 mm	29,15
10379983	20,00 mm	140 mm	238 mm	30,95
10379987	21,00 mm	145 mm	243 mm	34,95
10379991	22,00 mm	150 mm	248 mm	38,90
10380003	25,00 mm	160 mm	281 mm	52,45

FORMAT centreerboor HSS blank 1120



Standaard centreerboor voor centergaten volgens DIN-333, rechtssnijdend en blank oppervlak. FORMAT-serie 1120. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Dia	Dia.	L	Tbv	Prijs
10380276	1,00	3,15 mm	31,5 mm	6-8 mm	2,48
10380278	1,60	4,00 mm	35,5 mm	10-15 mm	2,61
10380279	2,00	5,00 mm	40,0 mm	15-20 mm	2,97
10380280	2,50	6,30 mm	45,0 mm	20-30 mm	3,48
10380281	3,15	8,00 mm	50,0 mm	30-40 mm	4,48
10380282	4,00	10,00 mm	56,0 mm	40-63 mm	6,42
10380283	5,00	12,50 mm	63,0 mm	63-100 mm	8,90

FORMAT centreerboor HSS Co5 blank 1126



Standaard centreerboor voor centergaten volgens DIN-333, rechtssnijdend en blank oppelvlak. Door de Cobalt-toevoeging beter geschikt voor RVS. FORMAT-serie 1126.

Bestelnr.	Dia	Dia.	L	Tbv	Prijs
10380294	1,00 mm	3,15 mm	31,5 mm	6-8 mm	4,52
10380296	2,00 mm	5,00 mm	40,0 mm	15-20 mm	5,42
10380297	2,50 mm	6,30 mm	45,0 mm	20-30 mm	6,19
10380298	3,15 mm	8,00 mm	50,0 mm	30-40 mm	7,42
10380299	4,00 mm	10,00 mm	56,0 mm	40-63 mm	10,32
10380300	5,00 mm	12,50 mm	63,0 mm	63-100 mm	17,71

FORMAT boor cilinder HSS geslepen 130gr



Spiraalboor met cil. schacht oppervlak blank, profielgeslepen, rechtssnijdend met, nauwkeurige puntaanslijping. Toepassing: langverspanende materialen o.a, aluminiumlegering, zink, hoogovenskoper, silumin, kunststoffen zacht en hout.

Bestelnr.	Dia	Lspir.	L	Prijs
10378980	4,2 mm	43 mm	75 mm	2,83

FORMAT spiraalboor met cilindrische schacht



HSS Co5, DIN 338 Stabiel, robuust model, Nauwkeurige puntaanslijping en normale spiraalhoek

Bestelnr.	Dia	Lspir.	L	Prijs
10698709	5,0 mm	52 mm	86 mm	6,78

FORMAT VHM centreerboor dubbelzijdig



Volhardmetaal, 60 graden. (K10/K20) Profielgeslepen, rechtssnijdend. Nauwkeurige puntaanslijping. Tolerantie: rond 1,00-2,5 = + 0,14mm rond 3,15-5,0 = + 0,18mm rond 6,30 = + 0,22mm Vooral geschikt voor abrasieve materialen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Dia	Schacht	L	Tbv	Prijs
10380406	3,15	8,00	50,0	30-40	52,25

HELLER glasboor quickbit ceramicmaster



Glas en tegelboor voor nauwkeurige gaten. Speciale geometrie voor geringe wrijving en lange levensduur. Geschikt voor: kermiek, glas, tegels, acrylglas, spiegels enz.

Bestelnr.	Dia	Lengte	Uitv.	Prijs
10401888	6 mm	75 mm	W119	5,66

FORMAT plaatborenset TiN2–gecoat



Levering in robuuste, kwalitatief hoogwaardige kunststofcassette. Incl. met 1 tube boorpasta

Bestelnr.	Mt	Aantal	Opl.	Prijs
10380759	3-30,5 mm	3	3-14/8-20/16-30,5 mm	98,33

FORMAT spiraalborenset HSS geslepen



Boorcassettes in diverse uitvoeringen.

Bestelnr.	Dia	Aantal	Opl.	Prijs
10379402	1,0-10,0 mm	19	0,5 mm	50,20
10379403	1,0-10,5 mm	24	0,5 mm + tapmaten	76,05
10379404	1,0-13,0 mm	25	0,5 mm	78,30

FORMAT spiraalborenset HSS Co5



Voor titaan (legeringen) en RVS.

Bestelnr.	Dia	Aantal	Opl.	Prijs
10379413	1,0-10,0 mm	19	0,5 mm	89,78
10379414	1,0-10,5 mm	24	0,5 mm+tapmaten	140,85
10379415	1,0-13,0 mm	25	0,5 mm	197,03

FORMAT handtapsets–cassette



Handtapsets in diverse uitvoeringen.

Bestelnr.	Set	Inh	Prijs
10696772	16dlg	M3-M12 wring.+ratelt.kr.	81,58

DORMER set HSS korte sp.boren kst.cass.A095



De A95 sets zijn gevuld met Dormer A002 boren. 118 gr. DIN 338. tot 2mm blank, daarboven TiN-tip gecoat met kruisaanslijping. Voor boortdieptes tot maximaal 4 x de diameter. Materiaal: HSS. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10163553	A095204	25dlg	1,0-13,0x0,5	144,36

FORMAT machinetapsets metrisch stoomontlaten



Levering in hoogwaardie robuuste kunststof cassette. Met oprichtfunctie bij het opnemen van deze cassette. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Set	Inh	Prijs
10382495	6dlg blind	M3-M12	117,30
10382494	13dlg doorl.	M3-M12+bo 2,5-10,2	155,68

FORMAT handtap–boorcassette



DIN 352+338+1814. Robuuste metalen casette.

Bestelnr.	Set	Inh	Prijs
10382502	3dlg set per maat+boren	M3-M12	95,58

FORMAT houtborenset



Exact aanboren en zuivere boorgaten door geslepen centreerpunt. Voor zacht- en hardhout, triplex en spaanplaat.

Bestelnr.	Set	Inh	Prijs
10380712	4-5-6-8-10 mm	5-dlg.	11,97

DORMER

FORMAT gatzagensets HSS Co5



Levering in kunststof koffer. Uitvoering: HSS Co5. Geschikt voor ongelegeerd staal tot 700 N/mm2 Non-ferro en lichte metalen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Set	Inh	Prijs
10703871	16dlg	16-76+houders en centreerb.	168,55

DORMER 60–dlg set HSS korte sp.boren met.cass.A190



Spiraalboren in set (serie A100), HSS, DIN338.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10044188	A190204	1,0-13,0 x 0,5	134,05

FORMAT spiraalborenset HSS geslepen Tin



TiN-gecoate boren. Voor extra lange standtijd. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Set	Inh	Prijs
10379410	25dlg	1,0-13,0 opl.0,5	279,40

FORMAT metalen cassette voor spiraalboren



Voor het overzichtelijk opbergen van metaalboren.

Bestelnr.	Tbv	Tbv	Opl.	Prijs
10379428	19	19	0,5 mm	11,65
10379430	25	25	0,5 mm	15,45

DORMER Display v43–dlg set HSS korte sp.boren A099



Toonbankdispenser voor serie A002 boren. DIN338.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10753967	A099DRILLBOYEMPTY	leeg	29,30

FORMAT kunststof cassette voor spiraalboren



Voor het overzichtelijk opbergen van metaalboren.

Bestelnr.	Tbv	Tbv	Opl.	Prijs
10379454	25	25	0,5 mm	16,25

FORMAT verzinkboor 90gr 1430



Kegel- en ontbraamverzinker volgens DIN-335-C. 3-Snijder met cilinderische schacht. Voor algemeen gebruik in laag-gelegerde materialen FORMAT-serie 1430.

Bestelnr.	D	d	L	Schacht	Prijs
10380845	6,0 mm	1,5 mm	45 mm	5 mm	5,71
10380846	6,3 mm	1,5 mm	45 mm	5 mm	5,71
10380848	8,0 mm	2,0 mm	50 mm	6 mm	6,16
10380849	8,3 mm	2,0 mm	50 mm	6 mm	6,16
10380850	10,0 mm	2,5 mm	50 mm	6 mm	6,56
10380851	10,4 mm	2,5 mm	50 mm	6 mm	6,56
10380853	12,4 mm	2,8 mm	56 mm	8 mm	7,44
10380854	13,4 mm	2,9 mm	56 mm	8 mm	9,36
10380855	15,0 mm	3,2 mm	60 mm	10 mm	9,36
10380856	16,5 mm	3,2 mm	60 mm	10 mm	9,36
10380857	19,0 mm	3,5 mm	63 mm	10 mm	13,09
10380858	20,5 mm	3,5 mm	63 mm	10 mm	13,09
10380860	25,0 mm	3,8 mm	67 mm	10 mm	19,04
10380861	30,0 mm	4,2 mm	71 mm	12 mm	23,69
10380862	31,0 mm	4,2 mm	71 mm	12 mm	23,69
10380863	40,0 mm	5,0 mm	80 mm	15 mm	41,24

FORMAT verzinkboor 90gr. CO5 1436



Kegel- en ontbraamverzinker volgens DIN-335-C. 3-Snijder met cilindrische schacht. Door de Cobalt-toevoeging beter geschikt voor staalsoorten tot 1400N/mm2. FORMAT-serie 1436.

Bestelnr.	D	d	L	Schacht	Prijs
10380882	6,3 mm	1,5 mm	45 mm	5 mm	8,00
10380883	8,3 mm	2,0 mm	50 mm	6 mm	8,31
10380884	10,4 mm	2,5 mm	50 mm	6 mm	8,53
10380885	12,4 mm	2,8 mm	56 mm	8 mm	9,56
10380886	15,0 mm	3,2 mm	60 mm	10 mm	10,69
10380887	16,5 mm	3,2 mm	60 mm	10 mm	10,69
10380888	20,5 mm	3,5 mm	63 mm	10 mm	14,40
10380889	25,0 mm	3,8 mm	67 mm	10 mm	19,76
10702956	28,0 mm	4,0 mm	71 mm	12 mm	25,02
10380890	31,0 mm	4,2 mm	71 mm	12 mm	34,42

FORMAT verzinkboor 90gr. tin–gecoat 1433



Kegel- en ontbraamverzinker volgens DIN-335-C. 3-Snijder met cilinderische schacht. Door de TiN-coating beter voor de licht-metalen. FORMAT-serie 1433.

Bestelnr.	D	d	L	Schacht	Prijs
10380872	10,4 mm	2,5 mm	50 mm	6 mm	10,91
10380873	12,4 mm	2,8 mm	56 mm	8 mm	12,64
10380875	16,5 mm	3,2 mm	60 mm	10 mm	15,69
10380877	20,5 mm	3,5 mm	63 mm	10 mm	20,87
10380878	25,0 mm	3,8 mm	67 mm	10 mm	27,71
10380880	31,0 mm	4,2 mm	71 mm	12 mm	35,02

FORMAT verzinkboor 90gr.tbv RVS 1448



Kegel- en ontbraamverzinker volgens DIN-335-C. 3-Snijder met cilindrische schacht. Door de materiaalsamenstelling zeer geschikt voor staal en RVS. FORMAT-serie 1448.

Bestelnr.	D	d	L	Schacht	Prijs
10380907	6,3 mm	1,5 mm	45 mm	5 mm	12,87
10380908	8,3 mm	2,0 mm	50 mm	6 mm	14,73
10380909	10,4 mm	2,5 mm	50 mm	6 mm	16,93
10380910	12,4 mm	2,8 mm	56 mm	8 mm	21,93
10380911	16,5 mm	3,2 mm	60 mm	10 mm	28,64
10380912	20,5 mm	3,5 mm	63 mm	10 mm	38,87
10380913	25,0 mm	3,8 mm	67 mm	10 mm	54,58

FORMAT verzinkboorset bitopname 1422



Verzinkboorset 90gr met zeskant 1/4 bitopname. Compleet met universele houder, handgreep en boorpasta, in kunststof cassette (9-delig). FORMAT-serie 1422. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Inh	Opname	Prijs
10380832	1422 0005	6,3 - 20,5	1/4 zeskant	52,93

EXACT verzinkfreesset 90gr. HSS



Voor universeel braamvrij verzinken en ontbramen van boutgaten DIN 963 964 965 966. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10380891	1440	6st	6,3-20,5 HSS	64,93
10380892	1442	6st	6,3-20,5 HSS-TIN	95,56
10521271	1442	5st	6,3-25,0 HSS-TIN	101,27
10380893	1444	6st	6,3-20,5 HSS-CO5	76,07

FORMAT kopverzinkboor fijn 1400



Drie snijkanten, spiraalgegroefde verzinker met vaste geleidepen, volgens DIN-373. Voor het verzinken van inbus DIN 912, 6912, 7984 en cilinderschroeven ISO 1207 / DIN 84. Voor staal, non-ferro en kunststof. Kwaliteitsfactor: Fijn. FORMAT-serie 1400.

Bestelnr.	Tbv	D	Tap D	Schacht	L	Prijs
10380787	M5	10 mm	5,3 mm	8,0 mm	80 mm	10,18
10380788	M6	11 mm	6,4 mm	8,0 mm	80 mm	10,93
10380789	M8	15 mm	8,4 mm	12,5 mm	100 mm	15,82

FORMAT kopverzinkboor middel 1403



Drie snijkanten, spiraalgegroefde verzinker met vaste geleidepen, volgens DIN-373. Voor verzinken van inbus DIN 912, 6912, 7984 en cilinderschroeven ISO 1207 / DIN 84. Voor staal, non-ferro en kunststof. Kwaliteitsfactor: Middel. FORMAT-serie 1403.

Bestelnr.	Tbv	D	Tap D	Schacht	L	Prijs
10380794	M5	10 mm	5,5 mm	8,0 mm	80 mm	10,18
10380795	M6	11 mm	6,0 mm	8,0 mm	80 mm	10,93
10380796	M8	15 mm	9,0 mm	12,5 mm	100 mm	15,82
10380797	M10	18 mm	11,0 mm	12,5 mm	100 mm	19,80
10380798	M12	20 mm	13,5 mm	12,5 mm	100 mm	22,04

FORMAT kegel–ontbraamverzinkerset 90GR.TiAIN coat



Kegel- en ontbraamverzinkers volgens DIN 335-C. HSS met TiAIN coating. Verzinkhoek 90 graden met cilindrische schacht. Geleverd in cassette. Aanbevolen voor staal(tot 1000N/mm2), aluminium, koper, messing, brons Geschikt voor RVS Beperkt geschikt voor staal(tot 42 HRC), Tin-legeringen en gietijzer. Format serie 1443 (met verzinkers uit de serie 1434) Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10521274	6,3: 8,3, 10,4: 12,4: 16,5: 20,5	111,53
10521275	6,3: 10,4: 16,5: 20,5: 25,0	115,93

FORMAT dwarsgatverzinkboren



HSS, verzinhoek 90 graden. Cilindrische schacht. Geschikt voor licht en kerfvrij ontbramen en verzinken van gaten. Geschikt voor langspanende materialen

Bestelnr.	Dia	d	L	Prijs
10698309	5-10 mm	14 mm	48 mm	8,07


FORMAT kopverzinkborenset



HSS, DIN 373. Spiraalgegroefd, met vaste geleidepen. In robuuste, kwalitatief hoogwaardige kunststof cassette.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10380806	14090005	M3-M10 fijn drl HSS	93,51

DORMER HSS verzinkboor met 3–snijk. Cil. G136



HSS Verzinkboor 90 gr. met 3-snijkanten. DIN335C, Basis versie. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Dia	Schacht	Snij.L	L	Prijs
10761240	G13625.0	3,80	25,0	67	10	47,63

FORMAT plaatboor oppervlakte gehard 1300



Speciale schacht tegen slippen in de boorkop. Voor braamvrij boren en ontbramen. Tbv gebruik met de hand of met boorstandaard. Voor staalplaat 0,1-2,0 mm / RVS 0,1-1,0 mm. Kunststoffen tot 10 mm, non-ferro metaal 0,1-5,0mm FORMAT-serie 1300.

Bestelnr.	Cap.	Mt	L	Lsch.	Schacht	Prijs
10380742	6-20 mm	2	66 mm	22 mm	8 mm	14,20


FORMAT trapboor met spiraalgroeven 1314



Universele trapboor, spiraalvormig gegroefd. Diameter in de groef gelaserd. Speciale schacht voorkomt slippen in de boorkop. Voor braamvrij boren en ontbramen. Inzetbaar in materialen tot 6mm dikte. FORMAT-serie 1314.

Bestelnr.	Bereik	Trap L	L	Schacht	Prijs
10380762	4 t/m 20 9	4 mm	67 mm	8 mm	38,89
10380763	6 t/m 30 13	4 mm	98 mm	10 mm	61,80

FORMAT trapboor recht gegroefd 1315



Speciale schacht voorkomt slippen in de boorkop. Voor braamvrij boren en ontbramen. Inzetbaar in materialen tot 6 mm dikte. Ontbramen tot 1,5mm. FORMAT-serie 1315.

Bestelnr.	Bereik	Trap L	L	Schacht	Prijs
10380765	4 t/m 20 9 st	4 mm	67 mm	8 mm	23,91
10380766	6 t/m 30 13 st	4 mm	98 mm	10 mm	40,36
10380770	9 t/m 36, 10 st	3 mm	86 mm	12 mm	52,69

FORMAT univ. trapboor, recht gegroefd,TiAlN–gecoat



HSS recht gegroefd. De 3-vlakkenschacht voorkomt slippen in de boorkop. Voor het braamvrij boren en optrompen van gaten, pijpen en profielen tot 6mm materiaaldikte. Ontbramen tot 1.5mm materiaaldikte. Aanbevolen voor staal (tot 1400N/mm2), RVS, gietijzer, aluminium, koper, messing en brons. Voorzien van TiAlN coating. Kan in een hand- of kolomboormachine gebruikt worden. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	L	Lengte	Dia	Prijs
10521162	4	67	4-20 9 st	31,62
10521165	4	98	6-30 13 st	53,53

FORMAT trapboor spiraal gegroefd 1316



Universeel trapboor spiraalvormig gegroefd. Diameter in de groef gelaserd. Special schacht voorkomt slippen in de boorkop. Inzetbaar in materialen tot 6mm dikte. Door de TIN-coating beter geschikt voor RVS. FORMAT-serie 1316. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Bereik	Trap L	L	Schacht	Prijs
10380773	6 t/m 30,13st	4	98	10	85,64
10380775	7 t/m 40.5,11st	6	110	12	110,36

UNIBIT trapboor HSS



Trappenboor voor precieze boringen in dunne materialen. De extra diep geslepen dubbele spaangroef voor extra spaancapaciteit. De zelfcentrerende punt loopt niet weg. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Dia	Snij.L	L	Prijs
10012909	04M	4,0-22,0	5	10 trappen	63,42
10013302	05M	5,0-35,0	2	13 trappen	100,07

FORMAT trapboorset 1318



Universeel trapborenset, 3 delig (type 1315). In kunststof opbergcassette met oprichtfunctie. FORMAT-serie 1318.

Bestelnr.	Set	Inh	Prijs
10698946	3 dlg	4-12 12-20 20-30 mm	102,56

FORMAT univ. trapborenset, recht gegroefd TIN coat



Universele tapborenset recht gegroefd TIN gecoat. Voor het braamvrij boren en optrompen van staalplaten pijpen en profielen tot 6mm materiaaldikte. Ontbramen tot 1.5mm materiaaldikte. Werkt braam en kerkvrij en kan in hand en kolomboormachines worden gebruikt. Geen centerpunt nodig. Aanbevolen voor staal (tot 1400N/mm2), RVS, Gietijzer, aluminium, koper messing en brons.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10698947	4-12: 12-20: 20-30 mm	119,69

DORMER HSS Getrapte plaatboor ongecoat G314



Getrapte plaatboren 20 gr. voor staal =850 N/mm, titaan- en nikkellegeringen, koper- en messinglegeringen, aluminium, magnesiumlegeringen Si =0.5 procent thermoplasten, en duraplasten. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Bereik	Schacht	L	Prijs
10761323	G314630	6,0-30,0 x 2,0	10	98	93,21

Kernboor HSS–Co, 30 mm snijdiepte



Toepassing: geschikt voor magnetische standaard- en kolomboormachines met MC-opname. De kernboor verspaant alleen een dunne materiaalring.

Bestelnr.	Dia	staal	Roest- en zuurbestendig staal (RVS)	Prijs
10905629	18 mm	30	15	28,43
10905633	22 mm	30	15	31,15

ALFRA geleidestift voor kernboren.



Geleidestift voor kernboren.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10393812	6,35 x 102 mm	7,41

FORMAT steenboor



Geharde oppervlakken garanderen verhoogde breukvastheid bij slaggebruik. Voor beton, steen, metselwerk, klinkers, lichte bouwstoffen, graniet en marmer. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Dia	Snij.L	L	Prijs
10380644	3	40	70	2,71
10380645	4	40	70	2,49
10380646	5	50	85	2,60
10380647	6	60	100	2,86
10380648	7	60	100	3,34
10380649	8	80	120	3,26
10380651	10	80	120	4,77

Bestelnr.	Dia	Snij.L	L	Prijs
10380604	10 mm	100 mm	160 mm	3,63
10380605	10 mm	150 mm	210 mm	4,17
10380606	10 mm	200 mm	260 mm	5,14
10380607	10 mm	250 mm	310 mm	5,86
10380608	10 mm	400 mm	460 mm	8,60
10380610	12 mm	100 mm	160 mm	3,94
10380611	12 mm	150 mm	210 mm	4,60
10380612	12 mm	200 mm	250 mm	5,86
10380613	12 mm	400 mm	460 mm	10,26
10380617	14 mm	150 mm	210 mm	7,31
10380619	14 mm	250 mm	310 mm	8,60
10380624	15 mm	200 mm	260 mm	13,46
10521053	16 mm	100 mm	150 mm	8,11
10380625	16 mm	150 mm	210 mm	8,97
10380627	16 mm	400 mm	450 mm	17,46
10521057	18 mm	200 mm	250 mm	16,51
10521058	18 mm	250 mm	300 mm	18,09
10380630	18 mm	400 mm	450 mm	19,14
10521060	20 mm	250 mm	300 mm	20,80
10380632	20 mm	400 mm	450 mm	21,97
10380633	22 mm	400 mm	450 mm	34,89

FORMAT steenborenset



In geheel cassette. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Set	Inh	Prijs
10380692	5dlg kunststof	4-5-6-8-10	9,49
10380693	7dlg stalen	4-5-6-8-10-12	24,11

FORMAT SDS–plus borenset in stalen cassette



De meest courante opname hamerboren: SDS+ toepassing: beton, kalksteen en metselwerk.

Bestelnr.	Set	Inh	Prijs
10380638	7 dlg	5,6,8x110 - 6,8,10,12x160	22,26

FORMAT hamerboor SDS–plus



Voor beton, kalksteen en metselwerk. Effectief boormeelafvoer door agressief punt- en spiraalvormontwerp

Bestelnr.	Dia	Snij.L	L	Prijs
10380591	5 mm	50 mm	110 mm	2,31
10380592	5 mm	100 mm	160 mm	2,49
10380593	6 mm	50 mm	110 mm	2,29
10380594	6 mm	100 mm	160 mm	2,49
10380595	6 mm	150 mm	210 mm	4,26
10380596	6 mm	200 mm	260 mm	5,14
10380599	8 mm	50 mm	110 mm	3,00
10380600	8 mm	100 mm	160 mm	3,06
10380601	8 mm	150 mm	210 mm	3,69
10380602	8 mm	200 mm	260 mm	4,14
10380603	8 mm	400 mm	460 mm	10,20
10521046	10 mm	50 mm	110 mm	3,43

SDS–plus–borenset, 7–delig Set bestaande uit



Voor beton, gewapend beton, metselwerk, kalksteen, marmer en klinkers.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10702656	7-delig	26,01

FORMAT SDS–plus beitel



Stabiel model met sds-plus opnameschacht. Uit 1 stuk gesmeed, slijpbaar. Lange levensduur.

Bestelnr.	Uitv.	B	L	Prijs
10380640	Puntbeitel	-	250 mm	12,57
10380641	Platte beitel	20 mm	250 mm	12,57
10380643	Platte beitel	35 mm	250 mm	20,57
10521102	Tegelbeitel	40 mm	250 mm	25,71

FORMAT sds–plus–hamerboor, 4 snijkanten



Met 4 snijkanten voor beton, metselwerk, natuursteen, kalkzandsteen, tegels, marmer, klinkers.

Bestelnr.	Dia	Lspir.	Lengte	Prijs
10905509	6,0 mm	50 mm	110 mm	6,66
10905510	6,0 mm	100 mm	160 mm	6,69
10905511	6,0 mm	150 mm	210 mm	11,11
10905513	8,0 mm	50 mm	110 mm	7,63
10905514	8,0 mm	100 mm	160 mm	7,69
10905515	8,0 mm	150 mm	210 mm	9,20
10905516	8,0 mm	200 mm	260 mm	11,60
10905520	10,0 mm	100 mm	160 mm	9,11
10905522	10,0 mm	200 mm	260 mm	13,91
10905525	12,0 mm	100 mm	160 mm	10,86
10905527	12,0 mm	200 mm	260 mm	16,40
10905528	12,0 mm	250 mm	310 mm	18,69

BAHCO houtspeedboor 9529



Platte hout- / speedboor voor het boren in hout. Boorpunt en schacht geslepen en gelakt voor roestbescherming.

Bestelnr.	Type	Dia	L	Prijs
10043226	9529-12	12 mm	156 mm	2,80
10043228	9529-14	14 mm	156 mm	3,05
10043229	9529-16	16 mm	156 mm	3,05
10043230	9529-18	18 mm	156 mm	3,05
10043232	9529-20	20 mm	156 mm	3,24
10043233	9529-22	22 mm	156 mm	3,24
10809479	9529-24	24 mm	156 mm	3,24
10043235	9529-25	25 mm	156 mm	3,24
10809480	9529-26	26 mm	156 mm	4,03
10809481	9529-28	28 mm	171 mm	5,11
10043238	9529-32	32 mm	171 mm	5,11
10809483	9529-40	40 mm	171 mm	6,76

DORMER HSS handtap metrische DIN 352 E100



DIN 352 Handtap voor algemeen gebruik. 1.5xD blinde en doorlopende gaten. Staal tot 1200 N/mm2, gietijzer, koper en mess. Tevens voor alu, duraplasten en kunststoffen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10758545	M4NO3	M4x0,7	45	3,3	9,15
10047205	M6NO8	M6x1	56	5	29,85
10758552	M8NO3	M8x1,25	63	6,8	11,09

FORMAT handtapset HSS metrisch 1604



Set volgens DIN 352. 3-delig: Voor, midden en eindsnijder. Geschikt voor hoogvaste mat. tot 1200N/mm2. Geschikt voor RVS. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10381600	16040025	M2x0,4	36	1,6	24,81
10381605	16040050	M3x0,5	40	2,5	11,39
10381607	16040080	M4x0,7	45	3,3	11,39
10381609	16040120	M5x0,8	50	4,2	12,10
10381610	16040140	M6x1	50	5	12,10
10381611	16040160	M7x1	50	6	26,29
10381612	16040180	M8x1,25	56	6,8	13,65
10381614	16040100	M10x1,5	70	8,5	16,10
10381616	16040120	M12x1,75	75	10,2	20,16
10381617	16040140	M14x2	80	12	32,26
10381618	16040160	M16x2	80	14	39,81
10381620	16040200	M20x2,5	95	17,5	72,81
10381622	16040240	M24x3	110	21	92,19

FORMAT handtapset HSSE metrisch



3-Delige handtappenset voor standaard metrische schroefdraad volgens ISO DIN 13 doorlopende gaten Uitvoering HSS-E DIN 352, tolerantieveld ISO 2/6H oppervlak blank. Voorsnijder aansnijding vorm A 6-8 gangen, middensnijder aansnijding vorm D 3,5-5 gangen, eindsnijder aansnijding vorm C 2-3 gangen. Geschikt voor hoogvaste materialen tot 1200 N/mm2, roest- en zuurbestendige staalsoorten. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Mt	Spoed	L	Kern	Prijs
10381640	M4	0,70	45	3,30	33,03
10381641	M5	0,80	50	4,20	35,03
10381642	M6	1,00	50	5,00	37,06

BAHCO®

FORMAT 2–delige handtapset HSS gasdraad 1640



Inhoud: 2-delig (voorsnijder en eindsnijder). Cilindrische schroefdr. DIN-ISO 228/1 (DIN 259). BSP-pijpschroefdraad. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10381886	17550015	1/8-28g/inch	63	8,8	20,77
10381887	17550017	1/4-19g/inch	70	11,8	25,23
10381889	17550021	1/2-14g/inch	80	19	48,16

FORMAT machinetap NPT HSSE doorlopend 1670



DIN 352 korte uitvoering. Aansnijding vorm B (4-5 gangen). Oppervlakte blank. Voor staal tot 850 N/mm2 en Alu. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10381942	17550041	1/4-18g/inch	63	11,1	48,70

FORMAT set handtappen MF HSS



2-Delige handtappenset voor fijne metrische draad volgens ISO DIN 13 in doorlopende gaten. Uitvoering HSS, DIN 2181, tolerantieveld ISO 2/6H, oppervlak blank, voorsnijder met aansnijding vorm A 6-8 gangen, eindsnijder vorm C 2-3 gangen. Geschikt voor hoogvaste materialen tot 1200 N/mm2, roest- en zuurbestendige staalsoorten. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Mt	Spoed	L	Vierk.	Kern	Prijs
10381806	M14	1,50	70	9,0	12,50	30,42

FORMAT handtap metrisch eindsn. HSS 1603



HSS eindsnijder (nr.3) DIN 352. Met aansnijding vorm C (2-3 gangen). Geschikt voor hoogvaste mat. tot 1200N/mm2. Geschikt voor RVS. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10381577	17570005	M4x0,7	45	3,30	3,77
10381580	17570011	M6x1	50	5,00	4,03
10381582	17570015	M8x1,25	56	6,80	4,55
10381586	17570023	M12x1,75	75	10,2	6,74

FORMAT handtap voorsnijder DIN352



Handtap voor standaard metrische schroefdraad volgens ISO DIN 13. Uitvoering HSS, DIN 352, tolerantieveld ISO 2/6H type N, oppervlak blank. Voorsnijder met aansnijding vorm A 6-8 gangen. Geschikt voor hoogvaste materialen tot 1200 Nmm2, en roest- en zuurbestendige staalsoorten. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Mt	Spoed	L	Vierk.	Kern	Prijs
10381520	M6	1,00	50	4,9	5,00	4,03

FORMAT handtap middensnijder DIN352



Handtap voor standaard metrische schroefdraad volgens ISO DIN 13. Uitvoering HSS, DIN 352, tolerantieveld ISO 2/6H type N, oppervlak blank. Middensnijder met aansnijding vorm D 3.5-5 gangen. Geschikt voor hoogvaste materialen tot 1200 Nmm2, en roest- en zuurbestendige staalsoorten. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Mt	Spoed	L	Vierk.	Kern	Prijs
10381550	M6	1,00	50	4,9	5,00	4,03


FORMAT draadtap D352 HSS M3–12 set



Levering in robuuste metalen cassette. Setinhoud: 7 draadtappens 1-delig DIN 352 M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 Incl. boor in voorboormat en wringijzer.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10905799	W162	40,86

DORMER HSS handtap gasschroefdraad DIN 5969 E119



G(BSP)Handtap HSS rechte spaangroeven DIN5157. Voor zowel blinde als doorlopende gaten. Gasdraad (BSP of G) Robuuste voor draadgaten tot 1,5xD diep. Leverbaar als 2-delige set (NO9) bestaande uit voor-, en nasnijder. Of als volle draadtap (NO3). Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10047245	E1191/2NO9	1/2x14	80	19,00	91,54

DORMER HSS–E mach.tap metrisch DIN 371 EP006H



DIN 371-376 Universeeltap met schilaansnijding. Voor een breed scala aan metalen en kunststoffen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10495728	EP00M3	M3x0,5	56	2,5	16,88
10495732	EP00M4	M4x0,7	63	3,3	17,13
10495736	EP00M5	M5x0,8	70	4,2	18,05
10495739	EP00M6	M6x1	80	5	18,18
10495743	EP00M8	M8x1,25	90	6,8	20,74
10495746	EP00M10	M10x1,5	100	8,5	25,24
10495749	EP00M12	M12x1,75	110	10,2	32,29
10760430	EP00M16	M16x2	110	14	46,36

FORMAT mach.tap kort Metr.doorl.HSSE 1673



DIN 352 type N. Met 4-5 gangen aansnijding. Toepasbaar voor staal en alu.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10381949	17550019	M4x0,7	45	3,3	6,65
10381950	17550021	M5x0,8	50	4,2	6,98
10381951	17550023	M6x1	56	5	7,38
10381952	17550025	M8x1,25	63	6,8	8,62

FORMAT mach.tap kort Metr.blind HSSE 1.5xD



Machinetap, korte insnijdraadtap voor standaard metrische schroefdraad volgens ISO DIN 13. Uitvoering HSS-E, DIN 352, tolerantieveld ISO 2/6H type N, aansnijding vorm C 2-3 gangen voor blinde boringen. Oppervlak blank. Spiraalhoek 15 graden. Deze draadtap-pen zijn als machinetappen voor blinde gaten en als handtappen alleen als eindsnijder te gebruiken. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Mt	Spoed	L	Kern	Prijs
10382216	M4	0,70	45	3,30	5,46
10382217	M5	0,80	50	4,20	5,44
10382218	M6	1,00	50	5,00	5,70
10382219	M8	1,25	56	6,80	7,56
10382220	M10	1,50	70	8,50	10,15

FORMAT mach.tap Metr.doorl.HSSE stoomontl. 1676



Voor metrische ISO draad DIN 13. Oppervlak stoomontlaten tegen koudlas. Optimaal voor staal, beperkt voor spec.staal. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10381962	16760020	M2x0,40	45	1,60	13,00
10381963	16760025	M2,5x0,45	50	2,00	12,72
10381964	16760030	M3x0,50	56	2,50	9,46
10381965	16760040	M4x0,70	63	3,30	10,03
10381966	16760050	M5x0,80	70	4,20	10,32
10381967	16760060	M6x1,00	80	5,00	10,32
10378443	16760080	M8x1,25	90	6,80	11,74
10381968	16760100	M10x1,50	100	8,50	14,46

FORMAT mach.tap Metr.doorl.HSSE stoomontl. 1679



DIN 376 M3-M30 met overloopschacht. Ringkleur geel. Voor algemene staalsoorten tot 850 N/mm2. Oppervlak stoomontlaten tegen koudlas. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10381969	16790030	M3x0,5	56	2,5	11,62
10381970	16790040	M4x0,7	63	3,3	11,62
10381971	16790050	M5x0,8	70	4,2	12,14
10381972	16790060	M6x1,0	80	5,0	12,14
10381973	16790080	M8x1,25	90	6,8	14,68
10381974	16790100	M10x1,5	100	8,5	17,92
10381975	16790120	M12x1,75	110	10,2	19,79
10381976	16790140	M14x2,0	110	12,0	27,36
10381977	16790160	M16x2,0	110	14,0	28,36
10381979	16790200	M20x2,5	140	17,5	44,03
10381981	16790240	M24x3,0	160	21,0	59,15

DORMER HSS–E machinetap metrisch ISO 529 E001



ISO 529 Stoomontlaten machinetap. Schilaansnijding vorm B. Voor staal tot 1200N/mm2. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10325541	E001M10	M10x1,5	80	8,5	25,24
10624821	E001M12	M12x1,75	89	10,3	32,29
10629287	E001M3	M3x0,5	48	2,5	16,88
10624572	E001M4	M4x0,7	53	3,3	17,13
10644305	E001M5	M5x0,8	58	4,2	18,05
10624320	E001M6	M6x1	66	5	18,18
10626366	E001M8	M8x1,25	72	6,8	20,74

FORMAT mach.tap Metr.blind HSSE stoomontl. 1682



DIN 371 M3-M10 met versterkte schacht. DIN 376 M12-M30 met overloopschacht. Optimaal voor staal, beperkt voor spec. staal. Voor algemene staalsoorten tot 850 N/mm2. Uitvoering: 2-3 gangen aansnijding, vorm C. Oppervlak stoomontlaten tegen koudlas. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10381986	16820030	M3x0,50	56	2,50	9,03
10381987	16820040	M4x0,70	63	3,30	9,21
10381988	16820050	M5x0,80	70	4,20	9,44
10381989	16820060	M6x1,00	80	5,00	9,44
10381990	16820080	M8x1,25	90	6,80	11,21
10381991	16820100	M10x1,50	100	8,50	14,51
10381992	16820120	M12x1,75	110	10,20	19,21
10381994	16820160	M16x2,00	110	14,00	30,64
10381996	16820200	M20x2,50	140	17,50	43,18

FORMAT mach.tap Metr.doorl.HSSE 1683



DIN 371 M3-M10 met versterkte schacht. DIN 376 M3-M30 met overloopschacht. Optimaal voor staal tot 1000 N/mm2. Beperkt geschikt voor aluminium. Schilaansnijding vorm B(4-5 gangen). Oppervlak stoomontlaten tegen koudlas. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10382002	16830030	M3x0,5	56	2,5	13,05
10382003	16830040	M4x0,7	63	3,3	13,46
10382004	16830050	M5x0,8	70	4,2	13,93
10382005	16830060	M6x1	80	5,0	13,93
10382006	16830080	M8x1,25	90	6,8	16,17
10382007	16830100	M10x1,5	100	8,5	20,05
10382008	16830120	M12x1,75	110	10,2	27,37

FORMAT mach.tap metr. HSSE 1684



Machinetap voor blinde gaten en metrische draad, groene ring, HSS-E, oppervlak stoomontlaten. Zeer geschikt voor universele materialen zoals bouwstaal, automatenstaal, inzetstaal, temperstaal, nitreerstaal en kogelgrafietgietijzer. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Mt	L	Kern	Prijs
10382024	M6x1	80	5	16,66

FORMAT mach.tap Metr.doorl.HSSE 1686



DIN 371 M3-M10 met versterkte schacht. DIN 376 M3-M30 met overloopschacht. Voor roest- en zuurbestendige metalen. Schilaansnijding vorm B(4-5 gangen). HSS-E oppervlakte blank. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10382046	16860020	M2x0,4	45	1,6	8,63
10382047	16860030	M3x0,5	56	2,5	10,85
10382048	16860040	M4x0,7	63	3,3	11,08
10382049	16860050	M5x0,8	70	4,2	11,08
10382050	16860060	M6x1	80	5,0	11,43
10382051	16860080	M8x1,25	90	6,8	13,05
10382052	16860100	M10x1,5	100	8,5	15,60
10382053	16860120	M12x1,75	110	10,2	19,78
10382055	16860160	M16x2	110	14,0	29,63
10382056	16860200	M20x2,5	140	17,5	44,63

FORMAT mach.tap Metr.blind HSSE 1690



DIN 371 M3-M10 met versterkte schacht. DIN 376 M12-M30 met overloopschacht. Voor roest- en zuurbestendige metalen. Uitvoering: 2-3 gangen aansnijding, vorm C. HSS-E oppervlakte blank. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10382057	16900030	M3x0,5	56	2,5	11,26
10382058	16900040	M4x0,7	63	3,3	11,55
10382059	16900050	M5x0,8	70	4,2	11,95
10382060	16900060	M6x1	80	5,0	11,95
10382061	16900080	M8x1,25	90	6,8	12,38
10382062	16900100	M10x1,5	100	8,5	15,74
10382063	16900120	M12x1,75	110	10,2	18,16
10382065	16900160	M16x2	110	14,0	34,45

FORMAT machinetap BSP 1765



Machinetap voor blinde gaten, voor cilindrische pijpschroefdraad, gele ring, oppervlak blank voor pijpschroefdraad DIN-ISO 228 (DIN 259) Zeer geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, inzet- en temperstaal. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Mt	L	Kern	Prijs
10382389	1/8-28g/inch	90	8,80	20,97
10382390	1/4-19g/inch	100	11,80	27,79

FORMAT HSS–E machinetap metrisch fijn 1753



DIN374 met overloopschacht. Oppervlak stoomontlaten tegen koudlas. Voor algemene staalsoorten tot 850 N/mm2. 4-5 gangen aansnijding, vorm B. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10382244	16840040	M10x1,25	100	8,8	18,56
10382245	16840050	M12x1	100	11	20,24
10382246	16840060	M12x1,25	100	10,8	21,54
10382247	16840080	M12x1,5	100	10,5	19,29
10382250	16840100	M14x1,5	100	12,5	25,22
10382252	16840120	M16x1,5	100	14,5	28,90
10382255	16840140	M20x1,5	125	18,5	40,54

FORMAT mach.tap MF doorl.HSSE stoomontl. 1753



ISO fijne draad DIN 13. Schilaansnijding vorm B(4-5 gangen). Optimaal geschikt voor staal, beperkt voor alu. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10382241	17530015	M8x1,00	90	7,00	15,29
10382243	17530019	M10x1,00	90	9,00	17,12
10382253	17530039	M18x1,50	110	16,50	34,61

FORMAT HSS–E machinetap metrisch fijn 1755



Machinetap voor blinde gaten, voor metrische fijne draad, gele ring, oppervlak stoomontlaten. Zeer geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, inzet- en temperstaal. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Mt	L	Kern	Prijs
10382269	M10x1,25	100	8,8 mm	18,56
10382272	M12x1,5	100	10,5 mm	20,05


FORMAT mach.tap BSP doorl.HSSE 1763



Din 5156, type N. Met 4-5 gangen aansnijding. Optimaal geschikt voor staal, beperkt voor alu. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10382381	17630001	G1/8-28g/inch	90	8,80	20,58
10382382	17630003	G1/4-19g/inch	100	11,80	27,19
10382383	17630005	G3/8-19g/inch	100	15,25	34,47
10382384	17630007	G1/2-14g/inch	125	19,00	46,17
10382385	17630009	G3/4-14g/inch	140	24,50	73,33
10382386	17630011	G1-11g/inch	160	30,75	102,72
10382388	17630017	G1.1/2-11g/inch	190	45,25	234,08

FORMAT machinetap HSSE DIN371–376



Machinetap voor standaard metrische schroefdraad volgens ISO DIN 13 in doorlopende gaten. Uitvoering DIN 371 of DIN 376, ISO 2/6H, type H, met aansnijding vorm B 4-5 gangen. HSS-E, blank oppervlak met rode ring. Zeer geschikt voor hoogvaste staalsoorten zoals temperstaal, gelegeerd gereedschapstaal en sneldraaistaal. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Mt	Spoed	L	Schacht	Vierk.	Kern	Prijs
10382114	M6	1,00	80	6,00	4,9	5,00	9,96

FORMAT machinetap voor doorlopende gaten en draad



Universele draadtap met breed toepassingsgebied voor metr. schroefdr. HSS-E, oppervlak stoomontlaten, M3–M10 DIN 371 met versterkte schacht. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Draad	Spoed	Lengte	Dia.	Vierk.	Dia	Prijs
10742074	M6	1,00	80	6,00	4,90	5,00	10,08
10742076	M8	1,25	90	8,00	6,20	6,80	11,71

FORMAT machinetap voor doorlopende gaten en draad



Universele draadtap met breed toepassingsgebied voor metr. schroefdr. HSS-E, oppervlak stoomontlaten, M12–M20 DIN 376 met overloopschacht. Met aansnijding vorm B (2–3 gangen). Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Draad	Spoed	Lengte	Dia.	Vierk.	Dia	Prijs
10742079	M4	0,70	63	2,8	2,1	3,30	10,63
10742084	M12	1,75	110	9,0	7,0	10,20	17,71

Machinetappenset voor doorlopende gaten, TANDEM



Uitvoering: wordt geleverd in een robuuste, kwalitatief hoogwaardige metalen cassette.

Bestelnr.	Afm.	Inh	Prijs
10742088	M3-M12	M3;4;5;6;8;10;12;	94,37

FORMAT machinetappenset voor doorlopende gaten



TiN-gecoat, levering in robuuste kunststof cassette, Setinhoud: 7 draadtappen (bestelnr. 1663) M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 7 Spiraalboren diameter 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm

Bestelnr.	Afm.	staal	Prijs
10742107	M3-M12	15	190,61

Machinetap voor doorlopende gaten



Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Voor schroefdraad en gangen zijn in Inch maten. T.b.v. G1/8.

Bestelnr.	Draad	Gangen	Lengte	Dia.	Vierk.	Dia	Prijs
10744005	9,728	28	90	7,0	5,5	8,80	19,03

DORMER HSS–E–PM machinetap metrisch DIN 371 E240



SHARK M Machinetap, HSS-E-PM, doorlopende gaten. M3- <M10, Blauwring. Versterkte schacht t/m M10 (DIN 371) Stoomontlaten voor betere hechting van snijolie. Deze tap biedt een hoge productiviteit/standtijd. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10758920	E240M4	M4x0,7	63	3,3	18,85
10758921	E240M5	M5x0,8	70	4,2	19,90
10758922	E240M6	M6x1	80	5,0	20,03
10758923	E240M8	M8x1,25	90	6,8	22,84
10758909	E240M10	M10x1,5	100	8,5	27,75

DORMER HSS–E machinetap metrisch–fijn DIN 374 E268



MF Hand-/machinetap HSS-E, rechte spaangroeven Voor zowel blinde als doorlopende gaten. Doorvallende schacht (DIN 374) Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10759078	E268M12X1.25	M12x1,25	100	10,8	32,16

DORMER HSS–E machinetap metrisch DIN 371 EX006H



M Machinetap HSS-E PM. Voor blinde gaten, DIN. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Kern	Prijs
10495662	EX00M10	M10x1,5	100	8,5	27,75

DORMER tappenset L700N781



Dormer tappenset M3, M4, M5, M6, M8 EN M10

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10878354	L700N781	6-dlg	M3 t/m M10	57,45

FORMAT snijmoer metrisch 1831



Din 382 oppervlak blank. Buiten zeskant. Zonder schilaansnijding. Geschikt voor staal en aluminium. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	SW	h	Prijs
10382649	18310050	M5x0,8	18	7	19,42
10382650	18310060	M6x1,0	18	7	19,42
10382651	18310080	M8x1,25	21	9	20,88
10382652	18310100	M10x1,5	27	11	26,02
10382653	18310120	M12x1,75	36	14	34,56
10382654	18310160	M16x2,0	41	18	44,72
10382655	18310200	M20x2,5	41	18	46,92

FORMAT snijmoer BSP



Uitvoering: HSS, DIN382, buiten-zeskant zonder schilaansnijding. Blank. Toepassing: Voor het natappen van beschadigde schroefdraad of het tappen van schroefdraad op moeilijk toegankelijke plekken. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Mt	Spoed	Afm.	Prijs
10382656	1/8	28	27x11	31,16

FORMAT snijplaat metrisch HSS 1800



En 22568 oppervlakte blank. Vanaf M 3 schilaansnijding aan beide zijden. Voor staal tot 800 N/mm2. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	D	h	Prijs
10382508	18000040	M4x0,70	20	5	13,24
10382509	18000050	M5x0,80	20	7	13,24
10382510	18000060	M6x1,00	20	7	13,24
10382511	18000070	M7x1,00	25	9	23,50
10382512	18000080	M8x1,25	25	9	14,52
10382514	18000100	M10x1,50	30	11	17,92
10382515	18000120	M12x1,75	38	14	23,30
10382516	18000140	M14x2,00	38	14	23,96
10382517	18000160	M16x2,00	45	18	31,22
10382521	18000240	M24x3,00	55	22	49,32

FORMAT snijplaat metrisch fijn 1811



En 22568 oppervlakte blank. Met schilaansnijding aan beide zijden. Voor staal tot 800 N/mm2. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	D	h	Prijs
10382558	18110017	M8x1,00	25	9	20,82
10382563	18110025	M12x1,00	38	10	32,06
10382565	18110029	M12x1,50	38	10	29,40
10382568	18110035	M14x1,50	38	10	29,40
10382570	18110039	M16x1,50	45	14	40,82

FORMAT snijplaat gasdraad 1817



En 24231 oppervlak blank. Gesloten voorgesleufde vorm. Met schilaansnijding aan beide zijden. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	D	h	Prijs
10382594	18170001	G1/8-28g/inch	30	11	27,24
10382596	18170003	G1/4-19g/inch	38	10	28,68
10382597	18170005	G3/8-19g/inch	45	14	38,52
10382598	18170007	G1/2-14g/inch	45	14	38,52

FORMAT snijplaat metrisch HSS–E 1804



En 22568 oppervlakte blank. Vanaf M 3 schilaansnijding aan beide zijden. Voor staal en RVS. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	D	h	Prijs
10382534	18040040	M4x0,70	20	5	25,20
10382535	18040050	M5x0,80	20	7	23,40
10382536	18040060	M6x1,00	20	7	23,40
10382537	18040080	M8x1,25	25	9	28,08
10382538	18040100	M10x1,50	30	11	33,60
10382539	18040120	M12x1,75	38	14	44,80

DORMER HSS–E snijplaat metrisch ISO 2568 F108



M Snijplaat met schilaansnijding. Gelept (voor oa. RVS). Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	D	h	Prijs
10760868	F108M10	M10x1,50	10	30	51,22
10760875	F108M20	M20x2,50	20	45	94,90

FORMAT machinetapset Metr.doorl.stoomontl.



DIN 371/376 voor doorlopende gaten. Set machinetappen in kunststof cassette. Oppervlak stoom ontlaten. Optimaal geschikt voor staal, beperkt voor alu.

Bestelnr.	Type	Set	Prijs
10382493	17901000	M3-M12	117,30
10382496	17902500	M3-M12	152,43
10696752	17900150	M3-M12 lege cass.	12,03

FORMAT machinetapsets Metrisch RVS



DIN 371/376 In hoogwaardige kunststof casette. Voor roest- en zuurbestendige metalen.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10382499	17931000	7 dlg doorl	M3-M12	158,49

FORMAT draadsnijgereedschapset



DIN 352 oppervlakte blank. Verstelbare wringijzers DIN 1814, gr1 + 2. Tevens 5x snijplaathouders volgens DIN 225. Schroevendraaier en draadsjabloon.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10382504	17950220	tappen + platen	M3-M12	169,32

FORMAT draadsnijgereedschapset



Hand-draadsnijgereedschapset voor zowel inwendige als uitwendige standaard metrische schroefdraad van M3 tot en met M20 volgens ISO DIN 13. Inclusief 6 snijplaathouders DIN 225, 2 wringijzer verstelbaar DIN 1814, tevens 1x schroevendraaier 1x schroefdaadsjabloon metrisch. Geleverd in stevige plaatstalen koffer met twee sluitingen en draaggreep.

Bestelnr.	Set	Inh	Prijs
10382503	21 dlg	M3-M12	394,45

FORMAT rateltapkruk 1850



Verschroomde uitvoering. Massief stalen schacht. Geharde pararel spannende bekken.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10382664	17550035	M1-6	85 mm	8,93
10382665	17550037	M1-6	250 mm	13,85
10382666	17550039	M5-12	110 mm	11,63
10382667	17550041	M5-12	300 mm	16,50

FORMAT snij–ijzerset HSS



Uitvoering: EN 22568, gesloten, voorgesleufde vorm, vanaf M3 met aansnijding op beide zijden. Oppervlakte blank. Snij-ijzerset M3-M12 in kunststof cassette.

Bestelnr.	Set	Inh	Prijs
10698632	18000001	M3 - M12	130,70

FORMAT tapverlengstuk 1870



Van gehard en geslepen staal. Buiten en binnenvierkant even groot. Roestvrij verzinkt.

Bestelnr.	Type	4-kant	Prijs
10382707	18700340	3,4 mm	2,69
10382709	18700490	4,9 mm	3,04
10382710	18700550	5,5 mm	3,40
10382711	18700620	6,2 mm	3,77
10382712	18700700	7,0 mm	4,14
10382713	18700800	8,0 mm	5,81
10382714	18700900	9,0 mm	6,35
10382715	18701100	11,0 mm	10,19

DORMER 14–delige DIN tappen en borenset L114



14-delige set, M3-M12 met bijhorende boordiameter. DIN uitvoering.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10761713	L114301	14-dlg	Inh,2,5-10,2xM3-M12	191,47
10761718	L114306	14-dlg	Inh,2,5-10,2xM3-M12	239,34

FORMAT snijplaathouders 1865



En 22568/24801 Behuizing van zink persgietwerk. Voor gesloten en gesleufde snij-ijzers.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10521637	16840200	20x5 mm	190 mm	2,59
10521638	16840220	20x7 mm	190 mm	2,55
10521639	16840240	25x9 mm	210 mm	2,86
10521640	16840270	30x11 mm	270 mm	4,70
10521641	16840300	38x10 mm	315 mm	7,29
10521642	17550001	38x14 mm	315 mm	7,29
10521643	17550003	45x14 mm	450 mm	8,57
10382700	17550005	45x18 mm	450 mm	8,57
10382702	17550007	55x22 mm	495 mm	11,30

FORMAT verstelbaar wringijzer 1860



Behuizing van zink persgietwerk. Stalen verzinkte greep. Bekken inzetgehard en gefosfateerd.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10382678	17550047	2,0-5,0 mm(Gr.0)	125 mm	4,36
10382679	17550049	2,0-6,0 mm(Gr.1)	180 mm	4,54
10382680	17650001	2,0-8,0 mm(Gr.1,5)	200 mm	4,56
10382681	17650003	4,0-9,0 mm(Gr.2)	280 mm	7,29
10382682	17650005	4,9-12,0 mm(Gr.3)	375 mm	11,96

FORMAT verstelbaar wringijzer staal 1800



Behuizing van smeedstaal. Stalen verzinkte greep. Bekken inzetgehard en gefosfateerd. Een greep afschroefbaar. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	L	Prijs
10382685	17650011	2,0-8,0 (Gr.1,5)	200	12,26
10382686	17650015	4,0-9,0 (Gr.2)	280	15,52
10382687	17650017	4,9-12,0 (Gr.3)	375	23,91
10382688	18610011	5,5-16,0 (Gr.4)	480	33,76
10382689	18610013	7,0-20,0 (Gr.5)	700	52,07

FORMAT handruimer 1500



Handruimer volgend DIN-206B voor H7 passing. Met lange conische aansnijding en ongelijke tandverdeling voor een kerfvrije en nauwkeurige boring. Cilindrische schacht en aandrijfvierkant. Alleen voor doorlopende gaten. Voor vrijwel alle metalen inzetbaar. FORMAT-serie 1500.

Bestelnr.	Dia	Prijs
10380980	8,0 mm	18,43
10380984	10,0 mm	21,80
10380986	12,0 mm	26,15
10380989	15,0 mm	44,13
10380994	20,0 mm	56,68

FORMAT machineruimer HSSE H7 1545



Machineruimer volgens DIN-212 HSS-E passing: H7. Met cilindrische schacht en korte aansnede. Voor het ruimen van doorlopende gaten. FORMAT-serie 1545.

Bestelnr.	Dia	Prijs
10381206	2,80 mm	13,75
10381211	3,00 mm	10,28
10381285	8,00 mm	14,68
10381322	12,00 mm	25,85
10381326	16,00 mm	30,80

FORMAT machineruimer vorm b/d HSS–E 1531



Machineruimer volgens DIN-212-1 / DIN212-2. Met cilindrische schacht, korte aansnede en ongelijke tandverdeling. Voor doorlopende gaten. FORMAT-serie 1531

Bestelnr.	Mt	Snij.L	L	Opname	Prijs
10381123	6,0 mm	26 mm	93 mm	5,6 mm	13,58
10381131	10,0 mm	38 mm	133 mm	10,0 mm	19,65

FORMAT machineruimer vorm B HSS–E



Machineruimer tol. H7 voor doorlopende gaten. Machineopname met morseconusschacht. Uitvoering HSS-E, volgens DIN 208-B, met linkse spiraal van circa 7 graden, korte aansnijding en ongelijke tandverdeling. Daardoor wordt een zuivere en nauwkeurige boring bereikt. Geschikt voor vele staalsoorten, non-ferrometalen zoals aluminium en messing.

Bestelnr.	Mt	Snij.L	L	Opname	Prijs
10381155	16,00 mm	52 mm	210 mm	MC 2	41,85

FORMAT pengatruimer



Hand-pengatruimer met cilindrische schacht en aandrijfvierkant.Uitvoering HSS, volgens DIN 9B linkse spiraal van circa 7 graden. Coniciteit 1:50 De ongelijke tandverdeling geeft een kerfvrije en nauwkeurige boring. Oppervlakte blank. Geschikt voor zachte materialen tot 500 Nmm2 zoals non-ferrometalen, kunststoffen, staalsoorten tot 1000 Nmm2 en gietijzermaterialen.

Bestelnr.	d	D	Prijs
10381025	5,90 mm	8,00 mm	26,65

FORMAT spiebaanfrees 2–snijder 2106



DIN 327-D, 30 gr met centrum snijder. Bruikbaar voor spiebaan E8 en passingen P9. HSS-CO8 oppervlak blank. Voor staal tot 1400 N/mm2 en alu. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	Snijk.L	L	Schacht	Prijs
10382939	21060200	2,0	4	48	6	7,03
10382942	21060300	3,0	5	49	6	7,03
10382945	21060400	4,0	7	51	6	7,03
10382948	21060500	5,0	8	52	6	7,03
10382951	21060600	6,0	8	52	6	7,03
10382954	21060700	7,0	10	60	10	10,15
10382957	21060800	8,0	11	61	10	10,15
10382963	21061000	10,0	13	63	10	10,15
10382967	21061200	12,0	16	73	12	13,53

FORMAT vingerfrees 4–snijder 2169



DIN 844-K oppervlakte blank. Type N tot 28 mm met centrumsnede. Voor staal tot 1400 N/mm2. Ook geschikt voor aluminium. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	Snijk.L	L	Schacht	Prijs
10522032	21690200	2,0	7	41	6	8,80
10383393	21690300	3,0	8	52	6	8,80
10383395	21690400	4,0	11	55	6	8,80
10383397	21690500	5,0	13	57	6	8,80
10383399	21690600	6,0	13	57	6	8,80
10383401	21690700	7,0	16	66	10	11,95
10383403	21690800	8,0	19	69	10	11,95
10383407	21691000	10,0	22	72	10	11,95
10383411	21691200	12,0	26	83	12	16,53
10383415	21691600	16,0	32	92	16	22,40
10383417	21692000	20,0	38	104	20	33,08

FORMAT spiebaanfrees, HSS–E PM, TIAIN 2113



DIN 327-D, 30 gr. met centrum snijder. Inzetbaar voor spiebanen en spiegleuven. Hoge taaiheid en randstabiliteit. Hoge standtijd. Droogbewerking mogelijk. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	d	Snijk.L	L	Schacht	Prijs
10383029	16840020	6,00	8,0	52	6	15,86
10383030	16840022	8,00	11,0	61	10	25,19
10383032	16840025	12,00	16,0	73	12	32,95

FORMAT spiebaanfrees, HSS–E PM, TIAIN



Uitvoering: HSS-E PM, type N, DIN844-K, 30 graden TiAlN gecoat, met centrumsnijder. Toepassing: Inzetbaar voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, tolerantie e8 voor passing P9 alsmede voor omtrekfrezen. HSS-E PM onderscheidt zich door zijn hoge taaiheid en een hogere standtijd. Weergegeven productafmetingen zijn in mm.

Bestelnr.	d	l2	l1	Schacht	Prijs
10383305	6,0	13	57	6	18,46

FORMAT frees 4 snijkanten DIN844L HSS–E PM TIAIN



Uitvoering: HSS-E PM, type N, DIN 844-L, 30graden tot 28mm met centrumsnijder. TiAlN gecoat. Toepassing: Inzetbaar voor omtrek- en kopgrezen. HSS-E PM onderscheidt zich door zijn hoge taaiheid en een hogere standtijd. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	d	l2	l1	Schacht	Z	Prijs
10383471	6	24	68	6	4	19,81

FORMAT frees DIN844–K HSSE–PM TIAIN



Uitvoering: HSS-E PM, type N, DIN 844-K, 30 graden TiAlN gecoat met centrumsnijder. Toepassing: Inzetbaar voor omtrek- en kopfrezen. HSS-E PM onderscheidt zich door zijn hoge taaiheid en een hogere standtijd. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	d	l2	l1	Schacht	Z	Prijs
10522040	2,0	7	51	6	4	18,46
10383442	5,0	13	57	6	4	18,46
10383445	10,0	22	72	10	4	28,78
10383448	16,0	32	92	16	4	50,57
10383449	18,0	32	92	16	4	63,24

HSS–graveer–stiftfrezen–set, 10–delig



Levering in kunststof box met gereedschapsfixering.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10402424	W236	224,56

FORMAT HM mini–stiftfrees



Vertanding C. Schacht: 3 mm.

Bestelnr.	Vorm	Kop D	Kop L	L	Schacht	Prijs
10384361	ZYA	3 mm	13 mm	43 mm	3 mm	8,85

FORMAT HM stiftfrezen cilindrisch 2500



Vertanding C. Schacht: 6 mm.

Bestelnr.	Kop D	Kop L	L	Prijs
10384290	6 mm	16 mm	55 mm	13,96
10384291	8 mm	20 mm	60 mm	18,17
10384293	10 mm	20 mm	60 mm	18,98
10384294	12 mm	25 mm	65 mm	30,54

FORMAT HM stiftfrezen cil. kopvrt. 2510



Vertanding C,cilindervorm,kopvertanding. Schacht: 6 mm.

Bestelnr.	Kop D	Kop L	L	Prijs
10384300	8 mm	20 mm	60 mm	20,06
10384302	10 mm	20 mm	60 mm	21,08

FLEXOVIT HM stiftfrezen vorm A



HM stiftfrezen, dubbele vertanding DC, stift 6mm. Vorm A cilindrisch. Snelle materiaalafname, gladde finisch, korte spanen Universele vertanding. Voor staal, gehard staal, RVS enz.

Bestelnr.	Kop D	Kop L	L	Prijs
10060867	6	19	50 mm	13,69
10060871	10	19	65 mm	17,96
10060878	12	25	70 mm	25,44

PFERD HSS–stiftfrees schacht cilindervorm A



HSS-stiftfrezen zijn door hun speciale tandgeometrie en hoge productiekwaliteit bijzonder geschikt voor het ontbramen, afkanten en bewerken van staal en gietijzer. Zeer geschikt bij lage toerentallen. Vertanding 3 met spaanbreker.

Bestelnr.	Vorm	Doorsn.	Kop L	Lengte	Prijs
10402388	A 0616 ST	6 mm	16 mm	60 mm	10,14
10402390	A 1020 ST	10 mm	20 mm	60 mm	17,62
10402391	A 1225 ST	12 mm	25 mm	65 mm	20,40

FORMAT HM stiftfrees ronde walsvorm



Vertanding C. Schacht: 6 mm.

Bestelnr.	Kop D	Kop L	L	Prijs
10384309	6 mm	16 mm	55 mm	16,15
10384310	8 mm	20 mm	60 mm	19,83
10384311	10 mm	20 mm	60 mm	21,75
10384313	12 mm	25 mm	65 mm	35,00

FLEXOVIT HM stiftfrezen vorm C



HM stiftfrezen, dubbele vertanding DC, stift 6mm. Vorm C cilindrisch rond. Snelle materiaalafname, gladde finisch, korte spanen Universele vertanding. Voor staal, gehard staal, RVS enz.

Bestelnr.	Kop D	Kop L	L	Prijs
10060868	10	19	65 mm	18,46
10060879	12	25	65 mm	25,85

FORMAT HM stiftfrees rondboogvorm



Vertanding C. Schacht: 6 mm.

Bestelnr.	Kop D	Kop L	L	Prijs
10384348	6 mm	18 mm	55 mm	17,30
10384350	10 mm	20 mm	60 mm	21,29
10384351	12 mm	25 mm	65 mm	31,56

FLEXOVIT HM stiftfrezen vorm F



HM stiftfrezen, dubbele vertanding DC, stift 6mm. Vorm F boomvorm rond. Snelle materiaalafname, gladde finisch, korte spanen Universele vertanding. Voor staal, gehard staal, RVS enz.

Bestelnr.	Kop D	Kop L	L	Prijs
10060873	12	25	70 mm	26,89

FORMAT HM stiftfrezen spitsboog 2542



Vertanding C , spitsboogvorm. Schacht: 6 mm.

Bestelnr.	Kop D	Kop L	L	Prijs
10384327	6 mm	18 mm	55 mm	16,94
10384329	12 mm	25 mm	65 mm	30,92

FLEXOVIT HM stiftfrezen vorm G



HM stiftfrezen, dubbele vertanding DC, stift 6mm. Vorm G boomvorm spits. Snelle materiaalafname, gladde finisch, korte spanen Universele vertanding. Voor staal, gehard staal, RVS enz.

Bestelnr.	Kop D	Kop L	L	Prijs
10060875	12	25	70 mm	25,23

PFERD HSS–stiftfrees schacht spitsboogvorm



HSS-stiftfrezen zijn door hun speciale tandgeometrie en hoge productiekwaliteit bijzonder geschikt voor het ontbramen, afkanten en bewerken van staal en gietijzer. Zeer geschikt bij lage toerentallen. Vertanding 3 met spaanbreker.

Bestelnr.	Vorm	Doorsn.	Kop L	Lengte	Prijs
10050723	K 0618	6 mm	18 mm	60 mm	9,48

FORMAT HM stiftfrees spitse kegelvorm



Vertanding C. Schacht: 6 mm.

Bestelnr.	Kop D	Kop L	L	Prijs
10384341	12 mm	25 mm	65 mm	34,27

FORMAT HM stiftfrezenset 2600



Vertanding C. Schacht: 6 mm. 10-delig. In kunsstof box met schuim-inzetstuk.

Bestelnr.	Set	Prijs
10384358	10 dlg	227,33

FORMAT HM stiftfrees Din 8032/8033 cilindervorm



DIN 8032/8033 HM (Hardmetaal opgesoldeerd) Alleen gebruiken in spelingsvrije machines. Contactvlak max. 1/3 v.d. omtrek. Voor grote materiaalafname toeren verlagen.

Bestelnr.	Vorm	Afm.	L	Prijs
10384296	ZYA0616	6 mm	16 mm	15,53

FORMAT HM stiftfrees Din 8032/8033 walsrondvorm



Din 8032/8033 HM (Hardmetaal opgesoldeerd) Alleen gebruiken in spelingsvrije machines Contactvlak max. 1/3 vd omtrek Voor grote materiaalafname toeren verlagen

Bestelnr.	Vorm	Afm.	L	Prijs
10384316	WRC1225	12 mm	25 mm	26,02

DORMER 5 delige set HM stiftfrezen DC vertanding



P8039.6X6.0, P8059.6X6.0, P8079.6X6.0, P8099.6X6.0,P8139.6X6.0 DC vertanding
Vorm: B

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10764173	P88001	5-dlg	Div hm frezen	87,85

FORMAT binnendraaibeitel



HM-soort ISO-bereik P25/P30. Stalen schacht met opgesoldeerde HM snijplaat. Voor langspanende ijzer (houdende) materialen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Afm.	Prijs
10385174	28360001	8x8xL125	4,78
10385175	28360003	10x10xL150	5,28
10385176	28360005	12x12xL180	6,56

Boorbaren–set inwendige koeling



Uitvoering: boorstang voor wisselplaten 7 gr. positief, schroefklem, gereedschapshouder vernikkeld. Levering set a 4 stuks, zonder wisselplaten, zonder schroevendraaier.

Bestelnr.	Plaat	Uitv.	Prijs
10523634	CCMT/CCGT 0602...	W285	224,04

FORMAT binnenhoekdraaibeitel



HM-soort ISO-bereik P25/P30. Stalen schacht met opgesoldeerde HM snijplaat. Voor langspanende ijzer (houdende) materialen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Afm.	Prijs
10385203	28440005	12x12xL180	6,56

FORMAT gebogen zijdraaibeitel



DIN 4980/Iso 6. Opgesoldeerd HM snijplaatje. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Afm.	Prijs
10385306	28860003	12x12xL100	5,38
10385307	28860005	16x16xL110	6,56
10385308	28860007	20x20xL125	8,20


FORMAT steekdraaibeitel



HM-soort ISO-bereik P25/P30. Stalen schacht met opgesoldeerde HM snijplaat. Voor langspanende ijzer (houdende) materialen.

Bestelnr.	Type	Afm.	Prijs
10385338	28980001	12x8xL100	4,86
10385339	28980003	16x10xL110	5,28
10385340	28980005	20x12xL125	6,40

Wisselplaat CCMT



ISO wisselplaat 7 gr.

Bestelnr.	Type	Mt	Mat	Prijs
10396431	CCMT 06020	L 6 mm	MU9035	5,21

Wisselplaat LFMX



ISO wisselplaat afsteek. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	Mat	Prijs
10396661	3.10-0.20SNSM8030	B 3,1	FU 9035	9,06


Wisselplaat TNMG



ISO wisselplaat 60 gr.

Bestelnr.	Type	Mt	Mat	Prijs
10396373	160404 FPMK9030	L 16mm	VA 9040	7,02

FORMAT ISO–draaiwisselplaat



Draaiwisselplaten voor ISO-klemhouder Wisselplaat 7 pos. DCMT 11T304 UNI

Bestelnr.	ISO	Soort	Uitv.	Prijs
10744148	DCMT 11T304	UNI	W291	5,70

FORMAT gebogen draaibeitel HM Din 4972/ISO2



Gebogen draaibeitel, hardmetaal, DIN 4972/ISO 2. DIN 4971 - DIN 4981 resp. volgens fabrieksnormen DIN 263/282 en 283. Alle stalen schachten van ca. 750 N/mm2 en vlak gefreesd steunvlak. Alle draai- beitels zijn voorzien van een opgesoldeerd en scherp geslepen hardmetalen snijplaat. Voor algemene draaiwerkzaamheden.

Bestelnr.	Vierk.	L	Prijs
10385130	12x12 mm	100 mm P25/P30, rechts	5,64

FORMAT steekbeitel HM Din 4981 ISO 7 P25/P30 L.



Steekbeitel, hardmetaal, DIN 4981, ISO 7, P25/P30, links. DIN 4971 - DIN 4981 resp. volgens fabrieksnormen DIN 263/282 en 283. Alle stalen schachten van ca. 750 N/mm2 en vlak gefreesd steunvlak. Alle draai- beitels zijn voorzien van een opgesoldeerd en scherp geslepen hardmetalen snijplaat. Voor algemene draaiwerkzaamheden.

Bestelnr.	Vierk.	L	Prijs
10385343	12x8 mm	100 mm	4,86

Afsteekset



Set met houder, blad en platen. Steekblad van gereedschapsstaal, vernikkeld. Toepassing: af- en insteken.

Bestelnr.	Afm.	Uitv.	Prijs
10909095	26 mm	W287	196,39

ISO–klemhouder 45gr. PSSNR/L



Klemhouder voor wisselplaten o gr. negatief, kniehefboom opspanning, gereedschaphouder vernikkeld. Levering zonder wisselplaten en schroevendraaier. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Omschr.	Vierk.	Afm.	Prijs
10523608	PSSNR 2020 K12	20 x 20	125	60,89

TORX schroef voor wisselplaat Reserveonderdeel



Voor ISO- boorbaar 95 gr.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10523562	W281	3,11

ROLLER binnen– en buitenontbramer



Voor het snel ontbramen van koperen, messing, aluminium en kunststof buizen. Robuuste slagvaste behuizing met speciaal geslepen geharde messen.

Bestelnr.	Voor	Mod.	Prijs
10700619	10-54 mm	handmatig	45,54

GRATTEC snelontbramer type RB.



Stabiele 12 mm zeskant aluminium handgreep. Mesopname van staal. Handig ontbraamgereedschap voor incidenteel ontbraamwerk. Zeer geschikt voor kleine boringen.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10055734	RB1000	Snelontbramer	9,56

GRATTEC ontbramer type DB.



Grattec ontbramer aan beide zijden ontbramen van plaatstaal en strippen tot 12mm dikte. Met handbescherming. Voor gebruik RVS plaat zijn aangepaste schijven te bestellen.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10394268	DB2000	Houder met 2 x mes N80.	24,02

GRATTEC ontbramer type E–EL.



Grattec universeel ontbraamgereedschap. Voor middel en zwaar ontbraamwerk van boringen, rechte, convexe en concave kanten.

Bestelnr.	Type	Tbv	Prijs
10394261	E-EL1200	Universeel inzetbaar.	15,43

GRATTEC reserve Ontbraammes.



Reservemessen voor Grattec ontbraamgereedschap. Voor diverse ontbraamwerkzaamheden. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Dia	Prijs
10394289	B10	HSS veilige neus	2,6	1,28
10394290	B10S	HSS-CO korte neus.	2.6	1,36
10394294	E100	HSS veilige neus	3,2	1,41
10394295	E100S	HSS-Co slijtvastheid	3,2	2,31
10394297	E300	HSS O-ringgr.	3,2	1,76
10394298	E350	HSS voor dikke	3,2	1,94
10394309	N80M42	snijsch. RVS HRC68		7,92

FORMAT universele ontbramerset B



Universeel ontbraamgereedschap voor alle fijne en middelfijne ontbraamwerkzaamheden.

Bestelnr.	Type	Tbv	Prijs
10698297	14840010	fijn-middelfijn	12,00

FORMAT universele ontbramerset E



Universeel ontbraamgereedschap voor alle gemiddelde en zware ontbraamwerkzaamheden

Bestelnr.	Type	Tbv	Prijs
10698298	14860010	middel-zwaar	14,56

FORMAT dubbele plaatstaal–ontbramerset DB 2000



De snijkant loopt aan beide zijden over de gehele omtrek. Daardoor kunnen plaatstaal en strippen tot 12 mm dikte gelijktijdig aan beide zijden worden ontbraamd.

Bestelnr.	Type	Tbv	Prijs
10698301	14920010	plaatstaalontbramer	23,04

20 JAAR BENELUX
format
professional quality

GRATTEC compacte ontbramerset GT–K



Compacte handgreep met slijtvaste mesgeleider van staal. Universeel ontbraamgereedschap voor alle ontbraamwerkzaamheden aan gaten en aan rechte, convexe en concave kanten. Wordt geleverd inclusief de mesjes: 1 x HSS-mes GT- E100 (6719 0240) normaal: staal, aluminium, kunststof 1 x HSS-mes GT- E200 (6719 0260) zwaar: messing en gietijzer 1 x HSS-mes GT- E300 (6719 0270) in-/uitwendig ontbramen plaatstaal

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10525596	GT-K	15,59

FORMAT mes voor ontbraamgereedschap.



Reservemessen voor ontbraamgereedschap. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Dia	Prijs
10696790	B 10	HSS st/alu/knst	2,6	1,26
10696791	B10S	HSSCO st/rvs	2,6	1,32
10696794	E100	Hss st/alu	3,2	1,36
10696795	E100S	HSSCO st/rvs	3,2	2,18

FORMAT gatzagen HSS–bimetaal 2700



Gatzaag vervaardigd uit HSS-bimetaal voor zeer goede zaagprestaties. De zijdelingse sleuven maken het verwijderen van zaagkernen gemakkelijker. Combivertanding 4/6, en zaagdiepte 38mm. FORMAT-serie 2700.

Bestelnr.	Dia	Prijs
10384531	30 mm	6,45
10384537	40 mm	8,30
10384543	51 mm	10,30
10384556	76 mm	14,90

FORMAT gatzaagcenterboor 2709



HSS Centreerboor, voor gatzaaghouders 2703 en 2706 Diameter 1/4'', 6,35mm, totale lengte 80mm. FORMAT-serie 2709.

Bestelnr.	Type	Prijs
10384575	61 2709 0635	3,75

FORMAT gatzaaghouders 2703/2706



Gatzaaghouders met zeskant- of SDS opname. Voor gebruik in hand- en/of stationaire machines. Bij gebruik van de SDS-houder icm boorhamer (lager toerental dan handboormachine) worden er betere snijresultaten en hogere standtijd behaald. FORMAT-serie 2703/2706.

Bestelnr.	Type	Tbv	Opname	Prijs
10384570	2703 0005	14- 30 mm	10 mm	5,10
10384571	2703 0010	32-152 mm	10 mm	7,85
10384572	2703 0015	32-152 mm	13 mm	10,75

FORMAT verlengschacht 2712



Verlengingsschacht voor gatzagenhouder 9.5mm zesk. o.a voor FORMAT 2703-0015 en -0020. FORMAT-serie 2712

Bestelnr.	Tbv	Dia	L	Prijs
10384576	2703 (zesk.11,1 mm)	10 mm	300 mm	21,10

BAHCO gatzagenset 3834–set–95



Inhoud: Gatzaag 16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 64 mm + gatzaaghouder tbv 14-30 mm + gatzaaghouder tbv 32-210 mm.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10032920	3834-SET-95		178,20

FORMAT gatzagen hss–co5–bimetaal 2708



Gatzaag vervaardigd uit HSS-Co5-bimetaal voor zeer goede zaagprestaties. De zijdelingse sleuven maken het verwijderen van de zaagkernen gemakkelijker. Combivertanding 4/6, en zaagdiepte 38mm. Door de Cobalt-toevoeging beter geschikt voor RVS. FORMAT-serie 2708.

Bestelnr.	Dia	Prijs
10703788	22 mm	6,40
10703790	25 mm	6,40
10703796	35 mm	9,50
10703799	40 mm	9,80

FORMAT gatzagen hm 2715



Gatzaag met hardmetalen tanden voor vlakke zaagsnede, en optimaal snijresultaat. Voor materiaaldiktes tot 4mm. (RVS tot 2mm). Alleen geschikt voor vlak materiaal. Voorzien van uitwerpveer. Met opname 10mm voor boren 16-50mm, en 13mm voor boren 51 tot 120mm. FORMAT-serie 2715.

Bestelnr.	Dia	Prijs
10384581	16 mm	27,22
10384584	20 mm	27,55
10384586	22 mm	27,55

BAHCO gatzaag bi–metaal 8030–vip



Gatzaag vervaardigd uit HSS-bimetaal voor zeer goede zaagprestaties. De zijdelingse sleuven maken het verwijderen van de zaagkernen gemakkelijker. Combivertanding 4/6, en zaagdiepte 38 mm. Alle grotere gatzagen hebben een 0 gr. spaanhoek zodat ze minder agressief zagen.

Bestelnr.	Type	Dia	Prijs
10032867	3830-16-VIP	16 mm	9,83
10032868	3830-17-VIP	17 mm	9,83
10032869	3830-19-VIP	19 mm	9,83
10032870	3830-20-VIP	20 mm	9,83
10032871	3830-21-VIP	21 mm	9,83
10032872	3830-22-VIP	22 mm	9,83
10032873	3830-24-VIP	24 mm	9,83
10032874	3830-25-VIP	25 mm	10,39
10032875	3830-27-VIP	27 mm	11,10
10032876	3830-29-VIP	29 mm	11,10
10032877	3830-30-VIP	30 mm	11,10
10032878	3830-32-VIP	32 mm	11,10
10032879	3830-33-VIP	33 mm	11,10
10032880	3830-35-VIP	35 mm	12,34
10032882	3830-38-VIP	38 mm	12,34
10032883	3830-40-VIP	40 mm	12,34
10032884	3830-41-VIP	41 mm	12,34
10032885	3830-43-VIP	43 mm	12,34
10032886	3830-44-VIP	44 mm	14,31
10032887	3830-46-VIP	46 mm	14,31
10032888	3830-48-VIP	48 mm	14,31
10809539	3830-50-VIP	50 mm	14,31
10032889	3830-51-VIP	51 mm	14,31
10032890	3830-52-VIP	52 mm	17,35
10032891	3830-54-VIP	54 mm	17,35
10032892	3830-57-VIP	57 mm	17,35
10032894	3830-60-VIP	60 mm	17,35
10032895	3830-64-VIP	64 mm	19,14
10032896	3830-65-VIP	65 mm	19,14
10032898	3830-70-VIP	70 mm	19,14
10032899	3830-73-VIP	73 mm	19,14
10032900	3830-76-VIP	76 mm	21,27
10032901	3830-79-VIP	79 mm	21,27
10032902	3830-83-VIP	83 mm	21,27
10032903	3830-86-VIP	86 mm	21,27
10032904	3830-89-VIP	89 mm	21,27
10032905	3830-92-VIP	92 mm	24,69
10032908	3830-102-VIP	102 mm	30,08
10032909	3830-105-VIP	105 mm	32,23
10032911	3830-111-VIP	111 mm	43,66
10032912	3830-114-VIP	114 mm	48,52
10032914	3830-127-VIP	127 mm	59,24

BAHCO gatzaaghouder 3834–arbr



Houders voor gatzagen 14-210 mm. QC- houders met snelwisselmechanisme. De grotere houders voor gatzaag > 32 mm zijn voorzien van aandrijfpennen waardoor de grote aandrijf kracht van de machine optimaal op de gatzaag wordt overgebracht. Met zeskant opname.

Bestelnr.	Type	Tbv	Opname	Prijs
10032925	630	14-30 mm	6,4 mm	12,12
10032927	930	14-30 mm	8,5 mm	12,12
10032923	1130	14-30 mm	11,1 mm	13,98
10032922	11152	32-210 mm	11,1 mm	25,33

BAHCO centreerboor voor gatzagen 3834–drl



Reserve centreerboor voor gatzaaghouder.

Bestelnr.	Type	Dia	L	Prijs
10160384	3834-DRL	6,35 mm	81 mm	5,47

FORMAT ijzerzaagbeugel (zonder zaagblad)6739



Stalen beugel met draaiknop. Front-afglijbescherming.

Bestelnr.	Blad L	Prijs
10525617	300 mm	9,29

FORMAT ijzerzaagbeugel 2–componentengreep 6741



Stevige alu beugel met pistoolgreep. Front-afglijbescherming en draaiknop. Levering met zaagblad (24 T per inch).

Bestelnr.	Blad L	Prijs
10525618	300 mm	18,59

FORMAT ijzerzaagbeugels met houten handvat 6740



Staalbeugel gelakt met houten greep. Vierkant spanstuk met kruissleuf. Onverliesbare spanstiften. Levering zonder blad.

Bestelnr.	Blad L	Kling	Prijs
10388157	300 mm	530 mm	6,96

BAHCO metaalzaagbeugel 208 6734



Kleine aluminium beugel. Levering met zaagblad (24T per inch). Gebruik op moeilijk toegankelijke plekken.

Bestelnr.	Type	Blad L	Prijs
10026981	208	300 mm	10,60

BAHCO professionele metaalzaagbeugel, ergonomisch



Ergonomische professionele metaalzaagbeugel. Hoge bladspanning voor rechte snede. Levering incl. 6 stuks 24 tanden per inch zaagbladen.

Bestelnr.	Blad	Prijs
10525619	300 mm	32,58

BAHCO zaagbeugel 6



Voor het zagen van ijzer en zachte metalen. Gemakkelijk aanspannen met de aanspanschroef . Glasvezel pistoolgreep voor een comfortabele grip. (150 mm) zaagblad, 32 tanden per duim. Voor het zagen van metalen .

Bestelnr.	Blad L	Prijs
10029568	150 mm	10,78

BAHCO metaalzaagbeugel 317



Comfortabele metaalzaagbeugel voor universeel zaagwerk. Smal ontwerp tbv nauwe ruimten. De speciale greep aan de voorzijde garandeert een stevige houvast voor een juiste sturing en een rechte zaagsnede. Blad verticaal in te spannen of onder 90 gr. voor afvlakken. Met 300mm Sandflex Bi-Metaal handmetaalzaagblad.

Bestelnr.	Type	Blad L	Prijs
10809271	317	432 mm	15,20

BAHCO mini–zaagbeugel 6 6729



Beukenhouten, oranje gelakte greep. Compleet met zaagblad (150 mm) zaagblad, 32 tanden per duim. Voor het zagen van metalen .

Bestelnr.	Blad L	Prijs
10028010	150 mm	7,80

BAHCO metaalzaagbeugel 319



Professionele handzaagbeugel. 2-componenten frame met stalen kern. Is ook onder 55 gr. in te spannen. Levering incl. zaagblad(24T per inch).

Bestelnr.	Type	Blad L	Prijs
10215732	319	300 mm	20,61

FORMAT handzaag 450mm 7301



Voor het zagen van spaan- en bewerkingsplaten. Tweecomponenten-comfortgreep. Met extra geharde tanden .

Bestelnr.	Blad L	Prijs
10525938	450 mm	16,45

BAHCO metaalzaagbeugel 320



Massief stalen beugel. Aanspannen met de handgreep. Levering incl. zaagblad.

Bestelnr.	Type	Blad L	Prijs
10027934	320	504 mm	11,64

STANLEY handzaag



Handzaag met pistoolgreep. Gehard stalen zaagblad met hardpoint vertanding. Voor het zagen van hout.

Bestelnr.	Blad L	Prijs
10401818	500 mm	22,53

BAHCO handzaag, hardpoint 300



Fijne vertanding voor gladde afwerking in laminaat aluminium, hout en spaanplaat. Rechte vertanding. Comfortabele opgeschroefde kunststof handgreep. Met herbruikbare tandenbeschermer.

Bestelnr.	Type	Blad L	Z	Prijs
10262131	300-14-F15/16-HP	350 mm	15	15,01

BAHCO ergo handzaag superior 22'' 2600



Extra geharde tanden, XT-vert., dikker zaagblad. Dit zorgt voor een fijn afgewerkte, rechte snede. Twee-componenten comfortabele kunststof greep voorzien van 45 en 90gr. aftekenhoeken. Met 3 schroeven bevestigde en lagergeplaatste greep voor optimale krachtsoverdracht. Met herbruikbare gepatenteerde tandenbeschermer.

Bestelnr.	Type	Blad L	Z	Prijs
10236838	2600-22-XT-HP	550 mm	9	33,18

BAHCO handzaag xt–vertanding 2500XT



Extra geharde tanden, XT-vert., dikker zaagbladen. Dit zorgt voor een fijn afgewerkte,rechte snede. Twee-componenten comfortabele kunststof greep voorzien van 45gr. en 90gr. aftekenhoeken. Met 3 schroeven bevestigde en lagergeplaatste greep voor optimale krachtsoverdracht. Met herbruikbare gepatenteerde tandenbeschermer.

Bestelnr.	Type	Blad L	Z	Prijs
10028718	2500-22-XT-HP	550 mm	9	28,33

BAHCO handzaag hardpoint NP



Professionele handzaag voor het zagen van allerlei soorten hout. De universele vertanding met extra geharde tanden blijft lang scherp. De comfortabele kunststof handgreep uit een stuk zit met drie schroeven bevestigd.

Bestelnr.	Type	Blad L	Z	Prijs
10809704	NP-16-U7/8-HP	400 mm	7	10,84
10809706	NP-22-U7/8-HP	550 mm	7	11,61

BAHCO metaalzaagbeugel 225–PLUS



Met aluminium beugel. In te spannen onder 55 gr. Levering incl. zaagblad.

Bestelnr.	Type	Blad L	Prijs
10027961	225-PLUS	300 mm	23,90

FORMAT handzaagbladen bimetaal



Splintervrij bimetaal handzaagblad. Met precisie geslepen tandkant van hss-snelstaal. Vermindering van vibraties bij dunne materialen. Deze bladen zorgen voor hoge prestaties. Met breukvastheid, zijn universeel inzetbaar. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	L	B	Dikte	Z	Prijs
10384799	300	13	0,65	24	1,04
10384800	300	13	0,65	32	1,04

FORMAT handzaagbladen 12

Progressieve tandsteek. Aflopend van 32 naar 18 tanden per inch. Breed toepassingsgebied d.m.v. de combivertanding. Ook voor grove materialen. Voor vrijwel alle materialen inzetbaar. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	L	B	Dikte	Z	Prijs
10384801	300	13	0,65	18/32	1,04

BAHCO handzaagblad Junior 6

Reservebladen voor junior zaagbeugels. Vervaardigd van gehard en ontlaten koolstofstaal. Gefreesde en gezette tanden. 12 tanden per cm / 32 tanden per inch. Verpakt set a 10 stuks. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	L	B	Dikte	Z	Verp	Prijs
10417764	150	6	0,6	32	1 doos	3,69

BAHCO handzaagbladen 12

Extreem hoge verspaningscapaciteit en slijtvastheid. Hoge mate van flexibiliteit van laaggeleerde zaagbladen. Sandflex zaagbladen zagen snel en recht in alle materialen, inclusief rvs en gelegeerd staal. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	L	B	Dikte	Z	Prijs
10696644	300	13	0,65	18	1,30
10696645	300	13	0,65	24	1,30
10696646	300	13	0,65	32	1,30

Handzaagblad Sandflex progressief 300mm BAHCO

Bijzonder efficient in universele toepassingsgebieden. Kan met hoog snijvermogen ook voor grove materialen worden gebruikt. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Blad	B	Dikte	Aantal	Uitv.	Prijs
10704242	300	13	0.65	32-18	W556	1,30

PUK zaagbladen fijne vertanding

Junior zaagbladen voor junior zaagbeugels. Van bandstaal, speciaal gehard met inhangstiften. Lengte 150mm, dikte 0.4mm. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	L	B	Dikte	Z	Prijs
10388154	150	6	0,5	32	0,39

FORMAT decoupeerzaagblad 2735



Passend voor: Hikoki. Gebruik in zachte materialen hout, vezelplaten en kunststoffen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Inhoud 5 stuks. ht=hout mtl=metaal

Bestelnr.	Fabr.nr	Snij.L	Tbv	Prijs
10384752	T101B	74	vezelplaat 3-30	6,09
10384755	T101D	74	ht,met beginpunt	6,09
10384756	T101BR	74	ht,fijne zaagsn.	6,97
10384759	T111C	74	ht,recht/snel/grove	3,17
10384764	T118A	67	mtl,korte bocht	6,09
10384766	T118B	67	mtl,rechte snede	6,09
10384760	T144D	74	ht,grove zaagsn.	4,26
10384763	T118G	67	mtl,zeer dun matr.	6,09
10384767	T127D	74	aluminium	6,60
10384754	T301CD	91	ht,recht/fijne	6,60
10384769	T318AF	106	sandwich matr.	13,11

BOSCH decoupeerzaagbladen 2736



Passen op AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hikoki, Makita, Milwaukee, Metabo en vergelijkbare machines. Inhoud:5 stuks, behalve type T118AHM en T118EHM 3 stuks Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Sppl=Spaanplaat

Bestelnr.	Fabr.nr	Snij.L	Tbv	Prijs
10395322	T101A	74	plexiglas 2-20	7,33
10395302	T101B	74	zacht hout/sppl. 3-30	4,41
10395303	T101D	74	zacht hout/sppl. 10-45	4,47
10395318	T118A	67	metaal, 1-3	4,47
10395324	T118AF	67	staal, 1-3	6,29
10395325	T318A	106	staal 1-3 mm, tot 65	8,01
10395334	T118AHM	59	rvs plaat 1,5-3	13,90
10395335	T118EHM	59	rvs plaat 2-5	13,90

BOSCH decoupeerzaagblad T345 XF 5 stuks



Bimetaal: ultraflexibele, bijna onbreekbare verbinding van HCS en HSS. Vertanding: tanden gefreesd, snijvlak gezet. Blad met relatief ruwe zaagsnede bij snelle werkvoortgang in hard- en zacht hout, aluminium, kunststoffen en non- ferrometalen. Uitvoering: 5 stuks op kaart. Passend voor: Bosch, AEG, Milwaukee, DEWalt, ELU, Festool, Hikoki, Makita en Metabo. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Snij.L	Mat	Metaal	Rug	Kunst.	Z	Prijs
10395332	106	BiMet.	3-10	< 65	3-10	2,4-5	8,42

BOSCH reciprozaagbladen voor hout, 5 stuks



Koolstofstaal voor gebruik in zachtere materialen zoals hout , houtvezelplaten en kunststoffen. Tanden geslepen, snijvlak gezet. Uitvoering: 5 stuks in pvc-zakje. Voor alle sabel-, recipro- en tijgerzagen met standaardopname. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Materiaal: HCS

Bestelnr.	Bosch-nr.	Lengte	Hout	Platen	Wand	Prijs
10697832	S 2345 X	200	< 150	6-60	< 150	13,52
10697842	S 644 D	150	< 100	6-60	< 100	8,61
10697839	S 1531 L	240	-	-	-	13,56

Reciprozaagbladen hout met metaal, BOSCH, 5 stuks



Geschikt voor alle sabel- recipro- en tijgerzagen met standaardhouder. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Bosch-nr.	Lengte	Mat	Rug	Prijs
10697838	S 1411 DF	300	Bimetaal	< 250	15,44

RIDGID reciprozaagblad



Zaagblad met dubbele opname. Voor dikwandige stalen pijp(3 tot 6 mm). Per 5 stuks. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Z	L	Prijs
10257236	71936	8	200	58,03

FORMAT reciprozaagblad 2744



Uitvoering: 5 stuks in zakje. Zaagbladen voor hout. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Fabr.nr	Snij.L	Tbv	Prijs
10384784	S644D	150	hout/knst.	10,69
10384785	S1531L	240	snoeien (hout)	16,89
10523182	S1122BF	255	dikke profielen	22,06
10384786	S922BF	150	stalen pijp/profiel	11,43
10384787	S922EF	150	dik blik/profiel	11,43
10384788	S1122EF	225	stalen pijp/rofiel	16,89
10384791	S922HF	150	hout met spijkers	11,43
10384792	S1222VF	300	hout met spijkers	18,80
10384796	S1122VF	225	hout met spijkers	16,89

FORMAT lintzaag HSS–Bi–metaal



HSS bimetaal, metalen zaagband met breukvast en buigzaam rugmateriaal. Voor het zagen van (bouw)staal, aluminium en non-ferrometalen.

Bestelnr.	L	B	Dikte	Z	Prijs
10384858	1638 mm	13 mm	0,6 mm	10-14	14,65
10384863	2360 mm	20 mm	0,9 mm	10-14	21,98
10384926	2450 mm	27 mm	0,9 mm	5-8	23,89
10384876	2750 mm	27 mm	0,9 mm	8-12	26,38
10384900	3660 mm	27 mm	0,9 mm	4-6	33,91

FORMAT HSS cirkelzaagblad zeer slijtvaste TIN



DIN 1840 holgeslepen HSS-DMo5-TiN Zeer slijtvast en lage wrijvingscoofficient Geschikt voor seriesnedes(zaagautomaat) Voor staal tot 1000 N/mm2 en RVS

Bestelnr.	Afm.	Z	Stk	Prijs
10384445	250x2,0x32 mm	200BW	4 mm	129,22

FORMAT reserve HSS–centreerboor



Reserve HSS-centreerboor voor vlakke zaagsnede.

Bestelnr.	Dia	L	Tbv	Prijs
10384637	6 mm	50 mm	16-100 mm	3,13

FORMAT HSS cirkelzaagblad



HSS DMo5 met h7 boring volgens DIN1840. holgeslepen. Basismateriaal is lasergeneden. Met blank oppervlak. Gehard, meervouding ontlaten.

Bestelnr.	Afm.	Z	Stk	Prijs
10973932	250x2,0x32 mm	200 BW	4 mm	62,80

BOSCH reciprozaagbladen voor metaal



Bimetaal: ultraflexibele, bijna onbreekbare verbinding van HCS en HSS. Vertanding: tanden gefreesd, snijvlak gezet. Blad met relatief ruwe zaagsnede bij snelle werkvoortgang in hard- en zacht hout, aluminium, kunststoffen en non- ferrometalen. Voor alle sabel-, recipro- en tijgerzagen met standaardopname.

Bestelnr.	Type	L	Mat	Cap.	Verp	Prijs
10697828	S 922 BF	150 mm	Bimet.	3-8 mm	25	41,75
10697821	S 1122 BF	225 mm	Bimet.	3-8 mm	25	63,87
10703018	S 1122 EF	225 mm	Bimet.	1,5-4 mm	5	13,85

BOSCH reciprozaagbladen 2746



Passend op diverse merken. Geschikt voor metaal en buizen. Vlakke en snelle snedes. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Fabr.nr	Snij.L	Tbv	Inh	Prijs
10098499	S-1122-BF	225	St 3-8,buis tot 175	5	13,85

BAHCO handmetaalzaagbl. sandflex 3906

Nagenoeg ontbreekbaar en breukvast zaagblad. Uitstekende slijtagevastheid van de stalen vertanding. Met een rug van sterk, flexibel verenstaal. Een tandenrij van super hooggelegeerd snelstaal. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	L	B	Dikte	Z	Prijs
10809468	300-24-10P	300	13	0,65	24	20,37

GEDORE draadvijl 140 6685



Voor het opzuiveren van schroefdraad.

Bestelnr.	Type	L	Kap	Prijs
10137539	140	230 mm	0,8-3 mm	43,12

FORMAT precisie–naaldvijlenset 6647



Met ronde steel zonder hecht. Levering in kunststof etui met drukknopsluiting. Voor nauwkeurige werkzaamheden. Gebruik: machine-en werktuigbouw.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10388104	12 dlg	160 mm, zwitserse kap 2	70,90

FORMAT set werkplaatsvijlen 5–delig 6566



Met kunststof hecht. Met wegrolbeveiliging en ophanggat. Levering in kunststof etui. vijl: plat, halfrond, rond, driekant en rasp halfrond

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10388082	5dlg	250 mm	31,10
10388083	5dlg	250 mm	41,88

Werkplaatsvijlenset 200/300 mm, Pferd



Uitvoering: met ergonomisch gevormde 2-componentenkunststof greep. Met wegrolbeveiliging en ophanggat. Levering in PVC roltas.

Bestelnr.	Uitv.	Lengte	Kap	Prijs
10700578	6-delig	200/300 mm	1, 2, 3	59,06

RUEGGEBERG ASSORT.VIJLEN 200 K2 5DLG.



Met ergonomisch gevormde 2-componentenkunststof greep, met wegrol- beveiliging en ophanggat. Levering in PVC roltas.

Bestelnr.	Uitv.	L	Kap	Prijs
10700577	5-delig	200 mm	2	44,66

FORMAT diamant naaldvijlen set 6–delig 6660



Zwitserse basis van geslepen en gesmeedvijlenstaal. Met universele korrel D 126-middel (fepa-norm). Galvanisch gebonden, zonder hecht. In hardverchroomde precisieuitvoering. Levering in kunststof roletui.

Bestelnr.	Aantal	Inh	Prijs
10388117	6 dlg	140 mm	74,00

FORMAT platte stompe vijl vorm A 6530



Rechthoekig en van 3 zijden gekapt. Voor bewerking van rechthoekige werkstukken. Voor ontbramen en oppervlaktebewerking.

Bestelnr.	L	Kap	Doorsn.	Prijs
10388010	100 mm	bastaard	12x2,5 mm	2,31
10388011	100 mm	halfzoet	12x2,5 mm	2,46
10388013	150 mm	bastaard	16x4 mm	2,51
10388014	150 mm	halfzoet	16x4 mm	2,55
10388015	150 mm	zoet	16x4 mm	2,71
10388016	200 mm	bastaard	20x5 mm	2,98
10388017	200 mm	halfzoet	20x5 mm	3,22
10388018	200 mm	zoet	20x5 mm	3,33
10388019	250 mm	bastaard	25x6 mm	4,04
10388020	250 mm	halfzoet	25x6 mm	4,30
10388021	250 mm	zoet	25x6 mm	4,74
10388022	300 mm	bastaard	30x6,5 mm	5,37
10388023	300 mm	halfzoet	30x6,5 mm	5,84
10388024	300 mm	zoet	30x6,5 mm	6,12
10388025	350 mm	bastaard	35x7,5 mm	7,60

PFERD platstompe vijl met ergonomisch gevormde



Uitvoering; DIN 7261, vorm A Rechthoekig en van 3 zijden gekapt. Met ergonomisch gevormde 2-componenten-kunststof greep met wegrolbeveiliging en ophanggat. Geschikt voor bewerking van rechthoekige vormen en voor ontbramen.

Bestelnr.	L	Kap	Doorsn.	Prijs
10698076	150 mm	2	16 x 4,0 mm	4,04
10698077	200 mm	2	20 x 5,0 mm	5,11
10698078	250 mm	2	25 x 6,0 mm	6,32

FORMAT halfronde vijl spits vorm E 6554



Halfrond en van 2 zijden gekapt. Voor het bewerken en ontbramen van de radius. Ook geschikt voor het vijlen van doorbraken. Ook te gebruiken voor oppervlaktebewerking. Zonder hecht.

Bestelnr.	L	Kap	Doorsn.	Prijs
10388057	150 mm	zoet	16x4,5 mm	4,61
10388058	200 mm	bastaard	20x6 mm	5,00
10388059	200 mm	halfzoet	20x6 mm	5,27
10388060	200 mm	zoet	20x6 mm	5,57
10388061	250 mm	bastaard	25x7 mm	6,88
10388062	250 mm	halfzoet	25x7 mm	7,12
10388063	250 mm	zoet	25x7 mm	7,64
10388064	300 mm	bastaard	30x8,5 mm	9,16
10388065	300 mm	halfzoet	30x8,5 mm	9,31

Halfronde vijl, spits toelopend



DIN 7261 vorm E, halfrond en aan 2 zijden gekapt. Voor ontbramen en voor het vijlen van doorbraken. Ook te gebruiken voor oppervlakte- bewerking.

Bestelnr.	Lengte	Kap	Doorsn.	Uitv.	Prijs
10704134	200 mm	2	20 x 6,0 mm	W551	7,86
10704135	250 mm	2	25 x 7,0 mm	W551	10,24

FORMAT ronde vijl vorm F 6560

Rond en rondom gekapt. Voor het bewerken en ontbramen van de radius. Ook geschikt voor het vijlen van doorbraken. Zonder hecht.

Bestelnr.	L	Kap	Doorsn.	Prijs
10388068	100 mm	halfzoet	4 mm	2,55
10388069	100 mm	zoet	4 mm	2,80
10388070	150 mm	bastaard	6 mm	2,31
10388071	150 mm	halfzoet	6 mm	2,55
10388072	150 mm	zoet	6 mm	2,80
10388073	200 mm	bastaard	7,5 mm	2,75
10388074	200 mm	halfzoet	7,5 mm	2,98
10388075	200 mm	zoet	7,5 mm	3,32
10388076	250 mm	bastaard	9,5 mm	3,78
10388077	250 mm	halfzoet	9,5 mm	4,04
10388078	250 mm	zoet	9,5 mm	4,33
10388079	300 mm	bastaard	12 mm	4,96
10388081	300 mm	zoet	12 mm	5,84

PFERD ronde vijl met ergonomisch gevormde



Uitvoering; DIN 7261, vorm F Rond en rondom gekapt. Met ergonomisch gevormde 2-componenten-kunststof greep met wegrolbeveiliging en ophanggat. Geschikt voor bewerking van radii, en voor het vijlen van doorbraken.

Bestelnr.	L	Kap	Doorsn.	Prijs
10698011	150 mm	2	6,0 mm	4,04
10698012	200 mm	2	7,5 mm	4,91
10698010	250 mm	2	9,5 mm	6,10

FORMAT driekante vijl vorm C 6542



Driehoek,spits toelopend en van 3 zijden gekapt. Voor ontbramen en vijlen van doorbraken. Ook te gebruiken voor oppervlaktebewerking. Zonder hecht.

Bestelnr.	L	Kap	Doorsn.	Prijs
10388033	150 mm	zoet	11 mm	3,47
10388034	200 mm	bastaard	15 mm	3,94
10388036	200 mm	zoet	15 mm	4,32

FORMAT vierkante vijl vorm D 6548

Vierkant,spits toelopend en van 4 zijden gekapt. Voor het vijlen van profielen. Zonder hecht.

Bestelnr.	L	Kap	Doorsn.	Prijs
10388046	200 mm	bastaard	8 mm	3,26
10388049	250 mm	bastaard	10 mm	4,16

FORMAT vijlhecht van beukenhout 6682



Comfortabel handvat van beuk. Gebogen vorm , gewaxt. Met geperste naadloze stalen buisklem. Voorkomt breuk bij vastslaan.

Bestelnr.	L	Tbv	Prijs
10388126	80 mm	110/113 mm	0,62
10388128	100 mm	150 mm	0,79
10388129	110 mm	200 mm	0,77
10388130	120 mm	250 mm	0,95
10388131	130 mm	300 mm	1,10
10388132	140 mm	350 mm	1,25

Kunststof schroefvijlheften



Vijlheft met schroefdraad

Bestelnr.	L	Tbv	Prijs
10035953	94 mm	4 inch	4,71
10035957	105 mm	6 inch	4,84
10035960	105 mm	8 inch	4,84
10035964	121 mm	10 inch	5,18

FORMAT vijlenborstel 7002



Bezetting van eersteklas vijlborstelband. Reinigen van volgelopen vijlen.

Bestelnr.	Type	Prijs
10388440	7002 0001	1,96

FORMAT houtrasp halfrond



Vorm C, halfrond, spits-toelopend en op 2 zijden gekapt. Geschikt voor het bewerken van radii en afschuiningen en het vijlen van halfprofielen. Ook geschikt voor oppervlaktebewerking.

Bestelnr.	L	Kap	Doorsn.	Prijs
10388098	250 mm	bastaard	25x8,5 mm	10,78

PFERD precisie–naaldvijl, vorm a, platstomp

Kwalitatief hoogwaardige uitvoering in gangbare vorm en afmeting Steeds in grove tot fijne kapvarianten. Maatnauwkeurig met hoog vijlvermogen en lange levensduur. Voor zeer fijne en nauwkeurige werkzaamheden in de machine- en werktuigbouw.

Bestelnr.	Vorm	L	Kap	Prijs
10401518	Platstomp	160 mm	0	5,55
10401524	Platstomp	200 mm	2	7,13

GEDORE draadvijl 140A 6686



Voor het opzuiveren van schroefdraad.

Bestelnr.	Type	L	Kap	Prijs
10023446	140 A	230 mm	11-24 Gangen/inch	43,12

PFERD vijlenassortiment 6568



Met ergonomische PVC-greep. Met wegrolbeveiliging en ophanggat. Levering in PVC-roltas. Lengte 250mm

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10700579	65680250	5-delig	5 vijlen	55,74

PFERD sleutelvijlenset 6582



Met houten hecht, in kunststof zak. Lichte vijlwerkzaamheden In de werktuig- en matrijzenbouw gebruikt.

Bestelnr.	Type	Set	Inh	Prijs
10700587	65820100	6-delig	6 vijlen	26,85

PFERD sleutelvijlenset 6–dlg 100mm H2



Voor lichte en filigrane vijlwerkzaamheden, speciaal in de werktuig- en matrijzenbouw. Levering in kunststof zak met sleutelvijlen. 1x platstompe, 1x platstitse, 1x driekant, 1x vierkant, 1x halfronde, 1x ronde vijl.

Bestelnr.	Uitv.	Kap	Prijs
10903618	6-delig	2	31,76

Snelspanheft voor naald–, sleutel en diamantvijlen



Uitvoering: handige vijlgreep van kunststof met klembek. Voor het snel spannen van naald-, sleutel- en diamantnaaldvijlen en kleinere werkplaats- en precisievijlen.

Bestelnr.	L	Voor	Uitv.	Prijs
10401566	90 mm	140-200 mm	W549	4,45

FORMAT kunststof vijlheft 2C



Ergonomische vormgeving. 2-componenten greep.

Bestelnr.	Tbv	L	Prijs
10744213	100-150 mm	110 mm	1,61
10744214	200-250 mm	115 mm	1,96
10744215	200-250 mm	115 mm	1,96
10744216	300-350 mm	115 mm	2,41

GEDORE vijl halfrond 8725



Met PVC-hecht

Bestelnr.	Type	L	Kap	Doorsn.	Prijs
10086572	8725 2-6	150 mm	2	16x4,5 mm	16,23

GEDORE vijl rond 8722



Met PVC-hecht

Bestelnr.	Type	L	Kap	Doorsn.	Prijs
10110607	8722 2-10	250 mm	2	9,5 mm	17,16

FORMAT bougieborstel



3 rijen gegolfd messing draad.

Bestelnr.	Type	Prijs
10388439	7000 0001	1,22

Instrumentborstel



4-rijen gegolfd messing draad.

Bestelnr.	Type	Prijs
10429910	4-rij/ dr. 0,15 mm mess.	4,89

FORMAT fittingborstel



2-voudige draadkern met gegolfd staaldraad en stevige kunststof greep.

Bestelnr.	Dia	Werkl.	Lengte	Prijs
10744064	13 mm	25 mm	160 mm	5,05

FORMAT universele handstaalborstel



1 rij gegolfd draad. Kunststof handvat.

Bestelnr.	Rij	Mat	Prijs
10388460	1	Staal 0,3 mm	1,57
10388461	1	RVS 0,3 mm	3,89
10388462	1	Messing 0,3 mm	3,89

FORMAT staalborstel



Staaldraad, glad, oliegehard.

Bestelnr.	Rij	Mat	Prijs
10388441	2	staal 0,35 mm	0,86
10388442	3	staal 0,35 mm	0,91
10388443	4	staal 0,35 mm	1,07
10388444	5	staal 0,35 mm	1,24
10388445	6	staal 0,35 mm	1,36

FORMAT staalborstel



Roestvrij staaldraad, glad, antimagnetisch.

Bestelnr.	Rij	Mat	Prijs
10388446	2	RVS 0,3 mm	2,51
10388447	3	RVS 0,3 mm	2,94
10388448	4	RVS 0,3 mm	3,44
10388449	5	RVS 0,3 mm	3,81
10388450	6	RVS 0,3 mm	4,31

FORMAT staalborstel



Messing draad, gegolfd.

Bestelnr.	Rij	Mat	Prijs
10388451	2	messing 0,3 mm	2,24
10388452	3	messing 0,3 mm	2,64
10388453	4	messing 0,3 mm	3,08
10388454	5	messing 0,3 mm	3,56

FORMAT ronde borstel, staaldraad, r/l getordeerd



Agressieve uitvoering met getordeerd draad. Voor extreme inzet met hoge omtreksnelheden. Ook op handmachines inzetbaar. Boring 22,23 mm. Veiligheidsadviezen in acht nemen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Draaddikte 0.50 Onw.max 12500 min-1

Bestelnr.	Dia	Werkbreedte	Prijs
10744074	125	13	8,68

FORMAT lasnaadborstel



Voor alle lichte ontroestings- en reinigingswerkzaamheden.

Bestelnr.	Rij	Mat	Prijs
10388455	3	Staal 0,35 mm	3,28
10388456	3	RVS 0,35 mm	6,98

FORMAT pijpborstel staaldraad



Pijpborstel met 2 voudige-draadkern en oog.

Bestelnr.	Dia	Draad L	L	Prijs
10388472	5 mm	100 mm	300 mm	6,50
10388473	6 mm	100 mm	300 mm	6,64
10388474	8 mm	100 mm	300 mm	4,89
10388475	10 mm	100 mm	300 mm	4,93
10388476	12 mm	100 mm	300 mm	5,00
10388477	15 mm	100 mm	300 mm	5,09
10388478	18 mm	100 mm	300 mm	5,25
10388479	20 mm	100 mm	300 mm	5,30
10388480	25 mm	100 mm	300 mm	5,36

FORMAT pijpborstel messingdraad



Pijpborstel met 2 voudige-draadkern en oog.

Bestelnr.	Dia	Draad L	L	Prijs
10388485	6 mm	100 mm	300 mm	6,53
10388486	8 mm	100 mm	300 mm	6,53
10388487	10 mm	100 mm	300 mm	6,25
10388488	12 mm	100 mm	300 mm	6,27
10388489	15 mm	100 mm	300 mm	6,33
10388491	20 mm	100 mm	300 mm	6,60
10388492	25 mm	100 mm	300 mm	6,82

FORMAT pijpborstel nylon



Pijpborstel met 2 voudige-draadkern en oog.

Bestelnr.	Dia	Draad L	L	Prijs
10388498	4 mm	100 mm	300 mm	2,02
10388499	5 mm	100 mm	300 mm	2,00
10388500	6 mm	100 mm	300 mm	2,07
10388501	8 mm	100 mm	300 mm	2,11
10388502	10 mm	100 mm	300 mm	2,16
10388503	12 mm	100 mm	300 mm	2,18
10388504	15 mm	100 mm	300 mm	2,22
10388505	18 mm	100 mm	300 mm	2,36
10388506	20 mm	100 mm	300 mm	2,39
10388507	25 mm	100 mm	300 mm	2,43

FORMAT komborstel getordeerd



Schroefdraad M 14 x 2,0. Gehard staaldraad.

Bestelnr.	Dia	Cap.	Opname	Prijs
10388540	65 mm	0,35 mm	M14	7,78
10388541	65 mm	0,50 mm	M14	6,49

FORMAT komborstel getordeerd met steunring



Schroefdraad M 14 x 2,0. Gehard staaldraad.

Bestelnr.	Dia	Cap.	Opname	Prijs
10388545	80 mm	0,50 mm	M14	14,53
10388548	100 mm	0,50 mm	M14	16,42

FORMAT komborstel getordeerd



Schroefdraad M 14 x 2,0. Roestvrij staaldraad.

Bestelnr.	Dia	Cap.	Opname	Prijs
10388542	65 mm	0,35 mm	M14	14,93
10388543	65 mm	0,50 mm	M14	14,38

FORMAT komborstel gegolfd



Schroefdraad M 14 x 2,0. Gehard staaldraad.

Bestelnr.	Dia	Cap.	Opname	Prijs
10388535	60 mm	0,3 mm	M14	4,82
10388536	80 mm	0,3 mm	M14	12,38

FORMAT kegelborstel gegolfd



Schroefdraad M 14 x 2,0. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Uitv.	Dia	Cap.	B	Max.	Prijs
10388521	Staal	100	0,3	10	12500 1/min	8,96
10388522	RVS	100	0,2	20	12500 1/min	18,09

FORMAT kegelborstel getordeerd



Schroefdraad M 14 x 2,0.

Bestelnr.	Dia	Cap.	B	Prijs
10388508	100 mm staal	0,50 mm	13 mm	7,38
10388509	115 mm staal	0,50 mm	15 mm	12,89

FORMAT penseelborstel gegolfd



Opnameschacht 6 mm. Roestvrij staaldraad.

Bestelnr.	Dia	Cap.	Draad L	Max.	Prijs
10388559	17 mm	0,30 mm	25 mm		4,09
10388560	25 mm	0,30 mm	25 mm		5,24
10388561	30 mm	0,30 mm	25 mm	15000 1/min	6,36

FLEXOVIT Vlampijpborstel



Staaldraad, gegolfd. Geschikt voor reinigen pijpen en gaten.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10059618	1/2x25 mm	5,45

FORMAT stiftborstel



Opnameschacht 6 mm. Staaldraad, gegolfd.

Bestelnr.	Dia	Cap.	B	Max.	Prijs
10388515	30 mm	0,20 mm	9 mm	20000 1/min	4,00
10388516	40 mm	0,20 mm	11 mm	18000 1/min	4,47
10388517	50 mm	0,20 mm	17 mm	15000 1/min	4,62
10388518	60 mm	0,30 mm	18 mm	15000 1/min	4,78
10388519	70 mm	0,30 mm	18 mm	15000 1/min	5,00
10388520	80 mm	0,30 mm	19 mm	12000 1/min	5,27

FORMAT penseelborstel gegolfd



Opnameschacht 6 mm. Gehard staaldraad.

Bestelnr.	Dia	Cap.	Draad L	Prijs
10388552	10 mm	0,30 mm	20 mm	2,61
10388553	17 mm	0,30 mm	25 mm	2,82
10388554	25 mm	0,30 mm	25 mm	3,20
10388555	30 mm	0,30 mm	25 mm	4,27

FORMAT stiftborstel



Opnameschacht 6 mm. Staaldraad, getordeerd.

Bestelnr.	Dia	Cap.	B	Max.	Prijs
10388533	75 mm	0,50 mm	8 mm	20000 1/min	6,36

FORMAT penseelborstel getordeerd



Opnameschacht 6 mm. Gehard staaldraad.

Bestelnr.	Dia	Draad L	Cap.	Max.	Prijs
10388557	23 mm	29 mm	0,35 mm	20000 1/min	13,09

FORMAT stiftborstel



Opnameschacht 6 mm. Messing draad, gegolfd.

Bestelnr.	Dia	Cap.	B	Max.	Prijs
10388528	30 mm	0,20 mm	9 mm		4,40
10388529	40 mm	0,20 mm	11 mm		5,80
10388530	50 mm	0,20 mm	17 mm	15000 1/min	6,91
10388532	70 mm	0,20 mm	19 mm	15000 1/min	8,34

FORMAT ronde borstel gegolfd



Inclusief reduceerstukken. Gehard staaldraad.

Bestelnr.	Dia	Cap.	B	Max.	Prijs
10388466	100 mm	0,3 mm	20 mm	8000 1/min	11,42
10388467	125 mm	0,3 mm	22 mm	6000 1/min	13,34
10388468	150 mm	0,3 mm	30 mm	6000 1/min	18,11
10388469	178 mm	0,3 mm	32 mm	6000 1/min	21,27
10388470	200 mm	0,3 mm	30 mm	4500 1/min	26,13

FORMAT stiftborstel



Opnameschacht 6 mm. Roestvrij staaldraad, gegolfd.

Bestelnr.	Dia	Cap.	B	Prijs
10388523	30 mm	0,20 mm	9 mm	4,95
10388524	40 mm	0,20 mm	11 mm	7,03
10388525	50 mm	0,20 mm	17 mm	8,20
10388526	60 mm	0,20 mm	18 mm	9,00
10388527	70 mm	0,20 mm	18 mm	9,82

FORMAT ronde borstel gegolfd



Inclusief reduceerstukken. Roestvrij staaldraad.

Bestelnr.	Dia	Cap.	B	Max.	Prijs
10388482	150 mm	0,3 mm	30 mm	6000 1/min	34,90
10388484	200 mm	0,3 mm	30 mm	4500 1/min	51,43

FLEXOVIT stiftborstel



Opnameschacht 6 mm. Staaldraad/Roestvrij staaldraad gegolfd.

Bestelnr.	Dia	Cap.	B	Mat	Prijs
10056233	80 mm	0,2 mm	20 mm	RVS	11,36
10057874	100 mm	0,3 mm	12 mm	Staal	3,20

FORMAT ronde borstel getordeerd



Boring 22,23 mm. Gehard staaldraad. Zeer smal.

Bestelnr.	Dia	Cap.	B	Max.	Prijs
10388513	125 mm	0,5 mm	6 mm	12500 1/ min	24,47

FORMAT ronde borstel getordeerd



Boring 22,23 mm. Gehard staaldraad/Roestvrij staaldraad.

Bestelnr.	Dia	Cap.	B	Prijs
10388493	115 mm staal	0,50 mm	12 mm	7,77
10388494	125 mm staal	0,50 mm	13 mm	8,49
10388497	125 mm rvs	0,50 mm	13 mm	17,31

FORMAT schuurviltwaaiers



Schuurviltwaaiers bestaan uit schuurvlies- en korundlamellen die in een verhouding van 1:1 radiaal rond een kern zijn geplaatst. Met 6 mm spanschacht. Voor het bewerken van ongehard staal, edelstaal aluminium, hout en kunststof. Max toerental: 12000/min

Bestelnr.	Korrel	Afm.	Mt	Prijs
10389351	60	50x30 mm	6 mm stift	4,98
10389352	100	50x30 mm	6 mm stift	4,98
10389354	240	50x30 mm	6 mm stift	4,98
10389375	60	80x50 mm	6 mm stift	9,63
10389377	150	80x50 mm	6 mm stift	9,71
10389376	100	80x50 mm	6 mm stift	9,71
10389381	150	100x50 mm	6 mm stift	12,74

3M combi wheel CW



Geschikt voor diverse schuur en finishing werkzaamheden. Te gebruiken op alle metalen en houtsoorten.

Bestelnr.	Type	Korrel	Mt	Prijs
10035087	03770	120	75x45 mm	12,30

3M lamellenborstel CPFB



Speciaal ontwikkeld voor het reinigen en verwijderen van beschadigingen op plaatwerk. Vaste stift van 6 mm.

Bestelnr.	Type	Grt.	Korrel	Prijs
10046446	07209	75x45 mm	A MED	15,31
10046447	07210	100x45 mm	A MED	19,07

3M CSD schijf vaste stift



Grote flexib. tbv moeilijk bereikbare plaatsen. Leverbaar met asgat, vaste stift en als vlakke schijf op fiber of glasvezel rug. Toepassingen: verwijderen van roest, oxidatie, lasverkleuringen, coatings ed. Lopen niet vol.

Bestelnr.	Type	Dia	Prijs
10046514	57017	150x12x8 mm	12,30

FORMAT schuurwaaiers



Schuurwaaier voor staal-, hout- en kunststof- bewerking. Universeel toepasbaar. Agressieve uitvoering, in kunstharsbinding hoogvast met de 6 mm spanschacht verbonden. Max. toerental: 19100/min

Bestelnr.	Afm.	Korrel	Prijs
10389278	30x10 mm	60	2,10
10389279	30x10 mm	80	2,10
10389280	30x10 mm	120	2,10
10389284	30x10 mm	320	2,10
10389343	30x10 mm	80 RVS	2,20
10389286	30x15 mm	60	2,00
10389287	30x15 mm	80	2,00
10389288	30x15 mm	120	2,00
10389302	40x20 mm	60	2,06
10389303	40x20 mm	80	2,06
10389304	40x20 mm	120	2,06

Bestelnr.	Afm.	Korrel	Prijs
10389346	40x20 mm	40 RVS	2,38
10389348	40x20 mm	80 RVS	2,38
10389311	50x20 mm	80	2,65
10389312	50x20 mm	120	2,65
10389357	50x20 mm	80 RVS	2,89
10389317	60x30 mm	40	2,96
10389318	60x30 mm	60	2,96
10389319	60x30 mm	80	2,96
10389320	60x30 mm	120	2,98
10389324	60x30 mm	320	2,98
10389325	60x50 mm	40	4,76
10389326	60x50 mm	60	4,76
10389328	60x50 mm	120	4,76
10389333	80x40 mm	40	5,42
10389335	80x40 mm	80	5,42
10389336	80x40 mm	120	5,42

3M SCOTCH BRITE rollen



Duurzaam en scheurvast. Geschikt voor gebruik in machines. Gladmaken, matteren en reinigen van verschillende oppervlakten. Geschikt voor RVS, staal, aluminium, non-ferro-metalen en lakken. De rollen zijn 10 meter lang.

Bestelnr.	Type	Kleur	Korrel	Afm.	Prijs
10044900	03760	rood	V-FINE	100 mm	41,98
10044901	07453	rood	V-FINE	125 mm	51,66
10345572	07451	donker grijs	V-FINE	100 mm	41,67
10058032	07611	grijs	U-FINE	100 mm	41,53

FLEXOVIT lamellen schuurwaaiers KX300



Aluminium oxide korrel op linnen drager. Lamellen schuurrollen op stift 6 mm. Toepassing op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals buizen en matrijzen. Mooi, gelijkmatig slijpbeeld.

Bestelnr.	Dia	Hgt	Korrel	Prijs
10157579	30	20	60	2,28
10048278	50	15	80	2,74
10083633	20	10	120	3,26
10048196	30	10	80	2,00
10048200	30	15	80	2,06
10048233	40	15	80	2,19
10048236	40	20	40	2,29
10157587	40	20	80	2,29
10048372	60	40	80	4,43

FORMAT schuurvliezen



Zowel nat als droog te gebruiken.

Bestelnr.	Type	Kleur	Korrel	Afm.	Prijs
10389383	84350120	bruin	Med A	10mx115 mm	33,78
10389384	84350180	bruin	Fine A	10mx115 mm	30,96

3M SL–DH schijf



Klittenbandvliesschijf met centergat. De schijf is hard en heeft een hoge agressiviteit. Voor grove oppervlaktereiniging en voor het schuren van dunne lasnaden en laspunten. Geschikt voor aluminium, staal en roestvrij staal. Te gebruiken met hechtsteunschijf.

Bestelnr.	Type	Kleur	Dia	Prijs
10613496	SL-DH 125 A CRS	zwart	125	3,74

3M SCOTCHBRITE handpads



Duurzaam en scheurvast. Gladmaken, matteren en reinigen van verschillende oppervlakten. Geschikt voor RVS, staal, aluminium, non-ferrometalen en lakken.

Bestelnr.	Type	Kleur	Korrel	Verp	Prijs
10041232	07446	grijs	S-MED	1 st	1,89
10041233	07447	rood	A-VFN	1 st	1,21
10041234	07448	grijs	U-FINE	1 st	1,27
10041227	07440	bruin	A-MED	1 st	2,52
10041231	61089	groen	V-FINE	1 st	1,33
10041228	61000	wit	S-FINE	1 st	1,94

3M SCD schijven



Te gebruiken met 3M steunschijf (klittenhechting). Voor op lak, metaal, aluminium en roestvast staal.

Bestelnr.	Type	Kleur	Dia	Korrel	Prijs
10056925	07924	grijs	115 mm	S-FINE	3,40
10056923	65333	bruin	115 mm	H COARSE	3,55
10056924	65335	rood	115 mm	A MED	3,40
10056926	65338	blauw	115 mm	V-FINE	3,40
10280557	65341	bruin	115 mm	A CRS	3,21

3M steunschijf tbv SCD



Steunschijven voor zelfklittende Surface Conditioning Schijven.

Bestelnr.	Type	Dia	Opname	Prijs
10050380	09562	115 mm	M14	12,58


3M steunschijf



Gebruikt met Scotch-Brite T oppervlak conditioning Minder gereedschap trillingen en het risico van disc fly-off. Klittenband bevestingssystemen zorgen voor een gemakkelijke disc uitlijning.

Bestelnr.	Type	Dia	Opname	Prijs
10613493	61681	125 mm	M14	15,67

3M CSD schijven met asgat



Verwijderen van roest, oxidatie. Grote flexibiliteit voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Bestelnr.	Type	Grt.	Prijs
10046515	CSD	150x13 mm	9,22

3M xt–rd clean & strip schijf met asgat



Speciaal ontwikkeld voor zware werkzaamheden. Verwijderen van roest, oxidatie, lasverkleuringen, coatings, oude verflagen, reinigen van lasnaden.

Bestelnr.	Type	Grt.	Prijs
10343517	05818	115x22 mm	10,72

3M Clean en finish borstels FF–ZS



Gewoven lichaam. 6mm schacht. Om aanslag en verkleuringen van lassen te verwijderen. Geschikt voor staal en roestvrij staal.

Bestelnr.	Type	Afm.	Korrel	Prijs
10343428	07217	75x45x6 mm	A VFN	13,65

3M bristle brushes geel.



Radial Bristle Brush. Reinigt met minimale druk. Verwijderd verf, roest, lasverkleuring en oxide. Met aluminium-oxide en cubitron korrel. Te gebruiken opspandoorn 10343391.

Bestelnr.	Type	Grt.	Korrel	Prijs
10169153	27606 Tbv Staal	152x12,7x25,4	80	66,03
10356009	33215 Tbv Rvs	152x12,7x25,4	80	68,56

3M radial bristle brush scotch–brite(tm) bristle



Met rechte lamellen, geel. Afzonderlijke kunststof sigmenten met ingebonden keramische Cubitron. Segmenten zijn met flens 25,4mm verbonden. De flexibele afzonderlijke borstels zorgen voor een constante finish.

Bestelnr.	Dia	Korrel	Aantal	Omw.max	Prijs
10707186	150 x 12 mm	80	8	6000 min-1	66,66

3M ontbraamwielen



Perfect voor het ontbramen. Zachte samenstelling voorkomt kerving.

Bestelnr.	Type	Grt.	Prijs
10052404	LDW	150x25 mm	71,71

3M opspandoorn



Opspanbout t.b.v. grote reinigingsschijven, bijvoorbeeld lappenschijven. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10343391	7947	Stift 6 tbv schijven 75-100	8,46

3M SC surface schijf



Voor het verwijderen van lichte roest en verkleuringen. Met centrering voor een nog betere hechting en nauwkeuriger plaatsing van de klittenbandschijf op de steunschijf.

Bestelnr.	Type	Kleur	Dia	Prijs
10343467	60981	Bruin	115 mm	2,94
10343468	60982	Rood	115 mm	2,72

3M SL–DH schijf



Om de ruwheid van het oppervlak te verminderen, het verwijderen van aanslag en finishen. Met centreergat.

Bestelnr.	Type	Kleur	Dia	Prijs
10613591	575969	Rood	125 mm	2,86

FLEXOVIT blokken polijstpasta.



Gegoten blokken polijstpasta. Groen voor opbrengen hoogglans. Bruin voor reinigen sterk vervuild materiaal. Wit polijsten van RVS en aluminium.

Bestelnr.	Kleur	Tbv	Prijs
10060161	Wit	Polijsten RVS.	6,32
10045800	Bruin	Zware vuil.	6,03
10050152	Groen	Hooggl. polijst	6,25

FLEXOVIT Lappenschijven



Lappenschijven linnen, 2 of meervoudig gestikt. Voor het polijsten van alle materialen. Te gebruiken met pasta polijstvloeistof. Extra stevige constructie voor rechte vlakken.

Bestelnr.	Type	Dia	Prijs
10052574	LS-100	100 mm	5,79
10052579	LS-150	150 mm	7,14
10052582	LS-200	200 mm	12,45

FORMAT handschuurblokjes



Kunststofgebonden siliciumcarbide-strooiing, Zacht voor het polijsten en matteren van allerlei materialen en voor reiniging en onderhoud.

Bestelnr.	Afm.	Korrel	Prijs
10389387	80x50x20 mm	60	2,90
10389389	80x50x20 mm	240	2,90

3M ROLOC schuurschijf 785



Uitermate geschikt voor het bewerken van aluminium en RVS. Beperkte warmte inbreng, beperkt verkleuring en vervorming. Agressieve verspaning. Niet flexibel.

Bestelnr.	Type	Dia	Korrel	Prijs
10924554	85885	76	60	1,10

3M ROLOC SCD schijven



ROLOC surface conditioning schijven. Voor het verwijderen van lichte roest en verkleuring, reinigen en finishen van verschillende ferro en non ferro producten. Max. toerental: 18000/min.

Bestelnr.	Type	Dia	Korrel	Prijs
10056206	05530	76 mm	AVF	2,09
10056205	05531	76 mm	AMED	2,09
10056204	05532	76 mm	CRS	2,09
10056208	18082	76 mm	ACRS	1,72

3M ROLOC steunschijf



Ten behoeve van 3m ROLOC schuurschijven. ROLOC snelwisselsysteem. Schijf 76,2mm met M14 inwendige draad.

Bestelnr.	Type	Dia	Hardh.	Opname	Prijs
10055827	84998	76 mm	HARD	M14	21,46
10055828	84999	76 mm	MEDIUM	M14	21,46

3M ROLOC EXL schijven



Gemaakt van samengeperste, niet gewoven glasvezel. Sterke, efficiente wielen voor het reinigen, finishen en ontbramen van grotere werkstukken. Bij uitstek geschikt voor het afronden van zet- en knipkanten na het gebruik van schuurmaterialen.

Bestelnr.	Type	Dia	Korrel	Prijs
10060335	17186	76	2A MEDIUM	6,45
10060336	17184	76	2S FIJN	6,17
10060337	17191	76	6A MEDIUM	6,79

PFERD schuurhuls, korund, korrel 50



Kunstharsgebonden korundstrooiing, sterk gevoerd. Met zeer goede korrelhechting, lange standtijd, lage aandrukkracht en zeer goed aanpassingsvermogen. Voor staal, kunststof , GFK en hout. Ook beperkt geschikt voor gietijzer.

Bestelnr.	Dia	Uitv.	Prijs
10744819	15 x 30 mm	W849	0,54
10744821	30 x 30 mm	W849	0,61
10744822	45 x 30 mm	W849	0,82

PFERD schuurhuls, korund, korrel 150



Kunstharsgebonden korundstrooiing, sterk gevoerd. Met zeer goede korrelhechting, lange standtijd, lage aandrukkracht en zeer goed aanpassingsvermogen. Voor staal, kunststof , GFK en hout. Ook beperkt geschikt voor gietijzer.

Bestelnr.	Dia	Uitv.	Prijs
10744832	22 x 20 mm	W849	0,40

FLEXOVIT schuurhulshouder



Schuurwalsjes/houders met stift voor schuurhuls. Stift diameter: 6,0 mm. Flexibel in gebruik.

Bestelnr.	Dia	Hgt	Prijs
10049970	10 mm	20 mm	8,34
10049972	15 mm	30 mm	8,34
10049977	30 mm	30 mm	6,95

PFERD schuurhuls, zirkoon/korund, korrel 50



Kunstharsgebonden zirkoonkorund-bestrooiing (Z-COOL). Uiterst agressief schuurvermogen, effectief bij hoge aandrukkracht en zorgt voor uitstekende materiaalafdracht. Voor roestvrijstaal.

Bestelnr.	Dia	Tbv	Uitv.	Prijs
10698024	15 x 30 mm	RVS	W849	0,67

PFERD schuurhulshouder



Rubberen schuurwals voor cilindrische schuurhulzen. Gesleufde rubberwals met 6mm spanschacht.

Bestelnr.	Type	Dia	Hgt	Prijs
10744815	GK1530	15 mm	30 mm	10,81
10426491	GK2220	22 mm	20 mm	8,96
10744816	GK3020	30 mm	20 mm	9,80
10903634	GK3030	30 mm	30 mm	10,81
10426494	GK4530	45 mm	30 mm	12,39
10744817	GK6030	60 mm	30 mm	15,93

FLEXOVIT schuurhulzen R265



Aluminium-oxide korrel met zwaar linnen drager. Toepassing: alle types ijzer en staal. Geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen als pijpen en profielen. Te gebruiken met schuurhulshouder.

Bestelnr.	Dia	Hgt	Korrel	Prijs
10056854	15 mm	30 mm	80	0,30
10056863	22 mm	20 mm	80	0,28
10056881	30 mm	30 mm	50	0,42
10056882	30 mm	30 mm	80	0,41

3M fiberschuurschijf 982 Cubitron II



Extreem hoge standtijd en verspaansnelheid. Met grinding aid voor koeler slijpen. Voor sneller, koeler en langer slijpen. Voor RVS en metaal.

Bestelnr.	Type	Dia	Korrel	Prijs
10546083	55073	125 mm	36	1,99
10546084	27624	125 mm	60	1,91
10546085	27628	125 mm	80	1,85

3M fiberschuurschijf 987C Cubitron II



Fiberschuurschijf voor het bewerken van staal. Bijzonder geschikt voor het verwijderen van lasnaden en het afschuinen ervan. Hoge productiviteit, beperkte warmteontwikkeling. Speciaal ontwikkeld voor hooggelegeerde metalen zoals RVS, nikkel legeringen en aluminium.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Dia	Korrel	Prijs
10543966	987C	27618	125 mm	36	2,01
10543967	987C	27646	125 mm	60	1,93
10543965	987C	27650	125 mm	80	1,85

FLEXOVIT fiber schuurschijf FX370



Geschikt voor het afbramen en matteren. Vanaf korrel 120 geschikt voor finishen. Aluminium oxide korrel op 0,8 mm fiber drager. Voor metalen oppervlaktes.

Bestelnr.	Type	Dia	Korrel	Prijs
10021778	FX370	115 mm	36	0,42
10021786	FX370	115 mm	120	0,34
10022559	FX370	125 mm	24	0,51
10022560	FX370	125 mm	36	0,49
10022562	FX370	125 mm	60	0,43
10022563	FX370	125 mm	80	0,41

3M steunschijf voor Cubitron II



Harde conische steunschijf. Diameter 125 mm, met moeren M14 en 5/8 WW.

Bestelnr.	Dia	Type	Opname	Prijs
10613492	125 mm	64861	M14+5/8 ww	13,91

FLEXOVIT steunschijf voor fiber schijven



Steunschijf voor fiberschijven M14 aansluiting. Middelhard nylon. Geschikt voor middelfijne en fijne toepassingen.

Bestelnr.	Type	Dia	Opname	Prijs
10059345	SS 125MM MED	125	M14	6,12

3M steunschijf voor fiber schijven



Stabiele steunschijf voor het schuren met 3M, schuurschijven.

Bestelnr.	Type	Dia	Opname	Prijs
10149437	09584	127	M14	13,78

FORMAT steunschijf voor fiber schijven



Rubberen steunschijf. Compleet met schroefflens M 14. voor fiberschuurschijven met asgat 22,23mm. Op alle haakse slijpers met max. 80m/s.

Bestelnr.	Type	Dia	Opname	Prijs
10389183	82500115	115	M14	4,52
10389184	82500125	125	M14	5,75

FORMAT schuurschijf klittenband



Kunstharsgebonden korundstrooiing. Met zeer goede korrelhechting, lange standtijd, lage aandrukkracht en goede aanpassingsvermogen. Te gebruiken met klittenband steunschijf.

Bestelnr.	Dia	Korrel	Prijs per 100
10389200	125 mm	60	44,39
10389203	125 mm	120	38,70
10389205	125 mm	240	37,08

FLEXOVIT schuurbanden Alox SX373



Zeer geschikt voor metaal en hard hout. Aluminium oxide korrel op zwaar polyster drager.

Bestelnr.	B	L	Korrel	Prijs
10029540	75 mm	2000 mm	60	4,89

VSM steunschijf tbv klittenband schijven



Buigzame door hard rubber, compleet met m14 schroefdraad. Voor opname van klitten-bandschuurschijven op haakse slijpers, bij max. 40 m/s omtreksnelheid.

Bestelnr.	Type	Dia	Opname	Prijs
10389196	8259 0115	115	M14	7,26
10389197	8259 1125	125	M14	8,57

FLEXOVIT Powerfile schuurbanden Alox MX240



Voor bandtoepassingen op hout en metaal. Semi-open coat anti-volloop. Aluminium oxide korrel op polylinnen drager.

Bestelnr.	B	L	Korrel	Prijs per 100
10043607	13 mm	454 mm	40	53,64
10043605	13 mm	454 mm	60	53,64
10043608	13 mm	454 mm	120	53,64

FORMAT schuurschijven klittenband met stofgaten



Met 8 afzuiggaten í10 mm en middengat í17 mm. Schijfdiameter 150mm

Bestelnr.	Dia	Korrel	Prijs per 100
10389136	150 mm	240	46,08

3M schuurband 984F Cubitron II



Cubitron is een gepattenteerde voorgevormde keramische korrel van 3M. Cubitron schuur-banden bieden veel voordelen. Ze gaan tot 5 keer langer mee. Verspanen (ipv slijpen) 2 keer sneller. Veel minder warmteontwikkeling in het materiaal. Verhogen de productiviteit. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	B	L	Korrel	Prijs
10546095	2000.075-P36	330274	75	2000	36	14,49
10546096	2000.075-P60	98430886	75	2000	60	13,05
10546097	2000.075-P80	98430878	75	2000	80	12,39


FLEXOVIT schuurbanden Zirk SY674



Zeer geschikt voor alle soorten staal. Zeer scherpe schuurkorrel. Zirkonium korrel op zwaar polyester drager.

Bestelnr.	B	L	Korrel	Prijs
10098232	10 mm	330 mm	60	0,67
10035259	50 mm	2000 mm	60	3,65
10035260	50 mm	2000 mm	80	3,50
10035265	75 mm	2000 mm	40	6,54
10035266	75 mm	2000 mm	60	5,47
10035267	75 mm	2000 mm	80	5,11
10035269	75 mm	2000 mm	120	5,00
10099526	150 mm	2000 mm	60	11,45

Textielschuurband, korund voor de metaalbewerking



Uitvoering: kunstharsgebonden korundstrooiing (A) op flexibel weefsel, gelijkmatig en iets open gestrooid. Voor het bewerken van gelegeerd en ongelegeerd staal en non-ferrometalen op bandschuurmachines.

Bestelnr.	Korrel	Afm.	Prijs per 100
10747829	80	10X330 mm	81,75

VSM schuurbanden, zirkoonkorund ZK713X



Speciaal product voor bewerking van gelegeerd en ongelegeerd staal. Afmetingen 50 x 1000 mm. Korrel 60.

Bestelnr.	Korrel	Afm.	Prijs per 100
10747969	36	50X1000 mm	220,17
10747971	60	50X1000 mm	191,57
10747972	80	50X1000 mm	182,74
10747974	120	50X1000 mm	177,11

VSM schuurbanden, zirkoonkorund ZK713X



Speciaal product voor bewerking van gelegeerd en ongelegeerd staal. Afmetingen 75 x 2000 mm. Korrel 60.

Bestelnr.	Korrel	Afm.	Prijs per 100
10747977	60	75X2000 mm	487,11
10747978	80	75X2000 mm	459,62

VSM textielschuurband, keramische korrel



Voor agressieve en koele schuurbewerking van hooggelegeerd staal, Afmeting 50 x 1000 mm.

Bestelnr.	Korrel	Afm.	Prijs per 100
10747788	80	50X1000 mm	243,52
10747789	120	50X1000 mm	234,54


VSM textielschuurband, korund, voor houtbewerking



Universeel product voor de bewerking van hout op bandschuurmachines. Afmetingen 9 x 533 mm. Korrel 80.

Bestelnr.	Korrel	Afm.	Prijs per 100
10747929	120	9X533 mm	86,15


Textielschuurband, korund, voor houtbewerking



Uitvoering: kunstharsgebonden korundstrooiing (A) op flexibel weefsel, gelijkmatig en iets open gestrooid. Universeel product voor bewerking van hout op bandschuurmachines.

Bestelnr.	Korrel	Afm.	Prijs per 100
10747956	80	50X1000 mm	199,66
10747958	120	50X1000 mm	193,70
10747960	240	50X1000 mm	193,70

3M wet/dry schuurvellen



Schuurmateriaal op waterproof papiervellen. Voor het schuren van verf en laklagen. Hoogwaardige kwalitatieve eindafwerking.

Bestelnr.	Type	Mt	Korrel	Prijs
10041160	02010	230x280	400	0,58
10041161	02008	230x280	600	0,58
10041162	02007	230x280	800	0,58
10897541	02005	230x280	1200	0,58


FORMAT rol schuurlinnen 40mm



Voor het zuiver met de hand schuren. Verwijderd lichte metaalbramen.

Bestelnr.	Type	B	L	Korrel	Prijs
10388898	81500080	40 mm	50 mtr	80	32,63
10388900	81500120	40 mm	50 mtr	120	31,46
10388901	81500150	40 mm	50 mtr	150	31,46
10388902	81500180	40 mm	50 mtr	180	31,46
10388903	81500240	40 mm	50 mtr	240	31,46

FLEXOVIT linnen schuurvellen KF271



Aluminium oxide korrel op flexibel linnen drager. Zeer geschikt voor metaal, hardhout, kunststof en geprofileerde delen.

Bestelnr.	Type	Mt	Korrel	Prijs
10096156	KF271-P60	230x280	K60	0,93
10045641	KF271-P240	230x280	K240	0,85

FORMAT rollen schuurlinnen 50mm



Voor het zuiver met de hand schuren. Zeer geschikt voor het poetsen en polijsten in de metaalverwerkende industrie. Ideaal voor rondingen en lastig bereikbare hoeken.

Bestelnr.	Type	B	L	Korrel	Prijs
10388907	81530060	50 mm	50 mtr	60	42,46
10388908	81530080	50 mm	50 mtr	80	41,36
10388909	81530100	50 mm	50 mtr	100	40,44
10388910	81530120	50 mm	50 mtr	120	40,44
10388912	81530180	50 mm	50 mtr	180	40,44
10388913	81530240	50 mm	50 mtr	240	40,44
10388914	81530320	50 mm	50 mtr	320	40,44
10388915	81530400	50 mm	50 mtr	400	40,44

FLEXOVIT waterproof schuurvellen PA891



Silicium carbide waterproof schuurpapier met hoge kwaliteit latex paieren drager. Voor gebruik op lak, primer, metaal, glas, steen, marmer en kunststof.

Bestelnr.	Type	Mt	Korrel	Prijs
10060226	PA891-P600	230x280	600	0,41
10128880	PA891-P1000	230x280	1000	0,41

3M schuurlinnen op rol



Duurzaam schuurlinnen, flexibel, in alle richtingen scheurbaar. Worden gebruikt met de hand voor het ontbramen, finishen, reinigen van metaal. Kan ook op hout worden gebruikt.

Bestelnr.	Type	B	L	Korrel	Prijs
10414295	314D	50 mm	25 mtr	60	23,02
10414296	314D	50 mm	25 mtr	80	21,94
10414298	314D	50 mm	25 mtr	100	20,58
10414299	314D	50 mm	25 mtr	120	20,58
10414300	314D	50 mm	25 mtr	150	20,58
10414301	314D	50 mm	25 mtr	180	20,58
10414305	314D	50 mm	25 mtr	240	20,58
10414307	314D	50 mm	25 mtr	320	20,58
10414308	314D	50 mm	25 mtr	400	20,58

FLEXOVIT schuurlinnen op rol KF271



Schuurpapier voor handmatige toepassingen. Aluminiumoxide korrel met flexibele linnen drager. Industriele kwaliteit. Uitermate geschikt voor de bewerking profielen.

Bestelnr.	Type	B	L	Korrel	Prijs
10313601	KF271	50 mm	25 mtr	40	21,34
10313602	KF271	50 mm	25 mtr	60	18,52
10313603	KF271	50 mm	25 mtr	80	18,52
10313604	KF271	50 mm	25 mtr	100	18,16
10313605	KF271	50 mm	25 mtr	120	18,16
10313607	KF271	50 mm	25 mtr	150	18,16
10313608	KF271	50 mm	25 mtr	180	18,16
10313609	KF271	50 mm	25 mtr	240	18,16
10313612	KF271	50 mm	25 mtr	320	18,16
10313613	KF271	50 mm	25 mtr	400	18,16

FORMAT schuurlinnen vellen 230x280 mm



Kunstharsgebonden korundstrooiing. Met zeer goede korrelhechting, lange standtijd lage aandrukkracht en goed aanpassingsvermogen. Voor extreem belastingen, met rechtdradig scheurgedrag zonder rafelen. Ideaal voor bewerking van hout, metaal en staal. Tevens beperkt geschikt voor roestvrijstaal en kunststoffen.

Bestelnr.	B	L	Korrel	Prijs
10388885	230 mm	280 mm	80	0,90
10388887	230 mm	280 mm	120	0,87
10388889	230 mm	280 mm	180	0,87

3M lamellenschijf Cubitron II



Extreem hoge standtijd en verspaansnelheid. Met grinding aid voor koeler slijpen.

Bestelnr.	Type	Fabr.nr	Dia	Korrel	Vorm	Prijs
10677433	967A	65069	125 mm	40	vlak	4,15
10677434	967A	65070	125 mm	60	vlak	4,15
10677435	967A	65071	125 mm	80	vlak	4,15
10677423	967A	65054	125 mm	40	conisch	3,81
10677424	967A	65055	125 mm	60	conisch	4,15
10677425	967A	65056	125 mm	80	conisch	4,15

FORMAT lamellen schuurschijven zirkonium



Zirkoonkorund-lamellen (ZA). Asgat 22,23 mm. Agressieve uitvoering met glasvezel bodem. Toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloor. Universeel product voor bewerking van staal en roestvaststaal. Vervaardigd zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen.

Bestelnr.	Dia	Kleur	Korrel	Vorm	Prijs
10389208	115 mm	blauw	60	con-13 gr	3,13
10389209	115 mm	blauw	80	con-13 gr	3,13
10389225	125 mm	blauw	40	vlak	3,71
10389226	125 mm	blauw	60	vlak	3,71
10389240	125 mm	blauw	60	con-6 gr	3,18
10389223	125 mm	blauw	60	con-13 gr	3,78
10389227	125 mm	blauw	80	vlak	3,71
10389241	125 mm	blauw	80	con-6 gr	3,25
10389224	125 mm	blauw	80	con-13 gr	3,78
10389228	125 mm	blauw	120	vlak	3,71
10389242	125 mm	blauw	120	con-6 gr	3,67

FLEXOVIT lamellen schuurschijven FZ



Zirconium korrel met nylon drager. Extra hoge standtijd. Toepassing op RVS en aluminium. 63 m/s max omtreksnelheid.

Bestelnr.	Dia	Kleur	Korrel	Vorm	Prijs
10039303	110 mm	blauw	40	vlak	4,28
10039305	110 mm	blauw	80	vlak	4,28

FLEXOVIT lamellen schuurschijven R265



Aluminiumoxide (korund) met meeslijtende glasfiber drager. Hoge standtijd. Voor div. staalsoorten, non-ferro met. en hout.

Bestelnr.	Dia	Kleur	Korrel	Vorm	Prijs
10049898	115 mm	Bruin	40	vlak	2,76
10049899	115 mm	Bruin	60	vlak	2,76
10049900	115 mm	Bruin	80	vlak	2,76
10049890	125 mm	Bruin	60	conisch	3,14
10049891	125 mm	Bruin	80	conisch	3,14

FLEXOVIT lamellen schuurschijven R822



Zirconium met glasfiber drager. Voor zware bewerkingen. Hoge standtijd. Met name geschikt voor rvs en aluminium.

Bestelnr.	Dia	Kleur	Korrel	Vorm	Prijs
10049903	115 mm	Blauw	40	vlak	2,76
10049893	115 mm	Blauw	60	conisch	2,76
10049904	115 mm	Blauw	60	vlak	2,76
10049894	115 mm	Blauw	80	conisch	2,76
10049905	115 mm	Blauw	80	vlak	2,76
10155660	125 mm	Blauw	40	conisch	3,14
10160704	125 mm	Blauw	40	vlak	3,14
10049896	125 mm	Blauw	60	conisch	3,14
10333720	125 mm	Blauw	60	vlak	3,14
10235916	125 mm	Blauw	80	conisch	3,14
10160703	125 mm	Blauw	80	vlak	3,14
10143911	125 mm	Blauw	120	conisch	3,14
10160706	125 mm	Blauw	120	vlak	3,14

3M lamellenschijf, dia. 125 mm, afgeschuind



Met korund-vlies lamellen. Doordat de lamellen direct op een glasvezelonderlaag zijn aangebracht is de opname op een haakseslijper zonder extra steunschijf mogelijk.

Bestelnr.	Korrel	Omw.max	Prijs
10526085	400	12200 U/min	6,57

Lamellenschijf, roestvrijstaal



Uitvoering: zirkoonkorund-lamellen (ZA). Universeel product voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Door de welving ideaal voor randen en lasnaden.

Bestelnr.	Dia	Korrel	Omw.max	Prijs
10909587	125 mm	60	12200 min-1	2,13

Polifan–lamellenschijf, korund, dia. 125 mm, vlak



Uitvoering: korund-lamellen (A), zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Geschikt voor vlakslijpen en lasnaadbewerking.

Bestelnr.	Korrel	Dia	Omw.max	Uitv.	Prijs
10402143	80	125 mm	12200 min-1	W848	4,45

FORMAT doorslijpschijf voor staal en gietijzer.



Doorslijpschijf voor metaalbewerking. Standaardboring : 22,23mm. Universeel inzetbaar in alle gebieden. Vezelversterkte kunstharsbinding. Voor staal, beperkt geschikt voor gietijzer.

Bestelnr.	Afm.	Uitv.	Prijs
10388844	115x1,0 mm	vlak	0,73
10388845	115x1,6 mm	vlak	0,83
10388847	125x1,0 mm	vlak	0,76
10388848	125x1,6 mm	vlak	0,98
10388849	125x2,5 mm	met kom	0,98
10388850	180x1,6 mm	vlak	2,02
10388851	180x3,0 mm	vlak	1,26
10388852	230x1,9 mm	vlak	2,05
10388853	230x3,0 mm	vlak	1,62

FORMAT doorslijpschijf voor RVS.



Doorslijpschijf voor RVS bewerking. Standaardboring : 22,23mm. Zonder ijzer, zwavel en chloorhoudende vulstoffen. Vezelversterkte kunstharsbinding.

Bestelnr.	Afm.	Uitv.	Prijs
10388859	115x1,0 mm	vlak	1,22
10388861	125x1,0 mm	vlak	1,45

FLEXOVIT doorslijpschijf voor staal.



Doorslijpschijven A30V extra long life. Hoge standtijd. Snel slijpend. Toepasbaar op staal.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10048500	125x2,5 mm	2,08
10048504	230x2,5 mm	3,21

PFERD doorslijpschijf voor roestvrijstaalbewerking



Korund met vezelstofversterkte kunsthars verbinding voor hoge levensduur en schuurcapaciteit. Vervaardigd zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23mm. Voor het doorslijpen van plaatstaal, profielen en massiefmateriaal uit staal en roestvrijstaal. Middelharde uitvoering.

Bestelnr.	Dia	Uitv.	Omw.max	Prijs
10402034	125 x 1,0 mm	vlak	12200 min-1	1,40

FLEXOVIT doorslijpschijf voor RVS.



Doorslijpschijven A24V Inox long life. Hoge standtijd. Toepasbaar op RVS/Inox. Ijzer, zwavel en chloorvrij.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10048501	125x2,5 mm	2,08

FLEXOVIT doorslijpschijf voor staal en RVS.



Doorslijpschijven A30S General purpose. Universele toepassingen. Toepasbaar op staal, RVS en gietijzer. Ijzer, zwavel en chloorvrij.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10048495	115x2,5 mm	1,81
10048496	125x2,5 mm	1,99
10048497	180x2,5 mm	2,23
10048498	230x2,5 mm	3,07

FLEXOVIT doorslijpschijf voor staal en RVS.



Doorslijpschijven A46T General purpose. Makkelijk en comfortabel snijden. Braamvrij en zeer precies doorslijpen. Hoge stabiliteit. Toepasbaar op staal, RVS en gietijzer. Ijzer, zwavel en chloorvrij.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10021911	125x1,6 mm	1,78

FLEXOVIT doorslijpschijf voor staal en RVS



Doorslijpschijven ZA60 megaline/maxx. Hoge materiaal verspaning, snel doorslijpen. Braamvrij en zeer precies doorslijpen. Weinig geluidproductie en stofontwikkeling. Zeer stabiel, trillingsarm. Ijzer, zwavel en chloorvrij. Voor laag en hoog gelegeerd staal, RVS dun en geprofileerde plaat.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10491392	125x1 mm	1,83
10471378	125x1,3 mm	1,88

FLEXOVIT doorslijpschijf voor staal en RVS



Doorslijpschijven A60T/A46T Thin cut. Makkelijk en comfortabel snijden. Braamvrij en zeer precies doorslijpen. Toepasbaar op: staal, RVS en gietijzer. Ijzer, zwavel en chloorvrij.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10239770	115x1,0 mm	1,43
10239777	125x1,0 mm	1,62
10216281	230x1,9 mm	2,76

FLEXOVIT doorslijpschijf voor aluminium



Doorslijpschijven A36Q ALU. Speciale samenstelling tegen vollopen. Toepasbaar op non-ferro. Ijzer, zwavel en chloorvrij.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10113112	230x2,5 mm	3,36

FLEXOVIT doorslijpschijf voor staal



Doorslijpschijven megaline A60W/A30W. Optimaal voor krachtige machines. Hoge standtijd gecombineerd met snel slijpen. Toepasbaar op staal.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10155534	115x1,0 mm	1,57
10155544	125x1,0 mm	1,74

FLEXOVIT doorslijpschijf voor aluminium



Doorslijpschijven A60Q ALU. Speciale samenstelling tegen vollopen. Toepasbaar op non-ferro. Ijzer, zwavel en chloorvrij.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10215480	125x1,0 mm	1,78

FLEXOVIT doorslijpschijf voor RVS



Doorslijpschijven A46V/A36V inox megaline. Optimaal voor krachtige machines, hoge stabiliteit Hoge standtijd, snel slijpend. Uitermate geschikt voor gebruik op RVS. Ijzer, zwavel en chloorvrij.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10183590	125x1,6 mm	1,97
10143588	180x1,6 mm	2,20
10256138	230x1,9 mm	3,03

FLEXOVIT doorslijpschijf voor RVS



Doorslijpschijven A60V Inox megaline. Snel slijpen met hoge stabiliteit en lange standtijd. Zeer geschikt voor bewerking van RVS. Ijzer, zwavel en chloorvrij.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10021912	115x1,0 mm	1,57
10260898	125x0,8 mm	2,14
10021913	125x1,0 mm	1,74

FLEXOVIT doorslijpschijf voor steen en gietijzer



Doorslijpschijven C30S General purpose. Universele toepassingen. Toepasbaar op steen en gietijzer. Ijzervrij.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10048508	230x3,0 mm	3,00

Doorslijpschijf voor roestvrijstaalbewerking



Uitvoering: korund met vezelversterkte kunstharsbinding voor zeer lange levensduur en hoge doorslijpprestaties. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen.

Bestelnr.	Dia	Uitv.	Omw.max	Prijs
10336657	125 x 1,0 mm	vlak	12200 min-1	2,40

FORMAT afbraamschijf voor staal



Afbraamschijf voor metaalbewerking. Standaardboring : 22,23mm. Hoge standtijd en slijpprestaties. Vezelversterkte kunstharsbinding. Voor staal,beperkt geschikt voor gietijzer.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10388837	125x6 mm	1,71

3M doorslijpschijf Cubitron II



Doorslijpschijf T41 voor metaal en RVS. Voor universele haakse slijpers. Hogere productiviteit. Voor industriele machinebouw. Scheepsbouw en automotive. Voor metaal en RVS.

Bestelnr.	Type	Afm.	Vorm	Prijs
10677408	65512	125x1,0 mm	vlak	2,92
10677410	65461	125x2,0 mm	vlak	3,54
10677417	65477	125x2,5 mm	verh.asgat	4,15

FORMAT afbraamschijf voor RVS



Afbraamschijf voor RVS bewerking. Standaardboring : 22,23mm. Voor universele roestvrijstaalbewerkingen. Vezelversterkte kunstharsbinding.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10388842	125x6 mm	1,94

3M afbraamschijf Cubitron II.



Afbraamschijf T27 voor metaal en RVS. Voor universele haakse slijpers. Materiaal blijft langer scherp. Voor industriele machinebouw. Scheepsbouw en automotive. Voor metaal en RVS.

Bestelnr.	Type	Afm.	Prijs
10677440	65509	125x7,0 mm	5,48

FLEXOVIT afbraamschijf voor staal en RVS.



Afbraamschijf A30S General purpose. Voor algemeen gebruik. Hoge standtijd. Toepasbaar op: staal, RVS en gietijzer. Ijzer, zwavel en chloorvrij.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10044244	115x7 mm	2,38
10171039	125x4 mm	2,29
10044246	125x7 mm	2,62
10044248	180x7 mm	3,66
10044249	230x7 mm	4,98


FLEXOVIT afbraamschijf voor staal en RVS.



Afbraamschijf A24Q Fast cut. Voor snel en veel verspanen. Hoge standtijd. Toepasbaar op: staal, RVS en gietijzer. Ijzer, zwavel en chloorvrij.

Bestelnr.	Afm.	Prijs
10044223	125x7 mm	2,62
10044224	180x7 mm	3,66
10044225	230x7 mm	4,98

PFERD edelkorund–slijpstift, cilindrische stift ZY



Uitvoering; edelkorund donkerrood/wit (ADW, hardheid M) keramische verbinding universeel inzetbaar. Voor staal, gietstaal, lasnaden. Aanbevolen omtreksnelheid ADW 30-50 m/s. Uitvoering Edelkorund-mengsel donkerrood/wit, hardheid M. Aanbevolen omtreksnelheid 30-50 m/s.

Bestelnr.	Type	Dia	Korrel	Omw.max	Prijs
10402481	ZY 1632	16 x 32 mm	30	51200 min-1	2,06

CEDIMA slijpschijven diamant



Diamant-doorslijpschijven ideaal voor het doorslijpen van: beton, klinkers en natuursteen.

Bestelnr.	Type	Afm.	Prijs
10402066	segment	125x2,1x10x22,23 mm	19,68
10906043	segment	230x2,4x12x22,23 mm	37,64

MULLER slijpsteen edelkorund



Van edelkorund, roze. Voor langverspanend materiaal bij handmatig slijpen zoals geleerd staal,sneldraaiend en hoogrendement-sneldraai staal.

Bestelnr.	Kleur	Afm.	Prijs
10401947	roze	150x20x32 mm	17,43

MULLER slijpsteen standaard korund



Geschikt voor staal en gietijzer.

Bestelnr.	Kleur	Afm.	Prijs
10401918	grijs	150x20x32 mm	16,21

FLEXOVIT keramische slijpstenen



Groen: (si-carbide) voor hardmetaal en non ferro. Wit: (edelkorrund) koelslijpend. Grijs:(alox) snelslijpend, alg. toepassingen.

Bestelnr.	Kleur	Afm.	Prijs
10021141	grijs	150x20x32 mm	12,17
10042573	wit	150x20x32 mm	13,85
10046111	groen	150x20x32 mm	15,70

MULLER slijpsteenscherper



Voor het scherpen van alle soorten slijpstenen.

Bestelnr.	Type	Afm.	Prijs
10401969	8493 0010	55x24 mm	50,59

MULLER wetsteen siliciumcarbide



Universele wetsteen voor nat of droogschuren. 1 kant grof, 1 kant fijn

Bestelnr.	Mt	Prijs
10402593	150x50x25 mm	11,52

FLEXOVIT slijpsteen op stift



Bakeliet gebonden slijpstenen op stift 6mm. Vorm A cilindrisch. Toepassingen: op alle staalsoorten, gietijzer en legeringen. Korrel aluminium oxide. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Dia	L	Korrel	Prijs
10058953	A30R	15	30	Aluminiumoxide	1,50
10058973	A30R	25	25	Aluminiumoxide	1,67

FLEXOVIT reduceerringen voor slijpschijven



Voor het reduceren van de gat-í van slijpschijven voor de betreffende opname. Van kunststof. worden verkocht per paar.

Bestelnr.	Type	Afm.	Prijs
10401960	80133225	32x25 mm	1,24

FORMAT sleutels voor tandkransboorhouder



De meest gebruikte sleutels voor tandkransboorkoppen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Type	Tbv	d	Prijs
10385537	S2	0,8 tot 10 /0,5 tot 13	6	2,02
10385538	S3	3 tot 16	8	2,89

FORMAT snelspanboorhouder standaard



Schroefdraad of conusopname, slagboorvast. Voor handboormachines. Sleutelvrij en zelfspannend.

Bestelnr.	Bereik	Opname	Prijs
10385548	3-16 mm	B16	63,84

ROHM snelspanboorhouder Supra



Snelspanboorkop, topmerk Rohm.

Bestelnr.	Bereik	Opname	Prijs
10057968	1-13 mm	1/2-20	61,04
10397066	1-13 mm	B16	61,04
10365198	3-16 mm	B16	66,38
10397067	3-16 mm	B18	66,38

FORMAT uitdrijvers DIN 317



Uitvoering volgens DIN 317. Voor gereedschap conus DIN 228. Van speciaal staal, gehard en in bruineerkleur ontlaten.

Bestelnr.	MK	L	Prijs
10385613	1-2	140 mm	2,82
10385614	3	190 mm	4,49

FORMAT uitdrijver – halfautomatisch



Voor eenvoudig uitdrijven, zonder verder gereedschap. met 1-handsbediening.

Bestelnr.	MK	L	Prijs
10385617	1-3	330 mm	49,26

ROHM boorhouder, met radiale vergrendeling



Slagboorvaste snelspanboorhouder. Uitvoering voor rechts- en linksloop. Spanbekken van hardmetaal. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Diameter 42,5 Lopen 64,5

Bestelnr.	Bereik	Opname	Lgesl.	Max.	Prijs
10903701	1,5-13	1/2	72,4	1500 W	42,54

Boorbussen met kraag



Din172A, cilindrische bus voor boorgeleiding (met kraag). Geheel gehard. Tolerantie op boringsdiameter: F7. Tolerantie op de buitendiameter: n6. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Kraag D	d	D	Hgt	Prijs
10025007	10,0	4,0	7,0	8,0	3,01
10025011	11,0	5,0	8,0	8,0	3,01
10025016	13,0	6,0	10,0	10,0	3,47
10025022	15,0	8,0	12,0	10,0	3,54
10025028	18,0	10,0	15,0	12,0	3,79

DESTACO
A DOVER COMPANY

DESTACO horizontale spanners



Verstelbare aandrukspindel.

Bestelnr.	Afm.	Sterkte	Type	Prijs
10101842	17,1x24,1x68,8	270N	205-U	11,32
10120223	17,1x24,1x72,5	270N	205-S	11,81
10089171	35,3x27,0x102,9	670N	213-U	16,38
10131643	38,9x35,0x138,6	890N	215-U	17,56
10155931	49,6x39,4x167,2	900N	217-U	18,72
10185825	46,8x34,9x175,5	2220N	225-U	21,93
10124725	61,0x44,2x189,9	2220N	227-U	23,31

DESTACO sluitspanners



Inclusief beugel.

Bestelnr.	Afm.	Sterkte	Type	Prijs
10227584	50,0x44,3x154,2	3200N	331	27,90
10172724	73,4x53,8x208,3	8900N	341	52,16

DESTACO schuifstang spanner



Compleet met bevestigingsmoer.

Bestelnr.	Afm.	Sterkte	Type	Prijs
10118040	80,0x26,0x67,0	900 N	602-MM	23,12
10107977	87,0x33,0x122,0	2670 N	603-M	33,15
10161564	106,0x26,0x126,0	1330 N	604-M	27,69

DESTACO verticale spanners



Verstelbare aandrukspindel.

Bestelnr.	Afm.	Sterkte	Type	Prijs
10244850	78,3x34,0x51,8	440N	201-U	13,46
10140975	105,0x65,0x54,1	1200N	207-USS	45,87
10157391	109,5x39,8x71,3	890N	202-U	16,48
10115541	176,0x44,0x95,3	1670N	207-U	21,37

LOC–LINE koelvloeistofslangenset 1/4



Set bestaande uit: 2 x segmentslang 147 mm. 1 x plat mondstuk, 24 mm breed. 3 x rond monstuk 1,5-3 en 6 mm. 2 x aansluitnippel 1/8 en 1/4.

Bestelnr.	Doorl.	Prijs
10402771	1/4	10,06


LOC–LINE Koelvloeistofslang afsluiter 1/4



Scharnierslang afsluitkraan 1/4.

Bestelnr.	Doorl.	Prijs
10402776	1/4	13,50

LOC–LINE koelvloeistofslang 20 segmenten 1/4.



Segmentslang 1/4 147 mm.

Bestelnr.	Doorl.	Prijs
10402772	1/4 x 294 mm.	8,22

LOC–LINE koelvloeistofslang 1/2



Loc-Line segmentslang 1/2'' 1,5mtr.

Bestelnr.	Omschr.	Maten	Verp.	Prijs
10745657	Segmentslang	1,5 m	1 stuk	46,55

Koelvloeistofslang 1/4



Segmentslang 1,5 m voor koelmiddelslang 1/4".

Bestelnr.	Uitv.	Maten	Verp.	Prijs
10745655	Segmentslang	1,5 m	1 stuk	38,46


LOC–LINE koelvloeistofslang 12 segmenten 1/2.



Segmentslang 1/2 138 mm.

Bestelnr.	Doorl.	Prijs
10402783	1/2 x 276 mm.	9,64

LOC–LINE koelvloeistofslang aansluitnippel.



Diverse aansluitnippels.

Bestelnr.	Doorl.	Uitv.	Aansl	Prijs
10270879	3,0	Aansluitnippel 4 st.	1/8	5,47
10402773	3,0	Rondsproeier 4 st.	1/4	5,47
10371653	4,0	Aansluitnippel 4 st.	1/4	5,47
10196096	5,0	Aansluitnippel 4 st.	1/2	5,98
10371660	25	Platte sproeier 2 st.	1/4	8,18

Scharnierende slang–afstelkraan koelmiddelsl 1/2



Scharnierende slang-afsluitkraan voor koelmiddelslang 1/2". Verpakt per 2 stuks

Bestelnr.	Omschr.	Maten	Uitv.	Prijs
10402788	Scharnierslang	1/2	W991	17,05

LOC–LINE koelvloeistofslangenset 1/2



Set bestaande uit: 2 x segmentslang 138 mm. 1 x plat mondstuk, 32 mm breed. 3 x rond monstuk 6-9 en 12 mm. 2 x aansluitnippel 3/8 en 1/2.

Bestelnr.	Doorl.	Prijs
10402782	1/2	11,32

LOC–LINE koelmiddel–montagetang 1/2



Koelmiddel montagetang 1/2'' Loc-Line.

Bestelnr.	Omschr.	Maten	Verp.	Prijs
10402792	Montagetang	1/2	1 stuk	15,45

LOC–LINE rond mondstuk 6,0 mm koelmiddelslang 1/4



Losse- en aanvullende onderdelen loc-line 1/4''. Rond mondstuk 6.0mm tbv koelmiddelslang 1/4''.

Bestelnr.	Uitv.	Maten	Verp.	Prijs
10402774	Rond mondstuk	6,0 mm	4 stuk	5,47

Binnenvierkantsleutel



Uitvoering: van speciaal staal, schacht en draaistift gehard en gebruineerd. Draaistift ingeperst. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Vierk.	L	Uitv.	Prijs
10396805	10	100	W303	13,61

LOC–LINE koelm.–afsluiter 1/4



Loc-Line afsluitkraan met bu.draad 1/4''. Verpakt per 2 stuks.

Bestelnr.	Uitv.	Maten	Prijs
10402777	Afsluitkraan met bu	1/4	13,50

FORMAT conusreiniger



Inheems hout. Type HSK van kunststof.

Bestelnr.	Tbv	Prijs
10385925	MK2	5,76

LOC–LINE montagetang.



Montagetang voor LOC-LINE koelmiddel slang.

Bestelnr.	Type	Omschr.	Prijs
10402781	96000081	Montagetang.	15,45

Precisie–spantang GERC 16 – ER–systeem



Toepassing: voor de opname van gereedschap met cilindrische schacht volgends DIN 1835 B, 1835 E, 6535 B en 6535 E. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Dia	D	L	Uitv.	Prijs
10397848	10	17	27,5	W319	18,54

Precisie–spantang GERC 32 – ER–systeem



Toepassing: voor de opname van gereedschap met cilindrische schacht volgens DIN 1835 B, 1835 E, 6535 B en 6535 E. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Dia	D	L	Uitv.	Prijs
10397874	12	33	40	W319	20,78

Machineklem 110mm FORMAT



Uitvoering: body gesmeed, uiterst stabiel, groot spanbereik, lange uitvoering. Voor het spannen van werkstukken op boormachines. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Bek	Bereik	Bereik	Gew.	Uitv.	Prijs
10905829	110	170*	138	9,5kg	W328	206,72

FORMAT precisie boormachineklem.



Lichaam van speciaal gietijzer. Uitwisselbare spanbekken zijn gefreesd en geslepen Met universele bevestiginging door spansleuven. Met 6-kant greep en knevelboring. Voor het spannen van werkstukken op boormachines. Voor fixeren van werkstukken op meetmachines. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.


Bestelnr.	B	Bereik	Sleuf	Gew.	Prijs
10385992	100	110	140	9 kg	190,79
10385993	125	130	165	15 kg	289,21
10385994	160	225	210	29 kg	480,74

FORMAT stiftschroef



Gerolde schroefdraad voor spandoeleinden. Sterkteklasse M6-M12 = 10.9. Sterkteklasse M14-M24 = 8.8 DIN 6379. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Afm.	b	b1	Prijs
10386087	M10x80	50	13	1,12
10386088	M10x125	75	13	1,32



FORMAT moeren voor T–sleuven



Uitvoering volgens DIN 508 met binnendraad. Materiaal getemperd tot sterkteklasse 10. Max. belastbaarheid word bereikt wanneer schroefverbinding over totale schroefdraadlengte wordt uitgevoerd. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Sleuf	Mt	Prijs
10386126	M 6x8	7,7	1,08
10386127	M 8x10	9,7	1,16
10386128	M10x12	11,7	1,24
10386129	M12x14	13,7	1,66
10386131	M16x18	17,7	2,56

AMF precisie–t–sleufblok, DIN 508 met binnendraad



DIN 508 met binnendraad. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	d x T-sleuf	Maat A	Maat E	Maat h	Maat k	Prijs
10743361	M10 x 12	11,7	18	14	7	1,50

FORMAT T–sleufbouten met moer en schijf



Uitvoering volgens DIN 787. T-sleufgeleiding is gefreesd. Schroefdraad gerold, sterkteklasse gestempeld. M6 - M12 getemperd tot sterkteklasse 10.9 M14 - M24 getemperd tot sterkteklasse 8.8 Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Groef	Afm.	B	Draad L	Kop D	Prijs
10386039	12,0	M12x12x80	11,7	55	7	4,78

FORMAT onderlegschijf



Uitvoering volgens DIN 6340. Gestanst, vlak geperst en getemperd. 1200-1400 N/mm2 hardheid. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Dia	Dikte	Prijs
10386188	6,4	3	0,40
10386189	8,4	4	0,42
10386190	10,5	4	0,46
10386191	13,0	5	0,54
10386193	17,0	6	0,82

Sluitspanklem




Uitvoering: verzinkt en gepassiveerd. Geharde en ingevette lagerbussen Handgreep van rode, oliebestendige kunststof. Voor de bevestiging van kleppen en deksels op reservoirs met tegenhouder. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Zuigerkracht 3 kN. Verstelweg 12.


Bestelnr.	Afm.	Hgt	Lengte	b1	b2	Prijs
10398347	3	181	230	32-44	65-77	24,50

20 JAAR BENELUX
format
professional quality

altijd

MROshop




A1P2
CE 0086
SAI GLOBAL
AS/NZS 1716
Lic: 1064



6 Veiligheid en Milieu

Absorptiemiddelen
Handreinigers
Lasbescherming
Markering en afbakening
Milieu en afval
PBM-artikelen
Poetsdoeken
Pompen
Schoonmaakartikelen

ATLAS werkschoen Anatomicbau 450 S3 laag



Waterproof leder. MPU outdoorzool. Aktiv-X binnenvoering. Veiligheidsreflectoren. Geschikt voor orthopedische inlegzolen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10044673	40	65,61
10044674	41	65,61
10044675	42	65,61
10044676	43	65,61
10044677	44	65,61
10044678	45	65,61
10694993	46	65,61

ATLAS werkschoen Anatomicbau 460 S3 laag



Waterproof leder. Pu loopzool met stalen tussenzool. Binnenvoering Aktiv-X. Kruipneus en vetersluiting. PU loopzool met grof noppenprofiel.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10044681	41	66,46
10044682	42	66,46
10044683	43	66,46
10044684	44	66,46
10044685	45	66,46
10044686	46	66,46

ATLAS werkschoen Anatomicbau 500 S3 hoog



Waterproof nerfleder. Stalen tussenzool. Overneus. Pps-demping.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10327136	38	68,72
10721130	39	68,72
10044689	40	68,72
10044690	41	68,72
10044691	42	68,72
10044692	43	68,72
10044693	44	68,72
10216712	44W	68,72
10044694	45	68,72
10044695	46	68,72
10044696	47	68,72

ATLAS werkschoen S3 laag C 645 XP BLUE



Werkschoen met carbonvezel versterkte neusbescherming. 3D-dempingssysteem. XP-Metaalvrije penetratiebescherming. Aktiv-X binnenvoering. Antistatisch. MPU light zooltechnologie. Geschikt voor orthopedische inlegzolen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10750207	38	88,42
10750210	41	88,42
10750211	42	88,42
10750212	43	88,42
10750213	44	88,42
10750709	45	88,42
10750711	46	88,42

ATLAS werkschoen S1P laag SL 405XP BLUE



Werkschoen veiligheidcategorie S1 laag. Sportline bovenmateriaal met aluminium neus. 3D-dempingssysteem. Carbonvezel versterkte neusbescherming. Geschikt voor orthopedische inlegzolen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10725343	42	84,17
10882567	44	84,17

atlas® the shoe company

ATLAS werkschoen C 845 XP S3 hoog



CAT 2. EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD. Buitenmateriaal: Waterbestendig leder. Materiaal loopzool: MPU. tussenzool: XP metaalvrije antipene neus: Composiet. Voering: Activ-x. Overneus. Metaalvrij. Unisex.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10750220	42	92,53
10750221	43	92,53
10750222	44	92,53

ATLAS werkschoen GTX 745 S3 hoog



Werkschoen veiligheidscategorie S3 hoog. Gemaakt van waterdicht leer en is geschikt als allround werkschoen. Binnenvoering is van Gore-tex.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10218666	41	106,84
10214169	42	106,84
10213896	43	106,84
10225208	44	106,84
10228916	45	106,84
10212807	46	106,84

ATLAS werkschoen S2–LAAG Alutec–62



Werkschoen veiligheidscategorie S2 laag. Gemaakt van Nubuck leder, met aluminium neus. Geschikt voor othopedische inlegzolen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10844941	40	78,92
10844942	41	78,92
10844943	42	78,92
10844944	43	78,92
10844945	44	78,92
10844946	45	78,92

BATA werkschoen Traxx 91 S2 laag



Werkschoen veiligheidsklasse S2, laag model. Nubuck leer, voering textiel.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10416745	38	87,90
10368003	39	87,90
10416575	40	87,90
10416576	41	87,90
10374381	42	87,90
10367834	43	87,90
10240924	44	87,90
10416577	45	87,90

BATA werkschoen Traxx 92 S2 hoog



Werkschoen veiligheidscategorie S2 hoog. Gemaakt van Nubuck leer. Bestand tegen extreme hitte en kou. Waterbestendig.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10351022	42	94,67
10273876	43	94,67
10351056	44	94,67
10416583	45	94,67

BATA werkschoen Traxx 95 S3 laag



Werkschoen veiligheidscategorie S3 laag. Binnenvoerig: textiel. Antiperforatie tussenzool staal. Materiaal schacht nubuck leer. Antistatisch en waterbestendig.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10416651	40	92,48
10416652	41	92,48
10408624	42	92,48
10416616	43	92,48
10416653	44	92,48
10408498	45	92,48

BATA werkschoen Traxx 204 S3 hoog



Werkschoen veiligheidscategorie S3 hoog. Gemaakt van Nubuck leer. Bestand tegen extreme hitte en kou.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10416875	41	104,59
10416876	42	104,59
10391793	43	104,59
10416877	44	104,59
10392273	45	104,59

ATLAS werkschoen XP 505 S3 hoog



Veiligheidsschoen van waterproof leder met kruip- neus. Ergotex binnenvoering. Metaalvrije XP-tussenzool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen. MPU outdoor loopzool met grof noppenprofiel.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10357587	41	73,40
10377384	42	73,40
10363787	43	73,40
10369843	44	73,40
10357098	45	73,40

ATLAS werkschoen SL80 ESD S2 hoog



Atlas Sportline 3.0. EN ISO 20345 S2 SRC. SOFT-Nubuck leder. Alu-tec aluminium neus. 3D-dempingssysteem. Veiligheidsreflectoren. Aktiv-X binnenvoering. ESD - Antistatisch tussen 1 x 10,5- 3,5 x10,7. Carbonvezel versterkte neusbescherming. MPU Light zooltechnologie. Geschikt voor orthopedische inlegzolen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10811882	40	83,60
10811883	41	83,60
10811884	42	83,60
10808625	43	83,60
10811885	44	83,60
10811886	45	83,60

ATLAS werkschoen Sneaker A285XP/ESD S3 laag



Veiligheidsschoen van volnerf rundleder, Grafiet binnenvoering. Aktiv-X tbv snelle opname en afgifte van transparatievocht. Binnenzool met 3D dempingssysteem met perfect loop comfort. Geschikt voor orthopedische inlegzolen. Sneaker zooltechnologie met metaalvrije XP-tussen- zool die beschermt tegen binnendringen van scherpe voorwerpen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10708017	38	84,17
10708018	39	84,17
10708019	40	84,17
10708020	41	84,17
10693867	42	84,17
10708021	43	84,17
10708022	44	84,17
10708023	45	84,17
10708024	46	84,17

ATLAS werkschoen GTX 945 XP S3 hoog



Met Gore-tex bontvoering. Veter en ritssluiting. Alu-tec aluminium neus. Geschikt voor orthopedische inlegzolen. Waterproof leder, Klima Komfort inlegzool. MPU outdoor loopzool, grof noppenprofiel. XP tussenzool.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10650369	45	128,38

atlas® the shoe company

ATLAS werkschoen Sneaker A585XP/ESD S3 hoog



Veiligheidsschoen van volnerf rundleder, grafiet. Binnenvoering aktiv-X tbv snelle opname en afgifte van transparatievocht. Binnenzool met 3D dempingssysteem met perfect loop comfort. Geschikt voor orthopedische inlegzolen. Sneaker zooltechnologie met metaalvrije XP-tussen- zool die beschermt tegen binnendringen van scherpe voorwerpen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10708027	38	87,43
10708028	39	87,43
10708029	40	87,43
10708030	41	87,43
10708031	42	87,43
10693869	43	87,43
10708032	44	87,43
10708033	45	87,43
10708034	46	87,43

BATA werkschoen BICKZ733



Safety sneakers zijn licht, comfortabel, half hoog. Rubberen overneus / stootneus & zool. Kunststof beschermende neus. Bickz cool voering. Flexguard kunststof anti-perforatie zool.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10734331	39	68,55
10734333	40	68,55
10734334	41	68,55
10723724	42	68,55
10725504	43	68,55
10734338	44	68,55
10750715	45	68,55

BATA werkschoen BICKZ736



De Bickz heeft een composiet neus en middenzool. Dit laag gesneden model in de kleur zwart is S1P veilig-heidcategorie. Dit betekent dat deze anti statisch is. De loopzool is van rubber en heeft een antislip profiel. De voering is gemaakt van textiel wat de schoen laat ademen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10725500	36	63,38
10725498	37	63,38
10725503	38	63,38
10734317	39	63,38
10734318	40	63,38
10734319	41	63,38
10734320	42	63,38
10734322	43	63,38
10734323	44	63,38
10725493	45	63,38
10750713	46	63,38

ATLAS werkschoen Sneaker A515XP/ESD S3 hoog



Veiligheidsschoen van volnerf rundleder, bruin. Binnenvoering aktiv-X tbv snelle opname en afgifte van transparatievocht. Binnenzool met 3D dempingssysteem met perfect loop comfort. Geschikt voor orthopedische inlegzolen. Sneaker zooltechnologie met metaalvrije XP-tussen- zool die beschermt tegen binnendringen van scherpe voorwerpen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10668383	41	87,43
10666657	42	87,43
10662224	43	87,43
10684205	44	87,43

ATLAS werklaars Anatomic Bau 825 XP S3 Gevoerd



Veiligheidslaars van waterproof leder. Overneus. Twee aantreklussen. Goretex Thermo-bontvoering. Binnenzool met 3D dempingssysteem met perfect loop comfort. Geschikt voor orthopedische inlegzolen. Metaalvrije XP-tussenzool die beschermt tegen binnendrin-gen van scherpe voorwerpen. MPU outdoor loopzool met grof noppenprofiel.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10270356	42	87,99
10648342	43	87,99
10651677	44	87,99
10311928	45	87,99

BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

ATLAS werkschoen Sneaker A105XP/ESD S3 laag



Veiligheidsschoen van volnerf rundleder, bruin. Binnenvoering aktiv-X tbv snelle opname en afgifte van transparatievocht. Binnenzool met 3D dempingssysteem met perfect loop comfort. Geschikt voor orthopedische inlegzolen. Sneaker zooltechnologie met metaalvrije XP-tussen- zool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10816858	42	84,17
10816859	43	84,17
10816860	44	84,17

BATA werkschoen S2 laag ACT107



Werkschoen veiligheidscategorie S2, laag model. Gemaakt van Nubuck leer, voering textiel. Bestand tegen hitte en kou. ESD uitvoering.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10851181	42	81,13

BATA werkschoen BICKZ731



Veiligheidsschoen met PU neusbescherming. Loopzool is hittebestendig en antislip. Veiligheidscategorie :S3 Kleur :grijs

Bestelnr.	Mt	Prijs
10743548	44	68,55

BATA werkschoen PWR309



Veiligheidsschoen met volnerf leer en PU-neus. Veiligheidscategorie :S3 Kleur :zwart

Bestelnr.	Mt	Prijs
10743519	43W	74,45

BATA werkschoen TRAXX203



Veiligheidsschoen met TPU-neusbescherming. Veiligheidscategorie :S3 Kleur :zwart

Bestelnr.	Mt	Prijs
10533751	41/262	95,72
10491911	42/270	95,72
10416971	43/277	95,72

GRISPORT veiligheidsschoen hoog



Veiligheidsschoen hoog model S3 met kruipneus.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10686777	42	111,19
10376175	43	111,19
10438303	44	111,19

ATLAS inlegzool ergo–med rood



Inlegzool high, voor een verhoogde voetondersteu- ning, een aangenaam zachte bedding en een natuur- lijke ontlasting van de rug. Ten behoeve van symptomen van overbelasting door een holvoet.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10716841	43	12,04

ATLAS inlegzool ergo–med blauw



Inlegzool medium, voor een licht verhoogde voet- ondersteuning, een aangenaam zachte bedding en een natuurlijke ontlasting van de rug. Ten behoeve van normale klassieke voet.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10734754	42	12,04
10716838	44	12,04

ATLAS inlegzool Klima Komfort



Comfortabel. Vochtabsorberend. Anti-statisch. Hielondersteuning. Middenvoetsteun.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10090350	41	5,24
10102204	42	5,24
10102205	43	5,24
10102207	44	5,24
10249793	45	5,24

Ledervet



Ledervet blik a 150 gram. Naturel.

Bestelnr.	Type	Inh	Kleur	Prijs
10366764	t jagertje	150 ml	naturel	11,65

BATA schoenveters



Rond model. Verpakt in blisterverpakking.

Bestelnr.	L	Prijs
10412702	900 mm	1,57
10416728	1200 mm	1,57

BATA werksokken Cool MS1



Comfortabele sok met goede vocht-en warmte regulerende eigenschappen zorgt er voor dat je voeten droog blijven. De sokken hebben een normale maar goede dikte die je voeten de bescherming geven die ze nodig hebben.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10489810	39/42	7,63
10489811	43/46	7,63

PUMA lage dames veiligheidsschoen



Toelating/norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO. Voetbed: evercushion® MISS Zool: rubberzool MISS SAFETY MOTION. Materiaal: zacht vol rundleder, BreathActive functionele voering. Veiligheid: stalen neus.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10925392	38	90,15

BATA werkschoen PWR312



Walkline 2.0 technologie S3 veiligheidscategorie TriTech Plus -zool voor optimale demping, grip en stabiliteit Hittebestendig tot 300 gr.C

Bestelnr.	Mt	Prijs
10731645	42W	85,52

ROYAL handschoen katoen



Wit gebleekt katoen. Geschikt voor binnen werkzaamheden.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10012958	1.14.066	10	0,26

ROYAL Handschoen nitrile foam zwart 14–690



M-Safe nitrile microfoam. Super lichte nitril foam coating. Hoge mate van beweeglijkheid en flexibiliteit. Verhoogt de productiviteit van de gebruiker. De drager bestaat uit 92pr. nylon en 8pr. lycra.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10711842	1.14.690.08	8	1	2,38
10711843	1.14.690.09	9	1	2,38
10501504	1.14.690.10	10	1	2,38
10515205	1.14.690.11	11	1	2,38

ROYAL Handschoen nitrile foam dots zwart 14–695



M-Safe nitrile microfoam. Super lichte nitril foam coating. Hoge mate van beweeglijkheid en flexibiliteit. Verhoogt de productiviteit van de gebruiker. De drager bestaat uit 92pr. nylon en 8pr. lycra.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs per paar
10711844	1.14.695.07	7	12	2,65
10711845	1.14.695.08	8	1	2,65
10711846	1.14.695.09	9	1	2,65
10506128	1.14.695.10	10	1	2,65
10515213	1.14.695.11	11	1	2,65

ROYAL Nitril handsch. gr vlokgv cat. 3



Nitril handschoen. Bestand tegen oplosmiddelen. Voering van vlokkatoen Lengte 330 mm. Kleur: groen

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10308505	1.41.200.08	8	1	1,97
10469532	1.41.200.09	9	1	1,97
10038489	1.41.200.10	10	1	1,97
10171806	1.41.200.11	11	1	1,97

ROYAL neopreen handschoen zwart



Neopreen handschoen. Standaard chemische bestendigheid. Binnenvoering natuurlatex. Lengte 310 mm. Kleur: Zwart.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10441166	1.88.420.09	9	1	6,18

ROYAL handsch. PU–flex nylon wit cat. 2



PU coating op nylon drager. Bijzonder goede vingergevoeligheid. Ideaal voor allround montagewerkzaamheden. Voor gebruik in vervuilde omgevingen.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10513883	1.14.083.07	7	1	0,97
10491276	1.14.083.08	8	1	0,97
10471916	1.14.083.09	9	1	0,97
10309180	1.14.083.10	10	1	0,97

ROYAL hands.PU–Coating dynaflex cat. 2



PU coating op een dyneema rondgebreide drager. Hoge snijweerstand en langdurig slijtvast. Extra lang manchet. Uitstekende pasvorm. Goede beweeglijkheid. Kleur: grijs.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10711839	1.14.082.08	8	1	5,58
10442526	1.14.082.09	9	1	5,58
10419553	1.14.082.10	10	1	5,58
10638939	1.14.082.11	11	1	5,58

ROYAL Handschoen snijbestendig



Handschoen Pu-Coating. High5 Cat.2.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10462273	1.14.089.10	XL	5,83

OXXA x–pro–flex handschoen nft 51–290



Nitril foam gecoate handschoen. De drager uit 92 proc. nylon en 8 proc. lycra. Hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit. Kleur: grijs/zwart.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs per paar
10711916	51-290	7	12	3,35
10711917	51-290	8	12	3,35
10711918	51-290	9	12	3,35
10309182	51-290	10	12	3,35
10711919	51-290	11	12	3,35

ROYAL Grip lite handschoen 50–245



Goede naadloze hechtende nylon voering. Blauwe stretch rugzijde. Goede vingergevoeligheid door dunne nylon voering. Sluit perfect aan op de hand. Kleur: bruin/zwart.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10711872	1.50.245.09	9	1	2,16
10515239	1.50.245.10	10	1	2,16
10515240	1.50.245.11	11	1	2,16

OXXA X–DIAMOND–PRO handschoen 51–775



De ultra dunne en lichte PU-coating biedt een hoge mate van comfort, vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt de productiviteit.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs per paar
10960560	51-775	9	12	9,11
10960561	51-775	10	12	9,11

OXXA x–grip–lite handschoen 51–025



Latex gecoate handschoen, soepele nylon voering. Een uitstekende vingergevoeligheid zeer goede grip Voor droge en natte omstandigheden.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs per paar
10711877	51-025	8	12	2,57
10711878	51-025	9	12	2,57
10610977	51-025	10	12	2,57

NORTH handschoen T4700P



Superlite plus. Lichte nitrile handschoen. Gebreide manchet. Gecoate handpalm.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10419608	T4700P	10/XL	1,72

OXXA® SAFETY GLOVES

NORTH handschoen BLUESAFE



Nitril gecoate. Fleece gevoerde handschoen met canvas kap.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10312944	T157/10	XL	2,04

ANSELL werkhandschoen EasyFlex 47–200



Nitril gecoate handschoen. Katoenen voering en tricot manchet. Olie en vet afstotend. Kleur blauwgroen/wit.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10222450	47-200	9/L	2,76
10229250	47-200	10/XL	2,76

ANSELL handschoen HYFLEX



Gebreide handschoenen. Top kwaliteit, elastisch en soepel.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10278247	11-800	8/M	3,69
10348492	11-800	9/L	3,69
10326562	11-800	10/XL	3,69

ROYAL Handschoen PVC rood 40cm



Handschoen PVC rood.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10161850	1.17.040.00	10/XL	2,08

ANSELL handschoen HYCRON



Vloeistof afstotende laag. Een grote, robuuste handschoen.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10252865	19027010	10	3,14

ANSELL handschoen SOLKNIT



De sterkte en chemische weerstand van nitril. Goede ventilatie. Katoenen voering.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10335228	39-122	10/XL	6,22

Honeywell NORTH

ANSELL handschoen SOLVEX



Zeer comfortabele chemisch bestendige handschoen. Voor uiteenlopende toepassingen.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10688364	37-900	9/L	5,09
10204907	37-185	10/XL	6,78

ANSELL handschoen TOUCH–N–TUFF 600



Dikte 0,12 mm en lengte 240 mm. Goede perforatieweerstand. Ongeevenaard comfort en vingergevoeligheid. Gerolde boord en vingertoppen met relief. Verpakt per 100 stuks in een dispenser. Volgens EN 420/EN 374 en de food norm, kleur groen.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10463878	92.600	8/M	18,56
10437107	92.600	9/L	18,56
10462590	92.600	10/XL	18,56

ANSELL solvex handschoen vloeistofdicht



Chemisch bestendige Nitril Solvex handschoen. Voor bijtende chemicalieen. Voering van vlokkatoen Lengte 330 mm. Kleur: groen.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10220037	37-675	MAAT 10	2,26

ROYAL veterinaire handschoen



Dikte: 25 mu. Verpakt per 50 stuks in PE zakje. Lengte 82 cm.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10663777	1.44.610.00	10/XL	4,92

ANSELL handschoen TOUCH–N–TUFF 500



Dikte 0,12 mm en lengte 240 mm. Goede perforatieweerstand. Ongeevenaard comfort en vingergevoeligheid. Gerolde boord en vingertoppen met relief. Verpakt per 100 stuks in een dispenser. Volgens EN 420/EN 374 en de food norm, kleur groen.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10457862	92-500	7/S	15,43
10439864	92-500	8/M	15,43
10439865	92-500	9/L	15,43
10420213	92-500	10/XL	15,43

ROYAL Latex handschoen



M-Safe latex handschoenen. Doos 100st.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10142922	1.44.160.08	8/M	6,82
10142930	1.44.160.09	9/L	6,82
10227729	1.44.160.10	10/XL	6,82

ROYAL Handschoen latex



Handschoenen voor eenmalig gebruik.

Bestelnr.	Type	Mt	Inh	Prijs
10011885	025-XL	XL	100 st	5,41

Nitril handschoen



Nitril onderzoekhandschoen 100% latexvrij. Beperkt chemisch bestendig. Inhoud doos 100 stuks. Kleur: blauw.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10090046	1.44.520.08	8/M	8,59
10040664	1.44.520.09	9/L	8,59
10310554	1.44.520.10	10/XL	8,59

Nitrile onderzoekshandschoen



Onderzoekshandschoen, blauw.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10503857	1.44.530	10/XL	10,76
10491604	1.44.525	8/M	7,11
10618340	1.44.525	9/L	7,11

ROYAL Coldgrip handschoen cat. 2



Grijze drager van PA en een geruwde latex coating. Houdt de lichaamswarmte vast. Kan uitstekend worden ingezet bij lage temperaturen (tot ca- 20gr.C). Uitstekende natte en droge grip. Kleur: grijs-zwart.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10722770	1.47.180.10	XL	1	3,47

Rundsplitlederen handschoen



Amerikaantje gemaakt van rundsplitleder met gestreept doek. Gevoerd, 7cm kap.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10273350	1.11.051.00	10	1 st	1,62

ROYAL Boxleder handschoen cat. 2



Nerflederen handschoen. 10 cm gerubberiseerde kap. Multifunctioneel inzetbaar. Voldoet aan: EN 420/en 388 (2132).

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10022281	1.11.240.00	10	1	3,31
10711825	1.11.240.11	11	1	3,24

ROYAL Boxleder handschoen cat. 2



Nerflederen handschoen. 10 cm gerubberiseerde kap. Multifunctioneel inzetbaar. Voldoet aan: EN 420/EN 388 (2132).

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10180344	1.11.242.00	10	1	3,56

ROYAL nappaled.handschoen Tropic cat. 2



Blauw katoenen rugzijde. Zonder kap. Goede vingergevoeligheid. Voldoet aan: EN 420/EN 388 (3122).

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10274320	1.11.441.08	8	1	2,07
10376986	1.11.441.09	9	1	2,07
10214948	1.11.441.10	10	1	2,07
10346532	1.11.441.11	11	1	2,07

ROYAL lederen werkhandschoen supersplit



Super splitleder.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10021542	1.11.070.00	10	2,49

ROYAL splitled. handschoen foam gev.



Splitlederen winterhandschoen met gele kap. Dikke foamvoering, gele kap/rug. Geel/bruin splitleder. Met kap. Voldoet aan: EN 420/EN 388 (4143)/en 511.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10041163	1.47.040.00	10	1	4,12

ROYAL 5–ving.lashandschoen cat. 2



Van rood splitleder met nylon stiksel. Comfortabel bij temperaturen tot ca -20gr.C Lengte handschoen: 35 cm. 5-vinger model. Ideaal voor elektrode laswerkzaamheden. Voldoet :en 420/en 388 (4143)/en 407 en 12477.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10023076	1.53.110.00	10	1	5,08

ROYAL lederen werkhandschoen amerikaantje



Werkhandschoen cowsplitleder. Royale palmversterking.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10021538	1.11.032.50	10	1,54

ROYAL 5–ving.lashandschoen cat. 2



Lashandschoen argonarc schaapsnappa. Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand. Met 15 cm splitlederen kap. Geschikt voor zeer fijne laswerkzaamheden. Kleur: grijs. Voldoet aan: en 420/en 388 (2111)/en 12477, type b

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs per paar
10230487	1.53.740.15	10	1	4,47
10711951	1.53.740.16	11	12	4,50

KCL straalhandschoen



Goede mechanische belastbaarheid. Goede grip voor natte delen. Deze handschoen voldoet aan de normen EN388/EN374.

Bestelnr.	Mt	Type	Prijs
10061206	10/XL	Combi-Latex	27,10

ROYAL grip 310 handschoen groene palm



Naadloos gebreide handschoen van polyester/katoen. Geruwde latex anti-slip cating 1,7mm dik. Uitstekende natte en droge grip. Anti-bacterieel behandeld. Uitwasbaar op 40 graden. Rugzijde is niet gedompeld waardoor overmatig transpiratie wordt voorkomen. Kleur groen geel.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10711837	1.11.590.11	L	1	3,35
10288012	1.11.590.12	XL	1	3,35

ROYAL Officiers handschoen india cat. 2



Nerflederen officiershandschoen. Volnerf lederen palm en rugzijde. Multifunctioneel inzetbaar.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10711829	1.11.397.10	10	1	3,13
10711830	1.11.397.11	11	1	3,13

ROYAL Neopreen hands. zwart vlokgev.cat. 3



First Choice neopreen handschoen

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10711850	1.41.090.10	10	1	2,38

ROYAL Handschoen groen cat. 2



Latex coating. Naadloze gebreide polyester/katoen voering.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10300873	1.11.540.10	10	1	1,37

ROYAL Grab handschoen winter foam



Acryl wintervoering Kleur: oranje/grijs

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10711863	1.47.270.09	9	1	3,13
10711864	1.47.270.10	10	1	3,13

OXXA x–grip handschoen 51–000



Polyester katoenen handschoen met latex coating. Goede snijweerstand en slijtvastheid. Ventilatie aan rugzijde. Kleur: groen/geel.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs per paar
10711874	51-000	9	12	2,20
10716180	51-000	11	1	2,42

OXXA x–pro–flex plus handschoen nft 51–295



Nitril foam gecoate handschoen. De drager uit 92 proc. nylon en 8 proc. lycra. Hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit. Kleur: grijs/zwart. Voorzien van nitril noppen.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs per paar
10711921	51-295	8	12	3,73
10711922	51-295	9	12	3,73

OXXA x–treme–lite handschoen pu nylon 51–100



Superlichte polyurethaan (PU) coating. Hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit en verhoogt productiviteit. Ideaal voor het hanteren van kleine voorwerpen en het bedienen van toetsenbord of touchscreen telefoon. Kleur: Bauw

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs per paar
10716198	51-100	8	1	3,22
10711893	51-100	8	12	2,93
10711894	51-100	9	12	2,93
10711895	51-100	10	12	2,93

OXXA x–grip–thermo handschoen 51–850



Latex foam gecoate handschoen met acryl voering. Voor koude omgeving tot -30gr. C. Kleur: oranje/zwart.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs per paar
10711943	51-850	9	12	4,85
10711944	51-850	10	12	4,85

OXXA x–touch handschoen pu–b 51–110



Polyurethaan gecoate handschoen. Zeer comfortabele en vingergevoelige handschoen. Kleur: zwart

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs per paar
10711898	51-110	8	12	1,65
10711899	51-110	9	12	1,65
10711900	51-110	10	12	1,65
10716206	51-110	11	1	1,81
10711901	51-110	11	12	1,65

OXXA x–frost 51–860 handschoen



HPT gecoate handschoen met acryl voering. Voor koude omgeving tot -30gr.C. Kleur: grijs/zwart.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs per paar
10711948	51-860	10	12	5,84
10711949	51-860	11	12	5,84

ROYAL 5–ving.lashandschoen cat. 2



Lashandschoen van rood splitleder. Met kevlar stiksel. Molton gevoerd. Vijf vinger model. Ideaal voor elektrode laswerkzaamheden.

Bestelnr.	Type	Mt	Lengte	Verp	Prijs
10435409	1.53.122.00	10	35 cm	1	4,79
10711950	1.53.122.20	10	55 cm	1	11,99

ROYAL Handschoen PU–FLEX zwart



PU coating op nylon drager. Bijzonder goede vingergevoeligheid. Geeft niet af.

Bestelnr.	Type	Mt	Verp	Prijs
10903383	1.14.086.06	6/XS	12	0,85
10515198	1.14.086.07	7/S	1	0,97
10515199	1.14.086.08	8/M	1	0,97
10515200	1.14.086.09	9/L	1	0,97
10364116	1.14.086.10	10/XL	1	0,97
10515201	1.14.086.11	11/XXL	1	0,97

STRONGHAND disposable handschoen kowloon nitril



Eigenschappen: Poedervrij. Premium-kwaliteit. AQL 1,5. Getest voor levensmiddelen. Aan beide zijden draagbaar.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10733874	8	7,22

3M fijnstofmasker FFP 1



Lichte bescherming tegen stofdeeltjes van inerte materialen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen. 4x de genswaarde. Normering: P1

Bestelnr.	Type	Uitv.	Verp	Prijs
10508901	8310	zonder uitademventiel	10 st	12,22
10042348	8710	met uitademventiel	20 st	15,00
10042483	8812	met uitademventiel	10 st	15,67

FORTIS gebreide handschoen fitter maxx



Eigenschappen: Uitstekende flexibiliteit. Grip op nat en droog. Gladde handpalm. Ideaal voor alle werkzaamheden met hoge eisen

Bestelnr.	Mt	Bescherming conform	Prijs
10534879	10	En 388 4.1.4.1	3,06

HONEYWELL fijnstofmasker FFP 1



Lichte bescherming tegen stofdeeltjes van inerte materialen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen. 4x de grenswaarde. Normering: P1

Bestelnr.	Type	Uitv.	Verp	Prijs
10025318	5185 M/L	zonder uitademvent.	20 st	14,40

3M fijnstofmasker FFP 2



Optimale bescherming tegen stofdeeltjes van schadelijke stoffen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen. 10x de grenswaarde. Normering: P2

Bestelnr.	Type	Uitv.	Verp	Prijs
10508904	8320	uitademventiel	10 st	19,21
10508920	8322	met uitademventiel	10 st	27,81
10042502	8822	met uitademventiel	10 st	23,01
10166604	9322	opvouwbaar	10 st	28,57

HONEYWELL fijnstofmasker FFP 2



Optimale bescherming tegen stofdeeltjes van schadelijke stoffen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen. 10x de grenswaarde. Normering: P2 Verpakking 20 stuks.

Bestelnr.	Type	Uitv.	Verp	Prijs
10025584	5208 M/L	zonder uitademvent.	20 st	21,80
10025620	5209 M/L	met uitademvent.	20 st	27,40

Fijnstofmasker FFP 2



Uitstekende adembescherming tegen stofdeeltjes. Cupvormig model met uitademventiel. Makkelijk te vormen met neusbeugel. Tot 10x de grenswaarde.

Bestelnr.	Type	Norm	Uitv.	Verp	Prijs
10302402	M-SAFE	FFP 2	met uitademvent.	10 st	12,40

3M deeltjesfilter P3R voor half–maskerbody



2135 Stoffilters beschermen tegen vaste en vloeibare deeltjes P3R. Geschikt voor de3M half- en volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000 serie. Dankzij de bojonetaansluiting kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklikt.

Bestelnr.	Norm	Prijs
10233345	P3R	81,57

3M vouwmasker aura 9320+



Toepassingsgebieden: onder andere bouw- en landbouw, metaalbewerking, chemische industrie, asbestverwijdering.

Bestelnr.	Klasse	Prijs
10328194	FFP2 NR D	41,46

3M fijnstofmasker FFP 3



Maximale bescherming tegen stofdeeltjes van giftige tot zeer giftige stoffen. Beschermd tegelijkertijd ook nog tegen nevels en dampen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen. 50x de grenswaarde. Normering: P3

Bestelnr.	Type	Uitv.	Verp	Prijs
10042509	8835	met uitademventiel	5 st	38,93
10139711	9332	opvouwbaar	10 st	58,65

HONEYWELL fijnstofmasker FFP 3



Maximale bescherming tegen stofdeeltjes van giftige tot zeer giftige stoffen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen. 50x de grenswaarde. Normering: P3

Bestelnr.	Type	Uitv.	Verp	Prijs
10323851	5321 M/L	voorgev. uitademv.	5 st	24,20
10419637	4311 M/L	opvouwb. uitademv.	10 st	35,30

3M halfgelaatsmasker 4255



Masker is een gebruiksklaar, onderhoudsvrij halfgelaatmasker dat u effectief en comfortabel beschermt tegen organische dampen en stofdeeltjes.

Bestelnr.	Type	Prijs
10254165	4255	26,31

3M lasrookmasker FFP 2



Specifiek ontworpen om bescherming te bieden tegen lasrook die tijdens het mig en tig lassen vrijkomt Biedt bescherming tegen: Fijnstof, nevel en metaaldampen (o.a. lasrook) Normering: P2

Bestelnr.	Type	Verp	Prijs
10087546	9925	10 st	7,30

3M halfgelaatsmaskerlichaam serie 6200 en 6300



Bestaande uit: Halfgelaatsmasker met elastische banden. Dubbelfiltersysteem met bajonetsluiting voor gereduceerde ademweerstand. Beschermingsniveaus afhankelijk van toegepaste filters.

Bestelnr.	Omschr.	Prijs
10313889	6300, maat L	16,59

3M half ademmasker serie 4000



Toepassingsgebieden : verf- en lijmwerkzaamheden, vullen en overgieten van organische oplosmiddelen.

Bestelnr.	Omschr	Klasse	Prijs
10034618	4251	FFA1P2D	21,33

3M halfgelaatsmasker 6300



3M herbruikbare halfgelaatsmaskers. Vergen weinig onderhoud. Licht van gewicht. V-vormige ophanging voor een goede pasvorm. Door het lage profiel is er minimale hinder in het gezichtsveld. Wordt geleverd zonder filters. Bajonetbevestigingssysteem voor een groot assortiment aan filters. Te beschermen tegen gassen, dampen en stof.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10189017	6200	M	16,59

3M halfgelaatsmasker 7500



Herbruikbare halfgelaatsmaskers. Bajonet-kliksysteem, dat brede dubbele filters biedt voor bescherming tegen gassen, dampen en stof. Materiaal is gemaakt siliconenrubber. Het zachte siliconenrubber geeft comfort en duurzaamheid.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10277795	7502	M	30,08
10337621	7503	L	30,08

3M deeltjes–inzetfilter 59



Eigenschappen: Deeltjes-inzetfilter tegen vaste en vloeibare deeltjes Voor de combinatie met gasfilters. Passend voor de 3M maskers serie 6000, 7000 en 7500.

Bestelnr.	Omschr.	Klasse	Prijs
10299143	5935	P3R	7,10

3M reinigingsdoekjes



Vochtige doekjes om herbruikbare masker te reinigen en verfrissen zonder dit te beschadigen. Doekjes zijn desinfecterend. Per stuk verpakt in folie zakjes. Doos a 40 stuks.

Bestelnr.	Type	Prijs
10243890	0105	9,75

3M stoffilterhouder



Filterkapjes om 3M filters: 5911, 5925 en 5935 te monteren op gas en dampfilters. Prijs per set a 2 stuks.

Bestelnr.	Type	Prijs
10141056	501	3,54

3M gas– en dampfilter



T.b.v. 6000 en 7500 serie halfgelaatsmaskers. Licht van gewicht en lage ademweestand. Bajonetkliksysteem.

Bestelnr.	Type	Norm	Prijs
10202474	6059	EN141 ABEK1	12,04

NORTH halfgelaatsmasker klasse 1



Herbruikbare halfgelaatmaskers maat M. Compatibel met alle North-filters van klasse 1. Wordt geleverd zonder filter.

Bestelnr.	Type	Norm	Prijs
10208805	N5500	exclusief filters	18,43

NORTH filterelementen klasse 1



Klasse 1 patronen voor gebruik in de klasse 1 N-serie, halfgelaatsmaskers en volgelaatmaskers. De N5500 N7700 en N540. Patronen met plastic omhuizing, Interne schroefdraadaansluiting. De filters beschermen tegen stofdeeltjes, organische gassen, zwafeldioxide, zure gassen en amoniak. Niet bestand tegen koolmonoxide.

Bestelnr.	Type	Norm	Inh	Prijs
10260723	N0657500	A1	2 st	5,70
10302866	N06575008	P3	4 st	19,75
10419630	N06575081	A1P3	2 st	13,97
10260727	N06575089	ABEK1P3	2 st	17,53

3M gasfilter a2 voor halfgelaatsmasker beschermt



Het 6055 gas- en dampfilter beschermt tegen organische dampen (A2). Geschikt voor de 3M half- en volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000 serie. Bajonet aansluiting zorgt voor een snelle en veilige bevestiging van de filters.

Bestelnr.	Norm	Prijs
10190854	A2	11,81

3M gasfilter a1 voor halfgelaatsmasker beschermt



Het 6501 gas- en dampfilter beschermt tegen organische dampen (A1). Geschikt voor de3M half- en volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000 serie. Bajonet aansluiting zorgt voor een snelle en veilige bevestiging van de filters.

Bestelnr.	Norm	Prijs
10223214	A1	9,91

EAR oordoppen



Wordt geleverd in een doos van 250 stuks. 100pr. recyclebaar. Gemiddelde dempingswaarde snr 28 db(a).

Bestelnr.	Type	Prijs
10043041	Ear Classic	37,92

NORTH filterelementen klasse 2



Hoogwaardige filters klasse 2. Schroeffilters voor North halfgelaatsmaskers en volgelaatsmaskers. De filters beschermen tegen stofdeeltjes, organische gassen, zwafeldioxide, zure gassen en ammoniak. Niet bestand tegen koolmonoxide.

Bestelnr.	Type	Norm	Prijs
10039651	A168104	ABEK2P3	19,60
10279562	A168099	A2P3	14,78
10305985	A168091	P3	6,57

3M ear soft blast



Navulling van 500 paar voor dispenser one touche pro. Schietsport, industrie en tijdens klussen.

Bestelnr.	Type	Bereik	Prijs
10236420	PD-01-003	SNR 36 dB	58,99

BILSOM oorplug



Ook voor mensen met een nauwe gehoorgang.

Bestelnr.	Type	Verp	Prijs
10030570	303L-doos	200 st	48,00
10254979	303L-navulling	200 st	44,22

EAR gehoorbeschermer CABOFLEX



Lichtgewicht gehoorbeugel met een gemiddelde dempingswaarde van SNR 21 dB(A) en hangt comfortabel rond de nek.

Bestelnr.	Type	Prijs
10043044	EAR Caboflex	9,42

EAR gehoorbescherming Flexicap



Gehoorbeugel is geschikt voor wie regelmatig een lawaaierige ruimte binnenloopt. Gehoorbeugel is comfortabel om de nek te hangen. Conische oordoppen die naar de gehoorgang richten. SNR-waarde 21 DB

Bestelnr.	Type	Prijs
10741216	Flexicap	5,02

PELTOR gehoorbescherming Optime1



Een zeer breed inzetbare beschermer. Uitermate geschikt voor omgevingen met een lichtere mate van industrieel lawaai. SNR-waarde: 27 DB

Bestelnr.	Type	Prijs
10402850	Optime1 H510A	15,43

PELTOR gehoorbescherming Optime2



Ook bij permament gebruik zeer comfortabel. Demping: hoog 34 db(a),mid.29 db(a), laag 20 db(a) Snr-waarde: 31 db(a). Gewicht: 210 g.

Bestelnr.	Type	Prijs
10526184	Optime2 H520A	19,16

3M gehoorbeschermer



Eigenschappen: Gehoorbeschermer met hoofdbeugel. roestvrij veerstaal. Hoog draagcomfort. Extreem hoge demping, voor zeer hoge geluidsbelastingen.

Bestelnr.	Omschr.	Prijs
10402852	Gehoorbeschermer Optime 3 H540A	22,13

BOLLE veiligheidsbril AXES



Antistatische veiligheidsbril. Voorzien van draaiende non-slip brilpoten. Verstelbare non-slip neusbrug. Verstelbare ruit.

Bestelnr.	Type	Kleur	Prijs
10378528	axes	blank	13,84

NORTH veiligheidsbril EDGE



Polyvarbonaat. Anti-kras. Anti-statisch. Anti-uv.

Bestelnr.	Type	Kleur	Prijs
10095433	T5600	Blank	6,73
10107322	T5600	Smoke	7,43

NORTH veiligheidsbril N–VISION



Flexi-fit anti-slip neusbruggen. Eenvoudig lenswisselsysteem. 10252945 blauw montuur.

Bestelnr.	Type	Kleur	Prijs
10407378	T5655	Blank	6,82

NORTH veiligheidsbril MILLENNIA



Polycarbonaat glazen. HC coating. Sperian.

Bestelnr.	Type	Kleur	Prijs
10673806	MILLENNIA CLEAR	ZWART HELDER	5,99

HONEYWELL briletui



Kleur zwart. Nylon.

Bestelnr.	Type	Prijs
10175316	204508	5,09

Veiligheidsbril TARGA



Hoogwaardige sportieve eenglasbril. Blanke polycarbonaat. Anti-kras/condens. Geel montuur.

Bestelnr.	Kleur	Type	Prijs
10402868	Helder	Targa	9,77

NORTH overzetbril



Kleur: blank.

Bestelnr.	Type	Kleur	Prijs
10851603	POLYSAFE	Helder	1,77

KIMBERLY veiligheidsbril



Beschermende veiligheidsbril, voorkomt schade aan de ogen, is comfortabel om te dragen voor lange periodes, bied 99% UVA / UVB. Ideaal voor: helder houden van lenzen, vrij van nevel bij het dragen van een masker of tijdens temperatuur of vochtigheid wisselingen. duidelijk zicht voor gedetailleerd, nauwkeurig werk. anti kras; blijft koel voor lange periodes.

Bestelnr.	Type	Kleur	Prijs
10618426	V50 calico	zwart	8,74

3M veiligheidsbril solus



Zwart/oranje montuur. Heldere lens. Polycarbonaat lens.

Bestelnr.	Type	Kleur	Prijs
10702573	Solus	zwart/oranje	8,08

3M Veiligheidsbril SecureFit SF201AF



Uitgerust met secure Fit. Lenzen van polycarbonaat. Druk verdeelt over het montuur. Resterende druk op het hoofd is minimaal. Groot genoeg om een veilig gevoel te geven.

Bestelnr.	Type	Kleur	Prijs
10713043	SF201AF	Helder	5,14

3M Veiligheidsbril SecureFit SF202AFG



Uitgerust met secure Fit. Lenzen van polycarbonaat. Met 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology. Comfortabele pasvorm.

Bestelnr.	Type	Kleur	Prijs
10713045	SF202AFG	Grijs	5,48

QSAFE oogspoelfles



Oogspoeling is belangrijk bij een ongeluk met schadelijke stoffen, hout- of metaalsplinters, stof of ander vuil in het oog terecht is gekomen. Hoe sneller men het oog spoelt, des te kleiner is de kans op beschadiging van het oog. De vloeistof desinfecteert het oog.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10776145	72592000	500 ml	14,49

PLUM oogspoeloplossing (natriumchloride)



Eigenschappen: Uitgerust met een ergonomisch gevormde oogschaal en stofkap. Fles met steriele natriumchloride oplossing (0,9 %). Houdbaarheid: 3 jaar.

Bestelnr.	Inh	Spoelt.	Prijs
10704722	500 ml	5 minuten	12,86

PLUM oogspoelstation 4611



Eigenschappen: Wandstation Wandhouder en pictogram. Bijzonder geschikt voor een te allen tijde beschikbare oogspoeling op de individuele werkplek.

Bestelnr.	Inh	Spoelt.	Prijs
10443309	500 ml	5 minuten	29,49

BOLLE veiligheidsbril viper



Eigenschappen: Hoogwaardige, sportieve bril met een glas. Optimale pasvorm. Beugels zijn 3-voudig lengteverstelbaar.

Bestelnr.	Schijven	Prijs
10402867	helder	7,49

QSAFE oogspoelfles BARIKOS



Bevat een lichaamgelijkende vloeistof voor eenmalig gebruik Bij werk met chemische stoffen moet de oogdouche binnen zes seconden bereikbaar zijn

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10190875	72596000	620 ml	32,25

3M lashelm



Speedglas 100 laskap , automatisch kleurend. Lasfilter 8-12, 3 gevoeligheidsinstellingen. 3M artikelnummer 751120. Bijbehorende beschermruit type 776000.

Bestelnr.	Type	Prijs
10495909	Speedglas 100	213,70

3M lashelm beschermruiten



T.b.v. speedglas lashelmen.

Bestelnr.	Type	Tbv	Prijs
10034661	428000	SL+9002V+9002D+100/10V(bi)	3,56
10096756	426000	9002 (bu)	3,33
10547141	776000	100 (bu)	29,81

NORTH lashelm



Laskap met hoofdband. Standaard voorzien van Xantos lasruit kleur 10. Opklapbare laskap met 4-punts hoofdband. Opklapbare glashouder.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10041781	ProtoShell Baby	50x108 mm	35,92

NORTH lasschild



Laskap met handgreep. Voorzien van laskleur 10. Gewicht 382 gram.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10041842	SHELLF0	100x120 mm	24,96

NORTH lasruiten Xanthos



50 x 108mm kleur 10. 50 x 108mm kleur 11. 50 x 108mm kleur 12. 50 x 108mm blank.

Bestelnr.	Mt	Kleur	Prijs
10039285	50x108 mm	10	0,57
10039286	50x108 mm	11	0,57
10039298	100x120 mm	10	1,20

NORTH spatruit glas



Spatruit glas.

Bestelnr.	Mt	Prijs
10039250	50x108 mm	0,08
10039255	100x120 mm	0,17

HONEYWELL spatruit kunststof



Spatruit kunststof.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10039233	Focalite	50x108 mm	0,55
10039240	Focalite	100x120 mm	1,20

NORTH lasbril



Opklapbare las-/slijpbril met 50mm ronde lens. Vervangbare lenzen. Zacht vinyl montuur.

Bestelnr.	Type	Kleur	Prijs
10041675	Amigo	5	9,33

Lasschort leer



Van rundsplitleer , zware uitvoering , met stevig riemwerk. Afmeting 80 x 100 cm.

Bestelnr.	Mt	Mat	Prijs
10696503	80x100 cm	rundsplitleer	24,02

REMA valbeveiliging



Bandbreedte 45 mm. Getest volgens en-361. Lengte ontspannen 1 meter, lengte gestrekt 2 meter Aanslagpunt dient op tenminste 6,75 m hoogte te zitten. Harnas met elastische band met geintegreerde valdemper voorzien van steigerhaak.

Bestelnr.	Type	Prijs
10463740	KTP-04 gordel en demper	115,48

KIMBERLY CLARK Wegwerpoverall wit



Kleenguard witte ademende overall. Ter bescherming tegen vaste deeltjes. Met capuchon.

Bestelnr.	Type	Mt	Prijs
10043339	9713	XL	5,03
10043340	9714	XXL	5,27

Wegwerpoverall Microgard wit



Comfortabele antistatiche overal. Ontworpen voor mensen die in warmere omgevingen werken. De overalls reguleren warmte en helpt het risico op hittestress te verminderen. Siliconevrij, capuchon, 2-weg ritssluiting. Elastiek in: Capuchon, polsen, taille en enkels.

Bestelnr.	Mt	Kleur	Prijs
10365033	XL	Wit	8,72
10365034	XXL	Wit	8,72

Haarnetjes



Baret gemaakt van polypropyleen, kleur wit. Latexvrij elastiek. Lengte: 50cm tot 53cm (uitgerekt).

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10162464	baret pannenkoek	100 st	3,43

Overschoen blauw



Kleur blauw. Universele maat. Verpakt per 100 stuks.

Bestelnr.	Mat	Dikte	Prijs
10213336	PE	55 micron	4,48

TYVEK protech overall



Comfortabele, functionele disposable overalls gemaakt van het speciale materiaal Tyvek. Wordt toegepast voor de bescherming tegen vaste deeltjes en vloeistofnevels van chemicalien op waterbasis.

Bestelnr.	Type	Mt	Kleur	Prijs
10215926	CHF5S	L	wit	9,65
10176190	CHF5S	XL	wit	9,65
10176192	CHF5S	XXL	wit	9,65

Q–SAFE Werkschort



Werkschort bruin. Pvc/katoen. 10x110cm.

Bestelnr.	Type	Mt	Kleur	Prijs
10165903	2.64.170.00	90x110 cm	zwart	47,95

Verkeersvest



Kwaliteit mesh polyester. Met reflectie-tape en klittenbandsluiting. Universele maat. Voldoet aan: EN ISO 20471.

Bestelnr.	Kleur	Prijs
10307557	oranje	3,00
10254009	geel	3,00

Broekriem



Lederen broekriem.

Bestelnr.	Type	L	Prijs
10354941	25996005	1050 mm	26,38

HAVEP overall



Overall met verdekte rvs-drukknoopsluiting, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken, 2 intasten, achterzak, duimstokzak, elastiek in de rug, voorzien van rugplooien.

Bestelnr.	Mt	Kleur	Prijs
10693055	52	Marineblauw	35,19
10693056	54	Marineblauw	35,19
10693057	56	Marineblauw	35,19

Regenpak PVC



Regenpak polyesther/PVC.

Bestelnr.	Mt	Kleur	Prijs
10515513	XL	marineblauw	11,13

HAVEP werkbroek serie 8372



Verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken, 2 achterzakken waarvan 1 met knoop, duimstokzak met rolmaat zakje, dijbeenzak met klep, telefoonzak met klep, knizezakken, elastiek in rug en bandplooien. 65% katoen 35 polyester. 290gr/m2

Bestelnr.	Mt	Kleur	Prijs
10732594	46	Blauw	29,80
10732595	48	Blauw	29,80
10732596	50	Blauw	29,80
10732598	52	Blauw	29,80

HAVEP overall serie 2379



Amerikaanse overall / bretelbroek. verdekte ritssluiting, 2 zijzakken, borstzak met klep en pennenzakje, 2 achterzakken, duimstukzak met rolmaatzakje, dijbeenzak met klep, telefoonzakje met klep, verstelbare elastische schouderbanden. 65% katoen 35% polyester. 290gr/m2

Bestelnr.	Mt	Prijs
10732615	52	37,72

HAVEP stofjas serie 4024



Geschikt voor dragers werkzaam in diverse sectoren Verstelbare doorsteekceintuur met drukknopen, 2 voorzakken, borstzak, binnenzak, rugplooien. 65% polyester 35% katoen. 245 gr/m2.

Bestelnr.	Mt	Kleur	Prijs
10707992	48	Blauw	28,36
10707995	50	Blauw	28,36
10707996	52	Blauw	28,36
10693874	54	Blauw	28,36

HAVEP overall serie 2096



Perfecte pasvorm verkrijgbaar in alle lengtematen. Verdekte drukknoopsluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, achterzak, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien. 65% polyester 35% katoen. 245gr/m2.

Bestelnr.	Mt	Kleur	Prijs
10708001	48	Blauw	34,98

Absorptiekorrels multisorb



Klassieke korrel.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10049966	20 kg	9,78

Absorptierollen PIG



Eenvoudig in gebruik: neerleggen, vervolgens verwijderen.

Bestelnr.	Type	Afm.	Aantal	Prijs
10054795	PigSock 4048	75x1220 mm	1	6,03

Absorptiedoeken PIG



Absorptiedoeken. Universeel inzetbaar voor bijvoorbeeld: olie, koelvloeistof, oplosmiddel en water.

Bestelnr.	Type	Afm.	Aantal	Prijs
10275481	Pig	41x51 cm	100 st	235,23

E–COLL oliebindmiddel type III R fijn



Cellenbeton met betrouwbaar absorptievermogen. Bindt olien, vetten smeermiddelen en brandstoffen.

Bestelnr.	Inh	Verp.	Kleur	Prijs
10389541	30 l	Zak	wit	13,54

DEB handreiniger



Geschikt voor zware verontreiniging. Bevat niet schurende micro-polymeerkorrels. Pot voor dekseldispenser Swarfega 4000 met bestelnummer 10692562

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10058048	SAU445	4,5 ltr	16,04

E–COLL oliebindmiddel, aluminiumoxidebasis



Olie- en chemicalienbindmiddel op kleibasis (Moler-granulaat) type III/R. Voor vuurgevaarlijke, brandbare, waterige en polaire vloeistoffen en olien, vetten, smeermiddelen en brandstoffen en andere gelekte vloeistoffen.

Bestelnr.	Inh	Verp.	Kleur	Prijs
10778001	20 kg	Zak	roodachtig	21,22

DEB handreiniger



Cremeachtige handcleaner met zeer goed reinigend vermogen voor zware vervuiling. Bevat maiskernmeel korrel, bevat geen oplosmiddel.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10474803	Geel-XTRAMAX	2 ltr	12,24
10058067	SWL4LTR	4 ltr	22,12
10058068	SWL4.5LTR	4,5 ltr	26,13
10653578	SWL15LTR	15 ltr	74,48

DEB handreiniger



Licht geparfumeerde handwaslotion. Voor algemeen gebruik. Voor bijvullen van navulbare dispensers.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10712654	LTW5LTR	5 ltr	19,38

DEB handreiniger



Cremeachtige Heavy Duty handreiniger. Bevat micro kunststofkorrel en citrusolie om waseffect te versterken, geen oplosmiddelen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10058063	SORC4LTR	4 ltr	19,88
10058064	SORC4.5LTR	4,5 ltr	22,88

DEB handreiniger



Geschikt voor zware verontreiniging. Bevat niet schurende micro-polymeerkorrels. Patroon voor Deb dispenser Cleanser Heavy 4000 met bestelnummer 10053140.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10058070	SRO440	4 ltr	16,20

DEB handreiniger Foam



Zachte foam reiniger voor de handen. Gebruiksaanwijzing: handen NIET nat maken, goed inwrijven, afspoelen en afdrogen. Patroon voor Deb dispenser Cleanser Antibac.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10118324	ORG1LTR	1 ltr	9,91

DEB handreiniger



Krachtige, snel werkende veelzijdige handreiniger. Natuurlijke sinaasappelolie-extract en maismeelscrub voor een grondige reiniging. Verwijdert olien,vetten, enkele verfsoorten,lijm. Patroon voor Deb dispenser Cleanser Heavy 4000 met bestelnummer 10053140.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10058071	SWNC4LTR	4 ltr	24,31

DEB zeepdispenser



Dispenser voor alle 4 ltr. patronen. Besparing tot 50% t.o.v. klassieke zeepblik. Levenslange garantie.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10053140	Megamax	4 ltr	43,05

DEB handreiniger



Heavy Duty gelzeep met oplosmiddelen en niet schurende polymeerkorrels. Handen NIET nat maken! Verwijdert olieen en vetten Pot voor dekseldispenser met bestelnummer 10692562

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10132077	SXT2LTR	2 ltr	12,08
10137752	SXT4LTR	4 ltr	19,06

DEB dekseldispenser



Kunststof dekseldispenser voor 4,5 ltr. potten en 15 ltr. emmers.

Bestelnr.	Type	Prijs
10692562	dekseldispencer voor 4.5 ltr	8,92

DREUMEX handreiniger



Handreinigingsgel met microkorrels voor middelzware vervuilingen zoals olie, vet, smeer, bitumen en rubber. Geschikt voor gebruik in garages, werkplaatsen en de metaalbewerkende industrie.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10161303	Rood Classic	4,5 ltr	20,21

DREUMEX handreiniger



Oplosmiddelvrije handreinigingspasta kan gebruikt worden voor middelzware tot zware vervuilingen. Extra werkzaam, door huidvriendelijke microkorrels. Gebruik op natte handen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10240358	Special (wit)	15 kg	56,57

DREUMEX handreiniger



Oplosmiddelvrije handreinigingspasta kan gebruikt worden voor middelzware tot zware vervuilingen. Extra werkzaam door huidvriendelijke microkorrels. Gebruik op natte handen. Kleur: wit.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10423836	Special-EX	4 ltr	28,10

DREUMEX handreiniger



Handreiniger speciaal is biologisch afbreekbaar en dus beter voor het milieu. Voor middelzware tot zware vervuilingen. Te gebruiken met dispenser 10208905.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10255255	Special	4,2 kg	18,59

DREUMEX handreiniger



Extra krachtige citrus handreinigingsgel, ideaal voor zware industriele vervuilingen zoals teer, verf, lijm en lakken. met name geschikt voor gebruik in garages, werkplaatsen en decoratieve industrie.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10162648	Geel Plus	4,5 ltr	24,73
10410245	Geel Plus	15 ltr	78,50

DREUMEX zeepdispensers



Geschikt voor vierkant Dreumex blik 4,2 en 4,5 ltr Inclusief wandhouder.

Bestelnr.	Type	Prijs
10208905	blikpomp	24,20

Handreiniger PEVASTAR



Industriele handreiniger, biologisch afbreekbaar. Met schuurkorrel en frisse geur.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10054735	PEVA-09	10 ltr	35,89

DEB handcreme



Ongeparfumeerde milde vochtinbrengende creme. Na het werk aanbrengen op schone, droge huid. Geschikt voor de voedingsmiddelen industrie. Gebruiken met dispenser Deb Restore 1000

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10083016	Worksafe	1 ltr	15,76

DEB handreinigingsdoeken



Sterke geimpregneerde tissues. Handen reinigen zonder water, bevat oplosmiddelen. Snelle verwijdering van olie, verf, drukinkt, lakken, kitten en lijmen etc.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10045706	Blackbox	150 st	20,56

DREUMEX handcreme



Verzorgende creme voor alle huidtypen bevordert het natuurlijke herstelproces van de huid en zorgt voor een soepele en zachte huid. Te gebruiken na het werk op schone droge handen.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10211764	Natural care	250 ml	5,20

DREUMEX handreinigingsdoeken



Geimpregneerde reinigingsdoekjes voor de handen. Handen reinigen zonder water, bevat oplosmiddelen. Snelle verwijdering van olie, verf, drukinkt, lakken, kitten en lijmen etc.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10412781	060004	100 st	18,50

STOKO verzorgingsproducten



Verzorgingscrème voor handen en gezicht. Aanbevolen voor de sterk belaste huid. Een siliconenvrije huidverzorgings-crème, die gemakkelijk uitsmeert en goed in de huid intrekt. Bevordert de afname van huidirritaties en werkt huidkalmerend. Bevat huidverzorgende lanoline van farmaceutische kwaliteit. Dermatologisch gecertificeerd.

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10719643	STOKOLAN	100 ML	7,29

E–COLL onzichtbare handbescherming



Ter bescherming van de huid tegen allerlei vervuilingen in niet waterig werkgebied. Ter vergemakkelijking van de handreiniging. Voor aanvang van het werk gewoon de handen inwrijven en na het werk met water afspoelen.

Bestelnr.	Inh	Verp.	Prijs
10743268	1000 ml	Blik	12,22

KIMBERLY CLARK KLEENEX handdoeken 6772



Materiaal airflex. Sterke, snel absorberende handdoeken. Kleur: wit.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10533807	6772	2	425 mm	215 mm	doos 30x94 vel	99,92

KIMBERLY–CLARK reinigingsdoeken wypall



27 cm x 27 cm, 1-laags kleur: turquoise

Bestelnr.	Verp.	Vel	Fabnr	Prijs
10082617	Disp.box	50 st	7772	15,25
10041441	Disp.Emmer	90 st	7775	25,13

KIMBERLY CLARK WYPALL poetsdoek L40 7471



Nagenoeg overal inzetbaar. Volumineuze poetsdoek met een uitstekend absorptie vermogen en grote natsterkte. Voor het opvegen van grotere hoeveelheden gemorste vloeistof. Vallen niet uiteen bij volledige verzadiging. Kleur: wit.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10433118	7471	1	330 mm	317 mm	1 doos	84,15

DEB reinigende handcreme ESTESOL



Reinigende handlotion zonder geur- en kleurstoffen voor licht gebruik Met glycerine tegen uitdroging van de huid Milde mix van oppervlakte-actieve stoffen Voor een snelle en effectieve handreiniging

Bestelnr.	Type	Inh	Prijs
10612217	PUWL1	1 ltr	6,11

KIMBERLY CLARK WYPALL poetsdoeken L40 7454



Een 1-laags poetsdoek voor eenmalig gebruik. Ideaal voor industriele taken als schoonmaken, reinigen van de proceslijn en opnemen van grote hoeveelheden gemorste vloeistoffen.

Bestelnr.	Laags	L	B	Verp	Prijs
10041243	1	299 mtr	315 mm	1 rol	73,75

KIMBERLY CLARK WYPALL poetsdoeken L10 7141



Materiaal airflex. Sterke, snel absorberende poetsdoeken voor algemeen gebruik. Kleur: blauw.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10238956	7141	1	570 mtr	240 mm	1 rol	16,14

KIMBERLY CLARK WYPALL poetsdoeken L10 7202



Om lichte vervuiling van oppervlakken te verwijderen. Materiaal airflex. Kleur: wit

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10238957	7202	1	380 mtr	235 mm	1 rol	15,03

KIMBERLY CLARK WYPALL poetsdoeken L30 7300



Sterke, 2-laags, snel absorberende poetsdoeken voor algemeen gebruik. Rol a 500 doeken van 23,5x38cm. Materiaal airflex blauw.

Bestelnr.	Laags	L	B	Verp	Prijs
10238959	2	190 mtr	235 mm	1 rol	18,09

KIMBERLY CLARK WYPALL poetsdoeken L30 7302



Sterke, 2-laags, snel absorberende poetsdoeken voor algemeen gebruik. Verpakking bevat 6 rollen met 300 doeken van 20,6x38cm. Materiaal airflex blauw.

Bestelnr.	Laags	L	B	Verp	Prijs
10238943	2	114 mtr	205 mm	6 rollen	43,44

KIMBERLY CLARK WYPALL poetsdoeken L30 7303



Sterke, 2-laags, snel absorberende poetsdoeken voor algemeen gebruik. Verpakking bevat 6 rollen met 300 doeken van 20,6x38cm. Materiaal airflex wit.

Bestelnr.	Laags	L	B	Verp	Prijs
10238948	2	114 mtr	205 mm	6 rollen	43,44

KIMBERLY CLARK WYPALL poetsdoeken L30 7314



Sterke, 2-laags, snel absorberende poetsdoeken voor algemeen gebruik. Doos met 280 doeken van 33x42cm. Materiaal airflex blauw.

Bestelnr.	Laags	L	B	Verp	Prijs
10238961	2	118 mtr	330 mm	1 doos	25,42

KIMBERLY CLARK WYPALL dispencer 7087



Dispenser voor Combirol. Gesloten uittrekrol dispenser waardoor de doeken schoon blijven. Vervaardigd van transparant plastic. kleur: grijs transparant

Bestelnr.	Type	Uitv.	Prijs
10040707	7087	muurdispenser	36,09

Kimberly-Clark

KIMTECH SCIENCE reinigingsdoekjes



Reinigingsdoekjes voor precisiewerk in pop-up-doos met 196 doekjes. Kleur wit, 1-laags, afmeting doekjes: 30x30cm.

Bestelnr.	Type	Prijs
10281501	7551	127,65

TORK poetspapier WIPER 420 mini



Tork Wiper 420 wit minirol. Hoogwaardige kwaliteit papier. Hulsloze poetsrol.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10530339	10.12.21	2	75 mtr	21,5 cm	11 rollen	90,42

TORK poetspapier WIPER 415



Geschikt voor handendroging. Ideaal voor glas schoon te maken. Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen. Kleur: wit.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10238497	10.01.30	1	120mtr	21,5 cm	11 rol.	83,18
10429549	10.01.34	1	275mtr	24,5 cm	6 rol.	82,39
10201344	13.11.35	1	460mtr	24,5 cm	2 rol.	48,35

TORK poetspapier WIPER 430



Extra stevig en sterk absorberend dankzij de Quickdry kwaliteit. Neemt olie en water op. Blijft ook in vochtige toestand sterk. Kleur: blauw.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10389647	13.00.70	2	340 mtr	37cm	1 rol	46,93

TORK poetspapier WIPER 420



Tork Wiper 420 wit combirol. Hulsloze poetsrol.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10391512	PAPER	2	255 mtr	26,2 cm	2 rol	44,26

Poetspapier TOWLERS 3102



Mini centerfeed rol. Ideaal voorkleinere ruimtes. Kwaliteit: cellulose. Kleur: wit.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10309298	3102	1	120 mtr	21 cm	12 rollen	40,65

TORK AW 420 combi roll



Extra sterk en absorberend dankzij Quickdry kwaliteit. Hoog absorptievermogen met vloeistoffen. Geschikt voor handen droging. Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen. Kleur: blauw.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10391515	WIPER420	2	255 mtr	26,2 cm	2 rollen	30,26

Poetspapier TOWLERS 3106



Midi rol. Kwaliteit: cellulose. Kleur: wit.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10420083	3106	1	275 Mtr	22 cm	6 rollen	34,44

Poetspapier TOWLERS 3110



Midi rol. Kwaliteit: recycled. Kleur: wit.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10354131	3110	1 laags	300 mtr	21 cm	6 rollen	26,59

Poetspapier TOWLERS 3112



Midi rol. Kwaliteit: cellulose. Kleur: wit.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10309299	3112	1	350 mtr	23 cm	6 rollen	60,34

Poetspapier TOWLERS 3408



Maxirol in cellulose kwaliteit. Geschikt voor gebruik in werkplaatsen en garage's. Ideaal voor het absorberen van vet, olie en water. Kleur: wit.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10314565	3408	2	380 mtr	24 cm	2 rollen	26,42

Poetspapier TOWLERS 3414



Maxirol. Kwaliteit: cellulose. kleur: wit.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10336525	3414	2 laags	400 mtr	28 cm	2 rollen	45,62

Poetspapier TOWLERS 3422



Maxirol in cellulose kwaliteit. Kleur: blauw.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10460669	3422	2	380 Mtr	37 cm	2 rollen	55,48

Poetspapier TOWLERS 3423



Midi centerfeed rol. Extra zware kwaliteit cellulose met de eigenschap dat het papier extra sterk is. Doos a 6 rollen. Kleur : blauw.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10280084	3423	3	380 mtr	38 cm	1 rol	46,78

Poetspapier TOWLERS 3429



Maxirol in cellulose kwaliteit. Kleur: wit.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10343908	3429	1	1000 mtr	28 cm	2 rollen	64,70

Poetsdoeken



Poetsdoeken voor diverse toepassingen

Bestelnr.	Inh	Type	Prijs
10661651	Ds 10kg	bont katoen doek	18,33
10054645	Ds 10kg	bonte doeken lappen	14,22
10423901	Ds 10kg	interlock doeken wit	40,00

Bestelnr.	Inh	Type	Prijs
10054646	Ds 10kg	witte poetsdoeken	33,53
10054644	Bl 10kg	geperste vezeld. bont	40,71
10138146	Bl 25kg	bonte doeken lappen	39,03

KIMBERLY CLARK handdoek 6663



Materiaal airflex. Zacht en comfortabel, zeer sterk en absorberend. kleur: wit.

Bestelnr.	Type	Laags	Afm.	Verp	Prijs
10737016	6663	1	315x215	15x212 vel	57,06

KIMBERLY CLARK handdoeken 6811



Materiaal airflex. Sterke, snel absorberende handdoeken. Kleur: wit.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10107108	6811	2	250 mm	230 mm	20x180st	56,69

KIMBERLY poetsdoek DRC



Per rol. Poetsdoeken voor eenmalig gebruik gemaakt van AIRFLEX materiaal zijn sterk, dik en uiterst absorberend. Ze vallen niet uit elkaar en zorgen voor een snelle reiniging. Er worden minder doeken gebruikt wat kosten besparend werkt.

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10717962	7359	3	330 mtr	380 mm	1 rol	26,54

KIMBERLY CLARK WYPALL draagbox poetsdoeken



1 Laags snel absorberende poetsdoek voor middelzware werkzaamheden.

Bestelnr.	Inhoud	Laags	Lengte	Breedte	Prijs
10987347	200	1	426 mm	317 mm	45,01

TORK vloeibare zeep premium mild



Voor Tork-dispenser. Milde vloeibare zeep. Licht geparfumeerd. Dermatologisch getest. Huidneutrale pH-waarde.

Bestelnr.	Inh	Verp.	Prijs
10982428	1 l	Fles	7,37

KIMBERLY–CLARK wypall l40 poetsdoeken



Hoge scheurvastheid. Volumineus en absorberend. Van AIRFLEX-materiaal Parfum- en alcoholvrij, geschikt voor levensmiddelen.

Bestelnr.	L	B	laag	Vel	Kleur	Fabnr	Prijs
10238960	33 cm	38 cm	3	750 st	blauw	7426	49,64

KIMBERLY CLARK WYPALL poetsdoek blauw X60



Cellulose poetsdoekjes blauw Voor het verwijderen van olie, smeer en vuil

Bestelnr.	Type	Laags	L	B	Verp	Prijs
10433647	8372	1	365 mm	315 mm	1 pak a 76 vel.	99,80

NOELLE PROFI BRUSH metalen stofblik verzinkt



Stabiele uitvoering. Oppervlak metaalverzinkt. Houten greep. Oppervlak is metaalverzinkt.

Bestelnr.	Schepbreedte ca.	Scheplengte ca.	Prijs
10746134	220 mm	440 mm	4,30

Handvegers



Platte handveger.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10023019	kokoshaar	1,60
10041654	paardenhaar	3,54

Zaalvegers



Zaalveger met kokosbezetting. Tbv steel 25mm en 28mm.

Bestelnr.	B	Prijs
10023888	300 mm	4,80
10023896	400 mm	4,87
10023934	600 mm	9,51
10041644	800 mm	9,41

NOLLE PROFI BRUSH industrie–handveger poly–kokos



Voor grof vuil. Ongelakt houten lichaam.

Bestelnr.	Omschr	L	Mat.	Klr.	Prijs
10746128	korte steel	280 mm	Kokos	natuur	1,22

NOLLE PROFI BRUSH industriebezem natuurlijk haar



voor steel: 24 mm Materiaal: Natuurlijk haar Borstel Kleur: zwart

Bestelnr.	B	Rug	Prijs
10778822	800 mm	Vlakhout	16,40

Stofblik



Stofblik van metaal.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10041875	Metaal	2,98

NOLLE PROFI BRUSH straatbezem elaston



Materiaal: elaston Borstelkleur: rood Hout: glad zaderhout Uitvoering: steelgat

Bestelnr.	B	Rij	Prijs
10746121	400 mm	6/18	5,84

NOLLE PROFI BRUSH industriebezem elaston



Borstel in X-stand voor aanzienlijk hogere veegprestaties. Zadelhout met gat. Voor grof vuil.

Bestelnr.	B	D steel	Mat.	Rug	Prijs
10746115	600 mm	24 mm	Elaston	Zadelhout	6,28

NOLLE PROFI BRUSH industriebezem



Bijzonder goed geschikt voor grof vuil. Vlakhout. Vochtvast.

Bestelnr.	B	D steel	Mat.	Rug	Prijs
10746117	1000 mm	24–26 mm	Elaston	Vlakhout	12,69

NOLLE PROFI BRUSH industriebezem kwaliteitsmix



Voor steel: 24 mm, met steelgat Materiaal: Kunsthaar Borstelkleur: zwart Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	B	Mat.	Rug	Prijs
10746119	600	Kunsthaar	Zadelh	6,72
10746120	800	Kunsthaar	Vlakho	11,80

NOLLE PROFI BRUSH industriebezem



Voor steel: 24 mm Materiaal: Arenga/Elaston Borstelkleur: zwart/rood Hout: vlakhout Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	B	Prijs
10746112	400	7,96
10746113	600	10,89

Straatbezems



Wordt geleverd zonder steel. Tbv steel 25mm.

Bestelnr.	B	Uitv.	Prijs
10224192	400 mm	PVC	7,61
10349377	300 mm	PVC	3,36
10367071	400 mm	PVC	6,25
10044471	280 mm	AFRIX	4,67
10044472	450 mm	AFRIX	9,43

Kamerbezem



Wordt geleverd zonder steel. Voor steel 25mm en 28mm.

Bestelnr.	Type	Afm.	Uitv.	Prijs
10348053	131032	500 mm	kokos	8,60
10336828	131036	600 mm	zwart gemengd haar	13,95

Bezemstelen



Losse bezemsteel voor een bezem.

Bestelnr.	Dia	L	Prijs
10057876	25 mm	1220 mm	1,81
10057877	25 mm	1500 mm	2,15
10224207	28 mm	1500 mm	3,59
10423873	28 mm	1700 mm	4,50

NOLLE PROFI BRUSH bezemsteel



Ronde kop. Zuiver geslepen.

Bestelnr.	L	Steel-dia.	Mat.	Prijs
10746124	1400 mm	23,5 mm	Hout	3,34

Bezemsteelversteviger



Voor het verstevigen van bezems. Zowel voor straat, zaal of andere bezems.

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10157655	tbv steel 28 mm, breedte 180 mm	2,82
10215159	tbv steel 30 mm, breedte 600 mm	5,73

Vloertrekkers



Wordt geleverd zonder steel. Tbv steel 25mm.

Bestelnr.	B	Prijs
10058332	450 mm	2,38
10058338	550 mm	6,70
10149268	750 mm	9,28

Nagelborstel



Geschikt voor het schoonmaken van handen en nagels

Bestelnr.	Uitv.	Prijs
10053516	Nagelborstel	1,41

Spons



Huishoudspons

Bestelnr.	Type	Prijs
10057577	VISCOSE SPONS GROOT 140x110x35MM	1,81
10144520	Schuurspons geel/groen	1,21


Emmers



Ronde emmers in diverse uitvoeringen.

Bestelnr.	Uitv.	Inh	Prijs
10055006	PE zwart	12 ltr	1,65
10286388	Vzv Schenktuit	10 ltr	14,52

Dekzeilen



Voor alle soorten tijdelijke afdekkingen. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en afmetingen.

Bestelnr.	Kleur	Afm.	Prijs
10054662	Blauw	3x4 mtr	11,77
10054663	Blauw	4x6 mtr	23,55
10054665	Blauw	6x8 mtr	47,11
10054668	Blauw	8x10 mtr	78,51

Schoppen en spades



Spades in diverse uitvoeringen.

Bestelnr.	Type	Mat	Uitv.	Prijs
10222620	ballastschop	staal	D-greep	34,24
10245050	bats-steel	essen	G	11,42
10222621	graanschop	alu.	D-greep	44,30
10364120	graanschop	alu.	knopsteel	42,67
10235376	panschop	staal	T-greep	28,30
10364119	schepbats	staal	zonder steel	14,94

Sneeuwruimer



Bol verzinkt.

Bestelnr.	Type	Prijs
10340960	aluminium met steel	18,76

Strooizout



Zak van 25kg wegenzout

Bestelnr.	Inh	Prijs
10202808	1 x25 kg	7,28

GLASSEX ruitenreiniger



Multireiniger voor de meest voorkomende schoonmaakwerkzaamheden.

Bestelnr.	Inh	Prijs
10434237	750 ml	4,66

Gripzakjes



Zakken met hersluitbare strip en schrijfvlak. Transparant.

Bestelnr.	Mt	Aantal	Prijs
10176299	100X150	100	1,80
10176300	120X80	100	2,52
10176301	160X230	100	3,82


Afvalzakken



Vuilniszak voor algemeen gebruik. Kleur: blauw Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

Bestelnr.	Inh	Mt	Dikte	Aantal	Prijs
10038673	50 ltr	610x800	45 mu	20 st (rol)	3,22
10150725	120 ltr	700x1100	70 mu	20 st (rol)	6,40
10157066	250 ltr	650x1400	70 mu	10 st (rol)	4,36

Vuilniszak 70 liter, op rol (PE)



Van polyethyleen (LD-PE). Op rol, geperforeerd om af te scheuren.

Bestelnr.	Inh	Dikte	Kleur	B	Hgt	Prijs
10443541	70 l	35 µm	blauw	575 mm	1000 mm	3,59

Vuilniszak voor 240–liter–prullenbak



Breedte: 650/550 mm. Hoogte: 1350 mm Inhoud: 240 L. Dikte: 85 micrometer

Bestelnr.	Kleur	Prijs
10443082	blauw	63,50

Big Bag voor stortgoed



Uitvoering: 4 hijslussen

Bestelnr.	L	B	Hgt	Draagkr	Prijs
10454876	900 mm	900 mm	900 mm	1350 kg	13,34

Vuilniszak 120 liter, op rol (PE)



Van polyethyleen (LD-PE). Geperforeerd om af te scheuren.

Bestelnr.	Inh	Dikte	Kleur	B	Hgt	Prijs
10443538	120 l	79 µm	blauw	700 mm	1100 mm	8,10

Brandbeveiligingsschild brandblusser hoekschild



Uitvoering: Alu Hl 150: aluminium, lang nagl

Bestelnr.	Afmeting (b x h)	Prijs
10982179	200 x 200 mm	17,67



INDEX

A

aandrijfkoppelingen 21
aandrijfsnoer 15
aanslagdemper 283, 284
aanslagwinkelhaak 168
aansluit en montageplaten 68
aansluitkabels 50
aansluitsnoer 82
aanstekergas 275
aardklem 274
absorptiedoeken 431
absorptiekorrels 431
absorptiemiddelen 431, 432
absorptierollen 431
aceton 124
activator 102, 103
adapter 218
ademhalingsbescherming 420, 421, 422, 423, 424
ademmasker 422
adereindhulzen 83
adereindmoffenset 82
adereindmoffentang 239
aderhulstang 240
adermoffentang 239
afbakenartikelen 430
afbraamschijf 395, 396
afbraamschijven 395, 396
afbreekmes 250
afbreekmeshouder 250
afbreekmesjes 250
afdichtingen 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
afdichtplug 297
afdichtring 73
afplaktape 91
afsluitdeksel 148
afsluiter 400
afsluitkap 328
afsluitventielen 56
afsteekset 366
afstriptang 238
aftakkingsmodule 57
aftekenliniaal 167
aftekenschuifmaat 162
afvalbakken en -zakken 444, 445
afvalzakken 444
afwikkelaar 152
afzuigslang 324
allround pasta 122
aluminiumspray 127
aluminiumtape 91
ankerstang 318
anti-seize 121
antislip 95
antislipspray 125
anti slip tape 93
antispatspray 274
app.zwenkwiel 147
armorvin 325
asborgring 308, 309
asmoer 38
assortiment 217, 284
assortimenten divers 322
assortimentsdoos 149, 271
assortimentskoffer 149
assort.vijlen 374
autolicht-tester 228
automatische afstriptang 238
axiale kogellagers 27

B

bandenlichter 179
bandenspanningsmeter 75
bandijzerschaar 255
bandsleutel 243
bankhamer 170, 171, 172, 174, 175
bankschroeven 150, 151
batterijen 85, 86
beitels 175, 176
beitspasta 124
beschermbekken 150, 151
beton- en steenboren 353, 354
beugelhandgreep 280
bevestiging 46
bevestigingsassortimenten 322
bevestigingsbeugel 60
bevestigingsbeugels 59
bezemsteel 443
bezemsteelversteviger 443
bigbag 445
binnendraaibeitel 365
binnenhoekdraaibeitel 365
binnenlagertrekker 264
binnenvierkantsleutel 400
binnenzeskantschroef 294, 295, 296, 297
bit 214, 215, 216, 217
bit-adapter 217
bit-assortiment 218, 219
bit-check 219
bithouder 217, 218, 220
bits 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
bitschroevendraaier 218
bitset 217, 219
blaaspistool 76
blikschaar 254
blindflens 341
blindklinkmoerassortiment 321
blindklinkmoeren 320, 321
blindklinknagel 320, 321
blindklinknagels 320
blindklinknagels-en moeren 320, 321
blindplug 73
blindstop 67
blokwinkelhaak 168
bocht 331, 332
bokkepoten 136
bokwiel 145, 146, 147
bolbankhamer 174
boor 344, 345, 346, 347
boorbaren-set 365
boorbussen 398
boorcassettes 349
boorhouder 398
boorhouders- en toebehoren 397, 398
boormachineklem 401
boorschroef 314
boorschroeven 314
boorset 349, 353
bordkrijt 88
borensets 347, 348, 349
borgclips 309, 310
borgingsproducten 104, 105, 106
borgpen 316
borgplaat 38
borgringtangen 243, 244, 245, 246
borgringtangenset 245
borgveerring 311
borgveertang 244, 245, 246
borgveertangenset 245
borstel 377, 380, 381
bougieborstel 377
bout 290
boutenschaar 233
boutensnijder 233
boutenvoorsnijtang 233
boutsnijtang 233
bouwgereedschappen 267, 268
brandbeveiligingsschild 445
branderboren 272
brandspiritus 127
brandstofjerrycan 132
breekbaar 92
breekijzers 178, 179, 180
briletui 426
bristle 383
broekriem 430
brush 441
buigtang 237, 262
buigtangen 262
buisklemmen en -beugels 341
bureaudispencer 94
bussen, pennen en spieen 316, 317

C

cardangewricht 192, 200
cardankoppelingen 193
cardanspuit 130
carrosseriebeitel 175
carrosseriering 306, 311
cassette 349
centerpons 178
centerponzen 176
centerpunt 177
centerpunten en doorslagen 176, 177, 178
centreerboor 347, 369
centreerwinkelhaak 168
chemische artikelen 123, 124, 125, 126, 127
chemische capsule 318
cijferhangslot 89, 90
cijferslot 89
cilinder 40, 42, 43
cilinderlagers 27
cilinders 40, 41, 42, 43
cilindertoebehoren 44, 45, 46, 47
cilindrische 105, 106, 317
cilindrische borging 102
cilindrische pen 316
cirkelzaagblad 373
clean 383
cleaner 109
coldgrip 416
combi 438
combi-color 128
combinatie-dopsleutelset 195
combinatietang 228, 229, 230
combinatietangen 228, 229, 230
combi-schaar 254
compactcilinder 41
componenten 99
compressor 116
compressoren en toebehoren 75, 76
connector 51
contactloze 228
contact reiniger 110
contactspray 153
contrascharnier 44, 45
contrastekker 51
conusreiniger 400
crepeband 95

csd schijf 381
csd schijven 383

D

d1-tape 94
dampfilter 423
decoupeerzaagblad 372
decoupeerzaagbladen 372
deeltjesfilter 421
deklaag 128, 129
dekseldispenser 433
dekzeilen 443
diamant naaldvijlenset 374
diepteschuifmaten 162
digimatic schuifmaat 161
digitale zakschuifmaat 162
dispencer 437
disposable kleding 429, 430
diverse 47
diverse transportartikelen 147, 148
doorgangstester 157
doorslag 178
doorslagenset 177, 178
doorslijpschijf 392, 393, 394, 395
doorslijpschijven 392, 393, 394, 395
doorsteekanker 319, 320
doorsteekratel 195
doorsteekvierkanten 195
dop 334
dopbit 217
dophouder 190
dopmoer 302
doppen 190, 191, 193
doppen en ratels 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
doppenrail 200
dopschroevendraaier 223
dopschroevendraaierset 188
dopsleutel 190, 191, 193, 194, 196, 197, 200, 202
dopsleutelbit 217
dopsleutelbitassortiment 217
dopsleutelschr.dr. 199
dopsleutelschr.draaier 198
dopsleutel-schroevendraaier 187
dopsleutelset 188, 189, 190, 193, 194, 195, 197, 259
dopsleutelsets 188, 194
dozensluittape 92
draad 272
draadafdichtingen 106, 107
draadflens 341
draadincert 321
draadinserts 321, 322
draadnippels en toebehoren 73, 74
draadsnijder 234
draadsnijgereedschapset 360, 361
draadsnijolie 115, 116
draadsnijsets 360, 361
draadstang 311, 312
draadstangen 311, 312
draadstriptang 238
draadtap 355
draadvijl 373, 376
draagbox 440
draagriemen 270
draaibeitel 366
draaibeitels en wisselplaten 365, 366, 367
draaicilinder 42
draaiplateau 150
draaiwisselplaat 366
drukknop 50
drukregelaar 55, 57
drukschakelaar 54
drukspindel 264
druksproeier 134, 135
d-sluiting 139, 140, 141
dubbele haak 149
dubbele nippel 334, 336, 339
dubbelnippel 73
dubbelzijdige 91
ducttape 90, 94
duimstok 160
duopower plug 318
dustfree 109
dwarsgatverzinkboren 351
dwarsgreep 199

E

edelkorund-slijpstift 396
electriciensbeitel 176
electro 227
electro artikelen 82, 83
electro-contactreiniger 110
elektricienswaterpas 170
electrische machines 273, 277
elektronica 231
elektronica-grijptang 236
elektronica-zijkniptang 231, 232
elektronica-zijsnijtang 231
elektro schroevendraaierset 222
emmers 443
epoxy 99

F

fiber schuurschijven 386, 387
figuurblikschaar 254
fijnstofmasker 420, 421, 422
filter 58
filterelementen 424
filter/reduceer 58, 59
filter/vochtafscheider 58
finish 383
finishing artikelen 381, 382, 383, 384, 385
fischer 319, 320
fitterskit 107
fittingborstel 377
flensbevestiging 44
flenslagerblok 33, 34
flenslagerblokken 34
flenspakking 108
flenswinkelhaak 168
flenzen 341
flessensleutel 274
flexibele 249, 250
flexokoppeling 45
flowregelend 57
foudraal 271
frees 363
freeze en release 113
frezen 362, 363

G

gaffel 45
gasfilter 424
gaslekzoeker 124
gaspatroon 276
gassoldeerset 275
gatenkaliber 164
gatzaag 369
gatzaagcenterboor 368
gatzaaghouder 368, 369
gatzagen 368, 369
gatzagenset 368
gatzagensets 349
gedemineraliseerd water 126
gegalvaniseerde knie 332
gegalvaniseerde sok 333
gehoorbeschermer 425
gehoorbescherming 424, 425
geleidestift 353
geleidingscilinder 42
geluiddemper 69, 70
geluiddempers 69, 70
geluidsdemper 69
gereedschapkisten en -koffers 268, 269, 270, 271
gereedschapsbak 268
gereedschapsets 259, 260, 261, 262
gereedschapskist 268
gereedschapskoffer 268, 269, 271
gereedschapsmodule 259, 260, 261
gereedschapsrugzak 270
gereedschapsset 262
gereedschapstas 269
gereedschapswagen 270
gipsplaatplug 319
glasboor 347
glasheldere 324
glasschraper 257
glijhamer-inrichting 265
glijlagerbus 40
glijlagerbussen 39, 40
glijlak 114, 125
gordeltas 271
goudsmidschaar 255
gradenboog 167, 169
graveerapparaat 87
graveer-stiftfrezen-set 363
grijptang 237
grijptangen 236
griptangen 246
gripzakjes 444
groefkogellagers 22, 23, 24, 25
grondventiel 50
grondverf 128

H

haakse schroevendraaierset 209
haaksleutels 265, 266
haarliniaal 167
haarnetjes 429
haarwinkelhaken 167
haken en grijpers 249, 250
halfgelaatsmasker 422, 423
halfgelaatsmaskerlichaam 422
halve kapbeugel 341
hamer 172, 173, 174
hamerboor 353

INDEX

hamers 170, 171, 172, 173, 174, 175
hamerspie 171
hamerstelen 171
handafroller 96
handbediening 51
handbeschermers 176
handbescherming 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 436
hand-blindklinknageltang 321
handcreme 435, 436
handdoeken 436, 440
handgreep 192, 280
handreinigers 432, 433, 434, 435, 436
handreinigingsdoeken 435
handruimer 362
handschoen 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
handschuurblokjes 385
handstaalborstel 377
handtacker 151
handtakels 143
handtap 354, 355
handtap-boorcassette 348
handtappen 354, 355
handtapset 348, 354, 355
handveger 441
handvegers 441
handventiel 52
handzaagblad 371
handzagen 369, 370, 371
hangslot 89, 90
hangsloten 89, 90
hardsoldeer 275
harpsluiting 139, 141
haspels 80, 81
hechtnieten 151
heetwaterslangen 324
hennep 107
hijsband 142
hijs- en hefapparatuur 143
hijs- en sjorbanden 142, 143
hoekcontactlagers 26
hoekmeter 164
hoekmeterset 163
hoek-pijptang 243
hoek-pijptangenset 243
hoekspatel 256
hogedruk-stootpers 133
hollewandplug 318
holpijp 262
holpijpassortiment 262
holpijpen, ponsen en priemen 262, 263
hoofdbescherming 85
hoofdlamp 84
hoogwaardige 230
horizontale 398
horloge 227
horlogemakers-schroevendraaierset 227
houder 186
houtboren 354
houtborenset 348
houtdraadbouten 315
houtlijm 100
houtrasp 376
houtspeedboor 354
hss-stiftfrees 364
huisborgring 309
huishoudschaar 253
hulptrekker 264
hydraulic sealant 107
hydraulische 116
hysol 99

I

ideaal-blikschaar 254
ijzerzaagbeugel 369
ijzerzaagbeugels 370
inbouwdrukknop 50
inbusbout 292, 293, 297
inbusbouten 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298
inbusdopsleutel 191, 198
inbusdopsleutels 191, 197
inbusdopsleutelset 193, 195
inbusschroevendraaier 209
inbussleutels 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
inbussleutelset 209, 210, 211, 212
industriebezem 441, 442
industrietrappen 153
industrieverstuiver 134, 135
inhaakstelling 153
injectiemortel 318
injectiepistool 319
inlegspie 316, 317
inlegzool 410, 411
inschakelventiel 59
inschroefkoppeling 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69
inschroeftuit 329
inslaganker 318
inslagdop 281
inspangereedschap 400, 401
inspectiespiegel 165
instalateursgereedschappen 271
insteekhuls 65, 68
insteekkoppeling 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69
insteekkoppelingen 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
insteeknippel 74, 75
insteekplug 61
insteekschroefkoppeling 62
insteektuiten 62
instrumentborstel 377
inzetbakje 149, 270
inzetfilter 423
inzetschroefdraden 321
isolatieschuim 125
isolatietape 92, 93

J

janitol 110
jerrycan 135

K

kabelband 322, 323
kabelbandjes 322, 323
kabelbindtang 323
kabelhaspel 80, 81
kabelmes 252, 253
kabelmessen 252, 253
kabelschaar 233, 234, 255
kabelschoen 83
kabelschoentang 240
kabelstriptang 238
kamerbezem 442
kantentaster 163
kap 336
karabijnhaken 140
kegelborstel 378, 379
kegellagers 28
keramische 397
kernboor 352
kernboren 352, 353
kettingbreker 17
kettingpijptang 243
kettingsmeermiddel 117
kettingspanwielen 20
kettingspray 118, 121
ketting, staalkabel en toebehoren 137, 138, 139, 140, 141
kettingwielen 17, 18
kettinspanwielen 21
kit 97
kitpistool 98
kitten 98
klauwhamer 173, 174
klauwkoppeling 327
kleding 430, 431
kleermakersschaar 253
klembus 14
klembussen 18, 19, 20
klem-griptang 246
klemhouder 366
klemmodule 42
klem polyesterband 152
klemtang 246
klepventiel 52
klinknagel 317
klittenband 94
klittenband schuurschijven 388
knie 332, 335, 338
kniebeschermer 147
kniegewricht 199
kniekoppeling 200
kniesteun 147
kniptangen 230, 231, 232, 233, 234
knoopcel 86
koelmiddelslang 399
koelsmeermiddel 116, 117
koelvloeistof 126
koelvloeistofslang 399
koelvloeistofslangen 399, 400
koelvloeistofslangenset 399, 400
koevoet 178, 179
koevoetset 179
kogeldrukstuk 280
kogelgewricht 280
kogelgewrichtslager 35
kogelknop 282
kogelkopschroevendraaier 223, 226
kogelkraan 56, 329
kogelkranen 329, 330
kogellagerhuizen 37
kogellagers 21, 22, 23, 24, 25, 37
kogellagervet 118, 119
kogelscharnierkop 45
kogeltaatslagers 27
komaansteker 272
komborstel 378
konstruktielijm 100
kooimoer 303
koperen ring 308
koperpasta 121, 122
koperspray 122
koppeling 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 328, 334, 336, 337
koppelingselementen 21
koppelingsstuk 45
koppelstuk 220
kopverzinkboor 351
kopverzinkborenset 351
korteslagcilinder 41

koudbeitel 175, 176
koudontvetter 111
koudverzinker 128
kraanmoersleutel 205
krachtborgpennen 203
krachtcombinatietang 229
krachtdoppen 202, 203, 204
krachtdopsleutel 202
krachtdopsleutelset 199
krachtkogelkoppeling 202
kracht-rubber 203
krachtverloopstuk 202, 203
krachtzijsnijtang 231, 232, 234
kraspen 166
krimpkous 82
krimptang 239, 240, 241
krimptangen 239, 240, 241
krompasser 169
kruipolie 111, 112, 113
kruiskopschroevendraaier 221, 222, 223
kruiskopschroevendraaiersets 224
kruisstaal 167
kruisstuk 332
kunststofzijkniptang 232
kwasten 135, 136, 137

L

laagbolkopflensschroef 297, 298
laagbolkopschroef 296
lagerblokken 31, 32, 33, 34
lagerbus 40
lagerhuizen 31, 32
lagermontage 265
lagertrekbus 37, 38
lagertrekbussen-borgmoeren-en-borgringen 37, 38
lagervet 118, 119, 120
lakkwasten 136
lakpenseel 136
lakrollen 136
lakrollerbeugels 137
lamellen 382, 391, 392
lamellenborstel 381
lamellenschijf 391, 392
lamellenschijven 391, 392
lampen en zaklampen 83, 84, 85
landmeterbanden 160
langbekgriptang 246
langbektang 236
lange 346
lappenschijven 384
lasartikelen 272, 274
lasbescherming 428, 429
lasbikhamer 174, 272
lasbocht 340
lasbril 429
lasdraad 272
laselektroden 272
laserafstandsmeter 160
lasfittingen 340, 341
lashandschoen 417, 420
lashelm 428
lasnaadborstel 377
lasnaadkaliber 165
lasnippel 341
lasrookmasker 422
lasruiten 428
lasscharnier 280
lasschild 428
lasschort 429
lassok 340
lasspray 274
lasverloop 341
latex handschoen 415
latoenkoper 164
ledervet 411
led-looplamp 84
led-stiftlamp 84
led-zaklamp 83
lekzoeker 126
lekzoekspray 110
lichtgevende 51
lijmen 96, 97, 99
lijmen en kitten 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
lijmklem 248
lijmspray 98
lijmtangen 248, 249
lijnenverf 128
lineair lagers 37
liniaal 160, 166, 167
liniairlager 37
linkse tap 267
linkse tappen en moerensplijters 266, 267
linnen 390
lintzaag 373
loepen 165
looplamp 83
lossingsmiddel 114
luchthaspel 81
luchtslang 71, 72, 323, 324
luchtslangen 70, 71, 72, 73
luchtslanghaspel 81
luchtverzorging 57, 58, 59, 60

M

maatbeker 131, 135
machineklem 401
machinenormdelen 280, 281, 282
machineruimer 362
machinesleutel 185
machinesteeksleutel 185
machinetap 355, 356, 357, 358, 359
machinetappen 356, 357, 358, 359
machinetapset 348, 358, 360
magazijnbak 148, 152
magazijn- en transportbakken 148
magneet 144
magneetband 144
magneetbekken 151
magneetheffer 249
magneetspoelen 51, 53
magneetventiel 37, 47, 48, 49, 54, 70, 135 149, 257, 272, 280, 283, 326
magneetwaterpas 170
magneten 143, 144
magnetische 151
mano- en vacuummeters 330, 331
manometer 330, 331
manometers 331
markeerartikelen 86, 87, 88
markeergereedschappen 166, 167, 168, 169
markeerstift 86, 88
markeerverf 128
massief 248
mechanicatang 229, 234
mechanisch 52
meervoudige 67
meetband 159
meetgereedschappen 162, 163, 164, 165, 166
meetklokken 162, 163
meetklokstatief 163
meetstatief 166
menger 103
mengpistool 103
mengtuit 319
mes 250, 251, 252
messen 250, 251, 252
messing fitwerk 338, 339
messing knie 338
messing sok 339
metaalboren 344, 345, 346, 347
metaalschroef 312, 313, 314
metaalzaagbeugel 370, 371
metalprotector 124
metselaarskoord 267
meubeldop 282
moduledopsleutels 260
module torx 208
moer 300, 301, 303, 337, 402
moeren 299, 300, 301, 302, 303
moerensplijter 267
moersleutels 204, 205, 206
mof 73
momentschroevendraaier 202
momentsleutels 201, 202
mondstuk 400
moniertang 230
montagegereedschap 68
montagekit 97
montagepasta's 121, 122, 123
montagetang 271, 400
montagetoebehoren 59, 73
morseconus 346
multimeters 156, 157
multi-olie 112
multi-sprays 111, 112, 113
muurplaat 335

N

naaldhulslagers 39
naaldlagers 39
naaldtang 236
naaldvijl 376
naaldvijlenset 373
naderingsschakelaar 46
nagelborstel 443
neodymium-magneet 144
neopreen 412
nijptang 230
nok- en steun rollen 36
nokrol 36
nokrollen 36
nylon hamer 172

O

olie 117
oliebindmiddel 432
oliekeerring 284, 287, 288, 289
oliekijkglas 131
olien 115, 116, 117
olienevelaar 58
olieschenkkan 131
oliespray universeel 112
oliespuit 130, 131, 134

INDEX

oliespuiten 130
omkeerbare 196
omkeerratel 190, 196
omsnoeringsband 152
onderhoudsproducten 153
onderlegschijf 402
onderzoekshandschoen 416
ontbraamgereedschap 367, 368
ontbraammes 368
ontbraamverzinkerset 351
ontbraamwielen 384
ontbramer 367
ontbramerset 367, 368
onthardingszout 126
ontmantelingsmes 253
ontvetter 111
oogbescherming 426, 427
oogbout 139, 141
oogmoer 140, 141
oogspoelfles 427
oogspoeloplossing 427
oogspoelstation 427
ooievaarsbektang 236
oordoppen 424
oorplug 425
oplaadbare batterijen 85
opspandoorn 384
opspangereedschap 401, 402
o-ring 284, 285, 286, 287
o-ringsnoer 284
overall 430, 431
overschoen 429
overzetbril 426

P

paintmarker 88
pakkingoplosser 125
pakkingpapier 285
pakkingring 285, 328
pakkingschraper 257
palletwagen 143
parallel 150
parallelgrijper 43
pasring 307
passchroef 297
passchroefsleutel 268
pendrijver 177, 178
pendrijverset 177, 178
pengatruimer 362
pengatsleutel 266
pengatsleutelset 265, 266
penseelborstel 379
pensleutel 265
perfoplaat 149
permanent 88
persluchtreservoir 60
persluchtspray 153
pictogrammen 445
pijpborstel 378
pijpenbuigers 262
pijpklem 341
pijpnippels 339, 340
pijpsleutels 186, 187
pijpsleutelset 187
pijpsnijders 258, 259
pijptangen 242, 243
pincet 249
pincettenset 249
pipesealant 107
plaatboor 346, 351, 352
plaatborenset 347
plaatschroef 313, 314
plakband 95
plamuurmessen 256
plug 319, 334, 336, 339
plus 419
pneumatische vetspuit 130
poetsdoeken 436, 437, 438, 439, 440, 441
poetspapier 438, 439
polijstpasta 384
polyesterplamuur 125
polymax 97
polyolefinkit 102
polyurethaan 71, 72
popnageltang 321
priem 262, 263
primer 103
probag 269
ptfe-spray 114
punttang 234, 237
PVC fitwerk 340
pvc reiniger 103
pvc sok 340

R

radiaalgrijper 43
radial bristle brush 384
radiatorkwasten 136
radiotang 234, 235, 237
radiuskaliber 165
ratel 190, 193, 195, 196, 200, 201
ratelsleutels 185, 186
rateltapkruk 361
reciprozaagblad 372, 373
reduceermof 74
reduceerringen 397
regenpak 430
reiniger 109, 111
reinigingsdoeken 436
reinigingsdoekjes 423, 438
reinigings- en ontvettingsmiddelen 109, 110, 111
remreiniger 109, 111
reparatietapes 93
reserve 251
reserve afbreekmessen 250, 251
reserveband 243
reserve centreerboor 373
reservekling 258
reserve meetlint 158
reservemes 252
reserve ontbraames 367
reserveslagkop 173
reserve-tasterelement 166
reservewiel 258
revisiesets 42
revolvergatentang 263
ringen 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311
ringratelset 186
ringratelsleutel 184, 185
ringratel-steeksleutel 182, 183, 186
ringslagsleutel 181
ringsleutel 180, 181, 184, 185
ringsleutelset 181
ring steeksleutel 184
ringsteeksleutel 180, 181, 182, 183
ringsteeksleutelset 181, 182, 183
ritsbeitels 175
roest 127
roestoplosser 113
rolbandmaat 157, 158, 159, 160
rolbandmaten 157, 158, 159, 160
rolkoffer 269, 271
rolkopbreekijzer 179
rollenketting 15, 16, 17
roloc 385
Roloc artikelen 385
rondbektang 237
rondbuigtang 237
rondstrop 142
rondstroppen 142
rubber 174
rubber hamer 173
ruimers 362
ruitenreiniger 444
ruitensproeier 126
RVS fitwerk 335, 336, 337, 338
rvs knie 335
rvs sok 337

S

scd schijven 383
schaar 253, 254, 255
schaarvetspuit 129
schakelkastsleutel 267, 268
scharen 253, 254, 255
scharnierflens 44
scheepsketting 138
schenktuit 133
scheurdetectie 125
schietlood 267
schoenveters 411
schoevendraaierset 209, 211, 212
schokdemper 42
schoonmaakartikelen 441, 442, 443, 444
schoppen 444
schotelveer 305, 310
schoudertas 270
schraapstaal 257
schraper 256, 257
schrapers 256, 257, 258
schroef 294, 295, 297, 298, 367
schroefbeitelset 225
schroefbit 192
schroefbout 57
schroefdop 192, 198
schroefdoppenset 189, 195
schroefdraadafdichting 105, 106, 107
schroefdraadborging 104, 105, 108
schroefdraadbussen 322
schroefdraadmeters 165
schroefdraadpasta 123
schroefdraadreparatieset 322
schroefdraadtabel 166
schroefeinduithalerset 267
schroefkoppelingen 68, 69
schroefmaat 162
schroefoog 314
schroefvuursteen 272
schroeven 312, 313, 314
schroevendraaier 198, 213, 214, 220, 221, 222, 223, 227
schroevendraaierdop 191
schroevendraaierdoppen 199
schroevendraaiers 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
schroevendraaierset 212, 213, 214, 224, 225
226, 227, 260, 261
schuifhandgreep 199, 200
schuifmaat 160, 161, 162

schuifmaten 160, 161, 162
schuifstang 398
schuimtape 93
schuurband 388, 389
schuurbanden 388, 389
schuurhuls 385, 386
schuurhulsen 385, 386
schuurhulshouder 386
schuurlinnen 390, 391
schuurschijf 385, 387, 388
schuurvellen 390
schuurviltwaaiers 381
schuurvliezen 382
schuurwaaiers 381
scotchbrite 382
sc surfaceschijf 384
sds-plus beitel 354
sds-plus-borenset 353
sds-plus-hamerboor 354
secondelijm 100
s-haak 141
signaalgever 45
signeerpasta 87
sikaflex 98
siliconen 103
siliconenkit 97
siliconenoplossingsspray 114
siliconenpakking 108
siliconenslang 324
siliconen-spray 115
siliconenspray 114
siliconensprays 114, 115
siliconenvet 121
sjorbanden 142
slagbussenset 260
slagcijfers 86
slaggereedschapset 259
slagletters 86
slaglijnmolen 144, 267
slaglijnpoeder 267
slagmoerdopsleutel 203, 204
slagmoerdopsl.set 204
slagmoerstifsleuteldop 202
slagschroevendraaierset 224
slangen 323, 324, 325
slanghaspel 81
slanghouder 150
slangklem 325, 326, 327, 365
slangklemmen 325, 326, 327
slangklemschroevendraaier 327
slangknipper 71
slangknipper reservemesjes 73
slangkoppelingen 327, 328
slangpilaar 328, 329
slangpilaren 328, 329
slangschaar 255
slangverbinder 68, 69, 329
sl-dh schijf 382, 384
sleufschroevendraaier 220, 223
sleufschroevendraaierset 223
sleutellabels 140
sleutelring 140
sleutelset torx 213
sleuteltang 242
sleutelvijlenset 376
slijpscherm 85
slijpschijven 396
slijpsteen 396, 397
slijpsteenscherper 397
slijpstenen 396, 397
slotbout 316
slotbouten 316
slotspray 113
sluitring 303, 304, 305, 306, 310
sluitschakels 15, 16, 17
sluitspanklem 402
sluitspanners 398
smeer-afdichtmiddel 118
smeerartikelen 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
smeermiddel 121
smeernippel 131, 132
smeernippelvlakkop 132
smeerpasta 122, 123
smeerunit 119
smeltveiligheid 82
sneeuwruimer 444
snelbouwanker 320
snelheidsregelkoppeling 55
snelheidsregelventiel 55
snelheidsregelventielen 55, 56, 57
snelkoppeling 74, 75
snelkoppelingen 74, 75
snellijm 100
snelontbramer 367
snelontluchter 56
snelspanboorhouder 397
snelspanheft 376
snelspanlijmklem 249
snij-ijzerset 361
snijkanten 363
snijmoer 359
snijmoeren 359
snijolie 115, 117
snijplaat 359, 360
snijplaathouders 361
snijplaten 359, 360
snijring 61
snijringkoppeling 60
snijvloeistof 115
snijwiel 258
snijwielen 258
soksleutel 187, 188
soksleutels 187, 188
soldeerartikelen 274, 275, 276
soldeerbout 274
soldeerbrander 275
soldeerpunt 274
soldeertin 276
solventreiniger 109
spaakhandwiel 280
spaanplaatschroef 314, 315
spaanplaatschroeven 314, 315
spanband 143, 148
spanbussen 316
spanelementen 20
spanlagers 29, 31
spanmoer 140
spanners 398
spanningtester 156, 228
spanningzoeker 228
spanningzoekers 228
spanringlager 29, 31
spanrollen 21
spantang 400, 401
spanwielen en toebehoren 20, 21
spatruit 428
speciale boren 347
speksteenkrijt 88
spiebaanfrees 362, 363
spieenstaal 317
spiegel 165
spijkertrekker 179
spindel 281
spiraalboor 165, 344, 345, 347
spiraalborenset 347, 348, 349
spiraalslang 71, 72
splitpen 316, 317
spoelkwast 137
spons 443
spreidplug 292
spuitfles 131
spuitmond 98
staalborstel 377
staalborstels 377, 378, 379, 380, 381
staaldraadklemmen 138
staaldraadkousen 138
staaldraadschijven 138
staalkabel 137, 138
stangkoplagers 34, 35, 36
stangkoppen en gewrichtslagers 34, 35, 36
steamsealant 106
steekbeitel 176, 366
steekbeitelset 176
steekdopsleutel 184
steekdraaibeitel 366
steek- en ringsleutels 180, 181, 182, 183, 184, 185
steekmes 256
steekpasser 169
steekpassers 169
steekslagsleutel 184
steeksleutel 180, 181, 183, 184, 185, 186
steeksleutelset 180, 186
steenboor 353
steenborenset 353
stefa ring 290
stekkers 82
stekkers pneumatiek 51
stelgaffel 282
stellingen en toebehoren 153
stelring 32, 309, 310
stelschroef 298
stelschroeven 298
sterknop 281
steunrollen 36
steunschijf 383, 385, 387, 388
stifsleutelset 210
stiftborstel 379, 380
stiftfrees 363, 364, 365
stiftfrezen 363, 364, 365
stiftfrezenset 365
stiftschroef 401
stiftsleutel 206, 207, 208, 211
stiftsleuteldop 191, 198, 200
stiftsleuteldopset 193, 195
stiftsleutelset 209, 210, 211, 259
stofblik 441
stofdichte 196
stoffilterhouder 423
stofjas 431
stofkapje 132
stofzuigerslang 325
straalhandschoen 418
straatbezems 442
stretchfolie 152
striptang 177, 237, 238, 239
striptangen 237, 238, 239
strooizout 444
superbonder 101, 102
superlijm 100
synchroflex 14
synthetisch 118

INDEX

T

tackers 151
talkpoeder 127
tandkranssleutels 397
tandriemen 13, 14
tandveerring 307
tandwielvet 120
tangenset 247, 248, 259
tapbout 291
tape 91, 93
tapedispenser 94
tapeind 312
tapeinduithaler 266
tapeinduithalerset 266
tap en borenset 361
tapes 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
tapijttape 92
tapkrukken, wringijzers en snijplaathouders 361, 362
tappenset 359
tapverlengstuk 361
tapvet 120
technische 116
tectylspray 127
teflon luchtslang 71
teflonsprays 113, 114
teflontape 90
telefoontangen 234, 235, 236, 237
telescoop-magneet 249
temperatuur 108
terpentine 124
terugslagkleppen 330
terugslagventiel 56
terugslagvrije hamer 172, 173, 174
tesapack 94
textielschuurband 389
textielslang 325
t-greep-schroevendr.set 207
thinner 123
timmermanspotlood 87
tinzuiger 276
toebehoren 46, 76
tonlagers 28, 29
tontaatslagers 29
torcofix 202
torque-wisselkling 218
torx-inbussleutelset 213
torx-schroeven 216
torx-schroevendraaier 213, 214
torx-schroevendraaierset 213
torxset 213
torx sleutels 212
torx-sleutels en schroevendraaiers 212, 213, 214
toucheerpasta 87
touw 141, 142
traceelac 87
transportbak 148
trapboor 351, 352
trapboorset 352
trapboren 351, 352
trapborenset 352
trapeziumdraad artikelen 317
trapezium draadstang 317
trapeziummesje 251
trapezium moer 317
trapezium reservemes 251
trappen 153
trechter 133, 134
trechterset 133
treeplankrubber 285
trekbandje 323
trekhaak 264
trekkers 263, 264, 265
trekker-set 264
trekpons 262, 263
trildempers 282, 283, 284
trilliingsdempende plaat 284
trillingsdemper 282, 283
t-sleufblok 402
t-sleufbouten 402
t-stiftsleutel 208, 212
t-stiftsleutelset 212
t-stuk 332, 337, 338
tuimelknop 50
tweedrukventiel 53
tyrap 322

U

uitdrijver 398
uitlaatsmoring 69, 70
universeelreiniger 110
universele ontbramerset 367
universele schaar 253

V

vacuumfilter 54
vacuumgenerator 55
vacuummeter 330
vacuumtechniek 54, 55
valbeveiliging 429
vaseline 124, 126
vatkraan 330
vde-kabelmes 253
vde-kabelschaar 255
vde-schroefklauwenset 227
vde schroevendraaierset 224, 226, 310
vde-sleufschroevendraaier 222
vde wisselklingenset 226, 417
vde-wisselklingenset 227
veerbalancers 143
veerring 306, 307, 310
veiligheidsbril 426, 427
veiligheidsfoliesnijder 252
veiligheidshelm 85
veiligheidskoppeling 75
veiligheidsmes 251, 252
veiligheidsschoen 410, 411
ventiel 48, 49, 52, 53, 54
ventieleiland 50
ventielen 47
ventielen en toebehoren 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
ventiel toebehoren 52
verankeringsproducten 318, 319, 320
verbindingsdelenset 218
verbindingskabel 46
verbindingsmoer 302
verdeelblok 74
verf 127, 128, 129
verfafbijt 129
verfbak 137
verfbakken 137
verfkwast 135
verfrolhouder 137
verfroller 136, 137
verkeersvest 430
verlengschacht 368
verlengstuk 192, 199
verloopnippel 333, 335, 339
verloopring 333, 337, 338
verloopschakels 15, 16, 17
verloopsok 332, 335, 338
verloopsoknippel 333, 336, 339
verloopstuk 192, 194, 199, 200
verpakkingsmaterialen 152, 153
verpakkingsstaalband 153
verpakkingstape 95
verrijdbare 149
verstekschaar 255
verstekwinkelhaken 169
verstelbare moersleutel 205
verticale spanners 398
verzinkboorset 350
verzinkboren 350, 351
verzinkfreesset 350
verzinkt fitwerk 331, 332, 333, 334, 335
verzonken 297
verzorgingseenheid 59
verzorgingsproducten 435
vet 120
veterinaire handschoen 415
vetkrijt 86
vetpistool 130
vetspray 118
vetspuit 130
vetspuitmondstuk 130
vetspuittoebehoren 130
vetten 117, 118, 119, 120, 121
vijl 374, 375, 376
vijlen 373, 374, 375, 376
vijlenassortiment 376
vijlenborstel 375
vijlhecht 375
vijlheft 376
vijlheften 375
viktorketting 138
viltstiften 86
vingerfrees 363
vlakafdichting 108
vlakkenafdichting 107
vlampijpborstel 379
vleugelmoer 302, 303
vloeibare pakking 107, 108
vloeibare pakkingen 107, 108
vloeimiddel 276
vloertrekkers 443
voegbeitel 175
voelermaatbanden 164
voelermaten 163, 164
voetbevestiging 44, 46
voetpassers 169
voetplaten 281
voetventiel 52
voorhamers 171
voorhamersteel 172
vouwmasker 421
v-ring 289, 290
v-snaarschijf 15
V-snaarschijven 14, 15
v-snaren 10, 11, 12, 13
V-snaren 10, 11, 12, 13
vuilniszak 444, 445
vuisthamer 171

W

waarschuwingstape 95
wasbenzine 123
waterpas 169, 170
waterpassen 169, 170
waterpomptangen 241, 242
waterproof 390
waterslang 324
wegwerpkwasten 136
wegwerpmesje 252
wegwerpoverall 429
werkbanken 149, 150
werkbroek 431
werkhandschoen 414, 417
werklaars 409
werklamp 84
werkmes 252
werkplaatsschuifmaat 162
werkplaats-tl-looplamp 83
werkplaatsvijlen 374
werkplaatsvijlenset 374
werkschaar 253
werkschoenen 406, 407, 408, 409, 410, 411
werkschort 430
werksokken 411
wetsteen 397
wheel 381
wiel 146
wielen 144, 145, 146, 147
winkelhaak 167
wisselplaat 366
wisselventiel 53
wringijzer 362
wypall 440

X

x-frosthandschoen 419
x-grip handschoen 419

Z

zaagbeugel 370
zaagblad 373
zaagbladen 371, 372, 373
zaagolie 116, 117
zaalvegers 441
zaklamp 83, 84, 85
zakrolmaat 157
zakschuifmaat 161
zeep 440
zeepdispenser 433, 434
zegellak 87
zelfborgende moer 300, 301
zeskantboorschroef 314
zeskantbouten 290, 291, 292
zeskantdopmoer 302
zeskant-dopsleutelsets 201
zeskantflensmoer 303
zeskantmoer 46, 299, 300, 301
zeskantschroevendraaier 212
zijdraaibeitel 365
zijkniptang 231, 232, 233
zijsnijtang 230, 231, 232, 233, 234
zilversoldeer 276
zilverzachtsoldeer 275
zinkspray 127, 129
zoekspiegeltje 165
zuigerspelingkalibers 165
zuignap 54, 143
zuig-persslang 325
zuigslang 325
zwaaihaak 168
zweetband 85
zwenktaster 162
zwenkwiel 144, 145, 146, 147




3M


Continental
CONTITECH


FATH
Components


BROCKHAUS][HEUER


ABA


CRC


FESTO


HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS


ABUS
Security Tech Germany


deb


fischer


INA
FAG


Ansell


DESTACO


flexovit


iwis


atlas
the shoe company


DORMER


20 JAAR BENELUX
format
professional quality


Kimberly-Clark
PROFESSIONAL


Atlas Copco


DREUMEX


GEDORE


KNIPEX


BAHCO


DURACELL


GESIPA


KUKKO


BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE


E-A-R


GMT
BENELUX BV
VIBRATION CONTROL


legris


BISON


E-COLL


GRIFFON


LINCOLN
ELECTRIC


BOSCH


EUROCHAIN
powered by iwis


HAVEP


LOCTITE

colson

FACOM

HECO
SCHRAUBEN

Lovejoy



































































MROshop®

alles voor onderhoud... altijd!





Alles voor onderhoud... altijd!

De Bruin Techniek Groep is een familiebedrijf, dat al sinds 1966 actief is als regionale toeleverancier van werktuigbouwkundige kwaliteitsproducten en diensten aan industriële eindgebruikers.
Binnen de gehele groep neemt aandrijftechniek een prominente plaats in. Met diverse webshops, een eigentijds catalogusconcept en een netwerk van lokale steunpunten, ondersteunen wij onze klanten. Wij willen voor iedere klant, individueel op een duurzame wijze, maximale waarde bieden. Daar gaan wij voor, iedere dag opnieuw.

Onze focus ligt op het leveren van waarde, meer dan op het leveren van waren alleen.

MROselect©

De 10.000 meest gevraagde **MROstock©** producten worden jaarlijks in één handzame catalogus samengevoegd en zijn verkrijgbaar via alle officiële steunpunten en natuurlijk ook via onze eigen webshop. Daar kunt u deze producten herkennen door de markering. De belangrijkste kenmerken zijn:
Hoge kwaliteit; uitstekende garantie; extra scherp geprijsd; permanent beschikbaar; vaste prijzen.

MROexclusief©

De Bruin Techniek Groep heeft een netwerk van officiële lokale steunpunten. Hiermee worden de korte lijnen gewaarborgd, noodzakelijk voor het leveren van exclusief maatwerk voor regionale klanten. Dus bent u op zoek naar waarde, neem dan contact met ons op via **MROexclusief@dbtgroep.com.**

MROshop®

MROshop® is de online winkel van De Bruin Techniek Groep. Naast alle producten uit deze catalogus vindt u daar ook de overige producten uit onze **MROstock©** Alle producten uit dit assortiment hebben met elkaar gemeen: hoge kwaliteit, scherp geprijsd en direct uit voorraad leverbaar.

MROshop® conceptstore
Kapitein Nemostraat 33a
5015 AL Tilburg

MROshop.com